

实验 4 表单标签

一、实验学时 2 学时

二、实验目的

- (一)掌握表单标签 form
- (二)掌握表单标签 input 及 input 的常用 type 属性值
- (三)掌握 input 标签的其他常用属性
- (四)掌握 label、datalist 标签的使用
- (五)掌握 select、option、optgroup 标签的使用
- (六)掌握 textarea 标签的使用

三、实验步骤

- (一) 创建文件夹并复制需要的图片素材
- 1、首先创建一个名为“实验 4 作业答案-软工 XX 班 XXX”的文件夹。
 - 2、下载“实验 4 表单标签（学生端资料）”文件夹，并将需要的图片文件复制到“实验 4 作业答案-软工 XX 班 XXX”文件夹下，根据需要自行创建新的文件夹。
 - 3、根据第四部分实验内容的要求，分别创建 html 文档完成各个页面的制作。

(二) 文件夹结构

文件夹结构如下图

01教学工作 > 02 网页设计基础 > 03实验案例32学时 > 实验4 表单标签 > 实验4 作业答案-软工XX班XXX				
名称	修改日期	类型	大小	
 sy4-1input常用type类型.html	2024/3/16 21:42	Chrome HTML Doc...	2 KB	
 sy4-2input新增type类型.html	2024/3/16 21:42	Chrome HTML Doc...	1 KB	
 sy4-3input的日期时间类型.html	2024/3/15 11:22	Chrome HTML Doc...	1 KB	
 sy4-3input的日期时间类型的.html	2024/3/16 21:41	Chrome HTML Doc...	1 KB	
 sy4-4input的常用属性.html	2024/3/16 21:42	Chrome HTML Doc...	1 KB	
 sy4-4input的其他常用属性.html	2024/3/16 21:01	Chrome HTML Doc...	1 KB	
 sy4-5label标签.html	2024/3/16 21:41	Chrome HTML Doc...	2 KB	
 sy4-6select标签.html	2023/3/22 17:18	Chrome HTML Doc...	2 KB	
 sy4-7datalist标签.html	2023/3/22 17:25	Chrome HTML Doc...	1 KB	
 sy4-8optgroup标签选项分组.html	2023/3/20 21:18	Chrome HTML Doc...	1 KB	
 sy4-9textarea标签多行文本框.html	2024/3/16 21:59	Chrome HTML Doc...	1 KB	

4、将“实验 4 作业答案-软工 XX 班 XXX”文件夹压缩后上传提交。

四、实验内容：

1. **input 标签常用的 type 类型 (20 分)**
打开 VScode 软件,创建一个如下图所示的 html 文档,保存为“sy4-1input 常用 type 类型.html”,运行 html 文档并观察浏览器中的预览效果。


```

<body>
  <form action="#" method="get" novalidate>
    用户名:
    <input type="text" value="张三" name="username" required autofocus="autofocus" autocomplete="off" /><br />
    密码:
    <input type="password" name="psd" minlength="6" size="20" required placeholder="请输入6位以上的密码" /><br />
    电子邮箱:
    <input type="email" name="myemail" multiple/> (如果电子邮箱有多个, 请使用逗号分隔) <br /><br />
    上传照片:
    <input type="file" name="selfile" multiple/><br /><br />
    <input type="submit" value="提交"/>
  </form>
</body>

```

通过本案例应该掌握的知识点

- 1) novalidate 属性的作用 (不进行表单验证)
- 2) required 属性的作用 (必填项)
- 3) autofocus 属性的作用 (自动获取光标, 一个页面中只能有一个表单控件写此属性)
- 4) placeholder 属性的作用 (占位属性, 显示提示信息, 用户单击此控件时, 占位文字自动消失)
- 5) multiple 属性的作用 (使控件可以同时获取多个值)

5. label 标签 (10 分)

打开 VScode 软件, 创建一个如下图所示的 html 文档, 保存为 “sy4-5label 标签.html”, 运行 html 文档并观察浏览器中的预览效果。

```

<body>
  <form>
    <!-- 该表单中的input控件元素没有和label标签绑定, 必须单击input控件, 表单元素才能获取焦点 -->
    男:<input type="radio" name="sex" />
    女:<input type="radio" name="sex" /><br />
  </form>

  <form>
    <!-- label标签的作用, 点击label标签时, 相关的表单元素会自动获得焦点或被选中, 使用户更容易理解和操作表单元素 -->
    <!-- 将标签提示文字包裹在label标签中, 并设置label标签的for属性和绑定的input控件的id属性值相同即可 -->
    <label for="male">男</label>
    <input type="radio" name="sex" id="male" />
    <label for="female">女</label>
    <input type="radio" name="sex" id="female" />
  </form>
</body>

```

通过本案例应该掌握的知识点

- 1) 了解 label 标签的作用: 扩大控件的选区, 单击提示文字, 控件即可获取焦点。
- 2) 掌握 label 标签的用法 (label 标签的 for 属性和 input 标签的 id 属性值要相同)

6. select 标签 (10 分)

打开 VScode 软件, 创建一个如下图所示的 html 文档, 保存为 “sy4-6select 标签.html”, 运行 html 文档并观察浏览器中的预览效果。

```

<head>
<meta charset="utf-8">
<title>select控件</title>
</head>
<body>
<form action="#" method="get">
所在地区：(单选)<br />
    <select name="select1">                                <!--最基本的下拉菜单-->
        <option>-请选择-</option>
        <option>北京</option>
        <option>上海</option>
        <option selected>广州</option>
        <option>武汉</option>
        <option>成都</option>
    </select><br /><br />

特长（单选）:<br />
    <select name="select2">
        <option>唱歌</option>
        <option selected>画画</option>    <!--设置默认选中项-->
        <option>跳舞</option>
    </select><br /><br />

爱好（多选）:<br />
    <select multiple="multiple" size="6" name="select3">    <!--设置多选和可见选项数-->
        <option>读书</option>
        <option selected>写代码</option>    <!--设置默认选中项-->
        <option>旅行</option>
        <option selected>听音乐</option>    <!--设置默认选中项-->
        <option>踢球</option>
        <option>踢球</option>
        <option>踢球</option>
    </select><br /><br />
    <input type="submit" value="提交"/>
</form>
</body>

```

通过本案例应该掌握的知识

- 1) 了解 select 标签、option 标签的作用（这两个标签和嵌套配合使用才能创建下拉选项）。
- 2) 注意测试 selected 属性和 mutiple 属性的作用（可以尝试写或者不写时的不同效果）

7. datalist 标签 (10 分)

打开 VScode 软件，创建一个如下图所示的 html 文档，保存为“sy4-7datalist 标签.html”，运行 html 文档并观察浏览器中的预览效果。

```

<body>
<form action="#" method="get" >
请输入用户名：<input type="text" list="name_list" name="username" autocomplete="off"/>
<datalist id="name_list">
    <option>张三</option>
    <option>李四</option>
    <option>王五</option>
</datalist>
<input type="submit" value="提交" />
</form>

<form action="#" method="get">
请输入网址：<input type="url" list="url_list" name="weburl"/>
<datalist id="url_list">
    <option label="新浪" value="http://www.sina.com.cn"></option>
    <option label="搜狐" value="http://www.sohu.com"></option>
    <option label="传智" value="http://www.itcast.cn/"></option>
</datalist>
<input type="submit" value="提交"/>
</form>
</body>

```


通过本案例应该掌握的知识点

- 1) `datalist` 标签的作用，配合 `option` 标签创建下拉框
- 2) 通过通过 `datalist` 标签的 `id` 属性值等于 `input` 标签的 `list` 属性值，给 `input` 控件绑定下拉框。

8. `optgroup` 标签 (10 分)

打开 VScode 软件，创建一个如下图所示的 html 文档，保存为“sy4-8optgroup 标签选项分组.html”，运行 html 文档并观察浏览器中的预览效果。

```
<body>
<form action="#" method="get">
城区: <br />
  <select name="select1">
    <optgroup label="北京">
      <option>东城区</option>
      <option>西城区</option>
      <option>朝阳区</option>
      <option>海淀区</option>
    </optgroup>
    <optgroup label="上海">
      <option>浦东新区</option>
      <option>徐汇区</option>
      <option>虹口区</option>
    </optgroup>
  </select>
  <input type="submit">
</form>
</body>
```

通过本案例应该掌握的知识点

- 1) 当 `select` 下的 `option` 选项非常多时，为了方便用户查找，可以用 `optgroup` 标签对 `option` 选项进行分组，`optgroup` 标签的 `label` 属性值为分组的名称

9. `textarea` 标签 (10 分)

打开 VScode 软件，创建一个如下图所示的 html 文档，保存为“sy4-9textarea 标签多行文本框.html”，运行 html 文档并观察浏览器中的预览效果。

```
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>textarea控件</title>
</head>
<body>
  <form action="#" method="get">
    评论: <br />
    <textarea name="pinglun">
    </textarea><br />
    <input type="submit" value="提交"/>
  </form>
</body>
```

通过本案例应该掌握的知识点

- 1) 可以使用 `cols` 和 `rows` 属性设置多行文本框的大小。

10. “表单案例1 和表单案例2”

查看实验 4 表单标签（学生端资料）”文件夹中的“表单案例 1 和表单案例 2”，可以尝试自己模仿写，此部分不作强制要求，有能力可自行练习。