

reEntryStore.ts 기술 보고서

1. 개요

재진입(Re-Entry) 전략 관련 상태와 설정값을 관리하는 Zustand 스토어입니다. 재진입 전략의 활성화 여부와 다양한 설정값을 저장하며, UI 및 비즈니스 로직에 활용합니다.

2. State

State Key	Type	설명
reEntry	boolean	재진입 전략 활성화 여부
reEntrySettings	ReEntrySettings	재진입 전략 세부 설정값

ReEntrySettings 타입:

필드명	타입	설명
method	'SMA'	'EMA'
period	string	기간
buyROC	string	매수 ROC
sellROC	string	매도 ROC

3. Action

Action	Params	설명
setReEntry	(reEntry: boolean)	재진입 전략 활성화/비활성화 설정
updateReEntrySettings	(settings: Partial)	재진입 전략 세부 설정값 일부 수정
getData	()	전체 재진입 전략 데이터 반환
reset	()	재진입 전략 상태 초기화

4. 사용 예시

```
import { useReEntryStore } from 'store/reEntryStore';

const { reEntry, setReEntry, updateReEntrySettings } = useReEntryStore();

setReEntry(true);
updateReEntrySettings({ method: 'EMA', period: '30' });
```

5. 설계 의도

- **구조:** 재진입 전략의 활성화 여부와 세부 설정값을 한 곳에서 관리하여, UI 및 비즈니스 로직의 일관성 확보.
- **장점:** 코드 가독성, 유지보수성, 확장성.

6. 주의 사항/한계

- 값 변경 시 UI와의 동기화에 주의.