

Github

2022664008 김수민

웹프로그래밍 요약

[1주차 내용 요약](#)

[2주차 내용 요약](#)

[3주차 내용 요약](#)

[4주차 내용 요약](#)

[5주차 내용 요약](#)

[6주차 내용 요약](#)

[7주차 내용 요약](#)

1. 웹 프로그래밍 개요

- 웹(Web): 인터넷을 통해 정보를 공유하는 공간
- 웹 프로그래밍: 웹 브라우저에서 동작하는 응용 프로그램을 제작하는 과정
- 구성 요소
 - 클라이언트(Client): 브라우저 (Chrome, Firefox, Edge 등)
 - 서버(Server): 요청을 처리하고 응답을 반환
 - 네트워크(Network): 클라이언트와 서버를 연결

2. 웹의 기본 구조

- HTML (HyperText Markup Language)
 - 웹 문서의 구조 정의
 - 예: 제목, 문단, 링크, 이미지 등

```
<h1>안녕하세요</h1>
<p>이것은 단락입니다.</p>
```



1주차(0903)

History for <code>webpro / 0903</code> on <code>main</code>			All users	All time
Commits on Sep 8, 2025				
Update readme.md	KIMsm12 authored on Sep 8 · 3 / 3	Verified	0ac65db	  
Update readme.md	KIMsm12 authored on Sep 8	Verified	c9527b0	  
Update readme.md	KIMsm12 authored on Sep 8	Verified	c5b8f44	  
Update readme.md	KIMsm12 authored on Sep 8	Verified	7084029	  
Add files via upload	KIMsm12 authored on Sep 8	Verified	02ea482	  
Create readme.md	KIMsm12 authored on Sep 8	Verified	6a95b61	  
Add files via upload	KIMsm12 authored on Sep 8	Verified	f4d4dd3	  
Create readme.md	KIMsm12 authored on Sep 8	Verified	ca8f080	  
Delete 0903/practice	KIMsm12 authored on Sep 8	Verified	d80ed07	  
Create practice	KIMsm12 authored on Sep 8	Verified	1483dc6	  
Commits on Sep 3, 2025				
Add files via upload	KIMsm12 authored on Sep 3	Verified	122eb93	  
Create readme.md	KIMsm12 authored on Sep 3	Verified	af2533b	  
End of commit history for this file				

1주차 요약

 **웹 프로그래밍 강의 정리 (9월 3일)**

 **웹 브라우저의 역사**

- 1990년: 최초의 웹 브라우저 WorldWideWeb (팀 버너스 리 개발)
→ 후에 이름을 Nexus로 변경
- 1993년: Mosaic 출시 - 일반 대중에게 처음 널리 사용한 브라우저
- 1994년: Netscape Navigator 등장 - 한때 전 세계 점유율 1위
- 1995년: Internet Explorer(IE) 출시 - Windows에 기본 탑재되며 급성장
- 2003년: Safari (애플에서 개발)
- 2004년: Mozilla Firefox 출시 - 보안성과 확장성 강조
- 2008년: Google Chrome 등장 - 속도와 간결함으로 현재 점유율 1위
- 2015년: Microsoft Edge 출시 - 엣지를 대체

👉 최초의 웹 브라우저는 팀 버너스 리가 개발한 WorldWideWeb 이다.

 **서버와 클라이언트의 의미**

- **서버(Server)**
→ 정보를 저장하고 요청이 오면 제공하는 컴퓨터(제공자 역할)
- **클라이언트(Client)**
→ 서버에 정보를 요청하고 전달받아 사용하는 컴퓨터(사용자 역할)

🔥 예시:

- 사용자가 웹 브라우저(클라이언트)를 통해 웹사이트 접속 요청 →
- 해당 요청을 처리하고 HTML, CSS, JS 파일을 제공하는 곳이 웹 서버

 **URL, URI, URN 차이**

- **URI (Uniform Resource Identifier)**
→ 인터넷 상의 자원을 식별하기 위한 통합 식별자 (포괄적 개념)
→ URL과 URN을 모두 포함하는 개념
- **URL (Uniform Resource Locator)**
→ 자원의 위치(Location)를 나타내는 식별자
→ 흔히 말하는 "웹 주소"
→ 예: `https://example.com/index.html`
- **URN (Uniform Resource Name)**
→ 자원의 이름(Name) 자체로 식별하는 방식
→ 위치와 상관없이 유일한 이름을 부여
→ 예: `urn:isbn:0451450523` (책 ISBN 번호)

🔥 정리:

- **URI** = 자원을 식별하는 모든 방법
- 그중 위치를 기반으로 하면 URL
- 이름 기반으로 하면 URN

2주차(0910)

History for `webpro / 0910` on `main` All users All time

Commits on Sep 16, 2025

Add files via upload KIMsm12 authored on Sep 16 - ✓ 3 / 3	Verified 5681d60	  
Create readme.md KIMsm12 authored on Sep 16 - ✗ 0 / 3	Verified 99609f5	  
Add files via upload KIMsm12 authored on Sep 16 - ✗ 1 / 3	Verified cd96693	  
Create readme.md KIMsm12 authored on Sep 16 - ✓ 3 / 3	Verified 15326a7	  
Create readme.md KIMsm12 authored on Sep 16 - ✓ 3 / 3	Verified be394b0	  

End of commit history for this file

2주차 요약

2장 요약: HTML 기초

강의 목표

- HTML 태그 기초 학습
- HTML5 기본 문서 구조 이해
- 이미지, 표, 하이퍼링크 삽입
- 인라인 프레임(iframe) 활용
- 오디오, 비디오 삽입

1. HTML5 기본 구조

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    
  </head>
  <body>
    
  </body>
</html>
```

태그 특징

- 대부분 시작/종료 태그 필요 (<html>...</html>)
- 단일 태그:
, <hr>
- 대소문자 구분 없음
- 속성 값의 공백은 표준 위반

2. 텍스트 관련 태그

- 제목: <h1> ~ <h6>
- 단락: <p>
- 수평선: <hr>
- 줄바꿈:

- 특수문자: <, ©, ∑
- 서식: , , , <i>, <mark>, <sup>, <sub>
- 원본 서식 유지: <pre>

3. 블록 vs 인라인 태그

- 블록 태그: <p>, <div>, → 한 줄 전체 차지
- 인라인 태그: , <a>, → 블록 내부 일부

4. 메타데이터

- <base>: 기본 URL 설정
- <link>: 외부 리소스 연결 (예: CSS)
- <meta>: 저작자, 설명, 키워드, 문자셋 지정

5. 이미지 삽입

```

```

- 지원 포맷: BMP, GIF, PNG, JPG, animated-GIF
- alt: 이미지 없을 때 대체 텍스트

6. 리스트

- 순서 있는 리스트:
- 순서 없는 리스트:
- 정의 리스트: <dl>, <dt>, <dd>

7. 표 (Table)

- <table>, <caption>, <thead>, <tfoot>, <tbody>
- 행: <tr> / 제목 셀: <th> / 데이터 셀: <td>

8. 하이퍼링크

- 기본 링크: 텍스트
- 이미지 링크 가능
- 색상: 링크(파랑), 방문 후(보라), 클릭 중(빨강)
- target 속성: _blank, _self, _parent, _top, 프레임 이름
- 앵커: , href="#chapt1"
- 파일 다운로드:

9. 인라인 프레임 (iframe)

- 다른 HTML 문서 내장: <iframe src="url" width height></iframe>
- srcdoc: 태그 내에 직접 HTML 작성 가능
- 윈도우 관계: parent, child, top

10. 미디어 삽입

- 비디오: <video src="video.mp4" width height controls></video>
- 오디오: <audio src="music.mp3" controls loop></audio>
- 브라우저 보안상 autoplay 제한 → 사용자 클릭 필요

핵심 정리

- HTML5는 웹 문서의 구조를 정의하는 표준 언어.
- 사태릭 태그, 멀티미디어 태그를 활용해 풍부한 콘텐츠 제작 가능.
- CSS와 함께 사용하면 스타일링 및 레이아웃 제어 가능.

주차(0917)

History for `webpro` / 0917 on `main`

All usersAll time

Commits on Sep 23, 2025

Update readme.md

KIMsm12 authored on Sep 23 · 3 / 3

Verified73690dd

Add files via upload

KIMsm12 authored on Sep 23 · 3 / 3

Verified3bf18ac

Add files via upload

KIMsm12 authored on Sep 23 · 1 / 3

Verified5ee4480

Add files via upload

KIMsm12 authored on Sep 23 · 0 / 3

Verified107c67d

Create readme.md

KIMsm12 authored on Sep 23 · 2 / 3

Verifiedf48c2db

Create readme.md

KIMsm12 authored on Sep 23 · 3 / 3

Verifiedd5a1dbd

Create readme.md

KIMsm12 authored on Sep 23 · 3 / 3

Verified57f41f1

Commits on Sep 17, 2025

Delete 0917/index2.html

KIMsm12 authored on Sep 17 · 3 / 3

Verified448f313

Update index.html

KIMsm12 authored on Sep 17 · 1 / 3

Verifiedacc4daa

Update index.html

KIMsm12 authored on Sep 17 · 3 / 3

Verifiedceb8485

Update index2.html

KIMsm12 authored on Sep 17 · 3 / 3

Verifiedb451dfc

Add files via upload

KIMsm12 authored on Sep 17 · 3 / 3

Verifiedc2c0f0d

Add files via upload

KIMsm12 authored on Sep 17 · 3 / 3

Verifiede9d69cd

Create readme.md

KIMsm12 authored on Sep 17 · 3 / 3

Verified239a340

End of commit history for this file

3주차 요약

3장 요약

★ HTML5 문서 구조화

- 옛날 HTML은 구조를 표현하기 힘들었음 (`div`, `table` 남발)
- 검색 엔진이 좋아하는 구조화된 페이지 필요
- 시멘틱 태그 → 의미를 가지는 태그
 - `<header>`, `<nav>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<footer>`
 - 내용 구분이 뚜렷해지고 검색엔진 최적화(SEO)에 유리

★ 주요 시멘틱 태그

- `<header>` : 머리말, 제목/소개
- `<nav>` : 메뉴, 링크 모음
- `<section>` : 장/절 단위 구역
- `<article>` : 독립적인 글, 글 하나하나
- `<aside>` : 본문 옆의 보조내용(광고, 팁 등)
- `<footer>` : 꼬리말(저자, 저작권)

👉 시멘틱 태그는 모양을 정해주지 않음 → CSS로 꾸미야 함

★ 시멘틱 인라인 태그

- `<mark>` : 중요한 부분 형광펜
- `<time>` : 시간 표시
- `<meter>` : 값의 비율(예: 80%)
- `<progress>` : 진행률 표시
- `<figure>` / `<figcaption>` : 그림 + 설명
- `<details>` / `<summary>` : 함었다 할 수 있는 상세내용

★ HTML5에서 없어진 태그

- `<font>`, `<center>`, `<big>`, `<u>` 등은 이제 사용 ❌

★ 폼(Form)

- 사용자 입력을 받는 영역 (로그인, 검색, 회원가입 등)
- `<form>` 태그로 묶음
 - `action` : 데이터를 보낼 서버 주소
 - `method` : 전송 방식 (GET/POST)
- 주요 입력 요소
 - `<input type="text">` : 한 줄 입력
 - `<input type="password">` : 비밀번호 입력
 - `<textarea>` : 여러 줄 입력
 - `<select>` + `<option>` : 드롭다운 선택
 - `<input type="checkbox">` : 체크박스
 - `<input type="radio">` : 라디오 버튼
 - `<input type="button|submit|reset|image">` : 버튼 종류
 - `<label>` : 입력창 설명(클릭 시 연결된 input 활성화)
 - `<fieldset>` + `<legend>` : 입력 그룹 묶기

★ 특수 입력 요소

- `<input type="color">` : 색 선택
- `<input type="date|time|month|week|datetime-local">` : 날짜/시간 입력
- `<input type="number">` : 숫자 입력 (스핀 버튼)
- `<input type="range">` : 슬라이드 바
- `placeholder` 속성 : 입력 힌트 표시
- `<input type="email|url|tel|search">` : 특정 형식 입력

👉 정리하자면

HTML5는 문서 구조를 시멘틱하게(의미 있게) 나누고, 다양한 폼 입력 기능을 지원한다.
실제 디자인은 CSS로 꾸미면 됨!

4주차(0924)

History for webpro / 0924 on [main](#)

All usersAll time

Commits on Sep 29, 2025

Add files via upload	Verified	505259e			
KIMem12 authored on Sep 29 · ✓ 3 / 3					
Add files via upload	Verified	906f604			
KIMem12 authored on Sep 29 · ✗ 0 / 3					
Create readme.md	Verified	362cc69			
KIMem12 authored on Sep 29 · ✗ 1 / 3					
Add files via upload	Verified	625da99			
KIMem12 authored on Sep 29 · ✗ 0 / 3					
Add files via upload	Verified	476d5e4			
KIMem12 authored on Sep 29 · ✗ 0 / 3					
Create readme.md	Verified	7c5cd63			
KIMem12 authored on Sep 29 · ✓ 3 / 3					
Add files via upload	Verified	388c1de			
KIMem12 authored on Sep 29 · ✗ 2 / 3					
Add files via upload	Verified	766460a			
KIMem12 authored on Sep 29 · ✗ 0 / 3					
Create readme.md	Verified	f905046			
KIMem12 authored on Sep 29 · ✗ 0 / 3					
Add files via upload	Verified	a0c977f			
KIMem12 authored on Sep 29 · ✗ 1 / 3					
Add files via upload	Verified	9341fa7			
KIMem12 authored on Sep 29 · ✗ 1 / 3					
Create readme.md	Verified	c9755b3			
KIMem12 authored on Sep 29 · ✗ 0 / 3					
Update readme2.md	Verified	0aac4eb			
KIMem12 authored on Sep 29 · ✓ 3 / 3					
Create readme2.md	Verified	2f023d0			
KIMem12 authored on Sep 29 · ✗ 1 / 3					
Update readme.md	Verified	685bcb8			
KIMem12 authored on Sep 29 · ✓ 3 / 3					

Commits on Sep 24, 2025

Add files via upload	Verified	f248bdc			
KIMem12 authored on Sep 24 · ✓ 3 / 3					
Add files via upload	Verified	1d18956			
KIMem12 authored on Sep 24 · ✓ 3 / 3					
Add files via upload	Verified	75d1a73			
KIMem12 authored on Sep 24 · ✓ 3 / 3					
Create readme.md	Verified	966ed50			
KIMem12 authored on Sep 24 · ✓ 3 / 3					
Create readme.md	Verified	d6a5eaa			
KIMem12 authored on Sep 24 · ✓ 3 / 3					
Create readme.md	Verified	5ed7f1b			
KIMem12 authored on Sep 24 · ✗ 2 / 3					
Create readme.md	Verified	d52fd91			
KIMem12 authored on Sep 24 · ✓ 3 / 3					
Create readme.md	Verified	bac547a			
KIMem12 authored on Sep 24 · ✓ 3 / 3					

End of commit history for this file

4주차 요약

1. CSS3란?

- CSS (Cascading Style Sheet) : HTML 문서의 색, 모양, 배치 등을 꾸미는 언어\
- 발전 단계: CSS1 → CSS2 → CSS3 (현재는 CSS4 표준화 진행 중\)
- 주요 기능:
 - 색상, 배경
 - 텍스트/폰트
 - 박스 모델
 - 시각 효과(그림자 등)
 - 리스트/테이블
 - 사용자 인터페이스

2. CSS3 스타일 적용 방법

- 내부 스타일 시트
 - `<style>...</style>` 태그 안에 작성\
 - 문서 전체에 적용
- 인라인 스타일
 - 각 태그에 `style="..."` 속성으로 직접 작성\
 - 해당 태그에만 적용
- 외부 스타일 시트
 - `.css` 파일로 따로 저장 후\
 - `<link>` 또는 `@import` 로 불러오기

3. CSS3 규칙

- 구성 요소
 - 선택자(selector): 적용할 HTML 요소 선택
 - 프로퍼티(property): 속성 이름
 - 값(value): 속성 값
 - 주석: `/* ... */`
- 삼속
 - 자식 태그는 부모 태그의 스타일 일부를 상속받음
- 합치기와 오버라이딩
 - 여러 스타일이 중첩되면 우선순위에 따라 적용
 - 우선순위: 브라우저 기본 < 외부 CSS < 내부 `<style>` < 인라인 `style`

4. 주요 셀렉터

- 태그 선택자:

```
p { color: red; }
```

- 클래스 선택자:

```
.className { ... }
```

- 아이디 선택자:

```
#idName { ... }
```

- 자식 선택자:

```
div > strong { ... }
```

- 자손 선택자:

```
ul strong { ... }
```

- 전체 선택자:

```
* { ... }
```

- 속성 선택자:

```
input[type=text] { ... }
```

- 가상 클래스:

```
a:visited { color: green; }  
li:hover { background: yellowgreen; }  
h3:first-letter { color: red; }
```

5. 색과 배경

- 색 표현 방법

```
div { color: blueviolet; } /* 색 이름 */  
div { color: #8A2BE2; } /* 16진수 */  
div { color: rgb(138, 43, 225); } /* RGB */
```

- 배경 속성

```
background-color: skyblue;  
background-image: url("img.png");  
background-position: center center;  
background-repeat: repeat-y;
```

- 단축 속성

```
background: skyblue url("img.png") center/100px 100px no-repeat;
```

6. 텍스트와 폰트

- 텍스트 정렬기

```
div { text-align: right; } /* 오른쪽 */  
span { text-decoration: line-through; } /* 취소선 */  
strong { text-decoration: overline; } /* 가로줄 */  
p { text-indent: 2em; } /* 들여쓰기 */
```

- 폰트 관련

```
body { font-family: "Times New Roman", serif; }  
div { font-size: 24px; }  
p { font-style: italic; }  
p { font-weight: bold; }
```

- 단축 속성

```
font: italic bold 24px serif, sans-serif;
```

7. 박스 모델

HTML 요소는 모두 사각형 박스로 다뤄짐

- 구성 요소

- 콘텐츠(content)
- 패딩(padding)
- 테두리(border)
- 마진(margin)

- 관련 속성

```
div {  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  margin: 10px;  
  padding: 10px;  
  border: 1px dotted red;  
}
```

- 추가 기능

- 둥근 모서리

```
border-radius: 20px;
```

- 이미지 테두리

```
border-image: url("border.png") 10 round;
```

8. 시각 효과

- 텍스트 그림자

```
.text1 { text-shadow: 1px 1px red; }  
.text2 { text-shadow: 1px 1px 1px skyblue; }
```

- 박스 그림자

```
.box { box-shadow: 1px 1px red; }  
.box2 { box-shadow: 1px 1px 1px gray; }
```

- 커서 모양

```
div { cursor: pointer; }  
div { cursor: crosshair; }  
div { cursor: help; }
```

4주차 요약

1. 학습 목표

- CSS3로 HTML 태그의 위치를 조절할 수 있다.
- 리스트, 표 등을 예쁘게 꾸밀 수 있다.
- CSS3로 애니메이션, 전환(transition), 변환(transform) 효과를 만들 수 있다.

2. 배치 관련 속성

- 주요 프로퍼티: `display`, `position`, `left/right/top/bottom`, `float`, `z-index`, `visibility`, `overflow`

블록 박스 vs 인라인 박스

- 블록 태그 → 블록 박스 (한 줄 전체 차지)
- 인라인 태그 → 인라인 박스 (라인 안에 배치)

display 속성

- `block` : 요소를 블록 박스로 출력
- `inline` : 요소를 인라인 박스로 출력
- `inline-block` : 인라인처럼 배치되지만, 크기 조정 가능
- `none` : 화면에 표시되지 않음

position 속성

- `static` : 기본 배치
- `relative` : 기본 위치에서 상대적으로 이동
- `absolute` : 기준 요소에 대해 절대 배치
- `fixed` : 브라우저 창에 고정
- `float` : 좌/우로 띄워 배치
- `z-index` : 요소의 쌓이는 순서 지정
- `visibility` : 보임(`visible`) , 숨김(`hidden`)
- `overflow` : 넘칠 때 처리 (`hidden`, `visible`, `scroll`)

3. 리스트 꾸미기

- `list-style-type` : 마커 종류(circle, square, decimal, roman, alpha 등)
- `list-style-image` : 이미지 마커 사용
- `list-style-position` : inside/outside 지정
- `ul`, `li` 에 배경색, 간격, 마진, 패딩 조정 가능

예) 메뉴바 만들기 → `inline-block` + `hover` 활용

4. 표 꾸미기

- `border` : 테두리 모양 지정
- `border-collapse: collapse;` : 테두리 합치기
- `width`, `height` : 셀 크기 지정
- `padding` : 셀 여백 지정
- `text-align` : 텍스트 정렬
- `thead`, `tbody`, `tfoot` 구분 가능
- `nth-child()` : 짝수/홀수 행 스타일링 가능
- `hover` : 마우스 올릴 때 배경색 변경 가능

5. 폼 꾸미기

- `input[type=text]` : 입력창 스타일링
- `border`, `border-radius` : 테두리 스타일
- `:hover` : 마우스 올랐을 때
- `:focus` : 포커스 받을 때
- `label` 과 `span` 으로 입력 항목 정렬 가능

6. CSS3 동적 효과

애니메이션 (animation)

- `@keyframes` 로 시간별 스타일 정의
- 주요 속성: `animation-name`, `animation-duration`, `animation-iteration-count`

전환 (transition)

- 속성 변화가 서서히 진행되도록 설정
- 예: `transition: font-size 5s;`

변환 (transform)

- 2D 변환 함수 지원:
 - `rotate(deg)` : 회전
 - `skew(x,y)` : 기울임
 - `translate(x,y)` : 이동
 - `scale(x,y)` : 확대/축소

5주차(1001)

History for webpro / 1001 on main

All usersAll time

Commits on Oct 8, 2025

Update readme.md

Verified

eb461d0

<>

KIMsm12 authored on Oct 8 ·

3 / 3

new

6a827ab

<>

KIMsm12 committed on Oct 8 ·

2 / 3

1001

3dc392d

<>

KIMsm12 committed on Oct 8 ·

3 / 3

Commits on Oct 3, 2025

a

2756160

<>

KIMsm12 committed on Oct 3 ·

3 / 3

a

ccb07bd

<>

KIMsm12 committed on Oct 3 ·

2 / 3

Commits on Oct 1, 2025

Add files via upload

Verified

750230e

<>

KIMsm12 authored on Oct 1 ·

3 / 3

Add files via upload

Verified

8b6451c

<>

KIMsm12 authored on Oct 1 ·

3 / 3

Create readme.md

Verified

102377f

<>

KIMsm12 authored on Oct 1 ·

0 / 3

End of commit history for this file

5주차 요약

자바스크립트 기초와 연산자 정리

★ 1. 자바스크립트 기본 개념

- 자바스크립트(JavaScript)
 - : 웹 페이지에 동적인 기능을 추가하는 스크립트 언어.
 - HTML과 CSS로는 할 수 없는 사용자와의 상호작용, 이벤트 처리, 데이터 연산 등을 담당함.

- 기본 류별 요소

```
let man = 10; // 定义变量
const PI = 3.14; // 定义常量
let name = "李小明"; // 定义变量
```

- 會學 11 月 11 日

```
console.log("출력 메시지"); // 콘솔창 출력
alert("필립왕 출력"); // 브라우저 화면
document.write("공감 출력"); // HTML 문서에 직접 출력
```

※ 2. 변수와 자료형

자료형	예시	설명
Number	10, 3.14	정수 및 실수
String	"Hello", 'Hi'	문자열
Boolean	true, false	논리값
Null	null	값이 없음
Undefined	undefined	선언만 하고 값 없음
Object	{name: "홍길동", age: 20}	객체
Array	[1, 2, 3]	배열

3. 연산자(Operators) 종류 정리

- 3.1 산술 연산자

연산자	설명	예시	결과
*	더하기	5 + 2	7
-	빼기	5 - 2	3
*	곱하기	5 * 2	10
/	나누기	5 / 2	2.5
%	나머지	5 % 2	1
**	거듭제곱	2 ** 3	8

3.2 대입(할당) 연산자

연산자	의미	예시	결과
=	대입	x = 5	x는 5
+=	더해서 대입	x += 3	x = x + 3
-=	빼서 대입	x -= 2	x = x - 2
*=	곱해서 대입	x *= 4	x = x * 4
/=	나눠서 대입	x /= 2	x = x / 2
%=	나머지 대입	x %= 3	x = x % 3

• 3.3 총합 연산자

연산자	형식	예시	결과
++	1 증가	num, ++num	숫자 1 증가
--	1 감소	num, --num	숫자 1 감소

- **전혀 서정** : 14점에 정가
- **전혀 실가** : 14점에 실가

3.4 비교 연산자

한글자	발행	예시	결과
ㅁ	문자 필요없음 true	h m "h"	true
ㅂ	문자 하위임 여부 필요없음 true	h m "h"	false
ㅅ	문자 다름없음 true	h l "h"	false
ㅊ	문자나 하위임 다름없음 true	h l m "h"	true
ㄱ	초과	g > h	true
ㄴ	미만	g < h	false
ㅇ	이성	h > m > g	false
ㅇ	미확	h < m < g	false

- 3.5 논리 연산자

연산자	설명	예시	결과
&&	AND (그리고)	true && false	false
-		-	OR (또는)
!	NOT (부정)	!true	false

- 3.6 삼행(조건) 연산자

אָפּטען פֿאַר אַלע : אַלע פֿאַר אַלע

備忘

```
let age = 20;
let result = {age: 10} > "am" > "grand";
console.log(result); // true
```

4. 연산자 우선순위 (Priority)

부속번호	연필자	일련
1	①	종료
2	②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭, ⑮, ⑯, ⑰, ⑱, ⑲, ⑳, ㉑, ㉒, ㉓, ㉔, ㉕, ㉖, ㉗, ㉘, ㉙, ㉚, ㉛, ㉜, ㉝, ㉞, ㉟, ㊱, ㊲, ㊳, ㊴, ㊵, ㊶, ㊷, ㊸, ㊹, ㊺, ㊻, ㊼, ㊽, ㊾, ㊿	연필기입작성
3	㉞, ㉟, ㊱, ㊲, ㊳, ㊴, ㊵, ㊶, ㊷, ㊸, ㊹, ㊺, ㊻, ㊼, ㊽, ㊾, ㊿	작성, 사인, 내외
4	㉞, ㉟, ㊱, ㊲, ㊳, ㊴, ㊵, ㊶, ㊷, ㊸, ㊹, ㊺, ㊻, ㊼, ㊽, ㊾, ㊿	작성, 명인
5	㉞, ㉟, ㊱, ㊲, ㊳, ㊴, ㊵, ㊶, ㊷, ㊸, ㊹, ㊺, ㊻, ㊼, ㊽, ㊾, ㊿	비고
6	㉞, ㉟, ㊱, ㊲, ㊳, ㊴, ㊵, ㊶, ㊷, ㊸, ㊹, ㊺, ㊻, ㊼, ㊽, ㊾, ㊿	동등 비고
7	㉞, ㉟, ㊱, ㊲, ㊳, ㊴, ㊵, ㊶, ㊷, ㊸, ㊹, ㊺, ㊻, ㊼, ㊽, ㊾, ㊿	특정 AMD
8	㉞, ㉟, ㊱, ㊲, ㊳, ㊴, ㊵, ㊶, ㊷, ㊸, ㊹, ㊺, ㊻, ㊼, ㊽, ㊾, ㊿	
9	㉞, ㉟, ㊱, ㊲, ㊳, ㊴, ㊵, ㊶, ㊷, ㊸, ㊹, ㊺, ㊻, ㊼, ㊽, ㊾, ㊿	작성, 고인
10	㉞, ㉟, ㊱, ㊲, ㊳, ㊴, ㊵, ㊶, ㊷, ㊸, ㊹, ㊺, ㊻, ㊼, ㊽, ㊾, ㊿	비고

- ▶ 부속승차가 있을 경우:** 대부분 전차에서 교편위로 개안창(기
단)을 앞뒤로 연결하여 교편위에서 앉았음을 개안창입니다.

💡 5. 예제 코드로 정리

```
let x = 30, y = 2;

console.log(x + y * 2); // => (30+2) = 32
console.log((x + y) * 2); // => (30+2) = 32
console.log(x + 40 * y * 2); // => 82
console.log(5 * y - 1 * 'abc' + 'abc'); // => 5
```

■ 6. 핵심 요약

- 연산자는 선형 - 비교 - 논리 - 대입 순서로 계산된다.
- 결과 () 를 사용하여 무조건식을 직접 제어할 수 있다.
- `if` 와 `while` 는 라벨까지 비교하므로 실무에서 혼란 사용한다.
- `while()` 은 문자열을 코드로 실행하기전 보안상 비추천이다.

6주차(1015)

History for webpro / 1015 on `main`

All usersAll time

Commits on Oct 22, 2025

Add files via upload

Verified

97d9197

<>

KIMsm12 authored on Oct 22 · ✓ 3 / 3

업데이트 내용 설명

ae4dd0c

<>

KIMsm12 committed on Oct 22 · ✓ 3 / 3

Commits on Oct 15, 2025

Add files via upload

Verified

5b5c653

<>

KIMsm12 authored on Oct 15 · ✓ 3 / 3

Create readme.md

Verified

d96cf69

<>

KIMsm12 authored on Oct 15 · ✓ 3 / 3

End of commit history for this file

6주차 요약

7장. 자바스크립트 객체

학습 목표

1. 객체의 기본 개념 이해
2. 코어 객체의 종류와 활용
3. Date 객체 사용
4. String 객체 사용
5. 배열 생성 및 Array 객체 활용
6. Math 객체 활용

1. 객체(Object) 개념

- 현실 세계의 모든 것은 객체들과 집합
- 예
 - 자동차 → (색상:코로라도, 엔진:3000CC, 제조사:현대)
 - 사람 → (성명:이정호, 나이:30, 성별:남)

자바스크립트 객체

```
let account = {
  owner: "츄기타",
  code: "111",
  balance: 35000,
  deposit: function() {
    this.balance += money;
  },
  withdraw: function() {
    this.balance -= money;
  },
  inquiry: function() {
    return this.balance;
  }
};
```

- 프로토타입 객체의 상속 연산
- 메소드: 객체 안의 함수

2. 객체의 종류

종류	설명	예
코어 객체	자바스크립트 사용 가능한 기본 객체	Array, Date, String, Math
HTML DOM 객체	HTML 태그를 객체로 표현	문서 객체
브라우저 객체(BOM)	브라우저 제어용	window, location 등

3. Date 객체

- 시간 정보를 주는 객체
- 생성 방법

```
let now = new Date();
let startDay = new Date(2017, 1, 1);
```

- 주요 메소드
 - `getFullYear()`, `getMonth()`, `getDay()`, `getHours()`, `getMinutes()`, `getSeconds()`
- 예제: 방문 초기 색상만 color, 출구엔 lightgrayblue 배경

```
let current = new Date();
if(current.getSeconds() < 2 == 0) {
  document.body.style.backgroundColor = "white";
} else {
  document.body.style.backgroundColor = "lightgrayblue";
}
```

4. 배열과 Array 객체

배열 생성 방법

```
let cities = ["Seoul", "New York", "Paris"];
let week = new Array("월", "화", "수");
let empty = new Array(); // 빈 배열
```

- 인덱스는 0부터 시작
- 배열의 크기는 자동으로 늘어나거나 줄어듦

length 프로퍼티

- 배열의 크기를 나타냄
- 값 변경 시 배열 크기 조절 가능

5. String 객체

- 문자열 저장용 객체
- 문자열 길이: `length` (읽기 전용)
- 배열처럼 []로 문자 접근 가능

```
let hello = new String("hello");
let c = hello[0]; // 'h'
```

주요 메소드

메소드	설명
<code>charAt()</code>	원래 문자 반환
<code>concat()</code>	문자열 연결
<code>indexOf()</code>	문자열 검색
<code>slice()</code> / <code>substr()</code>	부분 문자열 추출
<code>toLowerCase()</code>	대문자 변환
<code>replace()</code>	문자열 치환
<code>split()</code>	문자열 분할

6. Math 객체

- 수학 계산용 객체 (new 없이 사용)
- 주요 메소드
 - `Math.random()`: 0~1 미만 난수
 - `Math.floor(n)`: 소수점 버림
 - `Math.sqrt(x)`: 제곱근
 - `Math.PI`: 파이 값

```
for(let i=0; i<10; i++) {
  let m = Math.random()*100;
  let n = Math.floor(m);
  document.write(n + " ");
}
```

7. 사용자 객체 만들기

1) new Object() 방식

```
let account = new Object();
account.owner = "츄기타";
account.code = "111";
account.balance = 35000;
account.deposit = function(money) { this.balance += money; };
account.withdraw = function(money) { this.balance -= money; return money; };
account.inquiry = function() { return this.balance; };
```

2) 리터럴 표기법

```
let account = {
  owner: "츄기타",
  code: "111",
  balance: 35000,
  deposit: function(money) { this.balance += money; },
  withdraw: function(money) { this.balance -= money; return money; },
  inquiry: function() { return this.balance; }
};
```

3) 프로토타입(생성자 함수) 방식

```
function Account(owner, code, balance) {
  this.owner = owner;
  this.code = code;
  this.balance = balance;
  this.deposit = function(money) { this.balance += money; };
  this.withdraw = function(money) { this.balance -= money; return money; };
  this.inquiry = function() { return this.balance; };
}

let account = new Account("츄기타", "111", 35000);
```

정리

- 자바스크립트는 객체 기반 언어로 다양한 객체 활용 가능
- 코어 객체: Array, Date, String, Math
- 사용자 정의 객체는 3가지 방법으로 생성 가능
- 프로토타입은 클래스와 유사한 역할 수행

7주차(1029)

History for `webpro` / 1029 on `main` All users All time

Commits on Nov 5, 2025

Add link to Daily Interview application

KIMsm12 authored on Nov 5 · ✓ 3 / 3

Verified b242a35

Update prompt.md

KIMsm12 authored on Nov 5 · ✓ 3 / 3

Verified c3324b8

update

KIMsm12 committed on Nov 5 · ✓ 3 / 3

d668c5b

Revise footer instructions for dynamic text display

KIMsm12 authored on Nov 5 · ✓ 3 / 3

Verified a32c1b2

Create prompt for interview question generator

KIMsm12 authored on Nov 5 · ✗ 2 / 3

Verified dd08fc4

f

KIMsm12 committed on Nov 5 · ✓ 3 / 3

16be2a9

p

KIMsm12 committed on Nov 5 · ✓ 3 / 3

f2d0a05

push

KIMsm12 committed on Nov 5 · ✓ 3 / 3

88bc899

Update readme.md

KIMsm12 authored on Nov 5 · ✓ 3 / 3

Verified e71c3bb

Update readme.md

KIMsm12 authored on Nov 5 · ✓ 3 / 3

Verified f0c5fe9

Commits on Nov 4, 2025

Create readme.md

KIMsm12 authored on Nov 4 · ✓ 3 / 3

Verified 531b46e

End of commit history for this file

7주차 요약

📌

명품 웹 프로그래밍 8-9장 핵심 정리

✅

8장 — DOM(Document Object Model)

📌

학습 포인트

- DOM의 기본 개념 및 필요성 파악
- DOM 트리 구조와 HTML 요소 간 관계 이해
- DOM 객체 구성 요소 및 속성/메서드 활용
- document 객체 중심 HTML/CSS 동적 제어 방법 숙지
- createElement(), appendChild() 등을 활용한 동적 요소 생성

🌐

DOM이란?

브라우저가 HTML 문서를 분석하여 각 태그를 객체 형태로 표현한 계층적 구조입니다.
→ 이를 통해 스크립트로 HTML 요소의 내용, 속성, 스타일 등을 조작할 수 있습니다.

🌱

DOM 트리

- HTML 문서는 트리 구조로 표현됨
- 문서 전체의 루트는 document
- 각 HTML 태그는 하나의 노드(Node)에 대응

```
<html>
  <head><title>DOM 형식</title></head>
  <body>
    <p>포맷 <span>이거</span></p>
    <form>
      <input type="text">
      <input type="button" value="출입">
    </form>
  </body>
</html>
```

→ DOM 관계

document → html → head/body → p/Form → span/input...

🔍

DOM 객체의 구성

구성	설명
property	HTML 속성 반영
method	DOM 조작 기능
collection	자식 요소 모음
event listener	특정 이벤트에 반응하는 함수
style	CSS 제어

```
const p = document.getElementById("FirstP");
p.style.color = "blue";
p.innerHTML = "새 내용";
```

🔍

노드 탐색

기능	메시
부모	parentElement
첫 자식	firstElementChild
마지막 자식	lastElementChild
인접	nextElementSibling, previousElementSibling
자식 수	childElementCount

🎨

스타일 동적 변경

```
const span = document.getElementById("mySpan");
span.style.color = "green";
span.style.fontSize = "24px";
span.style.border = "2px dashed purple";
```

📄

innerHTML

태그 내부의 HTML을 있거나 변경

```
const p = document.getElementById("FirstP");
p.innerHTML = "이리요 <img src='puppy.png'> 표시";
```

🔑

this 키워드

이벤트 발생 시 해당 요소 자신을 가리킴

```
<button onclick="this.style.color='red'">클릭</button>
```

📄

document 객체

문서 전체를 대표하는 루트 객체

속성	의미
location	문서 URL
title	문서 제목
head/body	주요 영역
domain	도메인
lastModified	최종 수정
readyState	로딩 상태
activeElement	현재 포커스 요소

✅

요소 검색

메서드	설명
getElementById	id로 찾기
getElementsByTagName	태그명으로 찾기
getElementsByClassName	class로 찾기

```
const list = document.getElementsByClassName("food");
for (let tag of list) {
  tag.style.color = "red";
}
```

🎨

동적 요소 생성/삭제

동작	메서드
생성	createElement
삽입	appendChild
제거	removeChild

```
let box = document.createElement("div");
box.innerHTML = "추가된 영역";
box.style.backgroundColor = "yellow";
document.body.appendChild(box);
```

🔥

8장 핵심

- HTML 요소는 모두 DOM 객체
- document가 최상위
- 내용 스타일은 innerHTML, style로 변경
- 동적 생성 시 createElement, appendChild 사용

✅

9장 — 이벤트 & 리스너

🔍

이벤트란?

- 사용자 입력/브라우저 상태 변화를 알려주는 신호
- 해당 이벤트 발생 시 지정된 함수(리스너)가 실행

이벤트 이름 앞에 on 붙임

예: onclick, onload, onkeydown

7주차 요약

★ 주요 이벤트

이벤트	설명
click / dblclick	클릭 / 더블 클릭
keydown/keyup	키 누름 / 뗌
load	문서/이미지 로드
resize	창 크기 변경
submit	전송
change	값 변경

✅ 리스너 작성 방식

1) HTML 태그 내부

```
<p onmouseover="this.style.background='pink'">
마우스 ■진입 색 변경
</p>
```

2) DOM 프로퍼티 등록

```
p.onmouseover = () => p.style.background = "pink";
```

3) addEventListener

```
p.addEventListener("mouseover", () => {
  p.style.background = "pink";
});
```

→ 여러 이벤트 등록 가능, 버블링/캡처 지정 가능

★ 이벤트 객체

이벤트 정보가 담긴 객체

```
function Info(e) {
  alert(e.type);
}
```

속성	설명
type	이벤트 종류
target	실제 이벤트 발생 요소
currentTarget	현재 처리 중 요소
defaultPrevented	기본 동작 취소 여부

🚫 기본 동작 막기

```
<a href="https://naver.com" onclick="event.preventDefault()">약탈</a>
```

■ 이벤트 흐름

이벤트 전파 단계

부모 → 자식 → 부모

```
dog.addEventListner("click", handler, true); // bub
dog.addEventListner("click", handler, false); // no
```

전파 차단 - event.stopPropagation()

■ 마우스 이벤트

이벤트	설명
click	클릭
dblclick	이중 클릭
mouseover/mout	전달됨
mouseout	났
mouseovermove	움직임

움직임 중지 예

```
document.onmousemove = () => false;
```

■ onload

문서/이미지 로드 후 실행

```
<body onload="alert('로딩 완료')">
```

이미지 로드 확인

```
img.onload = () => alert('로딩 완료');
```

■ 포커스/폼 이벤트

이벤트	설명
focus	포커스 획득
blur	포커스 해제
submit	전송
reset	초기화
change	변경

■ 키보드 이벤트

```
document.onkeyup = (e) => console.log(e.key);
```

★ 9장 핵심

- 이벤트:- 상호작용의 중심
- 객체:- 동작 방식 1개
- 이벤트 객체:- 상세 정보 확인
- 기본 동작 취소/실행 제어 가능
- 다양한 일대 이벤트 처리 가능

✅ 전체 요약

- DOM은 HTML 문서를 객체 형태로 표현
- document를 통해 모든 요소 제어
- innerHTML, style 등으로 내용/스타일 변경
- createElement, appendChild로 동적 구성
- 이벤트:- 사용자 행동 인식에 관한
- addEventListener를 이용해 유연하게 제어

8주차(1105)

History for `webpro / 1105` on `main` All users All time

Commits on Nov 11, 2025

Add files via upload KIMsm12 authored last month - ✓ 3 / 3	Verified f46841b   
Create readme.md KIMsm12 authored last month - ✗ 1 / 3	Verified 5cf5d01   
Create readme.md KIMsm12 authored last month - ✓ 3 / 3	Verified 8de30e5   

End of commit history for this file

9주차(1112)

History for webpro / 1112 on main

All usersAll time

Commits on Dec 9, 2025

Add files via upload

KIMsm12 authored 3 hours ago · 2 / 3

Verifiedfb75035

Commits on Nov 19, 2025

Add files via upload

KIMsm12 authored 3 weeks ago · 3 / 3

Verifieda727de3

Delete 1112/team-project/team-project directory

KIMsm12 authored 3 weeks ago · 3 / 3

Verifiedbdca5b2

Add files via upload

KIMsm12 authored 3 weeks ago · 3 / 3

Verified5b90f8a

Delete 1112/team-project directory

KIMsm12 authored 3 weeks ago · 3 / 3

Verified4fec8f1

Commits on Nov 18, 2025

Add files via upload

KIMsm12 authored 3 weeks ago · 3 / 3

Verified3e9a8a2

Create readme.md

KIMsm12 authored 3 weeks ago · 1 / 3

Verified3f8cc9d

End of commit history for this file

10주차(1119)

 Commits on Dec 9, 2025

Add files via upload
 KIMsm12 authored 2 hours ago · ❌ 0 / 3

Verified7d422bb

 Commits on Nov 25, 2025

Add files via upload
 KIMsm12 authored 2 weeks ago · ✅ 3 / 3

Verified4688822

Add files via upload
 KIMsm12 authored 2 weeks ago · ✅ 3 / 3

Verifiedbaaaada

Add files via upload
 KIMsm12 authored 2 weeks ago · ✅ 3 / 3

Verified9d8f87e

Add files via upload
 KIMsm12 authored 2 weeks ago · ✅ 3 / 3

Verifiede1011d0

Add files via upload
 KIMsm12 authored 2 weeks ago · ✅ 3 / 3

Verifiedbc786f4

Delete 1119/static_olpark_demo.html
 KIMsm12 authored 2 weeks ago · ❌ 0 / 3

Verified8966a4f

Add files via upload
 KIMsm12 authored 2 weeks ago · ✅ 3 / 3

Verified12d6203

Create readme.md
 KIMsm12 authored 2 weeks ago · ❌ 0 / 3

Verified3f63390

 End of commit history for this file

11주차(1126)

History for [webpro / 1126](#) on [main](#) All users All time

Commits on Dec 10, 2025

Add files via upload Verified 61e824e

Commits on Nov 30, 2025

Revise manifest.json for PWA settings [⌨] Verified c0cf70a

Update PWA manifest link and service worker path Verified e175dd3

Update index.html Verified 76e71ec

Update index.html Verified 843e51c

Add files via upload Verified 23827ba

Delete 1126/manifest.json Verified 5b4d427

Add files via upload Verified 906d755

Delete 1126/manifest.webmanifest Verified f6b2165

Delete 1126/manifest.json Verified e885629

Add files via upload Verified 026540c

Update index.html Verified 77aa328

Update index.html Verified e282879

Add files via upload Verified 0da4742

Update manifest.json Verified 571d6ff

Add files via upload Verified 42c39f

Add files via upload Verified 90408ba

Create readme.md Verified 1f84d6

12주차(1203)

History for `webpro` / 1203 on `main`

All usersAll time

Commits on Dec 10, 2025

Update index.html

Verified

c4d9e30



 `KIMsm12` authored 3 minutes ago ·  3 / 3

Commits on Dec 9, 2025

Add files via upload

Verified

f398ad6



 `KIMsm12` authored 3 hours ago ·  3 / 3

Create readme.md

Verified

2fb0219



 `KIMsm12` authored 3 hours ago ·  3 / 3

End of commit history for this file

Github주소

<https://github.com/KIMsm12/webpro>