

EX_01_Multiply_two_numbers.pdf

1 / 1 | - 88% + |

1

คูณเลขสองตัว

- รับ input เป็น float 2 ตัว คั่นด้วย space แทนด้วย a และ b
- คำนวณผลคูณระหว่าง a กับ b สมมติให้แทนด้วย c
- แสดง output ในรูปแบบ
 - $a * b = c$
 - โดย a, b และ c อยู่ในรูปทศนิยม 2 ตำแหน่ง
- ตัวอย่าง

Input	Output
2.3 3.2	2.30 * 3.20 = 7.36
1.000 0.000000	1.00 * 0.00 = 0.00

งานนำเสนอ PowerPoint

1 / 1 | - 88% + |

1

หาเลขที่หารลงตัว

- รับ input จำนวนเต็ม 2 ค่า คั่นด้วย space แทนด้วย x และ y
- พิมพ์เลขตั้งแต่ 1 ถึง X ที่ Y หารลงตัว
- ตัวอย่าง

Input	output
15 3	3 6 9 12 15
23 7	7 14 21

แม่สูตรคูณ

1 / 1 | - 88% + |

1

แม่สูตรคูณ

- สร้างโปรแกรมสูตรคูณโดยสามารถรับแม่สูตรคูณได้
- ตัวอย่าง

Input	output
9	9 x 1 = 9 9 x 2 = 18 9 x 3 = 27 9 x 4 = 36 9 x 5 = 45 9 x 6 = 54 9 x 7 = 63 9 x 8 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 9 x 11 = 99 9 x 12 = 108

ถ้า Input มากกว่า 1 ได้ผลลัพธ์ Too much input!

EX_04_Age_on_mars.pdf

1 / 1 | - 100% + |

1

อายุบนดาวอังคาร

- รับค่า input อายุเป็น int 1 ค่า
- แสดง output เป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่งในประโยค
You're X.XX years old on Mars.
- อายุบนดาวอังคาร 1 ปี เท่ากับ 687 วันบนโลก
- ตัวอย่าง

input	output
21	You're 11.16 years old on Mars.
5	You're 2.66 years old on Mars.

EX_05_Max_value_number.pdf

1 / 1 | - 100% + | | 29 | 5 |

1

เลขที่มีค่ามากที่สุด

- รับค่า input เป็นเลข int ไม่เกิน 5 ค่า คั่นด้วย space
- แสดง output เป็นเลขที่มีค่ามากที่สุด 1 ค่า
- หาก input รับค่าเกิน 5 ค่า จะต้องแสดงประโยค Too much input!
- ตัวอย่าง

input	output
1 5 9	9
203 42 80 900 1	900
1 2 3 4 5 6	Too much input!

EX_06_Unique_font.pdf

1 / 1 | - 100% + | | 29 | 5 |

1

อักษรไม่ซ้ำ

- รับค่า input เป็น String 1 คำ
- แสดง output เป็น String ของตัวอักษรที่ไม่ซ้ำกันขึ้นด้วย ,
- ตัวอย่าง

input	output
hello	h, e, l, o
doraemon	d, o, r, a, e, m, n
Impossible	I, m, p, o, s, i, b, l, e

EX_07_Sort_unique_string.pdf

1 / 1 | 100%



เรียงอักษรไม่ซ้ำ

- รับค่า input เป็น String 1 ค่า โดยสามารถมีอักขระพิเศษและตัวเลขผสมอยู่ได้
- แสดง output เป็น String แบบ lowercase ที่เรียงตัวอักษรแล้วและตัดตัวอักษรซ้ำออกด้วย โดยอ้างอิงการเรียงตัวอักษรตาม Ascii table
- ตัวอย่าง

input	output
bubble bee	belu
James none007	07aenjmnos
{+!#576	!#+567{

งานนำเสนอ PowerPoint

1 / 1 | 88%



Leap Year

- รับ input เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม integer 1 ค่า เป็นเลขปีคริสต์ศักราช
- คำนวณเพื่อตรวจสอบว่าปีคริสต์ศักราชที่รับค่ามา เป็นปีอธิกสุรทิน(ปีที่มี 366 วัน)หรือไม่
- ถ้าใช่ ให้แสดง output
The year is a leap year!
- แต่ถ้าไม่ใช่ ให้แสดง output
The year isn't a leap year!
- ตัวอย่าง

Input	output
2019	The year isn't a leap year!
2020	The year is a leap year!

ใน Grader มี test case 4 5 ที่เกินมา ไม่ต้องกังวล ทำได้แค่ 3 test case แรกคือถูกหมดแล้ว

EX_09_Square.pdf

1 / 1100%🔍🔄🗑️

1

สี่เหลี่ยมจตุรัส

- รับค่า input เป็นเลข int 1 ค่า
- แสดง output เป็น * ตามด้วยช่องว่าง 1 ช่อง โดยแสดงจำนวนตามค่าที่รับเข้ามาทั้งแถวแนวนิ่งและแนวนอน
- ตัวอย่าง

input	output
1	*
2	* * * *
4	* * * * * * * * * * * * * * * *

*ห้ามใช้ end= ในการแสดงค่า

EX_10_Symbol_salas.pdf

1 / 1100%🔍🔄🗑️

1

เครื่องหมาย '/'

- รับค่า input เป็นเลข int 1 ค่า
- แสดง output เป็น / ตามแนวทแยง
- ตัวอย่าง

input	output
1	/
2	/ /
7	/ / / / / / /

EX_11_Symbol_X.pdf

1 / 1100%+🔍🔄📄

1

เครื่องหมาย X

- รับค่า input เป็น int
- แสดง output เป็นเครื่องหมาย X โดยใช้ *
- ตัวอย่าง

input	output
7	* * * * * * * * * * * * * *
4	* * * * * * * *

EX_12_Sort_and_split_list.pdf

1 / 1100%+🔍🔄📄

1

Sort and Split list

- รับค่า input เป็น String ที่ขึ้นด้วย ; และ ,
- ค่า String ที่รับเข้าต้องสามารถแปลงค่าเป็น int ได้
- แบ่ง String ครั้งแรกด้วย ; และครั้งที่สองด้วย , ให้ได้ list 2 มิติ
- แสดง output เป็น list 2 มิติ ที่เรียงค่าตามลำดับเลขตัวแรก และมีค่าห่างกัน 1 (ไม่ดูตัวอย่างจ้า)
- ตัวอย่าง

input	output
1,3;7,9	[[1,2],[2,3],[7,8],[8,9]]
10,13;1,3	[[1,2],[2,3],[10,11],[11,12],[12,13]]
-4,-1	[[-4, -3], [-3, -2], [-2, -1]]

EX_13_Receive_unlimited_values.pdf

1 / 1100%🔍🔄📄



1

รับค่าเรื่อยๆ

- รับค่า input เป็น String เข้ามาเรื่อยๆ ที่ละบรรทัดจนกว่าจะพิมพ์ quit ถึงจะหยุดรับค่า
- แสดง output เป็น String ที่รับค่าเข้ามาที่ละบรรทัดโดยเรียงลำดับจากตัวที่เข้ามาทีหลังต้องออกก่อน (Stack)
- ตัวอย่าง

input	output
Doraemon	Pikachu
Joker	Joker
Pikachu	Doraemon
quit	
I'm OK	Good morning
I'm fine	Teacher
How are you today?	How are you today?
Teacher	I'm fine
Good morning	I'm OK
quit	

* รับค่าเข้ามาเรื่อยๆ ใช้คำสั่ง `sys.stdin.readline().rstrip("\n")` โดยต้อง

งานนำเสนอ PowerPoint

1 / 188%🔍🔄📄



1

นับจำนวนที่รับค่าซ้ำ

- รับ input ข้อมูลเป็นตัวเลข เข้ามา 1 ชุด คั่นด้วย spacebar ใส่ใน list
- สร้าง dictionary เพื่อแสดงการนับจำนวนของแต่ละเลข
- ตัวอย่าง

Input	output
1 2 1 2 1 2 1	{1: 4, 2: 3}
1 2 2 3 3 4	{1: 1, 2: 2, 3: 2, 4: 1}

* ถ้าทำแล้วรู้สึกว่าถูก แต่เอาไปตรวจแล้วไม่เต็ม ให้ลองใช้ OrderedDict แทน dictionary ปกติ

งานนำเสนอ PowerPoint

1 / 1 | - 88% + |

1

ตรวจสอบวงเล็บ

- รับค่า **input** เป็น **string** ที่ประกอบด้วยวงเล็บ () { } []
- ตรวจสอบวงเล็บ ว่าวงเล็บที่เป็นชนิดเดียวกัน มีจำนวนครบคู่ และเข้าคู่กันถูกต้องหรือไม่หรือไม่
- ตัวอย่าง

Input	output
[][][]{}()	True
{{{[]}}}	True
([])	False
{{()}}	False

งานนำเสนอ PowerPoint

1 / 1 | - 88% + |

1

มันฝรั่งร้อน

- รับค่า **input** เป็น **list** จำนวน 2 ค่า คั่นด้วย ;
- ค่าแรกเป็น **String** ชื่อคน คั่นด้วย , และค่าที่ 2 เป็น **integer** (เป็นจำนวนนับวนซ้ำ แสดงค่าของคนที่ถูกนับออกมา จนกว่าจะหมด)
- ตัวอย่าง

input	output
Anne,Mari,John,Judy,Jesus;7	Mari Jesus Anne John Judy
Soyfha,Sofie,Sofel,Soybean;2	Sofie Soybean Sofel Soyfha

งานนำเสนอ PowerPoint

1 / 1 88%

1

Palindrome checking

- รับ input เป็น String
- ตรวจสอบค่า input ที่รับมา เป็น Palindrome หรือไม่ หากการย้อนกลับของ String เหมือนกับค่า input ที่รับมา ให้แสดง YES แต่ถ้าไม่ ให้แสดง NO
- ตัวอย่าง

input	output
abba	YES
abbc	NO

EX_18_Recursive.pdf

1 / 1 100%

1

Recursive

- รับค่า input เป็น int เข้ามา 1 ค่า
- ค่า output เป็นค่าผลบวกจากตัวก่อนหน้าค่า input 2 ตัวบวกกัน โดยเริ่มจาก 0 และ 1
- ตัวอย่าง

input	output
0	1
1	1
2	2
5	8

EX_19_Doubled.pdf 1 / 1 100% +

1

เพิ่มขึ้น 2 เท่า

- รับค่า input เป็น int เข้ามา 1 ค่าเพื่อกำหนดรอบ
- ค่า output เป็นค่า 2 เท่า ของจำนวนในแต่ละรอบ โดยค่าเริ่มต้นคือ 1
- ตัวอย่าง

input	output
1	1
2	2
3	4
4	8

งานนำเสนอ PowerPoint 1 / 1 88% +

1

อาร์เรย์ 2 มิติ

- รับ input เป็น integer สองหลัก X,Y คำนวณด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
- สร้างอาร์เรย์ 2 มิติ ค่าองค์ประกอบในแถวที่ i และคอลัมน์ j ของอาร์เรย์ควรเป็น $i * j$
หมายเหตุ $i=0,1.., X-1$; $j=0,1.., Y-1$
- ตัวอย่าง

input	output
3,5	[[0, 0, 0, 0, 0], [0, 1, 2, 3, 4], [0, 2, 4, 6, 8]]
4,6	[[0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 1, 2, 3, 4, 5], [0, 2, 4, 6, 8, 10], [0, 3, 6, 9, 12, 15]]

งานนำเสนอ PowerPoint

1 / 188%🔍🔄🗑️⌂

1

เรียงลำดับตามตัวอักษร

- รับ input เป็น string คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
- แสดงผลค่าในลำดับที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคหลังจากเรียงลำดับตามตัวอักษร

หมายเหตุ เรียงลำดับตัวอักษรตาม ASCII Table

- ตัวอย่าง

input	output
cat,ant,pig,fish	ant,cat,fish,pig
car,bike,motorcycle,boat	bike,boat,car,motorcycle
Sunday,monday,Tuesday,wednesday	Sunday,Tuesday,monday,wednesday

งานนำเสนอ PowerPoint

1 / 188%🔍🔄🗑️⌂

1

ตรวจสอบความถูกต้องของการป้อนรหัสผ่าน

- รับ input เป็น string คั่นด้วย (,)
- เกณฑ์สำหรับการตรวจสอบรหัสผ่าน:
 - ต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรระหว่าง [a-z]
 - ต้องมีอย่างน้อย 1 หมายเลขระหว่าง [0-9]
 - ต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรระหว่าง [A-Z]
 - ต้องมีอักขระอย่างน้อย 1 ตัวจาก [\$ # @]
 - ความยาวต่ำสุดของรหัสผ่านการทำธุรกรรม: 6
 - ความยาวสูงสุดของรหัสผ่านการทำธุรกรรม: 12
- รหัสผ่านที่ตรงกับเกณฑ์จะถูกพิมพ์แต่ละอันคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

input	output
ABd1234@1,a F1#,2w3E*,2We3345	ABd1234@1
ABd1234@1,F1#r1234	ABd1234@1,F1#r1234

งานนำเสนอ PowerPoint

1 / 1 | - 88% + | 88%

1

คำนวณจำนวนตัวอักษรและตัวเลข

- รับ input เป็น string
- สมมติว่ามีการป้อนข้อมูลต่อไปนี้ให้กับโปรแกรม :
hello, world! 123
- ผลลัพธ์ควรเป็น :
ตัวอักษร 10
ตัวเลข 3

input	output
hello, world! 123	LETTERS 10 DIGITS 3
How are you today. 555	LETTERS 14 DIGITS 3