

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego	Rok akademicki: 2020/2021
Przedmiot: Programowanie w Językach Skryptowych	Grupa: II	Data: 22.04.2021
Imię i nazwisko: Karol Janowicz		Nr albumu: 19366

Sprawozdanie 8

Zadanie 1.

```

index.html x
index.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <head>
3  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1
4  <script>
5      $(document).ready(function(){
6          $("button").click(function(){
7              $("p").hide();
8          });
9      });
10 </script>
11 </head>
12 <body>
13     <h2>Gdzie są fraszki?</h2>
14     <p>Że krótkie fraszki czynię, to, Jakubie, winisz? </p>
15     <p>Krótsze twoje nierówno, bo ich ty nie czynisz..</p>
16     <button>Ukryj</button>
17 </body>
18 </html>

```

Gdzie są fraszki?

Że krótkie fraszki czynię, to, Jakubie, winisz?

Krótsze twoje nierówno, bo ich ty nie czynisz..

Ukryj

Gdzie są fraszki?

Ukryj

Skrypt szuka i ukrywa znaczniki <p>.

Zadanie 2.

Gdzie są fraszki?

Że krótkie fraszki czynię, to, Jakubie, winisz?

Krótsze twoje nierówno, bo ich ty nie czynisz..

Ukryj

```
Elements Console Sources Network Performance >>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>...</head>
  <body>
    <h2>Gdzie są fraszki?</h2>
    <p>Że krótkie fraszki czynię, to, Jakubie, winisz? </p>
    <p>Krótsze twoje nierówno, bo ich ty nie czynisz..</p>
    <p id="p1"></p> == $0
    <button>Ukryj</button>
    <!-- Code injected by live-server -->
    <script type="text/javascript">...</script>
  </body>
</html>
```

Gdzie są fraszki?

Ukryj

```
Elements Console Sources Network Performance >> ⚙️ ⋮ ✕
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>...</head>
  <body>
    <h2>Gdzie są fraszki?</h2>
    <p style="display: none;">Że krótkie fraszki czynię, to, Jakubie, winisz?
    </p>
    <p style="display: none;">Krótsze twoje nierówno, bo ich ty nie czynisz..
    </p>
    <p id="p1" style="display: none;"></p> == $0
    <button>Ukryj</button>
    <!-- Code injected by live-server -->
    <script type="text/javascript">...</script>
  </body>
</html>
```

Przy .mouseenter nic nowego się nie pokazuje poza nowym style display:none.

Gdzie są fraszki?

Ukryj


```
Elements Console Sources Network Performance >> ⚙️ ⋮ ✕
<script>
  $(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
      $("p").hide();
    });
    $("#p1").hover(function(){
      alert("J. Kochanowski");
    });
  });
</script>
</head>
<body>
  <h2>Gdzie są fraszki?</h2>
  <p style="display: none;">Że krótkie fraszki czynię, to, Jakubie, winisz? </p>
  <p style="display: none;">Krótsze twoje nierówno, bo ich ty nie czynisz..</p>
  <p id="p1" style="display: none;"></p> == $0
  <button>Ukryj</button>
  <!-- Code injected by live-server -->
  <script type="text/javascript">...</script>
</body>
</html>
```

Po zastosowaniu .hover efekt pozostaje ten sam.

Zadanie 3.



Powyżej zastosowanie slideDown, poniżej slideUp (nie pozwala on na rozwinięcie tajnych opcji).



Przy opcji slideToggle mamy możliwość wielokrotnego rozwijania i zwijania tajnych opcji.

Zadanie 4.

```
<> index.html X
<> index.html > html > head > script > ready() callback > click() callback
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1
5  </script>
6  $(document).ready(function(){
7  $("#btn1").click(function(){
8  $("body").append("<p>Dodatkowy element pragrafu p </p>");
9  });
10 });
11 </script>
12 </head>
13 <body>
14 <p>Uzupełnianie listy dodatkowym kontentem</p>
15 <ol>
16 <li>Element listy 1</li>
17 <li>Element listy 2</li>
18 <li>Element listy 3</li>
19 </ol>
20 <button id="btn1">Dodaj do listy</button>
21 </body>
22 </html>
```

Uzupełnianie listy dodatkowym kontentem

1. Element listy 1
2. Element listy 2
3. Element listy 3

Dodaj do listy

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Dodatkowy element pragrafu p

Działanie po zmianie.

Zadanie 5.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1.
5 </script>
6 $(document).ready(function(){
7 $("button").click(function(){
8 $(".h1").addClass("dgren");
9 $(".h2").addClass("brow");
10 $(".p").addClass("dblue");
11 $(".div").addClass("important");
12 });
13 });
14 </script>
15 <style>
16 .important {
17 font-weight: bold;
18 font-size: xx-large;
19 }
20 .dgren {
21 color: #0c5802;
22 }
23 .brow {
24 color: #3a1c04;
25 }
26 .dblue {
27 color: #1a0285;
28 }
29 </style>
30 </head>
31 <body>
32 <h1>Nagłówek 1</h1>
33 <h2>Nagłówek 2</h2>
34 <p>Wiersz tekstu.</p>
35 <p>Kolejny wiersz tekstu.</p>
36 <div>To jest tekst specjalny, ani wiersz ani nagłówek</div><br>
37 <button>Modyfikuj</button>
38 </body>
39 </html>
```

Nagłówek 1

Nagłówek 2

Wiersz tekstu.

Kolejny wiersz tekstu.

To jest tekst specjalny, ani wiersz ani nagłówek

Modyfikuj