

# webapi

v1.0.0

Base URLs:

## 通用

### GET getBingImages

GET /v7.0/images/search

通过关键词，从bing获取图像数据。

#### 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
q	query	string	是	关键词
mkt	query	string	否	bing市场分区
Ocp-Apim-Subscription-Key	header	string	是	bing提供的appkey

返回示例

成功

```
{
  "data": {
    "value": [
      {
        "contentUrl": "http://lymyn.fj/kbzqd"
      },
      {
        "contentUrl": "http://gwdsmbnmv.aero/dolgrdemb"
      },
      {
        "contentUrl": "http://gtpz.as/izfj"
      }
    ]
  }
}
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» data	object	true	none		none
»» value	[object]	true	none		图像数据
»»» contentUrl	string	true	none		none

## GET getResultList

GET /x/web-interface/search/all/v2

根据关键词，返回bilibili搜索结果

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
keyword	query	string	是	检索关键词
page	query	string	是	返回第几页的结果
num	query	string	是	返回多少项

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "data": {
      "result": [
        {
          "result_type": "string",
          "data": [
            null
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» data	object	true	none		none
»» data	object	true	none		none
»»» result	[object]	true	none		12个类的结果
»»»» result_type	string	true	none		类别名
»»»»» data	[string]	true	none		该类别的结果数组

## GET getVipInfo

GET /vip/query

通过关键词，获取唯品会商品信息。

### 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
apikey	query	string	是	用户调用此接口的专用key
keyword	query	string	是	关键词
page	query	integer	否	获取页数

### 返回示例

### 200 Response

```
{
  "data": {
    "data": [
      {
        "goodsName": "string",
        "goodsMainPicture": "string",
        "vipPrice": "string"
      }
    ]
  }
}
```

### 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» data	object	true	none		none
»» data	[object]	true	none		全部商品信息
»»» goodsName	string	true	none		商品名称
»»» goodsMainPicture	string	true	none		商品图片url
»»» vipPrice	string	true	none		唯品会价格

## GET getSuggest

GET /suggest

根据关键词调用bilibili的api获取关键词的联想词汇

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
term	query	string	否	none

返回示例

成功

```
{
  "data": {
    "0": {
      "name": "置目品更府具"
    },
    "1": {
      "name": "出己果老些其采"
    },
    "2": {
      "name": "水门积手资"
    },
    "3": {
      "name": "空进知各照商"
    },
    "4": {
      "name": "目感些设研她"
    },
    "5": {
      "name": "去利论华识今"
    },
    "6": {
      "name": "层合面克铁"
    },
    "7": {
      "name": "土总国动"
    },
    "8": {
      "name": "进强身治"
    },
    "9": {
      "name": "力各共里须"
    }
  }
}
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» data	object	true	none		none
»» 0	object	true	none		none
»»» name	string	true	none		none
»» 1	object	true	none		none
»»» name	string	true	none		none
»» 2	object	true	none		none
»»» name	string	true	none		none
»» 3	object	true	none		none
»»» name	string	true	none		none
»» 4	object	true	none		none
»»» name	string	true	none		none
»» 5	object	true	none		none
»»» name	string	true	none		none
»» 6	object	true	none		none
»»» name	string	true	none		none
»» 7	object	true	none		none
»»» name	string	true	none		none
»» 8	object	true	none		none
»»» name	string	true	none		none
»» 9	object	true	none		none
»»» name	string	true	none		none

## GET getBaiduBaike

GET /dub

根据关键词，获取对应的百度百科词条信息。

## 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
t	query	string	是	要查询的内容

返回示例

成功

```
{
  "data": {
    "data": {
      "text": "velit elit proident non"
    }
  }
}
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» data	object	true	none		服务器返回的全部数据
»» data	object	true	none		词条信息
»»» text	string	true	none		文本信息

# 孟星羽

## GET getLocation

GET /scenic/index



模糊搜索输入的景点关键词，返回搜索结果

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
word	query	string	是	关键词
page	query	integer	否	第几页
num	query	integer	否	一页多少条
key	query	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "code": "string",
    "msg": "string",
    "newslist": [
      "string"
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» data	object	true	none		none
»» code	string	true	none		正确返回200
»» msg	string	true	none		成功返回success
»» newslst	[string]	true	none		none

## GET getCovidInfo

GET /api/springTravel/risk

获取景点当市风险区

### 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
token	query	string	否	none
city	query	string	否	市名

返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "code": 0,
    "data": {
      "city": "string",
      "county": "string",
      "end_update_time": "string",
      "high_count": 0,
      "high_list": [
        "string"
      ],
      "middle_count": 0,
      "middle_list": [
        "string"
      ],
      "province": "string"
    }
  }
}
```

## 返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

## 返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» data	object	true	none		none
»» code	integer	true	none		none
»» data	object	true	none		none
»»» city	string	true	none		none
»»» county	string	true	none		none
»»» end_update_time	string	true	none		none
»»» high_count	integer	true	none		none
»»» high_list	[string]	true	none		none
»»» middle_count	integer	true	none		none
»»» middle_list	[string]	true	none		none
»»» province	string	true	none		none

## GET getMessageList

GET /travel/index

获取旅游资讯

### 请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
key	query	string	是	none
num	query	string	是	获取数量

### 返回示例

200 Response

```
{
  "data": {
    "code": 0,
    "msg": "string",
    "newslst": [
      "string"
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» data	object	true	none		none
»» code	integer	true	none		none
»» msg	string	true	none		none
»» newslst	[string]	true	none		none

数据模型

--