

# 瑞吉外卖

瑞吉外卖

## 公共接口

### 文件上传

#### 基本信息

**Path:** /common/upload

**Method:** POST

接口描述:

#### 请求参数

##### Headers

参数名称		参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json	是		
Body					
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	string	非必须			<b>format:</b> binary

#### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	

msg	string	非必须		返回信息	
-----	--------	-----	--	------	--

## 文件下载

### 基本信息

**Path:** /common/download

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
name	是		文件名

### 返回数据

1  
OK

## 分类管理

## 修改

### 基本信息

**Path:** /category

**Method:** PUT

接口描述:

### 请求参数

#### Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
------	-----	------	----	----

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time	
createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64	
id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64	
isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32	
name	string	非必须		分类名称		
sort	integer	非必须		顺序	<b>format:</b> int32	
type	integer	非必须		类型 1 菜品 2 套餐	<b>format:</b> int32	
updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time	
updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64

└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		分类名称	
└─ sort	integer	非必须		顺序	<b>format:</b> int32
└─ type	integer	非必须		类型 1 菜品 2 套餐	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 分页

### 基本信息

**Path:** /category/page

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
createTime	否		创建时间

参数名称	是否必须	示例	备注
createUser	否		创建人
id	否		主键
isDeleted	否		是否删除
name	否		分类名称
page	否		page
pageSize	否		pageSize
sort	否		顺序
type	否		类型 1 菜品 2 套餐
updateTime	否		更新时间
updateUser	否		修改人

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ countId	string	非必须			
└─ current	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ hitCount	boolean	非必须			
└─ maxLimit	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ optimizeCountSql	boolean	非必须			

└─ orders	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ asc	boolean	非必须			
└─ column	string	非必须			
└─ pages	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ records	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		分类名称	
└─ sort	integer	非必须		顺序	<b>format:</b> int32
└─ type	integer	非必须		类型 1 菜品 2 套餐	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ searchCount	boolean	非必须			

— size	integer	非必须			<b>format:</b> int64
— total	integer	非必须			<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 列表

### 基本信息

**Path:** /category/list

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
createTime	否		创建时间
createUser	否		创建人
id	否		主键
isDeleted	否		是否删除
name	否		分类名称
sort	否		顺序
type	否		类型 1 菜品 2 套餐
updateTime	否		更新时间
updateUser	否		修改人

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object []	非必须		返回对象	<b>item 类型:</b> object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		分类名称	
└─ sort	integer	非必须		顺序	<b>format:</b> int32
└─ type	integer	非必须		类型 1 菜品 2 套餐	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

删除



基本信息

**Path:** /category  
**Method:** DELETE  
接口描述:

请求参数

Query			
参数名称	是否必须	示例	备注
ids	是		ids

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

新增

基本信息

**Path:** /category  
**Method:** POST  
接口描述:

请求参数

Headers				
参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time	
createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64	
id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64	
isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32	
name	string	非必须		分类名称		
sort	integer	非必须		顺序	<b>format:</b> int32	
type	integer	非必须		类型 1 菜品 2 套餐	<b>format:</b> int32	
updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time	
updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64	

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b>

					int64
└ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└ name	string	非必须		分类名称	
└ sort	integer	非必须		顺序	<b>format:</b> int32
└ type	integer	非必须		类型 1 菜品 2 套餐	<b>format:</b> int32
└ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 查询

### 基本信息

**Path:** /category/{id}

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		分类名称	
└─ sort	integer	非必须		顺序	<b>format:</b> int32
└─ type	integer	非必须		类型 1 菜品 2 套餐	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

# 员工

修改

## 基本信息

**Path:** /employee

**Method:** PUT

接口描述:

## 请求参数

### Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
avatar	string	非必须		头像		
createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time	
createUser	integer	非必须		创建人	format: int64	
id	integer	非必须		主键	format: int64	
idNumber	string	非必须		身份证号		
isDeleted	integer	非必须		是否删除	format: int32	
name	string	非必须		姓名		
password	string	非必须		密码		
phone	string	非必须		手机号		
sex	string	非必须		性别		
status	integer	非必须		状态 0:禁用, 1:正常	format: int32	

updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
username	string	非必须		用户名	

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

### 修改密码

### 基本信息

**Path:** /employee/updatePassword

**Method:** PUT

接口描述:

### 请求参数

#### Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
avatar	string	非必须		头像		

createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
idNumber	string	非必须		身份证号	
isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
name	string	非必须		姓名	
password	string	非必须		密码	
phone	string	非必须		手机号	
sex	string	非必须		性别	
status	integer	非必须		状态 0:禁用, 1:正常	<b>format:</b> int32
updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
username	string	非必须		用户名	

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

### 分页

### 基本信息

**Path:** /employee/page

**Method:** GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
avatar	否		头像
createTime	否		创建时间
createUser	否		创建人
id	否		主键
idNumber	否		身份证号
isDeleted	否		是否删除
name	否		姓名
page	否		page
pageSize	否		pageSize
password	否		密码
phone	否		手机号
sex	否		性别
status	否		状态 0:禁用, 1:正常
updateTime	否		更新时间
updateUser	否		修改人
username	否		用户名

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32



data	object	非必须			
└─ countId	string	非必须			
└─ current	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ hitCount	boolean	非必须			
└─ maxLimit	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ optimizeCountSql	boolean	非必须			
└─ orders	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ asc	boolean	非必须			
└─ column	string	非必须			
└─ pages	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ records	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ avatar	string	非必须		头像	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ idNumber	string	非必须		身份证号	

isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
name	string	非必须		姓名	
password	string	非必须		密码	
phone	string	非必须		手机号	
sex	string	非必须		性别	
status	integer	非必须		状态 0:禁用, 1:正常	<b>format:</b> int32
updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
username	string	非必须		用户名	
searchCount	boolean	非必须			
size	integer	非必须			<b>format:</b> int64
total	integer	非必须			<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 列表

### 基本信息

**Path:** /employee/list

**Method:** GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
avatar	否		头像
createTime	否		创建时间
createUser	否		创建人
id	否		主键
idNumber	否		身份证号
isDeleted	否		是否删除
name	否		姓名
password	否		密码
phone	否		手机号
sex	否		性别
status	否		状态 0:禁用, 1:正常
updateTime	否		更新时间
updateUser	否		修改人
username	否		用户名

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object []	非必须		返回对象	<b>item 类型:</b> object
└─ avatar	string	非必		头像	

		须			
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ idNumber	string	非必须		身份证号	
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		姓名	
└─ password	string	非必须		密码	
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ sex	string	非必须		性别	
└─ status	integer	非必须		状态 0:禁用, 1:正常	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ username	string	非必须		用户名	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 删除

### 基本信息

**Path:** /employee

**Method:** DELETE

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
ids	是		ids

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 新增

### 基本信息

**Path:** /employee

**Method:** POST

接口描述:

### 请求参数

#### Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
avatar	string	非必须		头像		
createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time	
createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64	
id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64	
idNumber	string	非必须		身份证号		
isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32	
name	string	非必须		姓名		
password	string	非必须		密码		
phone	string	非必须		手机号		
sex	string	非必须		性别		
status	integer	非必须		状态 0:禁用, 1:正常	<b>format:</b> int32	
updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time	
updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64	
username	string	非必须		用户名		

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	

map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 查询

### 基本信息

**Path:** /employee/{id}

**Method:** GET

接口描述:











### 请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ avatar	string	非必须		头像	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64

 idNumber	string	非必须		身份证号	
 isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
 name	string	非必须		姓名	
 password	string	非必须		密码	
 phone	string	非必须		手机号	
 sex	string	非必须		性别	
 status	integer	非必须		状态 0:禁用, 1:正常	<b>format:</b> int32
 updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
 updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
 username	string	非必须		用户名	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

# 员工登录登出

登出

基本信息

**Path:** /employee/loginout

**Method:** POST



接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

登录

基本信息

**Path:** /employee/login

**Method:** POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	

avatar	string	非必须		头像	
createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
idNumber	string	非必须		身份证号	
isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
name	string	非必须		姓名	
password	string	非必须		密码	
phone	string	非必须		手机号	
sex	string	非必须		性别	
status	integer	非必须		状态 0:禁用, 1:正常	<b>format:</b> int32
updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
username	string	非必须		用户名	

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ avatar	string	非必须		头像	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time

└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ idNumber	string	非必须		身份证号	
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		姓名	
└─ password	string	非必须		密码	
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ sex	string	非必须		性别	
└─ status	integer	非必须		状态 0:禁用, 1:正常	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ username	string	非必须		用户名	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 地址簿

## 修改

### 基本信息

**Path:** /addressBook

**Method:** PUT

接口描述:

### 请求参数

#### Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
cityCode	string	非必须		市级区划编号		
cityName	string	非必须		市级名称		
consignee	string	非必须		收货人		
createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time	
createUser	integer	非必须		创建人	format: int64	
detail	string	非必须		详细地址		
districtCode	string	非必须		区级区划编号		
districtName	string	非必须		区级名称		
id	integer	非必须		主键	format: int64	
isDefault	integer	非必须		是否默认 0 否 1 是	format: int32	
isDeleted	integer	非必须		是否删除	format: int32	
label	string	非必须		标签		
phone	string	非必须		手机号		

provinceCode	string	非必须		省级区划编号	
provinceName	string	非必须		省级名称	
sex	string	非必须		性别 0 女 1 男	
updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
userId	integer	非必须		用户 id	<b>format:</b> int64

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ cityCode	string	非必须		市级区划编号	
└─ cityName	string	非必须		市级名称	
└─ consignee	string	非必须		收货人	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ detail	string	非必须		详细地址	
└─ districtCode	string	非必须		区级区划编号	
└─	string	非必		区级名称	

districtName		须			
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDefault	integer	非必须		是否默认 0 否 1 是	<b>format:</b> int32
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ label	string	非必须		标签	
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ provinceCode	string	非必须		省级区划编号	
└─ provinceName	string	非必须		省级名称	
└─ sex	string	非必须		性别 0 女 1 男	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ userId	integer	非必须		用户 id	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 分页

### 基本信息

**Path:** /addressBook/page

**Method:** GET

接口描述:

## 请求参数

### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
cityCode	否		市级区划编号
cityName	否		市级名称
consignee	否		收货人
createTime	否		创建时间
createUser	否		创建人
detail	否		详细地址
districtCode	否		区级区划编号
districtName	否		区级名称
id	否		主键
isDefault	否		是否默认 0 否 1 是
isDeleted	否		是否删除
label	否		标签
page	否		page
pageSize	否		pageSize
phone	否		手机号
provinceCode	否		省级区划编号
provinceName	否		省级名称
sex	否		性别 0 女 1 男
updateTime	否		更新时间
updateUser	否		修改人
userId	否		用户 id

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ countId	string	非必须			
└─ current	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ hitCount	boolean	非必须			
└─ maxLimit	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ optimizeCountSql	boolean	非必须			
└─ orders	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ asc	boolean	非必须			
└─ column	string	非必须			
└─ pages	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ records	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ cityCode	string	非必须		市级区划编号	
└─ cityName	string	非必须		市级名称	
└─ consignee	string	非必		收货人	



		须			
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ detail	string	非必须		详细地址	
└─ districtCode	string	非必须		区级区划编号	
└─ districtName	string	非必须		区级名称	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDefault	integer	非必须		是否默认 0 否 1 是	<b>format:</b> int32
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ label	string	非必须		标签	
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ provinceCode	string	非必须		省级区划编号	
└─ provinceName	string	非必须		省级名称	
└─ sex	string	非必须		性别 0 女 1 男	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64

— userId	integer	非必须		用户 id	<b>format:</b> int64
— searchCount	boolean	非必须			
— size	integer	非必须			<b>format:</b> int64
— total	integer	非必须			<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 列表

### 基本信息

**Path:** /addressBook/list

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
cityCode	否		市级区划编号
cityName	否		市级名称
consignee	否		收货人
createTime	否		创建时间
createUser	否		创建人
detail	否		详细地址
districtCode	否		区级区划编号

参数名称	是否必须	示例	备注
districtName	否		区级名称
id	否		主键
isDefault	否		是否默认 0 否 1 是
isDeleted	否		是否删除
label	否		标签
phone	否		手机号
provinceCode	否		省级区划编号
provinceName	否		省级名称
sex	否		性别 0 女 1 男
updateTime	否		更新时间
updateUser	否		修改人
userId	否		用户 id

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object []	非必须		返回对象	<b>item 类型:</b> object
└─ cityCode	string	非必须		市级区划编号	
└─ cityName	string	非必须		市级名称	
└─ consignee	string	非必须		收货人	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time

└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ detail	string	非必须		详细地址	
└─ districtCode	string	非必须		区级区划编号	
└─ districtName	string	非必须		区级名称	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDefault	integer	非必须		是否默认 0 否 1 是	<b>format:</b> int32
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ label	string	非必须		标签	
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ provinceCode	string	非必须		省级区划编号	
└─ provinceName	string	非必须		省级名称	
└─ sex	string	非必须		性别 0 女 1 男	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ userId	integer	非必须		用户 id	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	

msg	string	非必须		返回信息	
-----	--------	-----	--	------	--

## 删除

### 基本信息

**Path:** /addressBook

**Method:** DELETE

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
ids	是		ids

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 新增

### 基本信息

**Path:** /addressBook

**Method:** POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
cityCode	string	非必须		市级区划编号		
cityName	string	非必须		市级名称		
consignee	string	非必须		收货人		
createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time	
createUser	integer	非必须		创建人	format: int64	
detail	string	非必须		详细地址		
districtCode	string	非必须		区级区划编号		
districtName	string	非必须		区级名称		
id	integer	非必须		主键	format: int64	
isDefault	integer	非必须		是否默认 0 否 1 是	format: int32	
isDeleted	integer	非必须		是否删除	format: int32	
label	string	非必须		标签		
phone	string	非必须		手机号		
provinceCode	string	非必须		省级区划编号		
provinceName	string	非必须		省级名称		
sex	string	非必须		性别 0 女 1 男		
updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time	
updateUser	integer	非必须		修改人	format: int64	
userId	integer	非必须		用户 id	format: int64	

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ cityCode	string	非必须		市级区划编号	
└─ cityName	string	非必须		市级名称	
└─ consignee	string	非必须		收货人	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ detail	string	非必须		详细地址	
└─ districtCode	string	非必须		区级区划编号	
└─ districtName	string	非必须		区级名称	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDefault	integer	非必须		是否默认 0 否 1 是	<b>format:</b> int32
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ label	string	非必须		标签	

└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ provinceCode	string	非必须		省级区划编号	
└─ provinceName	string	非必须		省级名称	
└─ sex	string	非必须		性别 0 女 1 男	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ userId	integer	非必须		用户 id	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 查询

### 基本信息

**Path:** /addressBook/{id}

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

### 返回数据



名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 查询最后更新地址

### 基本信息

**Path:** /addressBook/lastUpdate

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ cityCode	string	非必须		市级区划编号	
└─ cityName	string	非必须		市级名称	
└─ consignee	string	非必须		收货人	
└─ createTime	string	非必		创建时间	<b>format:</b>

		须			date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ detail	string	非必须		详细地址	
└─ districtCode	string	非必须		区级区划编号	
└─ districtName	string	非必须		区级名称	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDefault	integer	非必须		是否默认 0 否 1 是	<b>format:</b> int32
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ label	string	非必须		标签	
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ provinceCode	string	非必须		省级区划编号	
└─ provinceName	string	非必须		省级名称	
└─ sex	string	非必须		性别 0 女 1 男	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ userId	integer	非必须		用户 id	<b>format:</b> int64

map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 查询默认地址

### 基本信息

**Path:** /addressBook/default

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ cityCode	string	非必须		市级区划编号	
└─ cityName	string	非必须		市级名称	
└─ consignee	string	非必须		收货人	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64

└─ detail	string	非必须		详细地址	
└─ districtCode	string	非必须		区级区划编号	
└─ districtName	string	非必须		区级名称	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDefault	integer	非必须		是否默认 0 否 1 是	<b>format:</b> int32
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ label	string	非必须		标签	
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ provinceCode	string	非必须		省级区划编号	
└─ provinceName	string	非必须		省级名称	
└─ sex	string	非必须		性别 0 女 1 男	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ userId	integer	非必须		用户 id	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

基本信息

**Path:** /addressBook/default

**Method:** PUT

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
cityCode	string	非必须		市级区划编号		
cityName	string	非必须		市级名称		
consignee	string	非必须		收货人		
createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time	
createUser	integer	非必须		创建人	format: int64	
detail	string	非必须		详细地址		
districtCode	string	非必须		区级区划编号		
districtName	string	非必须		区级名称		
id	integer	非必须		主键	format: int64	
isDefault	integer	非必须		是否默认 0 否 1 是	format: int32	
isDeleted	integer	非必须		是否删除	format: int32	
label	string	非必须		标签		
phone	string	非必须		手机号		

provinceCode	string	非必须		省级区划编号	
provinceName	string	非必须		省级名称	
sex	string	非必须		性别 0 女 1 男	
updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
userId	integer	非必须		用户 id	<b>format:</b> int64

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ cityCode	string	非必须		市级区划编号	
└─ cityName	string	非必须		市级名称	
└─ consignee	string	非必须		收货人	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ detail	string	非必须		详细地址	
└─ districtCode	string	非必须		区级区划编号	
└─	string	非必		区级名称	

districtName		须			
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDefault	integer	非必须		是否默认 0 否 1 是	<b>format:</b> int32
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ label	string	非必须		标签	
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ provinceCode	string	非必须		省级区划编号	
└─ provinceName	string	非必须		省级名称	
└─ sex	string	非必须		性别 0 女 1 男	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ userId	integer	非必须		用户 id	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 套餐

修改

---

## 基本信息

**Path:** /setmeal

**Method:** PUT

接口描述:

## 请求参数

### Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
categoryId	integer	非必须		菜品分类 id	<b>format:</b> int64	
categoryName	string	非必须		菜品分类		
code	string	非必须		编码		
createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time	
createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64	
description	string	非必须		描述信息		
id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64	
image	string	非必须		图片		
isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32	
name	string	非必须		套餐名称		
price	number	非必		套餐价格		



		须			
setmealDishes	object []	非必须		菜品集合	<b>item 类型:</b> object
└─ copies	integer	非必须		份数	<b>format:</b> int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		菜品名称 (冗余字段)	
└─ price	number	非必须		菜品原价	
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
└─ sort	integer	非必须		排序	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
status	integer	非必须		状态 0:停用 1:启用	<b>format:</b> int32
updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ categoryId	integer	非必须		菜品分类 id	<b>format:</b> int64
└─ categoryName	string	非必须		菜品分类	
└─ code	string	非必须		编码	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ description	string	非必须		描述信息	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		套餐名称	
└─ price	number	非必须		套餐价格	
└─ setmealDishes	object []	非必须		菜品集合	<b>item 类型:</b> object

└─ copies	integer	非必须		份数	<b>format:</b> int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		菜品名称（冗余字段）	
└─ price	number	非必须		菜品原价	
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
└─ sort	integer	非必须		排序	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ status	integer	非必须		状态 0:停用 1:启用	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64

map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 分页

### 基本信息

**Path:** /setmeal/page

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
categoryId	否		菜品分类 id
code	否		编码
createTime	否		创建时间
createUser	否		创建人
description	否		描述信息
id	否		主键
image	否		图片
isDeleted	否		是否删除
name	否		套餐名称
page	否		page
pageSize	否		pageSize
price	否		套餐价格
status	否		状态 0:停用 1:启用
updateTime	否		更新时间
updateUser	否		修改人

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ countId	string	非必须			
└─ current	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ hitCount	boolean	非必须			
└─ maxLimit	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ optimizeCountSql	boolean	非必须			
└─ orders	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ asc	boolean	非必须			
└─ column	string	非必须			
└─ pages	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ records	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ categoryId	integer	非必须		菜品分类 id	<b>format:</b> int64
└─ categoryName	string	非必		菜品分类	

		须			
└─ code	string	非必须		编码	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ description	string	非必须		描述信息	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		套餐名称	
└─ price	number	非必须		套餐价格	
└─ setmealDishes	object []	非必须		菜品集合	<b>item 类型:</b> object
└─ copies	integer	非必须		份数	<b>format:</b> int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64

└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		菜品名称（冗余字段）	
└─ price	number	非必须		菜品原价	
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
└─ sort	integer	非必须		排序	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ status	integer	非必须		状态 0:停用 1:启用	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ searchCount	boolean	非必须			
└─ size	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ total	integer	非必须			<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 列表

### 基本信息

**Path:** /setmeal/list

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
categoryId	否		菜品分类 id
code	否		编码
createTime	否		创建时间
createUser	否		创建人
description	否		描述信息
id	否		主键
image	否		图片
isDeleted	否		是否删除
name	否		套餐名称
price	否		套餐价格
status	否		状态 0:停用 1:启用
updateTime	否		更新时间
updateUser	否		修改人

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32



data	object []	非必须		返回对象	<b>item 类型:</b> object
└─ categoryId	integer	非必须		菜品分类 id	<b>format:</b> int64
└─ code	string	非必须		编码	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ description	string	非必须		描述信息	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		套餐名称	
└─ price	number	非必须		套餐价格	
└─ status	integer	非必须		状态 0:停用 1:启用	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必		返回信息	

		须			
--	--	---	--	--	--

## 删除

### 基本信息

**Path:** /setmeal

**Method:** DELETE

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
ids	是		ids

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 批量起售停售

### 基本信息

**Path:** /setmeal/status/{status}

**Method:** POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
路径参数				
参数名称		示例		备注
status				
Query				
参数名称	是否必须	示例	备注	
ids	是		id 逗号分隔	
status	是		状态: 1 起售 0 停售	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

新增

基本信息

**Path:** /setmeal

**Method:** POST

接口描述:

请求参数

## Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
categoryId	integer	非必须		菜品分类 id	<b>format:</b> int64	
categoryName	string	非必须		菜品分类		
code	string	非必须		编码		
createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time	
createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64	
description	string	非必须		描述信息		
id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64	
image	string	非必须		图片		
isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32	
name	string	非必须		套餐名称		
price	number	非必须		套餐价格		
setmealDishes	object []	非必须		菜品集合	<b>item 类型:</b> object	
└─ copies	integer	非必须		份数	<b>format:</b> int32	
└─	string	非必		创建时间	<b>format:</b> date-	

createTime		须			time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		菜品名称（冗余字段）	
└─ price	number	非必须		菜品原价	
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
└─ sort	integer	非必须		排序	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
status	integer	非必须		状态 0:停用 1:启用	<b>format:</b> int32
updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必		编码：1 成功，0	<b>format:</b>

		须		和其它数字为失败	int32
data	object	非必须			
└─ categoryId	integer	非必须		菜品分类 id	<b>format:</b> int64
└─ categoryName	string	非必须		菜品分类	
└─ code	string	非必须		编码	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ description	string	非必须		描述信息	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		套餐名称	
└─ price	number	非必须		套餐价格	
└─ setmealDishes	object []	非必须		菜品集合	<b>item 类型:</b> object
└─ copies	integer	非必须		份数	<b>format:</b> int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time

└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		菜品名称（冗余字段）	
└─ price	number	非必须		菜品原价	
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
└─ sort	integer	非必须		排序	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ status	integer	非必须		状态 0:停用 1:启用	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 查询

### 基本信息

**Path:** /setmeal/{id}

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ categoryId	integer	非必须		菜品分类 id	<b>format:</b> int64
└─ categoryName	string	非必须		菜品分类	
└─ code	string	非必须		编码	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ description	string	非必		描述信息	



		须			
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		套餐名称	
└─ price	number	非必须		套餐价格	
└─ setmealDishes	object []	非必须		菜品集合	<b>item 类型:</b> object
└─ copies	integer	非必须		份数	<b>format:</b> int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		菜品名称 (冗余字段)	
└─ price	number	非必须		菜品原价	
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64

└─ sort	integer	非必须		排序	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ status	integer	非必须		状态 0:停用 1:启用	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 查询全部菜品

### 基本信息

**Path:** /setmeal/dish/{id}

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object []	非必须		返回对象	<b>item 类型:</b> object
└─ categoryId	integer	非必须		菜品分类 id	<b>format:</b> int64
└─ categoryName	string	非必须		菜品分类	
└─ code	string	非必须		商品码	
└─ copies	integer	非必须		份数	<b>format:</b> int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ description	string	非必须		描述信息	
└─ flavors	object []	非必须		口味集合	<b>item 类型:</b> object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ dishId	integer	非必须		菜品	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64

└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		口味名称	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ value	string	非必须		口味数据 list	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		菜品名称	
└─ price	number	非必须		菜品价格	
└─ sort	integer	非必须		顺序	<b>format:</b> int32
└─ status	integer	非必须		0 停售 1 起售	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

		须			
--	--	---	--	--	--

# 用户

## 修改

### 基本信息

**Path:** /user

**Method:** PUT

接口描述:

### 请求参数

#### Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注		其他信息
avatar	string	非必须		头像		
id	integer	非必须		主键		<b>format:</b> int64
idNumber	string	非必须		身份证号		
name	string	非必须		姓名		
phone	string	非必须		手机号		
sex	string	非必须		性别 0 女 1 男		
status	integer	非必须		状态 0:禁用, 1:正常		<b>format:</b> int32

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必		编码: 1 成功, 0 和其	<b>format:</b>

		须		它数字为失败	int32
data	object	非必须			
└─ avatar	string	非必须		头像	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ idNumber	string	非必须		身份证号	
└─ name	string	非必须		姓名	
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ sex	string	非必须		性别 0 女 1 男	
└─ status	integer	非必须		状态 0:禁用, 1:正常	<b>format:</b> int32
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 分页

### 基本信息

**Path:** /user/page

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
------	------	----	----

参数名称	是否必须	示例	备注
avatar	否		头像
id	否		主键
idNumber	否		身份证号
name	否		姓名
page	否		page
pageSize	否		pageSize
phone	否		手机号
sex	否		性别 0 女 1 男
status	否		状态 0:禁用, 1:正常

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ current	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ hitCount	boolean	非必须			
└─ pages	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ records	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ avatar	string	非必须		头像	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64

<div>—idNumber</div>	string	非必须		身份证号	
<div>—name</div>	string	非必须		姓名	
<div>—phone</div>	string	非必须		手机号	
<div>—sex</div>	string	非必须		性别 0 女 1 男	
<div>—status</div>	integer	非必须		状态 0:禁用, 1:正常	<b>format:</b> int32
<div>—searchCount</div>	boolean	非必须			
<div>—size</div>	integer	非必须			<b>format:</b> int64
<div>—total</div>	integer	非必须			<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 删除

### 基本信息

**Path:** /user

**Method:** DELETE

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
ids	是		ids



## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 新增

## 基本信息

**Path:** /user

**Method:** POST

接口描述：

## 请求参数

### Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注		其他信息
avatar	string	非必须		头像		
id	integer	非必须		主键		<b>format:</b> int64
idNumber	string	非必须		身份证号		
name	string	非必须		姓名		
phone	string	非必须		手机号		
sex	string	非必须		性别 0 女 1 男		
status	integer	非必须		状态 0:禁用，1:正常		<b>format:</b> int32

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ avatar	string	非必须		头像	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ idNumber	string	非必须		身份证号	
└─ name	string	非必须		姓名	
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ sex	string	非必须		性别 0 女 1 男	
└─ status	integer	非必须		状态 0:禁用, 1:正常	<b>format:</b> int32
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 查询

### 基本信息

**Path:** /user/{id}

**Method:** GET

接口描述:

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ avatar	string	非必须		头像	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ idNumber	string	非必须		身份证号	
└─ name	string	非必须		姓名	
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ sex	string	非必须		性别 0 女 1 男	
└─ status	integer	非必须		状态 0:禁用， 1:正常	<b>format:</b> int32
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

基本信息

**Path:** /user/list

**Method:** GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
avatar	否		头像
id	否		主键
idNumber	否		身份证号
name	否		姓名
phone	否		手机号
sex	否		性别 0 女 1 男
status	否		状态 0:禁用, 1:正常

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object []	非必须		返回对象	<b>item 类型:</b> object
└─ avatar	string	非必须		头像	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ idNumber	string	非必须		身份证号	
└─ name	string	非必		姓名	

		须			
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ sex	string	非必须		性别 0 女 1 男	
└─ status	integer	非必须		状态 0:禁用, 1:正常	<b>format:</b> int32
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

# 用户登录登出

## 登出

### 基本信息

**Path:** /user/logout

**Method:** POST

接口描述:

### 请求参数

#### Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b>

					int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 登录

### 基本信息

**Path:** /user/login

**Method:** POST

接口描述:

### 请求参数

#### Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注		其他信息
avatar	string	非必须		头像		
id	integer	非必须		主键		<b>format:</b> int64
idNumber	string	非必须		身份证号		
name	string	非必须		姓名		
phone	string	非必须		手机号		
sex	string	非必须		性别 0 女 1 男		
status	integer	非必须		状态 0:禁用, 1:正常		<b>format:</b> int32

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ avatar	string	非必须		头像	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ idNumber	string	非必须		身份证号	
└─ name	string	非必须		姓名	
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ sex	string	非必须		性别 0 女 1 男	
└─ status	integer	非必须		状态 0:禁用， 1:正常	<b>format:</b> int32
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

# 菜品管理

修改

## 基本信息

**Path:** /dish

**Method:** PUT

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
categoryId	integer	非必须		菜品分类id	format: int64	
categoryName	string	非必须		菜品分类		
code	string	非必须		商品码		
copies	integer	非必须		份数	format: int32	
createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time	
createUser	integer	非必须		创建人	format: int64	
description	string	非必须		描述信息		
flavors	object []	非必须		口味集合	item 类型: object	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time	
└─ createUser	integer	非必须		创建人	format: int64	
└─ dishId	integer	非必须		菜品	format: int64	
└─ id	integer	非必须		主键	format: int64	
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	format: int32	
└─ name	string	非必须		口味名称		
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	format: date-time	
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	format: int64	



└─ value	string	非必须		口味数据 list	
id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
image	string	非必须		图片	
isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
name	string	非必须		菜品名称	
price	number	非必须		菜品价格	
sort	integer	非必须		顺序	<b>format:</b> int32
status	integer	非必须		0 停售 1 起售	<b>format:</b> int32
updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ categoryId	integer	非必须		菜品分类 id	<b>format:</b> int64
└─ categoryName	string	非必须		菜品分类	
└─ code	string	非必须		商品码	
└─ copies	integer	非必须		份数	<b>format:</b> int32

└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ description	string	非必须		描述信息	
└─ flavors	object []	非必须		口味集合	<b>item 类型:</b> object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ dishId	integer	非必须		菜品	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		口味名称	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ value	string	非必须		口味数据 list	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	

└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		菜品名称	
└─ price	number	非必须		菜品价格	
└─ sort	integer	非必须		顺序	<b>format:</b> int32
└─ status	integer	非必须		0 停售 1 起售	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 分页

### 基本信息

**Path:** /dish/page

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
categoryId	否		菜品分类 id
code	否		商品码

参数名称	是否必须	示例	备注
createTime	否		创建时间
createUser	否		创建人
description	否		描述信息
id	否		主键
image	否		图片
isDeleted	否		是否删除
name	否		菜品名称
page	否		page
pageSize	否		pageSize
price	否		菜品价格
sort	否		顺序
status	否		0 停售 1 起售
updateTime	否		更新时间
updateUser	否		修改人

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ countId	string	非必须			
└─ current	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ hitCount	boolean	非必须			

└─ maxLimit	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ optimizeCountSql	boolean	非必须			
└─ orders	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ asc	boolean	非必须			
└─ column	string	非必须			
└─ pages	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ records	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ categoryId	integer	非必须		菜品分类 id	<b>format:</b> int64
└─ categoryName	string	非必须		菜品分类	
└─ code	string	非必须		商品码	
└─ copies	integer	非必须		份数	<b>format:</b> int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ description	string	非必须		描述信息	
└─ flavors	object []	非必须		口味集合	<b>item 类型:</b> object
└─ createTime	string	非必		创建时间	<b>format:</b>

		须			date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ dishId	integer	非必须		菜品	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		口味名称	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ value	string	非必须		口味数据 list	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		菜品名称	
└─ price	number	非必须		菜品价格	
└─ sort	integer	非必须		顺序	<b>format:</b> int32
└─ status	integer	非必须		0 停售 1 起售	<b>format:</b>

					int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ searchCount	boolean	非必须			
└─ size	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ total	integer	非必须			<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 列表

### 基本信息

**Path:** /dish/list

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
categoryId	否		菜品分类 id
code	否		商品码
createTime	否		创建时间
createUser	否		创建人

参数名称	是否必须	示例	备注
description	否		描述信息
id	否		主键
image	否		图片
isDeleted	否		是否删除
name	否		菜品名称
price	否		菜品价格
sort	否		顺序
status	否		0 停售 1 起售
updateTime	否		更新时间
updateUser	否		修改人

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object []	非必须		返回对象	<b>item 类型:</b> object
└─ categoryId	integer	非必须		菜品分类 id	<b>format:</b> int64
└─ categoryName	string	非必须		菜品分类	
└─ code	string	非必须		商品码	
└─ copies	integer	非必须		份数	<b>format:</b> int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time



└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ description	string	非必须		描述信息	
└─ flavors	object []	非必须		口味集合	<b>item 类型:</b> object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ dishId	integer	非必须		菜品	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		口味名称	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ value	string	非必须		口味数据 list	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32

└─ name	string	非必须		菜品名称	
└─ price	number	非必须		菜品价格	
└─ sort	integer	非必须		顺序	<b>format:</b> int32
└─ status	integer	非必须		0 停售 1 起售	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 删除

### 基本信息

**Path:** /dish

**Method:** DELETE

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
ids	是		ids

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 批量起售停售

### 基本信息

**Path:** /dish/status/{status}

**Method:** POST

接口描述：

### 请求参数

#### Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
路径参数				

参数名称	示例	备注
status		
Query		

参数名称	是否必须	示例	备注
ids	是		id 逗号分隔
status	是		状态：1 起售 0 停售

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

新增

基本信息

**Path:** /dish

**Method:** POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
categoryId	integer	非必须		菜品分类id	<b>format:</b> int64	
categoryName	string	非必须		菜品分类		
code	string	非必须		商品码		
copies	integer	非必须		份数	<b>format:</b> int32	
createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time	
createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64	
description	string	非必须		描述信息		

flavors	object []	非必须		口味集合	<b>item 类型:</b> object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ dishId	integer	非必须		菜品	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		口味名称	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ value	string	非必须		口味数据 list	
id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
image	string	非必须		图片	
isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
name	string	非必须		菜品名称	
price	number	非必须		菜品价格	
sort	integer	非必须		顺序	<b>format:</b> int32
status	integer	非必须		0 停售 1 起售	<b>format:</b> int32
updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ categoryId	integer	非必须		菜品分类 id	<b>format:</b> int64
└─ categoryName	string	非必须		菜品分类	
└─ code	string	非必须		商品码	
└─ copies	integer	非必须		份数	<b>format:</b> int32
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ description	string	非必须		描述信息	
└─ flavors	object []	非必须		口味集合	<b>item 类型:</b> object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ dishId	integer	非必须		菜品	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64

└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		口味名称	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ value	string	非必须		口味数据 list	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		菜品名称	
└─ price	number	非必须		菜品价格	
└─ sort	integer	非必须		顺序	<b>format:</b> int32
└─ status	integer	非必须		0 停售 1 起售	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

		须			
--	--	---	--	--	--

## 查询

### 基本信息

**Path:** /dish/{id}

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ categoryId	integer	非必须		菜品分类 id	<b>format:</b> int64
└─ categoryName	string	非必须		菜品分类	
└─ code	string	非必须		商品码	
└─ copies	integer	非必须		份数	<b>format:</b> int32
└─	string	非必		创建时间	<b>format:</b>



createTime		须			date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ description	string	非必须		描述信息	
└─ flavors	object []	非必须		口味集合	<b>item 类型:</b> object
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ createUser	integer	非必须		创建人	<b>format:</b> int64
└─ dishId	integer	非必须		菜品	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	<b>format:</b> int32
└─ name	string	非必须		口味名称	
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
└─ value	string	非必须		口味数据 list	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ isDeleted	integer	非必		是否删除	<b>format:</b>

		须			int32
└─ name	string	非必须		菜品名称	
└─ price	number	非必须		菜品价格	
└─ sort	integer	非必须		顺序	<b>format:</b> int32
└─ status	integer	非必须		0 停售 1 起售	<b>format:</b> int32
└─ updateTime	string	非必须		更新时间	<b>format:</b> date-time
└─ updateUser	integer	非必须		修改人	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

# 订单

## 修改

### 基本信息

**Path:** /order

**Method:** PUT

接口描述:

### 请求参数

#### Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
------	-----	------	----	----

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注		其他信息
address	string	非必须		地址		
addressBookId	integer	非必须		地址		<b>format:</b> int64
amount	number	非必须		实收金额		
checkoutTime	string	非必须		结账时间		<b>format:</b> date-time
consignee	string	非必须		收货人		
id	integer	非必须		主键		<b>format:</b> int64
number	string	非必须		订单号		
orderTime	string	非必须		下单时间		<b>format:</b> date-time
payMethod	integer	非必须		支付方式 1 微信, 2 支付宝		<b>format:</b> int32
phone	string	非必须		手机号		
remark	string	非必须		备注		
status	integer	非必须		订单状态 1 待付款, 2 待派送, 3 已派送, 4 已完成, 5 已取消		<b>format:</b> int32
userId	integer	非必须		下单用户		<b>format:</b>

					int64
userName	string	非必须		用户名	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ address	string	非必须		地址	
└─ addressBookId	integer	非必须		地址	<b>format:</b> int64
└─ amount	number	非必须		实收金额	
└─ checkoutTime	string	非必须		结账时间	<b>format:</b> date-time
└─ consignee	string	非必须		收货人	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ number	string	非必须		订单号	

└─ orderTime	string	非必须		下单时间	<b>format:</b> date-time
└─ payMethod	integer	非必须		支付方式 1 微信, 2 支付宝	<b>format:</b> int32
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ remark	string	非必须		备注	
└─ status	integer	非必须		订单状态 1 待付款, 2 待派送, 3 已派送, 4 已完成, 5 已取消	<b>format:</b> int32
└─ userId	integer	非必须		下单用户	<b>format:</b> int64
└─ userName	string	非必须		用户名	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 再来一单

### 基本信息

**Path:** /order/again

**Method:** POST

接口描述:

### 请求参数

## Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注		其他信息
address	string	非必须		地址		
addressBookId	integer	非必须		地址		<b>format:</b> int64
amount	number	非必须		实收金额		
checkoutTime	string	非必须		结账时间		<b>format:</b> date-time
consignee	string	非必须		收货人		
id	integer	非必须		主键		<b>format:</b> int64
number	string	非必须		订单号		
orderTime	string	非必须		下单时间		<b>format:</b> date-time
payMethod	integer	非必须		支付方式 1 微信, 2 支付宝		<b>format:</b> int32
phone	string	非必须		手机号		
remark	string	非必须		备注		
status	integer	非必须		订单状态 1 待付款, 2 待派送, 3 已派送, 4 已完成, 5 已取消		<b>format:</b> int32

userId	integer	非必须		下单用户	<b>format:</b> int64
userName	string	非必须		用户名	

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ address	string	非必须		地址	
└─ addressBookId	integer	非必须		地址	<b>format:</b> int64
└─ amount	number	非必须		实收金额	
└─ checkoutTime	string	非必须		结账时间	<b>format:</b> date-time
└─ consignee	string	非必须		收货人	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ number	string	非必须		订单号	

		须			
└─ orderTime	string	非必须		下单时间	<b>format:</b> date-time
└─ payMethod	integer	非必须		支付方式 1 微信, 2 支付宝	<b>format:</b> int32
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ remark	string	非必须		备注	
└─ status	integer	非必须		订单状态 1 待付款, 2 待派送, 3 已派送, 4 已完成, 5 已取消	<b>format:</b> int32
└─ userId	integer	非必须		下单用户	<b>format:</b> int64
└─ userName	string	非必须		用户名	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 分页

---

### 基本信息

**Path:** /order/page

**Method:** GET

接口描述:



## 请求参数

### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
address	否		地址
addressBookId	否		地址
amount	否		实收金额
beginTime	否		beginTime
checkoutTime	否		结账时间
consignee	否		收货人
endTime	否		endTime
id	否		主键
number	否		订单号
orderTime	否		下单时间
page	否		page
pageSize	否		pageSize
payMethod	否		支付方式 1 微信, 2 支付宝
phone	否		手机号
remark	否		备注
status	否		订单状态 1 待付款, 2 待派送, 3 已派送, 4 已完成, 5 已取消
userId	否		下单用户
userName	否		用户名

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b>

		须			int32
data	object	非 必 须			
└─ countId	string	非 必 须			
└─ current	integer	非 必 须			<b>format:</b> int64
└─ hitCount	boolean	非 必 须			
└─ maxLimit	integer	非 必 须			<b>format:</b> int64
└─ optimizeCountSql	boolean	非 必 须			
└─ orders	object []	非 必 须			<b>item 类型:</b> object
└─ asc	boolean	非 必 须			
└─ column	string	非 必 须			
└─ pages	integer	非 必 须			<b>format:</b> int64
└─ records	object []	非 必 须			<b>item 类型:</b> object
└─ address	string	非 必 须		地址	

└─ addressBookId	integer	非必须		地址	<b>format:</b> int64
└─ amount	number	非必须		实收金额	
└─ checkoutTime	string	非必须		结账时间	<b>format:</b> date-time
└─ consignee	string	非必须		收货人	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ number	string	非必须		订单号	
└─ orderDetails	object []	非必须		明细	<b>item 类型:</b> object
└─ amount	number	非必须		金额	
└─ dishFlavor	string	非必须		口味	
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ name	string	非		名称	

		必须			
└─ number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
└─ orderId	integer	非必须		订单 id	<b>format:</b> int64
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
└─ orderTime	string	非必须		下单时间	<b>format:</b> date-time
└─ payMethod	integer	非必须		支付方式 1 微信, 2 支付宝	<b>format:</b> int32
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ remark	string	非必须		备注	
└─ status	integer	非必须		订单状态 1 待付款, 2 待派送, 3 已派送, 4 已完成, 5 已取消	<b>format:</b> int32
└─ userId	integer	非必须		下单用户	<b>format:</b> int64
└─ userName	string	非必须		用户名	
└─ searchCount	boolean	非必须			
└─ size	integer	非			<b>format:</b>

		必须			int64
└─ total	integer	非必须			<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 删除

### 基本信息

**Path:** /order

**Method:** DELETE

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
ids	是		ids

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

# 提交订单

## 基本信息

**Path:** /order/submit

**Method:** POST

接口描述:

## 请求参数

### Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注		其他信息
address	string	非必须		地址		
addressBookId	integer	非必须		地址		<b>format:</b> int64
amount	number	非必须		实收金额		
checkoutTime	string	非必须		结账时间		<b>format:</b> date-time
consignee	string	非必须		收货人		
id	integer	非必须		主键		<b>format:</b> int64
number	string	非必须		订单号		
orderTime	string	非必须		下单时间		<b>format:</b> date-time

payMethod	integer	非必须		支付方式 1 微信, 2 支付宝	<b>format:</b> int32
phone	string	非必须		手机号	
remark	string	非必须		备注	
status	integer	非必须		订单状态 1 待付款, 2 待派送, 3 已派送, 4 已完成, 5 已取消	<b>format:</b> int32
userId	integer	非必须		下单用户	<b>format:</b> int64
userName	string	非必须		用户名	

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ address	string	非必须		地址	
└─ addressBookId	integer	非必须		地址	<b>format:</b> int64
└─ amount	number	非必须		实收金额	
└─	string	非		结账时间	<b>format:</b>

checkoutTime		必须			date-time
└─ consignee	string	非必须		收货人	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ number	string	非必须		订单号	
└─ orderTime	string	非必须		下单时间	<b>format:</b> date-time
└─ payMethod	integer	非必须		支付方式 1 微信, 2 支付宝	<b>format:</b> int32
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ remark	string	非必须		备注	
└─ status	integer	非必须		订单状态 1 待付款, 2 待派送, 3 已派送, 4 已完成, 5 已取消	<b>format:</b> int32
└─ userId	integer	非必须		下单用户	<b>format:</b> int64
└─ userName	string	非必须		用户名	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必		返回信息	



		须			
--	--	---	--	--	--

新增

基本信息

**Path:** /order

**Method:** POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注		其他信息
address	string	非必须		地址		
addressBookId	integer	非必须		地址		<b>format:</b> int64
amount	number	非必须		实收金额		
checkoutTime	string	非必须		结账时间		<b>format:</b> date-time
consignee	string	非必须		收货人		
id	integer	非必须		主键		<b>format:</b> int64
number	string	非必须		订单号		

orderTime	string	非必须		下单时间	<b>format:</b> date-time
payMethod	integer	非必须		支付方式 1 微信, 2 支付宝	<b>format:</b> int32
phone	string	非必须		手机号	
remark	string	非必须		备注	
status	integer	非必须		订单状态 1 待付款, 2 待派送, 3 已派送, 4 已完成, 5 已取消	<b>format:</b> int32
userId	integer	非必须		下单用户	<b>format:</b> int64
userName	string	非必须		用户名	

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ address	string	非必须		地址	
└─ addressBookId	integer	非必须		地址	<b>format:</b> int64
└─ amount	number	非		实收金额	

		必须			
└─ checkoutTime	string	非必须		结账时间	<b>format:</b> date-time
└─ consignee	string	非必须		收货人	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ number	string	非必须		订单号	
└─ orderTime	string	非必须		下单时间	<b>format:</b> date-time
└─ payMethod	integer	非必须		支付方式 1 微信, 2 支付宝	<b>format:</b> int32
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ remark	string	非必须		备注	
└─ status	integer	非必须		订单状态 1 待付款, 2 待派送, 3 已派送, 4 已完成, 5 已取消	<b>format:</b> int32
└─ userId	integer	非必须		下单用户	<b>format:</b> int64
└─ userName	string	非必须		用户名	
map	object	非必		动态字段	

		须			
msg	string	非必须		返回信息	

## 查询

### 基本信息

**Path:** /order/{id}

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ address	string	非必须		地址	
└─ addressBookId	integer	非必		地址	<b>format:</b> int64

		须			
└─ amount	number	非必须		实收金额	
└─ checkoutTime	string	非必须		结账时间	<b>format:</b> date-time
└─ consignee	string	非必须		收货人	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ number	string	非必须		订单号	
└─ orderTime	string	非必须		下单时间	<b>format:</b> date-time
└─ payMethod	integer	非必须		支付方式 1 微信, 2 支付宝	<b>format:</b> int32
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ remark	string	非必须		备注	
└─ status	integer	非必须		订单状态 1 待付款, 2 待派送, 3 已派送, 4 已完成, 5 已取消	<b>format:</b> int32
└─ userId	integer	非必须		下单用户	<b>format:</b> int64
└─ userName	string	非必须		用户名	

map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 用户订单分页

### 基本信息

**Path:** /order/userPage

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
address	否		地址
addressBookId	否		地址
amount	否		实收金额
checkoutTime	否		结账时间
consignee	否		收货人
id	否		主键
number	否		订单号
orderTime	否		下单时间
page	否		page
pageSize	否		pageSize
payMethod	否		支付方式 1 微信, 2 支付宝
phone	否		手机号
remark	否		备注

参数名称	是否必须	示例	备注
status	否		订单状态 1 待付款, 2 待派送, 3 已派送, 4 已完成, 5 已取消
userId	否		下单用户
userName	否		用户名

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ countId	string	非必须			
└─ current	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ hitCount	boolean	非必须			
└─ maxLimit	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ optimizeCountSql	boolean	非必须			
└─ orders	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object

└─ asc	boolean	非必须			
└─ column	string	非必须			
└─ pages	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ records	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ address	string	非必须		地址	
└─ addressBookId	integer	非必须		地址	<b>format:</b> int64
└─ amount	number	非必须		实收金额	
└─ checkoutTime	string	非必须		结账时间	<b>format:</b> date-time
└─ consignee	string	非必须		收货人	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ number	string	非必须		订单号	
└─ orderDetails	object []	非必须		明细	<b>item 类型:</b> object
└─ amount	number	非		金额	



		必须			
└─ dishFlavor	string	非必须		口味	
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ name	string	非必须		名称	
└─ number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
└─ orderId	integer	非必须		订单 id	<b>format:</b> int64
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
└─ orderTime	string	非必须		下单时间	<b>format:</b> date-time
└─ payMethod	integer	非必须		支付方式 1 微信, 2 支付宝	<b>format:</b> int32
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ remark	string	非必		备注	

		须			
└─ status	integer	非必须		订单状态 1 待付款, 2 待派送, 3 已派送, 4 已完成, 5 已取消	<b>format:</b> int32
└─ userId	integer	非必须		下单用户	<b>format:</b> int64
└─ userName	string	非必须		用户名	
└─ searchCount	boolean	非必须			
└─ size	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ total	integer	非必须			<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 集合

---

### 基本信息

**Path:** /order/list

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

## Query

参数名称	是否必须	示例	备注
address	否		地址
addressBookId	否		地址
amount	否		实收金额
beginTime	否		beginTime
checkoutTime	否		结账时间
consignee	否		收货人
endTime	否		endTime
id	否		主键
number	否		订单号
orderTime	否		下单时间
payMethod	否		支付方式 1 微信, 2 支付宝
phone	否		手机号
remark	否		备注
status	否		订单状态 1 待付款, 2 待派送, 3 已派送, 4 已完成, 5 已取消
userId	否		下单用户
userName	否		用户名

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object []	非必须		返回对象	<b>item 类型:</b> object

└─ address	string	非必须		地址	
└─ addressBookId	integer	非必须		地址	<b>format:</b> int64
└─ amount	number	非必须		实收金额	
└─ checkoutTime	string	非必须		结账时间	<b>format:</b> date-time
└─ consignee	string	非必须		收货人	
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ number	string	非必须		订单号	
└─ orderTime	string	非必须		下单时间	<b>format:</b> date-time
└─ payMethod	integer	非必须		支付方式 1 微信, 2 支付宝	<b>format:</b> int32
└─ phone	string	非必须		手机号	
└─ remark	string	非必须		备注	
└─ status	integer	非必须		订单状态 1 待付款, 2 待派送, 3 已派送, 4 已完成, 5 已取消	<b>format:</b> int32
└─ userId	integer	非		下单用户	<b>format:</b>

		必须			int64
└─ userName	string	非必须		用户名	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

# 订单明细

修改

## 基本信息

**Path:** /orderDetail

**Method:** PUT

接口描述:

## 请求参数

### Headers

参数名称		参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json	是		
Body					
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
amount	number	非必须		金额	
dishFlavor	string	非必须		口味	
dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64

image	string	非必须		图片	
name	string	非必须		名称	
number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
orderId	integer	非必须		订单 id	<b>format:</b> int64
setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ amount	number	非必须		金额	
└─ dishFlavor	string	非必须		口味	
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ name	string	非必须		名称	
└─ number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
└─ orderId	integer	非必须		订单 id	<b>format:</b> int64
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b>

					int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 分页

### 基本信息

**Path:** /orderDetail/page

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
amount	否		金额
dishFlavor	否		口味
dishId	否		菜品 id
id	否		主键
image	否		图片
name	否		名称
number	否		数量
orderId	否		订单 id
page	否		page
pageSize	否		pageSize
setmealId	否		套餐 id

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ countId	string	非必须			
└─ current	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ hitCount	boolean	非必须			
└─ maxLimit	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ optimizeCountSql	boolean	非必须			
└─ orders	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ asc	boolean	非必须			
└─ column	string	非必须			
└─ pages	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ records	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ amount	number	非必须		金额	
└─ dishFlavor	string	非必须		口味	
└─ dishId	integer	非必		菜品 id	<b>format:</b>



		须			int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ name	string	非必须		名称	
└─ number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
└─ orderId	integer	非必须		订单 id	<b>format:</b> int64
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
└─ searchCount	boolean	非必须			
└─ size	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ total	integer	非必须			<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 列表

### 基本信息

**Path:** /orderDetail/list

**Method:** GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
amount	否		金额
dishFlavor	否		口味
dishId	否		菜品 id
id	否		主键
image	否		图片
name	否		名称
number	否		数量
orderId	否		订单 id
setmealId	否		套餐 id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object []	非必须		返回对象	<b>item 类型:</b> object
└─ amount	number	非必须		金额	
└─ dishFlavor	string	非必须		口味	
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	

└─ name	string	非必须		名称	
└─ number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
└─ orderId	integer	非必须		订单 id	<b>format:</b> int64
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 删除

### 基本信息

**Path:** /orderDetail

**Method:** DELETE

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
ids	是		ids

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32

data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 新增

### 基本信息

**Path:** /orderDetail

**Method:** POST

接口描述:

### 请求参数

#### Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
amount	number	非必须		金额		
dishFlavor	string	非必须		口味		
dishId	integer	非必须		菜品 id	format: int64	
id	integer	非必须		主键	format: int64	
image	string	非必须		图片		
name	string	非必须		名称		
number	integer	非必须		数量	format: int32	
orderId	integer	非必须		订单 id	format: int64	
setmealId	integer	非必须		套餐 id	format: int64	

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ amount	number	非必须		金额	
└─ dishFlavor	string	非必须		口味	
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ name	string	非必须		名称	
└─ number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
└─ orderId	integer	非必须		订单 id	<b>format:</b> int64
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 查询

### 基本信息

**Path:** /orderDetail/{id}

**Method:** GET

接口描述:


请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ amount	number	非必须		金额	
└─ dishFlavor	string	非必须		口味	
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ name	string	非必须		名称	
└─ number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
└─ orderId	integer	非必须		订单 id	<b>format:</b>

					int64
 setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

# 购物车

## 修改

### 基本信息

**Path:** /shoppingCart

**Method:** PUT

接口描述:

### 请求参数

#### Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
amount	number	非必须		金额		
createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time	
dishFlavor	string	非必须		口味		
dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64	
id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64	
image	string	非必须		图片		

name	string	非必须		名称	
number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
userId	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ amount	number	非必须		金额	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ dishFlavor	string	非必须		口味	
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ name	string	非必须		名称	
└─ number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64



— userId	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

减少

### 基本信息

**Path:** /shoppingCart/sub

**Method:** POST

接口描述:

### 请求参数

#### Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
amount	number	非必须		金额	
createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
dishFlavor	string	非必须		口味	
dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
image	string	非必须		图片	
name	string	非必须		名称	
number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64

userId	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
--------	---------	-----	--	----	----------------------

## 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ amount	number	非必须		金额	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ dishFlavor	string	非必须		口味	
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ name	string	非必须		名称	
└─ number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
└─ userId	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	

msg	string	非必须		返回信息	
-----	--------	-----	--	------	--

## 分页

### 基本信息

**Path:** /shoppingCart/page

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
amount	否		金额
createTime	否		创建时间
dishFlavor	否		口味
dishId	否		菜品 id
id	否		主键
image	否		图片
name	否		名称
number	否		数量
page	否		page
pageSize	否		pageSize
setmealId	否		套餐 id
userId	否		主键

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ countId	string	非必须			
└─ current	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ hitCount	boolean	非必须			
└─ maxLimit	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ optimizeCountSql	boolean	非必须			
└─ orders	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ asc	boolean	非必须			
└─ column	string	非必须			
└─ pages	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ records	object []	非必须			<b>item 类型:</b> object
└─ amount	number	非必须		金额	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ dishFlavor	string	非必须		口味	
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b>

					int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ name	string	非必须		名称	
└─ number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
└─ userId	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ searchCount	boolean	非必须			
└─ size	integer	非必须			<b>format:</b> int64
└─ total	integer	非必须			<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 删除

---

### 基本信息

**Path:** /shoppingCart

**Method:** DELETE

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
ids	是		ids

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

新增

基本信息

**Path:** /shoppingCart

**Method:** POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
amount	number	非必须		金额		
createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time	

dishFlavor	string	非必须		口味	
dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
image	string	非必须		图片	
name	string	非必须		名称	
number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
userId	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			
└─ amount	number	非必须		金额	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ dishFlavor	string	非必须		口味	
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ name	string	非必须		名称	

└─ number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
└─ userId	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 查询

### 基本信息

**Path:** /shoppingCart/{id}

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须			



└─ amount	number	非必须		金额	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ dishFlavor	string	非必须		口味	
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ name	string	非必须		名称	
└─ number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
└─ userId	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 添加

---

### 基本信息

**Path:** /shoppingCart/add

**Method:** POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称		参数值		是否必须	示例	备注
Content-Type		application/json		是		
Body						
名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息	
amount	number	非必须		金额		
createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time	
dishFlavor	string	非必须		口味		
dishId	integer	非必须		菜品 id	format: int64	
id	integer	非必须		主键	format: int64	
image	string	非必须		图片		
name	string	非必须		名称		
number	integer	非必须		数量	format: int32	
setmealId	integer	非必须		套餐 id	format: int64	
userId	integer	非必须		主键	format: int64	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码: 1 成功, 0 和其它数字为失败	format: int32
data	object	非必须			
└─ amount	number	非必须		金额	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─	string	非必		口味	

dishFlavor		须			
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ name	string	非必须		名称	
└─ number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
└─ userId	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 清空购物车

### 基本信息

**Path:** /shoppingCart/clean

**Method:** DELETE

接口描述:

### 请求参数

### 返回数据

名	类型	是否必	默认	备注	其他信息
---	----	-----	----	----	------

称		须	值		
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object	非必须		返回对象	
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	

## 集合

### 基本信息

**Path:** /shoppingCart/list

**Method:** GET

接口描述:

### 请求参数

#### Query

参数名称	是否必须	示例	备注
amount	否		金额
createTime	否		创建时间
dishFlavor	否		口味
dishId	否		菜品 id
id	否		主键
image	否		图片
name	否		名称
number	否		数量
setmealId	否		套餐 id
userId	否		主键

### 返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		编码：1 成功，0 和其它数字为失败	<b>format:</b> int32
data	object []	非必须		返回对象	<b>item 类型:</b> object
└─ amount	number	非必须		金额	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	<b>format:</b> date-time
└─ dishFlavor	string	非必须		口味	
└─ dishId	integer	非必须		菜品 id	<b>format:</b> int64
└─ id	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
└─ image	string	非必须		图片	
└─ name	string	非必须		名称	
└─ number	integer	非必须		数量	<b>format:</b> int32
└─ setmealId	integer	非必须		套餐 id	<b>format:</b> int64
└─ userId	integer	非必须		主键	<b>format:</b> int64
map	object	非必须		动态字段	
msg	string	非必须		返回信息	