

Adatbázis rendszerek BSc

11. gyak.

2021. 12. 01.

Készítette:
Kovács Krisztián
Programtervező informatikus
WIQPM2

Miskolc, 2021

1. Adott egy $R(A, B)$ séma. Írja fel a táblában élő triviális FD-eket (az első Armstrong axióma alapján)!

$$A \rightarrow A$$

$$B \rightarrow B$$

$$AB \rightarrow A$$

$$AB \rightarrow B$$

$$AB \rightarrow AB$$

2. Adott egy $R(A, B, C)$ séma és adott egy FD rendszer:

$$AB \rightarrow B$$

$$AC \rightarrow B$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow B$$

Írja fel a listában szereplő nem triviális FD-eket és az FD magot.

$$AC \rightarrow B$$

$$A \rightarrow B$$

$$\text{Mag: } A \rightarrow B$$

3. Igazolja, hogy ha $A \rightarrow B$, akkor $AC \rightarrow B$ is teljesül.

Ha $A \rightarrow B$, akkor $AC \rightarrow BC$, $BC \rightarrow B$

Így következik $AC \rightarrow B$

4. Igazolja, hogy ha $A \rightarrow B$ és $C \rightarrow D$, akkor $AC \rightarrow BD$ is teljesül.

2.:

$$A \rightarrow B \Rightarrow AC \rightarrow BC$$

$$C \rightarrow D \Rightarrow BC \rightarrow BD$$

3.:

Így következik $AC \rightarrow BD$

5. Adott az alábbi séma: $R(A, B, C, D)$ az alábbi FD elemekkel:

$$C \rightarrow D, B \rightarrow DC, AC \rightarrow C, A \rightarrow B$$

Határozza meg az irreducibilis FD magot.

$AC \rightarrow C$ triviális, elhagyható

$B \rightarrow DC$ felbontandó: $B \rightarrow D$ és $B \rightarrow C$

$B \rightarrow D$ következik $B \rightarrow C$ és $C \rightarrow D$ -ből

Irreducibilis mag:

($A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D$)

6. Adott az alábbi táblaterv:

RENDELÉSEK (

dátum DATE,

vevő_kód VARCHAR2(50),

vevő_név VARCHAR2(100),

termék_neve VARCHAR2(50),

egységár INT,

összár INT

)

Adja meg a táblában fellelhető FD-ket. Minden irreducibilis mag elemet és néhány következmény FD-t adjon meg. Egy vevő naponta csak egyszer vásárolhat.

Irreducibilis mag:

$\text{vevő_kód} \rightarrow \text{vevő_név}$

$\text{termék_neve} \rightarrow \text{egységár}$

$(\text{datum}, \text{vevő_kod}) \rightarrow \text{termék_neve}$

$(\text{datum}, \text{vevő_kod}) \rightarrow \text{összár}$

7. Adott az alábbi séma: $R(A,B,C,D)$ az alábbi FD elemekkel:

$C \rightarrow D, B \rightarrow DC, AC \rightarrow C, A \rightarrow B$

Határozza meg a séma elsődleges kulcsát.

Megmaradó FD mag:

($A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D$)

Ebből levezethető, hogy

$A \rightarrow B$

$A \rightarrow C$

$A \rightarrow D$

Így a PK mezőnek az A mező választandó.

8. Adott az alábbi táblaterv:

RENDELÉSEK (

dátum DATE,
vevő_kód VARCHAR2(50),
vevő_név VARCHAR2(100),
termék_neve VARCHAR2(50),
egységár INT,
összár INT
)

Adja meg a séma elsődleges kulcsát.

(datum, vevő_kod)

9. Normalizálja az alábbi táblát BCNF-re

RENDELÉSEK (

dátum DATE,
vevő_kód VARCHAR2(50),
vevő_név VARCHAR2(100),
termék_neve VARCHAR2(50),
egységár INT,
összár INT
)

PK:

(datum, vevő_kod)

hibás FD-k:

vevő_kód → vevő_név

termék_neve → egységár

Táblák:

T1 (datum, vevő_kod, termék_neve, összár)

T2 (vevő_kod, vevő_név)

T3 (termék_neve , egységár)

10. Végezze el BCNF normalizálást az alábbi táblán:

SALES REPORT (SALESPERSON-NUMBER,
SALESPERSON-NAME,

SALES-AREA,
CUSTOMER-NUMBER,
CUSTOMER-NAME,
WAREHOUSE-NUMBER,
WAREHOUSE-LOCATION,
SALES-AMOUNT)

T1 (SALESPERSON-NUMBER,
SALESPERSON-NAME,
SALES-AREA)

T2 (CUSTOMER-NUMBER,
CUSTOMER-NAME,
WAREHOUSE-NUMBER)

T3 (WAREHOUSE-NUMBER,
WAREHOUSE-LOCATION)

T4 (SALESPERSON-NUMBER,
CUSTOMER-NUMBER,
SALES-AMOUNT)