

1.

```
#include <stdio.h>

void valordif(int *pint, float *preal, char *pchar){
    *pint = 25;
    *preal = 25.05;
    *pchar = 'b';
}

int main(){

    int x = 50;
    float y = 50.1;
    char z = 'a';

    int *px = &x;
    float *py = &y;
    char *pc = &z;

    printf("Primeiros valores: \n");
    printf("%d\n", x);
    printf("%.2f\n", y);
    printf("%c\n", z);

    valordif(px, py, pc); //nao precisa usar * chamando a funcao pq ja
    sao ponteiros

    printf("\nValores depois de modificados: \n");
    printf("%d\n", x);
    printf("%.2f\n", y);
    printf("%c\n", z);

    return 0;
}
```

2.

```
#include <stdio.h>

int pont(int *ppri, int *pseg){
    if(*ppri > *pseg){
        return *ppri;
    }else{
        return *pseg;
    }
}
```

```

    }
}

int main(){

    int x, y;

    printf("Coloque um valor inteiro: ");
    scanf("%d", &x);
    printf("Coloque outro valor inteiro: ");
    scanf("%d", &y);

    int *px = &x;
    int *py = &y;

    int conteudo = pont(px, py);

    printf("O conteudo do maior endereco: %d ", conteudo);

    return 0;
}

```

3.

```

#include <stdio.h>

void mud(int *pa, int *pb){
    int temp = *pa;
    *pa = *pb;
    *pb = temp;
}

int main(){

    int a = 10, b = 20;

    printf("Valores originais a = %d e b = %d \n", a, b);

    int *pa = &a;
    int *pb = &b;

    mud(pa, pb);
}

```

```
printf("Valores depois de trocar a = %d e b = %d", a, b);

return 0;
}
```

4.

```
#include <stdio.h>

void dobrar(int *fa, int *fb){
    *fa = *fa * 2;
    *fb = *fb * 2;
}

int main(){

    int a = 20, b = 30;

    printf("Numeros originais: a = %d e b = %d\n", a, b);

    int *fa = &a;
    int *fb = &b;

    dobrar(fa, fb);

    printf("Numeros originais vezes 2: a = %d e b = %d", a, b);

    return 0;
}
```

5.

```
#include <stdio.h>

void ende(float end[3][3]){
    for(int i = 0; i < 3; i++){
        for(int j = 0; j < 3; j++){
            printf("O endereco da linha %d e da coluna %d = %p\n", i,
j, &end[i][j]);
        }
    }
}

int main(){
```

```
float matriz[3][3];

ende(matriz);

return 0;
}
```

6.

```
#include <stdio.h>

void doub(int *num) {
    for(int i = 0; i < 5; i++){
        *(num + i) *= 2;
    }

    printf("Os valores dobrados: ");
    for(int i = 0; i < 5; i++){
        printf("%d", *(num + i));
        if(i < 4){
            printf(", ");
        }
    }
    printf("\n");
}

int main() {
    int num[5];

    printf("Digite cinco valores inteiros:\n");
    for(int i = 0; i < 5; i++){
        scanf("%d", num + i);
    }

    doub(num);

    return 0;
}
```

7.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
```

```

void dif(char *pp1, char *pp2){
    int tam1 = strlen(pp1);
    int tam2 = strlen(pp2);

    int cont = 0;

    for(int i = 0; i <= tam1 - tam2; i++){
        cont = 0;
        for(int j = i, k = 0; k < tam2; j++, k++){
            if(pp1[j] == pp2[k]){
                cont++;
            }
        }

        if(cont == tam2){
            printf("%s esta contida em %s\n", pp2, pp1);
            return;
        }
    }

    printf("%s Nao esta contida em %s\n", pp2, pp1);
}

int main(){
    char p1[1000], p2[1000];

    printf("Coloque uma palavra: ");
    gets(p1);
    printf("Coloque outra palavra: ");
    gets(p2);

    char *pp1 = p1;
    char *pp2 = p2;

    dif(pp1, pp2);

    return 0;
}

```

8.

```
#include <stdio.h>
```

```

void vetnum(int vet[], int *num){
    for(int i = 0; i < 5; i++){
        vet[i] = *(num + i);
    }
    printf("Vetor preenchido: ");
    for(int i = 0; i < 5; i++){
        printf("%d ", vet[i]);
    }
}

int main(){

    int vet[5], num = 3;

    vetnum(vet, &num);

    return 0;
}

```

9.

```

#include <stdio.h>

void vet(int *vetor){
    for(int i = 0; i < 5; i++){
        printf("%d", *(vetor + i));
    }
}

int main(){

    int vetor[5] = {1,2,3,4,5};

    vet(vetor);

    return 0;
}

```

10.

```

#include <stdio.h>

void conta(int a, int *b, int **c, int ***d){
    printf("Variavel original: %d\n", a);
}

```

```

    *b = a * 2;
    printf("Dobro da variavel: %d\n", *b);

    **c = a * 3;
    printf("Triplo da variavel: %d\n", **c);

    ***d = a * 4;
    printf("Quadruplo da variavel: %d\n", ***d);
}

int main(){

    int a = 10, b, *pb = &b, **pc = &pb, ***pd = &pc;

    conta(a, pb, pc, pd);

    return 0;
}

```

11.

```

#include <stdio.h>

int vetormm(int V[] , int n , int *min , int *max ){
    *min = V[0] ;
    *max = V[0] ;

    for(int i=1 ; i<n ; i++ ){
        if(V[i] < *min ){
            *min = V[i] ;
        }
        else if(V[i] > *max ){
            *max = V[i] ;
        }
    }
}

int main(){
    int n;
    printf("Escolha a quantidade de vetores: ") ;
    scanf("%d" , &n ) ;
    int V[n] ;
    for(int i=0 ; i<n ; i++ ) {

```

```

        printf("Digite o valor do vetor[%d]: " , i ) ;
        scanf("%d" , &V[i] ) ;

    }

    int *max , *min ;

    vetormm( V , n , &min , &max );

    printf("O valor minimo dos vetores = %d \n" , min ) ;
    printf("O valor maximo dos vetores = %d " , max ) ;
}

```

12.

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void colocar(char *frase){
    char *ppalavra = strtok(frase, " ");

    while(ppalavra != NULL){
        printf("%s\n", ppalavra);
        ppalavra = strtok(NULL, " ");
    }
}

int main(){

    char frase[60];

    printf("Coloque uma frase: ");
    gets(frase);

    // Substitui o caractere de nova linha no final por '\0' para
    // indicar o fim da string
    if (strlen(frase) > 0 && frase[strlen(frase) - 1] == '\n') {
        frase[strlen(frase) - 1] = '\0';
    }

    colocar(frase);

    return 0;
}

```

13.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int cont(char *frase){
    int conta = 0;

    while(*frase != '\0'){
        conta++;
        frase++;
    }

    return conta;
}

int main(){

    char frase[50];

    printf("Coloque uma frase: ");
    gets(frase);

    if(strlen(frase) > 0 && frase[strlen(frase) - 1] == '\n'){
        frase[strlen(frase) - 1] = '\0';
    }

    int numc = cont(frase);

    printf("A frase possui %d caracteres.\n", numc);

    return 0;
}
```