

# 前端面试知识体系 · 中高级通关指南

面试星级：★★★★★ | 建议用时：3 天

从"知道答案"到"成体系表达"，只差这份文档。 \*\*

## 第一部分：八股文 · 深度体系化


### 1. React Fiber 架构深度解析

#### 标准答案

React Fiber 是 React 16 后引入的新协调架构，本质上是一种 **可中断 · 可恢复 · 可优先级调度** 的增量渲染机制。

#### 为什么需要 Fiber?

传统 React 的协调 (reconciliation) 是 **递归调用栈**：




**问题：**递归一旦开始无法中断，大组件树会长时间阻塞主线程 (>16ms 导致掉帧)。


#### Fiber 的核心设计

Fiber 将组件树转换为 **单向链表**，每个节点包含三个指针：

### 传统递归栈




### 链表结构






| 对比   | 递归栈    | Fiber 链表 |
|------|--------|----------|
| 中断能力 | ✗ 不可中断 | ✓ 可暂停/恢复 |
| 优先级  | ✗ 无    | ✓ 可调度    |
| 复用状态 | ✗ 销毁重建 | ✓ 可复用    |
| 内存   | 栈帧自动管理 | 手动维护链表   |

核心机制：时间切片（Time Slicing）



工作流程



Phase 深度对比：Render vs Commit

| 维度    | Render Phase                                               | Commit Phase                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 是否可中断 | ✅ 可中断（分片执行）                                                | ❌ 不可中断（一次完成）                                            |
| 执行时机  | 调度器控制，可延后                                                  | Render 完成后立即执行                                          |
| 副作用   | 无 DOM 操作                                                   | DOM 操作、生命周期、Effect                                      |
| 树操作   | 构建 workInProgress 树                                        | current 指针切换                                            |
| 调用函数  | <code>render()</code> ， <code>shouldComponentUpdate</code> | <code>componentDidMount</code> ， <code>useEffect</code> |

---

## 面试加分点

---

React Fiber 的核心目标：

将"不可中断的同步渲染"变成"可调度的异步渲染"。

与 Vue 的区别：

- Vue 使用 **模板编译 + 静态标记** 在编译时优化，不需要 Fiber
- React 使用 **JSX 运行时 + Fiber 调度**，运行时动态优化
- Vue 3 的 `render` 函数 + Block Tree 也是一种类似思路，但粒度不同

## 更深层：React 为什么不走编译优化路线？

React 的设计哲学：

- └ 保留 JSX 的灵活性（JavaScript 的全部表达能力）
- └ 编译优化需要约束模板语法（Vue/Svelte 的取舍）
- └ Fiber 是运行时方案，不影响开发者心智模型
- └ 代价：运行时开销更大 → 需要更复杂调度
  - └ 受益：开发者不需要学习模板 DSL

---

## 高频追问

---


### 1. Fiber 为什么用链表？

因为 **链表可以保存执行状态**：

```
// 递归无法中断
function render(vnode) {
  // 必须一次执行完
  render(vnode.child)
  render(vnode.sibling)
}

// Fiber 链表可以中断
function workLoop(fiber) {
  while (fiber && !shouldYield()) {
    fiber = performUnitOfWork(fiber)
  }
  // 下次调度从这里继续
}
```

## 2. workInProgress 和 current 两棵树？



- **current 树**：当前屏幕上显示的 Fiber 树
- **workInProgress 树**：内存中构建的下一棵树
- **commit 阶段**：直接切换指针，完成双缓冲

**双缓冲的核心价值**：构建过程中用户看到的始终是完整的 current 树，不会出现半渲染状态。

## 3. 优先级如何实现？

React 维护 **5 种优先级**：

Immediate > UserBlocking > Normal > Low > Idle  
点击事件      输入框      默认      预加载      Analytics

- 优先级高的任务可以 **打断** 低优先级任务
- 低优先级任务被 **丢弃或延后**
- 实现机制：`Scheduler` 模块维护 **最小堆 (Min-Heap)** 任务队列

```
// 简化版调度器核心
const taskQueue = new MinHeap() // 按过期时间排序

function scheduleCallback(priorityLevel, callback) {
```

```


const expirationTime = computeExpirationTime(priorityLevel)
taskQueue.push({ callback, expirationTime })
requestHostCallback(flushwork)
}

function flushwork() {
  while (taskQueue.size > 0) {
    const currentTask = taskQueue.peek()
    // 过期时间越短，优先级越高
    if (currentTask.expirationTime > getCurrentTime()) {
      // 任务未过期，让出主线程
      if (shouldYield()) break
    }
    const task = taskQueue.pop()
    task.callback()
  }
}

```

## 4. useEffect 和 useLayoutEffect 在 Fiber 中的区别？

- `useLayoutEffect`：在 **commit 阶段同步执行**（阻塞 paint）
- `useEffect`：在 **commit 后异步调度**（不阻塞 paint）



## 5. Concurrent Mode 带来了什么？

Concurrent Mode 的核心能力：

- └ 可中断渲染（**Interruptible Rendering**）
    - └ 长任务可以被高优任务打断
  - └ 自动批处理（**Automatic Batching**）
    - └ 多个 `setState` 合并为一次更新
  - └ 过渡（**Transitions**）
    - └ `startTransition` 区分紧急/非紧急更新
  - └ **Suspense**
    - └ 声明式加载状态 + 嵌套 **Suspense** 边界
  - └ `useDeferredValue`
    - └ 延迟更新非紧急状态
-






## 2. SSE 和 WebSocket 全面对比

---

### 标准答案

---



全面对比矩阵

| 对比维度       | SSE                   | WebSocket    | 传统轮询        |
|------------|-----------------------|--------------|-------------|
| 通信方向       | 服务端 → 客户端（单向）         | 双向           | 双向（请求-应答）   |
| 底层协议       | HTTP（标准 HTTP 流）       | ws/wss（独立协议） | HTTP        |
| 协议开销       | 极低（HTTP 头部一次）         | 中（握手 + 帧掩码）  | 高（每次请求完整头部） |
| 自动重连       | ✅ 浏览器原生支持 EventSource | ❌ 需手动实现      | ❌ 需手动实现     |
| 数据格式       | 文本（UTF-8）             | 文本 + 二进制     | 任何 HTTP 格式  |
| 最大连接数      | 浏览器限制 6 个/域名          | 无限制          | 无限制         |
| 实现复杂度      | 低                     | 高            | 最低          |
| 自定义 Header | ❌ EventSource 不支持     | ✅ 支持         | ✅ 支持        |
| 跨域         | 需 CORS 配置             | 协议本身不限       | 需 CORS      |
| 实时性        | 高（流式）                 | 最高（全双工）      | 低（取决于轮询间隔）  |
| 服务端资源      | 低（HTTP 长连接）           | 中（需维护状态）     | 高（大量请求）     |
| 浏览器兼容      | 现代浏览器 ✅               | 现代浏览器 ✅      | 全部 ✅        |
| 穿透防火墙      | ✅ HTTP 协议             | ❌ 可能被拦截      | ✅ HTTP 协议   |

SSE 本质

```
GET /api/logs HTTP/1.1
Accept: text/event-stream

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/event-stream

data: {"message": "log line 1"}

data: {"message": "log line 2"}
```

SSE 就是 HTTP 长连接 + 流式响应，浏览器解析 text/event-stream 格式。

SSE 协议格式详解

```
SSE 协议格式：

data: 消息内容\n\n      ← 简单消息
data: 第一行\n          ← 多行消息
data: 第二行\n\n

event: custom\n          ← 自定义事件
```

`data: 消息内容\n\n`

`id: 123\n`

← 消息 ID（断线重连时自动发送 Last-Event-ID）

`data: 消息内容\n\n`

`retry: 5000\n\n`

← 服务端控制重连间隔（毫秒）

`: 注释内容\n\n`

← 注释行（被浏览器忽略）

## 项目结合回答

### 日志流 → 选 SSE

日志流的特征：

- └ 单向：服务端产生 → 客户端消费
- └ 高频：每秒可能数百条
- └ 无需客户端回传
- └ 需要自动重连（网络抖动频繁）



选 SSE 

EventSource 自带重连

浏览器自动解析数据

资源消耗更低

### 告警系统 → 选 WebSocket

告警系统的特征：

- └ 双向：需要 ACK 确认
- └ 需要心跳保活（检测设备离线）
- └ 需要双向交互（抑制/确认/升级）
- └ 可能包含二进制数据



选 websocket 

自定义心跳机制

双向消息推送

支持二进制帧

## 追问：SSE 怎么断线重连？

EventSource 默认自动重连，但可以加上指数退避：

```
// 浏览器默认行为 - 连接断开后自动重连
const es = new EventSource('/api/logs')

// 重连事件
es.addEventListener('error', () => {
  console.log('连接断开，浏览器会自动重连')
  // EventSource 默认 3 秒后重试
})

// 服务端可以控制重连延迟
// 发送: retry: 5000\n\n
```

服务端控制重连间隔：

```
// Go 服务端控制重连时间
fmt.Fprintf(w, "retry: %d\n\n", 5000) // 5 秒后重试
```

## 追问 2: SSE 有什么缺点?

缺点：

- └ 单向通信：只能服务端→客户端
- └ 只支持文本：无法传输二进制
- └ 浏览器连接数限制：同域名最多 6 个
- └ EventSource 不支持自定义 Header（无法带 token）
- └ IE 不支持（Polyfill 方案：用 fetch + ReadableStream 模拟）

↓

解决方案：

- └ 连接数限制 → 域名分发（log1.example.com / log2.example.com）
- └ 自定义 Header → 使用 fetch API 手动解析 text/event-stream
- └ IE 兼容 → 降级为轮询（或告知客户升级浏览器）

## 如何用 fetch 替代 EventSource（解决 Header 问题）

```
async function createSSE(url: string, token: string, onMessage: (data: string) => void) {
  const response = await fetch(url, {
    headers: { Authorization: `Bearer ${token}` }
  })

  const reader = response.body!.getReader()
  const decoder = new TextDecoder()
  let buffer = ''

  while (true) {
    const { done, value } = await reader.read()
    if (done) break

    buffer += decoder.decode(value, { stream: true })
    const lines = buffer.split('\n')
```

```

buffer = lines.pop() || ''

for (const line of lines) {
  if (line.startsWith('data: ')) {
    onMessage(line.slice(6))
  }
}
}
}

// 使用示例
createSSE('/api/events', 'your-token', (data) => {
  console.log('收到数据:', data)
})

```

### 追问 3: WebSocket 如何保证消息可靠性?



WebSocket 本身不保证消息可靠性!

需要应用层协议保障:

- ├ ACK 机制: 客户端收到消息后发送确认
- ├ 消息序列号: 检测丢包和乱序
- ├ 重传机制: 超时未 ACK 则重发
- ├ 心跳检测: ping/pong 检测连接健康
- └ 离线缓存: 断线期间消息存队列, 重连后补发

## 3. RxJS 操作符体系化理解

### 核心区别: 为什么需要不同的 Map 操作符?



### 四大家族对比

| 操作符       | 行为                | 适合场景         | 内部实现                                         |
|-----------|-------------------|--------------|----------------------------------------------|
| switchMap | 新请求 <b>取消</b> 旧请求 | 搜索框、Token 刷新 | 订阅新 Observable 前 <code>unsubscribe</code> 旧的 |

| 操作符                     | 行为                   | 适合场景      | 内部实现             |
|-------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| <code>mergeMap</code>   | 新请求 <b>并行</b> 旧请求    | 批量请求、并发任务 | 每个值创建内部订阅，共存     |
| <code>concatMap</code>  | 新请求 <b>排队</b> 旧请求    | 顺序写入、文件上传 | 维护队列，前一个完成再处理下一个 |
| <code>exhaustMap</code> | 新请求 <b>忽略</b> （旧完成前） | 登录/提交按钮防抖 | 正在执行中就丢弃新的       |


## 常见高级 Map 操作符

```
switchMap vs debounceTime + map:
├─ debounceTime + map: 先防抖再映射，只能控制"请求发起时机"
├─ switchMap: 不仅能延时，还能取消在途请求
└─ 搜索场景: switchMap 更优，因为可以直接取消慢响应

mergeMap + concurrent 参数:
├─ mergeMap(fn, 3): 限制最大并发 3 个
├─ 对比 Promise.all: 所有请求同时发出
├─ 对比 Promise.allSettled: 不因个别失败而整体失败
└─ 适用: 批量上传文件(控制并发避免带宽打满)
```

## switchMap（取消旧请求）


```
// 搜索框：每次输入取消上一次请求
searchInput.valueChanges.pipe(
  debounceTime(300),
  switchMap(keyword => this.api.search(keyword))
  // 如果 keyword 变了，上一次请求自动取消
).subscribe()
```



## mergeMap (并行执行)

```
// 批量请求：同时获取多个详情
ids$.pipe(
  mergeMap(ids => forkJoin(
    ids.map(id => this.api.getDetail(id))
  )),
  // 控制并发数
  // mergeMap(fn, concurrent: 3)
).subscribe()
```





## concatMap (排队执行)

```
// 顺序上传文件
fileUpload$.pipe(
  concatMap(file => this.api.upload(file))
  // 前一个上传完成 → 再上传下一个
).subscribe()
```


## exhaustMap (忽略新请求)

```
// 提交按钮：防重复点击
submitBtn.click$.pipe(
  exhaustMap(() => this.api.submit(formData))
  // 请求完成前，忽略后续点击
).subscribe()
```

## 面试加分回答

### 双 Token 刷新为什么必须用 switchMap?

```
// ❌ 错误: 用 mergeMap
intercept(req, next) {
  return next.handle(req).pipe(
    catchError(err => {
      if (err.status === 401) {
        return this.refreshToken().pipe(
          mergeMap(newToken => { // 并发刷新!
            // 3 个请求同时 401 → 并发刷新 3 次
            // 最后一次覆盖前面的 token
            // 前两次的请求携带了过期 token
            return next.handle(addToken(req))
          })
      }
    })
  )
}
```




```
// ✅ 正确: 用 switchMap
intercept(req, next) {
  return next.handle(req).pipe(
    catchError(err => {
      if (err.status === 401) {
        return this.refreshToken().pipe(
          switchMap(newToken => { // 只有一个刷新请求
            return next.handle(addToken(req))
          })
      }
    })
  )
}
```

```

    })
  )
}
})
)
}

```



## 追问：为什么不直接用 Subject + share?

```

// 更优雅的方式: shareReplay
private refresh$ = this.http.post('/auth/refresh', {}).pipe(
  shareReplay(1) // 共享结果，多个订阅只执行一次
)

intercept(req, next) {
  return next.handle(req).pipe(
    catchError(err => {
      if (err.status === 401) {
        return this.refresh$.pipe(
          switchMap(newToken => next.handle(addToken(req)))
        )
      }
    })
  )
}



```

```
)  
}
```


## 4. 虚拟列表：从原理到工业级实现

### 核心认知

虚拟列表不是优化"数据"，而是减少"DOM 数量"。




# 为什么多 DOM 会卡？



## 具体瓶颈分析

| 瓶颈          | 原因             | 影响                           |
|-------------|----------------|------------------------------|
| Layout (回流) | 每个 DOM 位置需要计算  | 万级 => 几十 ms, 百万 => 几秒        |
| Paint (绘制)  | 将 DOM 绘成位图     | GPU 内存暴涨                     |
| Memory (内存) | DOM 对象本身占用     | 每个 DOM ~4KB, 百万 => 4GB       |
| Diff (协调)   | React 需要遍历所有节点 | 1000 个节点约 1ms, 10 万 => 100ms |

## 虚拟列表原理



```
// 核心计算
function getVisibleRange(scrollTop: number, containerHeight: number, itemHeight: number, total: number) {
  const visibleStart = Math.floor(scrollTop / itemHeight)
  const visibleEnd = Math.ceil((scrollTop + containerHeight) / itemHeight)



  return {
    start: Math.max(0, visibleStart - overscan), // overscan 额外渲染几项
    end: Math.min(total, visibleEnd + overscan), // 防止白屏
    totalHeight: total * itemHeight, // 容器总高度
    offset: visibleStart * itemHeight // 偏移量
  }
}
```

## 为什么叫"虚拟"列表?

- "虚拟" = 在内存中维护完整列表
- "真实" = 只渲染可视区域
- 用户 **感知** 到的是完整列表（滚动条高度正确）
- 浏览器 **实际** 只处理少量 DOM

## 进阶：虚拟列表 + 变高元素

---





# 变高解决方案对比

| 方案      | 原理                      | 复杂度 | 精度 | 适用场景      |
|---------|-------------------------|-----|----|-----------|
| 预估 + 校正 | 先给固定预估高度，渲染后更新实际值       | 低   | 中等 | 聊天记录、动态内容 |
| 二分查找定位  | 维护已渲染元素的真实位置数组          | 中   | 高  | 日志列表      |
| 动态测量缓存  | 用 ResizeObserver 监听高度变化 | 高   | 最高 | 富文本、图片列表  |

```
// 变高虚拟列表核心
class VariableHeightVirtualList {
  private heights: Map<number, number> = new Map() // 存储每个元素的真实高度
  private positions: number[] = [0] // 存储每个元素的位置偏移

  getTotalHeight(): number {
    return this.positions[this.positions.length - 1] ?? 0
  }

  findStartIndex(scrollTop: number): number {
    // 二分查找: 找到第一个 > scrollTop 的位置
    let left = 0, right = this.positions.length - 1
    while (left < right) {
      const mid = (left + right) >> 1
      if (this.positions[mid] <= scrollTop) {
        left = mid + 1
      } else {
        right = mid
      }
    }
    return left - 1
  }

  updateHeight(index: number, height: number) {
    const diff = height - (this.heights.get(index) ?? DEFAULT_HEIGHT)
    // 更新后续所有位置
    for (let i = index + 1; i < this.positions.length; i++) {
      this.positions[i] += diff
    }
    this.heights.set(index, height)
  }
}
```


# 工业级虚拟列表需要考虑的问题

- └─ 滚动容器篇
  - | └─ 是 window 滚动还是 div 滚动?
  - | └─ 滚动事件节流 (passive: true 改善滚动性能)
  - |
- └─ 缓存策略篇
  - | └─ 已渲染组件缓存 (keep alive)

- ├─ 状态保持（input 输入内容不丢失）
  - └─ o(1) 索引映射
- ├─ 滚动恢复篇
  - ├─ 回到顶部/滚动到指定索引
  - ├─ 数据变化后保持滚动位置
    - └─ 列表刷新后保持可视区域不变
- ├─ 边缘情况篇
  - ├─ 快速滚动时的白屏处理
  - ├─ 动态插入/删除中间元素
  - ├─ 元素高度变化（resize）
    - └─ 列表方向（水平/垂直/网格）
- └─ 性能指标篇
  - ├─ 首次渲染时间
  - ├─ 滚动帧率（60fps）
  - ├─ 内存占用峰值
  - └─ 滚动延迟（从事件到渲染）



# 5. Angular OnPush 原理与变更检测体系

## 变更检测机制全景理解



| 触发条件                      | Default | OnPush |
|---------------------------|---------|--------|
| @Input 值变化 (引用)           | ✅ 检查    | ✅ 检查   |
| @Input 值变化 (内部改变)         | ✅ 检查    | ❌ 跳过   |
| DOM 事件 (click/input)      | ✅ 检查    | ✅ 检查   |
| async pipe 新值             | ✅ 检查    | ✅ 检查   |
| markForCheck()            | ✅ 检查    | ✅ 检查   |
| setTimeout/setInterval    | ✅ 检查    | ❌ 跳过   |
| HTTP 请求完成                 | ✅ 检查    | ❌ 跳过   |
| Observable 不通过 async pipe | ✅ 检查    | ❌ 跳过   |

## 为什么 OnPush 能优化?



# Zone.js 的工作原理

Zone.js 是一个"猴子补丁"机制:

├ 拦截所有异步 API (setTimeout、addEventListener、XMLHttpRequest...)

├ 异步操作完成后通知 Angular 进行变更检测

├ 每个 Angular 应用有一个"Angular Zone"

└ 可以创建"脱离 Angular Zone"的自定义 Zone (runOutsideAngular)

性能问题: Zone.js 无法区分"谁变了"

├ 任何异步操作 → 触发全量检测

├ 即使是不影响 UI 的异步操作

└ 所以需要 OnPush 来精确定位

## 面试加分点

### OnPush + 不可变数据

```
// ❌ 错误: 改变数组内部
@Component({ changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush })
class ListComponent {
  @Input() items: string[]

  addItem(item: string) {
    this.items.push(item) // 引用没变, OnPush 不检测!
  }
}

// ✅ 正确: 创建新引用
@Component({ changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush })
class ListComponent {
  @Input() items: string[]

  addItem(item: string) {
    this.items = [...this.items, item] // 新数组, 新引用
  }
}
```

### OnPush 类似 React.memo



| 对比   | React.memo    | Angular OnPush |
|------|---------------|----------------|
| 触发机制 | Props 浅比较     | @Input 引用变化    |
| 跳过渲染 | ✅             | ✅              |
| 强制更新 | forceUpdate() | markForCheck() |
| 默认行为 | 不是默认          | 需手动配置          |
| 深层比较 | ❌ 默认浅比较       | ❌ 默认浅比较        |

| 对比    | React.memo | Angular OnPush |
|-------|------------|----------------|
| 子组件影响 | 仅自身        | 子组件也会跳过        |

## Angular 17+ 的 Signal 变更检测（未来趋势）

```
// signal 组件：无需 zone.js，更精确的变更检测
@Component({
  template: `
    <div>{{ count() }}</div> <!-- signal 自动追踪依赖 -->
    <button (click)="increment()">+1</button>
  `
})
class CounterComponent {
  count = signal(0)

  increment() {
    this.count.update(v => v + 1)
    // 只有这个组件更新，无需 zone.js 全量检测
  }
}
```



---



## 6. JWT 安全体系详解

---

### 核心问题

---

JWT 本身是安全的，不安全的是存储方式。



# JWT Token 结构


```
JWT = Header.Payload.Signature
      ↓
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.
eyJzdWIiOiIxMjMONTY3ODkwIn0.
doZjgSg4SA1sXzYq8s0E4P0GQ0A

Header:  { "alg": "HS256", "typ": "JWT" }      → Base64URL
Payload: { "sub": "user123", "iat": 1516239022 } → Base64URL
Signature: HMACSHA256(base64UrlEncode(header) + "." + base64UrlEncode(payload), secret)
```

## 常见 JWT 攻击手法


| 攻击类型             | 原理                                | 防御                     |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| alg: none        | 修改 header 为 {"alg":"none"}，绕过签名验证 | 服务端拒绝 alg: none        |
| RS256 → HS256 混淆 | 用公钥作为 HMAC 密钥签名（如果服务端用公钥验证 HMAC）  | 固定算法，不信任客户端算法          |
| 暴力破解 secret      | 弱密钥离线爆破                           | 使用高熵密钥，定期轮换            |
| 信息泄露             | Payload 仅 Base64 编码，非加密           | 不放敏感信息在 Payload        |
| Token 劫持         | XSS/中间人窃取                         | 短期 + HTTPS + HttpOnly  |
| Token 重放         | 截获 Token 重复使用                     | Refresh Token Rotation |


## 攻击链路











## 多层防御

第一层: XSS 防御

- └ CSP (Content Security Policy)
- └ 输入过滤 / 输出转义
- └ 避免 dangerouslySetInnerHTML / innerHTML

第二层: Token 安全

- └ access\_token: 短期 (15min) + 内存存储
- └ refresh\_token: HttpOnly + Secure + SameSite
- └ 刷新接口限流防刷

第三层: 传输安全

- └ HTTPS 全站
- └ 前端不能操作 refresh\_token

## Refresh Token Rotation (RTR)

为什么需要 RTR?

- └ 每次刷新时颁发新的 refresh\_token
- └ 旧的 refresh\_token 立即失效
- └ 如果 refresh\_token 被盗用:
  - └ 攻击者使用 refresh\_token 获取新 token
  - └ 合法用户使用"已用过"的 refresh\_token 会失败
  - └ 服务端检测到"已用过的 token 被再次使用"→ 发出告警
- └ 典型的令牌盗窃检测机制

RTR 流程:

1. 用户使用 refresh\_token\_A 换新 token |

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 2. 服务端颁发 refresh_token_B    |  |
| 3. refresh_token_A 失效       |  |
| 4. 如果 refresh_token_A 再次被使用 |  |
| → 令牌被盗告警                    |  |
| → refresh_token_B 也立即失效     |  |
| → 用户需要重新登录                  |  |

---



## 7. WebSocket 性能问题与优化体系

---

### 根本原因

---

不是 WebSocket 卡，是 UI 渲染跟不上消息速度。



卡顿

消息洪峰

msg 1



msg 2



msg 3



msg ...



msg N - 每秒数百条

## 消息处理 vs 渲染帧

WebSocket 事件队列:

msg1 → msg2 → msg3 → ... → msg100 (10ms 内到达)



每个 msg 触发 setState



100 次 setState → 100 次脏检查



同步执行 → 阻塞主线程 500ms




用户操作被阻塞 ❌

## 优化方案

---





## 方案深度对比

| 方案             | 原理                 | 场景             | 效果              |
|----------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 消息缓冲 + RAF     | 缓冲队列，每帧只批量处理一次     | 高频实时消息         | 从每消息一渲染 → 每帧一渲染 |
| Web Worker     | 后台线程处理数据解析、格式化     | 大量计算（日志、数据转换）  | 主线程不阻塞          |
| 虚拟列表           | 只渲染可视区域            | 消息列表、日志        | DOM 数量恒定        |
| 增量更新           | diff 后只变需要变的部分     | 复杂状态同步         | 减少重渲染范围         |
| MessageChannel | 微任务级别调度，比 RAF 更早执行 | 需要尽快处理但不要阻塞的事件 | 比 RAF 更及时       |

## 代码实现

```
// 1. 消息队列 + 节流
class MessageQueue {
  private buffer: Message[] = []
  private isScheduled = false

  push(msg: Message) {
    this.buffer.push(msg)
    if (!this.isScheduled) {
      this.isScheduled = true
      requestAnimationFrame(() => this.flush())
    }
  }

  private flush() {
    const batch = this.buffer.splice(0, this.buffer.length)
    // 一次 RAF 处理所有累积消息
    this.processBatch(batch)
    this.isScheduled = false
  }
}

// 2. web worker 处理数据
const worker = new Worker('log-worker.js')
worker.postMessage(rawLogs)
worker.onmessage = ({ data }) => {
  // 只在格式化后更新一次
  this.display(data)
}

// 3. 虚拟列表 + 增量追加
// 只维护可视区域的 DOM
```

## 效果对比

优化前: msg → setState → msg → setState → ... → 卡顿

优化后: msg → msg → ... → RAF → 批量 setState → 流畅

↓  
16ms 窗口内合并

## 追问: WebSocket 连接数优化

一个页面多个 websocket 连接的问题:


- ├ 每个连接占用一个 TCP 端口
- ├ 浏览器限制同域名最大连接数
- ├ 服务端维护大量长连接造成资源浪费
- └ 每个连接需要独立的心跳/Ping

解决方案:

- ├ 连接复用: 多个订阅复用同一个 websocket
  - └ 消息协议增加 topic/channel 字段区分
- ├ 连接池: 按需创建连接, 空闲回收
- └ 多路复用: 一个 TCP 连接承载多个逻辑通道

## 8. Event Loop 与浏览器渲染 (必问)

### 浏览器 Event Loop 完整机制



## 执行顺序 (必背)

一个完整的事件循环 Tick:

1. 执行一个宏任务 (从宏任务队列取一个)
2. 执行所有微任务 (清空微任务队列)
3. `requestAnimationFrame` (如果有)
4. 浏览器渲染 (`Style` → `Layout` → `Paint`)
5. `requestIdleCallback` (如果空闲)
6. 回到步骤 1

关键结论:

- └ 微任务永远在宏任务之前执行
- └ `requestAnimationFrame` 在渲染之前执行
- └ `requestIdleCallback` 在渲染之后空闲时执行
- └ `Promise.then` 比 `setTimeout(fn, 0)` 先执行

## 经典面试题

```
console.log('1') // 同步

setTimeout(() => console.log('2'), 0) // 宏任务

Promise.resolve().then(() => { // 微任务
  console.log('3')
  Promise.resolve().then(() => console.log('4'))
})

queueMicrotask(() => console.log('5')) // 微任务

requestAnimationFrame(() => { // 渲染前
  console.log('6')
})

async function async1() {
  console.log('7') // 同步
  await async2() // await 后面是微任务
  console.log('8')
}

async function async2() {
  console.log('9') // 同步
}

async1()

// 输出顺序?
// 1, 7, 9, 3, 5, 4, 8, 6, 2
// 解析:
// 同步: 1, 7, 9
// 微任务: 3, 5, 4 (Promise.resolve().then + 链式), 8 (await 后面)
// RAF: 6
```

```
// 宏任务：2
```

## async/await 内部的 Event Loop 机制

```
async function test() {
  console.log('A')           // 同步
  const result = await delay()
  // ✅ await 表达式右侧的函数是同步执行的
  // ✅ await 下面的代码被包装成 Promise.then（微任务）
  console.log('B')           // 微任务
}

// 等价于
function test() {
  console.log('A')
  return delay().then(() => {
    console.log('B')
  })
}
```

## requestAnimationFrame vs requestIdleCallback

| 对比    | requestAnimationFrame | requestIdleCallback |
|-------|-----------------------|---------------------|
| 执行时机  | 渲染之前，每一帧必然执行          | 渲染之后，空闲时执行          |
| 优先级   | 高（必须完成）               | 低（不一定执行）            |
| 参数    | 高精度时间戳                | IdleDeadline（剩余时间）  |
| 适合场景  | 动画、DOM 更新             | 日志上报、非关键数据预计算       |
| 不执行场景 | 页面隐藏时暂停               | 不空闲时跳过一次            |

```
// RAF: 保证帧率同步
function animate() {
  element.style.transform = `translateX(${pos}px)`
  pos += 10
  requestAnimationFrame(animate)
}

// RIC: 利用空闲时间
function processData(deadline: IdleDeadline) {
  while (deadline.timeRemaining() > 0 && queue.length > 0) {
    const item = queue.shift()!
    heavyComputation(item)
  }
  if (queue.length > 0) {
    requestIdleCallback(processData)
  }
}
```

# Node.js Event Loop 与浏览器的区别

Node.js 的事件循环阶段 (libuv) :


|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| timers            | ← setTimeout / setInterval 回调   |
| pending callbacks | ← 上一轮遗留的 I/O 回调                 |
| idle, prepare     | ← 内部使用                          |
| poll              | ← 轮询 I/O (核心阶段)                 |
| check             | ← setImmediate 回调               |
| close callbacks   | ← close 事件 (socket.on('close')) |

关键区别:

- 浏览器: 宏任务 → 微任务 → 渲染
- Node.js: 阶段 → 每个阶段之间清空微任务
- process.nextTick 优先级高于 Promise.then (Node 独有)
- setImmediate vs setTimeout(fn, 0): 取决于阶段

## 9. 浏览器渲染流水线 (Critical Rendering Path)

### 完整流程



### Layout 布局

Layout (也称为 Reflow/回流) 计算元素的几何位置:

触发 Layout 的操作：

- └ 读取布局属性: offsetTop/Left/Width/Height
- └ scrollTop/Left/Width/Height
- └ clientTop/Left/Width/Height
- └ getComputedStyle()
- └ getBoundingClientRect()
- └ 修改布局属性: width/height/margin/padding
- └ display:none → block
- └ font-size/font-family 变化
- └ 添加/删除 DOM
- └ 窗口 resize

⚠ 凡是需要"计算位置"的属性都会触发 Layout

## Paint 绘制

Paint 将元素绘制为像素位图：

触发 Paint 的操作：

- └ color/background-color/border-color
- └ box-shadow/outline
- └ border-radius
- └ background-image
- └ visibility: hidden → visible

⚠ Paint 比 Layout 的代价小，但仍需避免频繁触发

## Composite 合成

Composite 只合成已绘制的图层：

- └ transform 和 opacity 的变化只触发 Composite
- └ 不触发 Layout 和 Paint
- └ 是性能最优的属性
- └ 适用于 60fps 动画

提升为合成层的条件：

- └ will-change: transform / opacity
- └ transform: translateZ(0)
- └ position: fixed
- └ video/canvas/iframe 标签
- └ filter 属性
- └ opacity < 1

## Layout Thrashing (布局抖动)

```
// ❌ 错误：强制同步布局（读写交替）
function badCode() {
  for (let i = 0; i < 1000; i++) {
    element.style.left = `${element.offsetLeft + 10}px`
    //   ↑ 写操作                ↑ 读操作（触发强制回流）
  }
}
```

```

    // 每次循环都：读（强制回流） → 写 → 读（强制回流） → 写
  }
}

// ✅ 正确：批量读取，批量写入
function goodCode() {
  const positions = []
  for (let i = 0; i < 1000; i++) {
    positions.push(element.offsetLeft) // 读一次
  }
  for (let i = 0; i < 1000; i++) {
    element.style.left = `${positions[i] + 10}px` // 写一次
  }
}

```

## CSS 动画性能金字塔

性能最好（只触发 Composite）：

- └ transform: translate/scale/rotate
- └ opacity
- └ will-change: transform

性能中等（触发 Paint + Composite）：

- └ background-color
- └ box-shadow
- └ clip-path

性能最差（触发 Layout + Paint + Composite）：

- └ width/height
- └ top/left
- └ margin/padding
- └ border-width
- └ font-size

## GPU 加速原理

GPU 为什么快？

- └ 位图并行处理（CPU：串行计算，GPU：并行像素）
- └ 合成层作为纹理上传 GPU
- └ 后续帧只需重新合成，无需重绘
- └ 但：合成层过多会占用 GPU 内存 → 反而变慢

大量使用 `translateZ(0)` 的弊端：

- └ 每个合成层占用额外内存（~几 MB）
- └ 合成层过多 → GPU 内存带宽瓶颈
- └ 滚动/动画时的重合成开销增大
- └ 移动端尤其明显（内存更小）



# 10. TypeScript 高级类型体系

## 核心工具类型实现

```
// Pick - 从 T 中选取 K 属性
type MyPick<T, K extends keyof T> = {
  [P in K]: T[P]
}

// Readonly - 所有属性只读
type MyReadonly<T> = {
  readonly [P in keyof T]: T[P]
}

// Partial - 所有属性可选
type MyPartial<T> = {
  [P in keyof T]?: T[P]
}

// Required - 所有属性必选
type MyRequired<T> = {
  [P in keyof T]-?: T[P]
}

// Record - 构造键值对类型
type MyRecord<K extends keyof any, V> = {
  [P in K]: V
}

// Exclude - 从联合类型 T 中排除 U
type MyExclude<T, U> = T extends U ? never : T

// Extract - 从联合类型 T 中提取 U
type MyExtract<T, U> = T extends U ? T : never

// Omit - 从 T 中排除 K 属性
type MyOmit<T, K extends keyof T> = {
  [P in Exclude<keyof T, K>]: T[P]
}

// NonNullable - 排除 null 和 undefined
type MyNonNullable<T> = T extends null | undefined ? never : T
```

## 条件类型与 infer

```
// 获取函数返回类型
type MyReturnType<T> = T extends (...args: any[]) => infer R ? R : never

// 获取函数参数类型
type MyParameters<T> = T extends (...args: infer P) => any ? P : never
```

```
// 获取实例类型
type MyInstanceType<T> = T extends new (...args: any[]) => infer R ? R : never

// 数组元素类型
type ArrayItem<T> = T extends (infer U)[] ? U : never

// Promise 展开
type Unwrap<T> = T extends Promise<infer U> ? Unwrap<U> : T
type Result = Unwrap<Promise<Promise<string>>> // string

// 联合类型转交叉类型（逆变位置推断）
type UnionToIntersection<T> =
  (T extends any ? (x: T) => void : never) extends (x: infer U) => void ? U : never
type Test = UnionToIntersection<{ a: 1 } | { b: 2 }> // { a: 1 } & { b: 2 }
```

## 模板字面量类型

```
// 模板字面量类型
type EventName<T extends string> = `on${Capitalize<T>}`
type ClickEvent = EventName<'click'> // 'onClick'

// 字符串操作类型
type Upper = Capitalize<'hello'> // 'Hello'
type Lower = Uncapitalize<'Hello'> // 'hello'
type UpperAll = Uppercase<'hello'> // 'HELLO'
type LowerAll = Lowercase<'HELLO'> // 'hello'

// 字符串匹配与提取
type ExtractId<T extends string> =
  T extends `/${api}/${infer Resource}/${infer Id}` ? Id : never
type Id = ExtractId<'/api/users/123'> // '123'

// 路由参数自动推导
type RouteParams<T extends string> =
  T extends `${string}:${infer Param}/${infer Rest}`
    ? Param | RouteParams<Rest>
    : T extends `${string}:${infer Param}`
      ? Param
      : never

type Params = RouteParams<'/users/:userId/posts/:postId'>
// 'userId' | 'postId'
```

## 递归类型

```
// 深度 Partial
type DeepPartial<T> = T extends object
  ? { [P in keyof T]?: DeepPartial<T[P]> }
  : T

// 深度 Readonly
```

```

type DeepReadonly<T> = T extends object
  ? { readonly [P in keyof T]: DeepReadonly<T[P]> }
  : T

// 深层路径提取
type DeepKeys<T> = T extends object
  ? { [K in keyof T]-?: K extends string | number
    ? `${K}` | `${K}.${DeepKeys<T[K]>}`
    : never
  }[keyof T]
  : never

type Obj = { a: { b: { c: string } } }
type Paths = DeepKeys<Obj> // 'a' | 'a.b' | 'a.b.c'

```

## 实用模式：品牌类型（Branded Type）

```

// 避免原始类型混淆
type Brand<T, B> = T & { __brand: B }

type UserId = Brand<string, 'UserId'>
type OrderId = Brand<string, 'OrderId'>

function getUser(id: UserId) {}
function getOrder(id: OrderId) {}

const uid = 'abc' as UserId
const oid = 'def' as OrderId

getUser(uid) // ✔️
getUser(oid) // ❌ 类型错误
getUser('abc') // ❌ 类型错误

```

# 11. 前端性能优化体系

## Web Vitals 核心指标

Core web vitals（Google 排名因素）：

|                                 |         |    |  |
|---------------------------------|---------|----|--|
| LCP (Largest Contentful Paint)  | ≤ 2.5s  | ✔️ |  |
| 最大内容绘制 - 加载性能                   |         |    |  |
| INP (Interaction to Next Paint) | ≤ 200ms | ✔️ |  |
| 交互到下一次绘制 - 交互响应（替代 FID）         |         |    |  |
| CLS (Cumulative Layout Shift)   | ≤ 0.1   | ✔️ |  |
| 累计布局偏移 - 视觉稳定性                  |         |    |  |

其他关键指标：

|                                |         |        |
|--------------------------------|---------|--------|
| └ TTFB (Time to First Byte)    | ≤ 800ms | 首字节时间  |
| └ FCP (First Contentful Paint) | ≤ 1.8s  | 首次内容绘制 |
| └ TBT (Total Blocking Time)    | ≤ 200ms | 总阻塞时间  |
| └ SI (Speed Index)             | ≤ 3.4s  | 速度指数   |

## 性能优化分层策略

### 第一层：加载优化（网络层）

- └ 资源压缩：Gzip/Brotli、图片 WebP/AVIF
- └ 缓存策略：强缓存（Cache-Control）+ 协商缓存（ETag）
- └ CDN 加速：静态资源 CDN，动态请求就近接入
- └ HTTP/2：多路复用、头部压缩、服务端推送
- └ 资源提示：preload（关键资源）/ prefetch（下一页）/ preconnect（第三方）
- └ 代码分割：路由级懒加载、组件级动态导入

### 第二层：构建优化（打包层）

- └ Tree Shaking：消除死代码（ES Module 静态分析）
- └ Scope Hoisting：减少函数包裹，缩小体积
- └ 代码分割：SplitChunks 提取公共依赖
- └ 体积分析：webpack-bundle-analyzer 定位大模块
- └ 动态 Polyfill：根据浏览器特性按需加载 Polyfill
- └ 现代模式：同时输出 ES Module + Legacy 两份代码

### 第三层：渲染优化（运行时层）

- └ 虚拟列表：大量数据只渲染可视区域
- └ 懒加载：图片/组件按需加载（IntersectionObserver）
- └ 防抖节流：高频事件降频
- └ Web Worker：繁重计算后台执行
- └ RAF 批处理：渲染帧同步更新
- └ 不可变数据：方便变更检测和缓存
- └ 避免 Layout Thrashing：读写分离

### 第四层：缓存优化（数据层）

- └ HTTP 缓存：Service Worker 缓存策略（Cache First / Network First）
- └ 内存缓存：Map/WeakMap 缓存计算结果
- └ IndexedDB：大规模客户端数据存储
- └ 状态缓存：React Query / SWR 的缓存和预取
- └ 预加载：预测用户行为，提前加载数据

## 性能测量与监控

```
// Performance API 测量
performance.mark('start-fetch')
fetch('/api/data').then(() => {
  performance.mark('end-fetch')
  performance.measure('fetch-time', 'start-fetch', 'end-fetch')

  const measures = performance.getEntriesByType('measure')
  console.log('Fetch 耗时:', measures[0].duration)
})
```

```
// web vitals 监控
import { onLCP, onINP, onCLS } from 'web-vitals'

onLCP(metric => sendToAnalytics(metric))
onINP(metric => sendToAnalytics(metric))
onCLS(metric => sendToAnalytics(metric))

// Long Tasks 监控
const observer = new PerformanceObserver(list => {
  for (const entry of list.getEntries()) {
    console.log('阻塞主线程的任务:', entry.duration, 'ms')
    // 上报长任务，定位卡顿来源
  }
})
observer.observe({ entryTypes: ['longtask'] })
```

## 性能优化 checklist

- CSS 方面
  - └ 使用 will-change 提前告知浏览器
  - └ transform/opacity 代替 top/left 动画
  - └ 避免 @import（阻塞并行下载）
  - └ 关键 CSS 内联（首屏）
- JavaScript 方面
  - └ 异步加载非关键 JS（defer/async）
  - └ 使用 passive: true 的事件监听
  - └ 大计算量使用 web worker
  - └ 避免强制同步布局
- 图片方面
  - └ 使用 AVIF/WebP 格式（带 fallback）
  - └ 响应式图片（srcset + sizes）
  - └ 懒加载（loading="lazy"）
  - └ 使用 CSS 代替图片（渐变/阴影等）
- 网络方面
  - └ 启用 Brotli 压缩
  - └ 静态资源 CDN
  - └ 使用 <link rel="preload"> 加载关键资源
  - └ 第三方脚本异步加载或延后

## 12. 构建工具体系（Webpack / Vite）

### Webpack vs Vite 核心对比

| 对比维度 | Webpack | Vite        |
|------|---------|-------------|
| 开发模式 | 打包所有模块  | 原生 ESM 按需编译 |

| 对比维度  | Webpack    | Vite       |
|-------|------------|------------|
| 热更新   | 全量或局部重打    | 按模块 ESM 更新 |
| 冷启动   | 慢（需构建整个应用） | 快（无需打包）    |
| 生产构建  | 基于 Webpack | 基于 Rollup  |
| 配置复杂度 | 高          | 低          |
| 生态    | 成熟、插件丰富    | 快速增长中      |
| 浏览器支持 | 所有         | 现代浏览器（ESM） |

## Vite 为什么快？

开发环境加速原理：

└ 利用浏览器原生 ESM 能力

└ 浏览器直接请求模块

└ 服务器只需转换当前请求的文件

└ 不需要像 webpack 那样打包成 bundle

└ esbuild 预构建

└ 将 CommonJS 转为 ESM

└ 将多个内部模块合并（减少请求数）

└ esbuild 是用 Go 写的，比 JS 打包快 10-100 倍

└ 按需编译

└ 浏览器请求哪个模块才编译哪个

└ 不会编译未使用的模块

└ 改动单个文件不影响其他文件

└ webpack 的传统做法

└ 启动时构建整个应用

└ 即使只改一行代码，也需要重新打包

└ 大项目冷启动需要 30s+

## Tree Shaking 原理

```
// Tree Shaking 依赖于 ES Module 的静态结构
// 为什么 CommonJS 不能 Tree Shaking?

// ES Module（静态分析） ✓
import { add } from './math'
// 编译器可以在编译时确定：只使用了 add

// CommonJS（动态加载） ✗
const math = require('./math')
// 无法静态分析：math.add、math['add']、变量引用...

// webpack Tree Shaking 条件：
// 1. ES Module 语法（import/export）
```

```
// 2. sideEffects: false (在 package.json 中声明)
// 3. 生产模式 (mode: 'production')
```

## 代码分割策略

```
// 路由级分割 (推荐)
const UserPage = () => import('./pages/User')
const AdminPage = () => import('./pages/Admin')

// 组件级懒加载 (按需加载)
const HeavyChart = React.lazy(() => import('./HeavyChart'))

// 第三方库分割 (vendor 分离)
// webpack.config.js
splitChunks: {
  cacheGroups: {
    vendor: {
      test: /[\\/]node_modules[\\/]/,
      name: 'vendors',
      chunks: 'all',
      priority: 10
    },
    common: {
      minChunks: 2,
      chunks: 'all',
      priority: 5
    }
  }
}

// 预加载预获取 (资源提示)
import(/* webpackPrefetch: true */ './next-page')
import(/* webpackPreload: true */ './critical-component')

// webpackPrefetch: 浏览器空闲时加载
// webpackPreload: 与父 chunk 并行加载
```

## Module Federation (微前端基石)


```
// 主应用 - 暴露组件
new ModuleFederationPlugin({
  name: 'shell',
  exposes: {
    './Header': './src/components/Header',
    './Footer': './src/components/Footer'
  },
  shared: {
    react: { singleton: true, requiredVersion: '^18.0.0' },
    'react-dom': { singleton: true }
  }
})
```

```
// 子应用 - 消费组件
new ModuleFederationPlugin({
  name: 'app1',
  remotes: {
    shell: 'shell@http://localhost:3000/remoteEntry.js'
  },
  shared: {
    react: { singleton: true },
    'react-dom': { singleton: true }
  }
})

// 使用
const Header = React.lazy(() => import('shell/Header'))
```

# 13. 状态管理设计模式

## 状态管理演化史



## 设计模式对比

| 模式         | 代表库                    | 核心思想                | 适合场景       |
|------------|------------------------|---------------------|------------|
| Flux/CQRS  | Redux, NgRx            | 单向数据流 + 纯函数 Reducer | 复杂状态、协作编辑  |
| Observable | MobX, Valtio           | 响应式代理 + 自动追踪        | 表单、实时数据    |
| Atomic     | Jotai, Recoil          | 原子状态 + 依赖图          | 中大型应用、微前端  |
| Signal     | Angular Signals, Solid | 细粒度响应式 + 精确更新       | 高性能场景、框架底层 |

## Redux 异步中间件对比

| 中间件         | 原理          | 学习成本 | 测试性 | 适用场景   |
|-------------|-------------|------|-----|--------|
| Redux Thunk | Action 返回函数 | 低    | 中等  | 简单异步流程 |



| 中间件              | 原理               | 学习成本 | 测试性 | 适用场景       |
|------------------|------------------|------|-----|------------|
| Redux Saga       | Generator + 监听模式 | 高    | 好   | 复杂异步编排     |
| Redux Observable | RxJS + Epic      | 高    | 好   | 需要 RxJS 能力 |
| RTK Query        | 自动管理 API 缓存      | 低    | 好   | CRUD + 缓存  |

## 当 Signal 代替 Redux?

Signal 的优势场景：

- └ 高频更新（实时数据、拖拽、动画）
- └ 细粒度响应（不需要组件树 diff）
- └ 表单状态（每个字段独立更新）
- └ 框架内建（Angular、Solid、Vue、React experimental）

Redux 仍然有优势的场景：

- └ 复杂的状态流转（工作流、多步操作）
- └ 撤销/重做（时间旅行调试）
- └ 跨组件/跨应用状态共享
- └ 严格的单向数据流（可预测、可审计）
- └ 中间件生态（Saga 复杂异步编排）

结论：Signal 替代了 Redux 的"80% 场景"

但剩下的 20%（复杂状态逻辑）Redux 仍然不可替代

# 14. 微前端架构

## 主流方案对比

| 方案                | 隔离方式                    | 通信机制                 | 共享依赖  | 适用规模 |
|-------------------|-------------------------|----------------------|-------|------|
| Module Federation | 运行时隔离                   | 共享 Store / Event Bus | 原生支持  | 中大型  |
| qiankun           | JS Sandbox + Shadow DOM | props / Event Bus    | 预加载   | 企业级  |
| single-spa        | 无内置隔离                   | 自定义                  | 需手动配置 | 通用   |
| iframe            | 浏览器原生隔离                 | postMessage          | 不共享   | 简单集成 |

# Module Federation vs qiankun

|                                |
|--------------------------------|
| Module Federation              |
| └─ 优势                          |
| └─ webpack 官方方案，生态完善           |
| └─ 依赖共享机制完善（避免重复加载 React）      |
| └─ 子应用间可以互相暴露组件（不止页面级）         |
| └─ 构建时确定依赖版本                   |
| └─ 劣势                          |
| └─ 强依赖 webpack 5               |
| └─ 无运行时沙箱（样式冲突需自行处理）           |
| qiankun                        |
| └─ 优势                          |
| └─ 基于 single-spa，技术栈无关         |
| └─ 内置 JS Sandbox（Proxy 隔离）     |
| └─ 内置样式隔离（Shadow DOM / scoped） |
| └─ 支持 HTML 入口（无需改造子应用构建）       |
| └─ 劣势                          |
| └─ 通信机制相对原始                    |
| └─ 性能开销（沙箱有代理成本）               |

## 样式隔离方案

| 方案          | 原理           | 兼容性   | 性能 | 复杂度 |
|-------------|--------------|-------|----|-----|
| Shadow DOM  | 浏览器原生 DOM 隔离 | 现代浏览器 | 好  | 低   |
| CSS Scoped  | 属性选择器 + 前缀   | 好     | 好  | 中   |
| CSS-in-JS   | 运行时生成唯一类名    | 好     | 中等 | 低   |
| CSS Modules | 构建时生成哈希类名    | 好     | 好  | 低   |
| Namespace   | 手动添加前缀       | 全部    | 好  | 高   |

# 15. 前端安全体系

## XSS 攻击全解

### 三种 XSS 类型

| 类型      | 原理                  | 例子                                                     | 持久性 |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 反射型 XSS | 恶意脚本在 URL 中，服务端直接返回 | <code>/?q=&lt;script&gt;alert(1)&lt;/script&gt;</code> | 一次性 |
| 存储型 XSS | 恶意脚本存储到数据库，每次访问触发   | 评论区提交恶意脚本                                              | 持久化 |

| 类型        | 原理                  | 例子                                 | 持久性   |
|-----------|---------------------|------------------------------------|-------|
| DOM 型 XSS | 客户端 JS 直接操作 DOM 时注入 | <code>innerHTML = userInput</code> | 取决于来源 |

## XSS 防御矩阵

输入侧防御

- └ 输入验证：白名单校验（如仅允许数字、字母）
- └ 输入过滤：`strip_tags`、HTML 转义
- └ CSP：限制脚本执行来源

输出侧防御

- └ 上下文编码：`HTML entity`、JS 编码、URL 编码
- └ 框架自带防御：React 的 JSX 默认转义、Angular 的 `DomSanitizer`
- └ 避免危险 API：`innerHTML`、`document.write`、`eval`

传输侧防御

- └ `Content-Type: text/plain`（纯文本响应）
- └ `X-Content-Type-Options: nosniff`
- └ 响应编码：UTF-8 统一编码

## CSP (Content Security Policy)

```
// 严格模式 CSP（推荐）
Content-Security-Policy:
  default-src 'self';
  script-src 'self' 'nonce-{random}' 'strict-dynamic';
  style-src 'self' 'unsafe-inline';
  img-src 'self' https://*.cdn.com;
  connect-src 'self' https://api.example.com;
  frame-ancestors 'none';
  form-action 'self';
  base-uri 'self';
  report-uri /csp-report;
```

// 解释：

- // `default-src 'self'` → 所有资源只允许同源
- // `script-src 'nonce-{random}'` → 只有 `nonce` 匹配的内联脚本可执行
- // `strict-dynamic` → 信任由合法脚本动态加载的脚本
- // `frame-ancestors 'none'` → 防止点击劫持
- // `report-uri` → 违规上报

## CSRF 攻击

CSRF 攻击原理：

- └ 用户已登录网站 A（Cookie 有效）
- └ 用户访问恶意网站 B
- └ B 自动发起向 A 的请求（跨站请求）
- └ 浏览器自动携带 A 的 Cookie


└ A 服务端认为是合法用户操作

防御方案:

- └ SameSite Cookie (现代浏览器默认 Lax)
  - └ Strict: 完全禁止跨站携带 Cookie
  - └ Lax: GET 等安全方法允许 (默认)
  - └ None: 不限制 (需 Secure)
- └ CSRF Token
  - └ 服务端生成 Token 嵌入页面
  - └ 每次请求携带 Token
  - └ 攻击者无法获取页面内容 → 无法携带 Token
- └ 自定义 Header
  - └ 要求请求携带 X-Requested-With: XMLHttpRequest
  - └ 攻击者无法跨域设置自定义 Header
- └ Referer/Origin 验证
  - └ 检查请求来源
  - └ 但 Referer 可能被篡改/省略

## 16. 测试策略体系

### 测试金字塔



## 测试策略选择

| 测试类型   | 覆盖范围    | 运行速度    | 维护成本 | 推荐工具                  |
|--------|---------|---------|------|-----------------------|
| 单元测试   | 函数/方法   | 最快（毫秒级） | 低    | Vitest / Jest         |
| 组件测试   | 单个组件    | 快（秒级）   | 中    | Testing Library       |
| 集成测试   | 组件 + 服务 | 中（秒级）   | 中    | Testing Library       |
| E2E 测试 | 完整功能    | 慢（分钟级）  | 高    | Playwright / Cypress  |
| 视觉回归   | UI 外观   | 慢       | 中    | Storybook + Chromatic |

## Mock 策略

```
// 1. 依赖注入（推荐 - 最灵活）
class UserService {
  constructor(private api: HttpClient) {}

  async getUsers() {
    return this.api.get('/users')
  }
}

// 测试时注入 mock
const mockApi = { get: vi.fn().mockResolvedValue([]) }
const service = new UserService(mockApi as any)

// 2. 模块级 Mock
vi.mock('./api', () => ({
  fetchUsers: vi.fn().mockResolvedValue([])
}))

// 3. 网络层 Mock（MSW - 推荐）
import { http, HttpResponse } from 'msw'

const handlers = [
  http.get('/api/users', () => {
    return HttpResponse.json([{ id: 1, name: 'Alice' }])
  })
]

// 测试代码无需感知 mock，与真实请求代码完全相同
```

## 测试原则

- FIRST 原则：
- └ Fast（快速）：测试应该能快速运行
  - └ Isolated（隔离）：测试不应互相依赖
  - └ Repeatable（可重复）：任何环境运行结果一致

- └ Self-validating（自验证）：测试应自动判断通过/失败
- └ Timely（及时）：测试应在代码编写前后尽早编写

良好测试的特征：

- └ 不测试实现细节（测试行为，而非内部状态）
- └ 不测试第三方库
- └ 不测试框架机制（如生命周期钩子）
- └ 每个测试只验证一个行为
- └ 测试描述应该说明"什么场景下应该有什么行为"
- └ 代码覆盖 80% 足矣，100% 覆盖是陷阱

## 第二部分：项目深挖模拟面试（真实场景）


### 项目一：5GC 自动化测试平台

#### 面试官：

你这个平台最大的技术难点是什么？

#### 你的回答（推荐）

最大的难点是：**实时日志流 + 大规模自动化任务并发。**



#### 继续说（核心）

为什么选 SSE：


日志是天然的单向数据流：

Pod A 输出日志 → 服务端采集 → 推送到前端

选型对比：

- └ 轮询：HTTP 请求太频繁，K8s API 扛不住
- └ WebSocket：双向能力浪费，复杂度高
- └ SSE：✅ 最合适
  - └ 浏览器原生 EventSource，自动重连
  - └ 基于 HTTP，兼容性最好（穿透防火墙）
  - └ 服务端实现简单（Content-Type: text/event-stream）

# 技术方案



## 核心代码片段

```
// Go 服务端: K8s 日志订阅 + SSE 推流
func (s *LogServer) StreamLogs(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    w.Header().Set("Content-Type", "text/event-stream")
    w.Header().Set("Cache-Control", "no-cache")
    w.Header().Set("Connection", "keep-alive")

    podName := r.URL.Query().Get("pod")
    logChan := make(chan string, 100)

    // 启动协程订阅 K8s 日志
    go s.watchPodLogs(podName, logChan)

    for {
        select {
        case log := <-logChan:
            fmt.Fprintf(w, "data: %s\n\n", log)
            w.(http.Flusher).Flush()
        case <-r.Context().Done():
            return
        }
    }
}
```

```
// 前端: EventSource + 缓冲队列
class LogStream {
    private es: EventSource
    private buffer: string[] = []
    private isScheduled = false

    connect(url: string) {
        this.es = new EventSource(url)

        this.es.onmessage = (event) => {
            this.buffer.push(event.data)
            this.scheduleFlush()
        }

        this.es.onerror = () => {
            // EventSource 自动重连
            console.log('断开重连中...')
        }
    }

    private scheduleFlush() {
        if (this.isScheduled) return
        this.isScheduled = true

        requestAnimationFrame(() => {
            const batch = this.buffer.splice(0)
            this.virtualList.append(batch)
        })
    }
}
```



```
        this.isScheduled = false
    })
}
}
```

## 最终效果

排障效率：提升 50% ← 实时日志秒级高亮  
错误率：下降 65% ← 异常自动检测标注  
自动化任务：支撑 200+ ← Go 协程池管理  
发布周期：缩短 60% ← CI/CD + K8s

## 可补充的技术深度点

架构层面的设计亮点：

- └ 连接管理
  - └ Go 协程池：限制最大协程数（200），避免资源耗尽
  - └ 协程泄漏防护：Context.WithTimeout 强制超时
  - └ 优雅关闭：signal.Notify 捕获退出信号
- └ 日志缓冲策略
  - └ channel 带缓冲（100），满时丢弃而非阻塞
  - └ 客户端 window 不可见时暂停推流
  - └ 日志分级：Error 级别立即推，Info 级别批量推
- └ 断线续传
  - └ 后端维护 Last-Event-ID
  - └ 重连时从断点续推
  - └ 客户端缓存最后 1000 条（避免 UI 闪烁）
- └ 可观测性
  - └ 每个 SSE 连接记录：连接时长、推送条数、错误次数
  - └ Prometheus 指标暴露
  - └ Grafana 面板展示连接状态

## 面试官追问链路（非常真实）

### Q1：为什么不用 WebSocket？

#### 回答重点：

因为日志是：  
服务端 → 客户端 的单向数据流。

websocket 的"双向能力"在这个场景是浪费的：

- └ 客户端并不需要向服务端发送日志指令
- └ 日志内容不需要 ACK 确认（丢了就丢了）
- └ 唯一的控制（暂停/继续）可以用单独的 REST API

SSE 更轻：

- └ 基于 HTTP，无需额外协议握手
- └ 浏览器原生中断重连
- └ 资源开销更小（没有帧掩码、心跳等）

## Q2: SSE 有什么缺点？

缺点：

- └ 单向通信：只能服务端→客户端
- └ 只支持文本：无法传输二进制
- └ 浏览器连接数限制：同域名最多 6 个
- └ EventSource 不支持自定义 Header（无法带 token）
- └ IE 不支持 Polyfill 方案：用 fetch + ReadableStream 模拟

↓

解决方案：

- └ 连接数限制 → 域名分发（log1.example.com / log2.example.com）
- └ 自定义 Header → 使用 fetch API 手动解析 text/event-stream
- └ IE 兼容 → 降级为轮询（或告知客户升级浏览器）

## 如何用 fetch 替代 EventSource（解决 Header 问题）

```
async function createSSE(url: string, token: string, onMessage: (data: string) => void) {
  const response = await fetch(url, {
    headers: { Authorization: `Bearer ${token}` }
  })

  const reader = response.body!.getReader()
  const decoder = new TextDecoder()
  let buffer = ''

  while (true) {
    const { done, value } = await reader.read()
    if (done) break

    buffer += decoder.decode(value, { stream: true })
    const lines = buffer.split('\n')
    buffer = lines.pop() || ''

    for (const line of lines) {
      if (line.startsWith('data: ')) {
        onMessage(line.slice(6))
      }
    }
  }
}
```

```
}

// 使用示例
createSSE('/api/events', 'your-token', (data) => {
  console.log('收到数据:', data)
})
```

## Q3：日志很多为什么不卡？

核心防线三层：

第一层：消息缓冲

- └ 所有日志先进入 `buffer`
- └ 不直接触发更新

第二层：RAF 节流

- └ `requestAnimationFrame` 同步浏览器帧率
- └ 每帧只处理一次批量更新
- └ 避免 `setState` → 重渲染的连锁反应

第三层：虚拟列表

- └ 只渲染可视区域 20-30 个 DOM
- └ 超出视图的日志直接丢弃内存引用
- └ 无论后端推多少条，DOM 数量恒定

↓

结论：不是"不卡"，是"用架构把卡死的可能性降到了最低"

## 项目二：NMS 综合网管系统（万级 OpenLayers 点位优化）

### 面试官：

万级 OpenLayers 点位怎么优化？

### 推荐回答

核心问题：

不是地图渲染慢，而是海量 feature 导致 Canvas 重绘压力过大。

### 优化目标

减少 Feature 数量



减少重绘频率



帧率 > 30fps

### 性能瓶颈分析

万级 Feature



每个 Feature - 独立样式计算




Canvas - 全量重绘



帧率 低于 10fps

# 优化方案

## 1. Cluster 聚合 (核心优化)



```
// OpenLayers Cluster 实现
const source = new ol.source.Vector({ features })
const clusterSource = new ol.source.Cluster({
  source,
  distance: 40,           // 聚合像素距离
  minDistance: 20,        // 最小间距
  geometryFunction: (feature) => {
    return feature.getGeometry()
  }
})


const clusterLayer = new ol.layer.Vector({
  source: clusterSource,
  style: (feature) => {
    const size = feature.get('features').length
    // 根据聚合数量动态调整样式
    return [
```

```

    new ol.style.Style({
      image: new ol.style.Circle({
        radius: Math.min(10 + size / 10, 30),
        fill: new ol.style.Fill({
          color: size > 100 ? '#ff4444' : size > 50 ? '#ffaa00' : '#44aa44'
        })
      }),
      text: new ol.style.Text({
        text: size.toString(),
        font: 'bold 12px sans-serif'
      })
    })
  ]
}
})

```

## 2. 分层渲染



```

// 分层管理
const alarmLayer = new ol.layer.Vector({ // 告警层 - 高频
  source: alarmSource,
  updateWhileAnimating: true,
  updateWhileInteracting: true,
})

const baseLayer = new ol.layer.Vector({ // 基站层 - 低频
  source: baseSource,
  updateWhileAnimating: false, // 动画时跳过更新
  updateWhileInteracting: false, // 交互时跳过更新
})

```

### 3. 视口过滤（只渲染可视区域）

```
map.on('moveend', () => {
  const extent = map.getView().calculateExtent(map.getSize())

  // 只加载可视区域内的 feature
  const visibleFeatures = allFeatures.filter(f => {
    const coord = f.getGeometry().getCoordinates()
    return ol.extent.containsXY(extent, coord[0], coord[1])
  })

  source.clear()
  source.addFeatures(visibleFeatures)
})
```

### 4. 状态更新优化

```
// ❌ 错误：全量替换
function updateAlarm(featureId: string, status: string) {
  source.clear() // 清空所有
  const updated = features.map(f => {
    if (f.getId() === featureId) {
      f.set('status', status)
    }
    return f
  })
  source.addFeatures(updated) // 全部重新添加 → 全量重绘
}

// ✅ 正确：增量更新
function updateAlarm(featureId: string, status: string) {
  const feature = source.getFeatureById(featureId)
  if (feature) {
    feature.set('status', status) // 只更新属性
    feature.setStyle(getAlarmStyle(status)) // 只更新样式
    // 不需要 clear + add, OpenLayers 自动局部重绘
  }
}
```

### 优化效果对比

| 指标         | 优化前         | 优化后           |
|------------|-------------|---------------|
| Feature 数量 | 10000 个独立渲染 | ~50 个 Cluster |
| 帧率         | < 10 fps    | 60 fps        |
| 内存占用       | ~200 MB     | ~30 MB        |
| 交互响应       | 卡顿 2s+      | 流畅            |

| 指标   | 优化前  | 优化后     |
|------|------|---------|
| 缩放体验 | 白屏等待 | 即时聚合/展开 |

# 面试官继续追问

## Q1：为什么不用 Leaflet？

| 对比维度                                                                                                                | OpenLayers               | Leaflet                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 坐标系支持                                                                                                               | EPSG:4326/3857/自定义       | EPSG:4326/3857（有限）         |
| 数据格式                                                                                                                | GeoJSON/WFS/WMTS/WMS/KML | GeoJSON/矢量瓦片               |
| 空间分析                                                                                                                | 内置 Buffer/Intersect      | 需插件                        |
| 大数据渲染                                                                                                               | 内置 Cluster + WebGL       | 需 Leaflet.markercluster 插件 |
| 热力图                                                                                                                 | 内置 Heatmap Layer         | 需 leaflet.heat             |
| 坐标系转换                                                                                                               | 完整 Proj4js 支持            | 有限                         |
| 结论：                                                                                                                 |                          |                            |
| └ Leaflet：轻量简单，适合地图展示                                                                                               |                          |                            |
| └ OpenLayers：GIS 能力完整，适合专业网管系统                                                                                      |                          |                            |
| └ 我们的场景需要复杂 GIS 分析 → OpenLayers  |                          |                            |



## Q2: Canvas 和 SVG 区别?

---

### Canvas 模式

像素位图绘制



整体重绘



适合大于 1000 个元素



优点:海量元素性能好 / 缺点:  
交互需自己实现

### SVG 模式


每个元素 = DOM 节点



属性变化 → DOM 更新



适合 < 1000 个元素



| 对比     | SVG           | Canvas         |
|--------|---------------|----------------|
| 本质     | DOM 节点        | 位图（像素）         |
| DOM 数量 | 元素数 = DOM 数   | 1 个 Canvas DOM |
| 交互     | 自带事件（点哪个哪个触发） | 需自行计算坐标命中      |
| 样式     | CSS 控制        | 代码绘制           |
| 缩放     | 矢量不失真         | 可能模糊           |
| 性能拐点   | ~1000 元素      | 10000+ 元素      |

**OpenLayers 的选择：**默认使用 Canvas，SVG 作为降级方案。

### Q3：WebGL 渲染地图了解吗？

**webGL 渲染地图的优势：**

- └ GPU 并行处理百万级顶点
- └ 适合大量点/线/面的渲染
- └ OpenLayers 的 webGL 点图层（`ol.layer.webGLPoints`）
- └ 比 Canvas 2D 快 10-100 倍

**局限性：**

- └ 开发复杂度高（需要写 GLSL 着色器）
- └ 交互实现困难（点击命中检测）
- └ 纹理内存限制
- └ 不支持复杂的 SVG 样式

**适合场景：**


- └ 百万级点位可视化（热力图、散点图）
- └ 实时轨迹回放
- └ 大规模轨迹数据分析
- └ 3D 地图/倾斜摄影

**结论：**网管系统万级点位 Canvas 足够  
百万级才需要 WebGL

### 第三部分：手写题 · 高频考点

# 1. 手写 useDebounce

```
function useDebounce<T>(value: T, delay: number): T {  
  const [debouncedValue, setDebouncedValue] = useState<T>(value)  
  
  useEffect(() => {  
    const timer = setTimeout(() => {  
      setDebouncedValue(value)  
    }, delay)  
  
    return () => clearTimeout(timer) // 依赖变化时清除上一次  
  }, [value, delay])  
  
  return debouncedValue  
}
```



## 进阶：useDebounce 带防抖函数

```
function useDebounceFn<T extends (...args: any[]) => any>(
  fn: T,
  delay: number,
  options?: { leading?: boolean; trailing?: boolean }
): (...args: Parameters<T>) => void {
  const timer = useRef<ReturnType<typeof setTimeout> | null>(null)
  const leading = options?.leading ?? false
  const trailing = options?.trailing ?? true
  const lastArgs = useRef<Parameters<T>>>()
  const leadingCalled = useRef(false)

  return useCallback((...args: Parameters<T>) => {
    lastArgs.current = args

    if (timer.current) {
      clearTimeout(timer.current)
    }

    // leading 模式: 立即执行一次
    if (leading && !leadingCalled.current) {
      fn(...args)
      leadingCalled.current = true
    }

    timer.current = setTimeout(() => {
      if (trailing && lastArgs.current) {
        fn(...lastArgs.current)
      }
      leadingCalled.current = false
      timer.current = null
    }, delay)
  }, [fn, delay, leading, trailing])
}
```


## 2. 手写 useThrottle

```
function useThrottle<T extends (...args: any[]) => void>(
  fn: T,
  delay: number
): (...args: Parameters<T>) => void {
  const timer = useRef<ReturnType<typeof setTimeout> | null>(null)

  return useCallback((...args: Parameters<T>) => {
    if (timer.current) return // 节流时间内, 忽略

    timer.current = setTimeout(() => {
      fn(...args)
      timer.current = null // 执行完后释放
    }, delay)
  }, [fn, delay])
}
```

```
    }, delay)
  }, [fn, delay])
}
```



## 防抖 vs 节流 vs RAF 选择

防抖 (Debounce) :

- └ 原理: 等待"安静"后才执行
- └ 适合: 搜索框、窗口 **resize** 结束后计算
- └ 问题: 如果持续触发, 可能永远不执行

节流 (Throttle) :

- └ 原理: 固定频率执行
- └ 适合: 滚动事件、鼠标移动、按钮防重复点击
- └ 问题: 可能丢失最后一次触发

**requestAnimationFrame:**

- └ 原理: 跟随浏览器帧率执行

- └ 适合: DOM 动画、批量更新
- └ 优势: 帧同步, 页面隐藏时自动暂停
- └ 劣势: 帧率固定 (60fps), 不支持控制频率

选择建议:

- └ 搜索输入 → useDebounce(300ms)
- └ 滚动/拖拽 → useThrottle(100ms)
- └ DOM 更新 → requestAnimationFrame
- └ 按钮提交 → useDebounce({leading: true})
- └ 输入到服务端 → debounce(300) + switchMap

## 3. 手写 Promise.all

```
function promiseAll<T>(promises: (T | Promise<T>)[]): Promise<T[]> {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    const results: T[] = new Array(promises.length)
    let completed = 0

    if (promises.length === 0) {
      resolve(results)
      return
    }

    promises.forEach((promise, index) => {
      Promise.resolve(promise).then(
        (value) => {
          results[index] = value
          completed++
          if (completed === promises.length) {
            resolve(results)
          }
        },
        (reason) => {
          reject(reason) // 任何一个失败, 整体失败
        }
      )
    })
  })
}
```

## 手写 Promise.allSettled

```
function promiseAllSettled<T>(promises: (T | Promise<T>)[]): Promise<{ status: string;
value?: T; reason?: any }[]> {
  return new Promise((resolve) => {
    const results = new Array(promises.length)
    let completed = 0

    if (promises.length === 0) {
      resolve(results)
    }
  })
}
```

```

    return
  }

  promises.forEach((promise, index) => {
    Promise.resolve(promise).then(
      (value) => {
        results[index] = { status: 'fulfilled', value }
      },
      (reason) => {
        results[index] = { status: 'rejected', reason }
      }
    ).finally(() => {
      completed++
      if (completed === promises.length) {
        resolve(results)
      }
    })
  })
})
}

```

## 手写 Promise.race

```

function promiseRace<T>(promises: (T | Promise<T>)[]): Promise<T> {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    for (const promise of promises) {
      Promise.resolve(promise).then(resolve, reject)
    }
  })
}

```

## 4. 手写虚拟列表

```

function VirtualList({ data, itemHeight, containerHeight }: Props) {
  const [scrollTop, setScrollTop] = useState(0)

  const visibleStart = Math.floor(scrollTop / itemHeight)
  const visibleEnd = Math.ceil(
    (scrollTop + containerHeight) / itemHeight
  )

  const visibleData = data.slice(
    Math.max(0, visibleStart - 2), // overscan
    Math.min(data.length, visibleEnd + 2)
  )

  const offset = visibleStart * itemHeight // paddingTop

  return (
    <div


```



```

style={{ height: containerHeight, overflow: 'auto' }}
onScroll={e => setScrollTop(e.target.scrollTop)}
>
<div style={{ height: data.length * itemHeight }}>
  <div style={{ transform: `translateY(${offset}px)` }}>
    {visibleData.map((item, i) => (
      <div key={i} style={{ height: itemHeight }}>
        {item}
      </div>
    ))}
  </div>
</div>
</div>
)
}

```



## 5. 手写深拷贝

```

function deepClone<T>(obj: T, cache = new weakMap()): T {
  // 基本类型直接返回
  if (obj === null || typeof obj !== 'object') {

```

```
    return obj
}

// 处理循环引用
if (cache.has(obj)) {
    return cache.get(obj)
}

// 处理 Date
if (obj instanceof Date) {
    return new Date(obj.getTime()) as any
}

// 处理 RegExp
if (obj instanceof RegExp) {
    return new RegExp(obj) as any
}

// 处理 Map
if (obj instanceof Map) {
    const map = new Map()
    cache.set(obj, map)
    obj.forEach((value, key) => {
        map.set(deepClone(key, cache), deepClone(value, cache))
    })
    return map as any
}

// 处理 Set
if (obj instanceof Set) {
    const set = new Set()
    cache.set(obj, set)
    obj.forEach(value => {
        set.add(deepClone(value, cache))
    })
    return set as any
}

// 处理 Array 和 Object
const clone = Array.isArray(obj) ? [] : {}
cache.set(obj, clone)

// 遍历所有属性（包括 Symbol）
Reflect.ownKeys(obj).forEach(key => {
    clone[key] = deepClone(obj[key], cache)
})

return clone as T
}
```

## 6. 手写 compose / pipe

```
// 从右到左执行
function compose(...fns: Function[]) {
  if (fns.length === 0) return (x: any) => x
  if (fns.length === 1) return fns[0]

  return (x: any) => fns.reduceRight((acc, fn) => fn(acc), x)
}

// 从左到右执行
function pipe(...fns: Function[]) {
  if (fns.length === 0) return (x: any) => x
  if (fns.length === 1) return fns[0]

  return (x: any) => fns.reduce((acc, fn) => fn(acc), x)
}

// 使用示例
const add2 = (x: number) => x + 2
const multiply3 = (x: number) => x * 3

const composed = compose(add2, multiply3) // multiply3 → add2
composed(5) // 5 * 3 + 2 = 17

const piped = pipe(add2, multiply3) // add2 → multiply3
piped(5) // (5 + 2) * 3 = 21
```

## 7. 手写 EventBus

```
class EventBus {
  private events = new Map<string, Set<Function>>()

  on(event: string, callback: Function) {
    if (!this.events.has(event)) {
      this.events.set(event, new Set())
    }
    this.events.get(event)!.add(callback)

    // 返回取消订阅函数
    return () => this.off(event, callback)
  }

  off(event: string, callback: Function) {
    this.events.get(event)?.delete(callback)
  }

  emit(event: string, ...args: any[]) {
    this.events.get(event)?.forEach(cb => cb(...args))
  }
}
```

```

once(event: string, callback: Function) {
  const wrapper = (...args: any[]) => {
    callback(...args)
    this.off(event, wrapper)
  }
  this.on(event, wrapper)
}

clear(event?: string) {
  if (event) {
    this.events.delete(event)
  } else {
    this.events.clear()
  }
}
}

```

## 8. 手写 LazyMan

```

class LazyMan {
  private tasks: (() => Promise<void>)[] = []

  constructor(name: string) {
    this.tasks.push(() => {
      console.log(`Hi, I am ${name}`)
      return Promise.resolve()
    })
    // 异步启动任务执行
    setTimeout(() => this.run(), 0)
  }

  eat(food: string) {
    this.tasks.push(() => {
      console.log(`Eating ${food}`)
      return Promise.resolve()
    })
    return this
  }

  sleep(delay: number) {
    this.tasks.push(() => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, delay * 1000)))
    return this
  }

  sleepFirst(delay: number) {
    this.tasks.unshift(() => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, delay * 1000)))
    return this
  }

  private async run() {

```

```

    for (const task of this.tasks) {
      await task()
    }
  }
}

// 使用
new LazyMan('Bob').eat('lunch').sleep(3).eat('dinner').sleepFirst(2)
// 输出顺序:
// (等待 2s)
// Hi, I am Bob
// Eating lunch
// (等待 3s)
// Eating dinner

```

## 第四部分：Angular 专项

### 1. Token 刷新拦截器（完整实现）

```

@Injectable()
export class AuthInterceptor implements HttpInterceptor {
  private isRefreshing = false
  private pendingRequests: {
    req: HttpRequest<any>
    next: HttpHandler
  }[] = []

  intercept(req: HttpRequest<any>, next: HttpHandler) {
    // 跳过登录/刷新接口
    if (req.url.includes('/auth/')) {
      return next.handle(req)
    }

    return next.handle(this.addToken(req)).pipe(
      catchError((err: HttpResponse) => {
        if (err.status === 401 && !this.isRefreshing) {
          this.isRefreshing = true

          return this.authService.refreshToken().pipe(
            switchMap((newToken) => {
              this.isRefreshing = false
              // 重试所有等待的请求
              this.pendingRequests.forEach(({ req, next }) => {
                next.handle(this.addToken(req, newToken)).subscribe()
              })
              this.pendingRequests = []

              return next.handle(this.addToken(req, newToken))
            })
          )
        }
      })
    )
  }
}

```

```


        catchError((refreshError) => {
            this.isRefreshing = false
            this.authService.logout() // 刷新失败，强制登录
            return throwError(() => refreshError)
        })
    )
}

// 刷新中，缓存请求
if (err.status === 401 && this.isRefreshing) {
    return new Observable(observer => {
        this.pendingRequests.push({
            req,
            next: {
                handle: (r) => {
                    observer.next(r)
                    observer.complete()
                    return EMPTY
                }
            } as any
        })
    })
}

return throwError(() => err)
})
)
}

private addToken(req: HttpRequest<any>, token?: string) {
    return req.clone({
        setHeaders: {
            Authorization: `Bearer ${token || this.authService.getAccessToken()}`
        }
    })
}
}

```



## 2. Angular DI 原理深度

### 分层注入器

Angular 注入器是分层的（树形结构）：

|                                |
|--------------------------------|
| Platform Injector              |
| ├ 全局单例（如 HttpClient, Location） |
| └ 应用内所有组件共享                    |
| Root Injector (ModuleInjector) |
| ├ providedIn: 'root' 的服务       |
| └ 懒加载模块有自己的 ModuleInjector     |
| Component Injector             |
| ├ providers 数组中的服务             |
| ├ 每个组件实例都有自己的实例                |
| └ 子组件可以访问父组件的注入器               |

查找规则：从当前组件注入器向上查找，直到找到为止

## Resolution Modifiers (解析修饰符)

```
// @Host - 只从当前组件及其宿主组件查找，不往上
@Component({
  providers: [LoggerService],
  viewProviders: [LoggerService] // 只对视图子组件可见
})
class ParentComponent {
  // @Host - 只在本组件注入器查找，找不到就报错
  constructor(@Host() private logger: LoggerService) {}
}

// @Self - 只从当前组件注入器查找
class ChildComponent {
  constructor(@Self() private logger: LoggerService) {}
  // 只查找本组件的 providers，不找父组件
}

// @SkipSelf - 跳过当前组件注入器，从父组件开始查找
class GrandChildComponent {
  constructor(@SkipSelf() private logger: LoggerService) {}
  // 跳过本组件直接找父组件
}

// @Optional - 找不到返回 null，不报错
class OptionalComponent {
  constructor(@Optional() private logger?: LoggerService) {}
}
```

## providedIn 的 tree-shakable

```
// ❌ 传统方式：无论如何都会被打包
@Injectable()
class LegacyService {} // 在 NgModule providers 中注册

// ✅ Tree-shakable：未使用时不会被打包
@Injectable({ providedIn: 'root' })
class OptimizedService {}

// 按需模块
@Injectable({ providedIn: AdminModule })
class AdminOnlyService {}
// 只有 AdminModule 被导入（或懒加载）时才会被打包
```

## 3. takeUntilDestroyed 防止内存泄漏 (Angular 20+)

Angular 20+ 推荐使用 `takeUntilDestroyed`，基于 `DestroyRef`，无需手动管理 `Subject` 和 `ngOnDestroy`。



```

import { takeUntilDestroyed } from '@angular/core/rxjs-interop'
import { DestroyRef, inject } from '@angular/core'

@Component({
  template: `<div>{{ data$ | async }}</div>`
})
export class MonitorComponent implements OnInit {
  private readonly destroyRef = inject(DestroyRef)

  ngOnInit() {
    // 多个订阅，统一管理，无需 ngOnDestroy
    this.websocketService.messages$
      .pipe(takeUntilDestroyed(this.destroyRef))
      .subscribe(msg => this.handleMessage(msg))

    this.alarmService.alarms$
      .pipe(takeUntilDestroyed(this.destroyRef))
      .subscribe(alarm => this.handleAlarm(alarm))

    // 定时轮询
    interval(30000)
      .pipe(takeUntilDestroyed(this.destroyRef))
      .subscribe(() => this.refresh())
  }
}


```

若在 `constructor` 中使用，无需传入 `destroyRef`（自动注入）：

```

constructor() {
  someObservable.pipe(takeUntilDestroyed()).subscribe(...)
}

```



## 4. Angular Signal + 响应式表单

```

@Component({
  template: `
    <input [formControl]="name" />
    <p>Hello, {{ name.value }}!</p>

    <div>
      @for (item of filteredItems(); track item.id) {
        <div>{{ item.name }}</div>
      }
    </div>
  `
})
export class SignalFormExample {
  private http = inject(HttpClient)

  // signal 状态
  name = new FormControl('')
  searchTerm = signal('')

  // 计算值 - signal
  filteredItems = computed(() => {
    const term = this.searchTerm().toLowerCase()
    return this.allItems().filter(item =>
      item.name.toLowerCase().includes(term)
    )
  })

  private allItems = signal<Item[]>([])

  // 效果 - 自动追踪依赖
  constructor() {
    // 监听表单值变化, 更新 signal
    this.name.valueChanges
      .pipe(takeUntilDestroyed())
      .subscribe(value => this.searchTerm.set(value ?? ''))

    // 加载数据
    this.http.get<Item[]>('/api/items')
      .pipe(takeUntilDestroyed())
      .subscribe(items => this.allItems.set(items))
  }
}

```

## 5. Angular 18+ 新特性一览

| 特性           | 描述                                     | 版本                                     |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Signals      | 细粒度响应式状态管理                             | v16 (developer preview) → v18 (stable) |
| Signal Forms | 基于 Signal 的表单 API (未来替代 ReactiveForms) | v18 (developer preview)                |

| 特性                 | 描述                                     | 版本                      |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Deferrable Views   | @defer 模板懒加载                           | v17                     |
| Control Flow       | @if / @for / @switch 替代 *ngIf / *ngFor | v17                     |
| httpResource       | Signal-based HTTP 请求                   | v19 (developer preview) |
| ESBuild            | 默认构建器 (替代 Webpack)                     | v17                     |
| Vite               | 开发服务器 (可选)                             | v17                     |
| i18n 改进            | 增量式国际化构建                               | v18                     |
| New Injector       | 基于 inject() 函数, 不再需要构造函数注入             | v14+                    |
| takeUntilDestroyed | 基于 DestroyRef 的自动取消订阅                  | v16                     |

## 第五部分：自我介绍与面试策略

### 推荐自我介绍（3 分钟版本）

你好，我叫 XXX，目前有 4 年前端开发经验，主要方向是**企业级 ToB 平台研发**。

过去几年主要负责：

- 5GC 核心网自动化测试平台
- 综合网络管理系统
- 运维与可观测性平台

**技术栈上**，我同时具备 **React 18** 和 **Angular 20** 双栈开发经验。

**项目中**，我最核心的能力集中在四个方面：

└─ 实时通信 ── SSE / WebSocket 高并发实时日志与告警系统

└─ 性能优化 ── 虚拟列表 / 大文件流式加载 / 万级 GIS 点位渲染

└─ 架构设计 ── JSON Schema 动态表单 / RBAC 双 Token 安全体系

└─ 工程化 ── GitLab CI/CD / K8s 部署 / Grafana 可观测性

**举个例子：**

- 我基于 SSE 搭建的实时日志系统，支撑了 200+ 自动化任务并发，排障效率提升 50%
- 用 OpenLayers Cluster 算法，把万级基站点位帧率从 <10fps 优化到 60fps
- 百万行日志文件通过流式分片 + 虚拟列表，从 OOM 崩溃优化到毫秒级加载

**此外**，我也深度参与 GitLab CI/CD 流水线设计、K8s 集群部署、Grafana/Prometheus 可观测性建设等云原生相关工作。



未来方向，我希望往以下方向继续深入：


- 中高级前端架构
- 云平台 / DevOps 平台
- AI Infra 方向

## 简历优化策略

### 你当前的问题

内容很多。  
但 "技术亮点密度不够聚焦"。





## 推荐优化思路

### 1. 技术栈减少堆砌

现在: React + Angular + Go + K8s + Docker + CI/CD + OpenLayers + SSE + WebSocket + ...

↓

看起来像 "关键词收集器"

**正确写法: 突出核心能力。**

擅长企业级实时通信、高性能可视化、云原生前端工程化建设

### 2. 所有项目都必须量化



泛泛而谈:

优化了系统性能, 提升了用户体验



量化表达:

响应效能提升 35% | 发布周期缩短 60% | 开发人效提升 80%

排障效率提升 50% | 支撑日均 200+ 自动化任务

会话稳定性 99.9% | 帧率从 <10fps 优化到 60fps

3. 项目描述减少"平台化空话"

✖ 删掉:

打造一站式闭环服务  
构建全链路解决方案  
赋能业务数字化升级

✔ 改成:

支撑 200+ 自动化任务并发执行  
实现万级 GIS 点位 60fps 流畅渲染  
百万行日志毫秒级加载

大厂/外企/国企面试风格区别

国企

银行 / 电信 / 央企

项目稳定性 / 业务经验 /  
Vue/Angular / 文档规范

算法较少 - 重视学历和项目  
合规性

外企

SAP / IBM / 微软

英文 / 架构思维 / 沟通 / 设  
计能力

不太卷八股 - 更看重系统设  
计

大厂


字节/腾讯/阿里

JS基础 / React原理 / 算法 /  
性能优化

追问极深 - 一题到底

| 维度   | 大厂    | 外企     | 国企    |
|------|-------|--------|-------|
| 八股深度 | ★★★★★ | ★★     | ★★★   |
| 算法要求 | ★★★★  | ★★★    | ★★    |
| 项目深挖 | ★★★★  | ★★★★   | ★★★   |
| 英文要求 | ★★    | ★★★★★★ | ★     |
| 架构设计 | ★★★★  | ★★★★★★ | ★★    |
| 学历看重 | ★★★   | ★★★    | ★★★★★ |

# 真实一小时模拟面试流程



## 第一阶段（10min）—— 自我介绍 + 项目概述

- 给出清晰的技术定位（3 分钟版本）
- 不展开细节
- 引导面试官到你准备好的方向

## 第二阶段（20min）—— 项目深挖 ★ 核心环节

面试官关注点：

- └ 你在这个项目里的“不可替代性”是什么？
- └ 遇到最大的技术挑战是什么？
- └ 为什么选这个方案？
- └ 有没有想过更好的方案？

## 第三阶段（15min）—— 八股

高频考点：

- └ React Fiber 原理（必问）
- └ Event Loop + 微任务宏任务（必问）
- └ RxJS 操作符（switchMap / mergeMap）
- └ Angular DI 原理
- └ 浏览器渲染流程（Layout / Paint / Composite）



## 第四阶段（10min）—— 手写题

常考：

- └ 防抖 / 节流
- └ `Promise.all` 实现
- └ 虚拟列表核心
- └ `compose` / `pipe`
- └ 深拷贝

## 第五阶段（5min）—— 反问环节

✅ 建议问：

- "团队目前的技术栈和工程体系是怎样的？"
- "你们在性能优化和可观测性上有什么建设？"
- "团队在 `AI` 辅助开发上的使用情况如何？"

❌ 避免问：

- "加班多不多？"
- "KPI 严不严？"
- "有没有下午茶？"


## 最终建议

你这份简历如果准备充分，已经接近：

- └ 中高级前端
- └ 高级 `ToB` 前端
- └ 平台型前端

你真正需要提升的不是"会不会"，而是：

"能不能把复杂项目讲成自己的技术体系。"



## 附录：面试常见追问与深度参考

### 追问通用框架

当面试官追问时，按这个框架组织回答：

1. 问题定位
  - └ 面试官问的是什么层面？原理/方案对比/边界情况？
2. 多维度展开
  - └ 横向对比：类似方案有什么？
  - └ 纵向深挖：这个方案还有什么限制？
  - └ 场景思考：什么条件下该换方案？
3. 总结返璞
  - └ 一句话回答核心问题

# 面试官追问示例

面试官：虚拟列表为什么用 `paddingTop` 不用 `transform`？

回答框架：

- └ 两者效果等价（都是偏移可视区域）
- └ `paddingTop` 语义更清晰：代表"跳过了多少内容"
- └ `transform` 有一个小坑：GPU 合成层额外内存
- └ 但 `transform` 对子元素影响更小（`padding` 会影响子元素的百分比计算）
- └ 结论：都行，选 `paddingTop` 因为语义更明确

说明你不仅知道"怎么做"，还知道"为什么这么做"

更好的是：你知道"还有另一种做法"以及"它们的区别"

## 导航

 [上一章：简历](#)

 [返回主指南](#)

 [返回顶部](#)