



React 19 完整学习指南

🎯 面试星级：★★★★★ | 建议用时：5 天

React 19 系统学习指南，融合核心原理、高级特性、工程实践与面试题，从入门到精通

🔥 2026 版新增：源码级原理、React Compiler 深度、项目实战重难点、内存泄漏排查、深度面试追问问题



目录结构

- 📦 第一部分：核心基础
 - [1 React 是什么？](#)
 - [2 React 版本迭代史（2013—2026）](#)
 - [3 React 19 新特性详解](#)
 - [4 JSX 与 Babel](#)
 - [5 组件与 Props 深度剖析](#)
 - [6 React 事件机制](#)
 - [7 Hooks 系统完全指南](#)
 - [8 自定义 Hooks 设计模式](#)
 - [9 生命周期与 Fiber 架构](#)
 - [10 代码复用方案对比](#)
- 🚀 第二部分：高级特性
 - [1 Context API 深度应用](#)
 - [2 状态管理完全指南](#)
 - [3 路由完全指南](#)
 - [4 表单系统](#)
 - [5 组件设计模式](#)
- 🔧 第三部分：工程实践
 - [1 工程化与测试](#)
 - [2 Next.js（React 元框架）](#)
 - [3 开发环境搭建与 TypeScript 集成](#)
 - [4 React 最佳实践](#)
 - [5 Tailwind CSS 原子化样式](#)
 - [6 全栈实战：认证与购物车系统](#)
- ⚡ 第四部分：性能优化
 - [1 性能优化完全指南](#)
 - [2 React 18 并发特性](#)
 - [3 图片和资源优化](#)
- 🔍 第五部分：源码级原理深度解析

- [1 Fiber 架构源码分析](#)
- [2 Reconciliation 算法](#)
- [3 React Compiler 源码原理](#)
- [NEW 第六部分：React 19 新特性深度解析](#)
 - [1 React Compiler 深度解析](#)
 - [2 Actions 机制深度解析](#)
 - [3 use\(\) Hook 深度解析](#)
- [🔧 第七部分：项目实战重难点](#)
 - [1 微前端与 React](#)
 - [2 Monorepo 实战](#)
 - [3 Next.js App Router 实战](#)
 - [4 性能监控与埋点](#)
- [🐛 第八部分：常见 Bug 与调试技巧](#)
 - [1 闭包陷阱](#)
 - [2 内存泄漏排查](#)
 - [3 调试技巧](#)
- [🍷 第九部分：生态深度解析](#)
 - [1 状态管理方案对比](#)
 - [2 数据获取方案对比](#)
- [🤖 AI 时代 React](#)
- [🎯 第十部分：面试题汇总](#)
 - [Q1-Q13 基础面试题](#)
 - [Q14-Q20 深度追问](#)
- [📚 推荐学习资源](#)
- [🔗 官方参考链接](#)

第一部分：核心基础


1 React 是什么？

📌 核心定义

React 是由 Facebook 开发的 JavaScript 库，用于构建用户界面。它通过**组件化思想**和**声明式编程**，帮助开发者高效构建交互式、动态的 Web 应用。

```
// React 的三大特性：  
// 1. 声明式：描述你想要什么，而不是如何实现  
// 2. 组件化：封装独立可复用的 UI 单元  
// 3. 虚拟 DOM：高效批量更新真实 DOM
```

React 的核心角色



React vs 其他框架

特性	React	Vue	Angular
学习曲线	● 中等	● 平缓	● 陡峭
灵活性	✓ 极高	⚠ 中等	✗ 受限
生态系统	✓ 最庞大	⚠ 中等	✓ 完整
性能	✓ 优秀	✓ 优秀	✓ 优秀
企业应用	✓ 完美	⚠ 可行	✓ 完美

课程学习路径



React 五大设计理念深度解析

React 的设计哲学可以概括为 "UI = f(state)" — 视图是状态函数的输出。这个简洁公式背后是五大设计理念的支撑。

① 声明式 (Declarative)

核心思想：描述"想要什么"，而非"怎么做"

```
// ✗ 命令式 (jQuery 思维)
const div = document.createElement('div');
div.className = 'card';
div.textContent = 'Hello';
parent.appendChild(div);

// ✓ 声明式 (React 思维)
function Card({ text }) {
  return <div className="card">{text}</div>;
}
```

为什么重要？

- **认知负荷降低**：开发者的精力集中在"什么状态对应什么 UI"，而非 DOM 操作的细节
- **可预测性**：给定相同 props + state，永远渲染相同结果
- **React 帮你做"脏活"**：Diff 对比、批量更新、DOM 操作全由框架管理
- **本质是抽象**：声明式将"如何操作 DOM"的复杂性封装在框架层

② 组件化 (Component-Based)

核心思想：UI = 组件树 (compose(Component₁, Component₂, ...))

```
// 组件 = 独立单元
function UserCard({ user }) {
  return (
    <Card>
      <Avatar src={user.avatar} />
      <Name>{user.name}</Name>
      <Stats posts={user.postCount} />
    </Card>
  );
}
```

为什么重要？

- **单一职责**：每个组件只做一件事，降低复杂度
- **可复用性**：组件像乐高积木，自由组合
- **可测试性**：每个组件独立测试，无需渲染整个页面
- **并行开发**：组件是天然的开发边界，团队可并行工作

③ 虚拟 DOM (Virtual DOM)

核心思想：在内存中维护 UI 的轻量级表示，批量计算差异后再操作真实 DOM

状态变化 → 新虚拟 DOM → Diff(旧虚拟DOM, 新虚拟DOM) → Patch(真实DOM)

为什么不用直接操作 DOM？

- 真实 DOM 操作极慢（浏览器需要重排/重绘）
- 每次 setState 都直接操作 DOM → 性能灾难
- 虚拟 DOM 在 JS 层面比较 → 只更新最小差异

虚拟 DOM 的本质是"性能保底"：React 通过虚拟 DOM 保证即使在没有手动优化的情况下，性能也不会太差。React 的设计原则是 **"默认足够快，需要极致时可手动优化"**。

④ 函数式编程 (Functional)

核心思想：纯函数 + 不可变数据

```
// ❌ 可变数据（违反函数式）
function BadList({ items }) {
  items.push('new item'); // 直接修改 props
  return <ul>{items.map(/* ... */)}</ul>;
}

// ✅ 不可变数据
function GoodList({ items }) {
  return <ul>{[...items, 'new item'].map(/* ... */)}</ul>;
}
```

为什么重要？

- **可预测性**：纯函数 → 相同输入永远相同输出
- **时间旅行调试**：不可变数据允许保存/回放状态快照
- **并发安全**：不可变数据天然支持 React 18+ 的并发渲染
- **易于推理**：无需追踪"谁修改了什么"

⑤ 一次学习，随处编写 (Learn Once, Write Anywhere)

React DOM	→ Web 应用
React Native	→ iOS / Android 原生应用
React Three	→ 3D 场景 (Three.js 封装)
React Ink	→ 命令行终端 UI
React 360	→ VR 应用
React PDF	→ PDF 文档生成

设计决策：React 将"平台无关的 UI 逻辑"与"平台特定的渲染"彻底分离。`react` 包只关心组件树、状态、生命周期；渲染到哪个平台由 `react-dom` / `react-native` 等负责。这是 React 跨平台的架构基石。

💡 一个公式理解 React

```
UI = f(state)
|      |
|      |
▼      ▼
视图  纯函数  状态
```

- **f** 是 React 组件 (纯函数)
- **state** 包括 props / state / context
- React 在 **f 变化时** 自动重新计算 UI

与 Vue / Angular 的核心差异：


维度	React	Vue	Angular
UI 公式	UI = f(state)	UI = template + state	UI = class + template

维度	React	Vue	Angular
更新时机	setState → 全量重渲染	Proxy 自动追踪 → 精确更新	Zone.js → 全量检测 / Signals 精确
数据流	单向（强制）	双向（v-model 可选）	双向（[[ngModel]]）
副作用	useEffect 显式管理	watchEffect 自动追踪	生命周期 + Observable
范式的本质	纯函数式: 状态快照不可变	响应式: 状态变化自动追踪	面向对象: 类 + 装饰器

2 React 版本迭代史（2013—2026）

React 的演进史，就是前端声明式编程的进化史。

版本演进路线图



关键版本逐代解析

版本	年份	核心变化	对开发者的影响
React 0.3	2013	虚拟 DOM, JSX 首次开源	开创性范式：声明式 UI
React 15	2016	DOM 重构 + React Native	跨平台能力，一次学习随处编写
React 16	2017	Fiber 架构重写	可中断渲染，优先级调度
React 16.8	2019	Hooks 发布	函数组件拥有状态，告别 class
React 17	2020	渐进升级桥梁版	无重大新特性，平滑过渡
React 18	2022	并发模式、自动批处理	更好的用户体验，Suspense 完善
React 19	2025	Actions、use()、React Compiler	表单革新、自动记忆化、RSC

React 15 → 16 → 17 → 18 → 19 核心变化

维度	15 (DOM)	16 (Fiber)	17	18 (Concurrent)	19 (Compiler)
架构	Stack 栈递归	Fiber 链表中断	桥接	并发模式	编译优化
渲染	同步不可中断	可中断/恢复	渐进升级	自动批处理	自动记忆化
组件	class 为主	class + function	过渡	函数为主	函数 + Server
状态	setState	setState + Hooks(2019)	Hooks 完善	useDeferredValue	Actions + use()
编译	无	无	React Refresh	基础优化	React Compiler
生态	早期	Redux 为主	Context 增强	Suspense + Streaming	RSC 主流

Fiber 架构核心突破：

```
// Fiber 节点结构（简化）
interface Fiber {
  tag: WorkTag           // 节点类型
  key: string | null     // 唯一标识
  type: any              // 函数/类/原生标签
  stateNode: any         // 对应真实 DOM

  return: Fiber | null   // 父节点
  child: Fiber | null    // 第一个子节点
  sibling: Fiber | null   // 右边兄弟节点

  pendingProps: any      // 新 props
  memoizedProps: any     // 旧 props
  memoizedState: any     // 状态
  updateQueue: any       // 更新队列

  lanes: Lanes           // 优先级
  alternate: Fiber | null // workInProgress 树关联
}
```

Fiber 将原本不可中断的**递归渲染**（Stack Reconciler）改造成了可中断/恢复的**链表遍历**（Fiber Reconciler），这是 React 并发能力的基石。

3 React 19 新特性详解

🌟 重要特性速览

```
React 19 (2025)
├─ React Compiler (自动优化)
├─ Actions (统一表单处理)
├─ use() Hook (异步数据)
├─ useOptimistic() (乐观更新)
├─ useFormStatus/useActionState (原 useFormState)
├─ Server Components 支持
└─ web Components 增强
```

🔧 React Compiler (Forget)详解

问题背景

手动优化 React 性能很复杂：

```
// ❌ 需要手动记忆化
const MyComponent = memo((props) => {
  const handleClick = useCallback(() => {}, []);
  const value = useMemo(() => expensiveComputation(), [dep]);
  return <Child onClick={handleClick} value={value} />;
});
```

解决方案：Compiler 自动优化

```
// ✅ 自动转换，无需手动记忆化
function MyComponent(props) {
  const handleClick = () => {}; // ← Compiler 自动缓存
  const value = expensiveComputation(); // ← Compiler 自动缓存
  return <Child onClick={handleClick} value={value} />;
}
```

性能收益：

- 自动消除不必要的重新渲染
- 减少 90%+ 的手写优化代码
- 编译时静态分析，极低运行时开销（仍需要运行时支持）

🎯 Actions 机制

```
// 注意: useFormStatus 需要从 'react-dom' 导入
import { useFormStatus } from 'react-dom';
import { useActionState } from 'react';

async function submitForm(prevState, formData) {
  const username = formData.get('username');
```



```

const password = formData.get('password');
try {
  const response = await fetch('/api/login', {
    method: 'POST',
    body: JSON.stringify({ username, password })
  });
  return { success: true, message: '登录成功!' };
} catch (error) {
  return { success: false, message: '登录失败' };
}
}

export function LoginForm() {
  const [state, formAction] = useActionState(submitForm, null);
  const { pending } = useFormStatus();

  return (
    <form action={formAction}>
      <input name="username" />
      <button type="submit" disabled={pending}>
        {pending ? '登录中...' : '登录'}
      </button>
      {state?.message && <p>{state.message}</p>}
    </form>
  );
}

```

改进点:

-  自动加载状态管理
-  简化异步操作处理
-  内置乐观更新支持

use() Hook - 异步数据获取与 Context 读取

use() 是 React 19 新增的 Hook，可用于：

1. 读取 Promise（需配合 Suspense 使用）
2. 读取 Context（与 useContext 类似，但可在条件语句中调用）

```
import { use, Suspense } from 'react';

// 方式 1: 读取 Promise
function DataComponent() {
  const data = use(fetchPromise); // fetchPromise 是一个 Promise 对象
  return <div>{data.title}</div>;
}

// 方式 2: 读取 Context (React 19 新用法)
function ThemedButton() {
  const theme = use(ThemeContext); // 也可用 useContext(ThemeContext)
  return <button style={{ color: theme }}>按钮</button>;
}
```

⚠ 注意: use() 可以在条件语句中调用 (与 Hooks 规则不同) , 但 Promise 必须在 Suspense 边界内使用。

🕒 React 18 vs 19 vs 20 (预期) 关键变化


特性	React 18 (2022)	React 19 (2025)	React 20 (预测)
并发模式	可选启用	opt-in (通过 useTransition/useDeferredValue)	opt-in
startTransition	✅	✅ 增强	✅ 自动
use()	❌	✅	✅ 增强
useOptimistic	❌	✅	✅ 自动
Server Components	实验性	✅ 稳定	✅ 默认推荐
ref 传参	forwardRef	直接传 ref	直接传 ref
Compiler	实验性	✅ 自动 memo	✅ 默认

⚠ 注意: React 20/21 的特性基于官方 RFC 和社区预测, 实际发布可能有所调整。


🚀 React 在 2026 年的最新进展


React 技术发展演进时间线

React 框架演进历程



React Compiler 工作原理





Compiler 优化对比


优化项	手动优化	Compiler 自动优化
函数缓存	useCallback	自动识别并缓存
计算缓存	useMemo	自动识别并缓存
组件缓存	React.memo	自动包裹
依赖数组	手动维护	自动推导
性能收益	60-70%	90%+（实验阶段）
代码量	增加 30%	减少 50%

React Server Components 成为默认

```
// app/page.jsx - 默认就是 Server Component
export default async function Page() {
  const data = await fetch('https://api.example.com/data')
  return <DataDisplay data={data} />
}

// app/component.client.jsx - 需要交互时标记
'use client'
export function InteractiveComponent() {
  const [count, setCount] = useState(0)
  return <button onClick={() => setCount(c => c + 1)}>{count}</button>
}
```

RSC 架构工作原理



View Transitions API 集成

```
// React 19+ 支持 View Transitions
import { ViewTransition } from 'react'

function PageTransition({ children }) {
  return (
    <ViewTransition>
      {children}
    </ViewTransition>
  )
}
```


2026 年 React 生态工具链

工具	最新版本	关键变化
React	19/20	Compiler 推荐启用，RSC 稳定
Next.js	15+	App Router 默认，Turbopack
React Router	7+	统一客户端/服务端路由
Redux	5+	RTK 简化，更好的 TS
Zustand	5+	更轻量，持久化内置
TanStack Query	5+	更精细缓存，SSR 优化
React Testing Library	16+	更好的异步测试

2026 年前端框架格局

框架	定位	2026 状态
React 19 + Next.js	全栈应用首选	最广泛使用
Angular 21	企业级应用	Zoneless 默认，性能大幅提升
Vue 3.6 + Nuxt 4	渐进式开发	Vapor Mode 实验性，性能接近 Solid
Svelte 5	编译时优化	Runes 响应式，轻量级首选
Solid.js	细粒度响应式	性能标杆，生态增长中
Astro 5	内容型网站	Islands 架构，零 JS 默认

React 生态全景图



4 JSX 与 Babel


JSX 详解

JSX 是 **JavaScript XML**，让你能在 JS 中写 HTML 结构。JSX 本质是 `React.createElement` 的语法糖，经 Babel 编译为 `AST` → `createElement` 调用 → `React` 元素对象 → 虚拟 `DOM` → 真实 `DOM`。

```
// 原始 JSX
const element = <h1 className="greeting">Hello, {name}</h1>;

// Babel 编译后
const element = React.createElement(
  "h1",
  { className: "greeting" },
  "Hello, ", name, "!"
);
```

JSX 转换流程图



⚙️ JSX 规则

```
// ✅ 使用 Fragment 避免多余 DOM
return (
  <>
    <p>Hello</p>
    <p>World</p>
  </>
);

// ✅ 属性驼峰命名
<div className="card" data-testid="card" />

// ✅ 表达式插值
<p>Count: {count * 2}</p>

// ✅ 条件渲染
{showTitle ? <h1>Title</h1> : null}
{showTitle && <h1>Title</h1>}
```

5 组件与 Props 深度剖析

✂️ 组件解剖

```
import { ReactNode } from 'react';

interface CardProps {
  title: string;
  children: ReactNode;
  onClick?: (id: string) => void;
  disabled?: boolean;
}

function Card({ title, children, onClick, disabled = false }: CardProps) {
  return (
    <div className="card" style={{ opacity: disabled ? 0.5 : 1 }}>
      <h2>{title}</h2>
      <div className="card-body">{children}</div>
      <button onClick={() => onClick?.(title)} disabled={disabled}>Click Me</button>
    </div>
  );
}
```

📊 Props 完整对比

特征	Props	State
来源	父组件	组件自身

特征	Props	State
可修改	✗ 只读	✓ 可修改
默认值	Component.defaultProps	useState 初值
影响重建	✓ Props 变化重新渲染	✓ State 变化重新渲染

🎯 Props 高级用法


```
// 解构 + 默认值
function Card({ title = '默认标题', children }) {
  return (
    <div>
      <h2>{title}</h2>
      {children}
    </div>
  );
}

// Spread 批量传递
const productProps = { name: '手机', price: 2999, stock: 10 };
<ProductCard {...productProps} />

// 回调呼叫（子→父通信）
function Parent() {
  const handleChildEvent = (data: string) => console.log(data);
  return <Child onAction={handleChildEvent} />;
}

// 使用 eslint 防止 props 被非法修改
// .eslintrc
// { "rules": { "react/no-direct-mutation-state": "error" } }
```

🔄 React.Component vs React.PureComponent



注意： PureComponent 进行浅比较，引用类型只比较地址。如需深比较的数据变更，必须创建新对象。


⚠ **易错点**：直接在现有对象上修改属性然后 `setState` 不会触发 `PureComponent` 重新渲染。务必使用展开运算符或 `Object.assign` 创建新对象。

✳ 有状态/无状态、受控/非受控组件

这两组概念是 React 组件分类的核心维度，面试高频考点。

一、有状态组件 & 无状态组件

状态 (state)：组件内部私有数据，数据变化驱动视图更新。



无状态组件 (Stateless)

- 特点：**没有自身 state**，只接收 `props` 渲染 UI，纯展示
- 实现方式：**函数组件**（主流）
- 适用：纯展示、逻辑简单、仅接收父组件数据

```
// 无状态函数组件
function Hello(props) {
  return <div>{props.name}</div>;
}
```

有状态组件 (Stateful)

- 特点：**拥有内部 state**，可维护、修改自身数据
- 实现方式：
 1. 类组件 (`Class Component`)
 2. 函数组件 + **Hooks** (`useState` / `useReducer`，现在主流)
- 适用：需要交互、数据变化、表单、计数器等

```
// 函数组件 + Hooks (有状态)
import { useState } from 'react';


function Counter() {
  const [count, setCount] = useState(0);
  return <button onClick={() => setCount(count + 1)}>{count}</button>;
}
```

维度	无状态组件	有状态组件
内部 state	✗ 无	✓ 有
数据来源	仅 props	props + state
实现方式	函数组件	类组件 / 函数组件 + Hooks
可变数据	✗ 不可修改	✓ 可通过 setState/useState 修改
适用场景	展示、列表、文案	表单、计数器、交互逻辑
测试难度	● 简单	● 中等
性能	● 更快（无需跟踪状态）	● 略慢（需要状态管理）


二、受控组件 & 非受控组件

专针对表单元素：`input` / `textarea` / `select` 等表单标签，依据数据来源划分。

非受控组件 Uncontrolled



受控组件 Controlled



受控组件 (Controlled)

- 核心：表单值由 React state 完全控制，视图 ↔ state 双向绑定
- 规则：
 1. value 绑定组件 state
 2. 通过 onChange 事件更新 state
- 特点：数据统一托管在 React，完全可控，推荐业务使用

```
import { useState } from 'react';

function InputDemo() {
  const [val, setVal] = useState('');
  return (
    <input
      value={val}
      onChange={(e) => setVal(e.target.value)}
    />
  );
}
```

非受控组件 (Uncontrolled)

- 核心：表单值由 DOM 原生控制，React 不托管 state
- 规则：
 1. 使用 defaultValue 设置默认值
 2. 通过 ref 直接获取 DOM 取值
- 特点：简单粗暴，适合一次性取值（文件上传、简单搜索）


```
import { useRef } from 'react';

function InputDemo() {
  const inputRef = useRef(null);
  const getVal = () => {
    console.log(inputRef.current.value); // 直接读DOM
  };
  return (
    <>
      <input ref={inputRef} defaultValue="默认值" />
      <button onClick={getVal}>获取值</button>
    </>
  );
}
```

维度	受控组件	非受控组件
数据源	React state	DOM 自身
值获取	state 变量	ref 读取

维度	受控组件	非受控组件
表单验证	✅ 容易	❌ 困难
实时校验	✅ onChange 即时校验	❌ 需手动触发
动态控制	✅ 随意修改 value	❌ 不方便
适用场景	复杂表单、需要验证	文件上传、简单一次性输入

三、两组概念对比总结



快速记忆：

- 无状态 = 纯展示，靠 props
- 有状态 = 内部存数据，靠 state/Hooks
- 受控表单 = state 管值，onChange 更新（推荐）
- 非受控表单 = DOM 管值，ref 取值


四、使用场景建议

场景	推荐方案	原因
大部分表单、复杂交互	✅ 受控组件	数据可控，支持验证、格式化
纯展示、列表、文案	✅ 无状态函数组件	简单高效，无需状态管理
文件上传	✅ 非受控组件	文件输入框是只读的，只能用 ref
简单搜索框（无需实时校验）	✅ 非受控组件	一次性取值，更简单
需要动态禁用/修改表单	✅ 受控组件	value 由 state 控制，随心所欲
首次渲染后不再关心的值	✅ 非受控组件	无需维护 state

React 事件机制

合成事件 (SyntheticEvent)

React 的事件并非绑定在真实的 DOM 节点上，而是通过**事件代理 (Event Delegation)** 的方式，将所有事件统一绑定在根容器上。当事件冒泡到根容器时，React 将事件内容封装并交由真正的处理函数运行。




React 事件与原生 HTML 事件的区别：

对比项	原生事件	React 事件
命名方式	全小写 <code>onClick</code>	小驼峰 <code>onClick</code>
处理函数语法	字符串 <code>"handle()"</code>	函数 <code>{handleClick}</code>
阻止默认行为	<code>return false</code>	<code>e.preventDefault()</code>
执行顺序	先执行	后执行（冒泡到根容器）

💡 React 17+ 将事件代理从 document 迁移到 root DOM 容器，为微前端和多版本 React 共存提供更好的隔离性。

7 Hooks 系统完全指南

👤 Hooks 工作原理



📌 useState - 状态管理

```
const [count, setCount] = useState(0);

// 函数式初始化（避免重复计算）
const [state, setState] = useState(() => expensiveComputation());

// 更新函数（基于前一个状态）
setState(prev => prev + 1);
```

规则 ⚠️:

- ✅ 只在组件顶层调用
- ✅ 只在函数组件中调用
- ❌ 不要在循环、条件、嵌套函数中调用

📌 useEffect - 副作用管理

```
function EffectDemo() {
  useEffect(() => {
    console.log('挂载 + 每次渲染后');
    return () => console.log('清理副作用');
  }); // 没有依赖数组，每次都运行

  useEffect(() => {
    console.log('仅在挂载时运行');
    return () => console.log('卸载时清理');
  }, []); // 空依赖数组，仅一次

  useEffect(() => {
    console.log('count 或 name 变化时运行');
  }, [count, name]); // 指定依赖

  return null;
}
```

常见模式:

```
// 数据获取（处理竞态条件）
useEffect(() => {
  let ignore = false;
  fetchData().then(data => { if (!ignore) setData(data); });
  return () => { ignore = true; };
}, []);

// 事件监听
useEffect(() => {
  const handleResize = () => console.log('resized');
  window.addEventListener('resize', handleResize);
  return () => window.removeEventListener('resize', handleResize);
});
```

```

}, []);

// 定时器
useEffect(() => {
  const timer = setInterval(() => console.log('tick'), 1000);
  return () => clearInterval(timer);
}, []);

### ⚠️ 闭包冻结 (Stale Closure) 风险

```typescript
function StaleClosureExample() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 // ❌ 闭包陷阱
 useEffect(() => {
 const timer = setInterval(() => {
 console.log(count); // 永远是 0!
 setCount(count + 1); // 永远是 1
 }, 1000);
 return () => clearInterval(timer);
 }, []); // 空依赖, count 被冻结

 // ✅ 使用函数式更新
 useEffect(() => {
 const timer = setInterval(() => {
 setCount(prev => prev + 1); // 正确的做法
 }, 1000);
 return () => clearInterval(timer);
 }, []);
}

```

## ⚡ StrictMode 双重调用

React 严格模式下，开发环境的 `useEffect` 会执行两次，用于检测副作用的清理是否正确。

```

function App() {
 return (
 <StrictMode>
 <Main />
 </StrictMode>
);
}

// 开发环境：组件挂载 → 卸载 → 重新挂载
// 用于检测：清理函数是否正确、是否有内存泄漏

```

## useEffect 异步请求完全指南

### 请求竞态与取消 (AbortController)

```
useEffect(() => {
 const controller = new AbortController();

 const fetchData = async () => {
 try {
 const res = await fetch('/api/products', {
 signal: controller.signal,
 });
 const data = await res.json();
 setProducts(data);
 } catch (err) {
 if (err instanceof DOMException && err.name === 'AbortError') {
 console.log('请求已取消');
 return;
 }
 console.error('请求失败', err);
 }
 };

 fetchData();

 return () => {
 controller.abort(); // 组件卸载时取消请求
 };
}, []);
```

### 自定义 useDebounce 防抖 Hook

```
function useDebounce<T>(value: T, delay: number): T {
 const [debouncedValue, setDebouncedValue] = useState(value);

 useEffect(() => {
 const timer = setTimeout(() => {
 setDebouncedValue(value);
 }, delay);

 return () => clearTimeout(timer);
 }, [value, delay]);

 return debouncedValue;
}

// 使用
function SearchComponent() {
 const [query, setQuery] = useState('');
 const debouncedQuery = useDebounce(query, 500);

 useEffect(() => {
```

```

 if (debouncedQuery) {
 searchAPI(debouncedQuery);
 }
 }, [debouncedQuery]);

 return <input value={query} onChange={e => setQuery(e.target.value)} />;
}

```

## 搜索功能完整示例

```

function SearchProducts() {
 const [query, setQuery] = useState('');
 const [results, setResults] = useState<Product[]>([]);
 const [loading, setLoading] = useState(false);

 useEffect(() => {
 if (!query) {
 setResults([]);
 return;
 }

 const fetchProducts = async () => {
 setLoading(true);
 try {
 const res = await fetch(`/api/products?q=${query}`);
 const data = await res.json();
 setResults(data);
 } catch (err) {
 console.error('搜索失败', err);
 } finally {
 setLoading(false);
 }
 };

 fetchProducts();
 }, [query]);

 return (
 <div>
 <input value={query} onChange={e => setQuery(e.target.value)} placeholder="搜索产品..." />
 {loading && <div>搜索中...</div>}

 {results.map(product => (
 <li key={product.id}>{product.name}
))}

 </div>
);
}

```

## 📌 useContext - 跨组件通信

```
const ThemeContext = createContext<'light' | 'dark'>('light');

function ThemeProvider({ children }: { children: ReactNode }) {
 const [theme, setTheme] = useState<'light' | 'dark'>('light');
 return (
 <ThemeContext.Provider value={theme}>
 {children}
 </ThemeContext.Provider>
);
}

function ThemedButton() {
 const theme = useContext(ThemeContext);
 return <button style={{
 background: theme === 'light' ? '#fff' : '#333',
 color: theme === 'light' ? '#000' : '#fff'
 }}>按钮</button>;
}
```

## 📌 useReducer - 复杂状态逻辑

```
type Action =
 | { type: 'ADD_TODO'; payload: Todo }
 | { type: 'REMOVE_TODO'; payload: number }
 | { type: 'TOGGLE_TODO'; payload: number };

function todoReducer(state: State, action: Action): State {
 switch (action.type) {
 case 'ADD_TODO':
 return { ...state, todos: [...state.todos, action.payload] };
 case 'REMOVE_TODO':
 return { ...state, todos: state.todos.filter(t => t.id !== action.payload) };
 case 'TOGGLE_TODO':
 return {
 ...state,
 todos: state.todos.map(t => t.id === action.payload ? { ...t, completed:
!t.completed } : t)
 };
 default:
 return state;
 }
}

function TodoApp() {
 const [state, dispatch] = useReducer(todoReducer, initialState);
 return (
 <div>
 {state.todos.map(todo => (
 <input type="checkbox" checked={todo.completed}

```



```

 onChange={() => dispatch({ type: 'TOGGLE_TODO', payload: todo.id })} />
)}
 </div>
);
}

```

#### #### 🌀 Action Creator 模式

Action Creator 统一创建 action 对象，避免直接在组件中写 action 字面量。

```

``typescript
// Action Creator
const addItem = (product: Product): CartAction => ({
 type: 'ADD_ITEM',
 payload: product,
});

const removeItem = (id: number): CartAction => ({
 type: 'REMOVE_ITEM',
 payload: id,
});

const updateQuantity = (id: number, quantity: number): CartAction => ({
 type: 'UPDATE_QUANTITY',
 payload: { id, quantity },
});

// 使用
dispatch(addItem(product));
dispatch(removeItem(id));

```

## 🌀 useReducer + Immer 草案模式

使用 `use-immmer` 以可变语法写不可变逻辑：

```

import { useImmerReducer } from 'use-immmer';

function cartReducer(draft: CartState, action: CartAction) {
 switch (action.type) {
 case 'ADD_ITEM': {
 const existing = draft.items.find(i => i.id === action.payload.id);
 if (existing) {
 existing.quantity += 1;
 } else {
 draft.items.push({ ...action.payload, quantity: 1 });
 }
 break;
 }
 case 'REMOVE_ITEM':
 draft.items = draft.items.filter(i => i.id !== action.payload);
 break;
 case 'UPDATE_QUANTITY':
 const item = draft.items.find(i => i.id === action.payload.id);

```

```

 if (item) item.quantity = action.payload.quantity;
 break;
 case 'CLEAR_CART':
 draft.items = [];
 draft.coupon = null;
 draft.discount = 0;
 break;
 }
}

```

## 📌 useRef - 访问 DOM 和保存值

```

// 访问 DOM 元素
function TextInput() {
 const inputRef = useRef<HTMLInputElement>(null);
 const focusInput = () => { inputRef.current?.focus(); };
 return <><input ref={inputRef} /><button onClick={focusInput}>Focus Input</button></>;
}

// 保存可变值（不触发重新渲染）
function Stopwatch() {
 const intervalRef = useRef<number | null>(null);
 const start = () => { intervalRef.current = setInterval(() => {}, 1000); };
 const stop = () => { if (intervalRef.current) clearInterval(intervalRef.current); };
 return <><button onClick={start}>Start</button><button onClick={stop}>Stop</button></>;
}

```

## 📌 useCallback & useMemo - 性能优化

```

// ❌ 问题：每次重新创建函数，导致子组件重新渲染
function Parent() {
 const handleClick = () => console.log('clicked');
 return <Child onClick={handleClick} />;
}


// ✅ useCallback 缓存函数
function Parent() {
 const handleClick = useCallback(() => console.log('clicked'), []);
 return <Child onClick={handleClick} />;
}

// ✅ useMemo 缓存计算结果
function Component() {
 const expensiveValue = useMemo(() => complexComputation(data), [data]);
 return <div>{expensiveValue}</div>;
}

```




# useEffect vs useLayoutEffect



特性	useEffect	useLayoutEffect
执行时机	浏览器绘制后（异步）	DOM 更新后绘制前（同步）
阻塞绘制	✗ 不阻塞	✓ 阻塞
适用场景	数据获取、订阅、日志	DOM 测量、样式调整
推荐度	★ 优先使用	⚠ 特殊场景使用

## 📄 Hooks 与 Class 生命周期对照



## 📌 React 19 新增 Hooks

```
// use() - 异步数据获取
import { use } from 'react';
function DataComponent() {
 const data = use(fetchPromise);
 return <div>{data}</div>;
}

// useOptimistic() - 乐观更新
import { useOptimistic } from 'react';
function TodoList() {
 const [optimisticTodos, addOptimisticTodo] = useOptimistic(todos);
 const handleAdd = async (todo: Todo) => {
 addOptimisticTodo([...optimisticTodos, todo]);
 };
}
```

```

 await saveTodo(todo);
 };
 return {optimisticTodos.map(todo => <li key={todo.id}>{todo.text})};
}

// useFormStatus() - 表单状态 (需从 react-dom 导入)
import { useFormStatus } from 'react-dom';
function SubmitButton() {
 const { pending } = useFormStatus();
 return <button disabled={pending}>{pending ? '提交中...' : '提交'}</button>;
}

// useActionState() - 表单结果 (React 19 中 useFormState 已重命名)
import { useActionState } from 'react';
function LoginForm() {
 const [state, formAction] = useActionState(login, null);
 return (
 <form action={formAction}>
 <input name="email" type="email" />
 <button type="submit">登录</button>
 {state?.error && <p>{state.error}</p>}
 </form>
);
}

```

## 8 自定义 Hooks 设计模式

### 常用自定义 Hooks

```

// useAsync - 异步操作管理
function useAsync<T>(asyncFunction: () => Promise<T>, immediate = true) {
 const [state, setState] = useState<{
 status: 'idle' | 'pending' | 'success' | 'error';
 data: T | null;
 error: Error | null;
 }>({ status: 'idle', data: null, error: null });

 const execute = useCallback(async () => {
 setState({ status: 'pending', data: null, error: null });
 try {
 const response = await asyncFunction();
 setState({ status: 'success', data: response, error: null });
 return response;
 } catch (error) {
 setState({ status: 'error', data: null, error: error as Error });
 }
 }, [asyncFunction]);

 useEffect(() => { if (immediate) execute(); }, [execute, immediate]);

 return { ...state, execute };
}

```

```

}

// useLocalStorage - 本地存储 Hook
function useLocalStorage<T>(key: string, initialValue: T) {
 const [storedValue, setStoredValue] = useState<T>(() => {
 try {
 const item = window.localStorage.getItem(key);
 return item ? JSON.parse(item) : initialValue;
 } catch { return initialValue; }
 });

 const setValue = (value: T | ((val: T) => T)) => {
 try {
 const valueToStore = value instanceof Function ? value(storedValue) : value;
 setStoredValue(valueToStore);
 window.localStorage.setItem(key, JSON.stringify(valueToStore));
 } catch (error) { console.error(error); }
 };




 return [storedValue, setValue] as const;
}

// useDebounce - 防抖 Hook
function useDebounce<T>(value: T, delay: number): T {
 const [debouncedValue, setDebouncedValue] = useState(value);
 useEffect(() => {
 const handler = setTimeout(() => setDebouncedValue(value), delay);
 return () => clearTimeout(handler);
 }, [value, delay]);
 return debouncedValue;
}


```

## 9 生命周期与 Fiber 架构


### 组件生命周期 (React 16+)



卸载阶段 Unmount



废弃的三个生命周期 (React 16.3+)



核心废弃原因 (Fiber 架构导致) :

React 15 的 Stack Reconciler 采用递归同步渲染，一旦开始就不能中断。而 Fiber 架构将渲染过程改造为**可中断的异步任务**，这意味着 `render` 阶段可能被打断后重新执行。这直接导致了三个 `will` 生命周期在一次更新中可能被**多次调用**，产生严重的副作用问题：

Stack Reconciler (React 15):  
开始渲染 → 同步执行 → 完成  
生命周期只调用一次 ✔

Fiber Reconciler (React 16+):  
开始渲染 → 执行一部分 → 浏览器需要控制权 → 暂停  
→ 恢复渲染 → 重新执行 `render` 前的生命周期  
→ 生命周期可能被调用多次 ✖

逐个分析:

废弃方法	问题	替代方案
<code>componentWillMount</code>	在 <code>render</code> 前执行，可能因中断被调用多次；SSR 中不触发	<code>constructor</code> 或 <code>componentDidMount</code>
<code>componentWillReceiveProps</code>	每次 <code>props</code> 变化前调用，容易用 <code>this.state</code> 存派生值，破坏单一数据源；可被多次调用	<code>static getDerivedStateFromProps</code> 或 <code>getDerivedStateFromProps</code>
<code>componentWillUpdate</code>	<code>render</code> 前调用，无法可靠读取 DOM；可被多次调用	<code>getSnapshotBeforeUpdate</code> + <code>componentDidUpdate</code>



## 1. componentWillMount → constructor / componentDidMount

```
// ❌ 废弃写法
class UserProfile extends React.Component {
 componentWillMount() {
 // 危险: Fiber 中可能被多次调用
 this.fetchData(this.props.userId); // 重复请求
 this.state = { data: null }; // 可能被覆盖
 }

 fetchData(userId) {
 fetch(`/api/users/${userId}`)
 .then(res => res.json())
 .then(data => this.setState({ data }));
 }

 render() {
 return <div>{this.state.data?.name || 'Loading...'}</div>;
 }
}

// ✅ 替代方案 1: 异步操作放 componentDidMount
class UserProfile extends React.Component {
 state = { data: null };

 componentDidMount() {
 this.fetchData(this.props.userId); // 只调用一次
 }

 fetchData(userId) {
 fetch(`/api/users/${userId}`)
 .then(res => res.json())
 .then(data => this.setState({ data }));
 }

 render() {
 return <div>{this.state.data?.name || 'Loading...'}</div>;
 }
}

// ✅ 替代方案 2: 同步初始化放 constructor
class UserProfile extends React.Component {
 constructor(props) {
 super(props);
 // 同步初始化 state
 this.state = {
 data: null,
 derivedValue: computeExpensiveValue(props.someProp)
 };
 }
 // ...
}
```

对比:

场景	componentWillMount	constructor	componentDidMount
初始化 state	✅ 可以 (但 constructor 更早)	✅ 最佳	❌ 已渲染
异步请求	⚠️ 重复调用	❌ 不合适	✅ 只执行一次
DOM 操作	❌ DOM 不存在	❌ DOM 不存在	✅ DOM 已挂载
事件监听	❌ 组件未挂载	❌ 组件未挂载	✅ 可以绑定

## 2. componentWillReceiveProps → getDerivedStateFromProps / 直接计算

```
// ❌ 废弃写法: 破坏单一数据源
class EmailInput extends React.Component {
 state = {
 email: this.props.email // 用 state 存派生数据
 };

 componentWillReceiveProps(nextProps) {
 // 每次 props 变化都会调用
 if (nextProps.email !== this.props.email) {
 this.setState({
 email: nextProps.email // 派生 state, 来源不唯一
 });
 }
 }

 render() {
 return <input value={this.state.email} />;
 }
}

// 问题: email 有 props 和 state 两个来源, 读哪个?

// ✅ 方案 1: getDerivedStateFromProps (有派生需求时)
class EmailInput extends React.Component {
 state = { email: '' };

 static getDerivedStateFromProps(props, state) {
 // 返回要更新 state 的对象, 返回 null 表示不更新
 if (props.email !== state.prevEmail) {
 return {
 email: props.email,
 prevEmail: props.email // 记住上一次的 props
 };
 }
 return null;
 }

 render() {
 return <input value={this.state.email} />;
 }
}
```

```

}

// ✅ 方案 2: 完全受控组件 (推荐)
function EmailInput({ email, onChange }) {
 return <input value={email} onChange={e => onChange(e.target.value)} />;
}

// ✅ 方案 3: 非受控组件 + key 重置
function EmailInput({ email, onChange }) {
 const [localValue, setLocalValue] = useState(email);
 // key 变化时重新创建组件
 return <input key={email} defaultValue={email}
 onChange={e => setLocalValue(e.target.value)} />;
}

```

### componentWillReceiveProps vs getDerivedStateFromProps 对比:

特性	componentWillReceiveProps	getDerivedStateFromProps
调用时机	接收新 props 后、render 前	接收新 props 后、render 前
返回值	无	返回要更新 state 的对象或 null
访问 this	✅ 可以访问当前 props/state	❌ 静态方法, 无法访问 this
副作用	✅ 可以 (但可能导致重复调用)	❌ 纯函数, 禁止副作用
多次调用	✅ Fiber 中可能多次	✅ 多次调用但纯函数无影响
推荐度	⚠️ 废弃	★ 有派生需求时使用

⚠️ **重要:** `getDerivedStateFromProps` 应极少使用。大多数场景下, **完全受控组件** (props 作为唯一数据源) 才是正确答案。

### 3. componentWillUpdate → getSnapshotBeforeUpdate + componentDidUpdate

```

// ❌ 废弃写法: 无法可靠获取 DOM
class ChatList extends React.Component {
 state = { messages: [] };

 componentWillUpdate() {
 // 危险: Fiber 中可能被多次调用
 // 且此时 DOM 还未更新, 但无法获取可靠的滚动位置
 this.scrollTop = this.list.scrollTop; // 可能不准确
 }

 render() {
 return (
 <div ref={e1 => this.list = e1}>
 {this.state.messages.map(msg => <div key={msg.id}>{msg.text}</div>)}
 </div>
);
 }
}

```

```

componentDidUpdate() {
 // 如果新消息到来，恢复滚动位置
 if (this.shouldScroll) {
 this.list.scrollTop = this.scrollHeight;
 }
}

// ✅ 正确写法: getSnapshotBeforeUpdate
class ChatList extends React.Component {
 state = { messages: [] };

 // 在 React 更新 DOM 之前同步调用
 // 返回值会传给 componentDidUpdate 的第三个参数
 getSnapshotBeforeUpdate(prevProps, prevState) {
 const list = this.listRef.current;
 if (prevProps.messages.length < this.props.messages.length) {
 // 新消息到来，记录当前滚动信息
 return {
 scrollHeight: list.scrollHeight,
 scrollTop: list.scrollTop,
 clientHeight: list.clientHeight
 };
 }
 return null;
 }

 componentDidUpdate(prevProps, prevState, snapshot) {
 // snapshot 就是 getSnapshotBeforeUpdate 返回的值
 if (snapshot) {
 const list = this.listRef.current;
 // 如果之前在底部，新消息后自动滚到底部
 const isAtBottom =
 snapshot.scrollTop + snapshot.clientHeight >= snapshot.scrollHeight - 50;
 if (isAtBottom) {
 list.scrollTop = list.scrollHeight;
 }
 }
 }


 render() {
 return (
 <div ref={this.listRef}>
 {this.props.messages.map(msg => <div key={msg.id}>{msg.text}</div>)}
 </div>
);
 }
}

```

**componentWillUpdate vs getSnapshotBeforeUpdate 对比:**

特性	componentWillUpdate	getSnapshotBeforeUpdate
调用时机	render 前 (DOM 更新前)	render 后、DOM 更新前 (Pre-commit 阶段)
读取 DOM	⚠️ 可读但不可靠 (可能被多次调用)	✅ 可靠 (只调用一次)
返回值	无	返回值传给 componentDidUpdate
适用场景	几乎没有安全场景	DOM 测量/快照
推荐度	⚠️ 废弃	★ 唯一的 DOM 快照方案

新旧生命周期完整对比



Hooks 替换 Class 生命周期完整示例

```
// ===== Class 组件写法 =====
class TimerWithLifecycle extends React.Component {
 constructor(props) {
 super(props);
 this.state = { seconds: 0, message: '' };
 }

 static getDerivedStateFromProps(props, state) {
 if (props.resetOnPropChange !== state.prevProp) {
 return { seconds: 0, prevProp: props.resetOnPropChange };
 }
 return null;
 }

 componentDidMount() {
 this.interval = setInterval(() => {
 this.setState(prev => ({ seconds: prev.seconds + 1 }));
 }, 1000);

 document.title = `Timer: ${this.state.seconds}s`;
 }

 componentDidUpdate(prevProps, prevState) {
 if (prevState.seconds !== this.state.seconds) {
 document.title = `Timer: ${this.state.seconds}s`;
 }
 }

 componentWillUnmount() {
```

```

clearInterval(this.interval);
}

getSnapshotBeforeUpdate() {
 return window.scrollToY; // DOM 快照
}

render() {
 return <div>Seconds: {this.state.seconds}</div>;
}
}

// ===== Hooks 写法 =====
function TimerWithHooks({ resetOnPropChange }) {
 const [seconds, setSeconds] = useState(0);

 // 等价 getDerivedStateFromProps
 const prevPropRef = useRef(resetOnPropChange);
 useEffect(() => {
 if (resetOnPropChange !== prevPropRef.current) {
 setSeconds(0);
 prevPropRef.current = resetOnPropChange;
 }
 }, [resetOnPropChange]);

 // 等价 componentDidMount + componentDidUpdate + componentWillUnmount
 useEffect(() => {
 const interval = setInterval(() => {
 setSeconds(prev => prev + 1);
 }, 1000);

 document.title = `Timer: ${seconds}s`;


 return () => clearInterval(interval); // 等价 componentWillUnmount
 }, [seconds]);

 return <div>Seconds: {seconds}</div>;
}

```

## Fiber 架构

Fiber 架构将虚拟 DOM 从递归不可中断的 Stack Reconciler 重构为可中断的 Fiber 链表结构，引入时间切片和优先级调度机制。




**Fiber 架构核心概念：**


- **Fiber Node**：每个组件对应一个 Fiber 节点，构成 Fiber 树（单链表结构）
- **双缓冲**：`current` 树（当前 UI）和 `workInProgress` 树（内存中构建的新树）

- **时间切片 (Time Slicing)** : 将一个渲染任务拆分成多个小单元, 每执行完一个单元就让出主线程
- **优先级调度**: 任务分优先级, 高优先级任务 (如用户输入) 可打断低优先级任务 (如数据加载)

## Reconciliation (协调) 过程








阶段	是否可中断	主要工作
Render	可中断	构建 workInProgress 树, diff 对比, 标记 effect
Pre-commit	不可中断	读取 DOM 快照 (getSnapshotBeforeUpdate)
Commit	不可中断	执行 DOM 操作, 触发生命周期

10 代码复用方案对比

🔗 HOC vs Render Props vs Hooks



维度	HOC	Render Props	Hooks
模式	装饰器模式	函数作为 children	组合式函数
命名冲突	⚠️ 容易冲突	✅ 不冲突	✅ 不冲突
嵌套层级	深	深（嵌套地狱）	浅
模板代码	多	多	少
推荐度	★★	★	★★★★★

HOC 示例:

```
function withSubscription(WrappedComponent, selectData) {
 return class extends React.Component {
 constructor(props) {
 super(props)
 this.state = { data: selectData(DataSource, props) }
 }
 render() {
 return <WrappedComponent data={this.state.data} {...this.props} />
 }
 }
}
```

Render Props 示例:


```
class DataProvider extends React.Component {
 state = { name: 'Tom' }
 render() {
 return <div>{this.props.render(this.state)}</div>
 }
}

// 使用: <DataProvider render={data => <h1>Hello {data.name}</h1>} />
```

## 第二部分：高级特性

### 1 Context API 深度应用

#### 🔄 Context 完整 workflows



## 实战：主题系统

```
// theme-context.ts
interface ThemeContextType {
 theme: { primary: string; background: string; text: string };
 toggleTheme: () => void;
 currentThemeName: 'light' | 'dark';
}

const ThemeContext = createContext<ThemeContextType | undefined>(undefined);

const themes = {
 light: { primary: '#007bff', background: '#ffffff', text: '#000000' },
 dark: { primary: '#0d6efd', background: '#1a1a1a', text: '#ffffff' }
};

export function ThemeProvider({ children }: { children: ReactNode }) {
 const [themeName, setThemeName] = useState<'light' | 'dark'>('light');
 const value: ThemeContextType = {
 theme: themes[themeName],
 toggleTheme: () => setThemeName(prev => prev === 'light' ? 'dark' : 'light'),
 currentThemeName: themeName
 };
 return <ThemeContext.Provider value={value}>{children}</ThemeContext.Provider>;
}

export function useTheme() {
 const context = useContext(ThemeContext);
 if (!context) throw new Error('useTheme must be used within ThemeProvider');
 return context;
}
```

### 🛒 实战：购物车 Context

```
``typescript
interface CartItem {
 id: number;
 name: string;
 price: number;
 quantity: number;
 image: string;
}

interface CartContextType {
 items: CartItem[];
 addItem: (item: CartItem) => void;
 removeItem: (id: number) => void;
 updateQuantity: (id: number, quantity: number) => void;
 clearCart: () => void;
 totalAmount: number;
 totalCount: number;
}
```

```

const CartContext = createContext<CartItem[] | undefined>(undefined);

export function CartProvider({ children }: { children: React.ReactNode }) {
 const [items, setItems] = useState<CartItem[]>([]);

 const addItem = useCallback((item: CartItem) => {
 setItems(prev => {
 const existing = prev.find(i => i.id === item.id);
 if (existing) {
 return prev.map(i =>
 i.id === item.id ? { ...i, quantity: i.quantity + item.quantity } : i
);
 }
 return [...prev, item];
 });
 }, []);

 const totalAmount = useMemo(() =>
 items.reduce((sum, item) => sum + item.price * item.quantity, 0),
 [items]
);

 const totalCount = useMemo(() =>
 items.reduce((sum, item) => sum + item.quantity, 0),
 [items]
);

 return (
 <CartContext.Provider value={{
 items, addItem,
 removeItem: (id) => setItems(prev => prev.filter(i => i.id !== id)),
 updateQuantity: (id, qty) => setItems(prev =>
 prev.map(i => i.id === id ? { ...i, quantity: qty } : i)
),
 clearCart: () => setItems([]),
 totalAmount, totalCount,
 }}>
 {children}
 </CartContext.Provider>
);
}

export function useCart() {
 const context = useContext(CartContext);
 if (!context) throw new Error('useCart must be used within CartProvider');
 return context;
}

```

## 购物车持久化 (localStorage)

```
export function CartProvider({ children }: { children: React.ReactNode }) {
 const [items, setItems] = useState<CartItem[]>(() => {
 try {
 const saved = localStorage.getItem('cart');
 return saved ? JSON.parse(saved) : [];
 } catch {
 return [];
 }
 });

 // 自动持久化
 useEffect(() => {
 localStorage.setItem('cart', JSON.stringify(items));
 }, [items]);

 // 多标签同步
 useEffect(() => {
 const handleStorage = (e: StorageEvent) => {
 if (e.key === 'cart' && e.newValue) {
 setItems(JSON.parse(e.newValue));
 }
 };
 window.addEventListener('storage', handleStorage);
 return () => window.removeEventListener('storage', handleStorage);
 }, []);

 // ... rest of the provider
}
```

## 2 状态管理完全指南

### 状态管理全景图

React 状态管理生态 (2026)			
本地状态	跨组件共享	全局状态	服务器状态
useState	Context API	Redux	TanStack Query
useReducer	useMemo(值)	Zustand	SWR
useRef		Jotai	Apollo
		MobX	RTK Query
		Valtio	
		Legend State	

 状态管理分类与演进

四个象限分类法：

象限	范围	典型方案	核心问题
本地	单个组件内	useState / useReducer / useRef	表单输入、UI 开关
共享	组件树内	Context API / 组合提升	主题、语言、用户
全局（客户端）	整个应用	Redux / Zustand / Jotai / MobX	缓存数据、复杂交互
全局（服务端）	服务端来源	TanStack Query / SWR / Apollo	API 数据同步

版本演进时间线：

2014: Redux 发布（Flux 理念 + 单一状态树）
2015: MobX 发布（响应式可变状态）
2016: Redux 成为 React 标配
2018: React Context + useReducer（内置替代方案）
2019: Recoil 发布（原子化先驱，Meta）
SWR 发布（stale-while-revalidate）
2020: Zustand 发布（极简 API，~1KB）
Jotai 发布（原子化改进，Recoil 竞争者）
TanStack Query v3（服务器状态管理）
2021: Valtio 发布（Proxy 响应式）
Redux Toolkit 成为官方推荐
2022: Legend State 发布（高性能信号式）
2023: Zustand v4 + Middleware
Jotai v2（突破性改进）
2024-2026: React 19 + Signal 状态库融合
Server State + Client State 界限模糊
Zustand v5 / Jotai v2 稳定

 实战：useState 状态模式

SKU 选择器

```
interface SKU {
 color: string;
 size: string;
 stock: number;
 price: number;
}

function SKUSelector({ skus }: { skus: SKU[] }) {
 const [selectedColor, setSelectedColor] = useState('');
 const [selectedSize, setSelectedSize] = useState('');

 const availableSizes = useMemo(() =>
 [...new Set(skus.filter(s => !selectedColor || s.color === selectedColor).map(s =>
 s.size))],
```



```

[skus, selectedColor]
);

const currentSKU = useMemo(() =>
 skus.find(s => s.color === selectedColor && s.size === selectedSize),
 [skus, selectedColor, selectedSize]
);



return (
 <div>
 <div className="mb-4">
 <label className="block mb-2">颜色: </label>
 <div className="flex gap-2">
 {[...new Set(skus.map(s => s.color))].map(color => (
 <button key={color}
 onClick={() => { setSelectedColor(color); setSelectedSize(''); }}
 className={`px-4 py-2 rounded ${selectedColor === color ? 'bg-blue-500 text-white' : 'bg-gray-200'}`}>
 {color}
 </button>
)]}
 </div>
 </div>

 <div className="mb-4">
 <label className="block mb-2">尺寸: </label>
 <div className="flex gap-2">
 {availableSizes.map(size => (
 <button key={size}
 onClick={() => setSelectedSize(size)}
 className={`px-4 py-2 rounded ${selectedSize === size ? 'bg-blue-500 text-white' : 'bg-gray-200'}`}>
 {size}
 </button>
)]}
 </div>
 </div>

 {currentSKU && (
 <div className="p-4 bg-gray-50 rounded">
 <p>价格: ¥{currentSKU.price}</p>
 <p>库存: {currentSKU.stock > 0 ? `${currentSKU.stock}件` : '已售罄'}</p>
 </div>
)}
 </div>
);
}

```

## 状态提升 (Lifting State Up)



```
function Parent() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 return (
 <div>
 <CounterDisplay count={count} />
 <CounterControls count={count} setCount={setCount} />
 </div>
);
}

function CounterDisplay({ count }: { count: number }) {
 return <h2>计数: {count}</h2>;
}
```

```
function CounterControls({ count, setCount }: {
 count: number;
 setCount: React.Dispatch<React.SetStateAction<number>>;
}) {
 return (
 <div>
 <button onClick={() => setCount(c => c + 1)}>+</button>
 <button onClick={() => setCount(c => c - 1)}>-</button>
 </div>
);
}
```

## Immer: 复杂状态简化

```
import { produce } from 'immer';

interface User {
 name: string;
 address: { city: string; district: string; detail: string };
 hobbies: string[];
}

const [user, setUser] = useState<User>({
 name: '张三',
 address: { city: '北京', district: '海淀', detail: '...' },
 hobbies: ['读书', '跑步'],
});

// Immer: 以可变的方式写不可变逻辑
function updateAddress(district: string) {
 setUser(produce(draft => {
 draft.address.district = district;
 }));
}

function addHobby(hobby: string) {
 setUser(produce(draft => {
 draft.hobbies.push(hobby);
 }));
}

// State 不可变更新速查
// ✖ 直接修改: todos.push('c'), setTodos(todos) → 不触发渲染
// ✔ 添加: setTodos([...todos, 'c'])
// ✔ 删除: setTodos(todos.filter(t => t !== 'a'))
// ✔ 修改: setTodos(todos.map(t => t === 'a' ? 'A' : t))
```

# 主流方案快速对比

方案	范式	Bundle	Star	学习曲线	TS 支持	适用规模
useState	不可变	0KB (内置)	—	● 极低	✓	单组件
Context + useReducer	不可变	0KB (内置)	—	● 低	✓	小功能
Zustand	不可变	~1KB	50k+	● 低	✓ 优秀	中/大型
Jotai	原子不可变	~3KB	22k+	● 低	✓ 优秀	中/大型
Valtio	可变 (Proxy)	~2KB	9k+	● 低	✓ 好	中/大型
MobX	可变 (Proxy)	~16KB	27k+	● 中	⚠ 一般	中/大型
Redux Toolkit	不可变 (Immer)	~12KB	60k+	● 中高	✓ 优秀	大型企业
TanStack Query	不可变 (缓存)	~13KB	45k+	● 中	✓ 优秀	任意 (服务端)
Legend State	信号式	~3KB	4k+	● 低	✓ 好	中/大型

## 🏆 方案深度对比

### 1. Zustand — 极简全局状态 (💡 推荐首选)

```
import { create } from 'zustand';
import { devtools, persist, subscribeWithSelector } from 'zustand/middleware';

interface BearStore {
 bears: number;
 fishes: number;
 addBear: () => void;
 consumeFish: (n: number) => void;
}

export const useBearStore = create<BearStore>()(
 subscribeWithSelector(
 devtools(
 persist(
 (set) => ({
 bears: 0,
 fishes: 10,
 addBear: () => set((s) => ({ bears: s.bears + 1 })),
 })
)
)
)
)
```

```

 consumeFish: (n) => set((s) => ({ fishes: s.fishes - n })),
 },
 { name: 'bear-storage' }
),
 { name: 'BearStore' }
)
);

// 组件外读写
const bears = useBearStore.getState().bears;
useBearStore.getState().addBear();
useBearStore.subscribe((s) => console.log('changed:', s.bears));

// 选择器自动优化重渲染
function BearCounter() {
 const bears = useBearStore((s) => s.bears);
 return <h1>{bears} bears</h1>;
}

// 组合多个选择器
const { bears, fishes } = useBearStore((s) => ({ bears: s.bears, fishes: s.fishes }),
shallow);

```

### Zustand vs Context 核心差异:

- Context 导致 Provider 嵌套地狱, Zustand 无 Provider
- Context 会重渲染所有消费者, Zustand 选择器精确订阅
- Zustand 可在组件外读写 (Router/Promise 回调)

## 2. Redux Toolkit — 大型企业标准

```

import { createSlice, configureStore } from '@reduxjs/toolkit';
import { useDispatch, useSelector } from 'react-redux';

// slice: action + reducer 自动生成
const counterSlice = createSlice({
 name: 'counter',
 initialState: { value: 0 },
 reducers: {
 increment: (state) => { state.value += 1; }, // Immer 可变写法
 decrement: (state) => { state.value -= 1; },
 incrementByAmount: (state, action) => { state.value += action.payload; },
 },
});


// 异步 thunk
const incrementAsync = createAsyncThunk('counter/fetchCount', async (amount: number) => {
 const response = await fetch('/api/count');
 return response.json() as number;
});

```

```
const store = configureStore({
 reducer: { counter: counterSlice.reducer },
 middleware: (gDM) => gDM().concat(logger),
});

// Hooks 封装 + TypeScript 类型
type RootState = ReturnType<typeof store.getState>;
type AppDispatch = typeof store.dispatch;
export const useAppSelector = useSelector.withTypes<RootState>();
export const useAppDispatch = useDispatch.withTypes<AppDispatch>();

function Counter() {
 const count = useAppSelector((s) => s.counter.value);
 const dispatch = useAppDispatch();
 return <button onClick={() => dispatch(increment())}>{count}</button>;
}
```



**Redux 中间件洋葱模型：**



### 3. Jotai — 原子化状态

```
import { atom, useAtom, useAtomValue, useSetAtom } from 'jotai';
import { atomWithStorage, splitAtom, loadable } from 'jotai/utils';

// 基础原子
const countAtom = atom(0);

// 派生原子（懒计算，自动缓存）
const doubledAtom = atom((get) => get(countAtom) * 2);

// 异步原子
const userAtom = atom(async () => {
 const res = await fetch('/api/user');
 return res.json();
});

// 存储原子（自动持久化）
const themeAtom = atomWithStorage('theme', 'light');

// 拆分原子（数组管理）
const itemsAtom = atom([{ id: 1, text: 'hello' }]);
const itemAtomsAtom = splitAtom(itemsAtom);

function Counter() {
 const count = useAtomValue(countAtom); // 只读
 const setCount = useSetAtom(countAtom); // 只写
 return <button onClick={() => setCount(c => c + 1)}>{count}</button>;
}

// 异步 + loading 状态
function User() {
 const user = useAtomValue(loadable(userAtom));
 if (user.state === 'loading') return <Spinner />;
 if (user.state === 'hasError') return <Error message={user.error} />;
 return <div>{user.data.name}</div>;
}
```

维度	Context API	Jotai	Recoil (已停更)
渲染优化	✗ 所有消费者重渲染	✓ 仅关联原子变化	✓ 仅关联原子变化
组合性	✗ 多层 Provider 嵌套	✓ 原子自由组合	✓ 原子自由组合
异步支持	✗ 需手动管理	✓ loadable / 异步原子	✓ selector
Bundle	0KB	~3KB	~15KB
维护状态	✓ 活跃	✓ 活跃	✗ Meta 已不推荐



## 4. MobX — 可变响应式

```
import { makeAutoObservable } from 'mobx';
import { observer } from 'mobx-react-lite';

// 可观察状态 (class-based)
class TodoStore {
 todos: Todo[] = [];
 filter: 'all' | 'active' | 'completed' = 'all';

 constructor() {
 makeAutoObservable(this); // 自动将属性转为 observable
 }

 // action: 修改状态
 addTodo(text: string) {
 this.todos.push({ id: Date.now(), text, completed: false });
 }

 // computed: 自动衍生
 get filteredTodos() {
 if (this.filter === 'all') return this.todos;
 return this.todos.filter(t => t.completed === (this.filter === 'completed'));
 }
}

const todoStore = new TodoStore();

// 组件自动追踪依赖
const TodoList = observer(({ store }: { store: TodoStore }) => (

 {store.filteredTodos.map(todo => (
 <li key={todo.id}>{todo.text}
))}

));
```

### MobX 与 Zustand 核心差异:

- MobX 可变响应式 (类似 Vue reactive) , Zustand 不可变 (类似 React setState)
- MobX 自动追踪依赖, Zustand 手动选择器
- MobX 更适合 OOP 思维, Zustand 更适合函数式

## 5. Valtio — Proxy 响应式

```
import { proxy, useSnapshot } from 'valtio';

// Proxy 代理对象, 类似 Vue reactive
const state = proxy({
 count: 0,
 user: { name: 'John', todos: [] as Todo[] },
});
```

```
// mutations
state.count++;
state.user.todos.push({ id: 1, text: 'hello' });

// 组件订阅快照（不可变）
function Counter() {
 const snap = useSnapshot(state); // 只读快照
 return <button onClick={() => state.count++}>{snap.count}</button>;
}

// 派生状态
const doubled = ref(0);
subscribe(state, () => { doubled.value = state.count * 2; });
```

## 6. Legend State — 信号式高性能

```
import { observable, useObservable, batch } from '@legendapp/state';

// 信号式状态（类似 Angular Signals）
const state = observable({
 count: 0,
 user: { name: '' },
});

// 精确依赖追踪，无需选择器
function Counter() {
 const count = useObservable(state.count);
 return <button onClick={() => state.count.set(c => c + 1)}>{count}</button>;
}

// 批量更新（合并触发）
batch(() => {
 state.count.set(5);
 state.user.name.set('Jane');
});
```


## 八维对比矩阵

维度	useState	Zustand	Redux Toolkit	Jotai	MobX	Valtio	TanStack Query
范式	不可变	不可变	不可变(Immer)	不可变	可变	Proxy	不可变
Bundle	0KB	~1KB	~12KB	~3KB	~16KB	~2KB	~13KB
模板代码	无	极少	中	少	少	极少	少
组件外访问	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
异步支持	✗	Promise	createAsyncThunk	atom(async)	flow	proxy +	✓ 内置
中间件	—	persist/imber	thunk/saga	utils	—	—	查询/变更
DevTools	React DevTools	Zustand DevTools	Redux DevTools	Jotai DevTools	MobX DevTools	—	React Query Devtools

维度	useState	Zustand	Redux Toolkit	Jotai	MobX	Valtio	TanStack Query
SSR 友好	✓	✓	✓	✓	⚠	✓	✓



# 技术选型决策树



## 性能基准（粗略）

# 更新 1000 个状态项 + 订阅组件重渲染 (ms)


Zustand:	~2ms	(选择器精确订阅)
Jotai:	~3ms	(原子级依赖追踪)
Mobx:	~4ms	(自动追踪)
Valtio:	~3ms	(Proxy + 快照对比)
Redux:	~8ms	(全量 selector 检查)
Context:	~15ms	(所有消费者重渲染)

# Bundle 体积 (gzip)

Zustand:	1.2KB
Valtio:	1.8KB
Jotai:	2.5KB
Mobx:	12KB
RTK:	10KB
TanStack Q:	11KB

## 3 路由完全指南

### 📌 React Router 实现原理



## 🗺️ 完整路由配置

```
import { createBrowserRouter, RouterProvider, Outlet } from 'react-router-dom';

const router = createBrowserRouter([
 {
 path: '/',
 element: <RootLayout />,
 children: [
 { index: true, element: <Home /> },
 { path: 'about', element: <About /> },
 {
 path: 'dashboard',
 element: <DashboardLayout />,
 children: [
 { index: true, element: <DashboardHome /> },
 { path: 'settings', element: <Settings /> },
],
 },
],
 },
 { path: 'products/:id', element: <ProductDetail /> },
 { path: '*', element: <NotFound /> }
]);
```

```

]
 }
});

function RootLayout() {
 return <div><Header /><Outlet /></div>;
}

export default function App() {
 return <RouterProvider router={router} />;
}

```

### 参数读取与导航:

```

function ProductDetail() {
 const { id } = useParams<{ id: string }>();
 const navigate = useNavigate();
 return <div>Product: {id}<button onClick={() => navigate('/')}>返回</button></div>;
}

// 受保护路由
function ProtectedRoute({ children }: { children: ReactNode }) {
 const isAuthenticated = useAuth();
 return isAuthenticated ? children : <Navigate to="/login" />;
}

```

## 📌 loaders / actions (v6.4+)

```

const router = createBrowserRouter([
 {
 path: '/products/:id',
 element: <ProductDetail />,
 loader: async ({ params }) => {
 const product = await fetch(`/api/products/${params.id}`);
 return product.json();
 },
 action: async ({ request, params }) => {
 const formData = await request.formData();
 await fetch(`/api/products/${params.id}`, { method: 'PUT', body: formData });
 return { success: true };
 },
 },
]);

function ProductDetail() {
 const product = useLoaderData();
 const actionData = useActionData();
 return (
 <div>
 <h1>{product.name}</h1>
 <Form method="put">
 <input name="price" defaultValue={product.price} />

```

```

 <button type="submit">更新</button>
 {actionData?.success && <p>更新成功</p>}
 </Form>
 </div>
);
}

```

**defer / Await (延迟数据加载) :**

```

async function loader() {
 const reviewsPromise = fetch('/api/reviews').then(r => r.json());
 return defer({
 product: await fetch('/api/product').then(r => r.json()),
 reviews: reviewsPromise,
 });
}

function ProductPage() {
 const data = useLoaderData();
 return (
 <div>
 <ProductDetail product={data.product} />
 <Suspense fallback={<ReviewsSkeleton />}>
 <Await resolve={data.reviews}>
 {(reviews) => <ReviewsList reviews={reviews} />}
 </Await>
 </Suspense>
 </div>
);
}

```

## 4 表单系统

### 受控组件完整示例

```

interface FormData {
 name: string;
 email: string;
 password: string;
 agreeTerms: boolean;
}

function RegistrationForm() {
 const [formData, setFormData] = useState<FormData>({
 name: '', email: '', password: '', agreeTerms: false
 });
 const [errors, setErrors] = useState<Partial<FormData>>({});

 const handleChange = (e: ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
 const { name, type, value, checked } = e.target;

```

```

 setFormData(prev => ({ ...prev, [name]: type === 'checkbox' ? checked : value }));
 };

 const validate = (): boolean => {
 const newErrors: Partial<FormData> = {};
 if (!formData.name) newErrors.name = '姓名必填';
 if (!formData.email) newErrors.email = '邮箱必填';
 if (!formData.password || formData.password.length < 6) newErrors.password = '密码至少6个字符';
 setErrors(newErrors);
 return Object.keys(newErrors).length === 0;
 };

 const handleSubmit = async (e: FormEvent) => {
 e.preventDefault();
 if (!validate()) return;
 await submitForm(formData);
 };

 return (
 <form onSubmit={handleSubmit}>
 <input name="name" value={formData.name} onChange={handleChange} />
 {errors.name && {errors.name}}
 <input type="email" name="email" value={formData.email} onChange={handleChange} />
 <input type="checkbox" name="agreeTerms" checked={formData.agreeTerms} onChange={handleChange} />
 <button type="submit">提交</button>
 </form>
);
}

```

## 5 组件设计模式

### 复合组件 (Compound Component)

```

const AccordionContext = createContext(null);

function Accordion({ children }) {
 const [openIndex, setOpenIndex] = useState(null);
 return (
 <AccordionContext.Provider value={{ openIndex, setOpenIndex }}>
 <div className="accordion">{children}</div>
 </AccordionContext.Provider>
);
}

function Item({ index, children }) {
 const { openIndex, setOpenIndex } = useContext(AccordionContext);
 const isOpen = openIndex === index;
 return (
 <div className="accordion-item">

```

```

 <button onClick={() => setOpenIndex(isopen ? null : index)}>{children}</button>
 {isopen && <div>{children}</div>}
 </div>
);
}

Accordion.Item = Item;
// 使用: <Accordion><Accordion.Item index={0}>内容</Accordion.Item></Accordion>

```

## Render Props 模式

```

function MouseTracker({ render }: { render: (data: MousePosition) => ReactNode }) {
 const [position, setPosition] = useState({ x: 0, y: 0 });
 useEffect(() => {
 const handleMouseMove = (e: MouseEvent) => setPosition({ x: e.clientX, y: e.clientY });
 window.addEventListener('mousemove', handleMouseMove);
 return () => window.removeEventListener('mousemove', handleMouseMove);
 }, []);
 return render(position);
}

```

## Control Props (受控属性)

```

function Toggle({ on, onChange, defaultOn = false }) {
 const isControlled = on !== undefined;
 const [internalOn, setInternalOn] = useState(defaultOn);
 const isOn = isControlled ? on : internalOn;

 function toggle() {
 if (isControlled) onChange?.(!isOn);
 else setInternalOn(!isOn);
 }

 return <button onClick={toggle}>{isOn ? 'ON' : 'OFF'}</button>;
}

```

## State Reducer (状态归约器)

```

function useToggle({ reducer = defaultReducer } = {}) {
 const [state, dispatch] = useReducer(reducer, { on: false });
 return { on: state.on, toggle: () => dispatch({ type: 'toggle' }) };
}

function customReducer(state, action) {
 switch (action.type) {
 case 'toggle': return { on: !state.on };
 default: return state;
 }
}

```



# 第三部分：工程实践

## 1 工程化与测试

### 🔧 测试策略

层级	工具	测试内容
单元测试	Vitest + React Testing Library	组件、Hooks、工具函数
集成测试	Vitest + RTL	组件交互、数据流
E2E 测试	Playwright / Cypress	用户流程

#### Vitest + React Testing Library:

```
import { render, screen, fireEvent } from '@testing-library/react';
import { describe, it, expect } from 'vitest';

describe('Counter', () => {
 it('renders initial count', () => {
 render(<Counter />);
 expect(screen.getByText('Count: 0')).toBeInTheDocument();
 });

 it('increments count on click', () => {
 render(<Counter />);
 fireEvent.click(screen.getByText('+1'));
 expect(screen.getByText('Count: 1')).toBeInTheDocument();
 });
});
```

#### Hooks 测试:

```
import { renderHook, act } from '@testing-library/react';

describe('useCounter', () => {
 it('should increment counter', () => {
 const { result } = renderHook(() => useCounter());
 act(() => { result.current.increment(); });
 expect(result.current.count).toBe(1);
 });
});
```

#### E2E 测试 (Playwright) :

```
import { test, expect } from '@playwright/test';

test('user can complete purchase flow', async ({ page }) => {
 await page.goto('/products');
 await page.click('[data-testid="add-to-cart"]');
 await expect(page.locator('.cart-count')).toHaveText('1');
});
```

## 🔧 构建工具

工具	用途
Vite	开发/构建 (推荐)
Turbopack	Next.js 构建
Webpack	传统项目

## 2 [Next.js](#) (React 元框架)

### 🕒 App Router vs Pages Router

Pages Router (旧) :

```
pages/
 index.tsx → /
 about.tsx → /about
 blog/[slug].tsx → /blog/:slug
```

App Router (新, 推荐) :

```
app/
 page.tsx → /
 layout.tsx → 根布局
 about/page.tsx → /about
 blog/[slug]/page.tsx → /blog/:slug
```

Layout 嵌套布局:

```
// app/layout.tsx - 根布局
export default function RootLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {
 return (
 <html>
 <body>
 <Header />
 <main>{children}</main>
 <Footer />
 </body>
 </html>
);
}
```

```

);
 }

// app/dashboard/layout.tsx - 仪表盘布局
export default function DashboardLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {
 return <section><DashboardSidebar />{children}</section>;
}

```

loading / error / not-found 边界:

```

// app/dashboard/loading.tsx
export default function Loading() {
 return <div>Loading dashboard...</div>;
}

// app/dashboard/error.tsx
'use client';
export default function Error({ error, reset }: { error: Error; reset: () => void }) {
 return <div><h2>Something went wrong!</h2><button onClick={() => reset()}>Try
again</button></div>;
}

```

## 数据获取模式

```

// Server-side fetching (async 组件 fetch)
async function PostsPage() {
 const posts = await fetch('https://api.example.com/posts', {
 next: { revalidate: 60 } // ISR: 60秒后重新验证
 }).then(r => r.json());

 return {posts.map(post => <li key={post.id}>{post.title})};
}

// Static Generation (构建时)
export const dynamic = 'force-static';

// ISR (增量静态再生)
async function ProductPage({ params }: { params: { id: string } }) {
 const product = await fetch(`/api/products/${params.id}`, {
 next: { revalidate: 300 }
 }).then(r => r.json());
 return <ProductDetail product={product} />;
}



// Streaming SSR
async function Dashboard() {
 return (
 <div>
 <h1>Dashboard</h1>
 <Suspense fallback={<SlowWidgetSkeleton />}>
 <SlowWidget />
 </Suspense>
 </div>
);
}


```

```
 </div>
);
}
```

## 缓存策略

多层缓存体系：





缓存类型	作用	控制方式
Full Route Cache	静态路由构建时缓存	<code>revalidate</code> / <code>dynamic</code>
Data Cache	fetch 响应缓存	<code>cache: 'no-store'</code> / <code>next: { revalidate }</code>
Router Cache	客户端预加载	<code>prefetch</code> / <code>&lt;Link prefetch&gt;</code>

 **Next.js vs Remix vs Gatsby**

维度	Next.js	Remix	Gatsby
渲染模式	SSR/SSG/ISR/CSR	SSR + 渐进增强	纯 SSG
路由	App Router (RSC) + Pages Router	嵌套路由 + loaders	基于 GraphQL
数据获取	服务端 fetch / RSC	loaders / actions	GraphQL 查询
缓存	多层缓存策略	HTTP 缓存优先	静态文件 CDN
学习曲线	中等	低	中
适用场景	通用/企业级	SaaS/CRUD	内容型网站

**3 开发环境搭建与 TypeScript 集成**

 **环境要求**

Node.js 18+  
npm / yarn / pnpm  
VS Code + ESLint + Prettier 插件

## ⚡ Vite + React 19 项目创建

```
npm create vite@latest my-react-app -- --template react-ts
cd my-react-app
npm install
npm run dev
```

## 📁 项目目录结构

```
my-react-app/
├── index.html # 入口 HTML
├── src/
│ ├── main.tsx # 应用入口
│ ├── App.tsx # 根组件
│ ├── App.css
│ ├── index.css
│ ├── assets/
│ └── vite-env.d.ts
├── package.json
├── tsconfig.json
├── vite.config.ts
└── public/
```

## 📦 package.json 配置

```
{
 "name": "my-react-app",
 "private": true,
 "version": "0.0.0",
 "type": "module",
 "scripts": {
 "dev": "vite",
 "build": "tsc && vite build",
 "lint": "eslint .",
 "preview": "vite preview"
 },
 "dependencies": {
 "react": "^19.0.0",
 "react-dom": "^19.0.0"
 },
 "devDependencies": {
 "@types/react": "^19.0.0",
 "@types/react-dom": "^19.0.0",
 "@vitejs/plugin-react": "^4.0.0",
 "typescript": "^5.0.0",
 "vite": "^6.0.0"
 }
}
```

## vite.config.ts 配置

```
import { defineConfig } from 'vite';
import react from '@vitejs/plugin-react';
import path from 'path';

export default defineConfig({
 plugins: [react()],
 resolve: {
 alias: {
 '@': path.resolve(__dirname, './src'),
 },
 },
 server: {
 port: 3000,
 open: true,
 },
});
```

## CSS 方案对比

方案	作用域	动态样式	运行时	Bundle
原生 CSS	全局	✗	无	0
CSS Modules	组件级	✗	无	0
Styled-components	组件级	✓ 主题	✓ 有	~15KB
Tailwind CSS	全局	✓ 条件	无	可 tree-shake

### CSS Modules 示例:

```
/* Card.module.css */
.card {
 border: 1px solid #e0e0e0;
 border-radius: 8px;
 padding: 16px;
}
.title {
 font-size: 18px;
 font-weight: 600;
}
```



```
import styles from './Card.module.css';

function Card({ title, children }) {
 return (
 <div className={styles.card}>
 <h2 className={styles.title}>{title}</h2>
 {children}
 </div>
);
}
```

### Styled-components 示例:

```
import styled, { css } from 'styled-components';

const Button = styled.button<{ $primary?: boolean }>`
 padding: 12px 24px;
 border-radius: 6px;
 font-size: 16px;
 border: none;
 cursor: pointer;

 ${({ $primary }) => $primary && css`
 background: #007bff;
 color: white;
 &:hover {
 background: #0056b3;
 }
 `}
`;
```

## TypeScript 集成

### tsconfig.json 核心配置:

```
{
 "compilerOptions": {
 "strict": true,
 "jsx": "react-jsx",
 "target": "ES2020",
 "module": "ESNext",
 "moduleResolution": "bundler",
 "skipLibCheck": true
 }
}
```

### 组件 Props 类型声明:

```
// type 别名
type ButtonProps = {
 label: string;
```

```

onClick: () => void;
variant?: 'primary' | 'secondary' | 'danger';
disabled?: boolean;
size?: 'sm' | 'md' | 'lg';
};

// interface
interface CardProps {
 title: string;
 children: React.ReactNode;
 footer?: React.ReactNode;
 className?: string;
}

```

### interface extends 继承:

```

interface BaseInputProps {
 label: string;
 error?: string;
 required?: boolean;
 disabled?: boolean;
}

interface TextInputProps extends BaseInputProps {
 type?: 'text' | 'email' | 'password';
 placeholder?: string;
 value: string;
 onChange: (value: string) => void;
}

```

### React 事件类型:

```

// 鼠标事件
function handleClick(e: React.MouseEvent<HTMLButtonElement>) {
 console.log(e.clientX, e.clientY);
}

// 表单事件
function handleChange(e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) {
 console.log(e.target.value);
}

// 表单提交
function handleSubmit(e: React.FormEvent<HTMLFormElement>) {
 e.preventDefault();
 console.log('submitted');
}

// 键盘事件
function handleKeyDown(e: React.KeyboardEvent<HTMLInputElement>) {
 if (e.key === 'Enter') console.log('pressed enter');
}

```

## useState 类型安全:

```
// 类型推断
const [count, setCount] = useState(0); // type: number

// 显式类型
const [user, setUser] = useState<User | null>(null);

// 联合类型
type Status = 'idle' | 'loading' | 'success' | 'error';
const [status, setStatus] = useState<Status>('idle');
```

## .d.ts 类型声明文件:

```
// src/types/global.d.ts
declare module '*.module.css' {
 const classes: { readonly [key: string]: string };
 export default classes;
}

declare module '*.svg' {
 const content: string;
 export default content;
}

// 为环境变量添加类型
/// <reference types="vite/client" />
interface ImportMetaEnv {
 readonly VITE_API_URL: string;
 readonly VITE_APP_TITLE: string;
}
```

## 4 React 最佳实践

### 🐱‍💻 现代组件模式

#### Props Collection (属性集合) :

```
function useToggle() {
 const [on, setOn] = useState(false);
 const toggle = () => setOn(!on);

 const getTogglerProps = ({ onClick, ...props } = {}) => ({
 'aria-expanded': on,
 onClick: () => { onClick?.(); toggle(); },
 ...props,
 });

 return { on, toggle, getTogglerProps };
}
```

```
function MyComponent() {
 const { on, getToggleProps } = useToggle();
 return <button {...getToggleProps({ onClick: () => console.log('clicked') }})>
 {on ? 'ON' : 'OFF'}
 </button>;
}
```

 Bundle 分析优化

- 使用 vite-bundle-visualizer 或 webpack-bundle-analyzer
- 动态导入大型库 (import('moment') → 按需使用)
- 使用 lodash-es 替代 lodash

 组件通信方式总结

方式	适用场景	方向
props	父子组件	父→子
回调函数	父子组件	子→父
共同父组件转发	兄弟组件	—
Context API	跨层级	祖先→后代
Redux / Zustand	任意组件	全局

 5 Tailwind CSS 原子化样式

Tailwind CSS 是**原子化 CSS** 框架，提供大量工具类（utility class）来快速构建 UI，不命名、不冲突、不冗余。

CSS 四大痛点 vs Tailwind 魔法

传统 CSS 痛点	Tailwind 解决方案
命名困难（BEM/语义化）	不命名，直接用工具类
样式冲突（全局污染）	作用域天然隔离
重复代码多	组合可复用工具类
难以维护	修改即改 HTML

React + Tailwind CSS 开发配置

```
npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite
```

```
// vite.config.ts
import { defineConfig } from 'vite';
import react from '@vitejs/plugin-react';
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite';

export default defineConfig({
 plugins: [react(), tailwindcss()],
});
```

```
/* index.css */
@import "tailwindcss";
```

## Flex 三板斧

```
<div className="flex justify-center items-center h-screen">
 <div className="flex-1 bg-blue-500 p-4">项目1</div>
 <div className="flex-1 bg-green-500 p-4">项目2</div>
 <div className="flex-1 bg-red-500 p-4">项目3</div>
</div>
```

## Grid 网格布局

```
<div className="grid grid-cols-3 gap-4">
 {products.map(product => (
 <div key={product.id} className="bg-white rounded-lg shadow p-4">
 <h3>{product.name}</h3>
 </div>
))}
</div>
```

## 响应式：手机、平板、PC 三屏联动

```
<div className="
 grid
 grid-cols-1 /* 手机：1列 */
 sm:grid-cols-2 /* 平板：2列 */
 lg:grid-cols-3 /* 桌面：3列 */
 xl:grid-cols-4 /* 大屏：4列 */
 gap-4
 p-4
">
 {products.map(product => (
 <ProductCard key={product.id} product={product} />
))}
</div>
```

## 状态特效

```
<button className="
 px-6 py-3 bg-blue-600 text-white rounded-lg font-semibold
 hover:bg-blue-700 hover:shadow-lg hover:scale-105
 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-400
 transition-all duration-200
">
 悬停发光按钮
</button>

<input className="
 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg
 focus:border-blue-500 focus:ring-2 focus:ring-blue-200
 outline-none transition-all duration-200
" />
```

## 黑暗模式

```
function ThemedCard() {
 const [dark, setDark] = useState(false);

 return (
 <div className={dark ? 'dark' : ''}>
 <div className="bg-white dark:bg-gray-800 text-black dark:text-white p-6 rounded-lg shadow">
 <h2 className="text-xl font-bold">暗黑模式切换</h2>
 <p className="mt-2 text-gray-600 dark:text-gray-300">
 使用 Tailwind 的 dark: 前缀实现
 </p>
 <button
 onClick={() => setDark(!dark)}
 className="mt-4 px-4 py-2 bg-blue-500 dark:bg-yellow-500 text-white rounded"
 >
 切换 {dark ? '亮色' : '暗黑'} 模式
 </button>
 </div>
 </div>
);
}
```


## 主题与指令：自定义 CSS 变量

```
@import "tailwindcss";

@theme {
 --color-primary: #007bff;
 --color-secondary: #6c757d;
 --color-accent: #ffc107;
}
```

## 6 全栈实战：认证与购物车系统

### 🔑 JWT 认证原理



JWT 结构: Header.Payload.Signature

```
Header: { "alg": "HS256", "typ": "JWT" }
Payload: { "sub": "user123", "iat": 1516239022, "exp": 1516242622 }
Signature: HMACSHA256(base64UrlEncode(header) + "." + base64UrlEncode(payload), secret)
```

### 🔑 自定义 Auth Hook

```
interface AuthState {
 user: User | null;
 token: string | null;
 loading: boolean;
 error: string | null;
```

```

}

function useAuth() {
 const [state, setState] = useState<AuthState>(() => {
 const token = localStorage.getItem('token');
 const user = localStorage.getItem('user');
 return {
 token,
 user: user ? JSON.parse(user) : null,
 loading: false,
 error: null,
 };
 });

 const login = useCallback(async (email: string, password: string) => {
 setState(prev => ({ ...prev, loading: true, error: null }));
 try {
 const res = await fetch('/api/auth/login', {
 method: 'POST',
 headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
 body: JSON.stringify({ email, password }),
 });
 if (!res.ok) throw new Error('登录失败');
 const data = await res.json();
 localStorage.setItem('token', data.token);
 localStorage.setItem('user', JSON.stringify(data.user));
 setState({ user: data.user, token: data.token, loading: false, error: null });
 return true;
 } catch (err) {
 setState(prev => ({ ...prev, loading: false, error: (err as Error).message }));
 return false;
 }
 }, []);

 const logout = useCallback(() => {
 localStorage.removeItem('token');
 localStorage.removeItem('user');
 setState({ user: null, token: null, loading: false, error: null });
 }, []);

 return { ...state, login, logout, isAuthenticated: !!state.token };
}

```

## 路由守卫 + Token 管理

```

function AuthGuard({ children }: { children: React.ReactNode }) {
 const { isAuthenticated, token } = useAuth();

 if (!isAuthenticated) {
 return <Navigate to="/login" state={{ from: location }} replace />;
 }
}

```



```
// Token 过期检查
if (token) {
 const payload = JSON.parse(atob(token.split('.')[1]));
 if (payload.exp * 1000 < Date.now()) {
 return <Navigate to="/login" replace />;
 }
}

return <>{children}</>;
}

// 路由配置
<Route path="/checkout" element={
 <AuthGuard>
 <CheckoutPage />
 </AuthGuard>
} />
```

## 本地存储 vs 后端数据：联网版购物车

```
function useSyncCart() {
 const { isAuthenticated } = useAuth();
 const localCart = useLocalStorage<CartItem[]>('cart', []);
 const [serverCart, setServerCart] = useState<CartItem[]>([]);

 // 登录后：将本地购物车同步到服务器
 useEffect(() => {
 if (isAuthenticated && localCart[0].length > 0) {
 syncCartToServer(localCart[0]);
 localCart[1]([]);
 fetchServerCart().then(setServerCart);
 }
 }, [isAuthenticated]);

 const items = isAuthenticated ? serverCart : localCart[0];
 const setItems = isAuthenticated ? setServerCart : localCart[1];

 return { items, setItems };
}
```

## 从购物车到支付成功

```
function CheckoutFlow() {
 const { items, totalAmount } = useCart();
 const [step, setStep] = useState<'cart' | 'shipping' | 'payment' | 'confirm'>('cart');
 const [orderId, setOrderId] = useState<string | null>(null);

 const handlePlaceOrder = async () => {
 try {
 const res = await fetch('/api/orders', {
 method: 'POST',

```

```

 headers: {
 'Content-Type': 'application/json',
 Authorization: `Bearer ${localStorage.getItem('token')}`,
 },
 body: JSON.stringify({ items, totalAmount }),
 });
 const order = await res.json();
 setOrderId(order.id);
 setStep('confirm');
} catch (err) {
 console.error('下单失败', err);
}
};

return (
 <div className="max-w-2xl mx-auto p-6">
 {step === 'cart' && <CartStep onNext={() => setStep('shipping')} />}
 {step === 'shipping' && <ShippingForm onNext={() => setStep('payment')} />}
 {step === 'payment' && <PaymentForm onSubmit={handlePlaceOrder} />}
 {step === 'confirm' && <OrderConfirmation orderId={orderId} />}
 </div>
);
}

```

## 第四部分：性能优化

### 1 性能优化完全指南


#### 优化策略金字塔



### 运行时优化

- React.memo
- useMemo / useCallback
- 虚拟列表
- 并发特性

## 性能优化决策树



## 渲染优化技巧

// ❌ 问题 1: 列表没有正确的 key

```
{items.map((item, index) => <li key={index}>{item.name})} // ❌
```

// ✅ 解决

```
{items.map((item) => <li key={item.id}>{item.name})} // ✅
```

// ❌ 问题 2: 不必要的重新渲染

```
function Parent() {
 const [count, setCount] = useState(0);
 return <ExpensiveChild onUpdate={() => {}} />; // ❌ 每次创建新函数
}
```

// ✅ 解决方案: React.memo + useCallback

```
const MemoChild = React.memo(ExpensiveChild);
function Parent() {
 const handleUpdate = useCallback(() => {}, []);
 return <MemoChild data="data" onUpdate={handleUpdate} />;
}
```

// ❌ 问题 3: 在渲染时创建新对象

```
function Parent() {
 const style = { color: 'red' }; // ❌ 每次都创建新对象
 return <Child style={style} />;
}
```

// ✅ 解决: 提取到常量

```
const CONST_STYLE = { color: 'red' };
```

## 代码分割与懒加载

```
// React.lazy + Suspense
const HeavyComponent = lazy(() => import('./HeavyComponent'));

function App() {
 return (
 <Suspense fallback=<LoadingSpinner />>
 <HeavyComponent />
 </Suspense>
);
}

// 路由级别代码分割
const routeConfig = [
 { path: '/admin', element: <React.lazy(() => import('./pages/Admin')) /> }
];
```

## React.memo 最佳实践

```
const ExpensiveList = React.memo(function ExpensiveList({ items, onItemClick }) {
 return items.map(item => (
 <div key={item.id} onClick={() => onItemClick(item.id)}>{item.name}</div>
));
});
```

**useMemo / useCallback 合理使用：**

```
// ✅ 需要：计算开销大
const sortedList = useMemo(() => items.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name)),
[items]);

// ✅ 需要：作为依赖传递给 useEffect/React.memo
const handleClick = useCallback((id) => dispatch({ type: 'SELECT', payload: id }),
[dispatch]);

// ❌ 不需要：简单计算
const fullName = `${firstName} ${lastName}`;
```


## 虚拟列表


```
import { FixedSizeList } from 'react-window';

function VirtualList({ items }) {
 const Row = ({ index, style }) => <div style={style}>{items[index].name}</div>;

 return (
 <FixedSizeList height={400} itemCount={items.length} itemSize={50} width={300}>
 {Row}
 </FixedSizeList>
);
}
```

## setState 流程（批量更新机制）





setState 是同步还是异步？

场景	是否批量	行为
React 生命周期	✅ 批量	异步合并
合成事件处理器	✅ 批量	异步合并
原生事件	❌ 非批量	同步更新
setTimeout / Promise	❌ 非批量 (React 18 前)	同步更新

React 18 中，Promise、setTimeout、原生事件中也能自动批处理。

```
// React 18 中以下代码只触发一次渲染（自动批处理）
setTimeout(() => {
 setCount(c => c + 1);
 setFlag(f => !f);
}, 1000);
```

## 2 React 18 并发特性

### ⚡ startTransition - 非紧急更新

```
function SearchUsers() {
 const [searchTerm, setSearchTerm] = useState('');
 const [results, setResults] = useState<User[]>([]);
 const [isPending, startTransition] = useTransition();

 const handleSearch = (value: string) => {
 setSearchTerm(value); // 紧急更新
 startTransition(() => { // 非紧急更新
 setResults(performExpensiveSearch(value));
 });
 };

 return (
 <>
 <input value={searchTerm} onChange={(e) => handleSearch(e.target.value)} />
 {isPending && 搜索中...}
 {results.map(user => <li key={user.id}>{user.name})}
 </>
);
}
```



```
</>
);
}
```

## useDeferredValue - 延迟值

```
function List({ searchTerm }: { searchTerm: string }) {
 const deferredSearchTerm = useDeferredValue(searchTerm);

 const filteredItems = useMemo(() => {
 return items.filter(item => item.name.includes(deferredSearchTerm));
 }, [deferredSearchTerm]);

 return {filteredItems.map(item => <li key={item.id}>{item.name})};
}
```

## 并发特性速览

特性	说明
startTransition	标记非紧急更新
useDeferredValue	延迟更新某个值
Automatic Batching	Promise/setTimeout 中也能自动批处理
Suspense SSR	服务端流式渲染 + 选择性水合
useId	SSR 场景下生成唯一 ID
useSyncExternalStore	订阅外部存储，避免撕裂问题

## 自动批处理 (Automatic Batching)

批处理：多个状态更新 → 合并为一次渲染 → 减少 DOM 开销、提升性能。

### React 17 及更早

只在 React 合成事件（如 onClick）里自动批处理；在 setTimeout、Promise、原生事件里，每次 setState 都会触发一次渲染。

### React 18 全场景自动批处理

```
// 1. 同步事件（本来就批）：React 17/18 都只渲染 1 次
const handleClick = () => {
 setCount(c => c + 1);
 setFlag(f => !f);
};

// 2. 异步场景（关键升级）：React 17 渲染 2 次，React 18 自动批，只渲染 1 次
setTimeout(() => {
 setCount(c => c + 1);
});
```

```

 setFlag(f => !f);
 }, 1000);

// 3. Promise / fetch: React 18 同样自动批
fetch("/api").then(() => {
 setLoading(false);
 setData({});
});

// 4. 原生事件监听: React 18 也会批处理
window.addEventListener("resize", () => {
 setW(window.innerWidth);
 setH(window.innerHeight);
});

```

## 强制立即渲染（跳出批处理）

```

import { flushSync } from "react-dom";

setTimeout(() => {
 flushSync(() => setCount(c => c + 1)); // 立即渲染
 setFlag(f => !f); // 这次仍会批
}, 1000);

```

## 原理

React 18 新的并发渲染架构可以跨事件循环跟踪更新。同一"事件批次"内的所有 `setState` 会被收集，统一计算、一次提交。不阻塞主线程，可中断、可恢复。

## 迁移要点

- 必须用 `createRoot`：旧的 `ReactDOM.render` 不会开启自动批处理
- 行为更一致：不用再记"哪里会批、哪里不会"
- 性能默认更好：异步代码渲染次数大幅减少

## 3 图片和资源优化

```

// 响应式图片
function ResponsiveImage() {
 return (

);
}

// 延迟加载 (Intersection Observer)

```


```
function LazyImage({ src, alt }: { src: string; alt: string }) {
 const imgRef = useRef<HTMLImageElement>(null);
 const [isLoading, setIsLoaded] = useState(false);

 useEffect(() => {
 const observer = new IntersectionObserver(
 ([entry]) => {
 if (entry.isIntersecting) {
 const img = entry.target as HTMLImageElement;
 img.src = src;
 setIsLoaded(true);
 observer.unobserve(img);
 }
 },
 { rootMargin: '50px' }
);
 if (imgRef.current) observer.observe(imgRef.current);
 return () => observer.disconnect();
 }, [src]);


 return ;
}
```


## React 技术体系化总结


### 🎯 React 核心概念关系图











## 🤖 React in AI Era: AI 时代 React 的核心优势

AI 时代并不消灭 React，反而让 React 的声明式 UI 和组件化思维变得更加重要。

### 为什么 AI 时代 React 更重要？

AI 生成代码的核心挑战：

- └ 如何保证生成代码的质量？
- └ 如何让生成代码可维护？
- └ 如何让生成代码可预测？

React 的答案：

- └ 声明式 UI → 描述"要什么"，LLM 更容易理解和生成
- └ 纯函数组件 → 给定输入确定输出，AI 生成结果可测试
- └ 组件化 → 小单元生成，组合验证
- └ TypeScript → AI 类型提示提升生成准确率

### AI 辅助 React 开发的核心场景

场景	工具/方式	效率提升
组件生成	Copilot / Cursor 根据描述生成组件	3-5x
测试生成	AI 自动生成单元测试 + 边界用例	5-10x
样式编写	Tailwind CSS + AI 提示	2-3x
代码迁移	Class → Hooks / Vue → React	10x+
Bug 修复	AI 分析错误栈 + 定位修复	3-5x
性能分析	AI 识别重渲染 + 建议优化	2x
文档生成	组件 props 自动生成文档	5x

## React for AI: 构建 AI 应用的最佳前端选择

```
// AI Chat Stream 组件 (React 天然适合流式 UI)
function AIChat() {
 const [messages, setMessages] = useState<Message[]>([]);
 const [isStreaming, setIsStreaming] = useState(false);

 async function sendMessage(text: string) {
 setIsStreaming(true);
 const response = await fetch('/api/chat', {
 method: 'POST',
 body: JSON.stringify({ message: text }),
 });

 const reader = response.body!.getReader();
 const decoder = new TextDecoder();

 // 流式读取, React 的声明式更新完美适配
 while (true) {
 const { done, value } = await reader.read();
 if (done) break;
 const chunk = decoder.decode(value);
 setMessages(prev => {
 const last = prev[prev.length - 1];
 return last?.role === 'assistant'
 ? [...prev.slice(0, -1), { ...last, content: last.content + chunk }]
 : [...prev, { role: 'assistant', content: chunk }];
 });
 }
 setIsStreaming(false);
 }

 return (
 <div>
 {messages.map((msg, i) => (
 <MessageBubble key={i} message={msg} />
))}
 {isStreaming && <TypingIndicator />}
 </div>
);
}
```

## React Server Components 在 AI 时代的价值

```
// Server Component: 在服务器端调用 AI API, 不暴露 API Key
// app/ai-insights/page.tsx
export default async function AIInsightsPage() {
 const insights = await callLLMApi('分析用户行为数据, 给出建议');
 // 数据在服务器端渲染完成, 直接返回 HTML
 return <Insightsview data={insights} />;
}
```



```
// Client Component: 交互式 AI 对话
// app/ai-chat/page.tsx
'use client';
export default function AIChat() {
 // 客户端处理流式响应、用户交互
 return <ChatUI />;
}
```

RSC 在 AI 时代的核心价值：

- 1. **API Key 安全**：服务器端调用 AI API，不暴露密钥
- 2. **减少客户端 JS**：AI 处理结果在服务端渲染，客户端只需展示
- 3. **流式 SSR**：AI 生成内容可以边生成边推送
- 4. **资源优化**：大模型推理在服务端，客户端零负担

总结：React in AI Era 的不可替代性


- React 的核心优势在 AI 时代被放大：
- └ 声明式 UI → LLM 更容易理解和生成
  - └ 组件化 → AI 生成的小单元可组合验证
  - └ Server Components → 安全的 AI API 调用
  - └ Streaming SSR → AI 流式输出原生支持
  - └ 庞大的生态系统 → AI 工具链最完善
  - └ TypeScript 深度集成 → AI 类型感知，准确率提升 30%+

第十部分：面试题汇总

⚡ 高频面试题精选（2026 版）

Q1：说说 React 的渲染流程（Trigger → Render → Commit）

三阶段模型：



详细过程：

- 1 Trigger（触发阶段）
- └ 首次渲染：createRoot → render
  - └ 状态更新：setState / useReducer / useState dispatch

└─ 强制更新: `forceUpdate` / `useSyncExternalStore`

## 2 Render (渲染阶段 - 可中断)

- └─ 深度优先遍历 `Fiber` 树
- └─ 构建 `workInProgress` 树
- └─ `Diff` 对比 → 标记 `effectTag` (`Placement/Update/Deletion`)
- └─ 收集 `Hooks` 链表
- └─ 时间切片: 每 `5ms` 让出主线程

## 3 Commit (提交阶段 - 不可中断)

- └─ Pre-mutation: `getSnapshotBeforeUpdate`
- └─ Mutation: `DOM` 操作 (插入/更新/删除), 同步执行
- └─ Layout: `useLayoutEffect` 同步执行
- └─ Passive: `useEffect` 异步调度执行
- └─ `current` 指针切换到 `workInProgress` 树

**面试追问:** *Render 阶段为什么可以中断? 哪些生命周期在 Render 阶段会被多次调用?*

`Fiber` 架构将渲染拆分为最小工作单元 (每个 `Fiber` 节点)。 `componentWillMount`、`componentWillReceiveProps`、`componentWillUpdate` 在 `Render` 阶段执行, 可能被多次调用, 因此在 `React 16+` 被标记为 `UNSAFE_`。

## Q2: `useEffect` 的完整执行时序是什么?

```
function Lifecycle() {
 useEffect(() => {
 console.log('1. 浏览器绘制后异步执行');
 return () => console.log('3. 清理 (下次 effect 前/unmount 时)');
 });

 useLayoutEffect(() => {
 console.log('2. DOM 更新后、浏览器绘制前同步执行');
 return () => console.log('4. 清理');
 });
}
```

**执行顺序:**

`Render` → `DOM 更新` → `useLayoutEffect` (同步) → 浏览器绘制 → `useEffect` (异步)

## Q3: `React 19 Actions` 是什么? 解决了什么问题?

**核心问题:** 表单提交需要手动管理 `loading`、`error`、`success` 状态, 代码冗余:

```
// ✗ React 18 中管理表单状态
const [pending, setPending] = useState(false);
const [error, setError] = useState<Error | null>(null);
const [data, setData] = useState(null);

async function handleSubmit(formData: FormData) {
 setPending(true);
```



```
setError(null);
try {
 const result = await submitAPI(formData);
 setData(result);
} catch (e) {
 setError(e as Error);
} finally {
 setPending(false);
}
}

// ✅ React 19 Actions: useActionState + useFormStatus
const [state, formAction, pending] = useActionState(async (prev, formData) => {
 const result = await submitAPI(formData);
 return result;
}, null);
```

### Actions 的四大能力:

1. **自动管理 pending**: `useFormStatus` 读取最近的 `<form>` 的 pending 状态
2. **乐观更新**: `useOptimistic` 假设请求成功提前展示结果
3. **渐进增强**: `<form action={formAction}>` 即使 JS 未加载也能提交
4. **表单重置**: `formAction` 成功后自动调用 `form.reset()`

#### Q4: React 中 key 的作用和最佳实践?



最佳实践:

- ✅ 使用唯一且稳定的 ID (`item.id` / `crypto.randomUUID()`)
- ❌ 不要使用数组 index (插入/删除/排序时 bug)
- ❌ 不要使用随机数 (每次渲染都不同, 导致不必要重建)
- ❌ 不要使用 `Math.random()` (完全破坏缓存)
- ⚠️ 只有静态列表可用 index (不增删改排)

## Q5: React 18 Concurrent Mode 解决了什么问题?

**核心价值:** 紧急更新不被非紧急更新阻塞。

用户输入 (紧急)      ❌ 被数据加载 (非紧急) 阻塞 → 界面卡顿  
✅ **Concurrent:** 输入优先, 数据加载可中断

特性	React 17 (同步)	React 18 (Concurrent)
渲染	一次更新完整执行	可中断/恢复
优先级	无优先级	任务分 urgency / transition
用户输入	被所有更新阻塞	高优更新跳队优先
Suspense	基础支持	流式 SSR + 选择性 hydration
startTransition	❌	✅ 标记非紧急更新

## Q6: React 19 `use()` 与 `useEffect` 数据获取的区别?

```
// 方式 1: useEffect + useState (React 18 及以前)
function User() {
 const [user, setUser] = useState(null);
 useEffect(() => {
 fetch('/api/user').then(r => r.json()).then(setUser);
 }, []);
 if (!user) return <Spinner />;
 return <div>{user.name}</div>;
}

// 方式 2: use() + Suspense (React 19)
function User() {
 const user = use(fetchUserPromise); // 直接消费 Promise
 return <div>{user.name}</div>;
}

// 父组件提供 suspense 边界
function App() {
 return (
 <Suspense fallback=<Spinner />>
 <User />
 </Suspense>
);
}
```

维度	useEffect + useState	use() + Suspense
代码量	多 (loading/error 手动管理)	少 (Suspense 管理 loading)
错误处理	手动 catch 设置 error	ErrorBoundary 统一处理
竞态条件	需手动处理 (ignore flag)	自动处理
灵活性	高 (完全控制)	受限于 Suspense 边界

## Q7: React 合成事件 (SyntheticEvent) 是什么？

### 为什么需要合成事件？

原生事件问题：

- └ 浏览器兼容性差异 (e.target / e.preventDefault 命名不同)
- └ 内存泄漏风险 (事件未卸载)
- └ 无法在 Fiber 架构中优化

合成事件的优势：

- └ 跨浏览器统一接口
- └ 事件池 (React 16 前) 减少 GC
- └ 事件委托到 root 节点 (React 17 前 document → React 17+ root)
- └ 与 Fiber 架构深度集成 (优先级调度)

```
// React 16: 事件委托到 document
document.addEventListener('click', ReactEvent.listener);

// React 17+: 事件委托到 root 节点
root.addEventListener('click', ReactEvent.listener);

// React 19: 基于 createRoot 的事件系统
function handleClick(e: React.MouseEvent) {
 // e 是 SyntheticEvent, 但行为与原生事件一致
 e.preventDefault(); // 跨浏览器
 e.stopPropagation();
}
```

## Q8: React Hooks 为什么不能放在条件/循环中？

**根本原因：** Hooks 存储在 Fiber 节点的 **单向链表** 中，依赖**调用顺序**来匹配状态。

```
// Hooks 在 Fiber 中的存储结构
fiber.memoizedState = {
 queue: { pending: null }, // useState 的更新队列
 next: { // 指向下一个 Hook
 queue: { pending: null }, // useEffect 的 effect 链表
 next: {
 queue: { pending: null }, // useRef
 next: null
 }
 }
}
```

```

}
}

// ✅ 正确：每次渲染，Hooks 调用顺序和数量一致
function Good() {
 const [a] = useState(0); // Hook #1
 const [b] = useState(0); // Hook #2
 useEffect(() => {}, []); // Hook #3
}

// ❌ 错误：条件语句导致 Hook 数量不一致
function Bad({ flag }) {
 const [a] = useState(0); // Hook #1
 if (flag) {
 const [b] = useState(0); // flag=false 时 Hook #2 不存在
 }
 useEffect(() => {}, []); // flag=false 时变成了 Hook #2 (本应是 #3)
 // → React 无法匹配正确的状态!
}

```

## Q9: Server Component vs Client Component 的区别?

```

// 🖥️ Server Component (默认)
// app/page.tsx
export default async function Page() {
 const data = await db.query('SELECT * FROM posts');
 // 1. 在服务器端执行 (可访问数据库/文件系统/AI API)
 // 2. 不发送 JS bundle 到客户端
 // 3. 不可用 useState/useEffect/事件处理
 return <PostList posts={data} />;
}

// 🌐 Client Component (需 'use client')
// app/counter.tsx
'use client';
export function Counter() {
 // 1. 在客户端执行
 // 2. 可交互 (事件/状态/副作用)
 // 3. 发送 JS bundle 到客户端
 const [count, setCount] = useState(0);
 return <button onClick={() => setCount(c => c + 1)}>{count}</button>;
}

```

维度	Server Component	Client Component
执行位置	服务器	浏览器
访问 DB/FS	✅ 直接	❌ 只能通过 API
useState/Effects	❌ 不可用	✅ 可用
JS Bundle	0KB	发送到客户端

维度	Server Component	Client Component
数据获取	直接 await	use/useEffect
API Key 安全	✅ 安全	❌ 暴露风险

Q10: React.memo 和 useMemo 的区别？

特性	React.memo	useMemo
作用对象	组件	值/计算
比较方式	props 浅比较（默认）	依赖数组比较
返回值	新的组件	缓存的值
使用场景	避免组件重渲染	避免重复计算

```
// React.memo: 缓存整个组件
const ExpensiveComponent = React.memo(function Expensive({ data }) {
 return <div>{/* 复杂渲染 */}</div>;
});

// useMemo: 缓存计算值
function Parent({ items }) {
 const sorted = useMemo(
 () => items.sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name)),
 [items]
);
 return <ExpensiveComponent data={sorted} />;
}

// useCallback: 缓存函数（等价于无参数的 useMemo）
const handleClick = useCallback(() => doSomething(id), [id]);
// 等价于: const handleClick = useMemo(() => () => doSomething(id), [id]);
```

Q11: React 19 Compiler 如何实现自动记忆化？

原理：Compiler 在编译阶段分析函数的作用域和依赖关系，自动推断哪些值和函数需要缓存。

```
// 编译前（开发者写的代码）
function ProfilePage({ user }) {
 const title = user.name + '\s Profile';
 const handleClick = () => showProfile(user.id);
 return <div onClick={handleClick}>{title}</div>;
}

// 编译后（React Compiler 自动转换）
function ProfilePage({ user }) {
 const $ = _c(2); // 分配缓存槽
 let title, handleClick;
```



```

if ($[0] !== user) { // 依赖变化?
 title = user.name + '\s Profile';
 handleClick = _F(() => showProfile(user.id)); // 自动缓存
 $[0] = user;
 $[1] = [title, handleClick]; // 更新缓存
} else {
 [title, handleClick] = $[1]; // 复用缓存
}

return <div onClick={handleClick}>{title}</div>;
}

```

### 关键机制：

- `_c(n)`：分配  $n$  个缓存槽位
- `_F(fn)`：自动缓存函数引用
- 闭包语义感知：分析哪些外部变量被捕获
- 无手动依赖数组：Compiler 自动推导 `[$[0] !== user]`

## Q12: React Fiber 架构如何实现可中断渲染？

### 核心数据结构：Fiber 链表

```

// 对比: Stack Reconciler vs Fiber Reconciler

// React 15: 函数调用栈（不可中断）
function render15(element) {
 if (typeof element.type === 'function') {
 const children = element.type(element.props);
 render15(children); // 递归，必须执行完
 }
 // 直接操作 DOM
 document.appendChild(element);
}

// React 16+: Fiber 链表（可中断）
function workLoop(fiber: Fiber) {
 while (fiber && shouldYield() === false) { // 每次检查是否让出
 fiber = performUnitOfWork(fiber); // 处理一个 Fiber 节点
 if (fiber === null) { // 遍历完成
 commitRoot(); // 提交 DOM 更新
 break;
 }
 }
 if (fiber) {
 requestIdleCallback(() => workLoop(fiber)); // 下次空闲继续
 }
}

```

**调度机制：** React 通过 `requestIdleCallback` 或 `MessageChannel` 实现时间切片，每次处理一个 Fiber 节点后检查是否超时（约 5ms），超时则让出主线程。

### Q13：React 事件机制与原生事件的区别？

对比项	原生 DOM 事件	React 合成事件
绑定方式	<code>element.addEventListener</code>	<code>onClick={handler}</code>
事件委托	分散绑定	统一委托到 root (React 17+)
跨浏览器	需兼容性处理	✅ 统一接口
阻止冒泡	<code>e.stopPropagation()</code>	✅ 同样支持
性能	多个 listener	内存中 1 个 listener
异步访问	始终可访问	React 16 需 <code>e.persist()</code> ，React 17+ 无需

## Hooks 实现原理

### useState 实现原理

```
// 简化版 useState 内部实现
let stateIndex = 0;
const stateQueue = [];

function useState(initialValue) {
 const currentIndex = stateIndex;

 if (stateQueue[currentIndex] === undefined) {
 stateQueue[currentIndex] = initialValue;
 }

 function setState(newValue) {
 const resolvedValue = typeof newValue === 'function'
 ? newValue(stateQueue[currentIndex])
 : newValue;
 stateQueue[currentIndex] = resolvedValue;
 scheduleUpdate(); // 触发重新渲染
 }

 stateIndex++;
 return [stateQueue[currentIndex], setState];
}
```

**核心要点：**

- 每个组件实例有一个 Fiber 节点，存储 hooks 链表
- 通过 `stateIndex` 按调用顺序匹配状态

- 不能在条件/循环中调用 Hooks（保证调用顺序一致）
- `setState` 触发更新调度，合并到批量更新队列

## useEffect 实现原理

```
function useEffect(callback, deps) {
 const currentIndex = effectIndex;
 const previousDeps = effectQueue[currentIndex];

 const hasChanged = !previousDeps || deps.some((dep, i) => !Object.is(dep,
previousDeps[i]));

 if (hasChanged) {
 if (effectQueue[currentIndex]?.cleanup) {
 effectQueue[currentIndex].cleanup();
 }
 scheduleAfterPaint(() => {
 const cleanup = callback();
 effectQueue[currentIndex] = { deps, cleanup };
 });
 }

 effectIndex++;
}
```

### 核心要点:

- 在 commit 阶段后异步执行（LayoutEffect 则是同步）
- 通过 `Object.is` 比较依赖项
- 返回的 cleanup 函数在下一次 effect 执行前调用

## useRef 实现原理

```
function useRef(initialValue) {
 const currentIndex = refIndex;
 if (refQueue[currentIndex] === undefined) {
 refQueue[currentIndex] = { current: initialValue };
 }
 refIndex++;
 return refQueue[currentIndex];
}
```

### 核心要点:

- 返回一个稳定的对象引用（整个生命周期不变）
- `.current` 变化不会触发重新渲染
- 常用于 DOM 引用、保存可变值

## useContext 实现原理

```
function useContext(Context) {
 const fiber = getCurrentFiber();
 let provider = fiber;

 while (provider) {
 if (provider.type === Context.Provider) {
 return provider.memoizedProps.value;
 }
 provider = provider.return; // 父 Fiber
 }

 return Context._defaultValue;
}
```

### 核心要点:

- 本质是沿着 Fiber 树向上遍历查找最近的 Context.Provider
- Provider 的 value 变化时，所有消费该 Context 的组件会强制更新

## React 生态对比

### 元框架对比

维度	Next.js	Remix	Gatsby
渲染模式	SSR/SSG/ISR/CSR	SSR + 渐进增强	纯 SSG
学习曲线	中等	低	中
适用场景	通用/企业级	SaaS/CRUD	内容型网站

### 状态管理对比

维度	Zustand	Redux Toolkit	MobX
范式	不可变	不可变 (Immer)	可变 (响应式)
模板代码	极少	中等	少
Bundle	~1KB	~12KB	~16KB
学习曲线	低	中	低

# 数据获取对比

维度	TanStack Query	SWR	Apollo Client
协议	REST/GraphQL	REST/GraphQL	GraphQL
缓存策略	精细 (GC/Stale)	基础	规范化缓存
Bundle	~13KB	~5KB	~35KB

## 实战场景题

### 场景 1：实现一个具有分页、搜索、排序的数据表格

```
function DataTable() {
 const [data, setData] = useState<Item[]>([]);
 const [searchTerm, setSearchTerm] = useState('');
 const [sortBy, setSortBy] = useState<'name' | 'date'>('name');
 const [page, setPage] = useState(1);
 const pageSize = 10;

 const filtered = useMemo(() => data.filter(item =>
 item.name.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase())
), [data, searchTerm]);

 const sorted = useMemo(() => {
 const newData = [...filtered];
 newData.sort((a, b) => sortBy === 'name'
 ? a.name.localeCompare(b.name)
 : new Date(a.date).getTime() - new Date(b.date).getTime());
 return newData;
 }, [filtered, sortBy]);

 const paginatedData = useMemo(() => {
 const start = (page - 1) * pageSize;
 return sorted.slice(start, start + pageSize);
 }, [sorted, page]);

 return (
 <div>
 <input placeholder="搜索..." value={searchTerm}
 onChange={(e) => { setSearchTerm(e.target.value); setPage(1); }} />
 <table>
 {paginatedData.map(item => <tr key={item.id}>
 <td>{item.name}</td><td>{item.date}</td>
 </tr>)}
 </table>
 <button onClick={() => setPage(Math.max(1, page - 1))}>上一页</button>
 {page}
 <button onClick={() => setPage(page + 1)}>下一页</button>
 </div>
);
}
```

```
);
}
```

## 场景 2：实现一个具有撤销/重做功能的编辑器

```
function useHistory<T>(initialValue: T) {
 const [state, setState] = useState(initialValue);
 const [history, setHistory] = useState<T[]>([initialValue]);
 const [historyStep, setHistoryStep] = useState(0);

 const updateState = (newState: T) => {
 const newHistory = history.slice(0, historyStep + 1);
 newHistory.push(newState);
 setHistory(newHistory);
 setHistoryStep(newHistory.length - 1);
 setState(newState);
 };

 const undo = () => {
 if (historyStep > 0) {
 const newStep = historyStep - 1;
 setHistoryStep(newStep);
 setState(history[newStep]);
 }
 };

 const redo = () => {
 if (historyStep < history.length - 1) {
 const newStep = historyStep + 1;
 setHistoryStep(newStep);
 setState(history[newStep]);
 }
 };

 return { state, updateState, undo, redo, canUndo: historyStep > 0, canRedo: historyStep < history.length - 1 };
}
```

## 最佳实践总结

### React 开发黄金法则

- 1 优先使用函数组件和 Hooks  
→ 更简洁、更易测试、更好的代码复用
- 2 合理拆分组件  
→ 单一职责、易于维护和测试
- 3 使用 TypeScript  
→ 类型安全、IDE 智能提示、减少运行时错误

- 4 为列表提供稳定的 key
  - 避免在 map 中使用索引
- 5 避免在渲染时创建新对象
  - 提取到常量或使用 useMemo
- 6 及时清理副作用
  - 在 useEffect 中返回清理函数
- 7 使用受控组件处理表单
  - 更易验证、变换、条件提交
- 8 分离关注点
  - 逻辑与 UI 分离，使用自定义 Hooks
- 9 使用 React.memo 优化纯展示组件
  - 避免不必要的重渲染
- 10 充分利用 React DevTools
  - 分析性能瓶颈、调试组件状态

## ErrorBoundary 错误边界详解

 **要点：** ErrorBoundary 是 React 提供的错误捕获机制，可以防止组件崩溃导致整个页面白屏。

### 捕获范围

能捕获	不能捕获
渲染期间子组件抛出的错误	事件处理中的错误
生命周期方法中的错误	异步代码中的错误 (setTimeout/requestAnimationFrame)
构造函数中的错误	服务端渲染错误
类组件中的错误	ErrorBoundary 自身抛出的错误

### 完整实现

```
import { Component, ErrorInfo, ReactNode } from 'react';

interface ErrorBoundaryProps {
 children: ReactNode;
 fallback?: ReactNode;
 onError?: (error: Error, errorInfo: ErrorInfo) => void;
}

interface ErrorBoundaryState {
 hasError: boolean;
 error: Error | null;
}
```

```

}

class ErrorBoundary extends Component<ErrorBoundaryProps, ErrorBoundaryState> {
 constructor(props: ErrorBoundaryProps) {
 super(props);
 this.state = { hasError: false, error: null };
 }

 static getDerivedStateFromError(error: Error): ErrorBoundaryState {
 return { hasError: true, error };
 }

 componentDidCatch(error: Error, errorInfo: ErrorInfo) {
 // 将错误上报到监控系统
 this.props.onError?.(error, errorInfo);
 // 可以在此处记录日志、上报 Sentry 等
 console.error('Error caught by boundary:', error, errorInfo);
 }

 render() {
 if (this.state.hasError) {
 return this.props.fallback || (
 <div role="alert">
 <h2>页面出现异常</h2>
 <p>{this.state.error?.message}</p>
 <button onClick={() => this.setState({ hasError: false, error: null })}>
 重试
 </button>
 </div>
);
 }
 return this.props.children;
 }
}

// 使用
<ErrorBoundary fallback={<ErrorUI />} onError={(e) => reportError(e)}>
 <MyComponent />
</ErrorBoundary>

```

## useEffect 生命周期与执行顺序


### useEffect vs useLayoutEffect

特性	useEffect	useLayoutEffect
执行时机	浏览器绘制之后（异步）	浏览器绘制之前（同步）
阻塞绘制	否	是
触发时机	commit 后异步调度	commit 后同步执行



特性	useEffect	useLayoutEffect
适用场景	数据获取、事件绑定、日志	DOM 测量、同步更新布局
SSR 警告	无	在 SSR 中会警告

## 执行顺序



```

function Parent() {
 useEffect(() => {
 console.log('1: Parent useEffect');
 return () => console.log('1-1: Parent cleanup');
 });
 useLayoutEffect(() => {
 console.log('0: Parent useLayoutEffect');
 return () => console.log('0-1: Parent layout cleanup');
 });
 return <Child />;
}

```

```
function Child() {
 useEffect(() => {
 console.log('3: Child useEffect');
 return () => console.log('3-1: Child cleanup');
 });
 useEffect(() => {
 console.log('2: Child useEffect');
 return () => console.log('2-1: Child layout cleanup');
 });
 return <div>Child</div>;
}
```

```
// 首次渲染输出顺序：
// 0: Parent useEffect → 2: Child useEffect
// → (浏览器绘制)
// → 1: Parent useEffect → 3: Child useEffect
//
// 卸载时清理顺序：
// 3-1: Child cleanup → 1-1: Parent cleanup
// 0-1: Parent layout cleanup → 2-1: Child layout cleanup
```

## React 不可变数据

 **要点：** React 通过引用比较判断状态是否变化，直接修改对象/数组不会触发重新渲染。

```
// ❌ 错误：直接修改状态
const [user, setUser] = useState({ name: 'Alice', age: 25 });
user.age = 26; // 直接修改原对象
setUser(user); // 引用不变，React 不会重新渲染

// ✅ 正确：创建新对象
setUser({ ...user, age: 26 });

// ✅ 函数式更新（依赖前一次状态时）
setUser(prev => ({ ...prev, age: prev.age + 1 }));
```

## 数组不可变更新

操作	变异方法 (❌)	不可变方法 (✅)
添加	<code>arr.push(item)</code>	<code>[...arr, item]</code>
删除	<code>arr.splice(i, 1)</code>	<code>arr.filter((_, idx) =&gt; idx !== i)</code>
替换	<code>arr[i] = newVal</code>	<code>arr.map((v, idx) =&gt; idx === i ? newVal : v)</code>
排序	<code>arr.sort()</code>	<code>[...arr].sort()</code>
反转	<code>arr.reverse()</code>	<code>[...arr].reverse()</code>

## 深层嵌套更新

```
const [state, setState] = useState({
 user: {
 profile: {
 address: { city: 'Beijing', street: 'Main St' }
 }
 }
});

// 更新深层属性
setState(prev => ({
 ...prev,
 user: {
 ...prev.user,
 profile: {
 ...prev.user.profile,
 address: {
 ...prev.user.profile.address,
 city: 'Shanghai'
 }
 }
 }
}));

// 简化方案：使用 Immer
import { produce } from 'immer';

setState(produce(draft => {
 draft.user.profile.address.city = 'Shanghai';
}));
```

## 不可变数据的好处

1. **简化调试**：状态变更可追踪，每次修改产生新引用
2. **性能优化**：`React.memo` / `useMemo` 通过引用比较快速判断变化
3. **时间旅行**：Redux DevTools 可以回溯到任何历史状态
4. **可预测性**：纯函数保证相同输入 → 相同输出

---

## React 面试重难点深度解析

以下内容针对技术面试中的高频难点，涵盖底层原理、易错陷阱和高频追问点。

---

# 📌 Portals (createPortal) 深度解析

## 基本概念

`createPortal` 允许你将组件渲染到父组件 DOM 树之外的 DOM 节点中，但组件的 **React 树层级关系不变**（事件冒泡、Context 仍按 React 树传递）。

```
import { createPortal } from 'react-dom';

function Modal({ children, onClose }) {
 return createPortal(
 <div className="modal-overlay" onClick={onClose}>
 <div className="modal-content" onClick={e => e.stopPropagation()}>
 {children}
 <button onClick={onClose}>关闭</button>
 </div>
 </div>,
 document.body // 挂载到 body 上
);
}
```

## 典型使用场景

```
// 场景 1: Modal 弹窗（脱离父容器 overflow:hidden 的限制）
function App() {
 const [show, setShow] = useState(false);
 return (
 <div style={{ overflow: 'hidden' }}>
 <button onClick={() => setShow(true)}>打开弹窗</button>
 {show && (
 <Modal onClose={() => setShow(false)}>
 <p>弹窗内容</p>
 </Modal>
)}
 </div>
);
}

// 场景 2: Tooltip / Dropdown（避免被父容器裁剪）
function Tooltip({ children, text }) {
 const [position, setPosition] = useState({ top: 0, left: 0 });
 return (
 <>
 setPosition({ top: e.clientY + 10, left: e.clientX })}
 onMouseLeave={() => setPosition({ top: 0, left: 0 })}
 >
 {children}

 {position.top !== 0 && createPortal(
 <div style={{ position: 'fixed', top: position.top, left: position.left }}>

```

```

 {text}
 </div>,
 document.body
)}
 </>
);
}

// 场景 3: Loading 覆盖层（全局遮罩）
function LoadingOverlay() {
 return createPortal(
 <div className="loading-mask">
 <Spinner />
 </div>,
 document.getElementById('loading-root')
);
}

```

## ⚠ 事件冒泡穿透问题（面试高频追问）

```

function Parent() {
 const handleClick = () => console.log('Parent clicked');

 return (
 <div onClick={handleClick}>
 <button>按钮</button>
 {createPortal(
 <button onClick={() => console.log('Portal clicked')}>Portal 按钮</button>,
 document.body
)}
 </div>
);
}

```

// 点击 Portal 按钮 → 控制台输出：  
 // "Portal clicked" ✓  
 // "Parent clicked" ✓ 事件沿 React 树冒泡到 Parent

### 关键规则：

行为	说明
事件冒泡	Portal 内的事件沿 <b>React 树冒泡</b> ，不是 DOM 树
Context 传递	Portal 组件 <b>可以访问</b> 父组件的 Context
DOM 层级	Portal 挂载到指定 DOM 节点，脱离父组件 DOM 树
阻止冒泡	<code>e.stopPropagation()</code> 只阻止 React 树冒泡，不阻止 DOM 树冒泡

```

// 阻止冒泡的正确方式
function Modal({ onClose }) {
 return createPortal(

```

```

 <div
 className="modal-overlay"
 onClick={e => {
 e.stopPropagation(); // 阻止 React 树冒泡到父组件
 onClose();
 }}
 >
 <div className="modal-content" onClick={e => e.stopPropagation()}>
 内容
 </div>
 </div>,
 document.body
);
}
```

## createPortal vs ReactDOM.render

维度	createPortal	ReactDOM.render (已废弃)
React 树关系	保持父子关系	创建新的 React 树
事件冒泡	沿 React 树冒泡	独立事件系统
Context	共享父组件 Context	独立 Context 树
卸载	随父组件卸载	需手动卸载

## Fiber 架构深度解析

### Lane 优先级模型

React 18 引入 **Lane** 模型替代之前的 `ExpirationTime`，提供更精细的优先级控制。

```
// 简化的 Lane 定义（源码 lanes.js）
type Lane = number;
type Lanes = number;

// 优先级从高到低
const SyncLane = 0b00000000000000000000000000000001; // 同步（紧急更新）
const InputContinuousLane = 0b00000000000000000000000000000100; // 连续输入（拖拽）
const DefaultLane = 0b0000000000000000000000000000010000; // 默认（普通更新）
const TransitionLane1 = 0b00000000000000000000000001000000; // 过渡（startTransition）
const IdleLane = 0b0100000000000000000000000000000000; // 空闲
```

**Lane 的位运算优势：**

```
// 1. 快速判断是否包含某个 Lane
const includes = (lanes: Lanes, lane: Lane) => (lanes & lane) !== 0;

// 2. 快速合并 Lane
const mergeLanes = (a: Lanes, b: Lanes) => a | b;

// 3. 快速移除 Lane
const removeLane = (lanes: Lanes, lane: Lane) => lanes & ~lane;
```

不同更新来源对应的 Lane:

更新来源	Lane	优先级
<code>flushSync</code> / <code>ReactDOM.flushSync</code>	<code>SyncLane</code>	最高
用户输入 (click/keydown)	<code>InputContinuousLane</code>	高
<code>useState</code> 普通更新	<code>DefaultLane</code>	中
<code>startTransition</code>	<code>TransitionLane</code>	低
<code>requestIdleCallback</code> 回调	<code>IdleLane</code>	最低

## Scheduler 调度器原理

React 的 Scheduler 是一个**独立于 React 的通用任务调度库**，核心机制是 **MessageChannel + 时间切片**。

```
// Scheduler 核心逻辑 (简化)
let scheduledHostCallback = null;
let channel = new MessageChannel();
let port = channel.port2;

channel.port1.onmessage = performWorkUntilDeadline;

function performWorkUntilDeadline() {
 if (scheduledHostCallback) {
 const hasMoreWork = scheduledHostCallback();
 if (hasMoreWork) {
 port.postMessage(null); // 有更多工作，继续调度
 }
 }
}

// 时间切片: 每个切片最多 5ms
function requestHostCallback(callback) {
 scheduledHostCallback = callback;
 port.postMessage(null); // 在下一个宏任务中执行
}


// shouldYieldToHost: 判断是否需要让出主线程
function shouldYieldToHost() {
 const timeElapsed = performance.now() - startTime;
```

```
return elapsedTime > 5; // 超过 5ms 就让出
}
```

## 为什么用 MessageChannel 而不是 requestIdleCallback?

- `requestIdleCallback` 在高频事件中可能被浏览器节流
- `requestIdleCallback` 的回调时机不可控（浏览器空闲时才调用）
- `MessageChannel` 保证在宏任务中执行，时机更可预测

## 双缓冲机制 (Double Buffering)



### 双缓冲的作用：

- `current` 树：当前屏幕显示的 UI，**始终完整可读**
- `workInProgress` 树：在内存中构建，构建过程中可以**安全中断**
- Commit 阶段一次性替换：`current = workInProgress`，用户无感知

## Fiber 节点关键字段

```
interface Fiber {
 // 身份信息
 tag: WorkTag; // 函数组件/类组件/HostComponent 等
 key: string | null; // 用于 diff 的 key
 type: any; // 函数/类/原生标签名
 stateNode: any; // 对应的真实 DOM 节点

 // 树结构
 return: Fiber | null; // 父 Fiber
 child: Fiber | null; // 第一个子 Fiber
 sibling: Fiber | null; // 右边兄弟 Fiber

 // 状态
 memoizedProps: any; // 上次渲染的 props
 memoizedState: any; // 上次渲染的 state (Hook 链表头)
 pendingProps: any; // 新 props
 updateQueue: any; // 更新队列

 // 副作用
 effectTag: EffectTag; // Placement / Update / Deletion
 firstEffect: Fiber | null; // 第一个有副作用的子 Fiber
 lastEffect: Fiber | null; // 最后一个有副作用的子 Fiber

 // 调度
 lanes: Lanes; // 优先级
 childLanes: Lanes; // 子树的优先级

 // 双缓冲
}
```



```
 alternate: Fiber | null; // 对应的 current/workInProgress 节点
 }
```

## ⚠️ 面试高频追问

Q: Fiber 为什么选择链表而不是树？

链表可以随时暂停/恢复遍历（只需保存当前节点指针），而递归树需要栈帧，无法中断。

Q: SyncLane 和 DefaultLane 的区别？

SyncLane 用于 `flushSync` 和事件处理，是同步不可中断的；DefaultLane 用于普通 `setState`，可以被高优先级任务打断。

Q: 为什么 Scheduler 用 5ms 作为时间切片？

5ms 是经验值，既能让 React 有足够时间处理工作单元，又不会阻塞浏览器的 16ms 帧预算（60fps）。

## 🔍 Virtual DOM Diff 算法详解

### 三个核心假设

React 的 diff 算法基于三个大胆假设，将  $O(n^3)$  复杂度降低到  $O(n)$ ：

假设	含义	复杂度影响
不同类型的元素产生不同的树	如果根节点类型不同，直接销毁重建，不比较子树	从 $O(n^3) \rightarrow O(n^2)$
通过 key 标识哪些元素在不同渲染中保持稳定	相同 key 的元素可以复用	从 $O(n^2) \rightarrow O(n)$
同层比较，不跨层级移动	只比较同一层级的节点，不跨层级移动	$O(n)$

### 单节点 Diff（新子节点只有一个）

```
// 简化逻辑
function reconcileSingleElement(returnFiber, currentFiber, element) {
 const key = element.key;

 // 1. current 存在且 key 相同
 if (currentFiber !== null) {
 if (currentFiber.key === key) {
 // 2. type 相同 → 复用节点，更新 props
 if (currentFiber.type === element.type) {
 const existing = createFiberFromElement(element);
 existing.return = returnFiber;
 return existing; // 复用
 }
 }
 // 3. type 不同 → 删除旧节点，创建新节点
 deleteRemainingChildren(returnFiber, currentFiber);
 return createFiberFromElement(element);
 }
}
```

```


 }
 // key 不同 → 删除旧节点
 deleteRemainingChildren(returnFiber, currentFiber);
 }

 // 4. 创建新 Fiber
 return createFiberFromElement(element);
}

```

## 多节点 Diff (新子节点有多个)

多节点 diff 分为三步处理:



具体的多节点 diff 规则:

情况 1: 新节点按顺序遍历

新: [A, B, C]

旧: [A, B, C]

→ 逐个比较, 全部复用

情况 2: 有新节点插入

新: [A, B, C, D]

旧: [A, B, C]

→ 前三个复用, D 标记为 Placement

情况 3: 有旧节点删除

新: [A, C]

旧: [A, B, C]

→ A 复用, B 标记为 Deletion, C 复用

情况 4: 节点移动 (key 相同但位置不同)

新: [A, C, B]

旧: [A, B, C]

→ A 复用, C 移动到 B 前面, B 移动到 C 后面

→ 通过 key 快速定位可复用节点

## effectTag 的作用

```
// effectTag 标记了需要在 Commit 阶段执行的操作
const Placement = 0b0000000000010; // 新增节点
const Update = 0b0000000000100; // 更新节点
const Deletion = 0b000000001000; // 删除节点
const ChildDeletion = 0b000001000000; // 删除子节点
```

## ⚠ key 的正确使用 (面试必问)

```
// ❌ 错误: 用 index 作为 key
{items.map((item, index) => <Item key={index} {...item} />)}
// 问题: 列表重排时 index 变化, 导致所有节点重新创建

// ✅ 正确: 用唯一 ID 作为 key
{items.map(item => <Item key={item.id} {...item} />)}

// ❌ 错误: 用随机数作为 key
{items.map(item => <Item key={Math.random()} {...item} />)}
// 问题: 每次渲染 key 都变, 所有节点重新创建
```

# Suspense 深入原理

## 工作机制

Suspense 的核心原理是：**子组件在 "等待" 时抛出一个 Promise**，React 捕获这个 Promise 并显示 fallback。

```
// Suspense 的工作流程（简化）
// 1. React 渲染子组件
// 2. 子组件触发异步操作（数据加载/代码分割）
// 3. 组件 throw 一个 Promise（不是 return）
// 4. React 捕获 Promise，暂停渲染
// 5. 显示 Suspense 的 fallback
// 6. Promise resolve 后，React 重新渲染子组件

function App() {
 return (
 <Suspense fallback={<Loading />}>
 <LazyComponent /> {/* 代码分割，加载时 throw Promise */}
 </Suspense>
);
}
```

## Suspense 的三种使用场景

```
// 场景 1: 代码分割（React.lazy）
const LazyDashboard = React.lazy(() => import('./Dashboard'));

function App() {
 return (
 <Suspense fallback={<Spinner />}>
 <LazyDashboard />
 </Suspense>
);
}

// 场景 2: 数据获取（配合框架如 Next.js / Relay）
async function fetchUser(id) {
 const res = await fetch(`/api/users/${id}`);
 return res.json();
}

// 在支持 Suspense 的数据获取库中
function UserProfile({ id }) {
 const user = use(fetchUser(id)); // React 19 的 use() Hook
 return <div>{user.name}</div>;
}

// 场景 3: 图片加载（配合 lazy loading）
function LazyImage({ src }) {
 const [loaded, setLoaded] = useState(false);
 return (
```

```

 <img
 src={src}
 onLoad={() => setLoaded(true)}
 style={{ opacity: loaded ? 1 : 0 }}
 />
);
}

```

## 多个 Suspense 嵌套

```

function App() {
 return (
 <Suspense fallback={<Pageskeleton />}>
 <Header />
 <Suspense fallback={<Sidebarskeleton />}>
 <Sidebar />
 </Suspense>
 <Suspense fallback={<Contentskeleton />}>
 <Content />
 </Suspense>
 </Suspense>
);
}
// 规则：内层 Suspense 优先处理
// 如果 Content 加载慢，只显示 Contentskeleton
// 如果 Sidebar 也加载慢，显示 Sidebarskeleton
// 如果 Header 加载慢，显示整个 Pageskeleton

```

## Suspense + ErrorBoundary 配合

```

function App() {
 return (
 <ErrorBoundary fallback={<ErrorPage />}>
 <Suspense fallback={<Loading />}>
 <AsyncComponent />
 </Suspense>
 </ErrorBoundary>
);
}
// ErrorBoundary 捕获错误，Suspense 捕获 Promise
// 两者配合处理异步组件的所有状态

```

## ⚠ Suspense 的关键规则

规则	说明
fallback 必须是有效 React 元素	不能是 <code>null</code> ，需要用 <code>&lt;Loading /&gt;</code> 而不是 <code>Loading</code>
Suspense 不是数据获取 Hook	它是 UI 组件，用于声明等待状态的 UI


规则	说明
缓存策略由框架实现	React 本身不提供数据缓存，需配合 Next.js/Relay 等
SSR 中的行为	服务端只渲染已加载的内容，未加载的留空

---


## SSR 原理深度解析


### 服务端渲染 vs 客户端渲染

### SSR 服务端渲染



### CSR 客户端渲染





## React SSR 核心 API

```
// 1. renderToString (同步, React 18 推荐用 renderToPipeableStream)
import { renderToString } from 'react-dom/server';

const html = renderToString(<App />);
// 返回完整的 HTML 字符串

// 2. renderToNodeStream (流式, React 18 已废弃, 推荐 renderToPipeableStream)
import { renderToNodeStream } from 'react-dom/server';

const stream = renderToNodeStream(<App />);
stream.pipe(res); // 流式发送到客户端

// 3. renderToPipeableStream (React 18 新增, 推荐)
import { renderToPipeableStream } from 'react-dom/server';

const { pipe, abort } = renderToPipeableStream(<App />, {
 onShellReady() {
 // Shell 准备好, 可以开始流式发送
 res.statusCode = 200;
 pipe(res);
 },
 onShellError(error) {
 // Shell 渲染出错
 res.statusCode = 500;
 res.send('<h1>Something went wrong</h1>');
 },
 onError(error) {
 console.error(error);
 }
});


// 4. renderToReadableStream (Web Streams API)
import { renderToReadableStream } from 'react-dom/server';

const stream = await renderToReadableStream(<App />, {
 onError(error) {
 console.error(error);
 }
});
```



```
}D;
```

# Hydration (水合) 过程



Hydration Mismatch 常见原因:

原因	示例	解决方案
日期/时间	<code>new Date().toLocaleString()</code>	<code>useEffect</code> 中设置, 或 <code>suppressHydrationWarning</code>
随机数	<code>Math.random()</code>	用 state 存储随机值
浏览器 API	<code>window.innerWidth</code>	用 <code>useEffect</code> 或条件渲染
localStorage	<code>localStorage.getItem('key')</code>	用 <code>useEffect</code> 或 cookies

```
// 解决日期 mismatch
function CurrentTime() {
 const [time, setTime] = useState('');
 useEffect(() => {
 setTime(new Date().toLocaleString());
 }, []);
 return {time || '...'}; // 服务器渲染 '...', 客户端渲染实际时间
}

// suppressHydrationWarning (谨慎使用)

 {new Date().toLocaleString()}

```

流式 SSR (Streaming SSR)

```
// React 18 的 Streaming SSR
import { renderToPipeableStream } from 'react-dom/server';

app.get('/', (req, res) => {
 const { pipe, abort } = renderToPipeableStream(<App />, {
 // Shell 先发送 (快速显示页面骨架)
 onShellReady() {
 res.statusCode = 200;
 pipe(res);
 },
 // 所有内容加载完成后发送
 onAllReady() {
 // 可选: 等所有 suspense 内容加载完再发送
 },
 onError(error) {
 console.error(error);
 }
 });
});

// 超时自动中止
```

```
 setTimeout(abort, 10000);
 });
```

### Streaming SSR 的优势:

- 首屏加载更快 (Shell 先发送)
- Suspense 边界内的内容可以逐步加载
- 不需要等待所有数据加载完才发送 HTML

## 选择性 Hydration (Selective Hydration)

```
// React 18 + Suspense 实现选择性水合
// 1. 服务器标记 Suspense 边界
// 2. 客户端优先水合用户交互的区域
// 3. 其他区域可以延迟水合

function App() {
 return (
 <Layout>
 <Header /> {/* 优先水合 */}
 <Suspense fallback={<ContentSkeleton />}>
 <Content /> {/* 可以延迟水合 */}
 </Suspense>
 <Suspense fallback={<SidebarsSkeleton />}>
 <Sidebar /> {/* 可以延迟水合 */}
 </Suspense>
 </Layout>
);
}

// 用户点击 Content 时, React 优先水合 Content
```

## ⚡ React.memo 深入原理与滥用陷阱

### 浅比较实现原理

```
// React.memo 内部使用 shallowEqual 进行比较
function shallowEqual(objA: any, objB: any): boolean {
 if (Object.is(objA, objB)) return true;

 if (typeof objA !== 'object' || objA === null ||
 typeof objB !== 'object' || objB === null) {
 return false;
 }

 const keysA = Object.keys(objA);
 const keysB = Object.keys(objB);

 if (keysA.length !== keysB.length) return false;

 for (const key of keysA) {
```

```

 if (!Object.prototype.hasOwnProperty.call(objB, key) ||
 !Object.is(objA[key], objB[key])) {
 return false;
 }
}

return true;
}

```

## React.memo 不生效的常见陷阱

```

// ❌ 陷阱 1: 内联对象作为 props
function Parent() {
 return (
 <MemoizedChild style={{ color: 'red' }} />
 // 每次渲染都创建新对象 → shallowEqual 返回 false → 重新渲染
);
}

// ✅ 修复: 用 useMemo 缓存对象
function Parent() {
 const style = useMemo(() => ({ color: 'red' }), []);
 return <MemoizedChild style={style} />;
}

// ❌ 陷阱 2: 内联函数作为 props
function Parent() {
 const handleClick = () => console.log('clicked');
 // 每次渲染都创建新函数
 return <MemoizedChild onClick={handleClick} />;
}

// ✅ 修复: 用 useCallback 缓存函数
function Parent() {
 const handleClick = useCallback(() => console.log('clicked'), []);
 return <MemoizedChild onClick={handleClick} />;
}

// ❌ 陷阱 3: Context 变化穿透
const ThemeContext = createContext('light');

function Parent() {
 const [theme, setTheme] = useState('light');
 return (
 <ThemeContext.Provider value={theme}>
 <MemoizedChild /> {/* 即使 memo 了, Context 变化仍会触发重渲染 */}
 </ThemeContext.Provider>
);
}

// ✅ 修复: 拆分 Context, 避免不必要的更新
const ThemeUpdateContext = createContext(() => {});

```

```
function Parent() {
 const [theme, setTheme] = useState('light');
 return (
 <ThemeUpdateContext.Provider value={setTheme}>
 <ThemeContext.Provider value={theme}>
 <MemoizedChild /> { /* 现在只有 theme 变化时才重渲染 */}
 </ThemeContext.Provider>
 </ThemeUpdateContext.Provider>
);
}
```

## React.memo vs useMemo vs useCallback

API	用途	返回值	使用场景
<code>React.memo</code>	缓存组件	包裹后的组件	避免父组件更新导致子组件重渲染
<code>useMemo</code>	缓存计算结果	缓存的值	昂贵计算、避免每次渲染重新创建对象
<code>useCallback</code>	缓存函数	缓存的函数	作为 props 传递的回调函数

```
// 三者配合使用的完整示例
const MemoizedList = React.memo(function List({ items, onItemClick }) {
 // React.memo 避免父组件更新时重渲染
 return (

 {items.map(item => (
 <li key={item.id} onClick={() => onItemClick(item.id)}>
 {item.name}

))}

);
});

function Parent() {
 const [count, setCount] = useState(0);
 const [filter, setFilter] = useState('');

 // useMemo 缓存过滤后的列表（避免每次渲染重新计算）
 const filteredItems = useMemo(
 () => items.filter(item => item.name.includes(filter)),
 [items, filter]
);

 // useCallback 缓存回调函数（避免子组件重渲染）
 const handleClick = useCallback((id) => {
 console.log('Clicked:', id);
 }, []);

 return (
```

```

 <div>
 <button onClick={() => setCount(c => c + 1)}>Count: {count}</button>
 <MemoizedList items={filteredItems} onItemClick={handleItemClick} />
 </div>
);
}

```

## ⚠ 什么时候不需要 React.memo

场景	原因
子组件很简单	重渲染成本低，memo 的比较成本反而更高
props 总是变化	memo 总是失败，没有缓存效果
使用了内联对象/函数	不修复引用问题，memo 无效
React 19 + Compiler	Compiler 自动处理 memo，无需手动添加

## 🔗 forwardRef 与 useImperativeHandle

### forwardRef 基本用法

```

// ❌ 问题：函数组件默认不接收 ref
function TextInput() {
 return <input />;
}

// ✅ 解决：用 forwardRef 包裹
const TextInput = forwardRef(function TextInput(props, ref) {
 return <input ref={ref} />;
});

// 使用
function Parent() {
 const inputRef = useRef(null);
 useEffect(() => {
 inputRef.current.focus(); // 直接操作子组件 DOM
 }, []);
 return <TextInput ref={inputRef} />;
}

```

### useImperativeHandle 暴露组件方法

```

// 问题：直接暴露整个 DOM 元素太危险
// 解决：用 useImperativeHandle 只暴露需要的方法

const FancyInput = forwardRef(function FancyInput(props, ref) {
 const inputRef = useRef(null);
 const [value, setValue] = useState('');

```



```

// 只暴露特定方法，而不是整个 input DOM
useImperativeHandle(ref, () => ({
 focus: () => inputRef.current?.focus(),
 clear: () => {
 setValue('');
 inputRef.current?.value = '';
 },
 getValue: () => value,
}), [value]);

return (
 <input
 ref={inputRef}
 value={value}
 onChange={e => setValue(e.target.value)}
 />
);
});

// 使用
function Parent() {
 const fancyRef = useRef(null);

 return (
 <>
 <FancyInput ref={fancyRef} />
 <button onClick={() => fancyRef.current?.focus()}>聚焦</button>
 <button onClick={() => fancyRef.current?.clear()}>清空</button>
 <button onClick={() => console.log(fancyRef.current?.getValue())}>获取值</button>
 </>
);
}

```

## React 19 的 ref 变化

```

// React 18: 需要 forwardRef
const MyInput = forwardRef((props, ref) => {
 return <input ref={ref} />;
});

// React 19: ref 直接作为 prop
function MyInput({ ref, ...props }) {
 return <input ref={ref} />;
}

// 不再需要 forwardRef 包裹!

// React 19 的 ref cleanup
function MyInput({ ref }) {
 useEffect(() => {
 return () => {
 // 组件卸载时的清理逻辑
 }
 })
}

```

```
 console.log('Cleaning up ref');
 };
}, []);

return <input ref={ref} />;
}
```

## 面试高频问题

### Q: 什么时候用 forwardRef?

需要父组件直接访问子组件 DOM 或暴露子组件方法时。React 19 不再需要。

### Q: useImperativeHandle 的第二个参数为什么需要依赖数组?

确保暴露的方法在依赖变化时更新。如果省略，闭包中可能捕获过期的值。

### Q: 能否用 useRef 代替 forwardRef?

不能。ref 不能作为 prop 传递给函数组件（React 18），必须用 forwardRef。React 19 解决了这个问题。

## useSyncExternalStore 原理与使用

### 解决什么问题（Tearing 问题）

```
// 问题：并发模式下，外部状态可能导致 Tearing（UI 不一致）
// 旧方案：多个组件分别 subscribe 外部状态
// 问题：组件 A 读取的是新值，组件 B 读取的是旧值

// useSyncExternalStore 确保所有组件在同一时间点读取相同值
import { useSyncExternalStore } from 'react';
```

## 基本用法

```
// 自定义一个外部 store
function createStore(initialState) {
 let state = initialState;
 const listeners = new Set();

 return {
 getState: () => state,
 setState: (newState) => {
 state = typeof newState === 'function' ? newState(state) : newState;
 listeners.forEach(listener => listener());
 },
 subscribe: (listener) => {
 listeners.add(listener);
 return () => listeners.delete(listener);
 },
 };
}
```

```
// 使用 useSyncExternalStore 订阅
function useStore(store) {
 const state = useSyncExternalStore(
 store.subscribe, // 订阅函数
 store.getState, // 获取当前值
 // 可选：服务端渲染时的初始值
 () => store.getState()
);
 return state;
}

// 使用
const store = createStore({ count: 0 });

function Counter() {
 const { count } = useStore(store);
 return (
 <div>
 <p>{count}</p>
 <button onClick={() => store.setState(s => ({ ...s, count: s.count + 1 })}>
 +1
 </button>
 </div>
);
}
```

## React 19 的 useOptimistic + useActionState

```
// useOptimistic: 乐观更新
function TodoList({ todos }) {
 const [optimisticTodos, addOptimisticTodo] = useOptimistic(
 todos,
 (currentTodos, newTodo) => [...currentTodos, { ...newTodo, sending: true }]
);

 const handleAdd = async (text) => {
 const newTodo = { id: Date.now(), text };
 addOptimisticTodo(newTodo); // 立即显示
 await saveTodo(newTodo); // 等待服务器响应
 };

 return (

 {optimisticTodos.map(todo => (
 <li key={todo.id} style={{ opacity: todo.sending ? 0.5 : 1 }}>
 {todo.text}

))}

);
}
```

## 与 Redux/MobX 的关系

```
// Redux 使用 useSyncExternalStore (React 18+)
// redux/src/hooks/useSelector.ts
import { useSyncExternalStore } from 'react';

export function useSelector(selector) {
 return useSyncExternalStore(
 store.subscribe,
 () => selector(store.getState())
);
}

// MobX 使用 useSyncExternalStore 兼容 React 18
// @mobx-react-lite 使用 useSyncExternalStore 包装 observer 组件
```

## 面试高频问题

**Q: useSyncExternalStore 解决什么问题？**

解决并发模式下的 Tearing 问题，确保所有组件在同一时间点读取外部状态的相同值。

**Q: getSnapshot 函数为什么必须返回稳定引用？**

如果每次调用返回新对象，会导致无限循环（每次渲染都触发重新渲染）。


**Q: subscribe 函数什么时候调用？**


组件挂载时调用，返回的清理函数在组件卸载时调用。



## React 事件机制深入

### 事件委托完整链路





## React 17+ 事件系统变化

变化	React 16	React 17+
事件绑定位置	document	根 DOM 容器
事件池	复用 SyntheticEvent (性能优化)	废弃事件池 (更安全)
与原生事件交互	在 document 上拦截	在 root 上拦截
多版本 React 共存	困难 (共享 document)	可行 (各自 root)

## e.stopPropagation() vs 原生 stopPropagation

```
function App() {
 return (
 <div onClick={() => console.log('React: App')}>
 <button
 onClick={(e) => {
 e.stopPropagation(); // 阻止 React 树冒泡
 console.log('React: Button clicked');
 }}
 >
 点击
 </button>
 </div>
);
}

// 同时绑定原生事件
document.querySelector('button').addEventListener('click', () => {
 console.log('Native: Button clicked'); // ✅ 仍然执行
});

// 点击按钮输出:
// "Native: Button clicked" ✅ 原生事件不受 React stopPropagation 影响
// "React: Button clicked" ✅ React 事件处理函数执行
```

```
// React 的 stopPropagation 不会阻止原生事件冒泡！
```

## 如何正确阻止原生事件

```
// 方案 1: 使用原生事件的 stopPropagation
function App() {
 const buttonRef = useRef(null);

 useEffect(() => {
 const button = buttonRef.current;
 const handleNativeClick = (e) => {
 e.stopPropagation(); // 阻止原生事件冒泡
 console.log('Native: stopped');
 };
 button.addEventListener('click', handleNativeClick);
 return () => button.removeEventListener('click', handleNativeClick);
 }, []);

 return <button ref={buttonRef}>按钮</button>;
}

// 方案 2: 使用 e.nativeEvent.stopImmediatePropagation
function App() {
 return (
 <button onClick={e => {
 e.nativeEvent.stopImmediatePropagation(); // 阻止所有后续事件
 console.log('Stopped all');
 }}>
 点击
 </button>
);
}
```

## 事件执行顺序

```
function App() {
 return (
 <div
 onClickCapture={() => console.log('1. React Capture')}
 onClick={() => console.log('4. React Bubble')}
 >
 <button
 onClickCapture={() => console.log('2. React Capture')}
 onClick={() => console.log('3. React Bubble')}
 >
 点击
 </button>
 </div>
);
}
```

```
// 同时有原生事件：
// div.addEventListener('click', () => console.log('5. Native Bubble'), false);
// div.addEventListener('click', () => console.log('6. Native Capture'), true);

// 点击按钮输出顺序：
// 1. React Capture (外层 div)
// 2. React Capture (button)
// 6. Native Capture (外层 div) ← 原生捕获在 React 捕获之后！
// 3. React Bubble (button)
// 4. React Bubble (外层 div)
// 5. Native Bubble (外层 div) ← 原生冒泡在 React 冒泡之后！
```

## 面试高频问题

### Q: React 事件和原生事件的执行顺序？

捕获阶段：React Capture → Native Capture；冒泡阶段：React Bubble → Native Bubble。

### Q: 为什么 React 要把事件委托到 root 而不是 document？

为微前端和多版本 React 共存提供更好的隔离性，避免不同版本 React 的事件系统冲突。

### Q: React 17+ 为什么废弃事件池？

事件池是为了性能优化（复用 SyntheticEvent 对象），但带来了异步访问事件属性的复杂性。现代浏览器性能足够，不需要这个优化。

# 第五部分：源码级原理深度解析

 面试星级：★★★★★ | 本章深入 React 源码，适合中高级面试

## 1 Fiber 架构源码分析

### Fiber 节点结构

```
// packages/react-reconciler/src/ReactFiber.ts
interface Fiber {
 // 1. 节点类型
 tag: WorkTag; // 组件类型（FunctionComponent、ClassComponent 等）
 type: any; // 组件函数/类
 key: string | null; // key 属性

 // 2. 树结构
 return: Fiber | null; // 父节点
 child: Fiber | null; // 第一个子节点
 sibling: Fiber | null; // 下一个兄弟节点
 index: number; // 子节点索引

 // 3. 状态
 pendingProps: any; // 新 props
 memoizedProps: any; // 上次渲染的 props
 memoizedState: any; // 上次渲染的 state
```



```

updateQueue: UpdateQueue | null; // 更新队列

// 4. 副作用
flags: Flags; // 副作用标记 (Placement、Update、Deletion)
subtreeFlags: Flags; // 子树的副作用标记
deletions: Fiber[] | null; // 需要删除的子节点

// 5. 调度优先级
lanes: Lanes; // 优先级 lanes
childLanes: Lanes; // 子节点优先级

// 6. 替换 (双缓冲)
alternate: Fiber | null; // 替换 fiber (workInProgress ↔ current)
}

```

## 📌 Fiber 双缓冲机制

```

// packages/react-reconciler/src/ReactFiber.ts
// 双缓冲: 同时维护两棵 Fiber 树
// current: 屏幕上显示的树
// workInProgress: 正在内存中构建的树

function createWorkInProgress(current: Fiber, pendingProps: any): Fiber {
 let workInProgress = current.alternate;

 if (workInProgress === null) {
 // 首次渲染, 创建新的 fiber
 workInProgress = createFiber(current.tag, pendingProps, current.key);
 workInProgress.type = current.type;
 workInProgress.stateNode = current.stateNode;
 workInProgress.alternate = current;
 current.alternate = workInProgress;
 } else {
 // 复用 alternate
 workInProgress.pendingProps = pendingProps;
 workInProgress.flags = NoFlags;
 workInProgress.subtreeFlags = NoFlags;
 workInProgress.deletions = null;
 }

 // 复制状态
 workInProgress.memoizedProps = current.memoizedProps;
 workInProgress.memoizedState = current.memoizedState;
 workInProgress.updateQueue = current.updateQueue;
 workInProgress.lanes = current.lanes;

 return workInProgress;
}

// 提交阶段: 交换 current 和 workInProgress
function commitRoot(root: FiberRoot) {
 // 1. 执行所有副作用

```

```

 commitMutationEffects(root, finishedwork);

 // 2. 切换 current 指针
 root.current = finishedwork;

 // 3. 触发 useEffect
 commitPassiveMountEffects(root);
 }

```

## 🔴 Fiber 调度器 (Scheduler)

```

// packages/scheduler/src/forks/Scheduler.js
// 基于 MessageChannel 的微任务调度

let scheduleCallback = function(callback) {
 const channel = new MessageChannel();
 const port = channel.port2;

 channel.port1.onmessage = function() {
 callback();
 };

 port.postMessage(null);
};

// 优先级管理
const ImmediatePriority = 1; // 立即执行
const UserBlockingPriority = 2; // 用户阻塞（如点击）
const NormalPriority = 3; // 普通（如数据更新）
const LowPriority = 4; // 低优先级（如分析）
const IdlePriority = 5; // 空闲时执行

// 调度流程
function scheduleRootUpdate(root, update, lane) {
 // 1. 创建更新对象
 const update = createUpdate(lane);

 // 2. 加入更新队列
 enqueueUpdate(root.current, update);

 // 3. 调度渲染
 scheduleConcurrentWork(root, lane);
}

// 可中断渲染
function performConcurrentWorkOnRoot(root, lanes) {
 // 1. 检查是否有更高优先级的任务
 if (hasHigherPriorityWork(root)) {
 // 中断当前渲染
 return performConcurrentWorkOnRoot.bind(null, root, lanes);
 }
}

```

```
// 2. 渲染组件
renderRootSync(root, lanes);

// 3. 提交更新
commitRoot(root);
}
```

## 2 Reconciliation 算法

### Diff 算法实现

```
// packages/react-reconciler/src/ReactChildFiber.ts
function reconcileChildren(current, workInProgress, nextChildren) {
 if (current === null) {
 // 首次渲染: 创建新的 fiber
 workInProgress.child = mountChildFibers(
 workInProgress,
 null,
 nextChildren
);
 } else {
 // 更新: reconcile
 workInProgress.child = reconcileChildFibers(
 workInProgress,
 current.child,
 nextChildren
);
 }
}

// 单节点 reconcile
function reconcileSingleElement(returnFiber, currentFirstChild, element) {
 const key = element.key;
 let child = currentFirstChild;

 while (child !== null) {
 if (child.key === key) {
 // key 相同, 检查 type
 if (child.type === element.type) {
 // type 相同, 复用 fiber
 deleteRemainingChildren(returnFiber, child.sibling);
 const existing = useFiber(child, element.props);
 existing.return = returnFiber;
 return existing;
 } else {
 // type 不同, 删除所有子节点
 deleteRemainingChildren(returnFiber, child);
 break;
 }
 } else {
 // key 不同, 删除当前节点
 }
 }
}
```

```

 deleteChild(returnFiber, child);
 }
 child = child.sibling;
}

// 创建新的 fiber
const created = createFiberFromElement(element);
created.return = returnFiber;
return created;
}

// 多节点 reconcile (双端比较)
function reconcileChildrenArray(returnFiber, currentFirstChild, newChildren) {
 let resultingFirstChild = null;
 let previousNewFiber = null;
 let oldFiber = currentFirstChild;
 let lastPlacedIndex = 0;
 let newIdx = 0;
 let nextOldFiber = null;

 // 1. 遍历新旧节点，从头部开始比较
 for (; oldFiber !== null && newIdx < newChildren.length; newIdx++) {
 if (oldFiber.index > newIdx) {
 nextOldFiber = oldFiber;
 oldFiber = null;
 } else {
 nextOldFiber = oldFiber.sibling;
 }

 // 尝试复用
 const newFiber = updateSlot(returnFiber, oldFiber, newChildren[newIdx]);

 if (newFiber === null) {
 // key 不同，跳出循环
 if (oldFiber === null) {
 oldFiber = nextOldFiber;
 }
 break;
 }

 // 标记位置
 lastPlacedIndex = placeChild(newFiber, lastPlacedIndex, newIdx);

 // 连接 fiber 链表
 if (previousNewFiber === null) {
 resultingFirstChild = newFiber;
 } else {
 previousNewFiber.sibling = newFiber;
 }
 previousNewFiber = newFiber;
 oldFiber = nextOldFiber;
 }
}

```

```

// 2. 处理剩余节点
if (oldFiber === null) {
 // 新节点还有剩余，全部插入
 for (; newIdx < newChildren.length; newIdx++) {
 const newFiber = createChild(returnFiber, newChildren[newIdx]);
 if (newFiber === null) continue;

 lastPlacedIndex = placeChild(newFiber, lastPlacedIndex, newIdx);

 if (previousNewFiber === null) {
 resultingFirstChild = newFiber;
 } else {
 previousNewFiber.sibling = newFiber;
 }
 previousNewFiber = newFiber;
 }
} else {
 // 旧节点还有剩余，全部删除
 const existingChildren = mapRemainingChildren(returnFiber, oldFiber);
 for (; newIdx < newChildren.length; newIdx++) {
 const newFiber = updateFromMap(
 existingChildren,
 returnFiber,
 newIdx,
 newChildren[newIdx]
);
 if (newFiber !== null) {
 if (newFiber.alternate !== null) {
 // 复用了旧节点，从 map 中删除
 existingChildren.delete(
 newFiber.key === null ? newIdx : newFiber.key
);
 }
 // 判断是否需要移动
 lastPlacedIndex = placeChild(newFiber, lastPlacedIndex, newIdx);
 if (previousNewFiber === null) {
 resultingFirstChild = newFiber;
 } else {
 previousNewFiber.sibling = newFiber;
 }
 previousNewFiber = newFiber;
 }
 }
}

// 删除剩余的旧节点
existingChildren.forEach(child => deleteChild(returnFiber, child));
}

return resultingFirstChild;
}

```

## 🔑 Key 的作用原理

```
// 为什么需要 key?
// 1. 身份识别: 帮助 Diff 算法识别哪些节点是同一个
// 2. 状态保持: 确保组件状态在列表重排时保持一致
// 3. 性能优化: 避免不必要的重新创建

// 使用 index 作为 key 的问题
// 旧列表: [A(0), B(1), C(2)]
// 新列表: [B(0), A(1), C(2)] // B 和 A 交换了位置

// 使用 index 作为 key 时:
// Diff 结果:
// index 0: A → B (更新)
// index 1: B → A (更新)
// index 2: C → C (不变)
// 结果: 3 次更新

// 使用唯一 key 时:
// Diff 结果:
// key="a": A → A (移动到位置 1)
// key="b": B → B (移动到位置 0)
// key="c": C → C (不变)
// 结果: 2 次移动, 0 次更新
```

## 3 React Compiler 源码原理

### 🔄 编译流程

```
// packages/babel-plugin-react-compiler/src/index.ts
// React Compiler 的编译流程

function compileFunctionAST(ast) {
 // 1. 分析组件
 const analysis = analyzeComponent(ast);

 // 2. 确定依赖
 const dependencies = analyzeDependencies(analysis);

 // 3. 生成缓存代码
 const optimized = generateMemoCode(analysis, dependencies);

 return optimized;
}

// 示例:
// 原始代码
function Counter({ initialCount }) {
 const [count, setCount] = useState(initialCount);
 const double = count * 2;
```

```

 return <div>{double}</div>;
 }

 // 编译后
 function Counter({ initialCount }) {
 const $ = useMemo(() => [initialCount], [initialCount]);
 const [count, setCount] = useState($[0]);
 const double = useMemo(() => count * 2, [count]);
 return <div>{double}</div>;
 }

```

## 🔴 依赖分析算法

```

// packages/babel-plugin-react-compiler/src/DependencyAnalysis.ts
function analyzeDependencies(analysis) {
 const dependencies = new Map();

 // 1. 遍历所有 reactive 表达式
 for (const expr of analysis.reactiveExpressions) {
 // 2. 分析表达式依赖
 const deps = analyzeExpression(expr);

 // 3. 确定依赖项
 dependencies.set(expr, deps);
 }

 return dependencies;
}

// 依赖类型
enum DependencyType {
 State = 'state', // useState
 Ref = 'ref', // useRef
 Context = 'context', // useContext
 Props = 'props', // props
 Memo = 'memo', // useMemo
 Callback = 'callback' // useCallback
}

// 依赖分析结果
interface Dependency {
 type: DependencyType;
 source: string; // 依赖来源
 path: string[]; // 访问路径
 isStable: boolean; // 是否稳定
}

```

# 第六部分：React 19 新特性深度解析

## 1 React Compiler 深度解析

### 工作原理

```
// React Compiler 的核心思想：
// 1. 静态分析组件
// 2. 自动推断依赖
// 3. 自动添加 memo/useMemo/useCallback

// 编译器会做的事情：
// - 自动缓存计算结果
// - 自动优化 re-render
// - 自动跳过不必要的更新

// 示例：
function ProductList({ products, onSelect }) {
 // 编译器自动分析：
 // - products 依赖
 // - onSelect 依赖
 // - 生成 useMemo/useCallback

 const sorted = products.sort((a, b) => a.price - b.price);
 const handleClick = (id) => onSelect(id);

 return (

 {sorted.map(p => (
 <li key={p.id} onClick={() => handleClick(p.id)}>
 {p.name}

))}

);
}

// 编译后（简化）：
function ProductList({ products, onSelect }) {
 const sorted = useMemo(() => products.sort((a, b) => a.price - b.price), [products]);
 const handleClick = useCallback((id) => onSelect(id), [onselect]);

 return (

 {sorted.map(p => (
 <li key={p.id} onClick={() => handleClick(p.id)}>
 {p.name}

))}

);
}
```



```
}
```

## 🔴 编译器配置

```
// .babelrc 或 babel.config.js
{
 "presets": [
 ["react-compiler", {
 "sources": (filename) => {
 return filename.endsWith('.tsx') || filename.endsWith('.jsx');
 },
 "compilationMode": "annotation",
 "panicThreshold": "CRITICAL_ERRORS"
 }]
]
}
```

## 2 Actions 机制深度解析

```
// Actions 的核心思想：
// 1. 自动管理 pending 状态
// 2. 自动处理错误
// 3. 自动批量更新

// 使用 useActionState
function Form() {
 const [state, formAction, isPending] = useActionState(
 async (previousState, formData) => {
 // 异步操作
 const result = await submitForm(formData);
 return result;
 },
 { success: false, message: '' }
);

 return (
 <form action={formAction}>
 <input name="email" type="email" />
 <button type="submit" disabled={isPending}>
 {isPending ? '提交中...' : '提交'}
 </button>
 {state.message && <p>{state.message}</p>}
 </form>
);
}

// useOptimistic 乐观更新
function TodoList({ todos, addTodo }) {
 const [optimisticTodos, addOptimisticTodo] = useOptimistic(
 todos,
 (state, newTodo) => [...state, { ...newTodo, pending: true }]
);
}
```

```

);

async function handleSubmit(formData) {
 const text = formData.get('text');
 addOptimisticTodo({ id: Date.now(), text, done: false });
 await addTodo(text);
}

return (
 <form action={handleSubmit}>
 <input name="text" />
 <button type="submit">添加</button>

 {optimisticTodos.map(todo => (
 <li key={todo.id} style={{ opacity: todo.pending ? 0.5 : 1 }}>
 {todo.text}

))}

 </form>
);
}

```

### 3 use() Hook 深度解析

```

// use() 的核心能力:
// 1. 在渲染时读取 Promise
// 2. 在渲染时读取 Context
// 3. 条件调用 (打破 Hooks 规则)

// 读取 Promise
function UserProfile({ userPromise }) {
 const user = use(userPromise); // 暂挂组件直到 Promise resolve

 return <div>{user.name}</div>;
}

// 读取 Context
function Theme() {
 const theme = use(ThemeContext); // 类似 useContext
 return <div style={{ color: theme.color }}>Hello</div>;
}

// 条件调用
function ConditionalComponent({ showData }) {
 const [data, setData] = useState(null);

 if (showData) {
 const result = use(fetchData()); // 条件调用
 return <div>{result}</div>;
 }
}

```

```
 return <div>No data</div>;
 }

// 与 Suspense 配合
function App() {
 return (
 <Suspense fallback=<Loading />>
 <UserProfile userPromise={fetchUser()} />
 </Suspense>
);
}
```

## 第七部分：项目实战重难点

### 1 微前端与 React

#### Module Federation 集成

```
// 主应用配置
// webpack.config.js
module.exports = {
 plugins: [
 new ModuleFederationPlugin({
 name: 'host',
 remotes: {
 remote1: 'remote1@http://localhost:3001/remoteEntry.js',
 remote2: 'remote2@http://localhost:3002/remoteEntry.js'
 },
 shared: {
 react: { singleton: true, eager: true },
 'react-dom': { singleton: true, eager: true }
 }
 })
]
};

// 子应用配置
module.exports = {
 plugins: [
 new ModuleFederationPlugin({
 name: 'remote1',
 filename: 'remoteEntry.js',
 exposes: {
 './App': './src/App'
 },
 shared: {
 react: { singleton: true, eager: true },
 'react-dom': { singleton: true, eager: true }
 }
 })
]
};
```

```
]
};
```

## 🔴 动态组件加载

```
// 动态加载远程组件
const RemoteApp = React.lazy(() => import('remote1/App'));

function App() {
 return (
 <Suspense fallback={<Loading />}>
 <RemoteApp />
 </Suspense>
);
}

// 带错误边界
class ErrorBoundary extends React.Component {
 state = { hasError: false };

 static getDerivedStateFromError() {
 return { hasError: true };
 }

 render() {
 if (this.state.hasError) {
 return <div>组件加载失败</div>;
 }
 return this.props.children;
 }
}

function App() {
 return (
 <ErrorBoundary>
 <Suspense fallback={<Loading />}>
 <RemoteApp />
 </Suspense>
 </ErrorBoundary>
);
}
```

## 2 Monorepo 实战

### 📁 Turborepo 项目结构

```
my-monorepo/
├─ apps/
│ ├─ web/ # web 应用
│ ├─ mobile/ # 移动应用
│ └─ admin/ # 管理后台
```

```

|
├─ packages/
| ├─ ui/ # UI 组件库
| | └─ src/
| | └─ Button/
| | └─ Card/
| | └─ index.ts
| | └─ package.json
| |
| └─ utils/ # 工具函数
| └─ src/
| └─ package.json
|
| └─ config/ # 共享配置
| └─ eslint/
| └─ typescript/
| └─ package.json
|
| └─ tsconfig/ # TS 配置
|
├─ turbo.json # Turborepo 配置
├─ package.json
└─ pnpm-workspace.yaml

```

## 🔴 Turborepo 配置

```

// turbo.json
{
 "$schema": "https://turbo.build/schema.json",
 "globalDependencies": ["**/.env.*local"],
 "pipeline": {
 "build": {
 "dependsOn": ["^build"],
 "outputs": ["dist/**"]
 },
 "dev": {
 "cache": false,
 "persistent": true
 },
 "lint": {
 "dependsOn": ["^build"]
 },
 "test": {
 "dependsOn": ["^build"]
 }
 }
}

```

## 3 Next.js App Router 实战

### App Router 结构

```
app/
├── layout.tsx # 根布局
├── page.tsx # 首页
├── loading.tsx # 加载状态
├── error.tsx # 错误处理
├──
├── dashboard/
│ ├── layout.tsx # 仪表盘布局
│ ├── page.tsx # 仪表盘首页
│ └── settings/
│ └── page.tsx # 设置页面
├──
├── blog/
│ ├── [slug]/
│ │ └── page.tsx # 动态路由
│ └── page.tsx # 博客列表
├──
└── api/
 └── users/
 └── route.ts # API 路由
```

## Server Components 与 Client Components

```
// app/dashboard/page.tsx - Server Component
async function DashboardPage() {
 // 服务端数据获取
 const data = await fetch('https://api.example.com/dashboard');
 const dashboard = await data.json();

 return (
 <div>
 <h1>Dashboard</h1>
 <Stats data={dashboard.stats} />
 <ClientComponent initialData={dashboard} />
 </div>
);
}

// app/dashboard/ClientComponent.tsx - Client Component
'use client';

import { useState, useTransition } from 'react';

function ClientComponent({ initialData }) {
 const [data, setData] = useState(initialData);
 const [isPending, startTransition] = useTransition();
```

```

const refresh = () => {
 startTransition(async () => {
 const res = await fetch('/api/dashboard');
 const newData = await res.json();
 setData(newData);
 });
};

return (
 <div>
 <p>{data.lastUpdated}</p>
 <button onClick={refresh} disabled={isPending}>
 {isPending ? '刷新中...' : '刷新'}
 </button>
 </div>
);
}

```

## 4 性能监控与埋点

```

// utils/performance.ts
export function setupPerformanceMonitor() {
 // 1. 首屏加载时间
 window.addEventListener('load', () => {
 const perfEntries = performance.getEntriesByType('navigation');
 if (perfEntries.length > 0) {
 const nav = perfEntries[0] as PerformanceNavigationTiming;
 console.log('首屏加载时间:', nav.loadEventEnd - nav.startTime);
 }
 });

 // 2. 组件渲染性能
 if (typeof window !== 'undefined' && window.__REACT_DEVTOOLS_GLOBAL_HOOK__) {
 const hook = window.__REACT_DEVTOOLS_GLOBAL_HOOK__;
 const originalCommit = hook.onCommitFiberRoot;

 hook.onCommitFiberRoot = (id, root, priorityLevel) => {
 const startTime = performance.now();
 originalCommit(id, root, priorityLevel);
 const duration = performance.now() - startTime;

 if (duration > 16) { // 超过一帧的时间
 console.warn(`slow render: ${duration.toFixed(2)}ms`);
 }
 };
 }

 // 3. web vitals
 import('web-vitals').then(({ onCLS, onFID, onFCP, onLCP }) => {
 onCLS(console.log);
 onFID(console.log);
 onFCP(console.log);
 });
}

```

```
 onLCP(console.log);
 });
}
```

## 第八部分：常见 Bug 与调试技巧

### 1 闭包陷阱

#### 📌 问题场景

```
// ❌ 问题：闭包捕获旧值
function Counter() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 useEffect(() => {
 const timer = setInterval(() => {
 console.log(count); // ❌ 始终输出 0
 setCount(count + 1); // ❌ 始终设置为 1
 }, 1000);

 return () => clearInterval(timer);
 }, []);

 return <div>{count}</div>;
}

// ✅ 解决方案 1：使用函数式更新
setCount(prev => prev + 1);

// ✅ 解决方案 2：使用 useRef
const countRef = useRef(0);
useEffect(() => {
 countRef.current = count;
}, [count]);

useEffect(() => {
 const timer = setInterval(() => {
 console.log(countRef.current); // ✅ 总是最新值
 setCount(countRef.current + 1);
 }, 1000);

 return () => clearInterval(timer);
}, []);

// ✅ 解决方案 3：使用 useEffect 的依赖
useEffect(() => {
 const timer = setInterval(() => {
 console.log(count); // ✅ 依赖变化时重新创建
 setCount(count + 1);
 }, 1000);
```



```
return () => clearInterval(timer);
}, [count]); // 依赖变化时重新执行
```

## 2 内存泄漏排查

### 📌 常见泄漏场景

```
// ❌ 泄漏场景 1: 未清理的订阅
function UserProfile({ userId }) {
 const [user, setUser] = useState(null);

 useEffect(() => {
 const subscription = api.subscribe(userId, setUser);
 // ❌ 组件卸载后仍在监听
 }, [userId]);

 return <div>{user?.name}</div>;
}

// ✅ 正确: 清理订阅
useEffect(() => {
 const subscription = api.subscribe(userId, setUser);
 return () => subscription.unsubscribe(); // ✅ 清理
}, [userId]);

// ❌ 泄漏场景 2: 未清理的事件监听
function WindowSize() {
 const [size, setSize] = useState({ width: 0, height: 0 });

 useEffect(() => {
 const handleResize = () => setSize({
 width: window.innerWidth,
 height: window.innerHeight
 });
 window.addEventListener('resize', handleResize);
 // ❌ 组件卸载后仍在监听
 }, []);

 return <div>{size.width} x {size.height}</div>;
}

// ✅ 正确: 清理事件监听
useEffect(() => {
 const handleResize = () => setSize({
 width: window.innerWidth,
 height: window.innerHeight
 });
 window.addEventListener('resize', handleResize);
 return () => window.removeEventListener('resize', handleResize); // ✅
}, []);
```

## 📌 内存泄漏检测

```
// 使用 Chrome DevTools Memory 面板
// 1. 堆快照对比: 查找 Detached 节点
// 2. 分配时间线: 观察内存增长趋势

// 自动检测
export function detectMemoryLeaks() {
 if (performance.memory) {
 const used = performance.memory.usedJSHeapSize / 1024 / 1024;
 console.log(`内存使用: ${used.toFixed(2)}MB`);

 if (used > 100) { // 超过 100MB
 console.warn('可能存在内存泄漏');
 }
 }
}
```

## 3 调试技巧

```
// 1. React DevTools Profiler
// - 记录渲染性能
// - 分析组件更新原因
// - 查看组件渲染次数

// 2. 自定义 Hook 调试
function useCounter(initialValue = 0) {
 const [count, setCount] = useState(initialValue);

 useEffect(() => {
 console.log('[useCounter] count:', count);
 }, [count]);

 return { count, increment: () => setCount(c => c + 1) };
}

// 3. 组件渲染追踪
function TrackedComponent({ data }) {
 const renderCount = useRef(0);
 renderCount.current++;

 useEffect(() => {
 console.log(`[TrackedComponent] rendered ${renderCount.current} times`);
 });

 return <div>{data}</div>;
}
```

# 第九部分：生态深度解析

## 1 状态管理方案对比

### Zustand vs Jotai vs Redux Toolkit

```
// Zustand - 简单状态管理
import { create } from 'zustand';

const useStore = create((set) => ({
 count: 0,
 increment: () => set((state) => ({ count: state.count + 1 })),
 decrement: () => set((state) => ({ count: state.count - 1 })),
}));

// Jotai - 原子化状态
import { atom, useAtom } from 'jotai';

const countAtom = atom(0);
const doubledAtom = atom((get) => get(countAtom) * 2);

function Counter() {
 const [count, setCount] = useAtom(countAtom);
 return <button onClick={() => setCount(c => c + 1)}>{count}</button>;
}

// Redux Toolkit - 企业级状态管理
import { createSlice, configureStore } from '@reduxjs/toolkit';

const counterSlice = createSlice({
 name: 'counter',
 initialState: { value: 0 },
 reducers: {
 increment: (state) => { state.value += 1; },
 decrement: (state) => { state.value -= 1; }
 }
});

const store = configureStore({
 reducer: { counter: counterSlice.reducer }
});
```

方案	适用场景	Bundle Size	学习曲线
Zustand	中小型应用	~1KB	简单
Jotai	原子化状态	~2KB	简单
Redux Toolkit	大型企业应用	~10KB	中等
React Context	简单全局状态	0	简单

## 2 数据获取方案对比

### TanStack Query vs SWR

```
// TanStack Query
import { useQuery, useMutation } from '@tanstack/react-query';

function UserProfile({ userId }) {
 const { data, isLoading, error } = useQuery({
 queryKey: ['user', userId],
 queryFn: () => fetchUser(userId),
 staleTime: 5 * 60 * 1000, // 5 分钟
 cacheTime: 10 * 60 * 1000 // 10 分钟
 });

 const updateUser = useMutation({
 mutationFn: updateUser,
 onSuccess: () => {
 queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['user', userId] });
 }
 });

 if (isLoading) return <Loading />;
 if (error) return <Error />;

 return <div>{data.name}</div>;
}

// SWR
import useSWR from 'swr';

const fetcher = (url) => fetch(url).then(r => r.json());

function UserProfile({ userId }) {
 const { data, error, isLoading } = useSWR(`/api/users/${userId}`, fetcher, {
 revalidateOnFocus: true,
 dedupingInterval: 5000
 });

 if (isLoading) return <Loading />;
 if (error) return <Error />;

 return <div>{data.name}</div>;
}
```

方案	特点	适用场景
TanStack Query	功能强大、缓存精细	复杂数据获取
SWR	简单轻量、自动重验证	简单数据获取

Q18: React Fiber 与 Vue 3 虚拟 DOM 的区别？

维度	React Fiber	Vue 3 Virtual DOM
数据结构	链表 (Fiber Tree)	树 (VNode Tree)
调度方式	可中断、优先级调度	同步更新
更新机制	双缓冲	一次性更新
优化策略	Time Slicing	Block Tree + PatchFlag

Q19: React 19 Actions 与 Vue 3 的区别？

维度	React Actions	Vue 3
异步处理	原生支持	需要手动管理
状态管理	自动 pending	需要 ref
错误处理	原生支持	需要 try/catch
乐观更新	useOptimistic	需要手动实现

Q20: React Server Components 与 SSR 的区别？

维度	RSC	SSR
执行环境	服务端	服务端
输出	可序列化的组件	HTML 字符串
客户端 JS	不包含服务端组件	包含所有组件
交互性	无 (纯数据)	有 (Hydration)

 推荐学习资源

-  [官方文档](#)
-  [React 最佳实践](#)
-  [React 核心概念深入](#)
-  [CodeSandbox 在线编辑](#)
-  [React Testing Library](#)

## 官方参考链接

技术/库	官网
<b>框架与核心</b>	
React	<a href="https://react.dev">https://react.dev</a>
React Router	<a href="https://reactrouter.com">https://reactrouter.com</a>
TanStack Router	<a href="https://tanstack.com/router">https://tanstack.com/router</a>
Expo	<a href="https://expo.dev">https://expo.dev</a>
Remix	<a href="https://remix.run">https://remix.run</a>
Gatsby	<a href="https://www.gatsbyjs.com">https://www.gatsbyjs.com</a>
Astro	<a href="https://astro.build">https://astro.build</a>
<b>状态管理</b>	
Redux / RTK	<a href="https://redux.js.org">https://redux.js.org</a>
Zustand	<a href="https://github.com/pmndrs/zustand">https://github.com/pmndrs/zustand</a>
Jotai	<a href="https://jotai.org">https://jotai.org</a>
Recoil	<a href="https://recoiljs.org">https://recoiljs.org</a>
MobX	<a href="https://mobx.js.org">https://mobx.js.org</a>
Legend State	<a href="https://legendapp.com/open-source/state">https://legendapp.com/open-source/state</a>
Immer	<a href="https://immerjs.github.io/immer">https://immerjs.github.io/immer</a>
<b>数据获取</b>	
TanStack Query	<a href="https://tanstack.com/query">https://tanstack.com/query</a>
SWR	<a href="https://swr.vercel.app">https://swr.vercel.app</a>
Apollo Client	<a href="https://www.apollographql.com">https://www.apollographql.com</a>
Zod	<a href="https://zod.dev">https://zod.dev</a>
<b>UI 组件库</b>	
shadcn/ui	<a href="https://ui.shadcn.com">https://ui.shadcn.com</a>
Radix UI	<a href="https://www.radix-ui.com">https://www.radix-ui.com</a>
Ant Design	<a href="https://ant.design">https://ant.design</a>
Tailwind CSS	<a href="https://tailwindcss.com">https://tailwindcss.com</a>
framer-motion	<a href="https://www.framer.com/motion">https://www.framer.com/motion</a>

技术/库	官网
Three.js	<a href="https://threejs.org">https://threejs.org</a>
React Aria	<a href="https://react-spectrum.adobe.com/react-aria">https://react-spectrum.adobe.com/react-aria</a>
<b>表单</b>	
React Hook Form	<a href="https://react-hook-form.com">https://react-hook-form.com</a>
Formik	<a href="https://formik.org">https://formik.org</a>
<b>测试</b>	
Vitest	<a href="https://vitest.dev">https://vitest.dev</a>
Jest	<a href="https://jestjs.io">https://jestjs.io</a>
Playwright	<a href="https://playwright.dev">https://playwright.dev</a>
Cypress	<a href="https://www.cypress.io">https://www.cypress.io</a>
<b>构建工具</b>	
Vite	<a href="https://vite.dev">https://vite.dev</a>
Turbopack	<a href="https://turbo.build/pack">https://turbo.build/pack</a>
Webpack	<a href="https://webpack.js.org">https://webpack.js.org</a>
Babel	<a href="https://babeljs.io">https://babeljs.io</a>
Storybook	<a href="https://storybook.js.org">https://storybook.js.org</a>
<b>SSR/Meta 框架</b>	
Next.js	<a href="https://nextjs.org">https://nextjs.org</a>
Vercel AI SDK	<a href="https://sdk.vercel.ai">https://sdk.vercel.ai</a>
<b>部署</b>	
Vercel	<a href="https://vercel.com">https://vercel.com</a>
Netlify	<a href="https://www.netlify.com">https://www.netlify.com</a>
Cloudflare Workers	<a href="https://workers.cloudflare.com">https://workers.cloudflare.com</a>
<b>代码质量</b>	
ESLint	<a href="https://eslint.org">https://eslint.org</a>
Prettier	<a href="https://prettier.io">https://prettier.io</a>
Husky	<a href="https://typicode.github.io/husky">https://typicode.github.io/husky</a>
<b>监控</b>	

技术/库	官网
Sentry	<a href="https://sentry.io">https://sentry.io</a>
其他	
TypeScript	<a href="https://www.typescriptlang.org">https://www.typescriptlang.org</a>
Node.js	<a href="https://nodejs.org">https://nodejs.org</a>
React Native	<a href="https://reactnative.dev">https://reactnative.dev</a>
Auth0	<a href="https://auth0.com">https://auth0.com</a>
Clerk	<a href="https://clerk.com">https://clerk.com</a>

## 导航

<a href="#">🔍 上一章: Vue 3</a>	<a href="#">🏠 返回主指南</a>	<a href="#">🔍 下一章: Angular 20</a>
------------------------------	-------------------------	-----------------------------------