



前端面试题库 - 深度详解版



导航地图



第一部分：JavaScript 核心基础

🌟 重点难度系数：☆☆☆

这一部分是所有前端开发的基石。掌握好这些基础概念，后续进阶才会游刃有余。

1 基本类型系统详解


📌 题目：JavaScript 中的基本类型有哪些？各自如何存储？

🎓 深度理解

JavaScript 类型系统（完整图谱）

所有类型	
原始类型 (Primitives)	引用类型 (References)
- String - Number - Boolean - null - undefined - Symbol - BigInt	- Object（本质是所有） - Array - Function - Date - RegExp - Error - 自定义对象

📁 内存模型



💡 核心特性对比

特性	原始类型	引用类型
大小	固定，较小	可变，可能很大
存储位置	栈内存	堆内存（栈存引用）
访问速度	⚡ 极快	⚠️ 相对慢
赋值行为	值拷贝	引用拷贝
相等判断	值相等	引用相等
垃圾回收	栈自动清理	引用计数为0时清理

📌 代码示例

```
// ✅ 原始类型：值存储在栈
const a = 1;
const b = a;
b = 2;
console.log(a); // 1 (互不影响)

// ⚠️ 引用类型：引用存储在栈，实体在堆
const obj1 = { name: 'Alice' };
const obj2 = obj1;
obj2.name = 'Bob';
console.log(obj1.name); // 'Bob' (会相互影响)

// 深层理解
const arr = [1, 2, 3];
// arr 变量 → 栈内存中存储一个地址 → 指向堆内存中的数组实体
// 修改数组内容会改变堆内存的数据，但不改变栈中的地址
arr[0] = 99; // ✅ 合法
arr = [4, 5, 6]; // ❌ const 不允许改变栈中的引用
```

2 浮点数精度问题 (IEEE 754)

📌 题目: 0.1 + 0.2 为什么不等于 0.3? 如何解决?

🎓 深度理解

IEEE 754 双精度浮点数表示 (64位)

浮点数 = 符号位(1) + 指数位(11) + 尾数(52)

问题根源: 十进制 → 二进制转换时的精度丢失

0.1 十进制 → 二进制?

$0.1 \times 2 = 0.2$ (小数点后取 0)

$0.2 \times 2 = 0.4$ (取 0)

$0.4 \times 2 = 0.8$ (取 0)

$0.8 \times 2 = 1.6$ (取 1) ← 进位

$0.6 \times 2 = 1.2$ (取 1) ← 进位

... (循环往复, 无限不循环)

结果: $0.1 = 0.0001100110011\dots$ (二进制)

由于尾数位只有 52 位, 超过部分被截断, 导致精度丢失。

💡 解决方案

// ❌ 问题代码

```
console.log(0.1 + 0.2 === 0.3); // false
console.log(0.1 + 0.2); // 0.30000000000000004
```

// ✅ 方案 1: 使用 `Number.EPSILON` (最小精度值)

```
function isEqual(a: number, b: number): boolean {
  return Math.abs(a - b) < Number.EPSILON;
}
console.log(isEqual(0.1 + 0.2, 0.3)); // true
```

// ✅ 方案 2: 转整数计算

```
function add(a: number, b: number): number {
  const maxDecimals = Math.max(
    (a.toString().split('.')[1] || '').length,
    (b.toString().split('.')[1] || '').length
  );
  const factor = Math.pow(10, maxDecimals);
  return (a * factor + b * factor) / factor;
}
console.log(add(0.1, 0.2) === 0.3); // true
```

// ✅ 方案 3: 使用高精度库 (生产推荐)

```
import Decimal from 'decimal.js';
const result = new Decimal(0.1).plus(new Decimal(0.2));
```

```
console.log(result.toString()); // "0.3"
```



精度问题示例

表达式	结果	期望	差异
<code>0.1 + 0.2</code>	<code>0.30000000000000004</code>	<code>0.3</code>	✗
<code>0.3 - 0.1</code>	<code>0.19999999999999998</code>	<code>0.2</code>	✗
<code>1 / 3</code>	<code>0.3333333333333333</code>	<code>0.333...</code>	⚠
<code>Math.max(...100000000, 1)</code>	<code>Infinity</code>	<code>100000000</code>	✗

3 原型与原型链

 题目：什么是原型？原型链如何工作？

 深度理解



💡 核心概念

```
// 🟡 构造函数、原型、实例的三角关系
function Animal(name: string) {
  this.name = name;
}

// 1️⃣ 构造函数的 prototype 属性指向原型对象
Animal.prototype.speak = function() {
  console.log(`${this.name} makes a sound`);
};

// 2️⃣ 创建实例
const dog = new Animal('Dog');

// 3️⃣ 实例的 __proto__ 指向构造函数的 prototype
console.log(dog.__proto__ === Animal.prototype); // true
console.log(dog.__proto__.constructor === Animal); // true

// 4️⃣ 原型链查找
console.log(dog.name); // 'Dog' (自身属性)
console.log(dog.speak); // f (原型方法)
console.log(dog.toString); // f (Object.prototype 方法)

// 5️⃣ 完整的原型链
console.log(dog.__proto__.__proto__ === Object.prototype); // true
console.log(Object.prototype.__proto__); // null (原型链终点)
```

🏠 ES5 vs ES6 继承对比

```
// ❌ ES5 原型链继承 (繁琐)
function Animal(name: string) {
  this.name = name;
}

Animal.prototype.speak = function() {
  console.log('Animal speaks');
};

function Dog(name: string, breed: string) {
  Animal.call(this, name); // 继承属性
  this.breed = breed;
}

Dog.prototype = Object.create(Animal.prototype); // 继承原型
Dog.prototype.constructor = Dog;
Dog.prototype.bark = function() {
  console.log('woof');
};

// ✅ ES6 class 继承 (简洁)
class Animal {
  name: string;
  constructor(name: string) {
```

```
    this.name = name;
  }
  speak() {
    console.log('Animal speaks');
  }
}

class Dog extends Animal {
  breed: string;
  constructor(name: string, breed: string) {
    super(name);
    this.breed = breed;
  }
  bark() {
    console.log('Woof');
  }
}

const dog = new Dog('Buddy', 'Golden');
```

4 闭包与内存管理

🚩 题目：什么是闭包？有哪些实际应用？

🎓 深度理解

闭包形成的条件

必须满足所有条件
1 存在嵌套函数
2 内层函数引用外层变量
3 外层函数返回内层函数

闭包的关键性质：

- 外层函数的局部变量被保存在内存中
- 垃圾回收机制不会清理这些变量
- 形成私有作用域，变量无法直接访问

💡 经典应用场景

```
// 📌 场景 1：数据私有化
function createCounter() {
  let count = 0; // 私有变量

  return {
    increment: () => ++count,
    decrement: () => --count,
    getCount: () => count
  }
}
```

```

};
}

const counter = createCounter();
counter.increment(); // 1
counter.increment(); // 2
console.log(counter.getCount()); // 2
// ✅ count 无法直接访问，只能通过方法修改

// 📌 场景 2：柯里化（分步传参）
function curry(fn: Function) {
  return function curried(...args: any[]) {
    if (args.length >= fn.length) {
      return fn(...args);
    }
    return (...nextArgs: any[]) => curried(...args, ...nextArgs);
  };
}

const add = (a: number, b: number, c: number) => a + b + c;
const curriedAdd = curry(add);
console.log(curriedAdd(1)(2)(3)); // 6
console.log(curriedAdd(1, 2)(3)); // 6 (灵活)

// 📌 场景 3：防抖函数
function debounce(fn: Function, delay: number) {
  let timer: NodeJS.Timeout | null = null; // 闭包变量

  return function debounced(...args: any[]) {
    if (timer) clearTimeout(timer);
    timer = setTimeout(() => {
      fn(...args);
      timer = null;
    }, delay);
  };
}

const searchInput = debounce((query) => {
  console.log('Searching for:', query);
}, 500);

// 📌 场景 4：模块化（IIFE）
const module = (function() {
  const privateVar = 'secret';

  return {
    publicMethod: () => console.log('Public'),
    getPrivate: () => privateVar
  };
})();
// ✅ privateVar 无法从外部访问

```


⚠ 闭包与内存泄漏

```
// ❌ 常见内存泄漏案例 1: 未清理的闭包
function attachListeners() {
  const largeData = new Array(1000000).fill('data');

  document.getElementById('btn')?.addEventListener('click', () => {
    console.log(largeData[0]); // 闭包引用了 largeData
  });
  // largeData 永远不会被垃圾回收，即使不使用
}

// ✅ 解决方案
function attachListenersFixed() {
  const largeData = new Array(1000000).fill('data');
  const firstItem = largeData[0];

  const handler = () => console.log(firstItem);


  const button = document.getElementById('btn');
  button?.addEventListener('click', handler);

  // 适当时候清理
  button?.addEventListener('click', function cleanup() {
    button.removeEventListener('click', handler);
  });
}
```

5 this 绑定与箭头函数

🔴 题目：this 的四种绑定方式？箭头函数为何特殊？

🎓 深度理解



💡 四种绑定详解

```
// 1 默认绑定 (全局)
function hello() {
  console.log(this); // window (非严格) or undefined (严格)
}
```

```

hello();

// 2 隐式绑定（对象方法）
const obj = {
  name: 'Alice',
  greet() {
    console.log(this.name); // 'Alice' (this = obj)
  }
};
obj.greet(); // ✔️

// ⚠️ 隐式绑定丢失
const greet = obj.greet;
greet(); // this = window, undefined.name 报错 ❌

// 3 显式绑定
function introduce(greeting: string) {
  console.log(`${greeting}, I'm ${this.name}`);
}

introduce.call({ name: 'Bob' }, 'Hi'); // "Hi, I'm Bob"
introduce.apply({ name: 'Charlie' }, ['Hello']); // "Hello, I'm Charlie"

const boundIntroduce = introduce.bind({ name: 'David' });
boundIntroduce('Hey'); // "Hey, I'm David"

// 4 new 绑定
class Person {
  name: string;
  constructor(name: string) {
    this.name = name; // this = 新创建的对象
  }
}
const person = new Person('Eve'); // ✔️

// ✨ 箭头函数（不遵循上述规则）
const arrowObj = {
  name: 'Alice',
  greet: () => {
    console.log(this); // this = 定义时的外层 this（全局）
  }
};
arrowObj.greet(); // window 或 global, 而不是 arrowObj ❌

// ✔️ 箭头函数的优势场景
class Counter {
  count = 0;

  increment() {
    // 传递给 setTimeout 时，箭头函数保证 this 不丢失
    setTimeout(() => {
      this.count++; // ✔️ this = Counter 实例
    }, 1000);
  }
}

```

```
}  
}  
  
const counter = new Counter();  
counter.increment();
```

this 绑定优先级

场景	this 值	可被覆盖
<code>obj.method()</code>	obj	✅ call/apply/bind
<code>func.call(obj)</code>	obj	⚠️ 箭头函数不可改
<code>new Class()</code>	新对象	❌
箭头函数	词法 this	❌ 无法改
严格模式全局	undefined	✅ call/apply/bind

第二部分：异步编程与事件循环


🌟 重点难度系数：★★★★

这是前端面试的**必考重点**，也是最容易出错的地方。

Promise 深度解析

📌 题目：Promise 的三种状态、链式调用、错误处理？

🎓 深度理解



💡 Promise 核心机制

```
// 📌 Promise 的三种状态
const promise1 = new Promise((resolve, reject) => {
  // pending 状态，等待处理
});

const promise2 = new Promise((resolve) => {
  resolve('Success!');
  // 状态立即变为 fulfilled，无法再改变
  resolve('Another value'); // 此调用无效
});

const promise3 = new Promise((resolve, reject) => {
  reject('Error!');
  resolve('won\'t run'); // 此调用无效
  // 状态为 rejected
});

// 📌 .then() 链式调用的细节
fetch('/api/data')
  .then(response => response.json()) // 返回 Promise<JSON>
  .then(data => {
    console.log(data);
    return data.id; // 返回普通值，会被包装成 Promise
  })
  .then(id => {
    console.log('User ID:', id);
    // 隐式返回 undefined，被包装成 Promise<undefined>
  })
  .catch(error => {
    console.error('Error:', error);
    return 'Default value'; // 错误处理后可恢复
  })
  .finally(() => {
    console.log('请求完成'); // 无论成功失败都执行
  });

// 📌 .catch() 的错误穿透原理
fetch('/api/data')
  .then(r => r.json()) // ❌ 若 fetch 出错
  .then(data => console.log(data)) // ⏮ 跳过
  .then(data => console.log('Still skipped')) // ⏮ 跳过
  .catch(err => console.error(err)) // ✅ 在这里捕获
  .then(() => console.log('恢复正常')); // ✅ 继续执行

// 📌 Promise 值穿透
Promise.resolve(1)
  .then() // 无回调，值穿透
  .then(val => console.log(val)); // 1 (值被传递)

// 📌 常见错误：多层 .then() 嵌套
// ❌ 不推荐的金字塔写法
```

```

fetch('/url1')
  .then(res1 => {
    return fetch('/url2').then(res2 => {
      return fetch('/url3').then(res3 => {
        return [res1, res2, res3];
      });
    });
  });

// ✅ 改进：利用闭包
fetch('/url1')
  .then(res1 => fetch('/url2')
    .then(res2 => [res1, res2])
  )
  .then(([res1, res2]) => fetch('/url3')
    .then(res3 => [res1, res2, res3])
  );

// ✅ 最佳：使用 Promise.all()
Promise.all([
  fetch('/url1'),
  fetch('/url2'),
  fetch('/url3')
])
  .then(([res1, res2, res3]) => {
    return Promise.all([res1.json(), res2.json(), res3.json()]);
  })
  .then(([data1, data2, data3]) => {
    console.log(data1, data2, data3);
  });

```

Promise 相关的静态方法

方法	功能	返回
<code>Promise.resolve(val)</code>	快速创建已解决的 Promise	<code>Promise<val></code>
<code>Promise.reject(reason)</code>	快速创建已拒绝的 Promise	<code>Promise<rejected></code>
<code>Promise.all(iterable)</code>	所有都成功才成功	<code>Promise<Array></code>
<code>Promise.race(iterable)</code>	第一个完成就返回	<code>Promise<></code>
<code>Promise.allSettled(iterable)</code>	等待所有，返回结果数组	<code>Promise<Array></code>
<code>Promise.any(iterable)</code>	第一个成功就返回	<code>Promise<></code>

7 事件循环 (Event Loop)

📌 题目：宏任务、微任务、执行顺序详解？

🎓 深度理解

事件循环工作流程

1	执行栈：执行一个宏任务（初始：整个 <code>script</code> ）	
2	微任务队列：清空所有微任务	
3	检查是否需要重排/重绘	
4	从宏任务队列取一个任务，回到 1	

宏任务队列 vs 微任务队列

宏任务	微任务
• <code>script</code>	• <code>Promise.then</code>
• <code>setTimeout</code>	• <code>Promise.catch</code>
• <code>setInterval</code>	• <code>Promise.finally</code>
• <code>requestAnimationFrame</code>	• <code>MutationObserver</code>
• I/O 操作	• <code>process.nextTick</code>
• UI 事件	• <code>queueMicrotask</code>

💡 事件循环详解

```
// 经典事件循环题目
console.log('script start');

setTimeout(() => {
  console.log('setTimeout 0');
}, 0);

Promise.resolve()
  .then(() => {
    console.log('Promise 1');
    setTimeout(() => {
      console.log('setTimeout in Promise');
    }, 0);
  })
  .then(() => {
    console.log('Promise 2');
  });

console.log('script end');

// 执行顺序（逐步分析）
```

```
/*
```

第一步：执行 `script`（宏任务）

```
└─ console.log('script start')    ✓ 输出: script start
└─ setTimeout 加入宏任务队列      ⌚
└─ Promise.then 加入微任务队列    ⌚
└─ console.log('script end')      ✓ 输出: script end
```

第二步：清空微任务队列

```
└─ 执行第一个 .then()
└─ console.log('Promise 1')       ✓ 输出: Promise 1
└─ setTimeout 加入宏任务队列      ⌚
└─ 执行第二个 .then()
└─ console.log('Promise 2')       ✓ 输出: Promise 2
```

第三步：执行宏任务队列中第一个 `setTimeout`

```
└─ console.log('setTimeout 0')    ✓ 输出: setTimeout 0
```

第四步：清空微任务队列（现为空）

第五步：执行宏任务队列中第二个 `setTimeout`

```
└─ console.log('setTimeout in Promise') ✓ 输出: setTimeout in Promise
```

完整输出顺序：

1. `script start`
2. `script end`
3. `Promise 1`
4. `Promise 2`
5. `setTimeout 0`
6. `setTimeout in Promise`

```
*/
```

// 更复杂的例子

```
console.log('开始');
```

```
setTimeout(() => console.log('A'), 0);
```

```
Promise.resolve()
```

```
  .then(() => {
    console.log('B');
    Promise.resolve().then(() => console.log('C'));
  })
  .then(() => console.log('D'));
```

```
console.log('结束');
```

// 输出：开始 → 结束 → B → C → D → A

// 原因：微任务中产生的新微任务在本轮继续清空

8 async/await 实战

📌 题目：async/await 如何简化异步代码？ 错误处理？

💡 async/await 原理与实践

```
// 📌 async/await 的本质是 Promise 的语法糖
// async 函数返回一个 Promise
// await 等待 Promise 解决，返回其值

async function fetchUserData() {
  try {
    const response = await fetch('/api/user');

    // 等价于：
    // .then(response => {

    if (!response.ok) {
      throw new Error(`HTTP ${response.status}`);
    }

    const data = await response.json();
    console.log(data);
    return data;

  } catch (error) {
    console.error('错误:', error);
    throw error; // 重新抛出给上层
  } finally {
    console.log('请求完成');
  }
}

// 使用
fetchUserData().then(console.log).catch(console.error);

// 📌 并发控制
async function concurrentRequests() {
  // ❌ 顺序执行（慢）
  const result1 = await fetch('/api/1');
  const result2 = await fetch('/api/2');

  // ✅ 并发执行（快）
  const [res1, res2] = await Promise.all([
    fetch('/api/1'),
    fetch('/api/2')
  ]);

  // ✅ 带超时的 Promise
  const raceWithTimeout = (promise, timeout) => {
    return Promise.race([
      promise,
```



```
    new Promise((_, reject) =>
      setTimeout(() => reject(new Error('Timeout')), timeout)
    )
  ]);
};

try {
  const result = await raceWithTimeout(
    fetch('/api/data'),
    5000
  );
} catch (err) {
  console.error('请求超时或失败');
}

// 🟡 顺序异步操作
async function sequentialOperations() {
  try {
    const user = await fetchUser(1);
    const posts = await fetchPosts(user.id);
    const comments = await fetchComments(posts[0].id);
    return { user, posts, comments };
  } catch (error) {
    console.error('操作失败:', error);
  }
}

// 🟡 错误处理最佳实践
async function robustFetch(url: string, retries = 3) {
  for (let i = 0; i < retries; i++) {
    try {
      const response = await fetch(url);
      if (!response.ok) throw new Error(`HTTP ${response.status}`);
      return response.json();
    } catch (error) {
      if (i === retries - 1) throw error; // 最后一次失败时抛出
      await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000)); // 延迟重试
      console.log(`重试 ${i + 1}/${retries}`);
    }
  }
}
```

第三部分：浏览器原理与性能优化


🌟 重点难度系数：★★★★


这一部分涉及渲染管线、缓存策略、网络协议等，是大厂重点考察的内容。

9 关键渲染路径 (Critical Rendering Path)

📌 题目：从输入 URL 到页面呈现经历了什么？

🎓 完整流程图





💡 渲染优化策略

```
// 🟡 优化 1: 减少阻塞
// ❌ CSS 阻塞 DOM 解析
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- 会阻塞 -->
</head>

// ✅ 异步加载非关键 CSS
<link rel="stylesheet" href="theme.css" media="print"
  onload="this.media='all'">

// 🟡 优化 2: 脚本加载策略
// ❌ 脚本阻塞 DOM 解析
<body>
  <script src="app.js"></script> <!-- 会等待下载和执行 -->
</body>

// ✅ defer: 下载不阻塞, 执行延迟到 DOM 解析后
<script src="app.js" defer></script>

// ✅ async: 下载不阻塞, 下载完立即执行
<script src="analytics.js" async></script>

// 🟡 优化 3: 减少重排重绘
// ❌ 频繁修改样式 (多次重排)
for (let i = 0; i < 1000; i++) {
  element.style.left = i + 'px'; // 每次都触发 reflow
}

// ✅ 使用 transform (不触发 reflow, 由 GPU 加速)
element.style.transform = `translateX(1000px)`;

// ✅ 批量修改 DOM (一次重排)
const fragment = document.createDocumentFragment();
for (let i = 0; i < 1000; i++) {
  const li = document.createElement('li');
  li.textContent = i;
  fragment.appendChild(li);
}
list.appendChild(fragment);

// 🟡 优化 4: 虚拟滚动 (处理长列表)
class VirtualList {
  containerHeight = 500;
  itemHeight = 50;
  visibleCount = Math.ceil(this.containerHeight / this.itemHeight);

  render(items: any[], scrollTop: number) {
    const startIndex = Math.floor(scrollTop / this.itemHeight);
    const endIndex = Math.min(
      startIndex + this.visibleCount,
      items.length
    );
  }
}
```

```

    );

    // 只渲染可见区域的 DOM
    return items.slice(startIndex, endIndex);
  }
}

// 🟡 优化 5: 懒加载
const imageObserver = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach(entry => {
    if (entry.isIntersecting) {
      const img = entry.target as HTMLImageElement;
      img.src = img.dataset.src;
      imageObserver.unobserve(img);
    }
  });
});

document.querySelectorAll('img[data-src]').forEach(img => {
  imageObserver.observe(img);
});

```

10 重排 (Reflow) vs 重绘 (Repaint)

📌 题目: 何时触发? 如何避免?

💡 触发条件详解

```

// 🟡 导致重排的操作 (代价最高)
element.offsetHeight; // 读取会刷新渲染队列
element.style.width = '100px'; // 修改会触发 reflow
element.style.height = '100px'; // 又一个 reflow
// 结果: 两次重排!

// ✅ 优化: 批量修改
element.classList.add('new-size'); // 一次 reflow

// ✅ 优化: 使用 transform (不触发 reflow)
element.style.transform = 'scale(1.1)'; // 只触发 composite

// 🟡 操作 DOM 时的最佳实践
// ❌ 多个小操作
const list = document.getElementById('list');
for (let i = 0; i < 100; i++) {
  list.innerHTML += `<li>${i}</li>`; // 100 次 reflow!
}

// ✅ 集中操作
const html = Array.from({ length: 100 }, (_, i) => `<li>${i}</li>`).join('');
list.innerHTML = html; // 1 次 reflow

```


```
// ✅ 使用 DocumentFragment
const fragment = document.createDocumentFragment();
for (let i = 0; i < 100; i++) {
  const li = document.createElement('li');
  li.textContent = i;
  fragment.appendChild(li);
}
list.appendChild(fragment); // 1 次 reflow
```

操作类型	是否触发重排	是否触发重绘	代价
修改布局 (width/height/left/top)	✅	✅	🔴 极高
修改外观 (color/background)	❌	✅	🟡 中等
使用 transform	❌	❌	🟢 极低
读取 offsetHeight	✅	❌	🔴 极高
批量修改 class	✅	✅	🟡 一次

1 1 浏览器缓存机制

📌 题目：强缓存、协商缓存、缓存策略？

🎓 缓存流程图



✓ 200 from cache
使用本地资源

💡 缓存头详解

```
// 🟡 强缓存（优先级：Cache-Control > Expires）

// 过期时间相对（推荐）
// max-age=3600: 3600秒内使用缓存
Cache-Control: max-age=3600, public

// 过期时间绝对（废弃，兼容用）
// Expires: Wed, 22 Oct 2025 07:28:00 GMT

// 🟡 协商缓存

// 基于修改时间（粒度：秒）
Last-Modified: Mon, 10 May 2024 09:28:00 GMT
If-Modified-Since: Mon, 10 May 2024 09:28:00 GMT
// 问题：无法精确到毫秒；文件重新生成但内容未变时会重新下载

// 基于文件哈希（推荐）
ETag: "33a64df551425fcc55e4d42a148795d9f25f89d4"
If-None-Match: "33a64df551425fcc55e4d42a148795d9f25f89d4"
// 优点：精确；缺点：计算成本高

// 🟡 实际使用的缓存策略

// 🔴 HTML 文件（频繁更新）
// 不缓存或使用协商缓存
Cache-Control: no-cache, max-age=0
// 或
Cache-Control: must-revalidate

// 🟢 JS/CSS/图片（很少更新，但版本号会变）
// 长期缓存
Cache-Control: public, max-age=31536000（一年）
// 通常与版本号结合使用：
// app.a1b2c3d4.js → 版本号改变，重新下载

// 🟡 API 响应（可能立即过期）
// 短期缓存或不缓存
Cache-Control: no-cache
// 或使用 ETag 进行协商缓存

// 🟡 代码实现：手动缓存管理
class CacheManager {
  static getCached(key: string) {
    const cached = localStorage.getItem(key);
    if (!cached) return null;
```

```
const { data, expires } = JSON.parse(cached);
if (Date.now() > expires) {
  localStorage.removeItem(key);
  return null;
}
return data;
}

static setCached(key: string, data: any, ttl = 3600) {
  localStorage.setItem(key, JSON.stringify({
    data,
    expires: Date.now() + ttl * 1000
  }));
}

// 使用
const userId = CacheManager.getCached('user_data');
if (!userId) {
  const data = await fetch('/api/user').then(r => r.json());
  CacheManager.setCached('user_data', data, 300); // 5分钟缓存
}
```

第四部分：框架与工程化

🌟 重点难度系数：★★★★★

这是拉开候选人差距的部分，考察深度理解。

1 2 虚拟 DOM 与 Diff 算法

🚩 题目：虚拟 DOM 为什么能优化性能？Diff 算法原理？

🎓 虚拟 DOM 工作原理

虚拟 DOM 的价值（常见误解）

- ✗ 误解：虚拟 DOM 比原生 DOM 操作快
- ✓ 真相：虚拟 DOM 让你写更好的代码，
框架在多数场景保证下限不低

虚拟 DOM 的核心优势

- 1 声明式编程 → 命令式编程的抽象
- 2 跨平台支持（React Native, Weex）
- 3 批量更新（批处理多个状态变化）
- 4 历史追踪（时间旅行调试）

💡 Diff 算法详解

```
// 💡 Vue 的快速 Diff 算法 (Vue 3)
// 比起 React 的递归 Diff, Vue 采用更激进的优化

class VNode {
  type: string;
  props: any;
  children: VNode[];
}

function quickDiff(oldVdom: VNode, newVdom: VNode) {
  // 第一步: 预处理
  // 如果两个 VNode 的 type 不同, 直接替换
  if (oldVdom.type !== newVdom.type) {
    return '替换节点';
  }

  // 第二步: 前置步骤 (找相同的节点)
  let i = 0;
  while (i < oldVdom.children.length &&
    i < newVdom.children.length &&
    oldVdom.children[i].key === newVdom.children[i].key) {
    i++;
  }

  // 第三步: 后置步骤 (从末尾往前)
  let oldEnd = oldVdom.children.length - 1;
  let newEnd = newVdom.children.length - 1;
  while (oldEnd >= i && newEnd >= i &&
    oldVdom.children[oldEnd].key === newVdom.children[newEnd].key) {
    oldEnd--;
    newEnd--;
  }

  // 第四步: 处理移动和新增/删除
  // ... (省略复杂的指针移动逻辑)

  return '需要打补丁的节点';
}

// 💡 React 的 Fiber 协调机制 (React 16+)
// 相比同步 Diff, 可中断的异步 Diff

interface Fiber {
  type: any;
  props: any;
  alternate: Fiber | null; // 旧 Fiber
  child: Fiber | null;
  sibling: Fiber | null;
  effectTag: 'PLACEMENT' | 'UPDATE' | 'DELETION';
}
```

```

// 可中断的工作
let nextUnitOfWork: Fiber | null = null;

function reconcile(fiber: Fiber) {
  // ❶ 对比当前 Fiber 与旧 Fiber
  if (fiber.alternate) {
    diffProps(fiber, fiber.alternate);
  }

  // ❷ 协调子元素
  if (fiber.child || fiber.sibling) {
    // ...递归处理
  }
}

// 利用时间分片，避免长时间阻塞主线程
function workLoop(deadline: IdleDeadline) {
  while (nextUnitOfWork && deadline.timeRemaining() > 1) {
    nextUnitOfWork = reconcile(nextUnitOfWork);
  }

  if (nextUnitOfWork) {
    // 还有工作未完成，继续
    requestIdleCallback(workLoop);
  } else {
    // 提交更新
    commit();
  }
}

// 🟡 key 属性的重要性
// ✅ 正确使用
<ul>
  {items.map(item => (
    <li key={item.id}>{item.name}</li>
  ))}
</ul>

// ❌ 错误使用（使用 index 作为 key）
// 当列表重新排序时，vNode 会错配
<ul>
  {items.map((item, index) => (
    <li key={index}>{item.name}</li>
  ))}
</ul>


// 导致：
// - 输入框等受控组件状态错乱
// - 动画混乱
// - 组件状态丢失

```

1 3 Webpack 与构建优化

📌 题目：Loader 和 Plugin 的区别？Tree Shaking 原理？

💡 Webpack 工作流程



💡 Tree Shaking 深度理解

```
// 📌 Tree Shaking 的前提: ESM (静态分析)

// math.js (导出多个函数)
export function add(a, b) {
  return a + b;
}

export function multiply(a, b) {
  return a * b;
}

export function unused() {
  return 'never used';
}

// app.js (只用到 add)
import { add } from './math.js';
console.log(add(1, 2));

// 编译结果:
// ✅ unused 函数被删除 (Tree Shaking)
// ❌ 但 multiply 仍保留 (副作用考虑)

// 📌 如何让 Tree Shaking 更激进

// package.json (声明无副作用)
{
  "sideEffects": false // 或 ["*.css", "*.scss"]
}

// webpack.config.js
{
  mode: 'production', // 自动启用 Tree Shaking
  optimization: {
    usedExports: true,
    sideEffects: true,
    minimize: true
  }
}

// 📌 CommonJS 为什么不能 Tree Shaking
// require 是动态的, 无法静态分析
const { add } = require('./math.js');
// webpack 无法确定哪些导出被使用, 必须保留全部

// 📌 代码分割策略
{
  entry: {
    main: './src/index.js',
```

```
    vendor: './src/vendor.js' // 手动分割
  },

  output: {
    filename: '[name].[contenthash].js'
  },

  optimization: {
    splitChunks: {
      chunks: 'all',
      cacheGroups: {
        vendor: {
          test: /[\\/]node_modules[\\/]/,
          name: 'vendors',
          priority: 10
        },
        common: {
          minChunks: 2,
          priority: 5,
          reuseExistingChunk: true
        }
      }
    }
  }
}
```

第五部分：大厂高频面试题精选

🌟 难度系数：★★★★★

这些题目考察的是综合能力和深度理解。

1 4 经典题目解析

经典题 1： `['1', '2', '3'].map(parseInt)` 为什么返回 `[1, NaN, NaN]`？

🎓 深度分析

```
// 第一步：理解 map 的参数传递
// map(callback: (value, index, array) => any)

// 第二步：理解 parseInt 的签名
// parseInt(string, radix?)
// radix: 2-36 进制，0 或省略表示 10 进制

// 第三步：结合起来分析
['1', '2', '3'].map(parseInt)
```




```
// 等价于：
[
  parseInt('1', 0),    // 0 进制 = 10 进制 → 1
  parseInt('2', 1),    // 1 进制不存在 → NaN
  parseInt('3', 2)     // 3 不是二进制数字 → NaN
]


// 结果: [1, NaN, NaN]

// 🛠 修复方案
['1', '2', '3'].map(str => parseInt(str, 10));
// 或
['1', '2', '3'].map(Number);
// 结果: [1, 2, 3]
```

经典题 2：扫码登录的完整流程（阿里、腾讯高频）

🎓 深度解析





💡 代码实现

```
// 📍 前端: PC 网页
class QRLoginManager {
  async initQRLogin() {
    // 1 向服务器请求 UUID 和二维码
    const { uuid, qrCode } = await fetch('/api/auth/qr-init')
      .then(r => r.json());

    // 2 显示二维码
    this.displayQRCode(qrCode);

    // 3 开始长轮询监听
    await this.pollForLoginStatus(uuid);
  }

  private async pollForLoginStatus(uuid: string) {
    return new Promise((resolve, reject) => {
      const poll = async () => {
        try {
          const { status, token } = await fetch(
            `/api/auth/qr-check?uuid=${uuid}`
          );
          // ... (status handling logic)
        } catch {
          // ... (error handling logic)
        }
      };
      // ... (polling logic)
    });
  }
}
```

```

    ).then(r => r.json());

    switch (status) {
      case 'pending':
        // 继续轮询
        setTimeout(poll, 1000);
        break;
      case 'scanned':
        // 显示"请在手机上确认"
        this.showConfirmation();
        setTimeout(poll, 1000);
        break;
      case 'confirmed':
        // 登录成功
        localStorage.setItem('token', token);
        resolve(token);
        break;
      case 'expired':
        reject(new Error('二维码已过期'));
        break;
    }
  } catch (error) {
    reject(error);
  }
};
poll();
});
}
}

// 📍 后端: 服务器
interface QRSession {
  uuid: string;
  status: 'pending' | 'scanned' | 'confirmed' | 'expired';
  userId?: number;
  createdAt: number;
}

const qrSessions = new Map<string, QRSession>();

// 初始化二维码
app.post('/api/auth/qr-init', (req, res) => {
  const uuid = generateUUID();
  qrSessions.set(uuid, {
    uuid,
    status: 'pending',
    createdAt: Date.now()
  });

  const qrCode = generateQRCode(
    `${APP_URL}/auth/mobile?uuid=${uuid}`
  );
});

```

```
res.json({ uuid, qrCode });
});

// 检查二维码状态
app.get('/api/auth/qr-check', (req, res) => {
  const { uuid } = req.query;
  const session = qrSessions.get(uuid as string);

  if (!session) {
    return res.status(404).json({ error: 'QR expired' });
  }

  // 检查是否超期（5分钟）
  if (Date.now() - session.createdAt > 5 * 60 * 1000) {
    session.status = 'expired';
  }

  res.json({
    status: session.status,
    token: session.status === 'confirmed' ? generateToken(session.userId) : undefined
  });
});

// 📱 手机端：确认登录
app.post('/api/auth/qr-confirm', (req, res) => {
  const { uuid, token } = req.body;
  const userId = verifyToken(token);

  if (!userId) {
    return res.status(401).json({ error: 'Invalid token' });
  }

  const session = qrSessions.get(uuid);
  if (!session) {
    return res.status(404).json({ error: 'QR expired' });
  }

  // 更新会话状态
  session.status = 'confirmed';
  session.userId = userId;

  res.json({ success: true });

  // 30秒后清理
  setTimeout(() => qrSessions.delete(uuid), 30 * 1000);
});
```

第六部分：ES6+ 核心特性深入

🌟 重点难度系数：☆☆☆

这一部分涵盖 ES6 及其后版本的重要特性，是日常开发和面试中的高频考点。

1 5 防抖与节流

📌 题目：什么是防抖和节流？有什么区别？如何实现？

🎓 深度理解

防抖（Debounce）与节流（Throttle）

防抖：将多次高频率触发合并为最后一次执行

"事件被触发 n 秒后执行回调，若 n 秒内再次触发则重新计时"

适用：搜索输入、窗口 `resize` 结束

节流：规定一个单位时间内只触发一次函数

"连续触发事件，但 n 秒内只执行一次"

适用：滚动加载、拖拽、射击游戏

💡 实现原理

```
// 🌟 防抖（Debounce）：只执行最后一次
function debounce<T extends (...args: any[]) => any>(
  fn: T,
  delay: number,
  immediate = false
): (...args: Parameters<T>) => void {
  let timer: ReturnType<typeof setTimeout> | null = null;

  return function (this: any, ...args: Parameters<T>) {
    const callNow = immediate && !timer;

    if (timer) clearTimeout(timer);

    timer = setTimeout(() => {
      timer = null;
      if (!immediate) fn.apply(this, args);
    }, delay);

    if (callNow) fn.apply(this, args);
  };
}

// 使用
const search = debounce((query: string) => {
  console.log('搜索:', query);
}, 500);
```

```
searchInput.addEventListener('input', (e) => search(e.target.value));

// 📍 节流 (Throttle)：按时间间隔执行
function throttle<T extends (...args: any[]) => any>(
  fn: T,
  delay: number
): (...args: Parameters<T>) => void {
  let lastTime = 0;

  return function (this: any, ...args: Parameters<T>) {
    const now = Date.now();
    if (now - lastTime >= delay) {
      lastTime = now;
      fn.apply(this, args);
    }
  };
}

// 节流：定时器版本（保证最后一次执行）
function throttleTimer<T extends (...args: any[]) => any>(
  fn: T,
  delay: number
): (...args: Parameters<T>) => void {
  let timer: ReturnType<typeof setTimeout> | null = null;

  return function (this: any, ...args: Parameters<T>) {
    if (!timer) {
      timer = setTimeout(() => {
        timer = null;
        fn.apply(this, args);
      }, delay);
    }
  };
}
```

 防抖 vs 节流

特性	防抖 (Debounce)	节流 (Throttle)
执行时机	停止触发后执行	按固定间隔执行
触发频率	只执行最后一次	稀释为周期性执行
场景举例	搜索联想、窗口调整	滚动加载、拖拽
丢失调用	可能会丢失中间调用	不丢失（等间隔处理）

1 6 Set、Map、WeakSet、WeakMap

📌 题目：介绍下 Set、Map、WeakSet 和 WeakMap 的区别？

🎓 深度理解

集合与映射类型图谱

Set	Map	weakSet / weakMap
值集合（值唯一）	键值对集合（键唯一）	弱引用版本
可遍历	可遍历	不可遍历
任意类型值	任意类型键	键必须是对象
有 size 属性	有 size 属性	无 size 属性

💡 核心特性详解

```
// 📌 Set: 值唯一的集合
const set = new Set([1, 2, 2, 3, 3]);
console.log(set); // Set { 1, 2, 3 }

set.add(4);
set.has(2);          // true
set.delete(1);
set.size;            // 3

// 数组去重一行代码
const unique = [...new Set([1, 2, 2, 3])]; // [1, 2, 3]

// 📌 Map: 键值对集合，键可以是任意类型
const map = new Map();
map.set('name', 'Alice');
map.set(123, 'number key');
map.set({ id: 1 }, 'object key');

// Map vs Object 键的区别
const obj = {};
obj[123] = 'number';          // 键被转为字符串 "123"
obj[{ id: 1 }] = 'obj';      // 键被转为 "[object Object]"

// ✅ Map 保留键的原始类型
const m = new Map();
m.set(123, 'number');        // 键是数字 123
m.set({ id: 1 }, 'obj');     // 键是对象引用（内存地址）

// 📌 WeakSet: 只存对象，弱引用（不影响 GC）
let user = { name: 'Alice' };
const weakSet = new WeakSet();
weakSet.add(user);
user = null;                  // ✅ 原对象可被垃圾回收
```



```
// 📌 WeakMap: 键必须是对象，弱引用
let key = { id: 1 };
const weakMap = new WeakMap();
weakMap.set(key, 'private data');
key = null; // ✅ 数据和键都被 GC 回收

// WeakMap 经典场景: DOM 节点关联数据
const nodeData = new WeakMap<Element, { count: number }>();
const btn = document.getElementById('btn')!;
nodeData.set(btn, { count: 0 });
// DOM 移除后，关联数据自动 GC
```

📊 完整对比

特性	Set	Map	WeakSet	WeakMap
键类型	值本身	任意类型	对象	对象
值类型	任意	任意	对象	任意
引用强度	强引用	强引用	弱引用	弱引用
可遍历	✅	✅	❌	❌
size 属性	✅	✅	❌	❌
clear 方法	✅	✅	❌	❌
GC 影响	阻止回收	阻止回收	不阻止	不阻止

1 7 ES5 vs ES6 继承

📌 题目: ES5/ES6 的继承除了写法以外还有什么区别?

🎓 深度理解

ES5 vs ES6 继承的底层差异

ES5 继承: 原型链 + 构造函数组合

ES6 继承: class + extends 语法糖

关键区别:

- 1 子类 `__proto__` 指向不同
- 2 `this` 创建顺序不同
- 3 内置类 (Array/Error) 的继承能力
- 4 `new.target` 检测
- 5 静态方法的继承方式

💡 代码对比

```
// 🟡 ES5 寄生组合式继承
function Parent(name: string) {
  this.name = name;
}
Parent.prototype.sayHello = function () {
  console.log(`Hello, ${this.name}`);
};

function Child(name: string, age: number) {
  Parent.call(this, name); // 先创建 Child 的 this, 再调父类
  this.age = age;
}
Child.prototype = Object.create(Parent.prototype);
Child.prototype.constructor = Child;

// 🟡 ES6 class 继承
class Parent {
  name: string;
  constructor(name: string) {
    this.name = name;
  }
  sayHello() {
    console.log(`Hello, ${this.name}`);
  }
}

class Child extends Parent {
  age: number;
  constructor(name: string, age: number) {
    super(name); // 先由父类创建 this, 子类才能用
    this.age = age;
  }
}
```

📊 深层区别

特性	ES5 继承	ES6 继承
子类.proto	Function.prototype	父类本身
this 创建顺序	子类先创建 → 调父类	父类先创建 → 子类继承
内置类继承	❌ 无法继承 Array	✅ Array、Error 等可继承
new.target	❌ 无法检测	✅ 可检测抽象类
静态继承	手动拷贝	✅ 自动继承
作用域	独立函数作用域	块级作用域

```
// 📌 ES6 可继承内置类
class MyArray extends Array {
  first() { return this[0]; }
  last() { return this[this.length - 1]; }
}
const arr = new MyArray(1, 2, 3);
console.log(arr.first()); // 1
// ES5 无法做到

// 📌 子类 __proto__ 差异
console.log(Child.__proto__ === Parent);
// ES5: false (Child.__proto__ === Function.prototype)
// ES6: true

// 📌 new.target 实现抽象类
class AbstractClass {
  constructor() {
    if (new.target === AbstractClass) {
      throw new Error('抽象类不能实例化');
    }
  }
}
}
```

1 8 var、let 和 const 的区别

📌 题目：var、let 和 const 区别的实现原理是什么？

🎓 深度理解

变量声明三兄弟

特性	var	let	const
作用域	函数级	块级	块级
变量提升	✅	❌	❌
TDZ(暂存死区)	❌	✅	✅
重复声明	✅	❌	❌
全局属性	window	❌	❌
重新赋值	✅	✅	❌

💡 原理详解

```
// 📌 变量提升 (Hoisting)
console.log(a); // undefined (已提升但未初始化)
var a = 1;

// 等价于:
var a;
console.log(a); // undefined
a = 1;
```

```
// let/const 没有提升
console.log(b); // ❌ ReferenceError: Cannot access 'b' before initialization
let b = 2;

// 📍 暂时性死区 (TDZ)
var tmp = 123;
if (true) {
  tmp = 'abc'; // ❌ ReferenceError
  let tmp;
}
// 块内 let 声明之前都属于 TDZ

// 📍 块级作用域
for (var i = 0; i < 3; i++) {
  setTimeout(() => console.log(i), 0); // 3, 3, 3
}

for (let i = 0; i < 3; i++) {
  setTimeout(() => console.log(i), 0); // 0, 1, 2
}
// let 每次迭代创建一个新的绑定

// 📍 const 的本质: 引用不可变, 值可变
const obj = { name: 'Alice' };
obj.name = 'Bob'; // ✅ 允许 (修改属性)
obj = {}; // ❌ 不允许 (修改引用)
```

1 9 箭头函数 vs 普通函数

📌 题目: 箭头函数与普通函数的区别? 为什么不能做构造函数?

🎓 深度理解

箭头函数 vs 普通函数

核心差异:

- 1 this 绑定: 词法作用域 vs 动态作用域
- 2 构造函数: 不能 new 箭头函数
- 3 arguments: 箭头函数没有
- 4 prototype: 箭头函数没有
- 5 重复参数: 箭头函数不允许

💡 代码对比

```
// 📍 this 绑定差异
// 普通函数: 动态绑定 (调用时决定)
const obj = {
  name: 'Alice',
  greet() {
```

```

    console.log(this.name); // 'Alice' (隐式绑定)
  }
};

// 箭头函数：词法绑定（定义时决定）
const arrow = {
  name: 'Alice',
  greet: () => {
    console.log(this.name); // undefined (this = 外层作用域)
  }
};

// 🚫 箭头函数为什么不能 new
const Foo = () => {};
// new Foo(); // ❌ TypeError: Foo is not a constructor

// 原因：箭头函数没有 [[Construct]] 内部方法
// 也没有 prototype 属性

// 📌 经典场景：事件回调
class Button {
  text = 'Click me';

  // ❌ 丢失 this
  handleClick() {
    console.log(this.text); // undefined (this = button DOM)
  }

  // ✅ 箭头函数绑定正确 this
  handleClickArrow = () => {
    console.log(this.text); // 'Click me'
  };
}

// 📌 arguments 对象
function normal() {
  console.log(arguments); // Arguments [1, 2, 3]
}
normal(1, 2, 3);

const arrowFn = () => {
  // console.log(arguments); // ❌ ReferenceError
  console.log(Array.from(arguments)); // ❌
};

// 替代：使用 rest 参数
const arrowFn2 = (...args: any[]) => {
  console.log(args); // [1, 2, 3]
};
arrowFn2(1, 2, 3);

```

完整对比

特性	普通函数	箭头函数
this	动态绑定（调用时）	词法绑定（定义时）
new	✅ 可做构造函数	❌ 不可
prototype	✅ 有	❌ 无
arguments	✅ 有	❌ 无（可用 rest 代替）
重复参数	严格模式禁止	❌ 不允许
方法简写	✅ 可简写	❌ 不可简写

第七部分：网络与安全协议


🌟 重点难度系数：★★★★

网络协议是前端进阶的必经之路，大厂面试尤其关注对 HTTP/TCP/HTTPS 的理解深度。

2 0 HTTP 1.0 / 1.1 / 2.0 协议演进

🚩 题目：介绍下 http1.0、1.1、2.0 协议的区别？

🎓 深度理解



💡 核心差异

```
// 📌 HTTP/1.0 → HTTP/1.1 的关键改进
// 1 持久连接 (Keep-Alive)
Connection: keep-alive
// 1.0: 每次请求都新建 TCP 连接
```

```
// 1.1: 复用 TCP 连接, 减少握手开销

// 2 管道化 (Pipelining)
// 可以连续发送多个请求, 但响应必须按顺序返回
// 实际并未广泛应用 (队头阻塞问题)

// 3 Host 头 (虚拟主机)
Host: www.example.com
// 1.0 不支持, 一个 IP 只能运行一个站点

// 4 新增缓存控制
Cache-Control: max-age=3600
ETag: "33a64df5"
If-None-Match: "33a64df5"

// HTTP/1.1 → HTTP/2.0 的关键改进
// 1 二进制分帧层 (Binary Framing)
// 1.1 是文本协议, 2.0 是二进制协议
// 二进制更高效, 更易解析

// 2 多路复用 (Multiplexing)
// 一个 TCP 连接上可并行多个请求和响应
// 解决了 HTTP/1.1 的队头阻塞问题
/*
HTTP/1.1 请求队列:
┌ 请求1 ┐ ┌ 请求2 ┐ ┌ 请求3 ┐
  必须按顺序返回

HTTP/2.0 多路复用:
┌ 请求1(部分) ┐
┌ 请求2 ───────────┐
┌ 请求3(部分) ───┐
  交错传输, 互不阻塞
*/

// 3 首部压缩 (HPACK)
// 使用 HPACK 算法压缩头部
// 客户端和服务端维护相同的静态/动态字典
// 大幅减少头部重复数据

// 4 服务端推送 (Server Push)
// 服务端可主动推送资源给客户端
// 如: 请求 HTML 时, 主动推送 CSS/JS
```

协议对比

特性	HTTP/1.0	HTTP/1.1	HTTP/2.0
连接方式	短连接	持久连接	多路复用
队头阻塞	✅ 有	✅ 有	❌ 解决
头部格式	文本	文本	二进制

特性	HTTP/1.0	HTTP/1.1	HTTP/2.0
头部压缩	✗	✗	✓ HPACK
服务端推送	✗	✗	✓
请求优先级	✗	✗	✓
传输效率	低	中	高

21

TCP 三次握手与四次挥手


📌 题目：谈谈你对 TCP 三次握手和四次挥手的理解？

🎓 深度理解

TCP 状态流转

三次握手：建立可靠连接
四次挥手：优雅关闭连接

💡 三次握手详解



三次握手核心目的:

- 1 第一次: 客户端发送 **SYN**, 证明客户端的发送能力正常
- 2 第二次: 服务端回复 **SYN+ACK**, 证明服务端的收/发能力都正常
- 3 第三次: 客户端回复 **ACK**, 证明客户端的接收能力正常

为什么不是两次?

- 防止已失效的连接请求突然传到服务端
- 确认双方的收发能力都正常

// 代码层面理解三次握手

// 类比: 打电话


// ① "喂, 能听到吗?" (SYN)

// ② "听到了, 你能听到我吗?" (SYN+ACK)

// ③ "听到了!" (ACK)

// ✅ 通话建立

💡 四次挥手详解



四次挥手原因:

- TCP 是全双工的, 双方都需要独立关闭
- 服务端收到 FIN 后可能还有数据未发送完
- 所以 ACK 和 FIN 不能合并发送


TIME_WAIT 状态 (2MSL):

- 确保最后一个 ACK 能到达服务端
- 让过期报文在网络中消散

2 2 HTTPS 握手与证书验证


📌 题目：介绍 HTTPS 握手过程？客户端如何验证证书合法性？

🎓 深度理解



💡 证书验证过程

客户端验证证书合法性（证书链验证）



客户端验证步骤：

- 1 检查证书有效期（是否过期）
- 2 检查证书是否被吊销（CRL/OCSP）
- 3 验证签名：用上级证书公钥解密签名
比较得到的哈希与证书内容的哈希是否一致
- 4 检查域名是否匹配 CN/SAN
- 5 向上追溯直到信任的根证书

// 对称加密 vs 非对称加密
// HTTPS 结合了两者的优点

/*
对称加密（一把钥匙）：
 优点：速度快，适合大量数据
 缺点：密钥如何安全传输？

非对称加密（公钥+私钥）：
 优点：公钥公开，私钥保密
 缺点：速度慢，不适合大量数据

HTTPS 方案：
 1 用非对称加密安全地传输对称密钥
 2 后续用对称加密通信（高效）
混合加密 = 安全 + 高效
*/

🚦 HTTPS 核心要素

要素	作用	技术实现
加密	防止窃听	混合加密（非对称+对称）
完整性	防止篡改	MAC 消息认证码
身份验证	防止冒充	CA 证书链验证

2 3 Cookie vs Token 安全对比

📌 题目：cookie 和 token 都存放在 header 中，为什么不会劫持 token？

🎓 深度理解

Cookie vs Token 安全模型差异

Cookie:

- 浏览器自动携带（Cookie 头）
- 受同源策略限制
- 易受 CSRF 攻击
- 服务端存储会话

Token:

- 需手动设置（Authorization 头）
- 不自动发送
- 受 XSS 威胁更大
- 无状态（可自包含用户信息）

💡 安全对比

```
// 📌 Cookie 自动发送机制（CSRF 攻击根源）
// 用户登录 bank.com 后，浏览器存了 cookie
// 用户访问恶意网站 attacker.com
// attacker.com 的页面中：

// 浏览器自动携带 bank.com 的 cookie 发出请求！
// 服务端验证 cookie 通过，转账成功 🏧

// ✅ 防护方案：SameSite 属性
Set-Cookie: session=xxx; SameSite=Strict
// Strict: 完全禁止第三方 cookie
// Lax: GET 请求允许（默认值）

// 📌 Token 不自动发送
// 前端手动设置 Authorization 头
fetch('/api/data', {
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${token}`
  }
});
// CSRF 攻击无法获取 Token，无法伪造请求

// 📌 Token 的 XSS 风险
// 如果页面有 XSS 漏洞：
// 攻击者可通过 script 读取 localStorage 中的 token
localStorage.getItem('token'); // 被窃取

// ✅ 防护：HttpOnly Cookie 存 token
Set-Cookie: token=xxx; HttpOnly; Secure; SameSite=Strict
```

// HttpOnly: JS 无法读取, 防御 XSS

安全对比

攻击类型	Cookie	Token (localStorage)	Token (HttpOnly Cookie)
CSRF	✗ 易受攻击	✓ 不受影响	✓ 不受影响 (SameSite)
XSS	✓ 不受影响 (HttpOnly)	✗ 可被窃取	✓ 不受影响
中间人	✗ 若未加密	✗ 若未加密	✗ 若未加密
最佳实践	HttpOnly + SameSite	仅用于非敏感 API	最安全方案

第八部分：CSS 核心布局与渲染

🔥 重点难度系数：☆☆☆

2 4 BFC 与格式化上下文

📌 题目：介绍下 BFC 及其应用？IFC、GFC、FFC 又是什么？

🎓 深度理解

格式化上下文 (Formatting Context)

BFC (块级格式化上下文) : block-level

触发条件：

- float 不为 none
- overflow 不为 visible
- display: inline-block / flow-root
- position: absolute / fixed
- display: flex / grid (创建新类型 FC)

IFC (内联格式化上下文) : inline-level

GFC (网格格式化上下文) : grid

FFC (弹性格式化上下文) : flex

💡 BFC 三大经典应用

```
/* 应用 1: 清除浮动 */
.parent {
  overflow: hidden; /* 触发 BFC */
}
/* 原理: BFC 计算高度时包含浮动元素 */

/* 应用 2: 防止 margin 折叠 */
.box1 { margin-bottom: 20px; }
.box2 { margin-top: 30px; }
```

```

/* 两个元素实际间距 30px（取较大值） */

/* 解决：让其中一个触发 BFC */
.box2-wrapper {
  overflow: hidden; /* 触发 BFC */
}

/* 现在间距为 20px + 30px = 50px */

/* 应用 3：自适应两栏布局 */
.left {
  float: left;
  width: 200px;
}
.right {
  overflow: hidden; /* 触发 BFC，不与浮动元素重叠 */
}

```

```

// BFC 的核心性质
// 1 内部盒子垂直排列（BFC 内 block 元素从上到下排列）
// 2 内部 margin 会折叠（同一个 BFC 内）
// 3 BFC 不会与浮动元素重叠（可用于自适应布局）
// 4 BFC 计算高度包含浮动元素（清除浮动）
// 5 BFC 是独立容器，内外互不影响

```

格式化上下文对比

类型	全称	产生条件	布局方向
BFC	Block Formatting Context	overflow/float/position	垂直排列
IFC	Inline Formatting Context	inline 元素默认	水平排列
GFC	Grid Formatting Context	display: grid	网格排列
FFC	Flex Formatting Context	display: flex	弹性排列

2 5 opacity / visibility / display 对比

 **题目：**分析比较 opacity: 0、visibility: hidden、display: none 优劣和适用场景？

深度理解

三种隐藏方式的区别

display: none → 元素从文档流中完全移除
visibility: hidden → 元素不可见，但占据空间
opacity: 0 → 元素完全透明，占据空间，可交互

💡 能力对比

```
// 🟡 display: none
// 元素不存在于渲染树中
// 不占据空间
// 无法交互
// 子元素也无法显示

// 🟡 visibility: hidden
// 元素存在于渲染树中
// 占据空间
// 无法交互
// 子元素可设为 visible 重新显示
.parent {
  visibility: hidden;
}
.child {
  visibility: visible; /* 子元素可见 */
}

// 🟡 opacity: 0
// 元素存在于渲染树中
// 占据空间
// 可以交互 (click 事件仍触发)
// 子元素无法重新显示
// 触发 GPU 加速 (will-change)
```

📊 完整对比

特性	display: none	visibility: hidden	opacity: 0
占据空间	❌ 不占据	✅ 占据	✅ 占据
可交互	❌ 不可	❌ 不可	✅ 可交互
动画支持	❌ 不支持	✅ 支持	✅ 支持
回流触发	✅ 触发 reflow	❌ 仅 repaint	❌ 仅 composite
子元素显示	❌ 不可	✅ 可覆盖	❌ 不可
触发事件	❌	❌	✅
性能消耗	重排 (高)	重绘 (中)	合成 (低)
适用场景	条件渲染	显隐切换	过渡动画

2 6 水平垂直居中方案

📌 题目：怎么让一个 div 水平垂直居中？

🎓 深度理解

居中方案图谱

水平居中：

- `text-align: center`（内联元素）
- `margin: 0 auto`（块级元素定宽）

垂直居中：

- `line-height = height`（单行文本）

水平+垂直居中：

- `Flexbox`（最推荐）
- `Grid`（次推荐）
- `position + transform`（兼容性好）
- `table-cell`（古老方案）

💡 最佳实践

```
/* ✅ 方案 1: Flexbox（最推荐） */
.parent {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

/* ✅ 方案 2: Grid */
.parent {
  display: grid;
  place-items: center; /* 简写: justify-items + align-items */
}

/* ✅ 方案 3: 定位 + transform */
.parent {
  position: relative;
}
.child {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
}

/* ✅ 方案 4: table-cell（兼容老浏览器） */
.parent {
  display: table-cell;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
}
```

```
}

/* ✅ 方案 5: margin: auto (绝对定位) */
.child {
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  margin: auto;
  width: 200px;
  height: 100px;
}
```

📊 方案对比

方案	代码量	兼容性	适用场景
Flexbox	少	IE10+	通用，最推荐
Grid	最少	IE11+	网格布局场景
position + transform	多	IE9+	需要兼容旧浏览器
table-cell	多	全兼容	老项目
margin: auto	中等	IE8+	定宽高元素



第九部分：设计模式与状态管理

🌟 重点难度系数：★★★★

2 7 观察者模式 vs 订阅-发布模式

📌 题目：介绍下观察者模式和订阅-发布模式的区别，各自适用于什么场景？

🎓 深度理解



💡 核心差异

```
// 📍 观察者模式 (Observer)
// 被观察者直接持有观察者引用
// 紧耦合

class Subject {
  private observers: Observer[] = [];

  attach(observer: Observer) {
    this.observers.push(observer);
  }

  notify(data: any) {
    this.observers.forEach(o => o.update(data));
  }
}

class Observer {
  update(data: any) {
    console.log('收到通知:', data);
  }
}

// 使用
const subject = new Subject();
const observer = new Observer();
subject.attach(observer);
subject.notify('Hello'); // 观察者直接收到通知

// 📍 订阅-发布模式 (Pub-Sub)
// 通过事件中心解耦
// 发布者和订阅者互不知晓

class EventBus {
  private handlers: Map<string, Function[]> = new Map();
```

```
on(event: string, handler: Function) {
  if (!this.handlers.has(event)) {
    this.handlers.set(event, []);
  }
  this.handlers.get(event)!.push(handler);
}

emit(event: string, data?: any) {
  this.handlers.get(event)?.forEach(h => h(data));
}

off(event: string, handler: Function) {
  const list = this.handlers.get(event);
  if (list) {
    this.handlers.set(event, list.filter(h => h !== handler));
  }
}
}

// 使用：发布者和订阅者完全解耦
const bus = new EventBus();

// 组件 A（订阅者）
bus.on('userLogin', (user) => {
  console.log('用户登录:', user);
});

// 组件 B（发布者）
bus.emit('userLogin', { name: 'Alice' });
// 组件 A 和 B 互不知晓
```

 模式对比

特性	观察者模式	订阅-发布模式
耦合度	紧耦合（Subject 持有 Observer）	松耦合（通过事件中心）
通信方式	直接调用	消息通道
实现复杂度	低	中
适用场景	单一系统内部	跨组件/跨模块通信
典型实现	Vue 响应式、RxJS	EventBus、消息队列
性能	高（直接调用）	中（需要调度）

2 8 Redux vs Vuex 设计思想

📌 题目：聊聊 Redux 和 Vuex 的设计思想？



🎓 深度理解


Redux vs Vuex 设计思想对比

共同点：都遵循单向数据流和 Flux 架构

不同点：设计哲学、变异方式、集成深度

💡 架构对比





```
// 📌 Redux 核心设计
// 1 单一数据源 (Single Source of Truth)
// 2 State 是只读的
// 3 使用纯函数执行修改

// Action: 描述发生了什么
const incrementAction = { type: 'INCREMENT', payload: 1 };

// Reducer: 纯函数, 返回新状态
function counterReducer(state = { count: 0 }, action: any) {
  switch (action.type) {
    case 'INCREMENT':
      return { ...state, count: state.count + action.payload };
    case 'DECREMENT':
      return { ...state, count: state.count - action.payload };
    default:
      return state;
  }
}

// Store
const store = createStore(counterReducer);
store.dispatch(incrementAction);

// 📌 Vuex 核心设计
// 1 State (响应式数据)
// 2 Getters (计算属性)
// 3 Mutations (同步修改, 记录日志)
// 4 Actions (异步操作, 提交 Mutation)

const store = new Vuex.Store({
  state: { count: 0 },
  mutations: {
    increment(state, payload) {
      // 直接修改 state (Vue 响应式追踪)
      state.count += payload;
    }
  },
},
```

```
actions: {
  incrementAsync({ commit }, payload) {
    setTimeout(() => {
      commit('increment', payload);
    }, 1000);
  }
}
});

store.dispatch('incrementAsync', 1);
```

设计对比

特性	Redux	Vuex
修改状态	Reducer 返回新对象	Mutation 直接修改
异步处理	中间件 (redux-thunk/saga)	内置 Actions
响应式	需手动订阅	Vue 自动追踪
TypeScript	原生支持好	需装饰器/模块
学习曲线	较陡 (中间件概念多)	较平缓
状态变更追踪	Redux DevTools	Vue DevTools

2 9 Mutation/Reducer 为何不能异步

🚩 题目：为什么 Vuex 的 mutation 和 Redux 的 reducer 中不能做异步操作？

🎓 深度理解

不能异步的核心原因

- 1 可预测性 (Predictability)
 - 同步执行保证状态变更可追溯
 - 异步操作导致不确定的执行顺序
- 2 调试工具 (DevTools)
 - 每次 mutation/reducer 可以记录快照
 - 异步会导致时间旅行调试失效
- 3 纯函数要求 (Redux)
 - Reducer 必须是纯函数
 - 异步操作产生副作用

```
// 📍 纯函数的要求
// 输入相同，输出必然相同
```

```
// ✅ 纯函数
function add(a: number, b: number) {
  return a + b;
}

// ❌ 不纯
function addwithSideEffect(a: number, b: number) {
  fetch('/log', { method: 'POST' }); // 副作用!
  return a + b;
}

// ❌ 不纯（异步）
async function fetchData() {
  const data = await fetch('/api'); // 不确定结果
  return data;
}

// 📍 DevTools 调试原理
// 每次 mutation 执行时，记录前后状态快照
/*
时间线：
mutation 'ADD_ITEM' → 快照1
mutation 'DELETE_ITEM' → 快照2
mutation 'UPDATE_ITEM' → 快照3

✅ 可以回退到任意快照（时间旅行）
❌ 如果有异步，无法确定快照顺序

// 异步操作应放在 Actions 中
// Actions 提交 Mutations, Mutations 同步修改状态
*/
```

第十部分：经典编程题深度解析

🌟 难度系数：★★★★★

这部分考察的是思维的灵活性和对 JavaScript 核心机制的深入理解。

3 0 a == 1 && a == 2 && a == 3

🚩 题目：下面代码中 a 在什么情况下会打印 1？

```
var a = ?;
if (a == 1 && a == 2 && a == 3) {
  console.log(1);
}
```

🎓 深度分析

核心考点: JavaScript 的隐式类型转换 (== vs ===)
利用 `valueOf` / `toString` / `toPrimitive` 在比较时的自动调用

💡 多种解法

```
// ✅ 解法 1: 利用 valueOf
const a = {
  value: 1,
  valueOf() {
    return this.value++;
  }
};

console.log(a == 1 && a == 2 && a == 3); // true

// ✅ 解法 2: 利用 toString
const a = {
  value: 1,
  toString() {
    return this.value++;
  }
};

console.log(a == 1 && a == 2 && a == 3); // true

// ✅ 解法 3: 利用数组
const a = [1, 2, 3];
a.valueOf = a.shift.bind(a);

console.log(a == 1 && a == 2 && a == 3); // true

// ✅ 解法 4: 利用 Symbol.toPrimitive
const a = {
  value: 1,
  [Symbol.toPrimitive]() {
    return this.value++;
  }
};

console.log(a == 1 && a == 2 && a == 3); // true

// ✅ 解法 5: 利用 Object.defineProperty
let val = 1;
Object.defineProperty(globalThis, 'a', {
  get() {
    return val++;
  }
});

console.log(a == 1 && a == 2 && a == 3); // true
```

```
// 如果是 === 则无法实现（需要严格相等）
// console.log(a === 1 && a === 2 && a === 3);
// 只有 Object.defineProperty getter 可以
```

3 1 对象属性键的隐式转换

🔴 题目：输出以下代码运行结果（第 76 题变体）

```
var a = {}, b = '123', c = 123;
a[b] = 'b';
a[c] = 'c';
console.log(a[b]);
```

🎓 深度分析

```
// 核心机制：对象属性键必须是 string 或 Symbol
// 非 String/Symbol 的键会被自动转换

// 📍 数字键会被转为字符串
const obj: any = {};
obj[123] = 'c';
console.log(Object.keys(obj)); // ['123']

// 📍 对象键会被转为 "[object Object]"
const key1 = { id: 1 };
const key2 = { id: 2 };
obj[key1] = 'first';
obj[key2] = 'second';
// 实际上 key1 和 key2 都被转换为 "[object Object]"
// 所以第二个赋值覆盖第一个
console.log(obj); // { "[object Object]": "second" }

// 📍 Symbol 键不会被转换
const sym1 = Symbol('key');
const sym2 = Symbol('key');
obj[sym1] = 'first';
obj[sym2] = 'second';
console.log(obj[sym1]); // 'first'（独立键）

// ✅ 使用 Map 可避免此问题
const map = new Map();
map.set(123, 'number');
map.set('123', 'string');
console.log(map.get(123)); // 'number'（键是数字 123）
console.log(map.get('123')); // 'string'（键是字符串 '123'）
```

3 2 实现 new 运算符

📌 题目：如何实现一个 new?

🎓 深度理解

new 运算符的内部步骤

- 1 创建一个空对象 {}
- 2 将空对象的 `__proto__` 指向构造函数的 `prototype`
- 3 将构造函数的 `this` 指向该对象并执行
- 4 返回结果：如果构造函数返回对象则用该对象，否则返回第一步的对象

💡 手写实现

```
function myNew<T>(  
  constructor: new (...args: any[]) => T,  
  ...args: any[]  
) : T {  
  // 1 创建空对象，原型指向构造函数的 prototype  
  const obj = Object.create(constructor.prototype);  
  
  // 2 执行构造函数，this 指向新对象  
  const result = constructor.apply(obj, args);  
  
  // 3 判断返回值：如果构造函数返回对象则用该对象  
  const isObject = result !== null && typeof result === 'object';  
  const isFunction = typeof result === 'function';  
  
  return (isObject || isFunction) ? result : obj;  
}  
  
// 使用  
function Person(this: any, name: string) {  
  this.name = name;  
}  
Person.prototype.sayHello = function () {  
  console.log(`Hello, ${this.name}`);  
};  
  
const p = myNew(Person, 'Alice');  
p.sayHello(); // "Hello, Alice"  
console.log(p instanceof Person); // true
```

3 3 连续字符串统计

📌 题目：找出字符串中连续出现最多的字符和个数（蘑菇街）

```
'abcaakjbb' => {'a':2, 'b':2}
'abbkejsbcccwqaa' => {'c':3}
```

💡 实现

```
function findMaxConsecutive(str: string): Record<string, number> {
  let maxCount = 0;
  let maxChar = '';
  let currentCount = 1;

  for (let i = 0; i < str.length; i++) {
    if (str[i] === str[i + 1]) {
      currentCount++;
    } else {
      if (currentCount > maxCount) {
        maxCount = currentCount;
        maxChar = str[i];
      }
      currentCount = 1;
    }
  }

  return { [maxChar]: maxCount };
}

console.log(findMaxConsecutive('abcaakjbb'));
// { a: 2, b: 2 } → 但只返回第一个最大值 { a: 2 }
```

// ✅ 支持多个相同最大值的版本

```
function findMaxConsecutiveAll(str: string): Record<string, number> {
  let maxCount = 0;
  const result: Record<string, number> = {};
  let currentCount = 1;

  for (let i = 0; i < str.length; i++) {
    if (str[i] === str[i + 1]) {
      currentCount++;
    } else {
      if (currentCount > maxCount) {
        maxCount = currentCount;
        // 清空结果，只保留新的最大值
        Object.keys(result).forEach(k => delete result[k]);
        result[str[i]] = currentCount;
      } else if (currentCount === maxCount) {
        result[str[i]] = currentCount;
      }
      currentCount = 1;
    }
  }
}
```

```
    }  
  }  
  
  return result;  
}  
  
console.log(findMaxConsecutiveAll('abcaakjbb'));  
// { a: 2, b: 2 }  
console.log(findMaxConsecutiveAll('abbkejsbcccwqaa'));  
// { c: 3 }
```

第十一部分：浏览器 API 与事件机制

🌟 重点难度系数：☆☆☆

3 4 事件委托 (Event Delegation)

📌 题目：事件委托是什么概念，有何适用场景？

🎓 深度理解

事件委托 (Event Delegation)

本质：利用事件冒泡机制，将子元素的事件处理委托给父元素

冒泡流程：

子元素 → 父元素 → body → document → window

事件委托的好处：

- ✅ 减少内存占用（只需一个事件处理程序）
- ✅ 动态元素自动支持（新添加的子元素无需重新绑定）
- ✅ 更少的代码，更好的维护性

💡 代码实现

```
// 📌 基本事件委托  
// ❌ 低效：为每个 li 绑定事件  
document.querySelectorAll('li').forEach(li => {  
  li.addEventListener('click', () => console.log('clicked'));  
});  
  
// ✅ 高效：委托给父元素  
document.querySelector('ul')!.addEventListener('click', (e) => {  
  const target = e.target as HTMLElement;  
  if (target.tagName === 'LI') {  
    console.log('li clicked:', target.textContent);  
  }  
});
```



```
// 📍 事件委托的精细化处理
document.body.addEventListener('click', (e) => {
  const target = e.target as HTMLElement;

  // 方案 1: 用 class 区分
  if (target.classList.contains('btn-primary')) {
    // 处理主按钮
  } else if (target.classList.contains('btn-danger')) {
    // 处理危险操作
  }

  // 方案 2: 用 data-* 属性区分
  const action = target.dataset.action;
  switch (action) {
    case 'delete':
      // 执行删除
      break;
    case 'edit':
      // 执行编辑
      break;
  }

  // 方案 3: 用 matches() 方法
  if (target.matches('.list-item .title')) {
    // 处理列表标题点击
  }
});

// 📍 事件委托的注意事项
// 1. 需要阻止冒泡的场景不能使用事件委托
// 2. 某些事件不冒泡 (focus、blur、scroll、mouseleave)
// 3. 委托层级太深 (body) 可能影响性能
// 4. 需要通过 event.target 区分具体子元素
```

 事件委托 vs 单独绑定

对比项	单独绑定	事件委托
内存占用	O(n) 个处理程序	O(1) 个处理程序
动态元素	需重新绑定	自动支持
冒泡控制	可单独 stopPropagation	统一控制
性能	绑定阶段慢	事件触发阶段有匹配开销

3 5 DOMContentLoaded vs load

📌 题目：DOMContentLoaded 事件和 load 事件有什么区别？

🎓 深度理解

页面加载事件触发顺序

DOM 解析 → DOMContentLoaded → 资源加载 → load

DOMContentLoaded:

- HTML 文档被完全加载和解析后触发
- 不等待 CSS、图片、iframe 等外部资源
- 可安全操作 DOM，是最早可操作 DOM 的时机

load:

- 页面所有资源（包括图片、样式、脚本）完全加载后触发
- 比 DOMContentLoaded 晚，特别是图片多的页面
- 用于需要所有资源就绪的场景

💡 代码示例

```
// 📌 DOMContentLoaded 的使用场景
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  // ✅ DOM 已就绪，可以安全操作
  const element = document.getElementById('app');
  element!.innerHTML = '<p>Hello</p>';

  // ✅ 设置事件监听
  document.querySelector('button')?.addEventListener('click', handler);

  // ✅ 初始化布局
  initLayout();
});

// 📌 load 事件的使用场景
window.addEventListener('load', () => {
  // ✅ 所有资源（含图片）已加载完成
  const images = document.querySelectorAll('img');
  images.forEach(img => {
    console.log('图片尺寸:', img.naturalWidth, img.naturalHeight);
  });

  // ✅ 可进行性能统计
  recordLoadTime();

  // ✅ 确保所有图片尺寸已知后进行布局调整
  adjustLayoutAfterImagesLoaded();
});

// 📌 document.readyState 检测
function onReady(): Promise<void> {
```

```

return new Promise(resolve => {
  if (document.readyState === 'loading') {
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => resolve());
  } else {
    resolve();
  }
});
}

// 使用
await onReady();
console.log('DOM 已就绪');

```

📅 触发时机对比

事件	触发时机	等待资源	适用场景
DOMContentLoaded	DOM 解析完成后	✗ 不等待	DOM 操作、事件绑定
load	全部资源加载完	✓ 等待	图片尺寸、性能统计

3 6 白屏时间与性能指标

🔴 题目：如何计算页面白屏时间和首屏时间？前端有哪些性能指标？

🎓 深度理解

核心性能指标

FCP (First Contentful Paint) - 首次内容绘制
 LCP (Largest Contentful Paint) - 最大内容绘制
 TTFB (Time to First Byte) - 首字节时间
 FID (First Input Delay) - 首次输入延迟
 TTI (Time to Interactive) - 可交互时间
 CLS (Cumulative Layout Shift) - 累计布局偏移
 TBT (Total Blocking Time) - 总阻塞时间

💡 性能测量

```

// 📍 白屏时间计算
// 在 <head> 中最早的位置插入
<script>
  // 记录开始渲染的时间点
  window.firstPaint = performance.now();
</script>

// 或使用 Paint Timing API
const observer = new PerformanceObserver((list) => {
  for (const entry of list.getEntries()) {
    if (entry.name === 'first-paint') {

```

```

        console.log('白屏时间:', entry.startTime);
    }
    if (entry.name === 'first-contentful-paint') {
        console.log('首次内容渲染:', entry.startTime);
    }
}
});
observer.observe({ entryTypes: ['paint'] });

// 🟡 首屏时间计算
window.addEventListener('load', () => {
    // 方法 1: 使用 load 事件
    const fcp = performance.getEntriesByType('paint').find(
        entry => entry.name === 'first-contentful-paint'
    );
    console.log('FCP:', fcp?.startTime);

    // 方法 2: 使用 Navigation Timing API
    const timing = performance.getEntriesByType('navigation')[0] as any;
    const domReady = timing.domContentLoadedEventEnd - timing.fetchStart;
    const fullLoad = timing.loadEventEnd - timing.fetchStart;
    console.log('DOM Ready:', domReady, 'ms');
    console.log('Full Load:', fullLoad, 'ms');

    // 方法 3: 使用 web vitals
    // new PerformanceObserver 监听 largest-contentful-paint
});

// 🟡 统计前端请求耗时
async function measureRequest(url: string): Promise<number> {
    const start = performance.now();
    try {
        await fetch(url);
    } finally {
        return performance.now() - start;
    }
}

// 🟡 Long Task 检测
const longTaskObserver = new PerformanceObserver((list) => {
    list.getEntries().forEach(entry => {
        console.warn('Long Task detected:', entry.duration, 'ms');
        if (entry.duration > 200) {
            // 上报长任务
            reportLongTask(entry);
        }
    });
});
longTaskObserver.observe({ entryTypes: ['longtask'] });

// 🟡 弱网检测
function detectNetworkQuality(): Promise<string> {
    return new Promise(resolve => {

```

```
const start = performance.now();
fetch('/small-test-file.png', { cache: 'no-store' })
  .then(() => {
    const duration = performance.now() - start;
    if (duration > 1000) resolve('weak');
    else if (duration > 300) resolve('normal');
    else resolve('good');
  })
  .catch(() => resolve('offline'));
});
}
```

性能指标总览

指标	含义	标准值
FCP	首次内容绘制	< 1.8s
LCP	最大内容绘制	< 2.5s
TTFB	首字节时间	< 800ms
FID	首次输入延迟	< 100ms
CLS	累计布局偏移	< 0.1
TBT	总阻塞时间	< 300ms

第十二部分：网络缓存与安全进阶

🔥 重点难度系数：★★★★

3 7 HTTP 缓存指令：no-cache vs no-store

📌 题目：http 缓存中 no-cache 与 no-store 的区别是什么？

🎓 深度理解

缓存指令的层级关系

Cache-Control 指令层级：

强制不缓存（最严格）

no-store → 禁止一切缓存

缓存但需验证（中间态）

no-cache → 每次都要询问服务器是否可用

must-revalidate → 过期后必须验证

允许缓存（最宽松）

`public` → 任何缓存都可存
`private` → 仅浏览器可存
`max-age=3600` → 缓存 1 小时

💡 指令详解

```
// 📌 no-cache: 缓存但需验证
// 含义: 浏览器可以缓存资源, 但每次使用前必须向服务器验证是否过期
// 实际流程:
// 1. 浏览器缓存资源
// 2. 下次请求带 If-Modified-Since/If-None-Match
// 3. 服务器返回 304 (用缓存) 或 200 (新资源)

// 适用场景: HTML 页面、需要及时更新的资源
Cache-Control: no-cache

// 📌 no-store: 禁止缓存
// 含义: 浏览器不得缓存资源, 每次都必须从服务器获取
// 甚至连硬盘都不能存

// 适用场景: 银行交易、个人隐私数据、一次性 token
Cache-Control: no-store

// 📌 其他常用指令
Cache-Control: public, max-age=31536000
// 公开可缓存, 缓存一年 (适用于 hash 命名的静态资源)

Cache-Control: private, max-age=600
// 仅浏览器可缓存 10 分钟 (适用于个性化数据)

Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
// 最严格: 禁止一切缓存行为

// 📌 实操最佳实践
// HTML: 用 no-cache 确保最新
Cache-Control: no-cache

// JS/CSS (带 hash): 用 long max-age 结合版本更新
Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable

// API 数据: 视情况用 no-cache 或 short max-age
Cache-Control: no-cache
// 或
Cache-Control: public, max-age=60
```

📊 缓存指令对比

指令	是否缓存	是否验证	适用场景
<code>no-store</code>	❌ 不缓存	—	敏感数据
<code>no-cache</code>	✅ 缓存	✅ 必须验证	HTML 页面

指令	是否缓存	是否验证	适用场景
public	✅ 任何缓存	视 max-age	静态资源
private	✅ 仅浏览器	视 max-age	个性化数据
must-revalidate	✅ 缓存	过期后验证	重要 API

3 8 ETag 与协商缓存

🚩 题目：ETag 是什么？如何生成？值改变是否意味着文件内容一定更改？

🎓 深度理解

ETag 工作流程

首次请求：

客户端 → 服务器
服务器 ← 200 + 资源 + ETag: "abc123"
客户端 ← 缓存资源 + ETag

再次请求：

客户端 → If-None-Match: "abc123"
服务器 ← 对比 ETag
├ 相同 → 304 Not Modified (用缓存)
└ 不同 → 200 + 新资源 + 新 ETag

💡 实现细节

```
// 📌 ETag 的生成方式
// 1 基于文件内容哈希（推荐）
// Nginx 配置
etag on;

// Node.js 实现
const crypto = require('crypto');
const fs = require('fs');

function generateETag(filePath: string): string {
  const content = fs.readFileSync(filePath);
  return crypto.createHash('md5').update(content).digest('hex');
}

// 输出: "33a64df551425fcc55e4d42a148795d9f25f89d4"

// 2 基于文件修改时间 + 大小
// Nginx 默认行为
ETag: "65b2e1a4-1a3f"
// 前半部分: 最后修改时间戳（十六进制）
// 后半部分: 文件大小（十六进制）
```

```
// 📌 ETag 改变了 ≠ 文件内容一定改变
// 可能的原因：
// 1. 服务器 ETag 生成算法改变
// 2. 文件系统时间戳更新但内容未变
// 3. 集群环境中不同节点生成策略不同
// 4. 动态资源的请求参数变化

// 📌 Last-Modified vs ETag
// Last-Modified: 基于文件修改时间（精确到秒）
// 优点：计算成本低
// 缺点：秒级精度、无法区分同一秒内的修改
// ETag: 基于文件内容
// 优点：精确、可区分内容变化
// 缺点：计算成本高（大文件需读取全部内容）

// 推荐：两者同时使用，ETag 优先级更高
```

3 9 常见 HTTP 状态码

🚩 题目：常见的 http code 4xx 都有哪些？304 是什么？

🎓 深度理解

HTTP 状态码分类

1xx（信息性）
2xx（成功）
3xx（重定向）
4xx（客户端错误）
5xx（服务端错误）

💡 4xx 状态码详解

```
// 📌 400 Bad Request
// 请求格式错误，服务器无法理解
// 原因：参数错误、JSON 格式错误、缺少必要请求头
fetch('/api', { body: 'invalid json' });
// → 400 Bad Request

// 📌 401 Unauthorized
// 未提供身份验证或验证失败
// 解决方案：提供正确的 Token 或登录凭证
fetch('/api/private', {
  headers: { 'Authorization': `Bearer ${token}` }
});

// 📌 403 Forbidden
// 已认证但无权限（与 401 区别：403 表示已认证）
// 场景：角色权限不足、IP 被封禁
fetch('/api/admin');
```



```
// → 403 Forbidden（普通用户无管理员权限）

// 🟡 404 Not Found
// 资源不存在
// 场景：URL 拼写错误、资源已被删除、路由未匹配
fetch('/api/non-existent');
// → 404 Not Found

// 🟡 405 Method Not Allowed
// HTTP 方法不被支持
fetch('/api/resource', { method: 'DELETE' });
// → 405（该接口只支持 GET 和 POST）

// 🟡 408 Request Timeout
// 请求超时，客户端未在服务器规定时间内发送完整请求

// 🟡 429 Too Many Requests
// 请求频率超限
// 解决方案：降低请求频率、增加缓存
fetch('/api/data');
// → 429（1分钟内第 101 次请求）
// 响应头：Retry-After: 60

// 🟡 304 Not Modified（特殊状态码）
// 资源未修改，使用缓存
// 与以下请求头配合：
// If-Modified-Since → Last-Modified
// If-None-Match → ETag
```

状态码速查表

状态码	含义	处理方式
200	OK 成功	正常处理
201	Created 已创建	POST 成功
301	永久重定向	更新书签/SEO
302	临时重定向	不更新书签
304	未修改	使用缓存
400	错误请求	检查参数格式
401	未认证	跳转登录
403	禁止访问	提示无权限
404	未找到	显示 404 页面
429	请求过多	降频/重试
500	服务器错误	重试/报障

状态码	含义	处理方式
502	网关错误	重试
503	服务不可用	等待后重试

4 0 Cookie 与 Session 登录态保持

🚩 题目：站点是如何保持登录状态？Cookie 未设置 maxAge 如何计算失效时间？

🎓 深度理解

保持登录态的三种方案

1. Cookie + Session（服务端存储）
 - 登录成功 → 服务器创建 Session → 返回 sessionId (Cookie)
 - 后续请求 → 浏览器自动携带 Cookie → 服务端查 Session
 - 优点：安全（敏感信息在服务端）
 - 缺点：需要存储、扩展时需要共享 Session
2. Token / JWT（无状态）
 - 登录成功 → 服务器签发 JWT（含用户信息 + 签名）
 - 后续请求 → 前端在 Authorization 头携带
 - 优点：无状态、跨域友好
 - 缺点：Token 注销困难、体积较大
3. SSO（单点登录）
 - 多个系统共用一个登录中心
 - 一次登录，所有系统可用
 - 适用于大型企业/多应用场景

💡 实现细节

```
// 📍 Cookie 失效时间
// 没有设置 maxAge → 会话 Cookie
// 关闭浏览器后自动删除

// 设置 maxAge → 持久 Cookie
Set-Cookie: session=abc123; Max-Age=3600; Path=/
// 3600 秒后过期

// 设置 Expires → 持久 Cookie（旧方式）
Set-Cookie: session=abc123; Expires=wed, 21 Oct 2025 07:28:00 GMT

// 📍 安全相关属性
Set-Cookie: token=xxx;
HttpOnly;      // JS 无法读取，防御 XSS
Secure;        // 仅 HTTPS 传输
SameSite=Strict; // 防御 CSRF
```

```
Path=/api;    // 限定路径
```

```
// 📌 常见登录鉴权方式
// 1. Cookie/Session (传统 web)
// 2. JWT Token (前后端分离)
// 3. OAuth 2.0 (第三方登录)
// 4. SSO (单点登录)
// 5. 扫码登录 (移动端联动)
```

第十三部分：工程化与构建工具

🌟 重点难度系数：★★★★★

4 1 Tree Shaking 原理

🚩 题目：Tree Shaking 原理？已 import 但未使用的模块会被打包吗？

🎓 深度理解

Tree Shaking (摇树优化)

本质：通过静态分析，删除未被使用的导出

Tree Shaking 的前提条件：

- 1 使用 ES Module (import/export, 静态分析)
- 2 在 production 模式下构建
- 3 package.json 中设置 sideEffects

不能 Tree Shaking 的情况：

1. CommonJS (require 是动态的)
2. 有副作用 (side effects) 的模块
3. 动态导入 (import()) 无法静态分析

💡 代码示例

```
// 📌 正确使用 Tree Shaking
// math.ts
export function add(a: number, b: number) {
  return a + b;
}

export function multiply(a: number, b: number) {
  return a * b;
}

// 内部副作用 (不会被 Tree Shaking)
export const PI = 3.14;

// app.ts (只用到 add)
```

```
import { add } from './math';
console.log(add(1, 2));

// 构建后: multiply 和 PI 被删除

// 📌 sideEffects 配置
// package.json
{
  "sideEffects": false
  // 或指定有副作用的文件
  // "sideEffects": ["*.css", "*.scss"]
}

// 📌 为什么 CommonJS 不能 Tree Shaking
// 动态加载, 无法静态分析
const math = require('./math');
const { add } = math; // 无法确定实际导出哪些

// 📌 有副作用的模块不会被移除
import './polyfills';
// 即使未使用导出, polyfills 修改了全局对象, 不能移除

// 📌 webpack 配置
{
  mode: 'production', // 自动启用 Tree Shaking
  optimization: {
    usedExports: true, // 标记使用到的导出
    sideEffects: true, // 识别无副作用模块
    minimize: true // 压缩时移除未使用代码
  }
}
```

4 2 semver 语义化版本规范

🚩 题目: 什么是 semver 规范? ~1.2.3 与 ^1.2.3 的版本号范围是多少?

🎓 深度理解

SemVer (语义化版本)

格式: 主版本号.次版本号.修订号 = major.minor.patch

主版本号 (major): 不兼容的 API 变更

次版本号 (minor): 向下兼容的新功能

修订号 (patch): 向下兼容的问题修复

预发布标签: 1.0.0-alpha.1, 1.0.0-beta.2

构建元数据: 1.0.0+build.20240101

💡 版本号范围

```
// 🟡 常见符号
// ~1.2.3 → 匹配 >=1.2.3 且 <1.3.0 (只变 patch)
// ^1.2.3 → 匹配 >=1.2.3 且 <2.0.0 (只变 minor 和 patch)

// ~1.2.3 等价于 1.2.x
// 允许: 1.2.4, 1.2.5, 1.2.99
// 不允许: 1.3.0, 2.0.0

// ^1.2.3 等价于 1.x.x
// 允许: 1.3.0, 1.4.0, 1.99.99
// 不允许: 2.0.0

// 🟡 特殊版本
// * 或 x → 任意版本
// 1.x   → 1.0.0 ~ 1.99.99
// 1     → 同上 (等价于 ^1.0.0)

// >=1.2.3 <2.0.0 → 指定范围
// 1.2.3 - 2.3.4 → 范围

// 🟡 版本选择策略
"dependencies": {
  "express": "^4.17.1", // 接受 minor 更新 (安全)
  "react": "18.2.0",    // 锁定精确版本 (谨慎)
  "lodash": "~4.17.21", // 仅接受 patch 更新
  "typescript": "^5.0.0" // 小版本更新
}

// 🟡 npm 版本管理
npm version patch // 1.0.0 → 1.0.1
npm version minor // 1.0.0 → 1.1.0
npm version major // 1.0.0 → 2.0.0
```

4 3 monorepo 与 npm workspaces

🚩 题目: npm workspaces 是什么概念? monorepo 有哪些工具?

🎓 深度理解

Monorepo (单仓库多包) 架构

优势:

- 共享依赖管理, 减少重复安装
- 统一构建、测试、部署流程
- 跨包重构更容易, 修改立即可见
- 版本统一管理

缺点:

- 仓库体积增长快

- 权限管理粒度粗
- 构建时间长（需优化）

💡 工具对比

```
// 📌 npm workspaces (官方方案)
// package.json (根目录)
{
  "workspaces": ["packages/*"],
  "scripts": {
    "test": "npm run test --workspaces",
    "build": "npm run build --workspaces"
  }
}

// 目录结构
my-project/
├─ package.json           // 根配置
├─ packages/
│   ├─ shared/           // 共享工具包
│   ├─ web/              // web 应用
│   └─ server/           // 后端服务

// 常用命令
npm install               // 安装所有包的依赖
npm run build --workspaces // 构建所有包
npm publish --workspaces  // 发布所有包

// 📌 主流 monorepo 工具对比
// 1. npm/yarn workspaces - 基础依赖管理
// 2. pnpm workspaces - 高效磁盘存储
// 3. Lerna - 版本发布管理
// 4. Nx - 智能构建缓存
// 5. Turborepo - vercel 出品，高性能

// 📌 pnpm vs npm
// pnpm 优势：
// 1. 硬链接共享依赖，节省磁盘空间
// 2. 严格依赖隔离，避免幽灵依赖
// 3. 安装速度快（并行下载）

// npm install → 每个包独立的 node_modules
// pnpm install → 全局 store + 硬链接引用
```

ESLint 配置与插件

题目：eslint 该如何配置？有哪些实用的插件？

深度理解

ESLint 工作流程

源代码 → 解析器（Parser）生成 AST
→ 应用规则（Rules）检查 AST
→ 报告错误/自动修复（Fix）

核心组件：

- Parser: 解析代码，如 `@typescript-eslint/parser`
- Rules: 检查规则，如 `no-unused-vars`
- Plugins: 扩展规则集，如 `eslint-plugin-vue`
- Config: 规则配置，如 `"error"/"warn"/"off"`

配置示例

```
//  .eslintrc.js 完整配置
module.exports = {
  // 解析器
  parser: '@typescript-eslint/parser',
  parserOptions: {
    ecmaVersion: 2022,
    sourceType: 'module'
  },

  // 环境
  env: {
    browser: true,
    es2022: true,
    node: true
  },

  // 扩展配置
  extends: [
    'eslint:recommended',
    'plugin:@typescript-eslint/recommended',
    'plugin:react/recommended',
    'plugin:import/recommended'
  ],

  // 插件
  plugins: ['@typescript-eslint', 'react', 'import'],

  // 规则
  rules: {
    'no-console': 'warn',
    '@typescript-eslint/no-explicit-any': 'error',
    'import/order': ['error', {
```

```
    groups: ['builtin', 'external', 'internal', 'parent', 'sibling'],
    alphabetize: { order: 'asc' }
  }]
}
};

// 📌 实用插件
// eslint-plugin-import - 导入语句规范
// eslint-plugin-vue - Vue 项目专用
// eslint-plugin-react - React 项目专用
// eslint-plugin-react-hooks - React Hooks 规范
// eslint-plugin-prettier - 集成 Prettier 格式化
// eslint-plugin-jsx-a11y - 可访问性检查
// eslint-plugin-simple-import-sort - 导入排序
```

第十四部分：框架机制深度解析

🔥 重点难度系数：★★★★★

4 5 Vue nextTick 原理

📌 题目：nextTick 作用是什么，原理是什么？

🎓 深度理解

nextTick 的作用

问题：Vue 是异步更新 DOM 的，
数据变化后 DOM 不会立即更新

解决：nextTick 在 DOM 更新完成后执行回调
确保拿到最新的 DOM 状态

原理：利用 JavaScript 事件循环机制
优先使用 Promise（微任务）
降级使用 MutationObserver
最后使用 setTimeout（宏任务）

💡 实现原理

```
// 📌 vue 3 nextTick 简化实现
const queue: Function[] = [];
let isFlushing = false;

function nextTick(cb?: Function): Promise<void> {
  return new Promise(resolve => {
    queue.push(() => {
      cb?.();
      resolve();
    });
  });
}
```



```
});

if (!isFlushing) {
  isFlushing = true;
  // 使用微任务 (Promise)
  Promise.resolve().then(flushQueue);
}
});
}

function flushQueue() {
  try {
    queue.forEach(cb => cb());
  } finally {
    queue.length = 0;
    isFlushing = false;
  }
}

// 📍 使用场景
// 1. 数据变化后操作 DOM
const count = ref(0);
count.value++;

nextTick(() => {
  const el = document.getElementById('counter');
  console.log('更新后的文本:', el?.textContent); // "1"
});

// 2. 获取更新后的元素尺寸
const visible = ref(false);
function showPanel() {
  visible.value = true;
  nextTick(() => {
    const panel = panelRef.value;
    console.log('面板高度:', panel?.offsetHeight);
  });
}

// 3. 配合 watch 使用
watch(data, () => {
  nextTick(() => {
    // DOM 已更新，执行后续操作
  });
});
});
```

4 6 React setState 过程

📌 题目：类组件里面 setState 做了哪些事儿？为什么有时同步有时异步？

🎓 深度理解

setState 执行流程

```
调用 setState(updater)
  ↓
将更新加入队列 (enqueueSetState)
  ↓
调度更新 (scheduleUpdate)
  ↓
合并多个 setState (batchUpdate)
  ↓
重新渲染组件 (render → VDOM → diff → DOM)
```

💡 同步 vs 异步

```
// 📌 异步场景 (React 合成事件/生命周期)
class Counter extends React.Component {
  state = { count: 0 };

  handleClick = () => {
    this.setState({ count: this.state.count + 1 });
    console.log(this.state.count); // 0 (异步, 未更新)

    this.setState({ count: this.state.count + 1 });
    console.log(this.state.count); // 0 (会被合并)
    // 最终结果: count = 1 (不是 2, 因为合并覆盖)
  };

  // 📌 同步场景 (原生事件/setTimeout)
  handleClickNative = () => {
    setTimeout(() => {
      this.setState({ count: this.state.count + 1 });
      console.log(this.state.count); // 1 (同步更新)

      this.setState({ count: this.state.count + 1 });
      console.log(this.state.count); // 2 (不会被合并)
    }, 0);
  };

  // 📌 函数式 setState (避免合并问题)
  handleClickFixed = () => {
    this.setState(prev => ({ count: prev.count + 1 }));
    this.setState(prev => ({ count: prev.count + 1 }));
    // 最终结果: count = 2 (函数式不会覆盖)
  };
}
```

```
// 📌 React 18 自动批处理
// React 18 中，所有 setState 默认都是异步的
// 包括 setTimeout、Promise、原生事件
setTimeout(() => {
  setCount(c => c + 1);
  setFlag(true);
  // React 18: 自动合并为一次渲染
}, 0);

// 📌 手动 flushSync (退出批处理)
import { flushSync } from 'react-dom';

flushSync(() => {
  setCount(c => c + 1);
});
// 立即执行，不等待批处理
```

4 7 React 不可变数据

📌 题目：对象数据状态不可变是什么概念？为何重要？

🎓 深度理解

不可变数据 (Immutable Data)

概念：状态一旦创建就不能被修改，
每次修改都返回一个新的状态对象

为何重要：

- 1 React 通过引用比较判断是否变化
`prevState !== newState` → 重新渲染
可变对象修改同一引用 → React 认为未变化
- 2 状态可预测性
历史状态可保存（时间旅行调试）
没有意外副作用
- 3 性能优化
PureComponent / React.memo
仅需 `===` 比较，无需深度比较

💡 实践方法

```
// 📌 正确 vs 错误的状态更新
// ❌ 直接修改（错误）
const [user, setUser] = useState({ name: 'Alice', age: 30 });
user.age = 31;
setUser(user); // React 认为没变！因为引用相同

// ✅ 创建新对象（正确）
```

```
setUser({ ...user, age: 31 });

// ❌ 数组错误操作
const [list, setList] = useState([1, 2, 3]);
list.push(4);
setList(list); // React 认为没变

// ✅ 数组正确操作
setList([...list, 4]); // 添加
setList(list.filter(x => x !== 2)); // 删除
setList(list.map(x => x * 2)); // 更新

// 📍 深层嵌套状态更新
const [state, setState] = useState({
  user: { name: 'Alice', address: { city: 'Beijing' } }
});

// 更新深层嵌套
setState(prev => ({
  ...prev,
  user: {
    ...prev.user,
    address: {
      ...prev.user.address,
      city: 'Shanghai'
    }
  }
}));

// 📍 使用 Immer 简化不可变更新
import { produce } from 'immer';

setState(produce(draft => {
  draft.user.address.city = 'Shanghai';
  draft.user.age = 31;
}));

// Immer 自动处理不可变逻辑
```

第十五部分：代码实现与算法精选

🌟 难度系数：★★★★★

4 8 实现 once 函数

📌 题目：实现一个 once 函数，记忆返回结果只执行一次

💡 实现

```
// 📌 基础实现
function once<T extends (...args: any[]) => any>(fn: T): T {
  let called = false;
  let result: ReturnType<T>;

  return function (this: any, ...args: Parameters<T>) {
    if (!called) {
      called = true;
      result = fn.apply(this, args);
    }
    return result;
  } as T;
}

// 使用
const init = once(() => {
  console.log('只执行一次');
  return { data: 'loaded' };
});

init(); // 执行，输出 "只执行一次"
init(); // 不执行，直接返回
init(); // 不执行

// 📌 带重置功能的 once
function onceWithReset<T extends (...args: any[]) => any>(fn: T) {
  let called = false;
  let result: ReturnType<T>;

  const wrapped = function (this: any, ...args: Parameters<T>) {
    if (!called) {
      called = true;
      result = fn.apply(this, args);
    }
    return result;
  } as T & { reset: () => void };

  wrapped.reset = () => { called = false; };
  return wrapped;
}

const init2 = onceWithReset(loadConfig);
init2(); // 执行
init2(); // 缓存
init2.reset();
init2(); // 重新执行
```

```
// 📍 应用场景
// 1. 支付接口防止重复点击
const pay = once(() => fetch('/api/pay', { method: 'POST' }));

// 2. 初始化操作
const initApp = once(() => {
  registerServiceWorker();
  initAnalytics();
  loadUserConfig();
});

// 3. 事件绑定只执行一次
element.addEventListener('click', once(handleFirstClick));
```

4 9 数组随机打乱 (Fisher-Yates 洗牌算法)

🚩 题目：如何把一个数组随机打乱？

🎓 深度理解

Fisher-Yates 洗牌算法

原理：从末尾开始，每次随机选一个位置与当前位置交换

步骤：

初始：[1, 2, 3, 4, 5]

- ① 随机选 [0-4]，比如 2，交换 → [4, 2, 3, 1, 5]
- ② 随机选 [0-3]，比如 1，交换 → [4, 5, 3, 1, 2]
- ③ 随机选 [0-2]，比如 0，交换 → [3, 5, 4, 1, 2]
- ④ 随机选 [0-1]，比如 1，交换 → [3, 5, 4, 1, 2]
- ⑤ 完成

时间复杂度：O(n)

空间复杂度：O(1)（原地打乱）

💡 实现

```
// 📍 Fisher-Yates (最优解)
function shuffle<T>(array: T[]): T[] {
  const arr = [...array]; // 拷贝，避免修改原数组

  for (let i = arr.length - 1; i > 0; i--) {
    const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
    [arr[i], arr[j]] = [arr[j], arr[i]]; // ES6 解构交换
  }

  return arr;
}
```

```
// 使用
const arr = [1, 2, 3, 4, 5];
const shuffled = shuffle(arr);
console.log(shuffled); // [3, 5, 1, 4, 2] (随机)
console.log(arr); // [1, 2, 3, 4, 5] (原数组不变)

// 📌 原地打乱版本 (修改原数组)
function shuffleInPlace<T>(array: T[]): T[] {
  for (let i = array.length - 1; i > 0; i--) {
    const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
    [array[i], array[j]] = [array[j], array[i]];
  }
  return array;
}

// 📌 不推荐的 sort + random 方法
arr.sort(() => Math.random() - 0.5);
// 问题: 概率不均匀、性能差、浏览器引擎差异

// 📌 从大数组中随机取部分元素
function randomSample<T>(array: T[], count: number): T[] {
  const shuffled = shuffle(array);
  return shuffled.slice(0, Math.min(count, array.length));
}

// 从 100k 个元素中取 10k 个
const sample = randomSample(bigArray, 10000);
```

5 0 字符串翻转与数组翻转

📌 题目: JS 如何翻转一个字符串? 如何翻转一个数组?

💡 实现

```
// 📌 字符串翻转
// 方法 1: split + reverse + join (最简洁)
function reverseString(str: string): string {
  return str.split('').reverse().join('');
}
console.log(reverseString('hello')); // 'olleh'

// 方法 2: for 循环
function reverseStringFor(str: string): string {
  let result = '';
  for (let i = str.length - 1; i >= 0; i--) {
    result += str[i];
  }
  return result;
}

// 方法 3: 递归
```

```

function reverseStringRecursive(str: string): string {
  if (str === '') return '';
  return reverseStringRecursive(str.slice(1)) + str[0];
}

// 方法 4: reduce
function reverseStringReduce(str: string): string {
  return str.split('').reduce((acc, char) => char + acc, '');
}

// 性能比较: for 循环 > reduce > split+reverse > 递归

// 📍 数组翻转
// 方法 1: reverse (修改原数组)
const arr = [1, 2, 3, 4, 5];
arr.reverse(); // [5, 4, 3, 2, 1] (arr 被修改了)

// 方法 2: 不修改原数组
const arr2 = [1, 2, 3, 4, 5];
const reversed = [...arr2].reverse();
console.log(arr2); // [1, 2, 3, 4, 5] (原数组不变)

// 方法 3: 手写 for 循环
function reverseArray<T>(arr: T[]): T[] {
  const result: T[] = [];
  for (let i = arr.length - 1; i >= 0; i--) {
    result.push(arr[i]);
  }
  return result;
}

// 方法 4: 双指针交换 (原地翻转)
function reverseArrayInPlace<T>(arr: T[]): T[] {
  let left = 0, right = arr.length - 1;
  while (left < right) {
    [arr[left], arr[right]] = [arr[right], arr[left]];
    left++;
    right--;
  }
  return arr;
}

```

5 1 深拷贝实现

🚩 题目：模拟实现一个深拷贝，并考虑对象相互引用以及 Symbol 拷贝

💡 实现


```

// 📌 完整深拷贝实现
function deepClone<T>(obj: T, map = new WeakMap<object, any>()): T {
  // 处理基本类型和 null
  if (obj === null || typeof obj !== 'object') {
    return obj;
  }

  // 处理 Date
  if (obj instanceof Date) {
    return new Date(obj.getTime()) as any;
  }

  // 处理 RegExp
  if (obj instanceof RegExp) {
    return new RegExp(obj) as any;
  }

  // 防止循环引用
  if (map.has(obj as unknown as object)) {
    return map.get(obj as unknown as object);
  }

  // 处理数组
  if (Array.isArray(obj)) {
    const arr: any[] = [];
    map.set(obj, arr);
    obj.forEach((item, index) => {
      arr[index] = deepClone(item, map);
    });
    return arr as any;
  }

  // 处理普通对象（包含 Symbol 属性）
  const cloneObj: Record<string | symbol, any> = Object.create(
    Object.getPrototypeOf(obj)
  );
  map.set(obj, cloneObj);

  // 复制所有属性（包括 Symbol）
  [
    ...Object.getOwnPropertyNames(obj),
    ...Object.getOwnPropertySymbols(obj)
  ].forEach(key => {
    cloneObj[key] = deepClone((obj as any)[key], map);
  });

  return cloneObj as T;
}

// 测试
const original: any = {

```

```
name: 'Alice',
age: 30,
address: { city: 'Beijing' },
hobbies: ['reading', 'coding'],
birth: new Date('1995-01-01'),
[Symbol('id')]: 12345,
nested: null
};

// 循环引用
original.self = original;

const cloned = deepClone(original);
console.log(cloned.address === original.address); // false
console.log(cloned.self === cloned); // true (循环引用保留)
console.log(Object.getOwnPropertySymbols(cloned)); // [Symbol(id)]

// 📌 JSON.parse(JSON.stringify()) 的局限性
const obj = {
  name: 'Alice',
  birth: new Date(),
  fn: () => {},
  sym: Symbol('key'),
  undef: undefined,
  inf: Infinity
};

JSON.parse(JSON.stringify(obj));
// ✖ Date → 字符串
// ✖ 函数 → 丢失
// ✖ Symbol → 丢失
// ✖ undefined → 丢失
// ✖ Infinity → null
// ✖ 循环引用 → 报错
```

第十六部分：TypeScript 核心概念

🌟 重点难度系数：★★★★

这一部分涵盖 TypeScript 类型系统的核心概念，是大厂面试中拉开差距的关键。

5 2 interface vs type

📌 题目：typescript 中 interface 与 type 有何区别？

🎓 深度理解

interface vs type 对比

相同点:

- 都可以描述对象类型
- 都可以被继承/扩展

不同点:

interface: 声明合并、只能描述对象

type: 可描述联合/交叉/元组/基本类型、不能重复声明

💡 代码对比

```
// 📌 相同点: 都可用于描述对象
interface User1 { name: string; age: number }
type User2 = { name: string; age: number }

// 📌 核心区别 1: interface 可以声明合并
interface User { name: string }
interface User { age: number } // 自动合并
const u: User = { name: 'Alice', age: 30 } // ✅

type UserT = { name: string }
// type UserT = { age: number } // ❌ 重复声明错误

// 📌 核心区别 2: type 可以描述联合/交叉/基本类型
type Status = 'pending' | 'success' | 'error' // 联合类型
type Callback<T> = (data: T) => void // 函数类型
type Pair = [string, number] // 元组类型
type Maybe<T> = T | null // 联合

// interface 无法做到以上这些

// 📌 核心区别 3: 扩展方式不同
// interface extends interface
interface Animal { name: string }
interface Dog extends Animal { bark(): void }

// type 用交叉类型扩展
type Animal2 = { name: string }
type Dog2 = Animal2 & { bark(): void }

// interface extends type (可行)
type Shape = { color: string }
interface Square extends Shape { size: number }

// type 扩展 interface (也可以)
interface Person { name: string }
type Employee = Person & { salary: number }

// 📌 实践建议
```

```
// 1. 库/公开 API → 优先 interface（支持声明合并，用户可扩展）
// 2. 联合、交叉、工具类型 → type
// 3. React Props/State → type（更灵活）
```

5 3 泛型与工具类型

📌 题目：在 ts 中如何实现 Partial、Pick、Omit？infer 的作用是什么？

🎓 深度理解

TypeScript 内置工具类型

```
Partial<T>    → 所有属性变为可选
Required<T>  → 所有属性变为必选
Readonly<T>  → 所有属性变为只读
Pick<T, K>   → 从 T 中选取部分属性
Omit<T, K>   → 从 T 中排除部分属性
ReturnType<T>→ 获取函数返回值类型
Parameters<T>→ 获取函数参数类型
```

💡 实现原理

```
// 📌 Partial 的实现
type Partial<T> = {
  [P in keyof T]?: T[P]
};

// 📌 Required 的实现
type Required<T> = {
  [P in keyof T]-?: T[P]
};

// 📌 Readonly 的实现
type Readonly<T> = {
  readonly [P in keyof T]: T[P]
};

// 📌 Pick 的实现
type Pick<T, K extends keyof T> = {
  [P in K]: T[P]
};

// 📌 Omit 的实现（利用 Pick + Exclude）
type Omit<T, K extends keyof any> = Pick<T, Exclude<keyof T, K>>;

// 📌 infer 关键字（模板推导）
// 在条件类型中，用于从类型中推导出新的类型

// 例：获取函数返回值类型
type ReturnType<T> = T extends (...args: any[]) => infer R ? R : never;
```

```
// 例：获取函数参数类型
type Parameters<T> = T extends (...args: infer P) => any ? P : never;

// 例：获取 Promise 内部类型
type Unwrap<T> = T extends Promise<infer U> ? U : T;
type Result = Unwrap<Promise<string>>; // string

// 例：获取数组元素类型
type ElementType<T> = T extends (infer U)[] ? U : never;
type Item = ElementType<string[]>; // string

// 📌 实战：自定义工具类型
// 深度 Partial
type DeepPartial<T> = {
  [P in keyof T]?: T[P] extends object ? DeepPartial<T[P]> : T[P]
};

// 非空数组
type NonEmptyArray<T> = [T, ...T[]];

// 函数类型的返回 Promise 版本
type Promisify<T> = T extends (...args: infer A) => infer R
  ? (...args: A) => Promise<R>
  : never;
```

5 4 协变与逆变

🚩 题目：什么是协变与逆变？

🎓 深度理解

协变（Covariance）与逆变（Contravariance）

定义：

- 协变：子类型赋值给父类型（保持方向一致）
- 逆变：父类型赋值给子类型（方向相反）
- 不变：只能精确匹配
- 双变：两个方向都可以

TypeScript 中的规则：

- 对象属性 → 协变
- 函数参数 → 逆变（strict 模式下）
- 函数返回值 → 协变

💡 代码示例

```
// 🟡 协变示例
interface Animal { name: string }
interface Dog extends Animal { bark(): void }

// 协变：子类可以赋值给父类
let animal: Animal;
let dog: Dog = { name: 'Buddy', bark() {} };
animal = dog; // ✅ 协变 (Dog → Animal)

// 🟡 逆变示例（函数参数）
type AnimalHandler = (animal: Animal) => void;
type DogHandler = (dog: Dog) => void;

// 逆变：父类型处理器可以赋值给子类型处理器
let handler: DogHandler;
let animalHandler: AnimalHandler = (a: Animal) => {};
handler = animalHandler; // ✅ 逆变 (Animal→Dog 参数方向)

// 原因：如果 DogHandler 被调用，传进来的是 Dog
// AnimalHandler 能处理所有 Animal，当然也能处理 Dog

// 🟡 函数返回值是协变的
type Getter<T> = () => T;
let getAnimal: Getter<Animal> = () => ({ name: 'Animal' });
let getDog: Getter<Dog> = () => ({ name: 'Dog', bark() {} });
getAnimal = getDog; // ✅ 返回值协变

// 🟡 不变示例
interface Container<T> { value: T }
let containerAnimal: Container<Animal>;
let containerDog: Container<Dog>;
// containerAnimal = containerDog // ❌ 不变 (TS 默认)
// containerDog = containerAnimal // ❌ 不变
```

第十七部分：工程化进阶

🌟 重点难度系数：★★★★★

5 5 package.json 依赖分类

📌 题目：dependencies 与 devDependencies 有何区别？peerDependencies 是什么？

🎓 深度理解

npm 依赖分类

dependencies（生产依赖）：

- 项目运行必需的依赖
- `npm install --save`
- 部署时会安装

devDependencies（开发依赖）：

- 只在开发/构建/测试时使用
- `npm install --save-dev`
- 部署时不会安装

peerDependencies（对等依赖）：

- 宿主环境必须提供的依赖
- 不会自动安装，只给出警告
- 适用于插件/库的开发

optionalDependencies（可选依赖）：

- 安装失败不影响项目运行

💡 使用场景

```
// 📌 正确分类示例
{
  "dependencies": {
    "react": "^18.0.0",    // 运行时必需
    "vue": "^3.0.0",      // 运行时必需
    "axios": "^1.0.0"     // 运行时必需
  },
  "devDependencies": {
    "typescript": "^5.0.0", // 仅开发用
    "jest": "^29.0.0",     // 测试用
    "webpack": "^5.0.0",   // 构建用
    "eslint": "^8.0.0"     // 代码检查
  },
  "peerDependencies": {
    "react": "^17.0.0 || ^18.0.0" // 宿主提供
  }
}
```

```
// 📌 package-lock.json 的作用
// 1. 锁定所有依赖的精确版本
// 2. 记录依赖树结构，确保安装一致性
// 3. 加速后续的 npm install
```

```
// 4. 没有 lockfile → 不同环境可能安装不同版本

// 📌 npm ci vs npm install
// npm install: 可能更新 lockfile, 安装慢
// npm ci: 严格基于 lockfile 安装, 速度快 2-3 倍
//   - 删除 node_modules 重新安装
//   - 不更新 lockfile
//   - CI/CD 环境推荐使用

// 📌 main / module / exports 字段
{
  "main": "dist/index.cjs.js",      // CommonJS 入口
  "module": "dist/index.esm.js",    // ESM 入口
  "exports": {                     // 更精细的控制
    ".": {
      "import": "./dist/index.esm.js",
      "require": "./dist/index.cjs.js"
    },
    "./utils": "./dist/utils.js"
  }
}
```

5 6 CICD 与前端部署

📌 题目: 什么是 CICD? 如何使用 docker 部署前端?

🎓 深度理解

CICD 流水线

CI (Continuous Integration): 持续集成

- 代码合并 → 自动构建 + 自动测试
- 尽早发现集成问题

CD (Continuous Deployment/Delivery): 持续部署/交付

- 自动部署到目标环境
- 蓝绿部署、灰度发布

完整流水线:

代码提交 → 代码检查(ESLint) → 单元测试 → 构建
→ 镜像打包 → 部署到测试环境 → E2E测试 → 发布生产

💡 Docker 部署

```
# 📌 Dockerfile 多阶段构建
# 阶段 1: 构建
FROM node:18-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci
```



```
COPY . .
RUN npm run build

# 阶段 2: 运行
FROM nginx:alpine
COPY --from=builder /app/dist /usr/share/nginx/html
COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

```
# nginx.conf
server {
    listen 80;
    root /usr/share/nginx/html;
    index index.html;

    # SPA 路由处理
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    # 静态资源缓存
    location /assets {
        expires 1y;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
    }
}
```

```
# .github/workflows/deploy.yml
name: Deploy
on:
  push:
    branches: [main]

jobs:
  build-and-deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3
      - uses: actions/setup-node@v3
        with:
          node-version: 18
      - run: npm ci
      - run: npm run build
      - uses: docker/build-push-action@v4
        with:
          push: true
          tags: myapp:${{ github.sha }}
```

5 7 gzip 压缩原理

📌 题目：gzip 的原理是什么，如何配置？可以对图片开启 gzip 吗？

🎓 深度理解

gzip 压缩原理

核心算法：DEFLATE（LZ77 + Huffman 编码）

LZ77（去重）：

- 查找重复的字符串，用（距离，长度）引用替代
- "abcdeabc" → "abcde"(5,3)

Huffman 编码（优化）：

- 高频字符用短编码，低频用长编码
- 以二进制位为单位，而非字节

为什么图片不开 gzip：

图片（jpg/png/webp）本身就是高度压缩的

再压效果甚微，反而浪费 CPU

- 文本文件（html/css/js）：压缩率 70-90%
- 图片文件：压缩率 0-5%

💡 配置

```
# Nginx 配置 gzip
gzip on;
gzip_comp_level 6;           # 压缩级别 1-9
gzip_min_length 1024;        # 小于 1KB 不压缩
gzip_types
    text/plain
    text/css
    application/javascript
    application/json
    image/svg+xml             # SVG 是文本，值得压缩
# 不要在 GIF/PNG/JPEG/WEBP 上浪费 CPU
gzip_static on;              # 预压缩静态文件
gzip_vary on;                # 添加 Vary: Accept-Encoding

# 验证是否开启
curl -H "Accept-Encoding: gzip" -I https://example.com/app.js
# 响应头: Content-Encoding: gzip
```

第十八部分：HTTP 补充与安全

🌟 重点难度系数：☆☆☆☆

5 8 CORS 跨域与预检请求

🚩 题目：CORS 相关响应头有哪些？什么情况下会发送 OPTIONS 请求？

🎓 深度理解

CORS（跨域资源共享）

简单请求 vs 预检请求：

简单请求（不会触发 OPTIONS）：

- Method: GET / HEAD / POST
- Content-Type: text/plain / application/x-www-form-urlencoded / multipart/form-data
- 无自定义请求头

需要预检的场景（触发 OPTIONS）：

- 使用了 PUT / DELETE / PATCH 等方法
- Content-Type 为 application/json
- 携带了自定义请求头

💡 CORS 响应头

```
// 📍 服务端设置 CORS 响应头
```

```
// 基础配置
```

```
Access-Control-Allow-Origin: https://example.com
```

```
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE
```

```
Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization
```

```
// 允许携带 Cookie
```

```
Access-Control-Allow-Credentials: true
```

```
// 注意：此时不能使用通配符 *
```

```
// 预检请求缓存时间（秒）
```

```
Access-Control-Max-Age: 86400
```

```
// 暴露给客户端的响应头
```

```
Access-Control-Expose-Headers: X-Total-Count, X-Request-Id
```

```
// 📍 Nginx 配置 CORS
```

```
location /api {
```

```
    add_header Access-Control-Allow-Origin $http_origin;
```

```
    add_header Access-Control-Allow-Methods "GET, POST, OPTIONS";
```

```
    add_header Access-Control-Allow-Headers "Content-Type, Authorization";
```

```
    add_header Access-Control-Allow-Credentials true;
```

```
    add_header Access-Control-Max-Age 86400;
```

```
    if ($request_method = OPTIONS) {  
        return 204;  
    }  
}
```

```
// 📌 CORS 能防 CSRF 吗?  
// 不能。CSRF 攻击利用的是 Cookie 自动发送机制  
// CORS 限制的是跨域请求的读取，但不限制发送  
// 要防 CSRF 需用 SameSite Cookie + CSRF Token
```

5 9 CSP 与安全防护

📌 题目：CSP 是干什么用的？什么是点击劫持（ClickJacking）？

🎓 深度理解

CSP (Content Security Policy)

作用：限制页面可以加载和执行的资源来源

目的：防御 XSS 攻击、数据注入攻击

配置方式：

- HTTP 响应头：Content-Security-Policy
- meta 标签：<meta http-equiv="Content-Security-Policy">

指令格式：

Content-Security-Policy: 指令1 来源1 来源2; 指令2 来源1

点击劫持 (ClickJacking) :

- 攻击者用 iframe 嵌入目标页面
- 用透明层诱导用户点击
- 防护：X-Frame-Options 或 CSP frame-ancestors

💡 配置示例

```
// 📌 CSP 指令详解
```

```
// 只允许同源资源
```

```
Content-Security-Policy: default-src 'self'
```

```
// 允许 CDN 的脚本
```

```
Content-Security-Policy:
```

```
    default-src 'self';  
    script-src 'self' https://cdn.example.com;  
    style-src 'self' https://fonts.googleapis.com;  
    img-src 'self' data: https://*.img.com;  
    font-src 'self' https://fonts.gstatic.com;  
    connect-src 'self' https://api.example.com;  
    frame-src 'none';           // 不允许嵌入 iframe  
    frame-ancestors 'none';    // 禁止被嵌入 iframe (防点击劫持)
```

```
// 🚫 防止点击劫持
// 方案 1: X-Frame-Options (旧标准)
X-Frame-Options: DENY // 禁止任何 iframe 嵌入
X-Frame-Options: SAMEORIGIN // 只允许同源嵌入

// 方案 2: CSP frame-ancestors (推荐)
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'none'
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self'

// HSTS: 强制 HTTPS
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains

// 🚫 Data URL 与 base64
// Data URL 格式: data:[MIME] [;base64], 数据
data:image/png;base64,iVBORw0KGgo...
data:text/html;charset=utf-8,<h1>Hello</h1>

// 应用场景:
// 1. 小图片内联, 减少 HTTP 请求
// 2. Canvas 导出图片
// 3. 文件预览

// 缺点:
// 1. base64 编码膨胀约 33%
// 2. 不会被浏览器缓存
// 3. 增大 HTML 体积
```

第十九部分: CSS 进阶实战

🔥 重点难度系数: ★★

6 0 层叠上下文与 z-index

📌 题目: 什么是层叠上下文 (stacking context) ? z-index: 999 一定在最上面吗?

🎓 深度理解

层叠上下文 (Stacking Context)

创建层叠上下文的条件:

- position + z-index (非 auto)
- opacity < 1
- transform / filter / perspective
- will-change
- flex / grid 容器 + z-index (非 auto)

层叠顺序 (从下到上):

1. 背景 + 边框
2. 负 z-index
3. block 元素
4. float 元素
5. inline 元素
6. z-index: 0 / auto
7. 正 z-index

💡 关键理解

```
// 📌 z-index: 999 不一定会盖住 z-index: 0
// 原因：父元素约束
```

```
/*
```

HTML 结构：

```
A (z-index: 100) ← 创建层叠上下文
├─ A-child (z-index: 999)
B (z-index: 1) ← 另一个层叠上下文
├─ B-child (z-index: 0)
```

A-child 虽然 z-index 是 999，但受限父级 A
A 的 z-index 只有 100，小于 B 的 1（实际 B 更高？不对）
实际上 z-index 越大越靠上，A(100) > B(1)，
所以 A 整体在 B 之上，A-child(999) 在 A(100) 的上下文中。
*/

```
// 但若 B 的 z-index 更高：
/*
```

```
A (z-index: 1)
├─ A-child (z-index: 999)
B (z-index: 2)
├─ B-child (z-index: 0)
```

A-child(999) 的 z-index 受限父级 A(1) 的上下文
B(2) > A(1)，所以 B 整体在 A 之上
所以 B-child(0) 也会盖住 A-child(999)！
*/

```
// 📌 实际应用
// 正确做法：在同一个层叠上下文中比较 z-index
// 需要提高层级时，减少层叠上下文嵌套层级
```

```
// 📌 CSS 三角形实现
.triangle {
  width: 0;
  height: 0;
  border: 50px solid transparent;
  border-bottom-color: red; /* 朝上的三角形 */
}
```

```
/* 其他方向 */
.triangle-up { border-bottom-color: red; }
```

```

.triangle-down { border-top-color: red; }
.triangle-left { border-right-color: red; }
.triangle-right { border-left-color: red; }

// 📌 文本溢出省略
// 单行
.single-line {
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
}

// 多行 (-webkit-line-clamp)
.multi-line {
  display: -webkit-box;
  -webkit-line-clamp: 3;      /* 显示 3 行 */
  -webkit-box-orient: vertical;
  overflow: hidden;
}

// 📌 position: sticky 粘性定位
.sticky-header {
  position: sticky;
  top: 0;                    /* 滚动到顶部时固定 */
  z-index: 10;
}

// 注意: sticky 在父容器滚出视口后会失效
// 父容器必须有 overflow: visible (默认值)

```

6 1 CSS loading 动画与选择器权重

📌 题目：如何用 CSS 实现 loading 动画？CSS specificity 是什么？

💡 Loading 动画

```

/* 📌 旋转的 loading */
.spinner {
  width: 40px;
  height: 40px;
  border: 4px solid #e0e0e0;
  border-top-color: #3498db;
  border-radius: 50%;
  animation: spin 0.8s linear infinite;
}

@keyframes spin {
  to { transform: rotate(360deg); }
}

/* 📌 脉冲 loading */
.pulse {

```

```

width: 40px;
height: 40px;
background: #3498db;
border-radius: 50%;
animation: pulse 1s ease-in-out infinite;
}

@keyframes pulse {
  0%, 100% { transform: scale(1); opacity: 0.5; }
  50% { transform: scale(1.5); opacity: 1; }
}

/* 📍 点阵 loading */
.dots::after {
  content: '...';
  animation: dots 1.5s steps(4) infinite;
}

@keyframes dots {
  0% { content: '.'; }
  25% { content: '..'; }
  50% { content: '...'; }
  75% { content: '....'; }
}

```

💡 CSS 选择器权重 (Specificity)

选择器权重计算

权重值规则：

!important	→ 最高优先级（慎用）
内联样式	→ 1000
ID 选择器	→ 0100
类/属性/伪类选择器	→ 0010
元素/伪元素选择器	→ 0001
通配符 *	→ 0000
组合器(> + ~)	→ 不影响权重

比较规则：从高位到低位逐位比较

0100 > 0011 → 一个 ID 胜于任意多个类

第二十部分：手写代码

🌟 难度系数：★★★★★

6 2 实现 lodash.get

📌 题目：如何实现类似 lodash.get 函数？

💡 实现

```
function get<T = any>(  
  source: any,  
  path: string | string[],  
  defaultValue?: T  
) : T {  
  const keys = Array.isArray(path) ? path : path.split(/[\.\[\]]/).filter(Boolean);  
  
  let result = source;  
  
  for (const key of keys) {  
    if (result == null) {  
      return defaultValue as T;  
    }  
    result = result[key];  
  }  
  
  return result === undefined ? defaultValue as T : result as T;  
}  
  
// 使用  
const obj = { a: { b: [{ c: 1 }] } };  
get(obj, 'a.b[0].c'); // 1  
get(obj, ['a', 'b', '0', 'c']); // 1  
get(obj, 'a.x.y', 'default'); // 'default'  
  
// 📌 实现 compose (函数合成)  
function compose<T>(...fns: Array<(arg: T) => T>) {  
  return (x: T) => fns.reduceRight((acc, fn) => fn(acc), x);  
}  
  
// 使用  
const add1 = (x: number) => x + 1;  
const double = (x: number) => x * 2;  
const composed = compose(add1, double);  
composed(3); // double(3) → 6 → add1(6) → 7  
  
// 从左到右的 flow  
function flow<T>(...fns: Array<(arg: T) => T>) {  
  return (x: T) => fns.reduce((acc, fn) => fn(acc), x);  
}
```

6 3 LRU Cache 实现

📌 题目：使用 js 实现一个 lru cache

🎓 深度理解

LRU (Least Recently Used) 缓存淘汰策略

原理：最近最少使用的数据最先被淘汰

数据结构：Map + 双向链表

- Map: $O(1)$ 查找
- 双向链表: $O(1)$ 插入/删除

核心操作：

get(key): 存在 → 移到头部, 返回; 不存在 → 返回 -1

put(key, value): 存在 → 更新并移到头部

不存在 → 插入头部, 超限则淘汰尾部

💡 实现

```
class LRUCache<K, V> {
  private capacity: number;
  private cache: Map<K, V>;

  constructor(capacity: number) {
    this.capacity = capacity;
    this.cache = new Map();
  }

  get(key: K): V | -1 {
    if (!this.cache.has(key)) return -1;

    // 移到末尾 (表示最近使用)
    const value = this.cache.get(key)!;
    this.cache.delete(key);
    this.cache.set(key, value);
    return value;
  }

  put(key: K, value: V): void {
    if (this.cache.has(key)) {
      this.cache.delete(key);
    } else if (this.cache.size >= this.capacity) {
      // 删除最久未使用的 (Map 的第一个)
      const firstKey = this.cache.keys().next().value as K;
      this.cache.delete(firstKey);
    }
    this.cache.set(key, value);
  }

  get size(): number {
    return this.cache.size;
  }
}
```

```

        return this.cache.size;
    }
}

// 使用
const cache = new LRUCache<string, number>(2);
cache.put('a', 1);
cache.put('b', 2);
cache.get('a');    // 1 (a 移到最新)
cache.put('c', 3); // b 被淘汰
cache.get('b');    // -1 (已淘汰)

// ♡ 实现 instanceof
function myInstanceOf(instance: any, constructor: Function): boolean {
    let proto = Object.getPrototypeOf(instance);
    while (proto) {
        if (proto === constructor.prototype) return true;
        proto = Object.getPrototypeOf(proto);
    }
    return false;
}

// ♡ 实现深比较 deepEqual
function deepEqual(a: any, b: any): boolean {
    if (a === b) return true;
    if (a == null || b == null) return false;
    if (typeof a !== typeof b) return false;
    if (typeof a !== 'object') return a === b;

    // 处理 Date
    if (a instanceof Date && b instanceof Date) {
        return a.getTime() === b.getTime();
    }

    // 处理数组
    if (Array.isArray(a) && Array.isArray(b)) {
        if (a.length !== b.length) return false;
        return a.every((item, i) => deepEqual(item, b[i]));
    }

    const keysA = Object.keys(a);
    const keysB = Object.keys(b);
    if (keysA.length !== keysB.length) return false;

    return keysA.every(key =>
        Object.prototype.hasOwnProperty.call(b, key) &&
        deepEqual(a[key], b[key])
    );
}

```

6 4 实现 URL querystring 解析与编码

📌 题目：实现解析 URL querystring 和编码的函数？

💡 实现

```
// 📌 解析 URL querystring
function parseQueryString(url: string): Record<string, string | string[]> {
  const queryStart = url.indexOf('?');
  if (queryStart === -1) return {};

  const queryStr = url.slice(queryStart + 1);
  const result: Record<string, string | string[]> = {};

  queryStr.split('&').forEach(pair => {
    if (!pair) return;
    const [key, value] = pair.split('=').map(s => decodeURIComponent(s || ''));

    if (key in result) {
      result[key] = [].concat(result[key], value);
    } else {
      result[key] = value;
    }
  });

  return result;
}

// 测试
parseQueryString('https://a.com?name=Alice&age=25&tag=a&tag=b');
// { name: 'Alice', age: '25', tag: ['a', 'b'] }

// 📌 编码 URL querystring
function encodeQueryString(params: Record<string, any>): string {
  const parts: string[] = [];

  Object.entries(params).forEach(([key, value]) => {
    if (value === undefined || value === null) return;

    const values = Array.isArray(value) ? value : [value];
    values.forEach(v => {
      parts.push(
        `${encodeURIComponent(key)}=${encodeURIComponent(v)}`
      );
    });
  });

  return parts.join('&');
}

encodeQueryString({ name: 'Alice', age: 25, tag: ['a', 'b'] });
// "name=Alice&age=25&tag=a&tag=b"
```

```
// 📌 给数字添加千位符
function formatNumber(num: number): string {
  const parts = num.toString().split('.');
  parts[0] = parts[0].replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ',');
  return parts.join('.');
}

formatNumber(1234567.89); // "1,234,567.89"

// 方法 2: 使用 Intl
new Intl.NumberFormat('en-US').format(1234567.89); // "1,234,567.89"
```

第二十一部分：React 深入

🌟 重点难度系数：★★★★★

6 5 ErrorBoundary 错误边界

📌 题目：了解 React 中的 ErrorBoundary 吗，它有那些使用场景？

🎓 深度理解

Error Boundary（错误边界）

概念：捕获子组件 JavaScript 错误，防止整个应用崩溃
只捕获渲染阶段、生命周期、构造函数中的错误
不捕获事件处理、异步代码、服务端渲染中的错误

捕获范围：

- ✓ 渲染阶段
- ✓ 生命周期方法
- ✓ 构造函数
- ✗ 事件处理器（需用 try/catch）
- ✗ 异步代码（setTimeout、Promise）
- ✗ 服务端渲染

💡 实现

```
// 📌 类组件方式（Error Boundary 只能用 class）
class ErrorBoundary extends React.Component<
  { children: React.ReactNode; fallback?: React.ReactNode },
  { hasError: boolean; error: Error | null }
> {
  state = { hasError: false, error: null };

  static getDerivedStateFromError(error: Error) {
    return { hasError: true, error };
  }
}
```

```

componentDidCatch(error: Error, errorInfo: React.ErrorInfo) {
  // 上报错误日志
  console.error('Error caught:', error, errorInfo.componentStack);
  reportError(error, errorInfo);
}

render() {
  if (this.state.hasError) {
    return this.props.fallback || <h1>Something went wrong</h1>;
  }
  return this.props.children;
}
}

// 使用
<ErrorBoundary fallback={<ErrorUI />}>
  <UserProfile userId={id} />
</ErrorBoundary>

// 📌 React 合成事件 (SyntheticEvent)
// React 的事件不是原生 DOM 事件，而是封装后的合成事件
function handleClick(e: React.MouseEvent) {
  e.preventDefault(); // 阻止默认行为
  e.stopPropagation(); // 阻止冒泡 (React 事件层面)
  console.log(e.type); // 'click'
}

// 合成事件的特点：
// 1. 事件委托到 document/root 上
// 2. 跨浏览器兼容性统一
// 3. 事件池机制 (React 16, 17+ 已移除)

// 📌 React.memo 性能优化
const MyComponent = React.memo(function MyComponent(props: { name: string }) {
  return <div>{props.name}</div>;
});
// 只有 props.name 变化时才重新渲染

// 📌 useCallback / useMemo
function Parent() {
  const [count, setCount] = useState(0);

  // useCallback: 缓存函数引用
  const handleClick = useCallback(() => {
    setCount(c => c + 1);
  }, []); // 依赖不变，函数引用不变

  // useMemo: 缓存计算结果
  const expensive = useMemo(() => {
    return computeExpensive(count);
  }, [count]);

```

```
return <Child onClick={handleClick} data={expensive} />;
}

// 🧐 何时使用 useMemo/useCallback?
// 1. 配合 React.memo 使用时（避免子组件无效渲染）
// 2. 作为其他 hooks 的依赖时
// 3. 计算量确实很大时
// 不要滥用，每次优化都有成本
```

6 6 useEffect 生命周期与清理

📌 题目：useEffect 的工作原理？useLayoutEffect 和 useEffect 有什么区别？

🎓 深度理解

useEffect vs useLayoutEffect

useEffect（异步）：

- DOM 更新后异步执行
- 不阻塞浏览器绘制
- 适用于：数据请求、事件绑定、日志

useLayoutEffect（同步）：

- DOM 更新后同步执行
- 阻塞浏览器绘制
- 适用于：DOM 测量、DOM 突变

执行顺序：

渲染 → useLayoutEffect → 浏览器绘制 → useEffect

清理函数（cleanup）的执行时机：

- 组件卸载时
- 依赖变化重新执行前

💡 代码示例

```
// 🌸 useEffect 与事件循环
useEffect(() => {
  console.log('3. useEffect 回调'); // 宏任务后执行
  return () => {
    console.log('0. 清理上一次的 effect'); // 重新执行前清理
  };
}, [dependency]);

useLayoutEffect(() => {
  console.log('2. useLayoutEffect 回调'); // DOM 更新后立即执行
  return () => {
    console.log('1. 清理上一次的 layoutEffect');
  };
});
```

```

}, [dependency]));

console.log('渲染完成'); // 1（最先执行）

// 📌 useEffect 模拟生命周期
// componentDidMount
useEffect(() => {
  initData();
}, []);

// componentDidUpdate
useEffect(() => {
  onUpdate(id);
}, [id]);

// componentWillUnmount
useEffect(() => {
  subscribe();
  return () => {
    unsubscribe(); // 清理订阅
  };
}, []);

// 📌 父子组件 useEffect 执行顺序
/*
Parent render
  Child render
Parent useEffect
  Child useEffect
浏览器绘制
Parent useEffect
  Child useEffect
*/

// 父组件先 mount layoutEffect，但子组件先 mount useEffect（向上冒泡）
// 实际上：子组件 layout/effect 先执行（从底向上）

```

第二十二部分：Node.js 与工程化生态

🌟 重点难度系数：★★★★

6 7 require 机制与模块循环

🚩 题目：Node 中 require 时发生了什么？循环引用会怎样？

🎓 深度理解

require 加载流程

1. Resolve (解析路径)

查找规则: 核心模块 → 相对路径 → `node_modules`

查找 `package.json` 的 `main/exports` 字段

2. Loading (加载内容)

`.js` → `fs` 读文件

`.json` → `JSON.parse`

`.node` → 二进制加载

3. Wrapping (函数包裹)

包裹成: `(function(exports, require, module, __filename, __dirname) { ... })`

4. Execution (执行代码)

5. Caching (缓存)

模块首次加载后被缓存, 后续直接返回 `exports`

💡 循环引用

```
// a.js
console.log('a 开始');
const b = require('./b');
console.log('a 中 b:', b); // { bProp: 'from b' }
exports.aProp = 'from a';
console.log('a 结束');
```

```
// b.js
console.log('b 开始');
const a = require('./a');
console.log('b 中 a:', a); // {} (a 尚未导出完毕)
exports.bProp = 'from b';
console.log('b 结束');
```

```
// 执行 a.js
// 输出顺序:
// a 开始
// b 开始
// b 中 a: {}          ← 此时 a 只导出了空对象
// b 结束
// a 中 b: { bProp: 'from b' }
// a 结束
```

```
// ✅ 避免循环引用的方法
// 1. 重构代码, 提取公共模块
// 2. 延迟加载 (在函数内部 require)
// 3. 使用依赖注入
```

```
// 📌 module.exports vs exports
```

```
// exports 是 module.exports 的引用
// 给 exports 重新赋值会断开连接
exports = { a: 1 }; // ❌ 不会改变模块的真实导出
module.exports = { a: 1 }; // ✅ 正确方式

// exports.a = 1 等价于 module.exports.a = 1 ✅

// 📌 nextTick vs setTimeout
process.nextTick(() => {
  console.log('nextTick'); // 微任务，当前阶段结束后立即执行
});

setTimeout(() => {
  console.log('setTimeout'); // 宏任务，下一轮事件循环
}, 0);

// 输出: nextTick → setTimeout
```

第二十二部分：Node.js 核心概念（续）

6 8 Koa 中间件与洋葱模型

🔥 题目：koa 的洋葱模型是什么？中间件原理如何？

🎓 深度理解

Koa 洋葱模型

请求流程（从外到内再到外）：

```
中间件 1 开始 → await next()
      ↓
    中间件 2 开始 → await next()
          ↓
        中间件 3 执行
          ↓
    中间件 2 结束（next 之后）
      ↓
    中间件 1 结束（next 之后）
```

先经过所有中间件的"上游"，再回到"下游"
类似洋葱，一层层剥开，再一层层回去

💡 实现原理

```
// 📌 koa-compose 核心实现
function compose(middlewares: Function[]) {
  return function (context: any) {
    let index = -1;
```

```
function dispatch(i: number): Promise<void> {
  if (i <= index) return Promise.reject(new Error('next() called multiple times'));
  index = i;

  const fn = middlewares[i];
  if (!fn) return Promise.resolve();

  try {
    return Promise.resolve(fn(context, () => dispatch(i + 1)));
  } catch (err) {
    return Promise.reject(err);
  }
}

return dispatch(0);
};
}

// 使用
const middlewares = [
  async (ctx: any, next: Function) => {
    console.log('1: before');
    await next();
    console.log('1: after');
  },
  async (ctx: any, next: Function) => {
    console.log('2: before');
    await next();
    console.log('2: after');
  },
  async (ctx: any) => {
    console.log('3: handler');
    ctx.body = 'Hello';
  }
];

compose(middlewares)({});

// 输出:
// 1: before
// 2: before
// 3: handler
// 2: after
// 1: after
```

总结与学习建议

学习路径

第一阶段（1-2周）：JavaScript 基础

- └ 数据类型与内存模型
- └ 原型与原型链
- └ 闭包与作用域
- └ this 与函数绑定

第二阶段（2-3周）：异步与事件循环

- └ Promise 详解
- └ 事件循环机制
- └ async/await 实战
- └ 错误处理

第三阶段（2-3周）：浏览器与性能

- └ 关键渲染路径
- └ 重排与重绘
- └ 缓存机制
- └ 性能指标

第四阶段（3-4周）：框架与工程化

- └ 响应式系统
- └ 虚拟 DOM 与 Diff
- └ webpack 与构建
- └ 工程化最佳实践

第五阶段（1-2周）：系统复习 + 模拟面试

- └ 高频题目
- └ 综合场景题
- └ 项目经验总结
- └ 代码设计能力

推荐资源

资源	推荐指数	备注
MDN Web Docs	★★★★★	官方文档，最权威
You Don't Know JS	★★★★★	深度理解 JavaScript
JavaScript.info	★★★★★	交互式教程
掘金技术社区	★★★★	国内优质技术文章
LeetCode	★★★★	算法与数据结构
牛客网	★★★★	面试真题库



面试建议

1 深度优于广度

- 理解原理而非死记硬背
- 能说出"为什么"而不只是"是什么"
- 用代码演示而非口头描述

2 准备充分

- 准备 3-5 个项目经验讲解
- 熟悉常见的代码笔试题
- 做好系统设计的准备（高级职位）

3 沟通清楚

- 听题要听全，不要急着回答
- 组织语言，逻辑清晰
- 定期和面试官互动确认理解

4 展示亮点

- 讲述性能优化的具体实例
- 展示系统思维和设计能力
- 体现学习能力和解决问题的思路