

前端面试知识体系 · 中高级通关指南

面试星级：★★★★★ | 建议用时：3 天

从"知道答案"到"成体系表达"，只差这份文档。 **

第一部分：八股文 · 深度体系化


1. React Fiber 架构深度解析

标准答案

React Fiber 是 React 16 后引入的新协调架构，本质上是一种 **可中断 · 可恢复 · 可优先级调度** 的增量渲染机制。

为什么需要 Fiber?

传统 React 的协调 (reconciliation) 是 **递归调用栈**：




问题：递归一旦开始无法中断，大组件树会长时间阻塞主线程 (>16ms 导致掉帧)。


Fiber 的核心设计

Fiber 将组件树转换为 **单向链表**，每个节点包含三个指针：

传统递归栈




链表结构






对比	递归栈	Fiber 链表
中断能力	✗ 不可中断	✓ 可暂停/恢复
优先级	✗ 无	✓ 可调度
复用状态	✗ 销毁重建	✓ 可复用
内存	栈帧自动管理	手动维护链表

核心机制：时间切片（Time Slicing）



工作流程



Phase 深度对比：Render vs Commit

维度	Render Phase	Commit Phase
是否可中断	✅ 可中断（分片执行）	❌ 不可中断（一次完成）
执行时机	调度器控制，可延后	Render 完成后立即执行
副作用	无 DOM 操作	DOM 操作、生命周期、Effect
树操作	构建 workInProgress 树	current 指针切换
调用函数	<code>render()</code> ， <code>shouldComponentUpdate</code>	<code>componentDidMount</code> ， <code>useEffect</code>

面试加分点

React Fiber 的核心目标：

将"不可中断的同步渲染"变成"可调度的异步渲染"。

与 Vue 的区别：

- Vue 使用 **模板编译 + 静态标记** 在编译时优化，不需要 Fiber
- React 使用 **JSX 运行时 + Fiber 调度**，运行时动态优化
- Vue 3 的 `render` 函数 + Block Tree 也是一种类似思路，但粒度不同

更深层：React 为什么不走编译优化路线？

React 的设计哲学：

- └ 保留 JSX 的灵活性（JavaScript 的全部表达能力）
- └ 编译优化需要约束模板语法（Vue/Svelte 的取舍）
- └ Fiber 是运行时方案，不影响开发者心智模型
- └ 代价：运行时开销更大 → 需要更复杂调度
 - └ 受益：开发者不需要学习模板 DSL

高频追问


1. Fiber 为什么用链表？

因为 **链表可以保存执行状态**：

```
// 递归无法中断
function render(vnode) {
  // 必须一次执行完
  render(vnode.child)
  render(vnode.sibling)
}

// Fiber 链表可以中断
function workLoop(fiber) {
  while (fiber && !shouldYield()) {
    fiber = performUnitOfWork(fiber)
  }
  // 下次调度从这里继续
}
```

2. workInProgress 和 current 两棵树？



- **current 树**：当前屏幕上显示的 Fiber 树
- **workInProgress 树**：内存中构建的下一棵树
- **commit 阶段**：直接切换指针，完成双缓冲

双缓冲的核心价值：构建过程中用户看到的始终是完整的 current 树，不会出现半渲染状态。

3. 优先级如何实现？

React 维护 **5 种优先级**：

Immediate > UserBlocking > Normal > Low > Idle
点击事件 输入框 默认 预加载 Analytics

- 优先级高的任务可以 **打断** 低优先级任务
- 低优先级任务被 **丢弃或延后**
- 实现机制：`Scheduler` 模块维护 **最小堆 (Min-Heap)** 任务队列

```
// 简化版调度器核心
const taskQueue = new MinHeap() // 按过期时间排序

function scheduleCallback(priorityLevel, callback) {
```

```


const expirationTime = computeExpirationTime(priorityLevel)
taskQueue.push({ callback, expirationTime })
requestHostCallback(flushwork)
}

function flushwork() {
  while (taskQueue.size > 0) {
    const currentTask = taskQueue.peek()
    // 过期时间越短，优先级越高
    if (currentTask.expirationTime > getCurrentTime()) {
      // 任务未过期，让出主线程
      if (shouldYield()) break
    }
    const task = taskQueue.pop()
    task.callback()
  }
}

```

4. useEffect 和 useLayoutEffect 在 Fiber 中的区别？

- `useLayoutEffect`：在 **commit 阶段同步执行**（阻塞 paint）
- `useEffect`：在 **commit 后异步调度**（不阻塞 paint）






5. Concurrent Mode 带来了什么？

Concurrent Mode 的核心能力：

- └ 可中断渲染（**Interruptible Rendering**）
 - | └ 长任务可以被高优任务打断
 - └ 自动批处理（**Automatic Batching**）（React 18 引入）
 - | └ 多个 `setState` 合并为一次更新（含 `setTimeout/Promise`/原生事件）
 - └ 过渡（**Transitions**）
 - | └ `startTransition` 区分紧急/非紧急更新
 - └ **Suspense**
 - | └ 声明式加载状态 + 嵌套 **Suspense** 边界
 - └ `useDeferredValue`
 - | └ 延迟更新非紧急状态
-

2. SSE 和 WebSocket 全面对比

标准答案



全面对比矩阵

对比维度	SSE	WebSocket	传统轮询
通信方向	服务端 → 客户端（单向）	双向	双向（请求-应答）
底层协议	HTTP（标准 HTTP 流）	ws/wss（独立协议）	HTTP
协议开销	极低（HTTP 头部一次）	中（握手 + 帧掩码）	高（每次请求完整头部）
自动重连	✅ 浏览器原生支持 EventSource	❌ 需手动实现	❌ 需手动实现
数据格式	文本（UTF-8）	文本 + 二进制	任何 HTTP 格式
最大连接数	HTTP/1.1 限制 6 个/域名，HTTP/2 无限制	无限制	无限制
实现复杂度	低	高	最低
自定义 Header	❌ EventSource 不支持	✅ 支持	✅ 支持
跨域	需 CORS 配置	协议本身不限	需 CORS
实时性	高（流式）	最高（全双工）	低（取决于轮询间隔）
服务端资源	低（HTTP 长连接）	中（需维护状态）	高（大量请求）
浏览器兼容	现代浏览器 ✅	现代浏览器 ✅	全部 ✅
穿透防火墙	✅ HTTP 协议	❌ 可能被拦截	✅ HTTP 协议

SSE 本质

```
GET /api/logs HTTP/1.1
Accept: text/event-stream

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/event-stream

data: {"message": "log line 1"}

data: {"message": "log line 2"}
```

SSE 就是 **HTTP 长连接 + 流式响应**，浏览器解析 `text/event-stream` 格式。

SSE 协议格式详解

SSE 协议格式:

data: 消息内容\n\n

← 简单消息

data: 第一行\n

← 多行消息

data: 第二行\n\n

event: custom\n

← 自定义事件

data: 消息内容\n\n

id: 123\n

← 消息 ID (断线重连时自动发送 Last-Event-ID)

data: 消息内容\n\n

retry: 5000\n\n

← 服务端控制重连间隔 (毫秒)

: 注释内容\n\n

← 注释行 (被浏览器忽略)

项目结合回答

日志流 → 选 SSE

日志流的特征:

└─ 单向: 服务端产生 → 客户端消费

└─ 高频: 每秒可能数百条

└─ 无需客户端回传

└─ 需要自动重连 (网络抖动频繁)

↓

选 SSE

EventSource 自带重连

浏览器自动解析数据

资源消耗更低

告警系统 → 选 WebSocket

告警系统的特征:

└─ 双向: 需要 ACK 确认

└─ 需要心跳保活 (检测设备离线)

└─ 需要双向交互 (抑制/确认/升级)

└─ 可能包含二进制数据

↓

选 websocket

自定义心跳机制

双向消息推送

支持二进制帧

追问：SSE 怎么断线重连？

EventSource 默认自动重连，但可以加上**指数退避**：

```
// 浏览器默认行为 - 连接断开后自动重连
const es = new EventSource('/api/logs')

// 重连事件
es.addEventListener('error', () => {
  console.log('连接断开，浏览器会自动重连')
  // EventSource 默认 3 秒后重试
})

// 服务端可以控制重连延迟
// 发送：retry: 5000\n\n
```

服务端控制重连间隔：

```
// Go 服务端控制重连时间
fmt.Fprintf(w, "retry: %d\n\n", 5000) // 5 秒后重试
```

追问 2：SSE 有什么缺点？

缺点：

- └ 单向通信：只能服务端→客户端
- └ 只支持文本：无法传输二进制
- └ 浏览器连接数限制：同域名最多 6 个
- └ EventSource 不支持自定义 Header（无法带 token）
- └ IE 不支持（Polyfill 方案：用 fetch + ReadableStream 模拟）

↓

解决方案：

- └ 连接数限制 → 域名分发（log1.example.com / log2.example.com）
- └ 自定义 Header → 使用 fetch API 手动解析 text/event-stream
- └ IE 兼容 → 降级为轮询（或告知客户升级浏览器）

如何用 fetch 替代 EventSource（解决 Header 问题）

```
async function createSSE(url: string, token: string, onMessage: (data: string) => void) {
  const response = await fetch(url, {
    headers: { Authorization: `Bearer ${token}` }
  })

  const reader = response.body!.getReader()
  const decoder = new TextDecoder()
  let buffer = ''

  while (true) {
    const { done, value } = await reader.read()
  }
```

```

if (done) break

buffer += decoder.decode(value, { stream: true })
const lines = buffer.split('\n')
buffer = lines.pop() || ''

for (const line of lines) {
  if (line.startsWith('data: ')) {
    onMessage(line.slice(6))
  }
}
}
}

// 使用示例
createSSE('/api/events', 'your-token', (data) => {
  console.log('收到数据:', data)
})

```

追问 3: WebSocket 如何保证消息可靠性?



WebSocket 本身不保证消息可靠性!

需要应用层协议保障:

- ├ ACK 机制: 客户端收到消息后发送确认
- ├ 消息序列号: 检测丢包和乱序
- ├ 重传机制: 超时未 ACK 则重发
- ├ 心跳检测: ping/pong 检测连接健康
- └ 离线缓存: 断线期间消息存队列, 重连后补发

3. RxJS 操作符体系化理解

核心区别: 为什么需要不同的 Map 操作符?



四大家族对比

操作符	行为	适合场景	内部实现
<code>switchMap</code>	新请求 取消 旧请求	搜索框、Token 刷新	订阅新 Observable 前 <code>unsubscribe</code> 旧的
<code>mergeMap</code>	新请求 并行 旧请求	批量请求、并发任务	每个值创建内部订阅，共存
<code>concatMap</code>	新请求 排队 旧请求	顺序写入、文件上传	维护队列，前一个完成再处理下一个
<code>exhaustMap</code>	新请求 忽略 （旧完成前）	登录/提交按钮防抖	正在执行中就丢弃新的

常见高级 Map 操作符

`switchMap` vs `debounceTime` + `map`:


- └ `debounceTime` + `map`: 先防抖再映射，只能控制"请求发起时机"
- └ `switchMap`: 不仅能延时，还能取消在途请求
- └ 搜索场景: `switchMap` 更优，因为可以直接取消慢响应

`mergeMap` + `concurrent` 参数:

- └ `mergeMap(fn, 3)`: 限制最大并发 3 个
- └ 对比 `Promise.all`: 所有请求同时发出
- └ 对比 `Promise.allSettled`: 不因个别失败而整体失败
- └ 适用: 批量上传文件(控制并发避免带宽打满)

switchMap（取消旧请求）

```
// 搜索框：每次输入取消上一次请求
searchInput.valueChanges.pipe(
  debounceTime(300),
  switchMap(keyword => this.api.search(keyword))
).subscribe()
```



mergeMap (并行执行)

```
// 批量请求：同时获取多个详情
ids$.pipe(
  mergeMap(ids => forkJoin(
    ids.map(id => this.api.getDetail(id))
  )),
  // 控制并发数
  // mergeMap(fn, concurrent: 3)
).subscribe()
```




concatMap (排队执行)

```
// 顺序上传文件
fileUpload$.pipe(
  concatMap(file => this.api.upload(file))
  // 前一个上传完成 → 再上传下一个
).subscribe()
```


exhaustMap (忽略新请求)

```
// 提交按钮：防重复点击
submitBtn.click$.pipe(
  exhaustMap(() => this.api.submit(formData))
  // 请求完成前，忽略后续点击
).subscribe()
```

面试加分回答

双 Token 刷新为什么必须用 switchMap?

```
// ❌ 错误: 用 mergeMap
intercept(req, next) {
  return next.handle(req).pipe(
    catchError(err => {
      if (err.status === 401) {
        return this.refreshToken().pipe(
          mergeMap(newToken => { // 并发刷新!
            // 3 个请求同时 401 → 并发刷新 3 次
            // 最后一次覆盖前面的 token
            // 前两次的请求携带了过期 token
            return next.handle(addToken(req))
          })
      }
    })
  )
}
```




```
// ✅ 正确: 用 switchMap
intercept(req, next) {
  return next.handle(req).pipe(
    catchError(err => {
      if (err.status === 401) {
        return this.refreshToken().pipe(
          switchMap(newToken => { // 只有一个刷新请求
            return next.handle(addToken(req))
          })
      }
    })
  )
}
```

```

    })
  )
}
})
)
}

```



追问：为什么不直接用 Subject + share?

```

// 更优雅的方式: shareReplay
private refresh$ = this.http.post('/auth/refresh', {}).pipe(
  shareReplay(1) // 共享结果，多个订阅只执行一次
)

intercept(req, next) {
  return next.handle(req).pipe(
    catchError(err => {
      if (err.status === 401) {
        return this.refresh$.pipe(
          switchMap(newToken => next.handle(addToken(req)))
        )
      }
    })
  )
}



```

```
)  
}
```


4. 虚拟列表：从原理到工业级实现

核心认知

虚拟列表不是优化"数据"，而是减少"DOM 数量"。




为什么多 DOM 会卡？



具体瓶颈分析

瓶颈	原因	影响
Layout (回流)	每个 DOM 位置需要计算	万级 => 几十 ms, 百万 => 几秒
Paint (绘制)	将 DOM 绘成位图	GPU 内存暴涨
Memory (内存)	DOM 对象本身占用	每个 DOM ~4KB, 百万 => 4GB
Diff (协调)	React 需要遍历所有节点	1000 个节点约 1ms, 10 万 => 100ms

虚拟列表原理





```
// 核心计算
function getVisibleRange(scrollTop: number, containerHeight: number, itemHeight: number, total: number) {
  const visibleStart = Math.floor(scrollTop / itemHeight)
  const visibleEnd = Math.ceil((scrollTop + containerHeight) / itemHeight)

  return {
    start: Math.max(0, visibleStart - overscan), // overscan 额外渲染几项
    end: Math.min(total, visibleEnd + overscan), // 防止白屏
    totalHeight: total * itemHeight, // 容器总高度
    offset: visibleStart * itemHeight // 偏移量
  }
}
```

为什么叫"虚拟"列表?

- "虚拟" = 在内存中维护完整列表
- "真实" = 只渲染可视区域
- 用户 **感知** 到的是完整列表 (滚动条高度正确)
- 浏览器 **实际** 只处理少量 DOM

进阶：虚拟列表 + 变高元素



变高解决方案对比

方案	原理	复杂度	精度	适用场景
预估 + 校正	先给固定预估高度，渲染后更新实际值	低	中等	聊天记录、动态内容
二分查找定位	维护已渲染元素的真实位置数组	中	高	日志列表
动态测量缓存	用 ResizeObserver 监听高度变化	高	最高	富文本、图片列表

```
// 变高虚拟列表核心
class VariableHeightVirtualList {
  private heights: Map<number, number> = new Map() // 存储每个元素的真实高度
  private positions: number[] = [0] // 存储每个元素的位置偏移

  getTotalHeight(): number {
    return this.positions[this.positions.length - 1] ?? 0
  }

  findStartIndex(scrollTop: number): number {
    // 二分查找: 找到第一个 > scrollTop 的位置
    let left = 0, right = this.positions.length - 1
    while (left < right) {
      const mid = (left + right) >> 1
      if (this.positions[mid] <= scrollTop) {
        left = mid + 1
      } else {
        right = mid
      }
    }
    return left - 1
  }

  updateHeight(index: number, height: number) {
    const diff = height - (this.heights.get(index) ?? DEFAULT_HEIGHT)
    // 更新后续所有位置
    for (let i = index + 1; i < this.positions.length; i++) {
      this.positions[i] += diff
    }
    this.heights.set(index, height)
  }
}
```


工业级虚拟列表需要考虑的问题

- └─ 滚动容器篇
 - | └─ 是 window 滚动还是 div 滚动?
 - | └─ 滚动事件节流 (passive: true 改善滚动性能)
 - |
- └─ 缓存策略篇
 - | └─ 已渲染组件缓存 (keep alive)

- ├─ 状态保持（input 输入内容不丢失）
 - └─ o(1) 索引映射
- ├─ 滚动恢复篇
 - ├─ 回到顶部/滚动到指定索引
 - ├─ 数据变化后保持滚动位置
 - └─ 列表刷新后保持可视区域不变
- ├─ 边缘情况篇
 - ├─ 快速滚动时的白屏处理
 - ├─ 动态插入/删除中间元素
 - ├─ 元素高度变化（resize）
 - └─ 列表方向（水平/垂直/网格）
- └─ 性能指标篇
 - ├─ 首次渲染时间
 - ├─ 滚动帧率（60fps）
 - ├─ 内存占用峰值
 - └─ 滚动延迟（从事件到渲染）



5. Angular OnPush 原理与变更检测体系

变更检测机制全景理解



触发条件	Default	OnPush
@Input 值变化（引用）	✅ 检查	✅ 检查
@Input 值变化（内部改变）	✅ 检查	❌ 跳过
DOM 事件（click/input）	✅ 检查	✅ 检查
async pipe 新值	✅ 检查	✅ 检查
markForCheck()	✅ 检查	✅ 检查
setTimeout/setInterval	✅ 检查	❌ 跳过
HTTP 请求完成	✅ 检查	❌ 跳过
Observable 不通过 async pipe	✅ 检查	❌ 跳过

为什么 OnPush 能优化?



Zone.js 的工作原理

Zone.js 是一个"猴子补丁"机制:

- └ 拦截所有异步 API (setTimeout、addEventListener、XMLHttpRequest...)
- └ 异步操作完成后通知 Angular 进行变更检测
- └ 每个 Angular 应用有一个"Angular Zone"
- └ 可以创建"脱离 Angular Zone"的自定义 Zone (runOutsideAngular)

性能问题: Zone.js 无法区分"谁变了"

- └ 任何异步操作 → 触发全量检测
- └ 即使是不影响 UI 的异步操作
- └ 所以需要 OnPush 来精确定位

面试加分点

OnPush + 不可变数据

```
// ❌ 错误: 改变数组内部
@Component({ changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush })
class ListComponent {
  @Input() items: string[]

  addItem(item: string) {
    this.items.push(item) // 引用没变, OnPush 不检测!
  }
}

// ✅ 正确: 创建新引用
@Component({ changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush })
class ListComponent {
  @Input() items: string[]

  addItem(item: string) {
    this.items = [...this.items, item] // 新数组, 新引用
  }
}
```

OnPush 类似 React.memo



对比	React.memo	Angular OnPush
触发机制	Props 浅比较	@Input 引用变化
跳过渲染	✅	✅
强制更新	forceUpdate()	markForCheck()
默认行为	不是默认	需手动配置
深层比较	❌ 默认浅比较	❌ 默认浅比较

对比	React.memo	Angular OnPush
子组件影响	仅自身	子组件也会跳过

Angular 17+ 的 Signal 变更检测（未来趋势）

```
// signal 组件：无需 zone.js，更精确的变更检测
@Component({
  template: `
    <div>{{ count() }}</div> <!-- signal 自动追踪依赖 -->
    <button (click)="increment()">+1</button>
  `
})
class CounterComponent {
  count = signal(0)



  increment() {
    this.count.update(v => v + 1)
    // 只有这个组件更新，无需 zone.js 全量检测
  }
}
```



6. JWT 安全体系详解

核心问题

JWT 本身是安全的，不安全的是存储方式。



JWT Token 结构


```
JWT = Header.Payload.Signature
      ↓
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.
eyJzdWIiOiIxMjMONTY3ODkwIn0.
doZjgSg4SA1sXzYq8s0E4P0GQ0A


Header:  { "alg": "HS256", "typ": "JWT" }      → Base64URL
Payload: { "sub": "user123", "iat": 1516239022 } → Base64URL
Signature: HMACSHA256(base64UrlEncode(header) + "." + base64UrlEncode(payload), secret)
```


常见 JWT 攻击手法

攻击类型	原理	防御
alg: none	修改 header 为 {"alg":"none"}，绕过签名验证	服务端拒绝 alg: none
RS256 → HS256 混淆	用公钥作为 HMAC 密钥签名（如果服务端用公钥验证 HMAC）	固定算法，不信任客户端算法
暴力破解 secret	弱密钥离线爆破	使用高熵密钥，定期轮换
信息泄露	Payload 仅 Base64 编码，非加密	不放敏感信息在 Payload
Token 劫持	XSS/中间人窃取	短期 + HTTPS + HttpOnly
Token 重放	截获 Token 重复使用	Refresh Token Rotation

攻击链路







多层防御

第一层: XSS 防御

- └ CSP (Content Security Policy)
- └ 输入过滤 / 输出转义
- └ 避免 dangerouslySetInnerHTML / innerHTML

第二层: Token 安全

- └ access_token: 短期 (15min) + 内存存储
- └ refresh_token: HttpOnly + Secure + SameSite
- └ 刷新接口限流防刷

第三层: 传输安全

- └ HTTPS 全站
- └ 前端不能操作 refresh_token

Refresh Token Rotation (RTR)

为什么需要 RTR?

- └ 每次刷新时颁发新的 refresh_token
- └ 旧的 refresh_token 立即失效
- └ 如果 refresh_token 被盗用:
 - └ 攻击者使用 refresh_token 获取新 token
 - └ 合法用户使用"已用过"的 refresh_token 会失败
 - └ 服务端检测到"已用过的 token 被再次使用"→ 发出告警
- └ 典型的令牌盗窃检测机制

RTR 流程:



1. 用户使用 refresh_token_A 换新 token |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 2. 服务端颁发 refresh_token_B | |
| 3. refresh_token_A 失效 | |
| 4. 如果 refresh_token_A 再次被使用 | |
| → 令牌被盗告警 | |
| → refresh_token_B 也立即失效 | |
| → 用户需要重新登录 | |

7. WebSocket 性能问题与优化体系

根本原因

不是 WebSocket 卡，是 UI 渲染跟不上消息速度。



卡顿

消息洪峰

msg 1



msg 2



msg 3



msg ...



msg N - 每秒数百条

消息处理 vs 渲染帧

WebSocket 事件队列:

msg1 → msg2 → msg3 → ... → msg100 (10ms 内到达)



每个 msg 触发 setState



100 次 setState → 100 次脏检查




同步执行 → 阻塞主线程 500ms



用户操作被阻塞 ❌

优化方案



方案深度对比

方案	原理	场景	效果
消息缓冲 + RAF	缓冲队列，每帧只批量处理一次	高频实时消息	从每消息一渲染 → 每帧一渲染
Web Worker	后台线程处理数据解析、格式化	大量计算（日志、数据转换）	主线程不阻塞
虚拟列表	只渲染可视区域	消息列表、日志	DOM 数量恒定
增量更新	diff 后只变需要变的部分	复杂状态同步	减少重渲染范围
MessageChannel	微任务级别调度，比 RAF 更早执行	需要尽快处理但不要阻塞的事件	比 RAF 更及时

代码实现

```
// 1. 消息队列 + 节流
class MessageQueue {
  private buffer: Message[] = []
  private isScheduled = false

  push(msg: Message) {
    this.buffer.push(msg)
    if (!this.isScheduled) {
      this.isScheduled = true
      requestAnimationFrame(() => this.flush())
    }
  }

  private flush() {
    const batch = this.buffer.splice(0, this.buffer.length)
    // 一次 RAF 处理所有累积消息
    this.processBatch(batch)
    this.isScheduled = false
  }
}

// 2. web worker 处理数据
const worker = new Worker('log-worker.js')
worker.postMessage(rawLogs)
worker.onmessage = ({ data }) => {
  // 只在格式化后更新一次
  this.display(data)
}

// 3. 虚拟列表 + 增量追加
// 只维护可视区域的 DOM
```

效果对比

优化前: msg → setState → msg → setState → ... → 卡顿

优化后: msg → msg → ... → RAF → 批量 setState → 流畅

↓
16ms 窗口内合并

追问: WebSocket 连接数优化

一个页面多个 websocket 连接的问题:


- ├ 每个连接占用一个 TCP 端口
- ├ 浏览器限制同域名最大连接数
- ├ 服务端维护大量长连接造成资源浪费
- └ 每个连接需要独立的心跳/Ping

解决方案:

- ├ 连接复用: 多个订阅复用同一个 websocket
 - └ 消息协议增加 topic/channel 字段区分
- ├ 连接池: 按需创建连接, 空闲回收
- └ 多路复用: 一个 TCP 连接承载多个逻辑通道

8. Event Loop 与浏览器渲染 (必问)

浏览器 Event Loop 完整机制



执行顺序 (必背)

一个完整的事件循环 Tick:

1. 执行一个宏任务 (从宏任务队列取一个)
2. 执行所有微任务 (清空微任务队列)
3. `requestAnimationFrame` (如果有)
4. 浏览器渲染 (`Style` → `Layout` → `Paint`)
5. `requestIdleCallback` (如果空闲)
6. 回到步骤 1

关键结论:

- └ 微任务永远在宏任务之前执行
- └ `requestAnimationFrame` 在渲染之前执行
- └ `requestIdleCallback` 在渲染之后空闲时执行
- └ `Promise.then` 比 `setTimeout(fn, 0)` 先执行

经典面试题

```
console.log('1') // 同步

setTimeout(() => console.log('2'), 0) // 宏任务

Promise.resolve().then(() => { // 微任务
  console.log('3')
  Promise.resolve().then(() => console.log('4'))
})

queueMicrotask(() => console.log('5')) // 微任务

requestAnimationFrame(() => { // 渲染前
  console.log('6')
})

async function async1() {
  console.log('7') // 同步
  await async2() // await 后面是微任务
  console.log('8')
}

async function async2() {
  console.log('9') // 同步
}

async1()

// 输出顺序?
// 1, 7, 9, 3, 5, 4, 8, 6, 2
// 解析:
// 同步: 1, 7, 9
// 微任务: 3, 5, 4 (Promise.resolve().then + 链式), 8 (await 后面)
// RAF: 6
```

// 宏任务: 2

async/await 内部的 Event Loop 机制

```
async function test() {
  console.log('A')           // 同步
  const result = await delay()
  // ✅ await 表达式右侧的函数是同步执行的
  // ✅ await 下面的代码被包装成 Promise.then (微任务)
  console.log('B')           // 微任务
}

// 等价于
function test() {
  console.log('A')
  return delay().then(() => {
    console.log('B')
  })
}
```

requestAnimationFrame vs requestIdleCallback

对比	requestAnimationFrame	requestIdleCallback
执行时机	渲染之前，每一帧必然执行	渲染之后，空闲时执行
优先级	高（必须完成）	低（不一定执行）
参数	高精度时间戳	IdleDeadline（剩余时间）
适合场景	动画、DOM 更新	日志上报、非关键数据预计算
不执行场景	页面隐藏时暂停	不空闲时跳过一次

```
// RAF: 保证帧率同步
function animate() {
  element.style.transform = `translateX(${pos}px)`
  pos += 10
  requestAnimationFrame(animate)
}

// RIC: 利用空闲时间
function processData(deadline: IdleDeadline) {
  while (deadline.timeRemaining() > 0 && queue.length > 0) {
    const item = queue.shift()!
    heavyComputation(item)
  }
  if (queue.length > 0) {
    requestIdleCallback(processData)
  }
}
```

Node.js Event Loop 与浏览器的区别

Node.js 的事件循环阶段 (libuv) :


timers	← setTimeout / setInterval 回调
pending callbacks	← 上一轮遗留的 I/O 回调
idle, prepare	← 内部使用
poll	← 轮询 I/O (核心阶段)
check	← setImmediate 回调
close callbacks	← close 事件 (socket.on('close'))

关键区别:

- 浏览器: 宏任务 → 微任务 → 渲染
- Node.js: 阶段 → 每个阶段之间清空微任务
- process.nextTick 优先级高于 Promise.then (Node 独有)
- setImmediate vs setTimeout(fn, 0): 取决于阶段

9. 浏览器渲染流水线 (Critical Rendering Path)

完整流程



Layout 布局

Layout (也称为 Reflow/回流) 计算元素的几何位置:

触发 Layout 的操作：

- └ 读取布局属性: offsetTop/Left/Width/Height
- └ scrollTop/Left/Width/Height
- └ clientTop/Left/Width/Height
- └ getComputedStyle()
- └ getBoundingClientRect()
- └ 修改布局属性: width/height/margin/padding
- └ display: none → block
- └ font-size/font-family 变化
- └ 添加/删除 DOM
- └ 窗口 resize

⚠ 凡是需要"计算位置"的属性都会触发 Layout

Paint 绘制

Paint 将元素绘制为像素位图：

触发 Paint 的操作：

- └ color/background-color/border-color
- └ box-shadow/outline
- └ border-radius
- └ background-image
- └ visibility: hidden → visible

⚠ Paint 比 Layout 的代价小，但仍需避免频繁触发

Composite 合成

Composite 只合成已绘制的图层：

- └ transform 和 opacity 的变化只触发 Composite
- └ 不触发 Layout 和 Paint
- └ 是性能最优的属性
- └ 适用于 60fps 动画

提升为合成层的条件：

- └ will-change: transform / opacity
- └ transform: translateZ(0)
- └ position: fixed
- └ video/canvas/iframe 标签
- └ filter 属性
- └ opacity < 1

Layout Thrashing (布局抖动)

```
// ❌ 错误：强制同步布局（读写交替）
function badCode() {
  for (let i = 0; i < 1000; i++) {
    element.style.left = `${element.offsetLeft + 10}px`
    //   ↑ 写操作                ↑ 读操作（触发强制回流）
  }
}
```

```

    // 每次循环都：读（强制回流） → 写 → 读（强制回流） → 写
  }
}

// ✅ 正确：批量读取，批量写入
function goodCode() {
  const positions = []
  for (let i = 0; i < 1000; i++) {
    positions.push(element.offsetLeft) // 读一次
  }
  for (let i = 0; i < 1000; i++) {
    element.style.left = `${positions[i] + 10}px` // 写一次
  }
}

```

CSS 动画性能金字塔

性能最好（只触发 Composite）：

- └ transform: translate/scale/rotate
- └ opacity
- └ will-change: transform

性能中等（触发 Paint + Composite）：

- └ background-color
- └ box-shadow
- └ clip-path

性能最差（触发 Layout + Paint + Composite）：

- └ width/height
- └ top/left
- └ margin/padding
- └ border-width
- └ font-size

GPU 加速原理

GPU 为什么快？

- └ 位图并行处理（CPU：串行计算，GPU：并行像素）
- └ 合成层作为纹理上传 GPU
- └ 后续帧只需重新合成，无需重绘
- └ 但：合成层过多会占用 GPU 内存 → 反而变慢

大量使用 `translateZ(0)` 的弊端：

- └ 每个合成层占用额外内存（~几 MB）
- └ 合成层过多 → GPU 内存带宽瓶颈
- └ 滚动/动画时的重合成开销增大
- └ 移动端尤其明显（内存更小）

10. TypeScript 高级类型体系

核心工具类型实现

```
// Pick - 从 T 中选取 K 属性
type MyPick<T, K extends keyof T> = {
  [P in K]: T[P]
}

// Readonly - 所有属性只读
type MyReadonly<T> = {
  readonly [P in keyof T]: T[P]
}

// Partial - 所有属性可选
type MyPartial<T> = {
  [P in keyof T]?: T[P]
}

// Required - 所有属性必选
type MyRequired<T> = {
  [P in keyof T]-?: T[P]
}

// Record - 构造键值对类型
type MyRecord<K extends keyof any, V> = {
  [P in K]: V
}

// Exclude - 从联合类型 T 中排除 U
type MyExclude<T, U> = T extends U ? never : T

// Extract - 从联合类型 T 中提取 U
type MyExtract<T, U> = T extends U ? T : never

// Omit - 从 T 中排除 K 属性
type MyOmit<T, K extends keyof T> = {
  [P in Exclude<keyof T, K>]: T[P]
}

// NonNullable - 排除 null 和 undefined
type MyNonNullable<T> = T extends null | undefined ? never : T
```

条件类型与 infer

```
// 获取函数返回类型
type MyReturnType<T> = T extends (...args: any[]) => infer R ? R : never

// 获取函数参数类型
type MyParameters<T> = T extends (...args: infer P) => any ? P : never
```

```
// 获取实例类型
type MyInstanceType<T> = T extends new (...args: any[]) => infer R ? R : never

// 数组元素类型
type ArrayItem<T> = T extends (infer U)[] ? U : never

// Promise 展开
type Unwrap<T> = T extends Promise<infer U> ? Unwrap<U> : T
type Result = Unwrap<Promise<Promise<string>>> // string

// 联合类型转交叉类型（逆变位置推断）
type UnionToIntersection<T> =
  (T extends any ? (x: T) => void : never) extends (x: infer U) => void ? U : never
type Test = UnionToIntersection<{ a: 1 } | { b: 2 }> // { a: 1 } & { b: 2 }
```

模板字面量类型

```
// 模板字面量类型
type EventName<T extends string> = `on${Capitalize<T>}`
type ClickEvent = EventName<'click'> // 'onClick'

// 字符串操作类型
type Upper = Capitalize<'hello'> // 'Hello'
type Lower = Uncapitalize<'Hello'> // 'hello'
type UpperAll = Uppercase<'hello'> // 'HELLO'
type LowerAll = Lowercase<'HELLO'> // 'hello'

// 字符串匹配与提取
type ExtractId<T extends string> =
  T extends `/${api}/${infer Resource}/${infer Id}` ? Id : never
type Id = ExtractId<'/api/users/123'> // '123'

// 路由参数自动推导
type RouteParams<T extends string> =
  T extends `${string}:${infer Param}/${infer Rest}`
    ? Param | RouteParams<Rest>
    : T extends `${string}:${infer Param}`
      ? Param
      : never

type Params = RouteParams<'/users/:userId/posts/:postId'>
// 'userId' | 'postId'
```

递归类型

```
// 深度 Partial
type DeepPartial<T> = T extends object
  ? { [P in keyof T]?: DeepPartial<T[P]> }
  : T

// 深度 Readonly
```

```

type DeepReadonly<T> = T extends object
  ? { readonly [P in keyof T]: DeepReadonly<T[P]> }
  : T

// 深层路径提取
type DeepKeys<T> = T extends object
  ? { [K in keyof T]-?: K extends string | number
    ? `${K}` | `${K}.${DeepKeys<T[K]>}`
    : never
  }[keyof T]
  : never

type Obj = { a: { b: { c: string } } }
type Paths = DeepKeys<Obj> // 'a' | 'a.b' | 'a.b.c'

```

实用模式：品牌类型（Branded Type）

```

// 避免原始类型混淆
type Brand<T, B> = T & { __brand: B }

type UserId = Brand<string, 'UserId'>
type OrderId = Brand<string, 'OrderId'>

function getUser(id: UserId) {}
function getOrder(id: OrderId) {}

const uid = 'abc' as UserId
const oid = 'def' as OrderId

getUser(uid) // ✔️
getUser(oid) // ❌ 类型错误
getUser('abc') // ❌ 类型错误

```

11. 前端性能优化体系

Web Vitals 核心指标

Core web vitals（Google 排名因素）：

LCP (Largest Contentful Paint)	≤ 2.5s	✔️	
最大内容绘制 - 加载性能			
INP (Interaction to Next Paint)	≤ 200ms	✔️	
交互到下一次绘制 - 交互响应（替代 FID）			
CLS (Cumulative Layout Shift)	≤ 0.1	✔️	
累计布局偏移 - 视觉稳定性			

其他关键指标：

└ TTFB (Time to First Byte)	≤ 800ms	首字节时间
└ FCP (First Contentful Paint)	≤ 1.8s	首次内容绘制
└ TBT (Total Blocking Time)	≤ 200ms	总阻塞时间
└ SI (Speed Index)	≤ 3.4s	速度指数

性能优化分层策略

第一层：加载优化（网络层）

- └ 资源压缩：Gzip/Brotli、图片 WebP/AVIF
- └ 缓存策略：强缓存（Cache-Control）+ 协商缓存（ETag）
- └ CDN 加速：静态资源 CDN，动态请求就近接入
- └ HTTP/2：多路复用、头部压缩、服务端推送
- └ 资源提示：preload（关键资源）/ prefetch（下一页）/ preconnect（第三方）
- └ 代码分割：路由级懒加载、组件级动态导入

第二层：构建优化（打包层）

- └ Tree Shaking：消除死代码（ES Module 静态分析）
- └ Scope Hoisting：减少函数包裹，缩小体积
- └ 代码分割：SplitChunks 提取公共依赖
- └ 体积分析：webpack-bundle-analyzer 定位大模块
- └ 动态 Polyfill：根据浏览器特性按需加载 Polyfill
- └ 现代模式：同时输出 ES Module + Legacy 两份代码

第三层：渲染优化（运行时层）

- └ 虚拟列表：大量数据只渲染可视区域
- └ 懒加载：图片/组件按需加载（IntersectionObserver）
- └ 防抖节流：高频事件降频
- └ Web Worker：繁重计算后台执行
- └ RAF 批处理：渲染帧同步更新
- └ 不可变数据：方便变更检测和缓存
- └ 避免 Layout Thrashing：读写分离

第四层：缓存优化（数据层）

- └ HTTP 缓存：Service Worker 缓存策略（Cache First / Network First）
- └ 内存缓存：Map/WeakMap 缓存计算结果
- └ IndexedDB：大规模客户端数据存储
- └ 状态缓存：React Query / SWR 的缓存和预取
- └ 预加载：预测用户行为，提前加载数据

性能测量与监控

```
// Performance API 测量
performance.mark('start-fetch')
fetch('/api/data').then(() => {
  performance.mark('end-fetch')
  performance.measure('fetch-time', 'start-fetch', 'end-fetch')

  const measures = performance.getEntriesByType('measure')
  console.log('Fetch 耗时:', measures[0].duration)
})
```

```
// web vitals 监控
import { onLCP, onINP, onCLS } from 'web-vitals'

onLCP(metric => sendToAnalytics(metric))
onINP(metric => sendToAnalytics(metric))
onCLS(metric => sendToAnalytics(metric))

// Long Tasks 监控
const observer = new PerformanceObserver(list => {
  for (const entry of list.getEntries()) {
    console.log('阻塞主线程的任务:', entry.duration, 'ms')
    // 上报长任务，定位卡顿来源
  }
})
observer.observe({ entryTypes: ['longtask'] })
```

性能优化 checklist

- CSS 方面
 - └ 使用 will-change 提前告知浏览器
 - └ transform/opacity 代替 top/left 动画
 - └ 避免 @import（阻塞并行下载）
 - └ 关键 CSS 内联（首屏）
- JavaScript 方面
 - └ 异步加载非关键 JS（defer/async）
 - └ 使用 passive: true 的事件监听
 - └ 大计算量使用 web worker
 - └ 避免强制同步布局
- 图片方面
 - └ 使用 AVIF/WebP 格式（带 fallback）
 - └ 响应式图片（srcset + sizes）
 - └ 懒加载（loading="lazy"）
 - └ 使用 CSS 代替图片（渐变/阴影等）
- 网络方面
 - └ 启用 Brotli 压缩
 - └ 静态资源 CDN
 - └ 使用 <link rel="preload"> 加载关键资源
 - └ 第三方脚本异步加载或延后

12. 构建工具体系（Webpack / Vite）

Webpack vs Vite 核心对比

对比维度	Webpack	Vite
开发模式	打包所有模块	原生 ESM 按需编译

对比维度	Webpack	Vite
热更新	全量或局部重打	按模块 ESM 更新
冷启动	慢（需构建整个应用）	快（无需打包）
生产构建	基于 Webpack	基于 Rollup
配置复杂度	高	低
生态	成熟、插件丰富	快速增长中
浏览器支持	所有	现代浏览器（ESM）

Vite 为什么快？

开发环境加速原理：

└ 利用浏览器原生 ESM 能力

└ 浏览器直接请求模块

└ 服务器只需转换当前请求的文件

└ 不需要像 webpack 那样打包成 bundle

└ esbuild 预构建

└ 将 CommonJS 转为 ESM

└ 将多个内部模块合并（减少请求数）

└ esbuild 是用 Go 写的，比 JS 打包快 10-100 倍

└ 按需编译

└ 浏览器请求哪个模块才编译哪个

└ 不会编译未使用的模块

└ 改动单个文件不影响其他文件

└ webpack 的传统做法

└ 启动时构建整个应用

└ 即使只改一行代码，也需要重新打包

└ 大项目冷启动需要 30s+

Tree Shaking 原理

```
// Tree Shaking 依赖于 ES Module 的静态结构
// 为什么 CommonJS 不能 Tree Shaking?

// ES Module（静态分析） ✓
import { add } from './math'
// 编译器可以在编译时确定：只使用了 add

// CommonJS（动态加载） ✗
const math = require('./math')
// 无法静态分析：math.add、math['add']、变量引用...

// webpack Tree Shaking 条件：
// 1. ES Module 语法（import/export）
```

```
// 2. sideEffects: false (在 package.json 中声明)
// 3. 生产模式 (mode: 'production')
```

代码分割策略

```
// 路由级分割 (推荐)
const UserPage = () => import('./pages/User')
const AdminPage = () => import('./pages/Admin')

// 组件级懒加载 (按需加载)
const HeavyChart = React.lazy(() => import('./HeavyChart'))

// 第三方库分割 (vendor 分离)
// webpack.config.js
splitChunks: {
  cacheGroups: {
    vendor: {
      test: /[\\/]node_modules[\\/]/,
      name: 'vendors',
      chunks: 'all',
      priority: 10
    },
    common: {
      minChunks: 2,
      chunks: 'all',
      priority: 5
    }
  }
}

// 预加载预获取 (资源提示)
import(/* webpackPrefetch: true */ './next-page')
import(/* webpackPreload: true */ './critical-component')

// webpackPrefetch: 浏览器空闲时加载
// webpackPreload: 与父 chunk 并行加载
```

Module Federation (微前端基石)


```
// 主应用 - 暴露组件
new ModuleFederationPlugin({
  name: 'shell',
  exposes: {
    './Header': './src/components/Header',
    './Footer': './src/components/Footer'
  },
  shared: {
    react: { singleton: true, requiredVersion: '^18.0.0' },
    'react-dom': { singleton: true }
  }
})
```

```
// 子应用 - 消费组件
new ModuleFederationPlugin({
  name: 'app1',
  remotes: {
    shell: 'shell@http://localhost:3000/remoteEntry.js'
  },
  shared: {
    react: { singleton: true },
    'react-dom': { singleton: true }
  }
})

// 使用
const Header = React.lazy(() => import('shell/Header'))
```

13. 状态管理设计模式

状态管理演化史



设计模式对比

模式	代表库	核心思想	适合场景
Flux/CQRS	Redux, NgRx	单向数据流 + 纯函数 Reducer	复杂状态、协作编辑
Observable	MobX, Valtio	响应式代理 + 自动追踪	表单、实时数据
Atomic	Jotai, Recoil	原子状态 + 依赖图	中大型应用、微前端
Signal	Angular Signals, Solid	细粒度响应式 + 精确更新	高性能场景、框架底层

Redux 异步中间件对比

中间件	原理	学习成本	测试性	适用场景
Redux Thunk	Action 返回函数	低	中等	简单异步流程

中间件	原理	学习成本	测试性	适用场景
Redux Saga	Generator + 监听模式	高	好	复杂异步编排
Redux Observable	RxJS + Epic	高	好	需要 RxJS 能力
RTK Query	自动管理 API 缓存	低	好	CRUD + 缓存

当 Signal 代替 Redux?

Signal 的优势场景：

- └ 高频更新（实时数据、拖拽、动画）
- └ 细粒度响应（不需要组件树 diff）
- └ 表单状态（每个字段独立更新）
- └ 框架内建（Angular、Solid、Vue、React experimental）

Redux 仍然有优势的场景：

- └ 复杂的状态流转（工作流、多步操作）
- └ 撤销/重做（时间旅行调试）
- └ 跨组件/跨应用状态共享
- └ 严格的单向数据流（可预测、可审计）
- └ 中间件生态（Saga 复杂异步编排）

结论：Signal 替代了 Redux 的"80% 场景"

但剩下的 20%（复杂状态逻辑）Redux 仍然不可替代

14. 微前端架构

主流方案对比

方案	隔离方式	通信机制	共享依赖	适用规模
Module Federation	运行时隔离	共享 Store / Event Bus	原生支持	中大型
qiankun	JS Sandbox + Shadow DOM	props / Event Bus	预加载	企业级
single-spa	无内置隔离	自定义	需手动配置	通用
iframe	浏览器原生隔离	postMessage	不共享	简单集成

Module Federation vs qiankun

Module Federation
└─ 优势
└─ webpack 官方方案，生态完善
└─ 依赖共享机制完善（避免重复加载 React）
└─ 子应用间可以互相暴露组件（不止页面级）
└─ 构建时确定依赖版本
└─ 劣势
└─ 强依赖 webpack 5
└─ 无运行时沙箱（样式冲突需自行处理）
qiankun
└─ 优势
└─ 基于 single-spa，技术栈无关
└─ 内置 JS Sandbox（Proxy 隔离）
└─ 内置样式隔离（Shadow DOM / scoped）
└─ 支持 HTML 入口（无需改造子应用构建）
└─ 劣势
└─ 通信机制相对原始
└─ 性能开销（沙箱有代理成本）

样式隔离方案

方案	原理	兼容性	性能	复杂度
Shadow DOM	浏览器原生 DOM 隔离	现代浏览器	好	低
CSS Scoped	属性选择器 + 前缀	好	好	中
CSS-in-JS	运行时生成唯一类名	好	中等	低
CSS Modules	构建时生成哈希类名	好	好	低
Namespace	手动添加前缀	全部	好	高

15. 前端安全体系

XSS 攻击全解

三种 XSS 类型

类型	原理	例子	持久性
反射型 XSS	恶意脚本在 URL 中，服务端直接返回	<code>/?q=<script>alert(1)</script></code>	一次性
存储型 XSS	恶意脚本存储到数据库，每次访问触发	评论区提交恶意脚本	持久化

类型	原理	例子	持久性
DOM 型 XSS	客户端 JS 直接操作 DOM 时注入	<code>innerHTML = userInput</code>	取决于来源

XSS 防御矩阵

输入侧防御

- └ 输入验证：白名单校验（如仅允许数字、字母）
- └ 输入过滤：`strip_tags`、HTML 转义
- └ CSP：限制脚本执行来源

输出侧防御

- └ 上下文编码：`HTML entity`、JS 编码、URL 编码
- └ 框架自带防御：React 的 JSX 默认转义、Angular 的 `DomSanitizer`
- └ 避免危险 API：`innerHTML`、`document.write`、`eval`

传输侧防御

- └ `Content-Type: text/plain`（纯文本响应）
- └ `X-Content-Type-Options: nosniff`
- └ 响应编码：UTF-8 统一编码

CSP (Content Security Policy)

```
// 严格模式 CSP（推荐）
Content-Security-Policy:
  default-src 'self';
  script-src 'self' 'nonce-{random}' 'strict-dynamic';
  style-src 'self' 'unsafe-inline';
  img-src 'self' https://*.cdn.com;
  connect-src 'self' https://api.example.com;
  frame-ancestors 'none';
  form-action 'self';
  base-uri 'self';
  report-uri /csp-report;
```

// 解释：

- // `default-src 'self'` → 所有资源只允许同源
- // `script-src 'nonce-{random}'` → 只有 `nonce` 匹配的内联脚本可执行
- // `strict-dynamic` → 信任由合法脚本动态加载的脚本
- // `frame-ancestors 'none'` → 防止点击劫持
- // `report-uri` → 违规上报

CSRF 攻击

CSRF 攻击原理：

- └ 用户已登录网站 A（Cookie 有效）
- └ 用户访问恶意网站 B
- └ B 自动发起向 A 的请求（跨站请求）
- └ 浏览器自动携带 A 的 Cookie


└ A 服务端认为是合法用户操作

防御方案:

- └ SameSite Cookie (现代浏览器默认 Lax)
 - └ Strict: 完全禁止跨站携带 Cookie
 - └ Lax: GET 等安全方法允许 (默认)
 - └ None: 不限制 (需 Secure)
- └ CSRF Token
 - └ 服务端生成 Token 嵌入页面
 - └ 每次请求携带 Token
 - └ 攻击者无法获取页面内容 → 无法携带 Token
- └ 自定义 Header
 - └ 要求请求携带 X-Requested-With: XMLHttpRequest
 - └ 攻击者无法跨域设置自定义 Header
- └ Referer/Origin 验证
 - └ 检查请求来源
 - └ 但 Referer 可能被篡改/省略

16. 测试策略体系

测试金字塔



测试策略选择

测试类型	覆盖范围	运行速度	维护成本	推荐工具
单元测试	函数/方法	最快（毫秒级）	低	Vitest / Jest
组件测试	单个组件	快（秒级）	中	Testing Library
集成测试	组件 + 服务	中（秒级）	中	Testing Library
E2E 测试	完整功能	慢（分钟级）	高	Playwright / Cypress
视觉回归	UI 外观	慢	中	Storybook + Chromatic

Mock 策略

```
// 1. 依赖注入（推荐 - 最灵活）
class UserService {
  constructor(private api: HttpClient) {}

  async getUsers() {
    return this.api.get('/users')
  }
}

// 测试时注入 mock
const mockApi = { get: vi.fn().mockResolvedValue([]) }
const service = new UserService(mockApi as any)

// 2. 模块级 Mock
vi.mock('./api', () => ({
  fetchUsers: vi.fn().mockResolvedValue([])
}))

// 3. 网络层 Mock（MSW - 推荐）
import { http, HttpResponse } from 'msw'

const handlers = [
  http.get('/api/users', () => {
    return HttpResponse.json([{ id: 1, name: 'Alice' }])
  })
]

// 测试代码无需感知 mock，与真实请求代码完全相同
```

测试原则

FIRST 原则：

└ Fast（快速）：测试应该能快速运行

└ Isolated（隔离）：测试不应互相依赖

└ Repeatable（可重复）：任何环境运行结果一致


- └ Self-validating（自验证）：测试应自动判断通过/失败
- └ Timely（及时）：测试应在代码编写前后尽早编写

良好测试的特征：

- └ 不测试实现细节（测试行为，而非内部状态）
- └ 不测试第三方库
- └ 不测试框架机制（如生命周期钩子）
- └ 每个测试只验证一个行为
- └ 测试描述应该说明"什么场景下应该有什么行为"
- └ 代码覆盖 80% 足矣，100% 覆盖是陷阱

17. 浏览器存储体系

存储全景对比



全面对比矩阵

维度	Cookie	localStorage	sessionStorage	IndexedDB	Cache API
容量	4KB	5-10MB	5-10MB	几乎无限	可配额
生命周期	可设过期时间	永久（手动清除）	会话结束	永久（手动清除）	手动管理
作用域	同源 + 每次请求携带	同源	同源 + 同标签页	同源	同源
数据格式	字符串（key=value）	字符串	字符串	结构化数据（JSON/Blob/Binary）	请求/响应对象
API 类型	HTTP Header + JS Cookie	同步	同步	异步（Promise）	异步（Promise）

维度	Cookie	localStorage	sessionStorage	IndexedDB	Cache API
自动携带	✔ 每次请求自动	✘	✘	✘	✘
安全风险	XSS 可读 (非 HttpOnly)	XSS 可读	XSS 可读	XSS 可读	XSS 可读
多标签页	✔ 共享	✔ 共享	✘ 隔离	✔ 共享	✔ 共享

存储选型决策树

需要身份认证信息？

- └ 是 → **Cookie** (HttpOnly + Secure + SameSite)
- └ 否 → 继续判断

需要每次请求自动携带？

- └ 是 → **Cookie**
- └ 否 → 继续判断

需要结构化数据存储？

- └ 是 → **IndexedDB** (大量数据) 或 **localStorage** (小量)
- └ 否 → 继续判断

需要缓存网络请求/资源？

- └ 是 → **Cache API** (配合 Service Worker)
- └ 否 → 继续判断

只需要临时会话数据？

- └ 是 → **sessionStorage**
- └ 否 → **localStorage**

IndexedDB 实战

```
// 封装 IndexedDB 为 Promise API
class IDBStore<T> {
  constructor(
    private dbName: string,
    private storeName: string,
    private version = 1
  ) {}

  private open(): Promise<IDBDatabase> {
    return new Promise((resolve, reject) => {
      const request = indexedDB.open(this.dbName, this.version)
      request.onupgradeneeded = (event) => {
        const db = (event.target as IDBOpenDBRequest).result
        if (!db.objectStoreNames.contains(this.storeName)) {
          db.createObjectStore(this.storeName, { keyPath: 'id' })
        }
      }
    })
    request.onsuccess = () => resolve(request.result)
  }
}
```

```

        request.onerror = () => reject(request.error)
    })
}

async put(item: T): Promise<void> {
    const db = await this.open()
    return new Promise((resolve, reject) => {
        const tx = db.transaction(this.storeName, 'readwrite')
        tx.objectStore(this.storeName).put(item)
        tx.oncomplete = () => resolve()
        tx.onerror = () => reject(tx.error)
    })
}

async get(id: string): Promise<T | undefined> {
    const db = await this.open()
    return new Promise((resolve, reject) => {
        const tx = db.transaction(this.storeName, 'readonly')
        const req = tx.objectStore(this.storeName).get(id)
        req.onsuccess = () => resolve(req.result)
        req.onerror = () => reject(req.error)
    })
}

async getAll(): Promise<T[]> {
    const db = await this.open()
    return new Promise((resolve, reject) => {
        const tx = db.transaction(this.storeName, 'readonly')
        const req = tx.objectStore(this.storeName).getAll()
        req.onsuccess = () => resolve(req.result)
        req.onerror = () => reject(req.error)
    })
}

async delete(id: string): Promise<void> {
    const db = await this.open()
    return new Promise((resolve, reject) => {
        const tx = db.transaction(this.storeName, 'readwrite')
        tx.objectStore(this.storeName).delete(id)
        tx.oncomplete = () => resolve()
        tx.onerror = () => reject(tx.error)
    })
}
}

// 使用示例
const userStore = new IDBStore<User>('myApp', 'users')
await userStore.put({ id: '1', name: 'Alice', age: 25 })
const user = await userStore.get('1')
```


Service Worker 缓存策略

缓存策略选型：

Cache First（离线优先）

场景：静态资源（字体、图标、固定图片）

流程：先查缓存 → 命中则直接返回 → 未命中才请求网络

优点：速度最快，离线可用

Network First（网络优先）

场景：API 数据、实时性要求高的内容

流程：先请求网络 → 成功则更新缓存 → 失败则用缓存兜底

优点：数据最新，有离线兜底

Stale while Revalidate（先用旧的，后台更新）

场景：用户头像、新闻列表

流程：立即返回缓存 → 后台请求更新缓存 → 下次使用新缓存

优点：体验好，数据也会更新


Network Only（仅网络）

场景：支付接口、敏感操作

流程：只走网络，不缓存

18. 网络协议体系

HTTP 演进全景



HTTP/1.1 vs HTTP/2 vs HTTP/3

维度	HTTP/1.1	HTTP/2	HTTP/3
传输层	TCP	TCP + TLS	QUIC（基于 UDP）
连接方式	一个请求一个连接（Keep-Alive 复用）	多路复用	多路复用
队头阻塞	✅ 存在（队头阻塞）	❌ 应用层解决（TCP 层仍存在）	❌ 完全解决
头部压缩	无	HPACK 算法	QPACK 算法

维度	HTTP/1.1	HTTP/2	HTTP/3
服务器推送	✗	✅ Server Push	✅ Server Push
二进制帧	文本协议	二进制帧	二进制帧
流优先级	✗	✅ 可设置优先级	✅ 可设置优先级
连接建立	1 RTT (TCP) + 2 RTT (TLS)	1 RTT (TCP) + 2 RTT (TLS)	0 RTT (首次) / 1 RTT (恢复)

HTTP/2 多路复用原理

HTTP/1.1 的队头阻塞问题：

- └ 浏览器限制同域名 6 个 TCP 连接
- └ 每个连接上的请求必须串行（流水线也是 FIFO）
- └ 一个慢请求阻塞后续所有请求
- └ 解决方案：域名分片（shard1.com / shard2.com...）


HTTP/2 的多路复用：

- └ 一个 TCP 连接承载多个 Stream
- └ 每个 Stream 有独立的 ID
- └ 请求/响应可以交错传输（帧级别）
- └ 不再需要域名分片
- └ 但 TCP 层的队头阻塞仍然存在（一个包丢失阻塞所有 Stream）

HTTP/3 的 QUIC：

- └ 基于 UDP，没有 TCP 的队头阻塞
- └ 每个 Stream 独立可靠传输
- └ 一个 Stream 丢包不影响其他 Stream
- └ 内置 TLS 1.3，连接建立更快

HTTPS 加密流程



TCP 三次握手 vs 四次挥手

三次握手（建立连接）：
Client → SYN → Server
Client ← SYN+ACK ← Server
Client → ACK → Server
└─ 为什么三次：防止已失效的连接请求到达服务端

四次挥手（关闭连接）：
Client → FIN → Server ← 客户端不再发送

Client ← ACK ← Server	← 服务端确认
Client ← FIN ← Server	← 服务端也不再发送
Client → ACK → Server	← 客户端确认
Client → TIME_WAIT (2MSL)	← 等待最后的 ACK 到达

为什么四次：TCP 是全双工，每个方向需要单独关闭

为什么 TIME_WAIT：确保最后的 ACK 到达，防止旧连接的包干扰新连接

前端网络优化 Checklist

DNS 优化

- └─ dns-prefetch：预解析第三方域名
- └─ preconnect：预建立连接（DNS + TCP + TLS）
- └─ 选择合适的 DNS 服务商（1.1.1.1 / 8.8.8.8）

连接优化

- └─ HTTP/2 多路复用（减少连接数）
- └─ keep-alive（HTTP/1.1 默认开启）
- └─ TLS 会话复用（减少 TLS 握手开销）
- └─ 0-RTT（TLS 1.3 恢复连接）

资源优化


- └─ Brotli 压缩（比 Gzip 小 15-20%）
- └─ 资源分片（CDN 就近访问）
- └─ preload / prefetch / preconnect
- └─ 图片格式优化（AVIF > WebP > PNG/JPG）
- └─ 字体优化（font-display: swap + 子集化）

请求优化

- └─ 减少请求次数（合并、雪碧图、内联）
- └─ 减少请求体积（压缩、裁剪）
- └─ 按需加载（动态导入、懒加载）
- └─ 接口聚合（BFF 层合并多接口）

19. 前端设计模式体系

设计模式全景



观察者 vs 发布订阅（必问）

```
// 观察者模式: Subject 直接通知 Observer
class Subject {
  private observers: Observer[] = []

  subscribe(observer: Observer) {
    this.observers.push(observer)
  }

  notify(data: any) {
    this.observers.forEach(o => o.update(data))
  }
}

class Observer {
```

```

update(data: any) {
  console.log('收到数据:', data)
}
}

// 发布订阅: 通过 EventBus 解耦
class EventBus {
  private events = new Map<string, Set<Function>>()

  on(event: string, fn: Function) {
    if (!this.events.has(event)) {
      this.events.set(event, new Set())
    }
    this.events.get(event)!.add(fn)
    return () => this.off(event, fn)
  }

  off(event: string, fn: Function) {
    this.events.get(event)?.delete(fn)
  }

  emit(event: string, ...args: any[]) {
    this.events.get(event)?.forEach(fn => fn(...args))
  }
}

```

区别:

- ├ 观察者模式: Subject 直接通知 Observer, 耦合度高
 - └ vue 的响应式、Angular 的 ChangeDetection
- ├ 发布订阅: 通过事件中心解耦, 发布者和订阅者互不感知
 - └ Redux、EventEmitter、自定义事件总线
- └ 本质区别:
 - 观察者模式 = 一对一通知
 - 发布订阅 = 多对多通知 (通过中间人)

代理模式 (Proxy / Reflect)

```

// 代理模式: 控制对对象的访问
const handler: ProxyHandler<any> = {
  get(target, prop, receiver) {
    console.log(`读取 ${String(prop)}`)
    return Reflect.get(target, prop, receiver)
  },
  set(target, prop, value, receiver) {
    console.log(`设置 ${String(prop)} = ${value}`)
    return Reflect.set(target, prop, value, receiver)
  }
}

const data = new Proxy({ name: 'Alice', age: 25 }, handler)
data.name // 读取 name
data.age = 26 // 设置 age = 26

```

```
// vue 3 响应式的核心就是 Proxy
// React 的 React.memo / shouldComponentUpdate 也是代理思想
```

策略模式

```
// 策略模式：把算法封装成可替换的策略
interface DiscountStrategy {
  calculate(price: number): number
}

const strategies: Record<string, DiscountStrategy> = {
  // VIP 打 8 折
  vip: { calculate: (price) => price * 0.8 },
  // 满 200 减 50
  fullReduction: { calculate: (price) => price >= 200 ? price - 50 : price },
  // 新人优惠券 30
  coupon30: { calculate: (price) => Math.max(0, price - 30) }
}

function applyDiscount(price: number, type: string): number {
  return strategies[type]?.calculate(price) ?? price
}

applyDiscount(100, 'vip') // 80
applyDiscount(250, 'fullReduction') // 200
```

中间件模式（洋葱模型）

```
// Express/Koa 的中间件模式
type Middleware = (ctx: any, next: () => Promise<void>) => Promise<void>

class App {
  private middlewares: Middleware[] = []

  use(middleware: Middleware) {
    this.middlewares.push(middleware)
  }

  async execute(ctx: any) {
    const dispatch = async (i: number) => {
      if (i >= this.middlewares.length) return
      await this.middlewares[i](ctx, () => dispatch(i + 1))
    }
    await dispatch(0)
  }
}

// 使用
const app = new App()
app.use(async (ctx, next) => {
```

```

    console.log('1. 请求开始')
    await next()
    console.log('4. 请求结束')
  })
  app.use(async (ctx, next) => {
    console.log('2. 处理中')
    await next()
    console.log('3. 返回')
  })

// 输出: 1. 请求开始 → 2. 处理中 → 3. 返回 → 4. 请求结束
// 应用: Express 中间件、Redux Middleware、Angular HTTP Interceptor

```

装饰器模式

```

// TypeScript 装饰器
function Log(target: any, propertyKey: string, descriptor: PropertyDescriptor) {
  const original = descriptor.value
  descriptor.value = function (...args: any[]) {
    console.log(`调用 ${propertyKey}, 参数:`, args)
    const result = original.apply(this, args)
    console.log(`${propertyKey} 返回:`, result)
    return result
  }
}

class Calculator {
  @Log
  add(a: number, b: number) {
    return a + b
  }
}

new Calculator().add(1, 2)
// 调用 add, 参数: [1, 2]
// add 返回: 3
// 应用: Angular @Component/@Injectable、NestJS @Controller

```

迭代器模式

```

// 迭代器模式: 统一遍历接口
class Range {
  constructor(private start: number, private end: number) {}

  [Symbol.iterator]() {
    let current = this.start
    const end = this.end
    return {
      next() {
        return current <= end
          ? { value: current++, done: false }

```



```

        : { done: true }
      }
    }
  }
}

for (const num of new Range(1, 5)) {
  console.log(num) // 1, 2, 3, 4, 5
}
// 应用: React 的 children 遍历、Vue 的 v-for

```

20. React 高级专题

Hooks 原理与规则

Hooks 为什么不能放在条件语句里？

- ├ React 靠"调用顺序"识别每个 Hook
- ├ 组件每次渲染都会重新执行整个函数
- ├ 条件语句会导致调用顺序变化
- └ React 内部用链表按顺序存储 Hook 状态

正确顺序：

第1次渲染: `useState(0) → useEffect(fn) → useState('')`

第2次渲染: `useState(0) → useEffect(fn) → useState('')`

- └ 每次顺序一致，React 能正确匹配

错误示例：

```

if (条件) {
  useState(0)    // 第1次: Hook[0]
}
useState('')    // 第1次: Hook[1]

```

// 条件不满足时：

`useState('')` // 第2次: Hook[0] ← 顺序变了！

- └ React 以为 `useState(0)` 变成了 `useState('')` → 状态错乱

useState vs useReducer 选型

```

// useState: 简单状态
const [count, setCount] = useState(0)
const [user, setUser] = useState({ name: '', age: 0 })

// useReducer: 复杂状态逻辑
type Action =
  | { type: 'INCREMENT' }
  | { type: 'DECREMENT' }
  | { type: 'RESET' }
  | { type: 'SET'; value: number }

function reducer(state: number, action: Action): number {

```

```

switch (action.type) {
  case 'INCREMENT': return state + 1
  case 'DECREMENT': return state - 1
  case 'RESET': return 0
  case 'SET': return action.value
}
}

const [count, dispatch] = useReducer(reducer, 0)

```

选型建议:

- └─ `useState`: 简单状态（基本类型、简单对象）
- └─ `useReducer`: 复杂状态逻辑、多个相关状态、需要 `dispatch` 语义
- └─ `useReducer` + `Context`: 替代简单版 `Redux`
- └─ 状态管理库: 跨组件复杂状态、需要中间件/时间旅行

useEffect 清理机制

```

// useEffect 的清理函数在两个时机执行:
// 1. 组件卸载时
// 2. 依赖变化、重新执行 effect 前

useEffect(() => {
  const timer = setInterval(() => {
    console.log('tick')
  }, 1000)

  // 清理函数: 在下次 effect 执行前 + 组件卸载时执行
  return () => {
    clearInterval(timer)
  }
}, [])

// 常见错误:
// ✗ 每次渲染都创建新的回调 → 清理函数频繁执行
useEffect(() => {
  const ws = new WebSocket(url)
  ws.onmessage = (e) => setMessages(prev => [...prev, e.data]) // 闭包陷阱
  return () => ws.close()
}, [])

// ✔ 用 ref 保存最新回调
const callbackRef = useRef(callback)
callbackRef.current = callback

useEffect(() => {
  const ws = new WebSocket(url)
  ws.onmessage = (e) => callbackRef.current(e.data)
  return () => ws.close()
}, [])

```

useRef 的三种用途

```
// 1. DOM 引用
const inputRef = useRef<HTMLInputElement>(null)
inputRef.current?.focus()

// 2. 保存可变值（不触发重渲染）
const countRef = useRef(0)
countRef.current += 1 // 修改不会触发重渲染

// 3. 保存上一次的值
function usePrevious<T>(value: T): T | undefined {
  const ref = useRef<T>()
  useEffect(() => {
    ref.current = value
  }, [value])
  return ref.current
}
```

React 19 新特性

React 19 核心变化：

- └ Server Components（稳定版）
 - └ 组件在服务端渲染，零 JS 发送到客户端
 - └ 适合静态内容、数据获取
 - └ 减少客户端 JS 体积
- └ Actions
 - └ useActionState 替代 useFormState
 - └ useTransition 自动处理 pending 状态
 - └ 表单提交自动管理 loading/error
- └ ref 作为 prop
 - └ 不再需要 forwardRef
 - └ function component 直接接收 ref
- └ use() Hook
 - └ 在渲染中读取 Promise/Context
 - └ 配合 Suspense 使用
- └ 资源预加载
 - └ preload() 预加载字体、脚本、样式
 - └ prefetchDNS() 预解析 DNS
- └ 自动记忆化
 - └ 编译器自动优化渲染（React Forget）
 - └ 不再需要 useMemo/useCallback（编译器自动处理）

Suspense 原理

```
// Suspense 的工作原理：
// 组件在渲染时"暂停"，等待数据加载完成后继续

function ProfilePage() {
  return (
    <Suspense fallback=<Spinner />>
      <ProfileDetails />  {/* 如果这个组件挂起，显示 Spinner */}
    </Suspense>
  )
}

function ProfileDetails() {
  const user = use(fetchUser()) // React 19 的 use() Hook
  return <div>{user.name}</div>
}
```

// 原理：

// 1. 组件渲染时遇到 Promise → 抛出 Promise (throw promise)



// 2. Suspense 捕获这个 Promise → 显示 fallback

// 3. Promise resolve 后 → 重新渲染组件

// 4. 这次组件正常返回结果 → 隐藏 fallback

21. Vue 核心原理

响应式系统



Vue 2 vs Vue 3 响应式对比

维度	Vue 2	Vue 3
实现方式	Object.defineProperty()	Proxy
数组监听	重写 7 个数组方法	原生 Proxy 拦截
新增属性	需要 \$set	自动响应

维度	Vue 2	Vue 3
删除属性	需要 <code>\$delete</code>	自动响应
性能	启动时递归遍历所有属性	惰性代理，按需追踪
Map/Set	❌ 不支持	✅ 原生支持
性能开销	中等	更低

Vue 3 Composition API 优势

```
// Options API (Vue 2 风格)
export default {
  data() { return { count: 0, name: '' } },
  computed: { doubled() { return this.count * 2 } },
  methods: { increment() { this.count++ } },
  mounted() { console.log('mounted') },
  beforeUnmount() { console.log('cleanup') }
}

// Composition API (Vue 3 风格)
import { ref, computed, onMounted, onBeforeUnmount } from 'vue'

export default {
  setup() {
    const count = ref(0)
    const name = ref('')
    const doubled = computed(() => count.value * 2)

    function increment() { count.value++ }

    onMounted(() => console.log('mounted'))
    onBeforeUnmount(() => console.log('cleanup'))

    return { count, name, doubled, increment }
  }
}

// Composition API 优势:
// └─ 逻辑复用更灵活 (composables 替代 mixins)
// └─ TypeScript 类型推断更好
// └─ 相关逻辑组织在一起 (而非分散在不同选项中)
// └─ 更好的代码分割和 tree-shaking
```

Vue 编译优化

```
vue 3 编译优化 (相比 vue 2 快 2-5 倍):
└─ Patch Flag
  │ └─ 编译时标记动态内容 (TEXT/CLASS/STYLE/...)
  │ └─ Diff 时只比较标记的内容
```

- |
- └─ Block Tree
 - | └─ 静态节点自动提升 (hoistStatic)
 - | └─ 不参与 Diff
 - └─ 大幅减少 Diff 计算量
- |
- └─ Tree Flattening
 - | └─ 扁平化动态节点树
 - └─ 快速定位需要更新的节点
- |
- └─ 缓存事件处理函数
 - | └─ 内联函数自动缓存
 - └─ 避免不必要的子组件更新
- |
- └─ SSR 优化
 - └─ 预字符串化 (v-once 静态内容直接转字符串)
 - └─ 流式渲染 (Stream SSR)

Vue Router 路由守卫

```
// 全局守卫
router.beforeEach((to, from, next) => {
  if (to.meta.requiresAuth && !isAuthenticated()) {
    next('/login')
  } else {
    next()
  }
})


// 路由独享守卫
const routes = [
  {
    path: '/admin',
    component: Admin,
    beforeEnter: (to, from, next) => {
      if (!isAdmin()) next('/403')
      else next()
    }
  }
]

// 组件内守卫
export default {
  beforeRouteEnter(to, from, next) {
    // 不能访问 this (组件未创建)
    next(vm => { /* vm 是组件实例 */ })
  },
  beforeRouteUpdate(to, from) {
    // 可以访问 this (组件已创建, 路由变化但复用)
  },
  beforeRouteLeave(to, from) {
    // 可以访问 this (离开前)
  }
}
```

```
}  
}
```

22. 工程化体系

Monorepo 架构



Monorepo 工具对比

工具	包管理	增量构建	缓存	版本管理	适用规模
pnpm workspace	✅ 原生	❌	❌	手动	小型
Turborepo	npm/yarn/pnpm	✅	✅ 本地+远程	手动	中大型
Nx	npm/yarn/pnpm	✅	✅ 本地+远程	✅ 自动	大型
Lerna	npm/yarn	❌	❌	✅	中型

```
// pnpm-workspace.yaml  
packages:  
  - 'packages/*'  
  - 'apps/*'  
  
// package.json  
{  
  "scripts": {  
    "build": "turbo run build",  
    "dev": "turbo run dev",  
    "test": "turbo run test",  
    "lint": "turbo run lint"  
  },  
  "devDependencies": {  
    "turbo": "^2.0.0"  
  }  
}
```

```
}  
}  
  
// turbo.json  
{  
  "tasks": {  
    "build": {  
      "dependsOn": ["^build"],  
      "outputs": ["dist/**"]  
    },  
    "dev": {  
      "cache": false,  
      "persistent": true  
    }  
  }  
}
```

Git Commit Convention

格式: <type>(<scope>): <subject>

type 类型:

- └─ feat: 新功能
- └─ fix: 修复 bug
- └─ docs: 文档更新
- └─ style: 代码格式（不影响逻辑）
- └─ refactor: 重构（不是新功能也不是修 bug）
- └─ perf: 性能优化
- └─ test: 测试相关
- └─ chore: 构建/工具链
- └─ ci: CI/CD 配置
- └─ revert: 回滚

scope 范围:

- └─ core: 核心模块
- └─ ui: UI 组件
- └─ api: API 层
- └─ build: 构建配置
- └─ docs: 文档

示例:

feat(ui): 添加 Button 组件的 loading 状态
fix(api): 修复用户登录超时问题
perf(core): 优化列表渲染性能, 减少 50% 重渲染
refactor(utils): 重构日期工具函数, 支持多格式

代码规范体系

ESLint（代码质量）：

- └─ @typescript-eslint/parser: TS 语法解析
- └─ @typescript-eslint/eslint-plugin: TS 规则
- └─ eslint-plugin-react: React 规则
- └─ eslint-plugin-import: import 规则
- └─ 自定义规则: 根据团队需要

Prettier（代码格式）：

- └─ printwidth: 100（每行最大宽度）
- └─ singleQuote: true（单引号）
- └─ trailingComma: 'all'（尾逗号）
- └─ semi: false（不加分号）
- └─ bracketSpacing: true（花括号空格）

commitlint（提交规范）：

- └─ @commitlint/config-conventional: 标准规则
- └─ 自定义 type 枚举
- └─ scope 必填

husky + lint-staged（提交前检查）：

- └─ pre-commit: 运行 lint-staged
- └─ commit-msg: 运行 commitlint
- └─ lint-staged 只检查暂存文件

CI/CD 流水线

GitLab CI/CD 流水线示例：

stages:

- lint # 代码检查
- test # 单元测试
- build # 构建
- deploy # 部署

lint:

stage: lint

script:

- npm ci
- npm run lint
- npm run typecheck

test:

stage: test

script:

- npm run test:coverage

coverage: '/Statements\s*:\s*(\d+\.\d*)%/'

build:

stage: build


```
script:
  - npm run build
artifacts:
  paths:
    - dist/
cache:
  key: ${CI_COMMIT_REF_SLUG}
  paths:
    - node_modules/

deploy_staging:
  stage: deploy
  script:
    - kubectl apply -f k8s/staging/
    - kubectl rollout restart deployment/app -n staging
  environment:
    name: staging
  only:
    - develop

deploy_production:
  stage: deploy
  script:
    - kubectl apply -f k8s/production/
    - kubectl rollout restart deployment/app -n production
  environment:
    name: production
  when: manual
  only:
    - main
```

23. 监控与可观测性体系

前端监控全景



错误监控

```
// 1. 全局错误捕获
window.addEventListener('error', (event) => {
  // 资源加载失败
  if (event.target !== window) {
    reportError({
      type: 'resource',
      url: (event.target as HTMLScriptElement)?.src,
      message: event.message
    })
  }
})

// 2. JS 异常捕获
window.addEventListener('unhandledrejection', (event) => {
  reportError({
    type: 'promise',
    reason: event.reason?.stack || event.reason
  })
})

// 3. React Error Boundary
class ErrorBoundary extends React.Component<
  { children: React.ReactNode },
  { hasError: boolean; error?: Error }
> {
  state = { hasError: false }

  static getDerivedStateFromError(error: Error) {
    return { hasError: true, error }
  }

  componentDidCatch(error: Error, info: React.ErrorInfo) {
    reportError({
      type: 'react',
      error: error.message,
      componentStack: info.componentStack
    })
  }

  render() {
    if (this.state.hasError) {
      return <div>出错了</div>
    }
    return this.props.children
  }
}
```

性能监控

```
// Core Web Vitals 采集
import { onLCP, onINP, onCLS, onFCP, onTTFB } from 'web-vitals'

function sendToAnalytics(metric: any) {
  const { name, value, rating, id } = metric
  // 上报到分析服务
  fetch('/api/metrics', {
    method: 'POST',
    body: JSON.stringify({ name, value, rating, id }),
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
  })
}

onLCP(sendToAnalytics) // 最大内容绘制
onINP(sendToAnalytics) // 交互到下一次绘制
onCLS(sendToAnalytics) // 累计布局偏移
onFCP(sendToAnalytics) // 首次内容绘制
onTTFB(sendToAnalytics) // 首字节时间

// 长任务监控
const observer = new PerformanceObserver((list) => {
  for (const entry of list.getEntries()) {
    if (entry.duration > 100) {
      // 超过 100ms 的长任务
      reportLongTask({
        duration: entry.duration,
        startTime: entry.startTime
      })
    }
  }
})
observer.observe({ entryTypes: ['longtask'] })

// 资源加载监控
const resourceObserver = new PerformanceObserver((list) => {
  for (const entry of list.getEntries()) {
    if (entry.duration > 1000) {
      // 超过 1s 的资源加载
      reportSlowResource({
        name: entry.name,
        duration: entry.duration,
        type: entry.initiatorType
      })
    }
  }
})
resourceObserver.observe({ entryTypes: ['resource'] })
```


错误上报 SDK 设计

上报 SDK 核心功能：

- └─ 错误采集
 - | └─ JS 运行时错误 (`window.onerror` + `unhandledrejection`)
 - | └─ 资源加载错误 (`img/script/link` 的 `onerror`)
 - | └─ 代码上报错误 (`try-catch` + 自动上报)
 - | └─ 白屏检测 (定时检查 `body` 内容)
- └─ 数据处理
 - | └─ 错误去重 (相同错误只上报一次)
 - | └─ 采样上报 (高并发时降低上报频率)
 - | └─ 堆栈解析 (`source-map` 还原)
 - | └─ 批量上报 (减少网络请求)
- └─ 上报策略
 - | └─ 图片上报 (1x1 像素 GIF, 兼容性最好)
 - | └─ `Navigator.sendBeacon` (页面关闭时也能发送)
 - | └─ `Fetch API` (现代浏览器)
 - | └─ 离线缓存 + 重试机制
- └─ 数据维度
 - | └─ 用户维度: 设备、浏览器、OS
 - | └─ 环境维度: 网络、地域、语言
 - | └─ 业务维度: 页面、路由、操作
 - | └─ 性能维度: 加载时间、渲染时间

24. Node.js 前端必备知识

Node.js 核心概念



Node.js Event Loop 阶段



关键区别：

- └ setTimeout(0) vs setImmediate(0)
 - | 在 I/O 回调中：setImmediate 一定先执行
 - | 在主模块中：取决于机器性能 (setTimeout(0) 可能先)
- └ process.nextTick vs Promise.then
 - | process.nextTick：在当前阶段结束后、下一个阶段前执行
 - | Promise.then：在微任务队列中执行
 - | nextTick 优先级高于 Promise.then
- └ 微任务队列
 - | 每个阶段之间清空微任务队列
 - | 包括 process.nextTick 和 Promise.then
 - | 所以微任务总是在宏任务之前执行

Streams 流

```
const fs = require('fs')
const { Transform } = require('stream')

// 四种流类型
// Readable: 可读流 (fs.createReadStream)
// Writable: 可写流 (fs.createWriteStream)
// Duplex: 双向流 (TCP Socket)
// Transform: 转换流 (压缩、加密)

// 管道: 读取 → 转换 → 写入
const readStream = fs.createReadStream('input.txt')
const transform = new Transform({
  transform(chunk, encoding, callback) {
```

```

    this.push(chunk.toString().toUpperCase())
    callback()
  }
})
const writeStream = fs.createWriteStream('output.txt')

readStream.pipe(transform).pipe(writeStream)

// 处理大文件（避免内存溢出）
// ❌ 错误：一次性读入内存
const data = fs.readFileSync('huge-file.json') // 内存爆掉

// ✅ 正确：流式处理
const stream = fs.createReadStream('huge-file.json', { encoding: 'utf8' })
let buffer = ''
stream.on('data', (chunk) => {
  buffer += chunk
  // 处理每一块数据
})

```

前端常用的 Node.js 模块

```

// fs - 文件系统
const fs = require('fs/promises')
await fs.readFile('config.json', 'utf8')
await fs.writeFile('output.txt', 'content')
await fs.mkdir('new-dir', { recursive: true })

// path - 路径处理
const path = require('path')
path.join(__dirname, 'src', 'index.ts') // 跨平台路径
path.resolve('src', 'index.ts')         // 绝对路径

// http - HTTP 服务
const http = require('http')
const server = http.createServer((req, res) => {
  res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'application/json' })
  res.end(JSON.stringify({ message: 'OK' }))
})
server.listen(3000)

// crypto - 加密
const crypto = require('crypto')
const hash = crypto.createHash('sha256').update('data').digest('hex')

// worker_threads - 多线程
const { Worker, isMainThread, parentPort } = require('worker_threads')
if (isMainThread) {
  const worker = new Worker(__filename)
  worker.on('message', (result) => console.log(result))
  worker.postMessage(data)
} else {

```

```
parentPort.on('message', (data) => {  
  parentPort.postMessage(heavyComputation(data))  
})  
}
```

25. 更多高频手写题

9. 手写 call / apply / bind

```
// 手写 call  
Function.prototype.myCall = function (context: any, ...args: any[]) {  
  if (typeof this !== 'function') {  
    throw new TypeError('Not a function')  
  }  
  
  // 防止污染原始对象  
  const fn = Symbol('fn')  
  context = context ?? globalThis  
  context[fn] = this  
  
  const result = context[fn](...args)  
  delete context[fn]  
  return result  
}  
  
// 手写 apply  
Function.prototype.myApply = function (context: any, args: any[] = []) {  
  if (typeof this !== 'function') {  
    throw new TypeError('Not a function')  
  }  
  
  const fn = Symbol('fn')  
  context = context ?? globalThis  
  context[fn] = this  
  
  const result = context[fn](...args)  
  delete context[fn]  
  return result  
}  
  
// 手写 bind  
Function.prototype.myBind = function (context: any, ...args: any[]) {  
  if (typeof this !== 'function') {  
    throw new TypeError('Not a function')  
  }  
  
  const originalFn = this  
  
  const bound = function (this: any, ...newArgs: any[]) {
```

```

// 如果是 new 调用 (this instanceof bound)，使用原函数
return originalFn.apply(
  this instanceof bound ? this : context,
  [...args, ...newArgs]
)
}

// 维护原型链 (new 调用时能访问原函数的 prototype)
if (originalFn.prototype) {
  bound.prototype = Object.create(originalFn.prototype)
}

return bound
}

// 测试
function greet(greeting: string, punctuation: string) {
  return `${greeting}, ${this.name}${punctuation}`
}

const obj = { name: 'Alice' }
greet.myCall(obj, 'Hello', '!') // "Hello, Alice!"
greet.myApply(obj, ['Hello', '!']) // "Hello, Alice!"

const bound = greet.myBind(obj, 'Hi')
bound('!') // "Hi, Alice!"

```

手写 instanceof

```

function myInstanceOf(obj: any, Constructor: Function): boolean {
  let proto = Object.getPrototypeOf(obj)

  while (proto !== null) {
    if (proto === Constructor.prototype) {
      return true
    }
    proto = Object.getPrototypeOf(proto)
  }

  return false
}

// 测试
class Animal {}
class Dog extends Animal {}
const dog = new Dog()

myInstanceOf(dog, Dog) // true
myInstanceOf(dog, Animal) // true
myInstanceOf(dog, Object) // true

```

手写柯里化

```
function curry(fn: Function) {
  return function curried(...args: any[]) {
    if (args.length >= fn.length) {
      return fn.apply(this, args)
    }
    return (...moreArgs: any[]) => curried(...args, ...moreArgs)
  }
}

// 测试
function add(a: number, b: number, c: number) {
  return a + b + c
}

const curriedAdd = curry(add)
curriedAdd(1)(2)(3)      // 6
curriedAdd(1, 2)(3)      // 6
curriedAdd(1)(2, 3)      // 6
```

手写深比较 (isEqual)

```
function isEqual(a: any, b: any): boolean {
  // 基本类型直接比较
  if (Object.is(a, b)) return true

  // null/undefined 或不是对象
  if (a === null || b === null) return false
  if (typeof a !== 'object' || typeof b !== 'object') return false

  // 不同构造函数
  if (a.constructor !== b.constructor) return false

  // RegExp
  if (a instanceof RegExp) {
    return a.source === b.source && a.flags === b.flags
  }

  // Date
  if (a instanceof Date) {
    return a.getTime() === b.getTime()
  }

  // Map
  if (a instanceof Map) {
    if (a.size !== b.size) return false
    for (const [key, val] of a) {
      if (!b.has(key) || !isEqual(val, b.get(key))) return false
    }
    return true
  }
}
```

```

}

// Set
if (a instanceof Set) {
  if (a.size !== b.size) return false
  for (const val of a) {
    if (!b.has(val)) return false
  }
  return true
}

// Array 和 Object
const keysA = Object.keys(a)
const keysB = Object.keys(b)

if (keysA.length !== keysB.length) return false

for (const key of keysA) {
  if (!Object.prototype.hasOwnProperty.call(b, key)) return false
  if (!isEqual(a[key], b[key])) return false
}

return true
}

```

手写 LRU Cache

```

class LRUCache {
  private capacity: number
  private cache: Map<number, number>

  constructor(capacity: number) {
    this.capacity = capacity
    this.cache = new Map()
  }

  get(key: number): number {
    if (!this.cache.has(key)) return -1

    // 移到最新位置
    const value = this.cache.get(key)!
    this.cache.delete(key)
    this.cache.set(key, value)
    return value
  }

  put(key: number, value: number): void {
    if (this.cache.has(key)) {
      this.cache.delete(key)
    }

    // 超过容量，删除最久未使用的（Map 的第一个元素）

```

```
if (this.cache.size >= this.capacity) {
  const firstKey = this.cache.keys().next().value!
  this.cache.delete(firstKey)
}

this.cache.set(key, value)
}
}

// 测试
const cache = new LRUCache(2)
cache.put(1, 1)
cache.put(2, 2)
cache.get(1)    // 1
cache.put(3, 3) // 淘汰 key=2
cache.get(2)    // -1
```

第二部分：项目深挖模拟面试（真实场景）


项目一：5GC 自动化测试平台

面试官：

你这个平台最大的技术难点是什么？

你的回答（推荐）

最大的难点是：**实时日志流 + 大规模自动化任务并发。**



继续说（核心）

为什么选 SSE：


日志是天然的单向数据流：

Pod A 输出日志 → 服务端采集 → 推送到前端

选型对比：

- └ 轮询：HTTP 请求太频繁，K8s API 扛不住
 - └ WebSocket：双向能力浪费，复杂度高
 - └ SSE：✅ 最合适
 - └ 浏览器原生 EventSource，自动重连
 - └ 基于 HTTP，兼容性最好（穿透防火墙）
 - └ 服务端实现简单（Content-Type: text/event-stream）
-

技术方案



核心代码片段

```
// Go 服务端: K8s 日志订阅 + SSE 推流
func (s *LogServer) StreamLogs(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    w.Header().Set("Content-Type", "text/event-stream")
    w.Header().Set("Cache-Control", "no-cache")
    w.Header().Set("Connection", "keep-alive")

    podName := r.URL.Query().Get("pod")
    logChan := make(chan string, 100)

    // 启动协程订阅 K8s 日志
    go s.watchPodLogs(podName, logChan)

    for {
        select {
        case log := <-logChan:
            fmt.Fprintf(w, "data: %s\n\n", log)
            w.(http.Flusher).Flush()
        case <-r.Context().Done():
            return
        }
    }
}
```

```
// 前端: EventSource + 缓冲队列
class LogStream {
    private es: EventSource
    private buffer: string[] = []
    private isScheduled = false

    connect(url: string) {
        this.es = new EventSource(url)

        this.es.onmessage = (event) => {
            this.buffer.push(event.data)
            this.scheduleFlush()
        }

        this.es.onerror = () => {
            // EventSource 自动重连
            console.log('断开重连中...')
        }
    }

    private scheduleFlush() {
        if (this.isScheduled) return
        this.isScheduled = true

        requestAnimationFrame(() => {
            const batch = this.buffer.splice(0)
            this.virtualList.append(batch)
        })
    }
}
```

```
        this.isScheduled = false
    })
}
}
```

最终效果

排障效率：提升 50% ← 实时日志秒级高亮
错误率：下降 65% ← 异常自动检测标注
自动化任务：支撑 200+ ← Go 协程池管理
发布周期：缩短 60% ← CI/CD + K8s

可补充的技术深度点

架构层面的设计亮点：

- └ 连接管理
 - └ Go 协程池：限制最大协程数（200），避免资源耗尽
 - └ 协程泄漏防护：Context.WithTimeout 强制超时
 - └ 优雅关闭：signal.Notify 捕获退出信号
- └ 日志缓冲策略
 - └ channel 带缓冲（100），满时丢弃而非阻塞
 - └ 客户端 window 不可见时暂停推流
 - └ 日志分级：Error 级别立即推，Info 级别批量推
- └ 断线续传
 - └ 后端维护 Last-Event-ID
 - └ 重连时从断点续推
 - └ 客户端缓存最后 1000 条（避免 UI 闪烁）
- └ 可观测性
 - └ 每个 SSE 连接记录：连接时长、推送条数、错误次数
 - └ Prometheus 指标暴露
 - └ Grafana 面板展示连接状态

面试官追问链路（非常真实）

Q1：为什么不用 WebSocket？

回答重点：

因为日志是：
服务端 → 客户端 的单向数据流。

websocket 的"双向能力"在这个场景是浪费的：

- └ 客户端并不需要向服务端发送日志指令
- └ 日志内容不需要 ACK 确认（丢了就丢了）
- └ 唯一的控制（暂停/继续）可以用单独的 REST API

SSE 更轻：

- └ 基于 HTTP，无需额外协议握手
- └ 浏览器原生中断重连
- └ 资源开销更小（没有帧掩码、心跳等）

Q2: SSE 有什么缺点？

缺点：

- └ 单向通信：只能服务端→客户端
- └ 只支持文本：无法传输二进制
- └ 浏览器连接数限制：同域名最多 6 个
- └ EventSource 不支持自定义 Header（无法带 token）
- └ IE 不支持 Polyfill 方案：用 fetch + ReadableStream 模拟

↓

解决方案：

- └ 连接数限制 → 域名分发（log1.example.com / log2.example.com）
- └ 自定义 Header → 使用 fetch API 手动解析 text/event-stream
- └ IE 兼容 → 降级为轮询（或告知客户升级浏览器）

如何用 fetch 替代 EventSource（解决 Header 问题）

```
async function createSSE(url: string, token: string, onMessage: (data: string) => void) {
  const response = await fetch(url, {
    headers: { Authorization: `Bearer ${token}` }
  })

  const reader = response.body!.getReader()
  const decoder = new TextDecoder()
  let buffer = ''

  while (true) {
    const { done, value } = await reader.read()
    if (done) break

    buffer += decoder.decode(value, { stream: true })
    const lines = buffer.split('\n')
    buffer = lines.pop() || ''

    for (const line of lines) {
      if (line.startsWith('data: ')) {
        onMessage(line.slice(6))
      }
    }
  }
}
```

```
}

// 使用示例
createSSE('/api/events', 'your-token', (data) => {
  console.log('收到数据:', data)
})
```

Q3：日志很多为什么不卡？

核心防线三层：

第一层：消息缓冲

- └ 所有日志先进入 `buffer`
- └ 不直接触发更新

第二层：RAF 节流

- └ `requestAnimationFrame` 同步浏览器帧率
- └ 每帧只处理一次批量更新
- └ 避免 `setState` → 重渲染的连锁反应

第三层：虚拟列表

- └ 只渲染可视区域 20-30 个 DOM
- └ 超出视图的日志直接丢弃内存引用
- └ 无论后端推多少条，DOM 数量恒定

↓

结论：不是"不卡"，是"用架构把卡死的可能性降到了最低"

项目二：NMS 综合网管系统（万级 OpenLayers 点位优化）

面试官：

万级 OpenLayers 点位怎么优化？

推荐回答

核心问题：

不是地图渲染慢，而是海量 feature 导致 Canvas 重绘压力过大。

优化目标

减少 Feature 数量



减少重绘频率



帧率 > 30fps

性能瓶颈分析

万级 Feature



每个 Feature - 独立样式计算




Canvas - 全量重绘



帧率 低于 10fps

优化方案

1. Cluster 聚合 (核心优化)



```
// OpenLayers Cluster 实现
const source = new ol.source.Vector({ features })
const clusterSource = new ol.source.Cluster({
  source,
  distance: 40,           // 聚合像素距离
  minDistance: 20,        // 最小间距
  geometryFunction: (feature) => {
    return feature.getGeometry()
  }
})


const clusterLayer = new ol.layer.Vector({
  source: clusterSource,
  style: (feature) => {
    const size = feature.get('features').length
    // 根据聚合数量动态调整样式
    return [
```

```

    new ol.style.Style({
      image: new ol.style.Circle({
        radius: Math.min(10 + size / 10, 30),
        fill: new ol.style.Fill({
          color: size > 100 ? '#ff4444' : size > 50 ? '#ffaa00' : '#44aa44'
        })
      }),
      text: new ol.style.Text({
        text: size.toString(),
        font: 'bold 12px sans-serif'
      })
    })
  ]
}
})

```

2. 分层渲染



```

// 分层管理
const alarmLayer = new ol.layer.Vector({ // 告警层 - 高频
  source: alarmSource,
  updateWhileAnimating: true,
  updateWhileInteracting: true,
})

const baseLayer = new ol.layer.Vector({ // 基站层 - 低频
  source: baseSource,
  updateWhileAnimating: false, // 动画时跳过更新
  updateWhileInteracting: false, // 交互时跳过更新
})

```


3. 视口过滤（只渲染可视区域）

```
map.on('moveend', () => {
  const extent = map.getView().calculateExtent(map.getSize())

  // 只加载可视区域内的 feature
  const visibleFeatures = allFeatures.filter(f => {
    const coord = f.getGeometry().getCoordinates()
    return ol.extent.containsXY(extent, coord[0], coord[1])
  })

  source.clear()
  source.addFeatures(visibleFeatures)
})
```

4. 状态更新优化

```
// ❌ 错误：全量替换
function updateAlarm(featureId: string, status: string) {
  source.clear() // 清空所有
  const updated = features.map(f => {
    if (f.getId() === featureId) {
      f.set('status', status)
    }
    return f
  })
  source.addFeatures(updated) // 全部重新添加 → 全量重绘
}

// ✅ 正确：增量更新
function updateAlarm(featureId: string, status: string) {
  const feature = source.getFeatureById(featureId)
  if (feature) {
    feature.set('status', status) // 只更新属性
    feature.setStyle(getAlarmStyle(status)) // 只更新样式
    // 不需要 clear + add, OpenLayers 自动局部重绘
  }
}
```

优化效果对比

指标	优化前	优化后
Feature 数量	10000 个独立渲染	~50 个 Cluster
帧率	< 10 fps	60 fps
内存占用	~200 MB	~30 MB
交互响应	卡顿 2s+	流畅

指标	优化前	优化后
缩放体验	白屏等待	即时聚合/展开

面试官继续追问

Q1：为什么不用 Leaflet？

对比维度	OpenLayers	Leaflet
坐标系支持	EPSG:4326/3857/自定义	EPSG:4326/3857（有限）
数据格式	GeoJSON/WFS/WMTS/WMS/KML	GeoJSON/矢量瓦片
空间分析	内置 Buffer/Intersect	需插件
大数据渲染	内置 Cluster + WebGL	需 Leaflet.markercluster 插件
热力图	内置 Heatmap Layer	需 leaflet.heat
坐标系转换	完整 Proj4js 支持	有限
结论：		
└ Leaflet：轻量简单，适合地图展示		
└ OpenLayers：GIS 能力完整，适合专业网管系统		
└ 我们的场景需要复杂 GIS 分析 → OpenLayers 		

Q2: Canvas 和 SVG 区别?

Canvas 模式

像素位图绘制



整体重绘



适合大于 1000 个元素



优点:海量元素性能好 / 缺点:
交互需自己实现

SVG 模式


每个元素 = DOM 节点



属性变化 → DOM 更新



适合 < 1000 个元素



对比	SVG	Canvas
本质	DOM 节点	位图（像素）
DOM 数量	元素数 = DOM 数	1 个 Canvas DOM
交互	自带事件（点哪个哪个触发）	需自行计算坐标命中
样式	CSS 控制	代码绘制
缩放	矢量不失真	可能模糊
性能拐点	~1000 元素	10000+ 元素

OpenLayers 的选择：默认使用 Canvas，SVG 作为降级方案。

Q3：WebGL 渲染地图了解吗？

webGL 渲染地图的优势：

- └ GPU 并行处理百万级顶点
- └ 适合大量点/线/面的渲染
- └ OpenLayers 的 webGL 点图层（`ol.layer.webGLPoints`）
- └ 比 Canvas 2D 快 10-100 倍

局限性：

- └ 开发复杂度高（需要写 GLSL 着色器）
- └ 交互实现困难（点击命中检测）
- └ 纹理内存限制
- └ 不支持复杂的 SVG 样式

适合场景：


- └ 百万级点位可视化（热力图、散点图）
- └ 实时轨迹回放
- └ 大规模轨迹数据分析
- └ 3D 地图/倾斜摄影

结论：网管系统万级点位 Canvas 足够
百万级才需要 WebGL

第三部分：手写题 · 高频考点

1. 手写 useDebounce

```
function useDebounce<T>(value: T, delay: number): T {  
  const [debouncedValue, setDebouncedValue] = useState<T>(value)  
  
  useEffect(() => {  
    const timer = setTimeout(() => {  
      setDebouncedValue(value)  
    }, delay)  
  
    return () => clearTimeout(timer) // 依赖变化时清除上一次  
  }, [value, delay])  
  
  return debouncedValue  
}
```



进阶：useDebounce 带防抖函数

```
function useDebounceFn<T extends (...args: any[]) => any>(
  fn: T,
  delay: number,
  options?: { leading?: boolean; trailing?: boolean }
): (...args: Parameters<T>) => void {
  const timer = useRef<ReturnType<typeof setTimeout> | null>(null)
  const leading = options?.leading ?? false
  const trailing = options?.trailing ?? true
  const lastArgs = useRef<Parameters<T>>>()
  const leadingCalled = useRef(false)

  return useCallback((...args: Parameters<T>) => {
    lastArgs.current = args

    if (timer.current) {
      clearTimeout(timer.current)
    }

    // leading 模式: 立即执行一次
    if (leading && !leadingCalled.current) {
      fn(...args)
      leadingCalled.current = true
    }

    timer.current = setTimeout(() => {
      if (trailing && lastArgs.current) {
        fn(...lastArgs.current)
      }
      leadingCalled.current = false
      timer.current = null
    }, delay)
  }, [fn, delay, leading, trailing])
}
```


2. 手写 useThrottle

```
function useThrottle<T extends (...args: any[]) => void>(
  fn: T,
  delay: number
): (...args: Parameters<T>) => void {
  const timer = useRef<ReturnType<typeof setTimeout> | null>(null)

  return useCallback((...args: Parameters<T>) => {
    if (timer.current) return // 节流时间内, 忽略

    timer.current = setTimeout(() => {
      fn(...args)
      timer.current = null // 执行完后释放
    }, delay)
  }, [fn, delay])
}
```

```
    }, delay)
  }, [fn, delay])
}
```



防抖 vs 节流 vs RAF 选择

防抖 (Debounce) :

- ├ 原理: 等待"安静"后才执行
- ├ 适合: 搜索框、窗口 **resize** 结束后计算
- └ 问题: 如果持续触发, 可能永远不执行

节流 (Throttle) :

- ├ 原理: 固定频率执行
- ├ 适合: 滚动事件、鼠标移动、按钮防重复点击
- └ 问题: 可能丢失最后一次触发

requestAnimationFrame:

- ├ 原理: 跟随浏览器帧率执行

- └ 适合: DOM 动画、批量更新
- └ 优势: 帧同步, 页面隐藏时自动暂停
- └ 劣势: 帧率固定 (60fps), 不支持控制频率

选择建议:

- └ 搜索输入 → `useDebounce(300ms)`
- └ 滚动/拖拽 → `useThrottle(100ms)`
- └ DOM 更新 → `requestAnimationFrame`
- └ 按钮提交 → `useDebounce({leading: true})`
- └ 输入到服务端 → `debounce(300) + switchMap`

3. 手写 Promise.all

```
function promiseAll<T>(promises: (T | Promise<T>)[]): Promise<T[]> {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    const results: T[] = new Array(promises.length)
    let completed = 0

    if (promises.length === 0) {
      resolve(results)
      return
    }

    promises.forEach((promise, index) => {
      Promise.resolve(promise).then(
        (value) => {
          results[index] = value
          completed++
          if (completed === promises.length) {
            resolve(results)
          }
        },
        (reason) => {
          reject(reason) // 任何一个失败, 整体失败
        }
      )
    })
  })
}
```

手写 Promise.allSettled

```
function promiseAllSettled<T>(promises: (T | Promise<T>)[]): Promise<{ status: string;
value?: T; reason?: any }[]> {
  return new Promise((resolve) => {
    const results = new Array(promises.length)
    let completed = 0

    if (promises.length === 0) {
      resolve(results)
    }
  })
}
```

```

    return
  }

  promises.forEach((promise, index) => {
    Promise.resolve(promise).then(
      (value) => {
        results[index] = { status: 'fulfilled', value }
      },
      (reason) => {
        results[index] = { status: 'rejected', reason }
      }
    ).finally(() => {
      completed++
      if (completed === promises.length) {
        resolve(results)
      }
    })
  })
})
}

```

手写 Promise.race

```

function promiseRace<T>(promises: (T | Promise<T>)[]): Promise<T> {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    for (const promise of promises) {
      Promise.resolve(promise).then(resolve, reject)
    }
  })
}

```

4. 手写虚拟列表

```

function VirtualList({ data, itemHeight, containerHeight }: Props) {
  const [scrollTop, setScrollTop] = useState(0)

  const visibleStart = Math.floor(scrollTop / itemHeight)
  const visibleEnd = Math.ceil(
    (scrollTop + containerHeight) / itemHeight
  )

  const visibleData = data.slice(
    Math.max(0, visibleStart - 2), // overscan
    Math.min(data.length, visibleEnd + 2)
  )

  const offset = visibleStart * itemHeight // paddingTop


  return (
    <div

```

```

    style={{ height: containerHeight, overflow: 'auto' }}
    onScroll={e => setScrollTop(e.target.scrollTop)}
  >
    <div style={{ height: data.length * itemHeight }}>
      <div style={{ transform: `translateY(${offset}px)` }}>
        {visibleData.map((item, i) => (
          <div key={i} style={{ height: itemHeight }}>
            {item}
          </div>
        ))}
      </div>
    </div>
  </div>
)
}

```



5. 手写深拷贝

```

function deepClone<T>(obj: T, cache = new weakMap()): T {
  // 基本类型直接返回
  if (obj === null || typeof obj !== 'object') {

```

```
    return obj
  }

  // 处理循环引用
  if (cache.has(obj)) {
    return cache.get(obj)
  }

  // 处理 Date
  if (obj instanceof Date) {
    return new Date(obj.getTime()) as any
  }

  // 处理 RegExp
  if (obj instanceof RegExp) {
    return new RegExp(obj) as any
  }

  // 处理 Map
  if (obj instanceof Map) {
    const map = new Map()
    cache.set(obj, map)
    obj.forEach((value, key) => {
      map.set(deepClone(key, cache), deepClone(value, cache))
    })
    return map as any
  }

  // 处理 Set
  if (obj instanceof Set) {
    const set = new Set()
    cache.set(obj, set)
    obj.forEach(value => {
      set.add(deepClone(value, cache))
    })
    return set as any
  }

  // 处理 Array 和 Object
  const clone = Array.isArray(obj) ? [] : {}
  cache.set(obj, clone)

  // 遍历所有属性（包括 Symbol）
  Reflect.ownKeys(obj).forEach(key => {
    clone[key] = deepClone(obj[key], cache)
  })

  return clone as T
}
```

6. 手写 compose / pipe

```
// 从右到左执行
function compose(...fns: Function[]) {
  if (fns.length === 0) return (x: any) => x
  if (fns.length === 1) return fns[0]

  return (x: any) => fns.reduceRight((acc, fn) => fn(acc), x)
}

// 从左到右执行
function pipe(...fns: Function[]) {
  if (fns.length === 0) return (x: any) => x
  if (fns.length === 1) return fns[0]

  return (x: any) => fns.reduce((acc, fn) => fn(acc), x)
}

// 使用示例
const add2 = (x: number) => x + 2
const multiply3 = (x: number) => x * 3

const composed = compose(add2, multiply3) // multiply3 → add2
composed(5) // 5 * 3 + 2 = 17

const piped = pipe(add2, multiply3) // add2 → multiply3
piped(5) // (5 + 2) * 3 = 21
```

7. 手写 EventBus

```
class EventBus {
  private events = new Map<string, Set<Function>>()

  on(event: string, callback: Function) {
    if (!this.events.has(event)) {
      this.events.set(event, new Set())
    }
    this.events.get(event)!.add(callback)

    // 返回取消订阅函数
    return () => this.off(event, callback)
  }

  off(event: string, callback: Function) {
    this.events.get(event)?.delete(callback)
  }

  emit(event: string, ...args: any[]) {
    this.events.get(event)?.forEach(cb => cb(...args))
  }
}
```

```

once(event: string, callback: Function) {
  const wrapper = (...args: any[]) => {
    callback(...args)
    this.off(event, wrapper)
  }
  this.on(event, wrapper)
}

clear(event?: string) {
  if (event) {
    this.events.delete(event)
  } else {
    this.events.clear()
  }
}
}

```

8. 手写 LazyMan

```

class LazyMan {
  private tasks: (() => Promise<void>)[] = []

  constructor(name: string) {
    this.tasks.push(() => {
      console.log(`Hi, I am ${name}`)
      return Promise.resolve()
    })
    // 异步启动任务执行
    setTimeout(() => this.run(), 0)
  }

  eat(food: string) {
    this.tasks.push(() => {
      console.log(`Eating ${food}`)
      return Promise.resolve()
    })
    return this
  }

  sleep(delay: number) {
    this.tasks.push(() => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, delay * 1000)))
    return this
  }

  sleepFirst(delay: number) {
    this.tasks.unshift(() => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, delay * 1000)))
    return this
  }

  private async run() {

```

```
    for (const task of this.tasks) {
      await task()
    }
  }
}

// 使用
new LazyMan('Bob').eat('lunch').sleep(3).eat('dinner').sleepFirst(2)
// 输出顺序:
// (等待 2s)
// Hi, I am Bob
// Eating lunch
// (等待 3s)
// Eating dinner
```

第四部分：Angular 专项

1. Token 刷新拦截器（完整实现）

```
@Injectable()
export class AuthInterceptor implements HttpInterceptor {
  private isRefreshing = false
  private pendingRequests: {
    req: HttpRequest<any>
    next: HttpHandler
  }[] = []

  intercept(req: HttpRequest<any>, next: HttpHandler) {
    // 跳过登录/刷新接口
    if (req.url.includes('/auth/')) {
      return next.handle(req)
    }

    return next.handle(this.addToken(req)).pipe(
      catchError((err: HttpResponse) => {
        if (err.status === 401 && !this.isRefreshing) {
          this.isRefreshing = true

          return this.authService.refreshToken().pipe(
            switchMap((newToken) => {
              this.isRefreshing = false
              // 重试所有等待的请求
              this.pendingRequests.forEach(({ req, next }) => {
                next.handle(this.addToken(req, newToken)).subscribe()
              })
              this.pendingRequests = []

              return next.handle(this.addToken(req, newToken))
            })
          )
        }
      })
    )
  }
}
```

```


        catchError((refreshError) => {
            this.isRefreshing = false
            this.authService.logout() // 刷新失败，强制登录
            return throwError(() => refreshError)
        })
    )
}

// 刷新中，缓存请求
if (err.status === 401 && this.isRefreshing) {
    return new Observable(observer => {
        this.pendingRequests.push({
            req,
            next: {
                handle: (r) => {
                    observer.next(r)
                    observer.complete()
                    return EMPTY
                }
            } as any
        })
    })
}

return throwError(() => err)
})
)
}

private addToken(req: HttpRequest<any>, token?: string) {
    return req.clone({
        setHeaders: {
            Authorization: `Bearer ${token || this.authService.getAccessToken()}`
        }
    })
}
}
}

```

2. Angular DI 原理深度

分层注入器

Angular 注入器是分层的（树形结构）：

Platform Injector
└ 全局单例（如 HttpClient, Location）
└ 应用内所有组件共享
Root Injector (ModuleInjector)
└ providedIn: 'root' 的服务
└ 懒加载模块有自己的 ModuleInjector
Component Injector
└ providers 数组中的服务
└ 每个组件实例都有自己的实例
└ 子组件可以访问父组件的注入器

查找规则：从当前组件注入器向上查找，直到找到为止

Resolution Modifiers (解析修饰符)

```
// @Host - 只从当前组件及其宿主组件查找，不往上
@Component({
  providers: [LoggerService],
  viewProviders: [LoggerService] // 只对视图子组件可见
})
class ParentComponent {
  // @Host - 只在本组件注入器查找，找不到就报错
  constructor(@Host() private logger: LoggerService) {}
}

// @Self - 只从当前组件注入器查找
class ChildComponent {
  constructor(@Self() private logger: LoggerService) {}
  // 只查找本组件的 providers，不找父组件
}

// @SkipSelf - 跳过当前组件注入器，从父组件开始查找
class GrandChildComponent {
  constructor(@SkipSelf() private logger: LoggerService) {}
  // 跳过本组件直接找父组件
}

// @Optional - 找不到返回 null，不报错
class OptionalComponent {
  constructor(@Optional() private logger?: LoggerService) {}
}
```

providedIn 的 tree-shakable

```
// ❌ 传统方式：无论如何都会被打包
@Injectable()
class LegacyService {} // 在 NgModule providers 中注册

// ✅ Tree-shakable：未使用时不会被打包
@Injectable({ providedIn: 'root' })
class OptimizedService {}

// 按需模块
@Injectable({ providedIn: AdminModule })
class AdminOnlyService {}
// 只有 AdminModule 被导入（或懒加载）时才会被打包
```

3. takeUntilDestroyed 防止内存泄漏 (Angular 20+)

Angular 20+ 推荐使用 `takeUntilDestroyed`，基于 `DestroyRef`，无需手动管理 `Subject` 和 `ngOnDestroy`。

```

import { takeUntilDestroyed } from '@angular/core/rxjs-interop'
import { DestroyRef, inject } from '@angular/core'

@Component({
  template: `<div>{{ data$ | async }}</div>`
})
export class MonitorComponent implements OnInit {
  private readonly destroyRef = inject(DestroyRef)

  ngOnInit() {
    // 多个订阅，统一管理，无需 ngOnDestroy
    this.websocketService.messages$
      .pipe(takeUntilDestroyed(this.destroyRef))
      .subscribe(msg => this.handleMessage(msg))

    this.alarmService.alarms$
      .pipe(takeUntilDestroyed(this.destroyRef))
      .subscribe(alarm => this.handleAlarm(alarm))

    // 定时轮询
    interval(30000)
      .pipe(takeUntilDestroyed(this.destroyRef))
      .subscribe(() => this.refresh())
  }
}


```

若在 `constructor` 中使用，无需传入 `destroyRef`（自动注入）：

```

constructor() {
  someObservable.pipe(takeUntilDestroyed()).subscribe(...)
}

```



4. Angular Signal + 响应式表单

```

@Component({
  template: `
    <input [formControl]="name" />
    <p>Hello, {{ name.value }}!</p>

    <div>
      @for (item of filteredItems(); track item.id) {
        <div>{{ item.name }}</div>
      }
    </div>
  `
})
export class SignalFormExample {
  private http = inject(HttpClient)

  // signal 状态
  name = new FormControl('')
  searchTerm = signal('')

  // 计算值 - signal
  filteredItems = computed(() => {
    const term = this.searchTerm().toLowerCase()
    return this.allItems().filter(item =>
      item.name.toLowerCase().includes(term)
    )
  })

  private allItems = signal<Item[]>([])

  // 效果 - 自动追踪依赖
  constructor() {
    // 监听表单值变化, 更新 signal
    this.name.valueChanges
      .pipe(takeUntilDestroyed())
      .subscribe(value => this.searchTerm.set(value ?? ''))

    // 加载数据
    this.http.get<Item[]>('/api/items')
      .pipe(takeUntilDestroyed())
      .subscribe(items => this.allItems.set(items))
  }
}

```

5. Angular 18+ 新特性一览

特性	描述	版本
Signals	细粒度响应式状态管理	v16 (developer preview) → v17 (stable)
Signal Forms	基于 Signal 的表单 API (未来替代 ReactiveForms)	v18 (developer preview)

特性	描述	版本
Deferrable Views	@defer 模板懒加载	v17
Control Flow	@if / @for / @switch 替代 *ngIf / *ngFor	v17
httpResource	Signal-based HTTP 请求	v19 (developer preview)
ESBuild	默认构建器 (替代 Webpack)	v17
Vite	开发服务器 (可选)	v17
i18n 改进	增量式国际化构建	v18
New Injector	基于 inject() 函数, 不再需要构造函数注入	v14+
takeUntilDestroyed	基于 DestroyRef 的自动取消订阅	v16

第五部分：自我介绍与面试策略

推荐自我介绍（3 分钟版本）

你好，我叫 XXX，目前有 4 年前端开发经验，主要方向是**企业级 ToB 平台研发**。

过去几年主要负责：

- 5GC 核心网自动化测试平台
- 综合网络管理系统
- 运维与可观测性平台

技术栈上，我同时具备 **React 18** 和 **Angular 20** 双栈开发经验。

项目中，我最核心的能力集中在四个方面：

└─ 实时通信 ── SSE / WebSocket 高并发实时日志与告警系统

└─ 性能优化 ── 虚拟列表 / 大文件流式加载 / 万级 GIS 点位渲染

└─ 架构设计 ── JSON Schema 动态表单 / RBAC 双 Token 安全体系

└─ 工程化 ── GitLab CI/CD / K8s 部署 / Grafana 可观测性

举个例子：

- 我基于 SSE 搭建的实时日志系统，支撑了 200+ 自动化任务并发，排障效率提升 50%
- 用 OpenLayers Cluster 算法，把万级基站点位帧率从 <10fps 优化到 60fps
- 百万行日志文件通过流式分片 + 虚拟列表，从 OOM 崩溃优化到毫秒级加载

此外，我也深度参与 GitLab CI/CD 流水线设计、K8s 集群部署、Grafana/Prometheus 可观测性建设等云原生相关工作。



未来方向，我希望往以下方向继续深入：


- 中高级前端架构
- 云平台 / DevOps 平台
- AI Infra 方向

简历优化策略

你当前的问题

内容很多。
但 "技术亮点密度不够聚焦"。





推荐优化思路

1. 技术栈减少堆砌

现在: React + Angular + Go + K8s + Docker + CI/CD + OpenLayers + SSE + WebSocket + ...

↓

看起来像 "关键词收集器"

正确写法: 突出核心能力。

擅长企业级实时通信、高性能可视化、云原生前端工程化建设

2. 所有项目都必须量化



泛泛而谈:

优化了系统性能, 提升了用户体验



量化表达:

响应效能提升 35% | 发布周期缩短 60% | 开发人效提升 80%

排障效率提升 50% | 支撑日均 200+ 自动化任务

会话稳定性 99.9% | 帧率从 <10fps 优化到 60fps

3. 项目描述减少"平台化空话"

✖ 删掉：

打造一站式闭环服务

构建全链路解决方案

赋能业务数字化升级

✔ 改成：

支撑 200+ 自动化任务并发执行

实现万级 GIS 点位 60fps 流畅渲染

百万行日志毫秒级加载

大厂/外企/国企面试风格区别

国企

银行 / 电信 / 央企

项目稳定性 / 业务经验 / Vue/Angular / 文档规范

算法较少 - 重视学历和项目合规性

外企

SAP / IBM / 微软

英文 / 架构思维 / 沟通 / 设计能力

不太卷八股 - 更看重系统设计

大厂


字节/腾讯/阿里

JS基础 / React原理 / 算法 / 性能优化

追问极深 - 一题到底

维度	大厂	外企	国企
八股深度	★★★★★	★★	★★★
算法要求	★★★★	★★★	★★
项目深挖	★★★★	★★★★	★★★
英文要求	★★	★★★★★	★
架构设计	★★★★	★★★★★	★★
学历看重	★★★	★★★	★★★★★

真实一小时模拟面试流程



第一阶段（10min）—— 自我介绍 + 项目概述

- 给出清晰的技术定位（3 分钟版本）
- 不展开细节
- 引导面试官到你准备好的方向

第二阶段（20min）—— 项目深挖 ★ 核心环节

面试官关注点：

- └ 你在这个项目里的"不可替代性"是什么？
- └ 遇到最大的技术挑战是什么？
- └ 为什么选这个方案？
- └ 有没有想过更好的方案？

第三阶段（15min）—— 八股

高频考点：

- └ React Fiber 原理（必问）
- └ Event Loop + 微任务宏任务（必问）
- └ RxJS 操作符（switchMap / mergeMap）
- └ Angular DI 原理
- └ 浏览器渲染流程（Layout / Paint / Composite）

第四阶段（10min）—— 手写题

常考：

- └ 防抖 / 节流
- └ `Promise.all` 实现
- └ 虚拟列表核心
- └ `compose` / `pipe`
- └ 深拷贝

第五阶段（5min）—— 反问环节

✅ 建议问：

- "团队目前的技术栈和工程体系是怎样的？"
- "你们在性能优化和可观测性上有什么建设？"
- "团队在 `AI` 辅助开发上的使用情况如何？"

❌ 避免问：

- "加班多不多？"
- "KPI 严不严？"
- "有没有下午茶？"


最终建议

你这份简历如果准备充分，已经接近：

- └ 中高级前端
- └ 高级 `ToB` 前端
- └ 平台型前端

你真正需要提升的不是"会不会"，而是：

"能不能把复杂项目讲成自己的技术体系。"



附录：面试常见追问与深度参考

追问通用框架

当面试官追问时，按这个框架组织回答：

1. 问题定位
 - └ 面试官问的是什么层面？原理/方案对比/边界情况？
2. 多维度展开
 - └ 横向对比：类似方案有什么？
 - └ 纵向深挖：这个方案还有什么限制？
 - └ 场景思考：什么条件下该换方案？
3. 总结返璞
 - └ 一句话回答核心问题

面试官追问示例

面试官：虚拟列表为什么用 `paddingTop` 不用 `transform`？

回答框架：

└ 两者效果等价（都是偏移可视区域）

└ `paddingTop` 语义更清晰：代表"跳过了多少内容"

└ `transform` 有一个小坑：GPU 合成层额外内存

└ 但 `transform` 对子元素影响更小（`padding` 会影响子元素的百分比计算）

└ 结论：都行，选 `paddingTop` 因为语义更明确

说明你不仅知道"怎么做"，还知道"为什么这么做"

更好的是：你知道"还有另一种做法"以及"它们的区别"

 知识体系导航

八股文 · 深度体系化（25 个专题）

编号	专题	核心考点
1	React Fiber 架构	可中断渲染、时间切片、优先级调度
2	SSE vs WebSocket	单向/双向、协议选型、断线重连
3	RxJS 操作符	switchMap/mergeMap/concatMap/exhaustMap
4	虚拟列表	定高/变高、性能瓶颈、工业级实现
5	Angular OnPush	变更检测策略、Zone.js、Signal
6	JWT 安全体系	Token 存储、Refresh Token Rotation
7	WebSocket 性能	消息缓冲、RAF 节流、Web Worker
8	Event Loop	宏任务/微任务、async/await、RAF/RIC
9	浏览器渲染流水线	Layout/Paint/Composite、GPU 加速
10	TypeScript 高级类型	条件类型、infer、模板字面量、递归类型
11	前端性能优化	Web Vitals、分层优化、监控体系
12	构建工具	Webpack vs Vite、Tree Shaking、Module Federation
13	状态管理	Flux/Observable/Atomic/Signal 演化
14	微前端	MF vs qiankun、样式隔离
15	前端安全	XSS/CSRF/CSP 防御矩阵
16	测试策略	测试金字塔、Mock 策略、FIRST 原则
17	浏览器存储	Cookie/IndexedDB/Cache API、存储选型

编号	专题	核心考点
18	网络协议	HTTP/2/3、TCP/QUIC、HTTPS 握手
19	设计模式	观察者/代理/策略/中间件/装饰器
20	React 高级	Hooks 原理、React 19、Suspense
21	Vue 核心原理	响应式、Composition API、编译优化
22	工程化体系	Monorepo、Commit Convention、CI/CD
23	监控与可观测性	错误监控、性能监控、上报 SDK
24	Node.js 必备	Event Loop、Streams、worker_threads
25	高频手写题	call/apply/bind/柯里化/LRU Cache

 导航

🔍 上一章：简历	🏠 返回主指南	📶 返回顶部
--------------------------	-------------------------	------------------------