

20200717面试题

各位小伙伴，今天的面试时刻到啦！下面有两道面试题，大家思考之后给出相应的结果并说明理由（只考虑浏览器环境）

第一题：写出打印结果，并分析出原因

```
var length = 10;
function fn() {
  console.log(this.length);
}

var obj = {
  length: 5,
  method: function(fn) {
    fn();
    arguments[0]()();
  }
};

obj.method(fn, 1);
```

解析：首先，我们在全局定义了一个变量length、一个对象obj和一个函数fn，length赋值为10。接下来是fn函数，输出this.length。对象obj中，obj.length是5，obj.method是一个函数。method函数里面的形参也是一个函数，这个函数里面调用了fn函数，arguments是一个伪数组，代表method函数实际接收到的参数列表，所以arguments[0]()就代表了调用arguments里的第一项。obj.method(fn, 1)代表的就是调用obj当中的method函数，并且传递了两个参数，fn和1。

分析完了代码的含义，我们来看输出结果。method函数当中调用的fn函数是全局当中的函数，所以this指向的是window，this.length就是10。上面说了，arguments[0]()代表的是调用arguments里面的第一项，也就是传参进来的fn，所以这个this指向的是arguments，method函数接收的参数是两个，所以arguments.length就是2。最后的输出结果就是 10 2

第二题：写出打印结果，并分析出原因

```
function a(xx){
  this.x = xx;
  return this;
};
var x = a(5);
var y = a(6);

console.log(x.x);
console.log(y.x);
```

解析：首先，我们在全局定义了一个变量x、一个变量y和一个函数a，函数a当中的this.x等于接收到的参数，返回this，这里要注意，返回的不是this.x，而是this。接下来我们给x赋值，值为a(5)，又给y进行赋值，值为a(6)。最后，我们输出x.x，y.x。

分析完代码的含义，我们来看输出结果。a函数传了一个参数5，那么this.x就被赋值为了5，函数a的this指向的是window，也就是window.x = 5。上面我们说过，这个函数返回的是this，也就是this指向的window，x = a(5)就相当于window.x = window，此时的x被赋值为了window。下面又执行了y = a(6)，也就是说，x的值再次发生了改变，边为了6，y则被赋值为了window。console.log(x.x)就相当于console.log(6.x)，输出的自然是undefined。console.log(y.x)，输出的相当于是console.log(window.x)，得到的值自然是6。最后输出的结果为 undefined 6