Compte-rendu

Partie 3 : Création de vues

Création des requêtes, pour créer des vues :

Exemple:

CREATE VIEW `v_dirigant` AS select `membre`.`ID` AS `id`, `membre`.`NOM` AS `nom`, `membre`.`PRENOM` AS `prenom`

FROM 'membre' WHERE ('membre'.'ID' = (select 'dirigant'.'ID' from 'dirigant'));



Partie 4: Interrogation de la BD

1. Liste de tous les membres

SELECT * FROM membre;

IDMEMBRE	NOM	PRENOM	ADRESSE	TEL
1	Dupont	Robert	NULL	NULL
2	Rob	Roger	NULL	NULL
3	Guyon	Guy	NULL	NULL
4	Hub	Hubert	NULL	NULL

2. Ensemble des informations concernant un match donné : lieu, adversaire, liste des joueurs (on connaîtra le numéro et le niveau de sélection du match)

SELECT Numero, NomStade, VilleStade, LibNiveau, NomAdv, DateMatchs, Nom FROM matchs AS m

INNER JOIN stade AS s ON m.idstade = s.idstade INNER JOIN adversaire AS a ON m.idadv = a.idadv

INNER JOIN v joueurs par match AS j ON m.numero = j.numero

INNER JOIN membre AS me ON j.idmembre = me.idmembre

INNER JOIN niveau AS n ON m.idniveau = n.idniveau

WHERE m.numero = 1;

Numero	Nom Stade	VilleStade	LibNiveau	NomAdv	DateMatchs
1	Jean Bouin	Angers	départemental	équipe1	2015-11-13
1	Jean Bouin	Angers	régional	équipe1	2015-11-18

3. Liste des équipements individuels triés par joueur

SELECT Designation, Nom, Prenom
FROM v_equipement_indiv AS e
INNER JOIN attribuer AS a ON e.codeeq = a.codeeq
INNER JOIN membre AS m ON a.idmembre = m.idmembre;

Designation	Nom	Prenom
maillot	Dupont	Robert
short	Dupont	Robert
maillot	Rob	Roger
short	Rob	Roger
short	Hub	Hubert

4. Liste des matchs joués pour un niveau de sélection donné

SELECT LibNiveau, Numero FROM niveau AS n INNER JOIN matchs AS m ON n.idniveau = m.idniveau WHERE n.IdNiveau = 1;

LibNiveau	Numero
départemental	1
départemental	2
départemental	3

5. Liste des équipements individuels non attribués à des joueurs

SELECT Designation FROM v_equipement_indiv
WHERE codeeq NOT IN (SELECT a.codeeq FROM attribuer AS a
INNER JOIN v_equipement_indiv AS e ON a.codeeq = e.codeeq);

Designation maillot extérieur


6. Liste des équipements collectifs utilisés par match dans le dernier mois

SELECT Designation, Datematchs FROM collectif AS c INNER JOIN besoin AS b ON c.codeeq = b.codeeq INNER JOIN matchs AS m ON b.numero = m.numero WHERE MONTH(datematchs) = MONTH(NOW()-1);

Designation	Datematchs
ballon	2015-11-13
sac	2015-11-13
sac	2015-11-27
ballon	2015-11-18
sac	2015-11-18

7. Nombre de matchs enregistrés mais pas encore joués

SELECT COUNT(numero) AS 'Nbr Matchs non joués' FROM matchs WHERE DATE(datematchs) > DATE(NOW());



8. Stade où il y a eu le plus de matchs

SELECT idstade, Count(idstade) AS 'Nbr de Matchs' FROM matchs GROUP BY idstade ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1;



9. Nombre de matchs gagnés par les joueurs du club triés par type de match (coupe ou championnat)

SELECT Coupe, COUNT(Numero) AS 'Nbr de matchs gagnés' FROM matchs WHERE NbButsEncaisses < NbButsMarques GROUP BY Coupe;

Coupe	Nbr de matchs gagnés
NULL	2
anjou	1

10. Liste des adversaires jamais vaincus.

SELECT NomAdv AS 'Adversaire' FROM adversaire AS a INNER JOIN matchs AS m ON m.idadv = a.idadv GROUP BY m.idadv HAVING SUM(NbButsEncaisses) > SUM(NbButsMarques);

Adversaire club rennes

Menant Kévin