CSS Property

Font

@font-face

- CSS 에서 사용할 font-family의 이름과 자원을 정의할 수 있다.
- 사용자 폰트 또는 서버에서 제공하는 폰드를 다운로드 하도록 지시한다.
- 폰트 다운로드
- 가끔 사용되고 주로 @import 로 호출한다.

Google Fonts

Making the web more beautiful, fast, and open through great typography



https://fonts.google.com/

CSS Web Fonts

Web fonts allow Web designers to use fonts that are not installed on the user's computer. When you have found/bought the font you wish to use, just include the font file on your web server, and it will be



N³ https://www.w3schools.com/css/css3 fonts.asp

글꼴 관련 속성

- font-family 글꼴 종류를 지정 (기본값: 웹브라우저 기본 글꼴)
- font-size 글자 크기를 지정
- font-style 글자를 이텔릭체로 표시할지 지정

- font-weight 글자 굵기를 지정
- font-variant 소문자를 작은 대문자로 바꾸는 속성

기본적인 텍스트 및 글꼴 스타일링 - Web 개발 학습하기 | MDN

We hoped you enjoyed playing with text in this article! The next article will give you all you need to know about styling HTML lists.

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Learn/CSS/Styling_text/Fundamentals



CSS @font-face Rule

Specify a font named "myFirstFont", and specify the URL where it can be found: Try it Yourself " More "Try it Yourself" examples below. With the @font-face rule, web designers do not have to use

* https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_font-face_rule.php



웹 폰트

온라인 서버에 저장된 폰트 사용

• 구글 웹 폰트

Google Fonts

Making the web more beautiful, fast, and open through great typography



https://fonts.google.com/

구글 웹 폰트 사이트에 방문하여 Link> 또는 @import 문을 사용하여 웹 폰트를 적용할 수 있다.

• 소스적용

```
<style>
/* Noto Sans KR 폰트 다운로드 */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Gothic&display=swap');
```

```
/*
h1 태그에 'Nanum Gothic' 적용, (1순위)
만약 다운로드 실패하면 'sans-serif'글꼴 적용 (2순위)
*/
h1 {
font-family: 'Nanum Gothic', sans-serif;
}
</style>
```

단위 em, rem

• px : 픽셀 단위

• rem : 루트 요소의 글꼴 크기

• em : 요소의 글꼴 크기

• w : viewport 너비의 1%

• wh : viewport 높이의 1%

CSS 값 과 단위 - Web 개발 학습하기 | MDN

CSS 에 사용된 모든 속성에는 해당 속성에 허용되는 값 이 있으며, MDN 의 속성 페이지를 보면 특성 속성에 유효한 값을 이해하는 데 도움이 됩니다. 이 레슨에서는 가장 일반적인 값 과 사용 단위를 살펴

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Learn/CSS/Building_bl ocks/Values and units



글자 색상

- 색상명 (키워드)
- RGB 색상
 - # + 16진수 표기법
 - rgb(), rgba() 함수형 표기법 (a는 투명도)

- HSL 색상
 - 색상, 채도, 명도
 - hsl(), hsla() 함수형 표기법

color - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

color CSS 속성은 요소의 글씨 및 글씨 장식의 전경색과 currentcolor의 값을 설정합니다. currentcolor는 다른 속성에서 사용할 수 있는 간접적인 값이며, border-color 등 일부 속성의 기본값입니다.

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/color



- CSS: Cascading Style Sheets | MDN

CSS 자료형은 색을 나타냅니다. 는 이 색이 배경과 어떻게 합성되어야 하 는지 나타내는 알파 채널 투명도 값도 가질 수 있습니다.

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/color_value



color: rebeccapurple; color: #00ff00;

color: hsl(30, 100%, 50%);

color: hsla(30, 100%, 50%, .3); # 투명도 추

더많은 속성들...

CSS 타이포그래피(Typography)

CSS 타이포그래피(Typography)에 대해 알아봅시다. 본 포스팅은 < 패 스트캠퍼스 야무 강사님의 프론트엔드 개발 시작하기 CAMP > 강의 내용을 정리한 것임을 알려드립니다. CSS 타이포그래피(Typography)폰

ttps://jihyehwang09.github.io/2019/01/14/css-typography/

CSS 타이포그래피(Typography)

폰트(Fonts) 스타일 속성

66 폰트에 영향을 주는 속성으로 적용되는 모양, 크기, 굵기, 기울임 등.

- font-family : 글자 모양
- font-size : 글자 크기
- font-weight : 글자 굵기(두께)
- font-style : 글자 기울임

Table


```
table {
  border: 1px dolid #222;
  border-collapse: collapse;
}
td, th {
  border: 1px solid #222;
}
```

- o border 테두리
- o 태그에 border 속성을 사용하여 테두리 생성
- o border-collapse: collapse; 중복된 테두리를 하나로 합치기
- 제목에 배경색 지정하기

```
th {
  background-color: #ccc;
}
```

CSS Tables

The look of an HTML table can be greatly improved with CSS: To specify table borders in CSS, use the border property. The example below specifies a solid border for , , and elements:





CSS Table - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

CSS Table은 표 데이터의 배치법을 정의하는 CSS 모듈입니다.



