목록 & Table

목록 태그

•
 Ordered List

순서가 있는 목록을 표현

•
 Unordered Lists

순서가 없는 목록을 표현

• Listed Item

<

• <dl> Definition List

사전처럼 용어를 설명하는 <u>목록</u>을 만듭니다.

예) A는 B이다. 와 같은 Key = Value로 사용할 때 유용하다.

• <dt> Definition Term

정의되는 용어의 <u>제목</u>을 넣을 때 사용

• <dd> Definition Description

용어를 <u>설명</u>하는 데 사용

주의사항

- <dl> 태그는 하나 이상의 <dt>-<dd> 쌍의 태그를 갖고 있어야 한다.
 - ▼ 단, <dt>-<dd> 태그가 반드시 하나의 짝으로 지어져야 하는 것은 아니다.

예, 다음과 같은 짝으로도 올 수 있다.

```
    <dl>

    <dt>종류<dt></dd>
  </dd>

    <dd><dd>(db

    <dd></dl>

    <dl>

    <dt>

    <dt>

    <dt>

    <db</td>

    <dt>

    <db</td>

    <db</td>

    <db</td>

    <db</td>

    <db</td>

    <db</td>

    <db</td>

    <db</td>
```

- , <dt>-<dd>태그는 밖에서 독립적으로 사용할 수 없다.
- 대그 하위요소로는 태그가 위치해야 한다.

예

ul

```
<br/>

    사과
    + 나나
```

```
<Ul></ri></body>
```

ol

ul & li & ol

```
<hodv>
<l
 <!-- 첫 번째 목록 -->
 <
  --
<b>과일</b>
  <0l>
   시과
   바나나
   오렌지
  <!-- 두 번째 목록 -->
 <
  <b>채소</b>
  상추
   치커리
   양배추
  </body>
```

ul example

일 메일 카페 블로그 지식iN 쇼핑 쇼핑[ΨΕ Pay ▶TV 사전 뉴스 증권 부동산 지도 VIBE 도서 웹툰

```
<div class="group_nav">
class="nav_item">
<a href="https://mail.naver.com/" class="nav" data-clk="svc.mail"><i class="ico_mail"></i>"l>>(i class="ico_mail"></i>"l>>(i class="ico_mail"></i>"l>>(i class="ico_mail")</i>"l>>(i class="ico_mail")</ii>"l>>(i class="ico_mail")</ii>"l>>(i class="ico_mail")</ii>"l>>(i class="ico_mai
<li class="nav_item"><a href="https://section.cafe.naver.com/" class="nav" data-clk="svc.cafe">카페</a><li>>
<a href="https://section.blog.naver.com/" class="nav" data-clk="svc.blog">블로그</a>
<a href="https://kin.naver.com/" class="nav" data-clk="svc.kin">지식iN</a>
<a href="https://shopping.naver.com/" class="nav shop" data-clk="svc.shopping"><span class="blind">쇼핑</span></a><a href="https://shoppinglive.naver.com/home" class="nav shoplive" data-clk="svc.shoppinglive"><span class="blind">쇼핑
<a href="https://order.pay.naver.com/home" class="nav" data-clk="svc.pay">Pay</a>
class="nav_item">
<\!a\ href="https://tv.naver.com/"\ class="nav"\ data-clk="svc.tvcast"><i\ class="ico_tv"></i>TV</a>
```

```
<a href="https://news.naver.com/" class="nav" data-clk="svc.news">\pm
 @ 7-2 li class="nav" data-clk="svc.stock"> @ 7-2 li clk="svc.stock"> @ 7-2 li clk="
class="nav_item"><a href="https://map.naver.com/" class="nav" data-clk="svc.map">지도</a>
class="nav_item"><a href="https://vibe.naver.com/?from=naver_main&amp;utm_source=naver_main&amp;utm_medium=naver_main_pcweb&amp;utm_cam</pre>
class="nav_item"><a href="https://search.shopping.naver.com/book/home" class="nav" data-clk="svc.book">도서</a>
<a href="https://comic.naver.com/" class="nav" data-clk="svc.webtoon">웹툰</a>
</u1>
<a href="#" role="button" class="btn_more" data-clk="svc.more">더보기</a>
<div class="ly_btn_area">
<a href="more.html" class="btn NM_FAVORITE_ALL" data-clk="map.svcmore">서비스 전체보기</a>
<a href="#" role="button" class="btn btn_set" data-clk="map.edit">메뉴설정</a>
<a href="#" role="button" class="btn btn_reset" data-clk="edt.reset" style="display: none;">초기화</a>
<a href="#" role="button" class="btn btn_save" data-clk="edt.save" style="display: none;">저장</a>
</div>
```

ol example

```
이 시각 많이 본 뉴스 ① 더보기

1 최지만, 꼼짝할 수 없는 WBC 불허사유_역으로 해석...

2 "컵라면 먹다 뚱뚱해졌다" 타율 0.275에 자존심 상한...

3 "자이언츠로 은퇴하고 싶습니다".마지막 '짝수해의 ...

4 '노는물 달랐던' 韓MVP, 국제무대 소원 풀까? '숙적' ...

5 '지구 최고서 내려온' 디그롬, 스스로 증명해야 할 때

6 '꿈 틀어막은' MLB 횡포인가? 아쉽다. 최지만 합류 ...

7 역대급 재능→첫 우승→역대급 먹튀 '스벽의 운명은?'

8 대만 어쩌나...한국에 충격 안겼던 에이스 투수, WBC...

9 '다승왕+ERA왕' 유리아스, 다저스에서 마지막 시즌?....

10 "내가 본 발목 중 최악" 대형계약 코레아 괜찮을까
```

dt dd 추가

- 정의형 목록을 마크업 할때 사용한다.
- <dl> 요소의 자식 요소로 <dt>와 <dd> 요소만을 사용할 수 있다.

```
<dl>
<dt>Coffee</dt>
<dd>Black hot drink</dd>
<dd>Milk</dd>
```

<dd>White cold drink</dd>



Table

Table 기본 태그

•

표 전체를 감싸 표를 만드는데 사용(가장 상위 태그)

• <caption>

표의 제목(caption)을 정의 할때 작성

•

표의 행. 자식으로 태그나 태그가 존재해야 한다.

o

표의 **제목 열**

o

표의 **일반 열**

• <colgroup>

열을 그룹으로 묶을 수 있도록 해주는 태그

o <col>

<colgroup>태그의 자식 태그, span 속성을 사용 열을 그룹으로 묶을수 있다.

예) <col span="3"> \rightarrow 세 개의 열을 그룹으로 묶음

• <thead>

표의 제목 열들을 묶는 그룹 태그

표의 일반적인 데이터들을 묶는 그룹태그. 기본적으로 행그룹태그를 사용하지 않으면 크롬브라우저가 자동으로 tbody 태그로 묶어준다.

• <tfoot>

표의 하단 영역을 묶는 그룹태그

- 표 관련 요소는 열과 행으로 구분되는 2차원 형태의 데이터 테이블을 링크업 힐 때 사용힌다
- 요소는 단 하나의 <caption> 요소만을 명시할 수 있으며, <caption> 요소는 언제나 요소 바로 다음에 위치해야 한다
- 사용시에는 웹접근성을 위해 <caption> 요소를 반드시 제공해야 한다.

시간 **학번 이름 학과** 2006123456 홍길동 <mark>전자공학과</mark>



• 해외축구 순위표 속 Table

네이버 스포츠

※ 해외축구 순위는 다음 시즌 경기 일정이 제공된 이후부터 승격, 강등 정보가 반영된 새 시즌 순위표로 노출됩니다. 네이버 스포츠에서 제공하는 일정, 결과, 기록 등의 데이터는 '제공처'의 사정에 따라 지연되거나 잘못 표시될 수 있습니다. 네이버 (주)는 그에 따른 스포츠 데이터의 정확성 및 신뢰성을 담보하지 않습니다. 궁금하신 사항은 고객센터 를 통해서 문의해주시





Table 그룹 관련 태그

• <colgroup>

열을 그룹으로 묶을 수 있도록 해주는 태그이다.

• <col>

 <colgroup> 태그의 자식으로 열 단위를 나눌 수 있다.
 <span 속성을 사용하여 열을 그룹으로 묶을지 설정한다.
 예) <col span="3"> → 세 개의 열을 그룹으로 묶음

• <thead>

표의 제목 열들을 묶는 그룹 태그

표의 일반적인 데이터들을 묶는 그룹태그. 기본적으로 행그룹태그를 사용하지 않으면 크롬브라우저가 자동으로 tbody 태그로 묶어준다.

• <tfoot>

표의 하단 영역을 묶는 그룹태그

Table 참고사항

- - 。 태그의 속성은 HTML5 에서는 웹표준이 아니므로 CSS 로 대체해서 사용해야함
 - ∘ border, width, cellpadding, cellspacing <u>шнех</u>
- - o scope 속성은 스크린리더가 데이터를 읽은 순서를 결정 한다. (row, col)