

MUSTEN HOS NICH 915 33 656 17/2-20
ju

- Synchroniser ikyu styro ✓
- styrin ikyu: Konstante oder mehr ? ✓
- Sommer / Winter = P_A Temp 12°C
- Verbrauch: EL BATT = STANDARD ✓
HUT EN EFFET 14kW - 120kW
- Na OPR ⇒ Ni Rotierende Kommer
innen i' AR
- IT styrer mit NA ALLVET
EV. MEUV. STYT ± 3° FREQ.
- = Kompressor ON ON/OFF = ± 3°
- = nominel 4000 ~ 3/t , HUT EN EFFET

Нмн: 0,6 км Full cond nominal 200 m³/h

למחיר זה : 2000 שקלים

HUBB PRÜFE AUA INNE ROTZEHENDE

VANLEBAT: 14 erlen 21 kw

2 STK

Synchronisation: Master-Slave = 1 Operation

VRM 560, FLOW. START OPTION is not starting

$$VTZ \approx \text{Dm} \sim F255$$

ALTERNAT innE = viren spiegel = 0,4

VIBR. DAMPING & VAN LAAS

H/V α

MAN 24 FEB: MORIEN FALLET ODD MHP PRIS
=> HAN KOMMEN ILBAKE

Nilan

jorn@widemore.no

Fra: jorn@widemore.no
Sendt: tirsdag 18. februar 2020 11:37
Til: 'Per-Erik Hansen'
Emne: 2020 02 18 Forespørsel Nilan VPM 560

Hei,

Nå har jeg fått en god gjennomgang av alle min spørsmål med Morten, og er klar til gå videre.

Er fortsatt ganske usikker på VPM serien: Har fått bekreftet at det ikke blir mulig å få VPM med roterende varmegjenvinner. Sett i forhold til pris på din nettoliste, så blir jo ikke innebygd varmepumpe da så interessant. Men jeg har veldig sansen for å få all styring og mekanikk samlet: Siden denne ikke kan leveres med roterende varmegjenvinner, så er det kanskje mulig å presse fabrikken ekstra ekstra på pris??

Øvrig spesifisering:

1 stk VPM 560 med CTS 602 automatikk.

HØYERE versjon = inneluft t/r på høyere side

Aggregatet skal stå i frostfritt innendørs rom.

Ikke behov for ekstra stengespeld.

Varmebatteri 14 kw, med styring på tilluft «T7».

For konstant trykk regulering = med 2 stk ekstra trykkløpere, skal settes opp med synkronisert drift hvor tilluft er master og avkast luft er slave (kunne da klarte meg med 1 trykkløper, men må prøve meg frem)

Varmpumpe kompressor ønsker med frekvens styring.

Ønsker med vibrasjons demping og vannlås

FDV dokumentasjon norsk.

Tilførsel 400 volt 3fas med nulleleder: OBS: Vennligst oppgi sikring størrelse vi må prosjektere med.

Imøteser tilbud, fritt levert Rakkestad.

Hilsen

Jørn Watvedt

Widemore as

Sagveien 15

1890 Rakkestad

70F ROOM PER @ MILAN MAN 20/12-19

4895 9197 DOUBLET UK 53.501,13

- HWA ROOM INSIDE EFFECT VERY LARGE LUMINOUS

HAN: 21.5kW @ 30°C of 5600 m³/h

5600 m³/h at 30-25° = 9.74kW ~~50% max~~ = 66% max
Φ Φ Φ Φ Φ BENEFITING

- TRYING STYLING PA IN - SIDE

• NEW SLAVE PA UT SIDE ?

• EVEN TRYING i ROOMET ?

⇒ HAN SEND BENEFIT PA
DOUBLET BENEFIT FAULTA


⇒ V. STAYING i JAN-M, AT THE
DE NY TEKNIKOR "MODERN" PA
PLAS, NEW NYE EFFECTING ON DRIFT

HAN : PER TOK PER REGULATING OF
"HOTEL ROOM PER ROOMAT" OK

VPM 560

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) ekskl. sokkel	2255 x 1140 x 1400 mm
Vekt	615 kg
Min. luftmengde	1400 m³/h
Max. luftmengde	6600 m³/h
Opptatt effekt	12 kW
Forsyningsspenning	3 x 400V + N, 50 Hz
Max. fasestrøm	3 x 32 A
Platetype kabinett	Aluzink stålplate
Kjølemiddel heatpipe	R 744 / 5,5 kg
Kompressor	on/off, Maneurop type: MTZ 80
Variabel kompressor (tilkjøp)	Frekvensstyrt Maneurop type: VTZ 86
Kjølemiddel kjølekrets	R 407 C / 5,5 kg
Kondensator/fordamper (HxB)	605 x 900 mm
Kondenseringskapasitet	13,5 l/h (25 °C / 70% RH, nominell luftmengde)
Kondensavløp	PVC, Ø 20x1,5 mm
Filterklasse	Standard posefilter ISO ePM10 >60% (M5) avtrekk og ISO ePM1 60% (F7) uteluft
Kanaltilkoblinger (H x B)	500 x 600 mm
Tetthetsklasse DS/EN 1886	L2



Motor og motorstyring

Motortype	EC-motor
Motorklasse iht. IEC 60034-30	IE3 (Premium efficiency)
Spennings-inngang	1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse	Innebygget
Styresignal	0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft)	-20 / +40 °C
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 / +40 °C

Data for ecodesign

Viftedata	
Max. totalvirkningsgrad (A-D)	67,9 %
ECO måleoppstilling (A-D)	A
Krav til effektivitetsgrad	62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt	75,3
Motordata (optimalt driftspunkt)	
EC-motor	Med motorkontroller
Opptatt effekt	1,954 kW
Luftmengde	4863 m³/h
Totaltrykk	897 Pa
RPM i optimalt driftspunkt	2311

Forutsetninger ift. EC327/2011

Funksjonsoversikt		+ Standard - Tilbehør
3 nivåer	Styringen er oppdelt i 3 nivåer: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på hvert enkelt nivå.	+
Ukeplan	Aggregatet er utstyrt med 3 ukeprogrammer (Satt til «OFF» fra fabrikk). • Program 1: til den utarbeidende familie • Program 2: til den hjemmевærende familie • Program 3: til arbeidsplasser Utover dette er det mulig å programmere sitt eget ukeprogram.	+
Brukervalg 1	Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via en <u>ekstern potensialfri kontakt</u> eller PIR-sensor.	+
Brukervalg 2	Med installert opsjonsprint: • Overstyrer Brukervalg 1 (f.eks. tilkobling av EM-boks) • Opp til 500W direkte, evt. styring av kontaktor • Med utgangsrelé • Skru det sentrale varmesystemet av/på	-
Alarmer	Alarmlogg med de 16 siste alarmene.	+
Datalogg	Mulighet for datalogging med kapasitet på 46.000 loggføringer: • Kan settes mellom 1 og 120 minutter • Dersom «OFF» velges logges kun hendelser og alarmer	+
Filtervakt	Tidsstyrt filteralarm (90 dager fabrikkinnstilling). Kan stilles til 30/90/180/360 dager.	+
By-pass	Luften ledes forbi varmeveksleren, dersom det ikke er behov for varmegjenvinning. <i>OBS!</i>	+
Luftkvalitet	Gir mulighet for å velge fuktføler og/eller CO ₂ -føler til og fra.	+/-
Fuktstyring	Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.	+
CO ₂ styring	Gir mulighet for høyere ventilasjonstrinn ved høyt CO ₂ -nivå.	-
Sommer/vinter drift	Mulighet for å stille inn sommer og vinter drift.	+
Vinter lav	Gir mulighet for å velge lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer.	+
Avriming	Temperaturbasert, automatisk funksjon for avriming av veksler.	+
Frostsikring	I tilfelle varmesystemet skulle svikte, skrus aggregatet automatisk av for å unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprengning av varmebatteriet.	+
Temperaturstyring	Gir mulighet for å velge en kontrollerende temperaturføler for aggregatet. • T15 ROM (panelføler) • T10 EXT (monteres i representativ avtrekksventil) • T3 AVTREKK (inkludert i aggregatet)	+
Rom lav	Stopper aggregatet ved lav romtemperatur. Dermed unngås nedkjøling av boligen, hvis sentralvarmesystemet svikter. Satt til «OFF» som standard. Kan stilles til mellom 1 - 20 °C og kan styres av: • T15 ROM (panelføler) • T10 EXT (monteres i representativ avtrekksventil) • T3 AVTREKK (inkludert i aggregatet)	+
Luftmengde	Trinnløs innstilling av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan stilles individuelt. Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%	+
Ekstern brannautomatikk	Mulighet for tilkobling til ekstern brannautomatikk	+
Integrert brannautomatikk	Mulighet for integrert brannautomatikk. Styring av aggregat, brann- og røykspjeld samt branntermostat. Til bruk for desentralisert boligventilasjon i leiligheter.	-
Felles alarm	Utgang for felles alarm.	+
Konstanttrykkregulering	Mulig på både avtrekks- og tilluftssiden.	-
Kjøling	Via by-pass (kan kun kjøle ned med utetemperatur) eller kjølegjenvinning (kan kun kjøle ned med innetemperatur). Mulighet for å velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller høyeste ventilasjonstrinn under kjøling. Via ukeplan er det mulighet for å sette opp <u>nattkjøling</u> .	+
Tilluftstyring	Mulighet for å stille regulatoren for styringen av tillufttemperaturen (kun tilgjengelig dersom styringen er satt opp med ettervarmebatteri).	+
Eksternt varmebatteri	• Temperaturføler T7 er tilluftsføler • Integrert frostsikring av eksternt vannvarmebatteri • Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe	-
Eksternt EL-varmebatteri	• Temperaturføler T7 er tilluftsføler • Overopphetningssikring	+
Forsinket oppstart	Mulighet for forsinket oppstart av vifter, når stengespjeld montert.	+
Nullstill	Gir mulighet for å vende tilbake til fabrikkstandard.	+
Manuell test	Gir mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner.	+
Språk	Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).	+