

Отчёт по лабораторной работе №2

Компьютерный практикум по

статистическому анализу данных

Структуры данных

Выполнила: Коннова Татьяна Алексеевна,
НПИбд-01-22, 1132221814

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
2.1	Кортежи	5
2.2	Словари	7
2.3	Множества	8
2.4	Массивы	10
2.5	Самостоятельная работа	19
3	Вывод	24
4	Список литературы. Библиография	25

Список иллюстраций

2.1	Примеры кортежей	6
2.2	Примеры операций над кортежами	7
2.3	Примеры словарей и операций над ними	8
2.4	Примеры множеств и операций над ними	9
2.5	Примеры множеств и операций над ними	10
2.6	Примеры массивов	11
2.7	Примеры массивов	12
2.8	Примеры массивов, заданных некоторыми функциями через включение	13
2.9	Некоторые операции для работы с массивами	14
2.10	Некоторые операции для работы с массивами	15
2.11	Некоторые операции для работы с массивами	16
2.12	Некоторые операции для работы с массивами	17
2.13	Некоторые операции для работы с массивами	18
2.14	Некоторые операции для работы с массивами	19
2.15	Решение заданий №1 и №2	20
2.16	Выполнение подпунктов задания №3	20
2.17	Выполнение подпунктов задания №3	21
2.18	Выполнение подпунктов задания №3	21
2.19	Выполнение подпунктов задания №3	22
2.20	Выполнение подпунктов задания №3	22
2.21	Решение заданий №4, №5 и №6	23

1 Цель работы

Основная цель работы — изучить несколько структур данных, реализованных в Julia, научиться применять их и операции над ними для решения задач.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Кортежи

Кортеж (Tuple) — структура данных (контейнер) в виде неизменяемой индексируемой последовательности элементов какого-либо типа (элементы индексируются с единицы).

Синтаксис определения кортежа: (element1, element2, ...).

Примеры кортежей (рис. 2.1):

Примеры кортежей:

```
[1]: # пустой кортеж:  
()
```

```
[1]: ()
```

```
[2]: # кортеж из элементов типа String:  
favoritelang = ("Python","Julia","R")
```

```
[2]: ("Python", "Julia", "R")
```

```
[3]: # кортеж из целых чисел:  
x1 = (1, 2, 3)
```

```
[3]: (1, 2, 3)
```

```
[4]: # кортеж из элементов разных типов:  
x2 = (1, 2.0, "tmp")
```

```
[4]: (1, 2.0, "tmp")
```

```
[5]: # именованный кортеж:  
x3 = (a=2, b=1+2)
```

```
[5]: (a = 2, b = 3)
```

Рис. 2.1: Примеры кортежей

Примеры операций над кортежами (рис. 2.2):

▼ Примеры операций над кортежами:

```
[6]: # длина кортежа x2:  
length(x2)
```

```
[6]: 3
```

```
[7]: # обратиться к элементам кортежа x2:  
x2[1], x2[2], x2[3]
```

```
[7]: (1, 2.0, "tmp")
```

```
[8]: # произвести какую-либо операцию (сложение)  
# с вторым и третьим элементами кортежа x1:  
c = x1[2] + x1[3]
```

```
[8]: 5
```

```
[9]: # обращение к элементам именованного кортежа x3:  
x3.a, x3.b, x3[2]
```

```
[9]: (2, 3, 3)
```

```
[10]: # проверка вхождения элементов tmp и 0 в кортеж x2  
# (два способа обращения к методу in()):  
in("tmp", x2), 0 in x2
```

```
[10]: (true, false)
```

Рис. 2.2: Примеры операций над кортежами

2.2 Словари

Словарь — неупорядоченный набор связанных между собой по ключу данных.

Синтаксис определения словаря: Dict(key1 => value1, key2 => value2, ...).

Примеры словарей и операций над ними (рис. 2.3):

Примеры словарей и операций над ними:

```
[11]: # создать словарь с именем phonebook:
phonebook = Dict{"Иванов И.И." => ("867-5309", "333-5544"), "Бухгалтерия" => "555-2368"}

[11]: Dict{String, Any} with 2 entries:
      "Бухгалтерия" => "555-2368"
      "Иванов И.И." => ("867-5309", "333-5544")

[12]: # вывести ключи словаря:
keys(phonebook)

[12]: KeySet for a Dict{String, Any} with 2 entries. Keys:
      "Бухгалтерия"
      "Иванов И.И."

[13]: # вывести значения элементов словаря:
values(phonebook)

[13]: ValueIterator for a Dict{String, Any} with 2 entries. Values:
      "555-2368"
      ("867-5309", "333-5544")

[14]: # вывести заданные в словаре пары "ключ - значение":
pairs(phonebook)

[14]: Dict{String, Any} with 2 entries:
      "Бухгалтерия" => "555-2368"
      "Иванов И.И." => ("867-5309", "333-5544")

[15]: # проверка вхождения ключа в словарь:
haskey(phonebook, "Иванов И.И.")

[15]: true

[16]: # добавить элемент в словарь:
phonebook["Сидоров П.С."] = "555-3344"

[16]: "555-3344"

[18]: # удалить ключ и связанные с ним значения из словаря
pop!(phonebook, "Иванов И.И.")

[18]: ("867-5309", "333-5544")

[19]: # объединение словарей (функция merge()):
a = Dict{"foo" => 0.0, "bar" => 42.0};
b = Dict{"baz" => 17, "bar" => 13.0};
merge(a, b), merge(b, a)

[19]: (Dict{String, Real}{"bar" => 13.0, "baz" => 17, "foo" => 0.0}, Dict{String, Real}{"bar" => 42.0, "baz" => 17, "foo" => 0.0})
```

Рис. 2.3: Примеры словарей и операций над ними

2.3 Множества

Множество, как структура данных в Julia, соответствует множеству, как математическому объекту, то есть является неупорядоченной совокупностью элементов какого-либо типа. Возможные операции над множествами: объединение, пересечение, разность; принадлежность элемента множеству.

Синтаксис определения множества: `Set{itr}` где `itr` — набор значений, сгенерированных данным итерируемым объектом или пустое множество.

Примеры множеств и операций над ними (рис. 2.4 - рис. 2.5):

Примеры множеств и операций над ними:

```
[20]: # создать множество из четырёх целочисленных значений:  
A = Set([1, 3, 4, 5])
```

```
[20]: Set{Int64} with 4 elements:  
5  
4  
3  
1
```

```
[21]: # создать множество из 11 символьных значений:  
B = Set("abrakadabra")
```

```
[21]: Set{Char} with 5 elements:  
'a'  
'd'  
'r'  
'k'  
'b'
```

```
[22]: # проверка эквивалентности двух множеств:  
S1 = Set([1,2]);  
S2 = Set([3,4]);  
issetequal(S1,S2)
```

```
[22]: false
```

```
[23]: S3 = Set([1,2,2,3,1,2,3,2,1]);  
S4 = Set([2,3,1]);  
issetequal(S3,S4)
```

```
[23]: true
```

Рис. 2.4: Примеры множеств и операций над ними

```

[25]: # объединение множеств:
      C = union(S1, S2)

[25]: Set{Int64} with 4 elements:
      4
      2
      3
      1

[26]: # пересечение множеств:
      D = intersect(S1, S3)

[26]: Set{Int64} with 2 elements:
      2
      1

[27]: # разность множеств:
      E = setdiff(S3, S1)

[27]: Set{Int64} with 1 element:
      3

[28]: # проверка вхождения элементов одного множества в другое:
      issubset(S1, S4)

[28]: true

[29]: # добавление элемента в множество:
      push!(S4, 99)

[29]: Set{Int64} with 4 elements:
      2
      99
      3
      1

[30]: # удаление последнего элемента множества:
      pop!(S4)

[30]: 2

```

Рис. 2.5: Примеры множеств и операций над ними

2.4 Массивы

Массив — коллекция упорядоченных элементов, размещённая в многомерной сетке. Векторы и матрицы являются частными случаями массивов.

Общий синтаксис одномерных массивов: `array_name_1 = [element1, element2, ...]`, `array_name_2 = [element1 element2 ...]`

Примеры массивов (рис. 2.6 - рис. 2.7):

Примеры массивов:

```
[31]: # создание пустого массива с абстрактным типом:  
empty_array_1 = []
```

```
[31]: Any[]
```

```
[32]: # создание пустого массива с конкретным типом:  
empty_array_2 = (Int64[])  
empty_array_3 = (Float64[])
```

```
[32]: Float64[]
```

```
[33]: # вектор-столбец:  
a = [1, 2, 3]
```

```
[33]: 3-element Vector{Int64}:  
 1  
 2  
 3
```

```
[34]: # вектор-строка:  
b = [1 2 3]
```

```
[34]: 1x3 Matrix{Int64}:  
 1  2  3
```

```
[35]: # многомерные массивы (матрицы):  
A = [[1, 2, 3] [4, 5, 6] [7, 8, 9]]  
B = [[1 2 3]; [4 5 6]; [7 8 9]]
```

```
[35]: 3x3 Matrix{Int64}:  
 1  2  3  
 4  5  6  
 7  8  9
```

Рис. 2.6: Примеры массивов

```

[36]: # одномерный массив из 8 элементов (массив $1 \times 8$)
      # со значениями, случайно распределёнными на интервале [0, 1):
      c = rand(1,8)

[36]: 1×8 Matrix{Float64}:
      0.557104  0.208502  0.388682  0.276108  ...  0.886156  0.497785  0.302989

[39]: # многомерный массив $2 \times 3$ (2 строки, 3 столбца) элементов
      # со значениями, случайно распределёнными на интервале [0, 1):
      C = rand(2,3)

[39]: 2×3 Matrix{Float64}:
      0.665453  0.68888  0.198584
      0.980142  0.952256  0.197731

[38]: # трёхмерный массив:
      D = rand(4, 3, 2)

[38]: 4×3×2 Array{Float64, 3}:
     [:, :, 1] =
      0.950623  0.42717  0.556466
      0.11687  0.827311  0.702365
      0.761554  0.762658  0.490271
      0.994326  0.740285  0.928052

     [:, :, 2] =
      0.0408368  0.295546  0.699044
      0.36721  0.885788  0.631421
      0.712159  0.363554  0.572507
      0.0582373  0.323775  0.926727

```

Рис. 2.7: Примеры массивов

Примеры массивов, заданных некоторыми функциями через включение (рис. 2.8):

Примеры массивов, заданных некоторыми функциями через включение:

```
[40]: # массив из квадратных корней всех целых чисел от 1 до 10:
      roots = [sqrt(i) for i in 1:10]

[40]: 10-element Vector{Float64}:
       1.0
       1.4142135623730951
       1.7320508075688772
       2.0
       2.23606797749979
       2.449489742783178
       2.6457513110645907
       2.8284271247461903
       3.0
       3.1622776601683795

[42]: # массив с элементами вида 3*x^2,
      # где x - нечётное число от 1 до 9 (включительно)
      ar_1 = [3*i^2 for i in 1:2:9]

[42]: 5-element Vector{Int64}:
       3
       27
       75
       147
       243

[43]: # массив квадратов элементов, если квадрат не делится на 5 или 4:
      ar_2=[i^2 for i=1:10 if (i^2%5!=0 && i^2%4!=0)]

[43]: 4-element Vector{Int64}:
       1
       9
       49
       81
```

Рис. 2.8: Примеры массивов, заданных некоторыми функциями через включение

Некоторые операции для работы с массивами: (рис. 2.9 - рис. 2.14):

Некоторые операции для работы с массивами:

```
[44]: # одномерный массив из пяти единиц:  
ones(5)
```

```
[44]: 5-element Vector{Float64}:  
 1.0  
 1.0  
 1.0  
 1.0  
 1.0
```

```
[45]: # двумерный массив 2x3 из единиц:  
ones(2,3)
```

```
[45]: 2x3 Matrix{Float64}:  
 1.0  1.0  1.0  
 1.0  1.0  1.0
```

```
[46]: # одномерный массив из 4 нулей:  
zeros(4)
```

```
[46]: 4-element Vector{Float64}:  
 0.0  
 0.0  
 0.0  
 0.0
```

```
[47]: # заполнить массив 3x2 цифрами 3.5  
fill(3.5,(3,2))
```

```
[47]: 3x2 Matrix{Float64}:  
 3.5  3.5  
 3.5  3.5  
 3.5  3.5
```

Рис. 2.9: Некоторые операции для работы с массивами

```

[48]: # заполнение массива посредством функции repeat():
      repeat([1,2],3,3)
      repeat([1 2],3,3)

[48]: 3×6 Matrix{Int64}:
      1  2  1  2  1  2
      1  2  1  2  1  2
      1  2  1  2  1  2

[49]: # преобразование одномерного массива из целых чисел от 1 до 12
      # в двумерный массив 2×6
      a = collect(1:12)
      b = reshape(a,(2,6))

[49]: 2×6 Matrix{Int64}:
      1  3  5  7  9  11
      2  4  6  8  10  12

[50]: # транспонирование
      b'

[50]: 6×2 adjoint{::Matrix{Int64}} with eltype Int64:
      1  2
      3  4
      5  6
      7  8
      9  10
      11 12

[51]: # транспонирование
      c = transpose(b)

```

Рис. 2.10: Некоторые операции для работы с массивами

```
[51]: # транспонирование
      c = transpose(b)
```

```
[51]: 6x2 transpose(::Matrix{Int64}) with eltype Int64:
      1  2
      3  4
      5  6
      7  8
      9 10
     11 12
```

```
[52]: # массив 10x5 целых чисел в диапазоне [10, 20]:
      ar = rand(10:20, 10, 5)
```

```
[52]: 10x5 Matrix{Int64}:
      18 19 11 20 12
      16 17 19 17 13
      20 18 14 20 19
      19 16 20 13 10
      13 17 20 13 14
      16 19 19 13 20
      18 14 19 15 11
      13 11 16 16 18
      19 15 15 18 19
      11 10 13 14 20
```

```
[53]: # выбор всех значений строки в столбце 2:
      ar[:, 2]
```

```
[53]: 10-element Vector{Int64}:
      19
      17
      18
      16
      17
      19
      14
      11
      15
      10
```

Рис. 2.11: Некоторые операции для работы с массивами


```
[54]: # выбор всех значений в столбцах 2 и 5:  
ar[:, [2, 5]]
```

```
[54]: 10x2 Matrix{Int64}:  
 19 12  
 17 13  
 18 19  
 16 10  
 17 14  
 19 20  
 14 11  
 11 18  
 15 19  
 10 20
```

```
[55]: # все значения строк в столбцах 2, 3 и 4:  
ar[:, 2:4]
```

```
[55]: 10x3 Matrix{Int64}:  
 19 11 20  
 17 19 17  
 18 14 20  
 16 20 13  
 17 20 13  
 19 19 13  
 14 19 15  
 11 16 16  
 15 15 18  
 10 13 14
```

```
[57]: # значения в строках 2, 4, 6 и в столбцах 1 и 5:  
ar[[2, 4, 6], [1, 5]]
```

```
[57]: 3x2 Matrix{Int64}:  
 16 13  
 19 10  
 16 20
```

Рис. 2.12: Некоторые операции для работы с массивами

```
[58]: # значения в строке 1 от столбца 3 до последнего столбца:  
ar[1, 3:end]
```

```
[58]: 3-element Vector{Int64}:  
      11  
      20  
      12
```

```
[59]: # сортировка по столбцам:  
sort(ar,dims=1)
```

```
[59]: 10x5 Matrix{Int64}:  
      11  10  11  13  10  
      13  11  13  13  11  
      13  14  14  13  12  
      16  15  15  14  13  
      16  16  16  15  14  
      18  17  19  16  18  
      18  17  19  17  19  
      19  18  19  18  19  
      19  19  20  20  20  
      20  19  20  20  20
```

```
[60]: # сортировка по строкам:  
sort(ar,dims=2)
```

```
[60]: 10x5 Matrix{Int64}:  
      11  12  18  19  20  
      13  16  17  17  19  
      14  18  19  20  20  
      10  13  16  19  20  
      13  13  14  17  20  
      13  16  19  19  20  
      11  14  15  18  19  
      11  13  16  16  18  
      15  15  18  19  19  
      10  11  13  14  20
```

Рис. 2.13: Некоторые операции для работы с массивами

```
[62]: # возврат индексов элементов массива, удовлетворяющих условию:  
findall(ar .> 14)
```

```
[62]: 32-element Vector{CartesianIndex{2}}:  
 CartesianIndex{1, 1}  
 CartesianIndex{2, 1}  
 CartesianIndex{3, 1}  
 CartesianIndex{4, 1}  
 CartesianIndex{6, 1}  
 CartesianIndex{7, 1}  
 CartesianIndex{9, 1}  
 CartesianIndex{1, 2}  
 CartesianIndex{2, 2}  
 CartesianIndex{3, 2}  
 CartesianIndex{4, 2}  
 CartesianIndex{5, 2}  
 CartesianIndex{6, 2}  
 ⋮  
 CartesianIndex{9, 3}  
 CartesianIndex{1, 4}  
 CartesianIndex{2, 4}  
 CartesianIndex{3, 4}  
 CartesianIndex{7, 4}  
 CartesianIndex{8, 4}  
 CartesianIndex{9, 4}  
 CartesianIndex{3, 5}  
 CartesianIndex{6, 5}  
 CartesianIndex{8, 5}  
 CartesianIndex{9, 5}  
 CartesianIndex{10, 5}
```

Рис. 2.14: Некоторые операции для работы с массивами

2.5 Самостоятельная работа

Выполнение заданий №1 и №2 (рис. 2.15):

№1. Даны множества: $A = \{0, 3, 4, 9\}$, $B = \{1, 3, 4, 7\}$, $C = \{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9\}$. Найти $P = A \cap B \cup A \cap B \cup A \cap C \cup B \cap C$.

```
[63]: A = Set([0, 3, 4, 9])
      B = Set([1, 3, 4, 7])
      C = Set([0, 1, 2, 4, 7, 8, 9])

      P = union(intersect(A, B), intersect(A, C), intersect(B, C))
      println(P)

      Set([0, 4, 7, 9, 3, 1])
```

№2. Приведите свои примеры с выполнением операций над множествами элементов разных типов.

```
[68]: # Пример 1: множество строк
      set1 = Set(["apple", "banana", "cherry"])
      set2 = Set(["banana", "cherry", "date"])
      intersection = intersect(set1, set2)
      println(intersection)

      Set(["cherry", "banana"])
```

```
[71]: # Пример 2: множество чисел
      set3 = Set([10, 20, 30])
      set4 = Set([20, 40, 50])
      difference = setdiff(set3, set4)
      println(difference)

      Set([10, 30])
```

Рис. 2.15: Решение заданий №1 и №2

Выполнение задания №3 (всех подпунктов) (рис. 2.16 - рис. 2.20):

▼ 3.1) массив (1, 2, 3, ..., $N - 1$, N), N выберите больше 20

```
[73]: N = 25
      array1 = collect(1:N)
      println(array1)

      [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]
```

3.2) массив (N , $N - 1$, ..., 2, 1), N выберите больше 20

```
[75]: array2 = collect(N:-1:1)
      println(array2)

      [25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
```

3.3) массив (1, 2, 3, ..., $N - 1$, N , $N - 1$, ..., 2, 1), N выберите больше 20

```
[76]: array3 = vcat(collect(1:N), collect(N-1:-1:1))
      println(array3)

      [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
```

3.4) массив с именем tmp вида (4, 6, 3)

```
[77]: tmp = [4, 6, 3]
      println(tmp)

      [4, 6, 3]
```

Рис. 2.16: Выполнение подпунктов задания №3

```
[78]: array4 = fill(tmp[1], 10)
      println(array4)

      [4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4]
```

```
[80]: array5 = repeat(tmp, 10)
      println(array5)
```

```
[4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4]
```

```
[81]: array6 = vcat(fill(tmp[1], 11), fill(tmp[2], 10), fill(tmp[3], 10))
      println(array6)

[4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3]
```

[illegible]

```
[100]: # Задает массив tmp
tmp = [4, 6, 3]

# Формируем массив: элемент 2*tmp[3] повторяется 4 раза
result_array = [2*tmp[i] for i in 1:3]
result_array = vcat(result_array, repeat([2*tmp[3]], 4))

# Преобразуем массив в строку для поиска цифры '6'
result_string = join(result_array, "")
count_6 = count(x -> x == '6', result_string)

# Выводим массив и количество цифр 6
println("Результирующий массив: ", result_array)
println("Количество цифры 6: ", count_6)

Результирующий массив: [16, 64, 8, 8, 8, 8, 8]
Количество цифры 6: 2
```

```
[98]: using Statistics

x = 3i0.1:6
y = [exp(x) * cos(x) for x in x]

println("Среднее значение y: ", mean(y))

Среднее значение y: 53.11374594642971
```

3.11) вектор вида (x^i, y^j) , $x = 0,1, i = 3, 6, 9, \dots, 36, y = 0,2, j = 1, 4, 7, \dots, 34$

```
[101]: xi = collect(3:3:36) * 0.1
      yj = collect(1:3:34) * 0.2
      vector11 = [(x, y) for x in xi, y in yj]
      println(vector11)

[(0.30000000000000004, 0.2) (0.30000000000000004, 0.8) (0.30000000000000004, 1.4000000000000001) (0.30000000000000004, 2.0) (0.30000000000000004, 2.6) (0.30000000000000004, 3.2) (0.30000000000000004, 3.8000000000000003) (0.30000000000000004, 4.4) (0.30000000000000004, 5.0) (0.30000000000000004, 5.6000000000000005) (0.30000000000000004, 6.2) (0.30000000000000004, 6.8000000000000001) (0.6000000000000001, 0.2) (0.6000000000000001, 0.8) (0.6000000000000001, 1.4000000000000001) (0.6000000000000001, 2.0) (0.6000000000000001, 2.6) (0.6000000000000001, 3.2) (0.6000000000000001, 3.8000000000000003) (0.6000000000000001, 4.4) (0.6000000000000001, 5.0) (0.6000000000000001, 5.6000000000000005) (0.6000000000000001, 6.2) (0.6000000000000001, 6.8000000000000001) (0.9, 0.2) (0.9, 0.8) (0.9, 1.4000000000000001) (0.9, 2.0) (0.9, 2.6) (0.9, 3.2) (0.9, 3.8000000000000003) (0.9, 4.4) (0.9, 5.0) (0.9, 5.6000000000000005) (0.9, 6.2) (0.9, 6.8000000000000001) (1.2000000000000002, 0.2) (1.2000000000000002, 0.8) (1.2000000000000002, 1.4000000000000001) (1.2000000000000002, 2.0) (1.2000000000000002, 2.6) (1.2000000000000002, 3.2) (1.2000000000000002, 3.8000000000000003) (1.2000000000000002, 4.4) (1.2000000000000002, 5.0) (1.2000000000000002, 5.6000000000000005) (1.2000000000000002, 6.2) (1.2000000000000002, 6.8000000000000001) (1.5, 0.2) (1.5, 0.8) (1.5, 1.4000000000000001) (1.5, 2.0) (1.5, 2.6) (1.5, 3.2) (1.5, 3.8000000000000003) (1.5, 4.4) (1.5, 5.0) (1.5, 5.6000000000000005) (1.5, 6.2) (1.5, 6.8000000000000001) (1.8, 0.2) (1.8, 0.8) (1.8, 1.4000000000000001) (1.8, 2.0) (1.8, 2.6) (1.8, 3.2) (1.8, 3.8000000000000003) (1.8, 4.4) (1.8, 5.0) (1.8, 5.6000000000000005) (1.8, 6.2) (1.8, 6.8000000000000001) (2.1, 0.2) (2.1, 0.8) (2.1, 1.4000000000000001) (2.1, 2.0) (2.1, 2.6) (2.1, 3.2) (2.1, 3.8000000000000003) (2.1, 4.4) (2.1, 5.0) (2.1, 5.6000000000000005) (2.1, 6.2) (2.1, 6.8000000000000001) (2.4000000000000004, 0.2) (2.4000000000000004, 0.8) (2.4000000000000004, 1.4000000000000001) (2.4000000000000004, 2.0) (2.4000000000000004, 2.6) (2.4000000000000004, 3.2) (2.4000000000000004, 3.8000000000000003) (2.4000000000000004, 4.4) (2.4000000000000004, 5.0) (2.4000000000000004, 5.6000000000000005) (2.4000000000000004, 6.2) (2.4000000000000004, 6.8000000000000001) (2.7, 0.2) (2.7, 0.8) (2.7, 1.4000000000000001) (2.7, 2.0) (2.7, 2.6) (2.7, 3.2) (2.7, 3.8000000000000003) (2.7, 4.4) (2.7, 5.0) (2.7, 5.6000000000000005) (2.7, 6.2) (2.7, 6.8000000000000001) (3.0, 0.2) (3.0, 0.8) (3.0, 1.4000000000000001) (3.0, 2.0) (3.0, 2.6) (3.0, 3.2) (3.0, 3.8000000000000003) (3.0, 4.4) (3.0, 5.0) (3.0, 5.6000000000000005) (3.0, 6.2) (3.0, 6.8000000000000001) (3.3000000000000003, 0.2) (3.3000000000000003, 0.8) (3.3000000000000003, 1.4000000000000001) (3.3000000000000003, 2.0) (3.3000000000000003, 2.6) (3.3000000000000003, 3.2) (3.3000000000000003, 3.8000000000000003) (3.3000000000000003, 4.4) (3.3000000000000003, 5.0) (3.3000000000000003, 5.6000000000000005) (3.3000000000000003, 6.2) (3.3000000000000003, 6.8000000000000001) (3.6, 0.2) (3.6, 0.8) (3.6, 1.4000000000000001) (3.6, 2.0) (3.6, 2.6) (3.6, 3.2) (3.6, 3.8000000000000003) (3.6, 4.4) (3.6, 5.0) (3.6, 5.6000000000000005) (3.6, 6.2) (3.6, 6.8000000000000001)]
```

3.12) вектор с элементами $(2^i)/i, i = 1, 2, \dots, M, M = 25$

```
[102]: M = 25
      vector12 = [2^i / i for i in 1:M]
      println(vector12)

[2.0, 2.0, 2.6666666666666665, 4.0, 6.4, 10.666666666666666, 18.285714285714285, 32.0, 56.888888888888886, 102.4, 186.1818181818182, 341.3333333333333, 630.1538461538462, 1170.2857142857142, 2184.5333333333333, 4096.0, 7710.117647058823, 14563.555555555555, 27594.105263157893, 52428.8, 99864.38095238095, 190650.18181818182, 364722.0869565217, 699050.6666666666, 1.34217728e6]
```

Рис. 2.19: Выполнение подпунктов задания №3

3.13) вектор вида $(\text{"fn1"}, \text{"fn2"}, \dots, \text{"fnN"})$, $N = 30$

```
[104]: N = 30
      vector13 = ["fn$i" for i in 1:N]
      println(vector13)

["fn1", "fn2", "fn3", "fn4", "fn5", "fn6", "fn7", "fn8", "fn9", "fn10", "fn11", "fn12", "fn13", "fn14", "fn15", "fn16", "fn17", "fn18", "fn19", "fn20", "fn21", "fn22", "fn23", "fn24", "fn25", "fn26", "fn27", "fn28", "fn29", "fn30"]
```

3.14) векторы $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ целочисленного типа длины $n = 250$ как случайные выборки из совокупности 0..999: на его основе:

```
[107]: using Random

x = rand(0:999, 250)
y = rand(0:999, 250)

# Выбор y > 600
filtered_y = y[y .> 600]
println("Элементы y > 600: ", filtered_y)

# Соответствующие элементы x
corresponding_x = x[findall(y .> 600)]
println("Соответствующие x: ", corresponding_x)

# Различные операции
sum_exp = sum(exp.(-x[2:end] + x[1:end-1]) .* 10)
println("Сумма: ", sum_exp)

# Уникальные элементы x
unique_x = unique(x)
println("Уникальные элементы x: ", unique_x)

Элементы y > 600: [800, 665, 970, 985, 732, 883, 739, 698, 823, 910, 884, 862, 622, 916, 757, 903, 631, 987, 997, 945, 946, 873, 786, 668, 751, 668, 898, 702, 952, 757, 618, 884, 927, 941, 742, 980, 810, 638, 668, 740, 996, 970, 758, 973, 682, 939, 705, 874, 806, 711, 955, 614, 689, 724, 844, 672, 999, 778, 876, 819, 627, 795, 624, 940, 975, 756, 880, 893, 802, 708, 978, 377, 808, 824, 786, 728, 868, 933, 847, 888, 843, 730, 658, 992, 999, 918, 833, 876, 734, 969, 904, 845, 869, 896, 645, 839, 729, 936]
Соответствующие x: [842, 798, 395, 108, 32, 394, 46, 518, 125, 630, 100, 960, 940, 515, 846, 996, 705, 177, 582, 338, 703, 955, 354, 325, 521, 108, 794, 829, 459, 339, 843, 684, 208, 999, 947, 447, 895, 763, 834, 485, 675, 190, 921, 144, 633, 92, 436, 101, 621, 387, 659, 647, 379, 223, 15, 361, 495, 177, 404, 961, 3, 72, 676, 371, 817, 506, 207, 701, 795, 829, 934, 180, 393, 604, 732, 554, 233, 838, 923, 242, 404, 790, 589, 245, 115, 110, 436, 887, 459, 238, 994, 849, 592, 317, 392, 373, 780, 39]
Сумма: Inf
Уникальные элементы x: [966, 463, 425, 842, 531, 12, 708, 214, 411, 450, 395, 108, 32, 394, 46, 236, 508, 638, 518, 53, 781, 647, 124, 774, 125, 630, 100, 353, 539, 960, 940, 515, 846, 57, 683, 488, 688, 996, 705, 986, 345, 741, 347, 177, 28, 582, 338, 516, 479, 264, 759, 95, 404, 570, 400, 369, 300, 653, 943, 703, 955, 718, 401, 354, 325, 521, 636, 519, 772, 749, 794, 238, 669, 829, 8, 656, 459, 339, 438, 715, 756, 876, 110, 412, 220, 843, 75, 684, 810, 643, 860, 158, 351, 877, 766, 314, 208, 965, 780, 233, 679, 999, 682, 947, 447, 454, 421, 895, 329, 763, 834, 833, 243, 802, 485, 540, 675, 190, 921, 237, 144, 633, 362, 951, 206, 175, 583, 474, 155, 92, 970, 134, 436, 101, 621, 387, 701, 659, 379, 861, 223, 704, 453, 782, 15, 361, 334, 822, 495, 611, 500, 169, 961, 81, 3, 72, 103, 676, 750, 371, 817, 506, 69, 224, 207, 577, 795, 984, 742, 316, 197, 722, 933, 934, 180, 393, 604, 616, 946, 298, 711, 732, 302, 185, 554, 332, 403, 136, 168, 246, 838, 368, 923, 242, 422, 937, 391, 40, 790, 589, 245, 115, 760, 182, 553, 263, 597, 887, 994, 849, 962, 592, 317, 816, 941, 392, 373, 733, 607, 39, 38, 788]
```

Рис. 2.20: Выполнение подпунктов задания №3

Выполнение заданий №4, №5 и №6 (рис. 2.21):

№1. Даны множества: $A = \{0, 3, 4, 9\}$, $B = \{1, 3, 4, 7\}$, $C = \{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9\}$. Найти $P = A \cap B \cup A \cap B \cup A \cap C \cup B \cap C$.

```
[63]: A = Set([0, 3, 4, 9])
      B = Set([1, 3, 4, 7])
      C = Set([0, 1, 2, 4, 7, 8, 9])

      P = union(intersect(A, B), intersect(A, C), intersect(B, C))
      println(P)

      Set([0, 4, 7, 9, 3, 1])
```

№2. Приведите свои примеры с выполнением операций над множествами элементов разных типов.

```
[68]: # Пример 1: множество строк
      set1 = Set(["apple", "banana", "cherry"])
      set2 = Set(["banana", "cherry", "date"])
      intersection = intersect(set1, set2)
      println(intersection)

      Set(["cherry", "banana"])
```

```
[71]: # Пример 2: множество чисел
      set3 = Set([10, 20, 30])
      set4 = Set([20, 40, 50])
      difference = setdiff(set3, set4)
      println(difference)

      Set([10, 30])
```

Рис. 2.21: Решение заданий №4, №5 и №6

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены несколько структур данных, реализованных в Julia, а также научились применять их и операции над ними для решения задач.

4 Список литературы. Библиография

[1] Julia Documentation: <https://docs.julialang.org/en/v1/>