

```
{ "currentPassword": "admin123", "newPassword": "newSecret123" }
```

Каналы

GET /channels

Список каналов.

POST /channels

Создать канал.

```
{ "name": "Поддержка", "type": "TELEGRAM", "config": { "token": "123456:ABC-DEF..." } }
```

type : TELEGRAM | WEBFORM | WHATSAPP | VK | MAX | INSTAGRAM

GET /channels/{id}

Получить канал.

PATCH /channels/{id}

Обновить канал.

DELETE /channels/{id}

Удалить канал.

Telegram

POST /telegram/channels/{id}/set-webhook

Установить вебхук Telegram для канала.

```
{ "publicUrl": "https://your-domain.com" }
```

POST /telegram/channels/{id}/send

Отправить сообщение через бота.

```
{ "chatId": "123456789", "text": "Здравствуйте!" }
```

POST /telegram/webhook/{token}

Публичный эндпоинт приёма апдейтов от серверов Telegram (вызывается автоматически).

Discord

POST /discord/channels/{id}/initialize

Инициализировать Discord-бота для канала. Бот подключится к Discord API с использованием токена из `config.botToken`.

Ответ:

```
{ "success": true, "message": "Discord bot initialized" }
```

POST /discord/channels/{id}/stop

Остановить Discord-бота для канала.

Ответ:

```
{ "success": true, "message": "Discord bot stopped" }
```

GET /discord/channels/{id}/status

Получить статус Discord-бота.

Ответ:

```
{ "status": "CONNECTED" }
```

Возможные статусы: DISCONNECTED , CONNECTING , CONNECTED .

POST /discord/channels/{id}/send

Отправить сообщение в Discord-канал.

Тело запроса:

```
{ "discordChannelId": "123456789012345678", "text": "Здравствуйте!" }
```

Ответ:

```
{ "success": true, "message": { "id": "...", "channelId": "...", "direction": "OUT-BOUND", "text": "Здравствуйте!", ... } }
```

Slack

POST /slack/channels/{id}/initialize

Инициализировать Slack-бота для канала. Если указаны `appToken` и `signingSecret` , запустится Socket Mode для получения входящих сообщений.

Ответ:

```
{ "success": true, "message": "Slack bot initialized" }
```

POST /slack/channels/{id}/stop

Остановить Slack-бота для канала.

Ответ:

```
{ "success": true, "message": "Slack bot stopped" }
```

GET /slack/channels/{id}/status

Получить статус Slack-бота.

Ответ:

```
{ "status": "CONNECTED_SOCKET_MODE" }
```

Возможные статусы: DISCONNECTED , CONNECTED_API_ONLY , CONNECTED_SOCKET_MODE .

POST /slack/channels/{id}/send

Отправить сообщение в Slack-канал.

Тело запроса:

```
{ "slackChannelId": "C1234567890", "text": "Здравствуйте!" }
```

Ответ:

```
{ "success": true, "message": { "id": "...", "channelId": "...", "direction": "OUT-BOUND", "text": "Здравствуйте!", ... } }
```

VK (ВКонтакте) **POST** /vk/channels/{id}/initialize

Инициализировать VK-клиент для канала. Запустит User Long Poll для получения входящих личных сообщений.

Ответ:

```
{ "status": "CONNECTED", "message": "VK client connected successfully" }
```

DELETE /vk/channels/{id}/stop

Остановить VK-клиент для канала.

Ответ:

```
{ "status": "DISCONNECTED", "message": "VK client stopped" }
```

GET /vk/channels/{id}/status

Получить статус VK-клиента.

Ответ:

```
{ "status": "CONNECTED" }
```

Возможные статусы: DISCONNECTED , CONNECTING , CONNECTED .

POST /vk/channels/{id}/send

Отправить личное сообщение пользователю ВКонтакте.

Тело запроса:

```
{ "userId": 123456789, "text": "Привет!" }
```

userId — числовой ID пользователя ВКонтакте.

Ответ:

```
{ "messageId": 987654321 }
```

WhatsApp **POST** /whatsapp/channels/{id}/initialize

Инициализировать WhatsApp клиент для канала. После вызова клиент начнёт генерировать QR-код.

Ответ:

```
{ "success": true, "message": "Клиент инициализируется. Используйте /qr для получения QR-кода." }
```

GET /whatsapp/channels/{id}/qr

Получить QR-код для авторизации WhatsApp канала. Отсканируйте его в WhatsApp: **Настройки** → **Связанные устройства** → **Привязать устройство**.

Ответ:

```
{
  "qr": "data:image/png;base64,...", // QR-код в формате data URL (если ещё не авторизован)
  "status":
    "WAITING_QR" // Статус: WAITING_QR | CONNECTED | INITIALIZING |
    NOT_INITIALIZED
}
```

GET /whatsapp/channels/{id}/status

Получить текущий статус WhatsApp клиента.

Ответ:

```
{
  "status": "CONNECTED",
  "info": { ... } // Информация о подключённом аккаунте (если доступна)
}
```

POST /whatsapp/channels/{id}/send

Отправить сообщение через WhatsApp.

```
{
  "phoneNumber": "79001234567@c.us", // формат: countryCode+number@c.us
  "text": "Здравствуй!"
}
```

Ответ:

```
{ "success": true, "messageId": "..." }
```

POST /whatsapp/channels/{id}/stop

Остановить WhatsApp клиент для канала (отключить сессию).

```
{ "success": true, "message": "Клиент остановлен" }
```

Telegram (пользовательский аккаунт / QR)

Интеграция через **MTPROTO** (библиотека GramJS) — работает как обычный клиент Telegram, авторизация

по QR-коду (как «Войти по QR» в приложении). Требуется `apiId` и `apiHash`, полученных на my.telegram.org (<https://my.telegram.org>). Канал создаётся с типом `TELEGRAM` и конфигом `{ "mode": "userbot", "apiId": 1234567, "apiHash": "..." }`.

POST /telegram-user/channels/{id}/initialize

Инициализировать Telegram-клиент. Если валидная сессия уже сохранена — восстанавливает её, иначе запускает QR-логин.

Ответ:

```
{ "success": true, "message": "Клиент инициализируется. Используйте /qr для получения QR-кода." }
```

GET /telegram-user/channels/{id}/qr

Получить QR-код. Отсканируйте его в Telegram: **Настройки → Устройства → Подключить устройство**.

Ответ:

```
{
  "qr": "data:image/png;base64,...", // QR-код в формате data URL (если ещё не авторизован)
  "status": "WAITING_QR" // WAITING_QR | CONNECTED | INITIALIZING | NEEDS_PASSWORD | ERROR | NOT_INITIALIZED
}
```

GET /telegram-user/channels/{id}/status

Получить текущий статус клиента.

Ответ:

```
{
  "status": "CONNECTED",
  "info": { "id": "123456789", "username": "user", "phone": "79001234567",
    "firstName": "Имя" }
}
```

POST /telegram-user/channels/{id}/password

Передать пароль двухфакторной аутентификации (2FA), если он запрошен при авторизации (статус `NEEDS_PASSWORD`).

```
{ "password": "my-2fa-password" }
```

Ответ:

```
{ "success": true, "message": "Пароль принят, продолжаем авторизацию" }
```

POST /telegram-user/channels/{id}/send

Отправить сообщение через пользовательский аккаунт.

```
{
  "peer": "@username",           // @username, +79001234567, числовой ID или "me"
  "text": "Здравствуйте!"
}
```

Ответ:

```
{ "success": true, "messageId": 12345 }
```

POST /telegram-user/channels/{id}/stop

Остановить клиент (отключить сессию).

```
{ "success": true, "message": "Клиент остановлен" }
```

Веб-формы

POST /webforms/{channelId}/submit

Публичный эндпоинт приёма заявки с сайта (без авторизации).

```
{
  "name": "Иван Иванов",
  "email": "ivan@example.com",
  "phone": "+7 999 123-45-67",
  "message": "Хочу узнать о ваших услугах"
}
```

Сообщения

GET /messages?channelId=&page=1&limit=50

История сообщений с фильтрацией и пагинацией.

Ответ:

```
{ "items": [ ... ], "total": 120, "page": 1, "limit": 50, "totalPages": 3 }
```

GET /messages/stats

Сводная статистика для дашборда.

```
{ "totalMessages": 120, "totalChannels": 3, "activeChannels": 2, "totalWebhooks": 1,
  "byChannel": [ ... ] }
```

Вебхуки

GET /webhooks

Список вебхуков.

POST /webhooks

Создать вебхук.

```
{
  "name": "Интеграция с n8n",
  "url": "https://n8n.example.com/webhook/abc",
  "secret": "my-secret",
  "events": ["message.received"]
}
```

GET /webhooks/{id} · PATCH /webhooks/{id} · DELETE /webhooks/{id}

Получить / обновить / удалить вебхук.

Формат доставки вебхука (POST на ваш url):

```
{
  "event": "message.received",
  "data": { "id": "...", "channelId": "...", "text": "...", "senderName": "...", "createdAt": "...", },
  "timestamp": "2026-06-29T12:00:00.000Z"
}
```

Если задан secret, добавляется заголовок X-Webhook-Signature — HMAC-SHA256 от тела запроса.

Настройки

GET `/settings` · **GET** `/settings/{key}` · **PUT** `/settings/{key}`

Чтение и сохранение глобальных настроек (ключ-значение).

 — требуется авторизация (JWT).