














Каталог оборудования и материалов для СОДК

Артикул	Изображение	Название	Описание
172001		Терминал коммутационный КУТН-2	Терминал универсальный, для 2-х трубопроводов. Осуществляет закольцовку системы одк 2-х трубопроводов с возможностью подключения измерительно контрольного пульта
172002		Терминал коммутационный КУТН-4	Терминал универсальный, для 4-х трубопроводов. Имеет 2 режима работы, может осуществлять закольцовку проводников, а также являться проходным. С возможностью подключения измерительно контрольного пульта
172003		Терминал коммутационный КУТН-6	Терминал универсальный, для 6-ти трубопроводов. Имеет несколько режимов работы. Может осуществлять закольцовку проводников 6-ти трубопроводов, либо являться проходным для 4-х трубопроводов и закольцовывать 2 трубопровода при отвлечении. Возможны нестандартные вид кооммутации в зависимости от проекта. С возможностью подключения измерительно контрольного пульта
172004		Кабель КСДК	Кабель сигнальный
172005		Ковер наземный	Ковер наземный для установки терминала. С алюминиевой шильдой внутри крышки, для указания длинны кабеля по проекту и записи примечаний
172006		Ковер подземный	Ковер подземный для установки терминала. С алюминиевой шильдой внутри крышки, для указания длинны кабеля по проекту и записи примечаний
172007		Корпус сварной навесной	Корпус для установки терминала IP-66. С алюминиевой шильдой внутри дверцы, для указания длинны кабеля по проекту и записи примечаний. Комплектуется сальниковыми вводами и необходимым крепежем.
172008		Концевой элемент трубопровода с кабельным выводом КСМ-П	D=32/90...1020/1200 L=2200
172009		Концевой элемент трубопровода с закольцовкой проводников	D=32/90...1020/1200 L=2200
172010		Промежуточный элемент трубопровода с кабельным выводом КСМ-Б	D=32/90...1020/1200 L=2200
172011		Металлическая заглушка изоляции с кабельным выводом КСМ-П	D=32/90...1020/1200 L=650

Артикул	Изображение	Название	Описание
172012		Металлическая заглушка изоляции с закольцовкой проводников	D=32/90...1020/1200 L=650
172013		Пульт измерительно-контрольный	Для снятия измерений с терминалов КУТН-2; КУТН-4; КУТН-6
172014		Кабельный вывод КСМ-П	Кабельный вывод с прямой муфтой. Используется для монтажа к концевому элементу, либо к металлической заглушке изоляции
172015		Кабельный вывод КСМ-Б	Кабельный вывод с боковой муфтой. Используется для монтажа к промежуточному элементу трубопровода
172016		Герметичный ввод для гофротрубы	Гермоввод D32/40 для гофротрубы через стену тепловой камеры. Диаметр проходного отверстия должен составлять 34-36 мм
172017		Муфта термоусаживаемая ТУ-222129-004-60949905-2019	D=90...1200 L=500...700
172018		Муфта термоусаживаемая бандажная ТУ-222129-004-60949905-2019	D=90...1200 L=500...700
172019		Комплект для заделки стыков	Комплект для заделки стыков труб в ППУ изоляции (включает компонент А и В, адгезивную ленту либо нагревательные элементы (для оболочки размером D400 и более), фиксаторы проводников, медный гильзы, сварные пробки и пробки для стравливания воздуха). Для муфт D=90...1200 L=500...700