

C 语言试题 03

【注意】请把所有答案写在答题纸上，写在试卷上的答案无效！

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1、以下选项中，能用用户标识符的是（ ）

- A. typedef B. 2_2 C. _8 D. void

2、设有说明 char w, int x; float y; double z; 则表达式 w*x+y 值的数据类型是（ ）

- A. float B. char C. int D. double

3、假定 w、x、y、z、m 均为 int 型变量，有如下程序段：

```
w=1; x=2; y=3; z=4;
```

```
m=(w<x)?w:x; m=(m<y)?m:y; m=(m<z)?m;z;
```

则该程序段执行后，m 的值是（ ）

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

4、已知：int a,*p=&a; 则下列函数调用中错误的是（ ）

- A. scanf("%d",&a); B. scanf("%d",&p);

- C. printf("%d",a); D. printf("%d",&p);

5、不能把字符串 Hello 赋给数组 b 的语句是（ ）

```
A. char b[10]={'H','e','l','l','o','\0'};
```

```
B. char b[10]; b="Hello";
```

```
C. char b[10]; strcpy(b,"Hello");
```

```
D. char b[10]="Hello";
```

6、以下对 C 语言函数的有关描述中，正确的是（ ）

A. 在 C 中调用函数时，只能把实参的值传送给形参，形参的值不能传送给实参

B. C 函数既可以嵌套定义又可以递归调用

C. 函数必须有返回值，否则不能使用函数

D. C 程序中有调用关系的所有函数必须放在同一个源程序文件中

7、说明语句“int (*p)();”的含义是（ ）

A. p 是一个指向一维数组的指针变量

B. p 是指针变量，指向一个整型数据

C. p 是一个指向函数的指针，该函数的返回值是一个整型。

D. 以上说法都不对

8、以下叙述中，不正确的是（ ）

A. 在同一 C 程序文件中，不同函数中可以使用同名变量

B. 在 main 函数体内定义的变量是全局变量

C. 形参是局部变量，函数调用完成即失去意义

D. 若同一文件中全局变量和局部变量同名，则全局变量在局部变量作用范围内不起作用

9、设有以下说明语句：

```
struct stu
```

```
{ int a;
```

```
float b;
```

```
}stutype;
```

则下面叙述中错误的是（ ）

A. struct 是结构类型的关键字

B. struct stu 是用户定义的结构类型

C. stutype 是用户定义的结构类型名

D. a 和 b 是结构成员名

10、有如下说明：int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 则数值不为 9 的表达式是（ ）

- A. a[10-1] B. a[8] C. a[9]-0 D. a[9]-a[0]

二、分析程序，写出程序运行结果（每小题 3 分，共 15 分）

11、已知以下程序段，输出的结果是_____

```
int s=7;
```

```
while(--s);
```

```
s=s-2;
```

```
printf("s=%d\n",s);
```

12、已知以下程序段，如果运行时逐个输入 1, -3, 5, 8, -2, 那么输出的结果是_____

```
main()
```

```
{ int i, x;
```

```
for(i=1; i<=5; i++) {
```

```
scanf("%d",&x);
```

```
if (x<=0) continue;
```

```
printf("%d",x);
```

```
}
```

13、下面程序的输出结果是_____

```
#include <stdio.h>
```

```
float b[10]; int n;
```

```
{ int i;
```

```
for(i=0; i<=n; i++)
```

```
printf("%d",b[i]);
```

```
return 0;
```