

C 语言试题 01

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	
阅卷人	

一、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 当调用函数时, 若实参是一个数组名, 则向函数传送的是 ()。
A. 数组的长度 B. 数组的首地址 C. 数组每一个元素的地址 D. 数组每个元素的值
2. 若有 `int m=10, n, *p1=&m, *p2=&n;`, 能将 10 赋值给 `n` 的是 ()。
A. `p2=*p1` B. `*p1=*p2` C. `p2=p1` D. `*p2=*p1`
3. `struct jan {int a; float b;};` `c2; *p;` 若有 `p=&c2;`, 则对 `c2` 中的成员 `a` 的正确引用 ()。
A. `(*p).c2.a` B. `(*p).a` C. `p->c2.a` D. `p.c2.a`
4. 若有以下说明和语句, 并且 `0 ≤ i < 10`, 则下面 () 是对数组元素的错误引用。
`int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0}; *p, i;`
`p=a;`

- A. `*a(i)` B. `a[p-a]` C. `p+i` D. `*(&a[i])`
5. 以下有关函数的形参和实参的说法中正确的是 ()。
A. 实参和与其对应的形参各占用独立的存储单元
B. 实参和与其对应的形参占用相同的存储单元
C. 只有当实参和与其对应的形参同名时才占用同一个存储单元
D. 形参是虚拟的, 不占用存储单元

得分	
阅卷人	

二、分析程序, 写出程序运行结果 (共 30 分)

1. (3 分) 设有以下程序段:

```
int a, b, c;
a=1; b=2; c=3;
if (a>b) c=a; b=c;
printf("a=%d, b=%d, c=%d", a, b, c);
程序运行结果为 _____。
```

2. (3 分) 设有以下程序

```
main()
{ int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0}; *p;
  p=a;
  printf("%d", *p+9);
}
```

程序运行结果是 _____。

3. (6 分) 设有以下程序

```
#include <stdio.h>
f(int b[], int n)
{ int i, r;
  r=1;
  for(i=0; i<=n; i++) r=r*b[i];
  return r;
}
```

```
main()
{ int x, a[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
  x=f(a, 3);
  printf("x=%d", x);
}
```

程序运行结果为 _____。

4. (6 分) 设有以下程序

```
#include "string.h"
main()
```

```
{ char string1[20]="China", string2[]="Beijing";
  int n, i;
```

```
  char *p1, *p2;
```

```
  n=strlen(string1);
```

```
  p1=string1;
```

```
  p2=string2;
```

```
  for(i=0; i<strlen(string2); i++)
```

```
  { *(p1+i+n+i)=*(p2+i); }
```

```
  *(p1+n+i)='\0';
```

```
  printf("%s", string1);
}
```

程序运行结果为 _____

5. (6 分) 有以下程序

```
void f(int y, int *x)
{ y=y+*x;
  *x=*x+y;
}
```