

.....注：请将答案全部答在答题纸上，直接答在试卷上无效。.....

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

- 以下 C 语言用户标识符中，不合法的是（ ）。
A. _a B. AbE C. a_b D. 2a
- 若变量 c 为 char 类型，能正确判断出 c 为大写字母的表达式是（ ）。
A. 'A'<=c<='Z' B. (c>='A')||(c<='Z')
C. ('A'<=c)&&('Z'>=c) D. (c>='A')and(c<='Z')
- 执行以下程序段后，c 的值为（ ）。
int a=1, b=2, c='e';
c=((a||b)&&(c>'E'));
A. -1 B. 1 C. 0 D. NULL
- 若已定义 a 为 int 型变量，则下面选项中，可对指针变量 p 进行正确说明和初始化的是（ ）。
A. int *p=&a B. int *p=*a; C. int p=&a D. int *p=a;
- 设有定义：int k=0;，以下四个表达式中与其他三个表达式的值不相同的是（ ）。
A. k++ B. k+=1 C. ++k D. k+1
- 设有定义 int a[10], *p=a;，以下能够代表数组元素 a[5] 的是（ ）。
A. (*p)[5] B. *(p+5) C. *p[5] D. *p+5
- 说明语句“int (*p)[4];”的含义是（ ）。
A. 定义了基类型为 int 的 4 个指针变量
B. 定义了基类型为 int 的具有 4 个元素的指针数组 p
C. 定义了一个名为 *p、具有 4 个元素的整型数组
D. 定义了一个名为 p 的指针变量，它可以指向每行有 4 个整数元素的二维数组

8. 对 C 语言程序中，下列说法哪一个正确？（ ）

- 函数的定义可以嵌套，但函数的调用不可以嵌套
- 函数的定义不可以嵌套，但函数的调用可以嵌套
- 函数的定义可以嵌套，但函数的调用也可以嵌套
- 函数的定义和函数的调用都不可以嵌套

9. 设有以下说明语句：

```
struct workers
```

```
{ int num; char name[20]; char c;  
  struct{int day; int month; int year;}s;  
};  
struct workers w,*pw;  
pw=&w;
```

能给 w 中 year 成员赋 2002 的语句是（ ）。

- w.s.year=2002;
- w.year=2002;
- pw.year=2002;
- pw->year=2002;

10. 下面变量 a 所占内存字节数是（ ）。

```
union B  
{ char s[10];  
  int i;  
};  
struct A  
{ char ch;  
  union B u;  
}a;
```

- 9
- 10
- 11
- 12

二、分析程序，写出运行结果（每小题 3 分，共 30 分）

11. 下面程序的输出结果是_____。

```
void main()  
{ char str[ ][20]={"We", "Love", "China!"}, *pt=str[1];  
  printf("%d", strlen(pt));  
  printf("%s", pt);  
}
```

12. 以下程序段运行的结果为_____。

```
int a, b, c;  
a=1; b=2; c=3;  
if (a>b) c=a; b=c;  
printf("a=%d,b=%d,c=%d", a,b,c);
```

13. 下面程序的输出结果是_____。

```
int main()  
{ int a=0,i;  
  for (i=1;i<4;i++)  
    switch(i)  
    { case 1: a++;break;  
      case 3: a+=2;break;  
      default: a+=i;  
    }  
  printf("%d\n",a);
```

2024 ~2025 学年第一学期课程考试试卷

.....注：请将答案全部答在答题纸上，直接答在试卷上无效。.....

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 以下 C 语言用户标识符中，不合法的是（ ）。
A. `_a` B. `AbE` C. `a_b` D. `2a`
2. 若变量 `c` 为 `char` 类型，能正确判断出 `c` 为大写字母的表达式是（ ）。
A. `'A'<=c<='Z'` B. `(c>='A')||(c<='Z')`
C. `('A'<=c)&&('Z'>=c)` D. `(c>='A')and(c<='Z')`
3. 执行以下程序段后，`c` 的值为（ ）。

```
int a=1, b=2, c='e';
c=((a||b)&&(c>'E'));
```


A. -1 B. 1 C. 0 D. NULL
4. 若已定义 `a` 为 `int` 型变量，则下面选项中，可对指针变量 `p` 进行正确说明和初始化的是（ ）。
A. `int *p=&a` B. `int *p=*a;` C. `int p=&a` D. `int *p=a;`
5. 设有定义：`int k=0;`，以下四个表达式中与其他三个表达式的值不相同的是（ ）。
A. `k++` B. `k+=1` C. `++k` D. `k+1`
6. 设有定义 `int a[10], *p=a;`，以下能够代表数组元素 `a[5]` 的是（ ）。
A. `(*p)[5]` B. `*(p+5)` C. `*p[5]` D. `*p+5`
7. 说明语句“`int (*p)[4];`”的含义是（ ）。
A. 定义了基类型为 `int` 的 4 个指针变量
B. 定义了基类型为 `int` 的具有 4 个元素的指针数组 `p`
C. 定义了一个名为 `*p`、具有 4 个元素的整型数组
D. 定义了一个名为 `p` 的指针变量，它可以指向每行有 4 个整数元素的二维数组

8. 对 C 语言程序中，下列说法哪一个正确？（ ）

- A. 函数的定义可以嵌套，但函数的调用不可以嵌套
- B. 函数的定义不可以嵌套，但函数的调用可以嵌套
- C. 函数的定义可以嵌套，但函数的调用也可以嵌套
- D. 函数的定义和函数的调用都不可以嵌套

9. 设有以下说明语句：

```
struct workers
```

```
{ int num; char name[20]; char c;
  struct{int day; int month; int year;}s;
};
```

```
struct workers w, *pw;
```

```
pw=&w;
```

能给 `w` 中 `year` 成员赋 2002 的语句是（ ）。

- A. `w.s.year=2002;`
- B. `w.year=2002;`
- C. `pw.year=2002;`
- D. `pw->year=2002;`

10. 下面变量 `a` 所占内存字节数是（ ）。

```
union B
{ char s[10];
  int i;
```

```
};
struct A
{ char ch;
  union B u;
}a;
```

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12

二、分析程序，写出运行结果（每小题 3 分，共 30 分）

11. 下面程序的输出结果是_____。

```
void main()
{ char str[ ][20]={"We", "Love", "China!"}, *pt=str[1];
  printf("%d", strlen(pt));
  printf("%s", pt);
}
```

12. 以下程序段运行的结果为_____。

```
int a, b, c;
a=1; b=2; c=3;
if (a>b) c=a; b=c;
printf("a=%d,b=%d,c=%d", a,b,c);
```

13. 下面程序的输出结果是_____。

```
int main()
{ int a=0, i;
  for (i=1; i<4; i++)
    switch(i)
    { case 1: a++; break;
      case 3: a+=2; break;
      default: a+=i;
    }
  printf("%d\n", a);
```


C 语言试题 01

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	
阅卷人	

一、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- 当调用函数时, 若实参是一个数组名, 则向函数传送的是 ()。
A. 数组的长度 B. 数组的首地址 C. 数组每一个元素的地址 D. 数组每个元素的值
- 若有 `int m=10, n, *p1=&m, *p2=&n;`, 能将 10 赋值给 `n` 的是 ()。
A. `p2=*p1` B. `*p1=*p2` C. `p2=p1` D. `*p2=*p1`
- `struct jan {int a; float b;}` `c2, *p;` 若有 `p=&c2;` 则对 `c2` 中的成员 `a` 的正确引用 ()。
A. `(*p).c2.a` B. `(*p).a` C. `p->c2.a` D. `p.c2.a`
- 若有以下说明和语句, 并且 `0 ≤ i < 10`, 则下面 () 是对数组元素的错误引用。
`int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0}; *p, i;`
`p=a;`
A. `*(a+i)` B. `a[p-a]` C. `p+i` D. `*(&a[i])`
- 以下有关函数的形参和实参的说法中正确的是 ()。
A. 实参和与其对应的形参各占用独立的存储单元
B. 实参和与其对应的形参占用相同的存储单元
C. 只有当实参和与其对应的形参同名时才占用同一个存储单元
D. 形参是虚拟的, 不占用存储单元

得分	
阅卷人	

二、分析程序, 写出程序运行结果 (共 30 分)

- (3 分) 设有以下程序段:

```
int a, b, c;
a=1; b=2; c=3;
if (a>b) c=a; b=c;
printf("a=%d, b=%d, c=%d", a, b, c);
```

程序运行结果为_____。

- (3 分) 设有以下程序

```
main()
{ int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0}; *p;
  p=a;
  printf("%d", *p+9);
}
```

程序运行结果是_____。

- (6 分) 设有以下程序

```
#include <stdio.h>
f(int b[], int n)
{ int i, r;
  r=1;
  for(i=0; i<=n; i++) r=r*b[i];
  return r;
}
main()
{ int x, a[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
  x=f(a, 3);
  printf("x=%d", x);
}
```

程序运行结果为_____。

- (6 分) 设有以下程序

```
#include "string.h"
main()
{ char string1[20]="China", string2[]="Beijing";
  int n, i;
  char *p1, *p2;
  n=strlen(string1);
  p1=string1;
  p2=string2;
  for(i=0; i<strlen(string2); i++)
  { *(p1+n+i)=*(p2+i); }
  *(p1+n+i)='\0';
  printf("%s", string1);
}
```

程序运行结果为_____。

- (6 分) 有以下程序

```
void f(int y, int *x)
{ y=y*x;
  *x=*x+y;
}
```

C 语言试题 03

【注意】请把所有答案写在答题纸上，写在试卷上的答案无效！

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

- 以下选项中，能用作用户标识符的是（ ）
A. typedef B. 2_2 C. _g_ D. void
- 设有说明:char w; int x; float y; double z; 则表达式: w*x+z-y 值的数据类型是（ ）
A. float B. char C. int D. double
- 假定 w、x、y、z、m 均为 int 型变量，有如下程序段：
w=1; x=2; y=3; z=4;
m=(w<x)?w:x; m=(m<y)?m:y; m=(m<z)?m:z;
则该程序段执行后，m 的值是（ ）
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
- 已知: int a,*p=&a; 则下列函数调用中错误的是（ ）
A. scanf("%d",&a); B. scanf("%d",&p);
C. printf("%d",a); D. printf("%d",*p);
- 不能把字符串:Hello!赋给数组 b 的语句是（ ）
A. char b[10]={'H','e','l','l','o','!'};
B. char b[10]; b="Hello!";
C. char b[10]; strcpy(b,"Hello!");
D. char b[10]="Hello!";
- 以下对 C 语言函数的有关描述中，正确的是（ ）
A. 在 C 中调用函数时，只能把实参的值传送给形参，形参的值不能传送给实参
B. C 函数既可以嵌套定义又可以递归调用
C. 函数必须有返回值，否则不能使用函数
D. C 程序中有调用关系的所有函数必须放在同一个源程序文件中
- 说明语句"int (*p)();"的含义是（ ）
A. p 是一个指向一维数组的指针变量
B. p 是指针变量，指向一个整型数据
C. p 是一个指向函数的指针，该函数的返回值是一个整型。
D. 以上说法都不对
- 以下叙述中，不正确的是（ ）
A. 在同一 C 程序文件中，不同函数中可以使用同名变量

- 在 main 函数体内定义的变量是全局变量
 - 形参是局部变量，函数调用完成即失去意义
 - 若同一文件中全局变量和局部变量同名，则全局变量在局部变量作用范围内不起作用
- 9、设有以下说明语句：

```
struct stu
{ int a;
  float b;
}stutype;
```

则下面叙述中错误的是（ ）

- struct 是结构类型的关键字
 - struct stu 是用户定义的结构类型
 - stutype 是用户定义的结构类型名
 - a 和 b 是结构成员名
- 10、有如下说明: int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};, 则数值不为 9 的表达式是（ ）
A. a[10-1] B. a[8] C. a[9]-0 D. a[9]-a[0]

二、分析程序，写出程序运行结果（每小题 3 分，共 15 分）

- 11、已知以下程序段，输出的结果是_____

```
int s=7;
while(--s);
s=s-2;
printf("s=%d\n",s);
```

- 12、已知以下程序段，如果运行时逐个输入 1, -3, 5, 8, -2, 那么输出的结果是_____

```
main()
{int i, x;
  for(i=1; i<=5; i++) {
    scanf("%d",&x);
    if( x<=0 ) continue;
    printf("%d ",x);
  }
}
```

- 13、下面程序的输出结果是_____

```
#include <stdio.h>
f(int b[],int n)
{ int i,r;
  r=1;
  for(i=0;i<=n;i++) r=r*b[i];
  return r;
}
```