

30/09/2020.

LAB-2

Page No.:

Date:

youva

Q.2) Program to convert from infix to postfix

```
→ #include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <process.h>
int F(char symbol)
{
    switch (symbol)
    {
        case '+':
        case '-': return 2;
        case '*':
        case '/': return 4;
        case '^':
        case '$': return 5;
        case '(': return 0;
        case '#': return -1;
        default: return 8;
    }
}

int a(char symbol)
{
    switch (symbol)
    {
        case '+':
        case '-':
            return 1;
        case '*':
        case '/':
            return 3;
        case '^':
        case '$':
            return 6;
        case '(':
            return 9;
    }
}
```

```

case ')':
    return 0;
default:
    return 7;
}
}

```

```

void infix-postfix (char infix[], char
                                postfix[]) {
    int top, j, i;
    char s[30], symbol;
    top = -1;
    s[++top] = '@';
    j = 0;
    for (i = 0; i < strlen(infix); i++) {
        symbol = infix[i];
        while (F(s[top]) > a(symbol)) {
            postfix[j] = s[top--];
            j++;
        }
        if (F(s[top]) != a(symbol)) {
            s[++top] = symbol;
        }
        else {
            top--;
        }
    }
    while (s[top] != '@') {
        postfix[j++] = s[top--];
    }
    postfix[j] = '\0';
    puts (postfix);
}

```

}

```
int main() {
```

```
    char infixE[] = " "; postfixE[] = " ";
```

```
    printf("Enter the infix expression: \n");
```

```
    gets(infixE);
```

```
    infix - postfix(infixE, postfixE);
```

```
    return 0;
```

```
}
```