

# 오픈소스SW 실습 쿠버네티스 팀프로젝트

강소연 안수연 김지윤 김해연

# 쿠버네티스 노드 생성 및 조인

## <노드 생성 결과 화면>

```
root@master:~# kubectl get nodes
NAME                STATUS    ROLES    AGE   VERSION
master.example.com  Ready    control-plane  105m  v1.28.2
node1.example.com   Ready    <none>      2m26s  v1.28.2
node2.example.com   Ready    <none>      62s    v1.28.2
```

## <서비스 구현 계획>

node1 - 레드마인

node2 - 검색 기능 웹서비스

node3 - 젠킨스


# node1 레드마인

## <레드마인 결과 화면>

```
root@node1:~# helm repo list
NAME      URL
stable    https://charts.helm.sh/stable
bitnami    https://charts.bitnami.com/bitnami
root@node1:~# helm search repo redmine
NAME                CHART VERSION  APP VERSION  DESCRIPTION
bitnami/redmine     26.0.0         5.1.1        Redmine is an open source manage
ment applicatio...
stable/redmine      14.1.12        4.1.0        DEPRECATED A flexible project ma
nagement web ap...
root@node1:~# helm repo list
NAME      URL
stable    https://charts.helm.sh/stable
bitnami    https://charts.bitnami.com/bitnami
```

# node2 검색 기능 웹서비스

## <웹서비스 결과 화면>



# node2 검색 기능 웹서비스

---

<kubectl 에러>

```
root@node2:~# kubectl apply -f html-configmap.yaml
The connection to the server localhost:8080 was refused - did you specify the right host or port?
```