

김소중



sojung017@naver.com
010 - 2431 - 4307
1997. 10. 19.
나주시 빗가람동

'개발은 끝이 없다!'

끝없이 배워나가 성장하는 것이 개발의 묘미라고 생각합니다.
안주하지 않고 꾸준한 노력을 통해 성장하도록 하겠습니다.

'안되는 기능은 없다!'

요즘 세상에 검색해서 안 나오는건 없다고 생각합니다. 안되면 될 때 까지!

'나중에 고생하지 말자!'

코드는 언젠가 수정되기 마련, 유지보수를 위한 가독성 좋은 코드를 선호하며 누구나 이해할 수 있도록 주석 작성의 습관을 들이려 노력하고 있습니다.

Spec

2024. 02.	컴퓨터공학사 국가평생교육진흥원
2023. 09.	정보처리기사 한국산업인력공단
2023. 06.	리눅스마스터 2급 한국정보통신진흥협회

Award

2023. 09.	광전 IT - 코드마스터 선발 대회 장려상 오픈 API를 활용한 웹&앱 개발대회
-----------	---

Education

2023. 06. ~ 2023. 12.	자바와 스프링(Spring) + 스프링부트를 적용한 웹 개발자 양성 광주국제직업전문학교 - 입문 개발자를 위한 국비 교육 과정입니다. 6개월간 Java, HTML/CSS, JS, MySQL, OracleDB, JSP, Spring에 대해 학습하였습니다. - 교육 과정 중 진행한 프로젝트와 NCS 기반 테스트를 통한 최종 성적평가에서 최우수상을 수상했습니다.
--------------------------	---

Skill

Frontend



Backend



Others



Project

My Star 오늘 뭐먹지? Mini-MapleStory

My

React 개인 프로젝트

2024. 04. ~   

React를 이용해 제작한 저를 소개하는 사이트입니다.
리엑트를 독학한 후 처음으로 진행한 프로젝트로 프론트엔드 개발자라는 꿈을 가지게 된 프로젝트입니다.

Details

- 리엑트의 다양한 기능을 학습하는 것을 목표로 제작하였습니다.
- 이력서로 디자인된 본 사이트와 싸이월드 테마의 포트폴리오 사이트가 있습니다.
- 깃허브 페이지 서비스를 이용해 빌드-배포 되었습니다.
- Firebase를 이용하여 방문자 수, 방명록이 구현 되었습니다.
- OKKY 등의 사이트에서 피드백을 받아 지속적으로 개선해가고 있습니다.

Skill

React gh-pages Firebase

- `useLayoutEffect`: 컴포넌트의 크기를 측정하거나 위치값을 계산할 때에 사용하였습니다.
- `requestAnimationFrame`: 레이아웃이나 스타일 계산 계산이 완료되고 `repaint`되기 직전에 작동하여 컴포넌트의 크기를 측정하는 등의 작업에 적합하여 `useLayoutEffect`안에서 함께 사용하였습니다.
- `useRef`: 렌더링을 발생시키지 않는 변수의 사용이나 컴포넌트 내부 요소를 조작할 때 사용하였습니다.
- `forwardRef`: 자식 컴포넌트의 내부 요소를 조작할 때 사용하였습니다.
- `useImperativeHandle`: 컴포넌트의 내부 요소를 해당 컴포넌트와 부모 컴포넌트 모두 조작할 때 사용하였습니다. 부모 컴포넌트에 값이나 함수를 전달할 수 있습니다.
- `ThemeProvider`: 다크 모드, 모바일 모드 등 전체적인 디자인 변화를 위해 사용하였습니다.
- `ReactMarkdown`: 리드미 파일을 렌더링하기 위해 사용하였습니다.
- `YTPlayer`: `react-youtube` 라이브러리를 이용한 유튜브 플레이어입니다. 배경음악을 재생하기 위해 사용하였습니다.
- `react-bootstrap`: Bootstrap에서 제공하는 리엑트 라이브러리로 Carousel 기능을 사용하였습니다.
- `ReactDOM.createPortal`: position fixed된 팝업창의 index 문제로 인해 사용하였습니다.
- 그 외: `useState`, `useEffect`, `useContext`, `useMemo`, `Styled-Component`, ...
- React 학습 내용을 확인하시려면 아래 링크를 참고해주세요.
<https://velog.io/@ksj0314/series/React>

React gh-pages Firebase

- 깃허브에서 제공하는 무료 호스팅 서비스인 깃허브 페이지를 이용해 정적 웹사이트를 게시하였습니다.
- `gh-pages`는 리엑트에서 사용할 수 있는 패키지로 프로젝트 빌드-배포의 자동화를 위해 사용하였습니다.
- 백엔드 로직이 불가능한 정적 웹사이트의 한계를 보완하기 위해 Firebase를 이용하였습니다.

React gh-pages Firebase

- 데이터의 저장, 조회 등의 작업을 위해 이용한 무료 BaaS 입니다.
- 방문자 수의 구현과 방명록의 저장과 조회, 삭제에 위해 Firestore를 사용하였습니다.
- 방명록을 작성할 때 프로필 사진을 등록하기 위해 Storage를 사용하였습니다.

Project

My **Star** 오늘 뭐먹지? Mini-MapleStory

Star

MVC2 패턴을 이용한 JSP 웹 개발

2023. 10. ~ 2023. 12.  

카테고리의 제약 없이 원하는 장소에 대해 자유롭게 리뷰를 작성하고 볼 수 있는 사이트입니다.
MVC2 패턴의 활용을 중점으로 한 JSP 프로젝트입니다.

Role 팀장, Servlet-filter 구현, DB 설계·구현, 마이페이지 FE, 오픈 API 사용

- Details**
- 오픈 API를 이용하여 로그인, 주소 변경등을 구현했습니다.
 - 좋아요 등의 기능을 위해 ajax를 사용했습니다.
 - 상단 카테고리를 클릭해 출력되는 리뷰를 변경했으나 페이지가 리로딩되는 방식때문에 아쉬움이 컸습니다.
리액트를 적용한다면 해당 문제를 해결할 수 있을 것 같습니다.

Skill JSP MySQL 8.0 CSS API ajax

- MVC2 패턴을 이용하여 웹 사이트를 개발하였습니다.
- M: JDBCConnect.java, model폴더를 통해 DB와 연결하고 객체를 생성하여 CRUD 작업이 이루어집니다.
- V: JSTL + EL을 사용하여 태그를 이용한 view 구현이 이루어졌습니다.
- C: Servlet파일을 통해 get, post 작업이 이루어지며 filter파일을 통해 각 페이지의 데이터 수집이 이루어집니다.

JSP MySQL 8.0 CSS API ajax

- 데이터 저장을 위해 15개의 table이 사용되었습니다.
- 하나의 작업에 여러 테이블이 관련된 경우 트리거를 사용하여 한번에 관리됩니다.

JSP MySQL 8.0 CSS API ajax

- Flexbox를 활용하여 유연한 레이아웃을 설계하였습니다.
- 부트스트랩과 폰트어썸 CDN을 통해 이미지의 캐러셀 구조와 각종 아이콘등을 사용하여 구현의 편의성을 높였습니다.

JSP MySQL 8.0 CSS API ajax

- 현재 주소를 나타내거나 주소 변경을 위해 카카오 로컬 API를 이용하였습니다.
- 회원가입 시 유저의 인증을 위해 카카오 로그인 API를 이용하였습니다.

JSP MySQL 8.0 CSS API ajax

- 찜, 좋아요등의 버튼은 페이지의 리로딩 없이 증감이 이루어져야 하여 ajax를 이용해 Servlet과의 비동기 통신을 구현하였습니다.

Project

My Star **오늘 뭐먹지?** Mini-MapleStory

오늘 뭐먹지?

오픈 API 활용 웹 개발 대회 - 장려상 수상

2023. 07. ~ 2023. 08.



현재 날씨에 따라 반경 내의 식당을 추천해주는 사이트입니다.
오픈 API의 사용법을 익히게 된 프로젝트입니다.

Role 팀장, 오픈 API를 이용한 데이터 수집, neocities 사이트를 이용하여 무료로 웹 호스팅, readme 작성

Details

- 처음 진행한 팀 프로젝트로 팀원과의 협업을 주된 목표로 진행했습니다. 노력 끝에 수상이라는 성과도 얻을 수 있었습니다.
- 기상청의 날씨 API와 카카오의 로컬 API를 이용했습니다.
- 오픈 API에서 제공하는 예시 코드를 가져오고 응답값을 console에 출력하여 확인해 가며 필요한 값만 사용하여 제작했습니다.

Skill API

- Geolocation : 사용자의 현재 위치값(위/경도)을 가져오기 위해 사용되었습니다.
- 기상청_단기예보 API : 위치에 따른 현재 날씨 정보를 가져오기 위해 사용되었습니다.
- 카카오 로컬 API : 현재 위치를 주소로 변환하거나 반경의 식당을 검색하기 위해 사용되었습니다.
- 카카오 지도 API : 지도를 생성하고 마커를 표시하거나 클릭하는 기능을 위해 사용되었습니다.

Project

My Star **오늘 뭐먹지?** Mini-MapleStory

Mini-MapleStory

Java 학습 평가

2023. 08.



Java의 Class 구조의 학습 평가를 위한 개인 프로젝트입니다.
상속의 개념을 활용하기 위해 '게임'이라는 주제를 선정했습니다.

Details

- 오직 자바만을 사용하는 과제이기에 GUI 구현을 위해 Swing 라이브러리가 사용되었습니다.
- Swing의 JFrame, JPanel등을 상속받아 장면을 구현했습니다.
- 몬스터, 스킬등의 뼈대 클래스를 만들어 여러 종류의 몬스터, 스킬등에 상속하여 사용했습니다.
- Thread를 사용하여 각 객체들의 개별적인 움직임 등을 구현했습니다.
- 'Launch4j'를 이용하여 export하여 파일(.exe)로 실행이 가능합니다.

Skill Swing Abstract Thread

- JFrame : '전체 틀'에 해당하는 요소로 팝업창의 크기, 위치등을 설정합니다.
- JPanel : '장면'에 해당하는 요소로 배경화면과 유닛들을 가진 패널 여러개 중 한가지씩 활성화하여 구현합니다.
- JLabel : '유닛'에 해당하는 요소로 패널안에 존재하는 플레이어, 몬스터, 블럭 등의 UI 역할을 합니다.
- 그 밖 : JTextFiled, JPasswordField, JButton 등의 입력값의 처리를 위한 클래스를 제공합니다.

Swing Abstract Thread

- 몬스터, 스킬 등의 요소는 각 객체가 세세한 데이터만 다르고 사용하는 방향성은 같아 뼈대에 해당하는 클래스를 만들어 상속받아 사용합니다.
- 부모 클래스에서 메서드의 구현은 필요하지 않으므로 abstract 메서드를 사용합니다.
- 몬스터의 체력, 스킬 쿨타임등의 멤버 변수는 객체마다 다르므로 Interface가 아닌 Abstract 클래스를 생성합니다.

Swing Abstract Thread

- 플레이어의 모션, 스킬의 재사용 대기 등은 동시에 발생해야 하므로 Thread를 사용합니다. (1번 몬스터가 움직임에 따라 다른 요소들이 정지하면 안됩니다.)
- Thread.sleep()을 사용하여 이미지의 변환을 이용한 애니메이션이나 스킬의 쿨타임등을 구현합니다.