

BÀI 5: PROTOTYPING

Làm chủ Figma trong 7 ngày

1. Nguyên lý Prototyping (Phần 1)

- Biến các màn hình thiết kế tĩnh (Static) thành một luồng trải nghiệm (Flow).
- Giúp báo cáo ý tưởng cho khách hàng (Client) hoặc Dev mà không cần code.

1. Nguyên lý Prototyping (Phần 2)

- Hoạt động dựa trên nguyên lý: Trigger (Hành động) → Action (Kết quả) → Destination (Màn hình đích).
- Bật tab Prototype ở bảng bên phải (Phím tắt Shift + E).

1. Nguyên lý Prototyping (Thực hành)

- Sử dụng sợi dây màu xanh để nối các màn hình hoặc object.
- Có thể chia ra nhiều Flow (luồng) khác nhau trong cùng 1 page.

| Tóm tắt: Nguyên lý Prototyping

- Lưu ý quan trọng cần nhớ:
- Prototype = Tạo trải nghiệm tương tác (Click, lướt)

2. Các loại Trigger & Action (Phần 1)

- Triggers: On Click, On Drag, While Hovering, While Pressing, Mouse Enter, After Delay.
- After Delay cực kỳ hữu ích để tạo hiệu ứng loading hoặc slideshow tự động.

2. Các loại Trigger & Action (Phần 2)

- Actions: Navigate to (chuyển màn hình), Open Overlay (mở Popup).
- Scroll To: Nhấn nút cuộn mượt mà xuống một vị trí trên cùng trang.

| 2. Các loại Trigger & Action (Thực hành)

- Back: Trở lại màn hình trước đó.
- Overlay properties: Có thể làm mờ nền sau khi mở popup.

| Tóm tắt: Các loại Trigger & Action

- Lưu ý quan trọng cần nhớ:
- Trigger phổ biến: Click, Hover, After Delay

3. Smart Animate (Phần 1)

- Là tính năng đỉnh cao của Figma giúp tạo hiệu ứng chuyển động mượt mà (Morphing).
- Yêu cầu bắt buộc: Tên layer và cấu trúc layer ở 2 màn hình phải GIỐNG HẾT NHAU.

3. Smart Animate (Phần 2)

- Figma sẽ tự tính toán khoảng cách và nội suy chuyển động ở giữa.
- Easing curves: Linear, Ease in, Ease out, Ease in and out, Custom bezier.

3. Smart Animate (Thực hành)

- Spring animation: Tạo hiệu ứng nảy (Bouncy) tự nhiên.
- Interactive Components: Tạo hiệu ứng Hover ngay trên component mà không cần nhân bản màn hình.

Tóm tắt: Smart Animate

- Lưu ý quan trọng cần nhớ:
- Smart Animate yêu cầu trùng TÊN LAYER
- Sử dụng Easing để mượt mà