

Contents

学生选课管理系统技术改进文档	1
1. 文档概述	1
2. 项目现状	2
3. 改进目标	4
4. 系统架构设计	4
5. 数据库设计升级方案	5
6. 后端改进方案	9
7. 前端改进方案	10
8. 数据生成与清洗方案	10
9. 性能测试方案	11
10. 三周开发计划	12
11. 四人分工建议	13
12. 验收标准	17
13. 风险与应对	18
14. 最终报告建议目录	19
15. 答辩建议	19
16. 术语表	20
17. 文档维护规则	20
18. 当前一周任务分配（新版业务链切换周）	21
19. 第二周任务分配（管理员业务链与交付补强周）	26
20. 下一步行动清单	28

学生选课管理系统技术改进文档

文档版本：v1.0
编写日期：2026-05-05
适用项目：course-manage-system
计划周期：约 3 周
团队规模：4 人
团队阶段：大二课程项目团队

1. 文档概述

1.1 编写目的

本技术文档用于指导团队在接下来约 3 周内对现有学生选课管理系统进行集中改进，使项目更符合 DBMS Project Requirement.pdf 中对数据库管理系统课程项目的要求。

考虑到团队成员为大二学生，本文档采用“课程项目可落地”的标准，而不是企业级系统标准。优先保证数据库设计、数据规模、SQL、性能测试、报告和答辩这些直接影响评分的内容；安全、架构分层和复杂工程化改造只做必要增强。

当前项目已经具备学生、教师、管理员三类角色，以及课程管理、选课退课、成绩管理、用户管理等基础功能。但从课程评分重点看，数据库设计、数据规模、索引性能、规范化证明、触发器和报告材料仍需补强。

本文件重点解决以下问题：

- 明确项目还需补齐的功能和数据库能力。
- 给出三周开发排期和四人分工。
- 规划数据库结构升级、数据生成、性能测试和报告材料。
- 定义验收标准，避免最后阶段只停留在页面演示。

1.2 参考规范

本文档结构参考了技术文档常见写法：先说明目标受众和范围，再展开系统架构、功能模块、技术实现、部署运维、审核更新和附录。

参考资料：

- 技术文档怎么写：从结构设计到内容编写的全部指南
https://blog.csdn.net/2302_79546368/article/details/144277164
- DBMS Project Requirement.pdf
- 当前项目源码、SQL 脚本和 README

1.3 目标受众

读者	关注内容
组内开发成员	任务边界、代码修改范围、数据库改造方案、接口改造要求
组长/项目协调者	三周进度、验收标准、风险项、成员贡献记录
报告编写成员	ER 图、函数依赖、范式分析、SQL 说明、性能测试材料
答辩成员	系统亮点、数据库设计、索引优化、触发器、演示路线

1.4 文档范围

本文档覆盖：

- 项目现状评估
- 需求差距分析
- 改进目标
- 数据库设计升级方案
- 后端接口改进方案
- 前端功能改进方案
- 数据生成与性能测试方案
- 三周排期
- 四人分工
- 验收标准

本文档不直接替代最终课程报告，但可作为最终报告和答辩 PPT 的技术依据。

2. 项目现状

2.1 技术栈

层级	当前技术
前端	Vue 3、Vite、Element Plus、Vue Router、Axios
后端	Spring Boot、MyBatis Plus、MySQL Connector、Knife4j
数据库	MySQL
构建工具	Maven、npm

2.2 当前主要功能

系统当前已有三类用户：

- 学生：课程浏览、选课、退课、我的课程、成绩查询、个人信息维护。
- 教师：查看自己名下教学班、查看学生名单、录入和修改成绩、个人信息维护；不承担开课或开班职责。

- 管理员：学生管理、教师管理、课程管理、教学班管理、数据概览。

当前主要接口包括：

- /api/user/login
- /api/student/selectAll
- /api/student/register
- /api/student/update
- /api/teacher/selectAll
- /api/teacher/register
- /api/course/selectAll
- /api/course/insert
- /api/score/insert
- /api/score/update
- /api/score/selectByStudentId

2.3 当前数据库表

当前 SQL 中主要表如下：

表名	用途	主要问题
t_user	登录账号和角色	密码明文存储，缺少创建时间、状态等字段
t_student	学生信息	字段过少，难以支撑真实业务
t_teacher	教师信息	字段过少，缺少院系等关联
t_admin	管理员信息	字段过少
t_course	课程信息	可补充课程类别、容量、上课时间、教室等
t_score	选课和成绩记录	同时承担选课表和成绩表职责，语义混杂
t_course_and_student	课程学生关联	表名带前导空格，当前业务基本未使用

2.4 与课程要求的差距

要求	当前状态	结论
至少 8 个页面	已超过 8 个页面	基本满足
注册和登录	后端有注册接口，前端以管理员创建用户为主	部分满足
至少两类用户	已有学生、教师、管理员	满足
至少四个完整功能	已有选课、退课、成绩、用户管理等	满足
ER 图至少 8 个实体、6 个关系	当前实体不足，关系约束不足	不满足
平均每表不少于 5000 条记录	当前只有少量测试数据	不满足
至少两张表超过 50000 条记录	当前没有	不满足
插入小于 1 秒，删除/查询小于 2 秒	缺少大数据量测试和证明	证据不足
创建索引加速查询/删除	索引较少	不足
逻辑设计满足范式	缺少函数依赖和范式证明	证据不足
报告包含 ER、FD、Schemas、SQL 解释等	当前 README 不完整	不满足
触发器加分	当前没有触发器	不满足

3. 改进目标

3.1 总体目标

在三周内把项目从“基础课程管理原型”提升为“满足 DBMS 课程项目要求的数据库应用系统”。

具体目标：

1. 数据库实体不少于 8 个，关系不少于 6 个。
2. 增加外键、唯一约束、检查约束、索引和至少 1 个触发器。
3. 生成满足课程要求的数据量：平均每表不少于 5000 条记录，至少两张表超过 50000 条记录。
4. 完成插入、删除、查询性能测试，并保留测试脚本和测试结果。
5. 修复关键接口不一致、页面乱码和明显 bug。
6. 补齐最终报告所需的数据库设计、函数依赖、范式分析和主要 SQL 说明。

不建议三周内追求完整企业级权限系统、复杂微服务架构或大规模重构。项目的核心评分点仍然是数据库设计和数据库实现。

3.2 优先级

优先级	内容	原因
P0	数据库实体、关系、数据规模、性能证明	数据库实现占总评分 40%
P0	最终报告材料	报告占总评分 30%
P1	接口修复、基础权限判断、密码风险说明	影响系统完整性和答辩可信度
P1	触发器和索引优化	可支撑加分和性能指标
P2	UI 文案乱码、页面体验优化	影响演示效果，但不是最高风险

4. 系统架构设计

4.1 当前架构

flowchart LR

```
User["浏览器用户"] --> Frontend["Vue 3 + Element Plus 前端"]
Frontend --> Axios["Axios 请求层"]
Axios --> Backend["Spring Boot 后端 API"]
Backend --> Mapper["MyBatis Mapper"]
Mapper --> MySQL["MySQL 数据库"]
```

4.2 建议改进后架构

flowchart TB

```
subgraph Client["前端"]
    Login["登录/注册"]
    StudentUI["学生端"]
    TeacherUI["教师端"]
    AdminUI["管理员端"]
end

subgraph Server["后端"]
    Auth["基础登录与角色判断"]
    UserAPI["用户接口"]
    CourseAPI["课程接口"]
end
```

```

    EnrollmentAPI[" 选课接口"]
    GradeAPI[" 成绩接口"]
    ReportAPI[" 统计查询接口"]
end

subgraph DB["MySQL"]
    Tables[" 业务表"]
    Indexes[" 索引"]
    FK[" 外键约束"]
    Triggers[" 触发器"]
end

Client --> Auth
Auth --> UserAPI
Auth --> CourseAPI
Auth --> EnrollmentAPI
Auth --> GradeAPI
Auth --> ReportAPI
UserAPI --> DB
CourseAPI --> DB
EnrollmentAPI --> DB
GradeAPI --> DB
ReportAPI --> DB

```

4.3 架构改进原则

- 前端只负责展示和交互，不直接承担权限判断的最终责任。
- 后端关键接口应做基础角色校验，避免完全依赖 localStorage。
- 数据库用外键和唯一约束保证基础一致性。
- 高频查询必须配套索引和性能测试结果。
- 正式方案已将选课和成绩拆分为语义清晰的表：t_enrollment 负责选课关系，t_score 负责成绩记录，避免一张 t_score 同时表示选课关系和成绩。

5. 数据库设计升级方案

5.1 建议实体

最终采用 11 个实体的正式模型，满足课程要求并提升业务合理性。对于大二课程项目，不必设计过于复杂的教务系统，但必须能讲清楚每张表为什么存在。

实体	表名	说明
用户	t_user	登录账号、密码、角色、状态
学生	t_student	学生基础信息
教师	t_teacher	教师基础信息
管理员	t_admin	管理员基础信息
院系	t_department	学生、教师、课程所属院系
专业	t_major	学生所属专业
课程	t_course	课程基础信息
教学班	t_course_section	某课程在某学期由某教师开设的班级
教室	t_classroom	教室容量、地点
选课记录	t_enrollment	学生选课/退课记录
成绩	t_score	学生课程成绩，依附于选课记录

5.1A 最终数据库脚本基线

- 当前已经确认：新版数据库的最终仓库交付口径已经从中间设计稿收口为正式脚本成品，不再继续以 `schema-v2.sql` 作为最终提交文件。
- 新版业务链固定为：`course` -> `course_section` -> `enrollment` -> `score`，不再允许回退到旧的“`score` 兼任选课记录”口径。
- 直接支撑本周前后端联调的 8 张核心表固定为：`t_user`、`t_student`、`t_teacher`、`t_admin`、`t_course`、`t_course_section`、`t_enrollment`、`t_score`。
- `t_department`、`t_major`、`t_classroom` 作为同版正式库结构中的扩展实体继续保留，不因暂未全面联调而移出。
- `sql/sms-struct.sql` 现在作为最终结构表脚本保留，用于表达正式库结构口径。
- `sql/sms.sql` 与 `backend/sms.sql` 现在作为最终完整数据库脚本保留，负责建库、建表和完整数据导入，符合课程材料对完整数据库脚本成品的要求。
- `sql/generated_data_new.sql` 仍可视作全量数据生成来源文件，但当前正式交付口径以仓库内最终 `sms.sql` 成品为准，不再要求联调或交付时额外解释“两步导库”流程。
- `schema-v2` 在后续文档中仅保留为“新版设计阶段口径”的历史指代，不再视为当前仓库中必须继续存在的正式交付文件路径。
- 后续接口设计、Mapper 改造、页面字段映射和联调说明，统一围绕 `section_id`、`enrollment_id`、教学班列表和成绩依附选课记录的语义展开。

5.2 建议关系

关系	描述
院系 1:N 专业	一个院系包含多个专业
院系 1:N 教师	一个院系拥有多个教师
专业 1:N 学生	一个专业包含多个学生
院系 1:N 课程	一个院系开设多门课程
课程 1:N 教学班	一门课程可在不同学期开多个教学班
教师 1:N 教学班	一个教师可教授多个教学班
教室 1:N 教学班	一个教室可承载多个教学班，但时间不能冲突
学生 M:N 教学班	通过选课记录实现
选课记录 1:0..1 成绩	一条选课记录最多产生一条成绩记录
用户 1:1 学生/教师/管理员	登录账号绑定具体角色资料

5.3 推荐 ER 图

当前正式 ER 图交付物位于：

- `course-manage-system/docs/leader-a/er/final-er-diagram.png`
- `course-manage-system/docs/leader-a/er/er-model-v2-readable.md`

erDiagram

```
t_department ||--o{ t_major : contains
t_department ||--o{ t_teacher : owns
t_department ||--o{ t_course : offers
t_major ||--o{ t_student : contains
t_course ||--o{ t_course_section : opens
t_teacher ||--o{ t_course_section : teaches
t_classroom ||--o{ t_course_section : hosts
t_student ||--o{ t_enrollment : selects
t_course_section ||--o{ t_enrollment : selected_by
t_enrollment ||--o{ t_score : has
t_user ||--o{ t_student : binds
```

```
t_user ||--o| t_teacher : binds
t_user ||--o| t_admin : binds
```

5.4 关键表设计建议

t_user

字段	类型	说明
id	bigint	主键
username	varchar(50)	登录名或学工号
password_hash	varchar(255)	密码哈希
role	enum/student/teacher/admin	用户角色
status	tinyint	账号状态
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

t_course_section

字段	类型	说明
section_id	bigint	主键
section_code	varchar(50)	教学班编号
course_id	bigint	课程 ID
teacher_id	bigint	教师 ID
classroom_id	bigint	教室 ID
semester	varchar(20)	学期
schedule_text	varchar(100)	上课时间描述
capacity_limit	int	容量上限
selected_count	int	当前选课人数
status	tinyint	1= 开课, 0= 停开

t_enrollment

字段	类型	说明
id	bigint	主键
student_id	bigint	学生 ID
section_id	bigint	教学班 ID
status	varchar(20)	enrolled/dropped
selected_at	datetime	选课时间
dropped_at	datetime	退课时间

t_grade

字段	类型	说明
id	bigint	主键
enrollment_id	bigint	选课记录 ID
usual_score	decimal(5,2)	平时成绩
exam_score	decimal(5,2)	考试成绩
final_score	decimal(5,2)	总评成绩

字段	类型	说明
grade_point	decimal(3,2)	绩点
updated_by	bigint	录入教师
updated_at	datetime	更新时间

5.5 约束设计

建议补充：

- `t_user.role` 使用 CHECK 或枚举约束限制角色。
- `t_enrollment(student_id, section_id)` 建唯一索引，防止重复选课。
- `t_grade(enrollment_id)` 建唯一索引，保证一条选课记录最多一条成绩。
- 教学班容量不能小于 0。
- 成绩范围限制为 0 到 100。
- 外键连接学生、教师、课程、教学班、选课、成绩。

如果外键导致大规模导入数据太麻烦，可以先在 `schema-v2.sql` 中写出外键版本，并在报告里说明导入顺序；实际演示库也应尽量保留主要外键，不建议完全取消约束。

5.6 索引设计

表	索引	用途
<code>t_user</code>	<code>idx_user_role</code>	按角色统计或筛选
<code>t_student</code>	<code>idx_student_name</code>	学生姓名模糊查询
<code>t_teacher</code>	<code>idx_teacher_name</code>	教师姓名查询
<code>t_course</code>	<code>idx_course_name</code>	课程搜索
<code>t_course_section</code>	<code>idx_section_term_course</code>	按学期和课程查教学班
<code>t_course_section</code>	<code>idx_section_teacher</code>	教师查看授课班
<code>t_enrollment</code>	<code>idx_enrollment_student</code>	学生查已选课程
<code>t_enrollment</code>	<code>idx_enrollment_section</code>	教师查班级选课名单
<code>t_grade</code>	<code>idx_grade_score</code>	成绩统计分析

5.7 触发器设计

建议至少实现一个触发器作为加分项。

触发器 1：选课后自动增加人数 触发时机：

- 插入 `t_enrollment` 且状态为 `enrolled` 后。

作用：

- 自动将 `t_course_section.selected_count` 加 1。
- 如果人数已达到容量，则阻止插入。

触发器 2：退课后自动减少人数 触发时机：

- 更新 `t_enrollment.status` 为 `dropped` 后。

作用：

- 自动将 `t_course_section.selected_count` 减 1。

触发器 3：成绩录入后自动计算绩点 触发时机：

- 插入或更新 `t_grade.final_score` 前。

作用：

- 根据总评成绩自动计算 `grade_point`。

6. 后端改进方案

6.1 接口一致性修复

当前前端部分接口与后端不一致，例如前端调用 `/api/course/deleteByCourseId`，后端该接口被注释。需要统一为以下方式之一：

- 恢复后端 `deleteByCourseId` 接口，并限制只有管理员可调用。
- 前端改为调用 `deleteByCourseIdAndTeacherId`，并传入教师 ID。

建议：

- 管理员删除课程：DELETE `/api/courses/{courseId}`
- 管理员维护教学班：POST/PUT/DELETE `/api/course-sections/...`
- 教师端不再保留“新增课程 / 删除课程 / 开班”类正式入口；若当前页面已有相关按钮，应降级为待清理的过渡残留。

6.2 基础权限校验

当前前端依赖 `localStorage` 中的 `uid` 和 `role` 判断权限，后端接口缺少统一认证。考虑到时间有限，建议采用“够课程项目使用”的基础方案：

1. 登录成功后前端保存 `uid` 和 `role`。
2. 前端请求关键接口时带上 `uid` 和 `role` 参数或请求头。
3. 后端在管理员、教师、学生关键接口中做基础校验。
4. 报告中说明这是课程项目的简化权限方案，后续可升级为 Token 或 Session。

最低要求：

- 管理员接口只能 `admin` 调用。
- 教师只能管理自己名下教学班的学生名单和成绩，不承担课程创建、教学班创建或课程删除职责。
- 学生只能查看和修改自己的选课、成绩和个人信息。

6.3 密码安全

当前密码为明文存储。理想方案是：

- 注册时使用 BCrypt 或 SHA-256 加盐哈希。
- 登录时比较哈希值。
- SQL 脚本中的初始账号也使用哈希密码。

如果时间不足，大二项目中可以先实现 SHA-256 或 MD5 加盐哈希，并在报告中说明生产系统应使用 BCrypt。不要继续使用纯明文密码。

6.4 代码结构建议

当前 Controller 直接调用 Mapper，业务逻辑分散。企业项目通常会新增 Service 层，但三周内不建议做大规模重构。建议采取折中方案：

- 新增功能尽量写在独立 Service 中。
- 旧功能只修 bug，不强行全部重构。

- 选课、退课、成绩计算这些复杂逻辑优先放到 Service。

可选 Service：

Service	职责
AuthService	登录、注册、密码校验、token 生成
StudentService	学生信息管理
TeacherService	教师信息管理
CourseService	课程和教学班管理（管理员主责）
EnrollmentService	选课、退课、容量校验
GradeService	成绩录入、绩点计算
ReportService	统计查询

三周内不必追求所有接口都分层完美。优先保证功能正确、SQL 可解释、报告能讲清。

7. 前端改进方案

7.1 必修修复

- 修复中文乱码，确保登录页、菜单、按钮、提示信息全部正常显示中文。
- 统一接口调用路径，消除前后端不一致。
- 增加注册入口，至少支持学生自助注册或管理员创建账号。
- 增加错误提示，避免接口失败时页面静默。

7.2 功能增强

角色	建议增强
学生	课程按学期/教师/课程名筛选，容量满员提示
教师	查看教学班名单，录入成绩，成绩分布统计
管理员	院系/专业/教室管理，基础统计看板

课程冲突检测、批量导入成绩、复杂统计图表可以作为加分功能，有时间再做。

7.3 演示路线

答辩时建议只演示 4 条主线：

1. 管理员创建院系、专业、课程、教学班。
2. 学生登录后搜索课程并完成选课。
3. 教师登录后查看选课名单并录入成绩。
4. 管理员查看统计结果和操作日志。

8. 数据生成与清洗方案

8.1 数据来源

课程要求允许使用真实数据、公开数据或合成数据。考虑时间和隐私，建议使用合成数据。

8.2 数据生成规模

建议规模：

表	目标记录数
t_department	20
t_major	100
t_student	60000
t_teacher	5000
t_admin	20
t_user	65020
t_course	2000
t_classroom	500
t_course_section	30000
t_enrollment	300000
t_grade	200000
t_operation_log	50000, 可选

这样可以确保至少两张表超过 50000 条，同时大多数业务表平均超过 5000 条。

如果电脑性能有限，可以把 t_operation_log 作为可选大表，优先保证 t_user、t_student、t_enrollment、t_grade 的数据量。

8.3 生成规则

数据必须 realistic，而不是完全随机：

- 学生属于某个专业，专业属于某个院系。
- 教师属于某个院系。
- 课程属于某个院系。
- 教学班绑定课程、教师、教室和学期。
- 教学班容量在 30 到 120 之间。
- 选课人数不能超过容量。
- 成绩只对已选课程生成。
- 成绩范围在 0 到 100。

8.4 数据清洗说明

最终报告需要说明数据预处理过程。即使使用合成数据，也应描述以下步骤：

- 删除重复学生 ID、课程 ID、教学班 ID。
- 检查外键引用是否存在。
- 检查成绩是否在 0 到 100。
- 检查选课人数是否超过容量。
- 检查同一学生是否重复选择同一教学班。

9. 性能测试方案

9.1 测试目标

满足课程要求：

- 插入任意表记录小于 1 秒。
- 删除或搜索记录小于 2 秒。
- 对慢查询建立索引并解释优化效果。

9.2 测试用例

编号	操作	表	目标
P1	插入学生	t_student	< 1 秒
P2	插入选课记录	t_enrollment	< 1 秒
P3	按学生 ID 查询已选课程	t_enrollment + t_course_section	< 2 秒
P4	按课程名搜索课程	t_course	< 2 秒
P5	教师查询教学班学生名单	t_enrollment	< 2 秒
P6	删除一条选课记录	t_enrollment	< 2 秒
P7	成绩区间统计	t_grade	< 2 秒

9.3 测试产物

需要提交：

- scripts/generate_data.py 或 scripts/generate_data.js
- scripts/performance_test.py 或 scripts/performance_test.js
- sql/sms-struct.sql
- sql/sms.sql
- docs/performance-result.md

性能结果文档至少包含：

- 测试环境
- 数据规模
- 测试 SQL
- 索引前耗时
- 索引后耗时
- EXPLAIN 结果截图或文本
- 结论

10. 三周开发计划

第 1 周：数据库设计与基础修复

目标：先把数据库硬伤补上，避免最后阶段无法证明项目符合要求。

日期范围	任务	负责人
Day 1	确认最终业务模型、实体、关系、ER 图	全员
Day 2	编写 schema-v2.sql，新增实体、外键、约束	成员 B
Day 3	编写数据生成脚本，生成大规模测试数据	成员 B
Day 4	后端适配新表结构，修复关键接口	成员 C
Day 5	前端修复乱码、接口路径、基础注册入口	成员 D
Day 6	联调登录、用户管理、课程管理	全员
Day 7	周验收：数据库脚本可一键导入，基础页面可跑通	全员

第 1 周交付物：

- 新 ER 图
- schema-v2.sql
- 初版数据生成脚本

- 可运行的新数据库
- 修复后的登录和管理端基础流程

第 2 周：业务功能、索引与触发器

目标：完成核心业务闭环，并开始准备性能证明。

日期范围	任务	负责人
Day 8	实现教学班、院系、专业、教室管理接口	成员 C
Day 9	实现选课容量校验、重复选课校验、退课逻辑	成员 C
Day 10	实现成绩录入、绩点计算、成绩统计	成员 C + D
Day 11	前端补齐学生、教师、管理员主要页面	成员 D
Day 12	添加索引和触发器	成员 B
Day 13	编写性能测试脚本并进行首次测试	成员 B
Day 14	周验收：四条主线演示可跑通	全员

第 2 周交付物：

- indexes.sql
- triggers.sql
- 选课和成绩业务闭环
- 初版性能测试结果
- 前端主流程页面可演示

第 3 周：报告、测试、答辩材料

目标：稳定系统，补齐课程提交材料。

日期范围	任务	负责人
Day 15	整理函数依赖、关系模式、范式分析	成员 A
Day 16	完成性能测试、EXPLAIN、索引优化说明	成员 B
Day 17	修复联调 bug，完善权限和异常处理	成员 C
Day 18	完善 UI 文案、截图、演示数据	成员 D
Day 19	编写最终报告初稿	全员
Day 20	制作 PPT，确定 10 分钟讲解结构	全员
Day 21	模拟答辩，冻结代码和提交包	全员

第 3 周交付物：

- 最终报告
- PPT
- 性能测试报告
- 可运行源码和 SQL
- 演示账号
- 提交压缩包

11. 四人分工建议

本项目按照“组长 A（架构与运维）+ 组员 B（数据工程）+ 组员 C（后端接口）+ 组员 D（前端 UI）”进行分工。这样分工的好处是边界清楚：A 负责整体设计和交付质量，B 负责数据库课程最看重的数据与性能，C 负责接口和业务逻辑，D 负责页面和演示效果。

11.1 分工总览

成员	角色	核心责任	主要交付物
组长 A	架构与运维	总体架构、数据库模型统筹、项目集成、部署运行、报告统稿	ER 图、系统架构图、部署说明、最终报告统稿、答辩路线
组员 B	数据工程	数据库脚本、数据生成、数据清洗、索引、触发器、性能测试	sms-struct.sql、sms.sql、generate_data、性能测试报告
组员 C	后端接口	Spring Boot 接口、业务逻辑、Mapper/SQL、基础权限、接口联调	后端 API、接口文档、选课/退课/成绩逻辑、错误处理
组员 D	前端 UI	Vue 页面、交互体验、中文乱码修复、演示页面、截图素材	前端页面、演示流程、系统截图、PPT 页面素材

11.1.1 差距项到任务项映射

差距项	主要责任人	协作人	交付物	验收标准
ER 图至少 8 个实体、6 个关系	组长 A	组员 B	最终 ER 图、ER 说明文档	当前采用 11 实体、10+ 关系，语义一致
新数据库结构落地	组员 B	组长 A	schema-v2.sql	表结构与 ER 一致，主键/外键/唯一约束完整
选课与成绩分离建模	组员 B	组长 A、组员 C	t_enrollment、t_score 设计方案	不再用 score 同时表示选课关系和成绩
外键与关键约束不足	组员 B	组长 A	外键清单、约束设计	关键关系均有外键，命名统一，逻辑闭环
索引不足	组员 B	组员 C	索引设计说明、建索引 SQL	至少覆盖高频查询/删除场景，有设计理由
平均每表不少于 5000 条记录	组员 B	组员 C	数据生成脚本或 SQL	平均每表数据量达到要求
至少两张表超过 50000 条记录	组员 B	组员 C	大表数据生成方案	至少两张核心表达到 50000+
插入/删除/查询性能证明不足	组员 C	组员 B	性能测试记录、截图、统计结果	插入 < 1 秒，删除/查询 < 2 秒，或有可解释证明
注册和登录功能部分满足	组员 C	组长 A	接口梳理、联调说明	登录/注册路径清晰，可演示
报告缺少 ER、FD、Schemas、SQL 解释	组长 A	组员 B、组员 D	报告数据库章节草稿	包含 ER、关系模式、函数依赖、范式分析、SQL 说明
范式与函数依赖证明不足	组长 A	组员 B	FD 清单、范式分析文档	能解释到 3NF 或给出合理规范化结果

差距项	主要责任人	协作人	交付物	验收标准
触发器加分项缺失	组员 B	组长 A	触发器 SQL、用途说明	至少 1 个触发器，业务意义明确
演示与答辩素材不足	组员 D	组长 A、组员 C	PPT 素材、页面截图、演示路线	能支撑 10 分钟答辩展示

11.2 组长 A：架构与运维

职责：

- 负责确定最终系统架构，统一前端、后端、数据库的改造方向。
- 统筹 ER 图、实体关系、系统流程图，保证能对应课程要求。
- 维护项目运行说明，包括前端启动、后端启动、数据库导入和演示账号。
- 负责每周集成一次代码，检查项目是否能完整跑通。
- 负责最终报告统稿，确保报告包含项目描述、数据库设计、函数依赖、范式分析、SQL 说明、成员贡献。
- 负责答辩整体路线，控制 10 分钟展示节奏。

具体任务：

阶段	任务
第 1 周	和 B 一起确定新数据库实体与关系；画正式 ER 图；整理项目架构图
第 2 周	检查 B/C/D 的改动是否能集成；维护部署文档和演示账号
第 3 周	统稿报告、制作答辩结构、组织模拟答辩、准备最终提交包

验收标准：

- 能清楚解释系统整体架构。
- 能说明每个实体、关系、主键、外键的设计原因。
- 项目能按文档步骤重新部署和运行。
- 最终报告结构完整，不缺课程要求中的关键章节。

11.3 组员 B：数据工程

职责：

- 负责数据库表结构升级，编写新的建表 SQL。
- 负责设计并实现大规模测试数据生成脚本。
- 负责数据清洗和数据校验，保证外键引用、成绩范围、容量限制等规则合理。
- 负责索引设计，给常用查询字段建立索引。
- 负责触发器设计，至少实现 1 个能在报告和答辩中讲清楚的触发器。
- 负责性能测试，证明插入、删除、查询满足课程要求。

具体任务：

阶段	任务
第 1 周	编写 <code>schema-v2.sql</code> ；生成基础测试数据；保证至少 8 个实体、6 个关系
第 2 周	生成大规模数据；编写 <code>indexes.sql</code> 和 <code>triggers.sql</code> ；配合 C 调整 SQL

阶段	任务
第 3 周	跑性能测试；整理 EXPLAIN 结果；输出性能测试报告

验收标准：

- 平均每表不少于 5000 条记录。
- 至少两张表超过 50000 条记录。
- 关键表有主键、外键、唯一约束或检查约束。
- 高频查询有索引。
- 至少有 1 个触发器。
- 有插入、删除、查询的真实耗时记录。

11.4 组员 C：后端接口

职责：

- 负责 Spring Boot 后端接口开发和维护。
- 负责根据 B 的新数据库结构调整 Mapper 和 SQL。
- 负责实现学生选课、退课、教师录入成绩、管理员管理数据等核心业务逻辑。
- 负责修复当前前后端接口不一致问题。
- 负责基础权限判断，避免学生、教师、管理员接口完全混用。
- 负责整理接口文档，方便 D 调用和 A 写报告。

具体任务：

阶段	任务
第 1 周	修复旧接口问题；根据新表结构设计接口清单；和 D 确认请求/返回格式
第 2 周	实现选课、退课、成绩、教学班、院系/专业/教室等接口
第 3 周	联调 bug；补充错误提示；整理主要 SQL 和接口说明

验收标准：

- 登录、注册、基础角色判断可用。
- 学生只能操作自己的选课和成绩查询。
- 教师只能管理自己的教学班和成绩。
- 管理员可以管理学生、教师、课程、教学班等基础数据。
- 接口返回格式统一，有明确成功/失败信息。
- 给 D 提供清楚的接口地址、参数和返回示例。

11.5 组员 D：前端 UI

职责：

- 负责 Vue 前端页面开发和页面体验优化。
- 负责修复当前页面中文乱码。
- 负责根据 C 提供的接口完成页面联调。
- 负责学生端、教师端、管理员端核心页面。
- 负责演示流程中的页面截图和 PPT 素材。
- 负责保证答辩演示时页面清晰、操作顺畅。

具体任务：

阶段	任务
第 1 周	修复乱码；整理现有页面；确定学生/教师/管理员端需要保留和新增的页面
第 2 周	完成课程搜索、选课退课、成绩录入、基础数据管理页面
第 3 周	优化页面提示；准备演示截图；配合 A 完成 PPT 和答辩演示

验收标准：

- 页面中文显示正常。
- 学生端能完成搜索课程、选课、退课、查成绩。
- 教师端能查看教学班名单并录入成绩。
- 管理员端能管理学生、教师、课程或教学班。
- 页面操作有成功/失败提示。
- PPT 中的系统截图清晰、内容对应演示路线。

11.6 协作接口

协作双方	协作内容	输出
A + B	确定实体、关系、ER 图和数据 库设计说明	ER 图、数据库设计章节
B + C	确定表结构、字段名、索引和 SQL 查询方式	SQL 脚本、Mapper SQL
C + D	确定接口地址、参数、返回格式 和错误提示	接口文档、页面联调结果
A + D 全员	确定答辩演示路线和 PPT 截图 每周集成和演示检查	PPT、演示脚本 周验收记录

11.7 每周同步机制

- 每周至少开 2 次短会，每次控制在 20 分钟以内。
- 每次短会只回答三个问题：昨天完成了什么、今天准备做什么、卡在哪里。
- 每周末由 A 组织一次完整运行检查，确认前端、后端、数据库是否能一起跑。
- 每个成员都要把自己完成的内容记录下来，最后直接放进报告的成员贡献部分。

12. 验收标准

12.1 功能验收

功能	验收方式
登录	三类账号均可登录并跳转正确页面
注册/创建用户	管理员可创建学生和教师账号，或学生可自助注册
课程管理	管理员可新增、修改、删除、查询课程
教学班管理	可为课程绑定教师、教室、学期和容量
学生选课	学生可搜索课程并选课
学生退课	学生可退掉已选课程
容量限制	满员课程不能继续选

功能	验收方式
成绩管理	教师可录入和修改成绩
成绩查询	学生可查看自己的成绩
统计分析	管理员或教师可查看基础统计

12.2 数据库验收

项目	标准
实体数量	不少于 8 个
关系数量	不少于 6 个
数据量	平均每表不少于 5000 条
大表	至少两张表超过 50000 条
外键	关键关系有外键约束
索引	高频查询字段有索引
触发器	至少 1 个触发器
范式	报告中能说明函数依赖和范式

12.3 性能验收

操作	标准
插入记录	< 1 秒
删除记录	< 2 秒
精确查询	< 2 秒
模糊搜索	< 2 秒，或说明索引/全文索引优化策略
统计查询	尽量 < 2 秒；复杂统计可说明缓存或预聚合策略

12.4 提交材料验收

最终提交包应包含：

- 前端源码
- 后端源码
- 数据库建表 SQL
- 数据生成脚本
- 数据清洗或校验脚本
- 性能测试脚本
- 最终报告
- PPT
- 辅助说明文件

13. 风险与应对

风险	影响	应对
数据库改动过大导致原功能不可用	高	先保留旧接口，再逐步迁移
大数据导入太慢	中	分批插入，关闭不必要日志，先导入基础表再导入关系表

风险	影响	应对
外键约束导致导入失败	中	严格控制导入顺序，先父表后子表
前端页面来不及完全改造	中	优先保证四条演示主线
权限系统实现耗时	中	先实现基础角色参数校验，报告中说明后续可升级
报告材料最后补不完	高	第 1 周开始同步记录 ER、FD、SQL、测试结果

14. 最终报告建议目录

最终课程报告建议使用以下目录：

1. Project Description
2. Problem Definition
3. Dataset and Data Generation
4. Data Preprocessing and Cleaning
5. Database Design
6. ER Diagram
7. Entity and Relationship Description
8. Functional Dependencies
9. Relational Schemas
10. Normal Form Analysis
11. Primary Keys and Foreign Keys
12. Index and Trigger Design
13. Front-end Functions
14. Back-end Functions
15. Main SQL Statements and Explanations
16. Performance Test Results
17. Workload and Contribution
18. Conclusion

15. 答辩建议

10 分钟展示建议按以下比例安排：

时间	内容
1 分钟	问题定义和项目目标
2 分钟	数据库设计、ER 图、实体关系
2 分钟	数据规模、数据生成和清洗
2 分钟	核心功能演示
1.5 分钟	索引、触发器、性能测试
1 分钟	亮点和总结
0.5 分钟	成员贡献

注意：

- 不要把答辩做成单纯功能演示。
- 必须突出数据库设计、数据规模、索引优化和触发器。
- 演示时提前准备固定账号和固定数据，避免现场临时输入。

16. 术语表

术语	说明
实体	ER 模型中的对象，如学生、课程、教师
关系	实体之间的联系，如学生选择课程
主键	唯一标识一条记录的字段
外键	引用其他表主键的字段
函数依赖	一个属性或属性组决定另一个属性
范式	数据库表结构规范化程度
索引	加速查询的数据结构
触发器	数据库在插入、更新、删除时自动执行的逻辑
教学班	某课程在某学期由某教师开设的具体班级
选课记录	学生选择某教学班后产生的记录

17. 文档维护规则

- 每周至少更新一次本文档。
- `course-manage-system/docs/leader-a/report/技术改进文档.md` 是本文档主稿；外层目录下的 `技术改进文档.md` 与 `技术改进文档.pdf` 只作为同步副本。
- 数据库结构发生变化时，同步更新 ER 图和表设计。
- 代码结构、接口路径、数据库表结构、字段口径、依赖版本、配置项、启动方式、部署步骤、权限机制、目录结构或关键脚本位置发生变化时，必须同步更新本文档和 `course-manage-system/AGENTS.md`。
- 每次更新本文档的 Markdown 版本时，必须通过外层 `build-tech-doc-pdf.ps1` 重新生成本目录下的 `技术改进文档.pdf`，并同步覆盖外层目录下的同名 Markdown 与 PDF 副本。
- 在本项目中，除非用户明确要求，否则不得用其他 Markdown 转 PDF 方案替代 `build-tech-doc-pdf.ps1` 生成本文档 PDF。
- 凡是会长期影响组长 A 工作流程、文档维护流程、同步顺序、导出方式、主副本关系、目录职责划分或跨对话协作方式的约定，都必须同步写回 `AGENTS.md` 与本文档，避免新对话继续沿用旧流程。
- 后续凡是每日业务链接口确认、联调阻塞、旧业务链废弃、阶段切换结论、次日最低目标等短周期协作信息，默认统一沉淀到 `docs/leader-a/report/业务链联调日清.md`，不把这类高频变化内容直接写成 `AGENTS.md` 流水账。
- `AGENTS.md` 只保留业务链协作中的长期稳定规则：主链范围、验收口径、schema 基线、角色职责边界、文档同步流程；每日接口命名、当日交付范围、临时字段变更和临时阻塞点统一留在“业务链联调日清”或当周专项说明中维护。
- 以后每次当天业务链对话结束时，默认额外形成一份“当日确认摘要”，至少包含：今日正式确认、今日废弃或仅过渡项、当前阻塞点、明日最低目标，并回写到 `docs/leader-a/report/业务链联调日清.md`；只有在长期规则变化时，才同步更新 `AGENTS.md`。
- 组长 A 后续只要准备提交任何新改动到仓库，无论是否涉及业务代码，默认都先切到目标分支并执行一次 `git pull`，确认本地基线已同步到远端最新状态后，才继续整理提交内容。
- 组长 A 的固定提交流程统一为：切到目标分支 -> `git pull` -> 处理或确认无冲突 -> `git add` -> `git commit` -> `git push`；文档、ER 图、说明文件、脚本和其他非代码材料同样遵循这套流程。
- 只有在刚完成同步且能明确确认该分支期间没有他人新提交时，才允许不重复执行第二次 `git pull`；除此之外，默认每次提交前都重新同步一次。
- 后续检查组员新提交时，默认先 `fetch` 远程提交，再在主工作区外创建独立检查工作区完成 diff 审查、构建验证和页面检查，不直接在组长 A 的主工作区上先行合并。
- 组长 A 只有在完成独立检查并获得“可以合并”的明确确认后，才把对应提交合并回主工作区；未确认前，主工作区保持原状态，避免把待审代码直接混入日常工作目录。
- 如果某项实现已经改动，但文档尚未同步，则该变更不视为完成交付；继续设计、实现、联调或分工前，应先补齐文档。

- 性能测试完成后，同步更新测试结果路径。
- 每位成员完成任务后，在最终报告中记录贡献。
- 答辩前一天冻结文档、代码和数据库脚本。

18. 当前一周任务分配（新版业务链切换周）

说明：本节内容为第一周任务分工。后续如果进入第二周、第三周，应新增对应周次分工，不要覆盖本节。

18.1 全员前置事项

1. 本周统一按新版业务链推进：course -> course_section -> enrollment -> score，并统一以 schema-v2 设计口径为数据库基线；运行落地可继续沿用 sms.sql 文件名。
2. 旧的“score 兼任选课记录”口径本周停止作为正式实现方向。
3. 本周目标不是继续堆新功能，而是让新版主链达到可联调、可演示状态。
4. B、C、D 的修改都必须围绕新版主链展开，不能继续按旧表、旧接口、旧页面语义各改各的。
5. 本周统一优先级为：
 - 新版数据库可运行
 - 后端新版接口可用
 - 前端完成新版联调
 - 页面可读性修复
 - 数据库加分项初步落地
6. 组员不需要各自额外写完整周报式文档；最终任务进展、设计变化和正式结论由组长 A 统一整合进主文档。

18.2 组员 B：数据库

本周核心目标：完成新版数据库底座，并直接支撑全组切到新版主链联调。

主要任务：

1. 完成并维护新版数据库最终脚本，以当前 11 个实体的 ER 为准，全部落库，不再混用旧选课架构；最终仓库成品以 sms-struct.sql 和 sms.sql 为准。
2. 以下 8 个主链实体必须直接支撑本周联调：
 - user
 - student
 - teacher
 - admin
 - course
 - course_section
 - enrollment
 - score
3. 以下 3 个扩展实体本周也必须进入新版 schema，但暂不强制进入前后端联调：
 - department
 - major
 - classroom
4. 准备初始化数据，至少覆盖：
 - 三种角色可登录账号
 - 课程数据
 - 教学班数据
 - 学生选课记录
 - 成绩记录
 - department / major / classroom 的基础数据，避免外键悬空
5. 明确并落地关键关系和约束：

- `course_section` 依附 `course`
 - `enrollment` 连接 `student` 和 `course_section`
 - `score` 依附 `enrollment`
 - 一个学生不能重复选择同一个教学班
 - `score` 不再兼任选课关系
6. 在不影响新版主链联调的前提下，同步初步设计或落地数据库加分项，可自由思考但不限于：
- 索引
 - 外键与完整性约束
 - 唯一约束 / 检查约束
 - 触发器
 - 视图
 - 存储过程 / 存储函数
 - 数据生成脚本
 - 性能测试准备

协作要求：

- 与 A 配合：
 - B 先给出表结构草案和初始化数据方案。
 - A 最终确认是否与 ER、课程要求和本周目标一致。
- 与 C 配合：
 - B 先交 `schema-v2` 对应的新 `schema` 与初始化数据。
 - C 再按这套表结构写接口。
 - 若 C 发现字段或关系不足以支撑接口，立即回提给 B 修正。
- 与 D 配合：
 - B 不直接负责页面，但要确保测试数据足够支撑 D 的页面联调和演示。
 - 可通过 C 或直接向 D 说明哪些账号、课程、教学班、成绩数据可用于测试。

本周完成标准：

- 新版库能导入。
- 主链 8 张表可直接支撑 C 与 D 联调。
- 扩展 3 张表完成数据库层落地。
- 至少初步产出一部分数据库加分项设计或脚本。

18.3 组员 C：后端接口

本周核心目标：把后端主链正式切到新版 `schema`，并优先修复会阻塞 D 联调的接口问题，最后交付一套新版最终接口。

主要任务：

1. 后端主链正式切到新版业务链：`course` -> `course_section` -> `enrollment` -> `score`。
2. 废弃旧的“`score` 兼任选课记录”主链逻辑：
 - 不再把 `t_score` 当选课事实表
 - 选课记录正式落到 `enrollment`
 - 成绩正式依附 `enrollment`
3. 先修复当前会直接阻塞前端联调的接口不一致问题。

P0 必须最先处理：

- 课程删除接口不一致：
 - 前端教师端和管理员端当前调用 `/api/course/deleteByCourseId`
 - 后端当前开放的是 `/api/course/deleteByCourseIdAndTeacherId`
 - 原 `deleteByCourseId` 已注释
 - C 必须决定并统一一套正式删除方案
- 旧选课接口仍指向 `score`：

- 前端学生端当前仍调用 `POST /api/score/insert` 做选课
- 当前仍调用 `GET /api/score/deleteByCourseIdAndStudentIdAndTeacherId` 做退课
- C 必须废弃这条旧主链，改为新版 `course_section / enrollment / score`
- 新版联调所需接口缺失：
 - 目前后端缺少独立的 `course_section` 接口
 - 目前后端缺少独立的 `enrollment` 接口
 - C 本周必须补出新版主链接口，至少包括：
 - * 查询教学班列表
 - * 按 `section_id` 选课
 - * 按 `section_id` 或 `enrollment_id` 退课
 - * 查询学生已选教学班
 - * 教师按教学班查询学生名单
 - * 成绩录入 / 修改并与 `enrollment` 关联
- 接口返回结构不利于前端统一处理：
 - 当前前端 `axios` 拦截器只按 HTTP 200 返回 body
 - 当前后端很多业务失败只返回 `R.error(msg)`，失败状态码不稳定
 - C 必须统一成功 / 失败返回结构，至少保证 `status`、`msg`、`data` 语义固定

P1 紧接着完成：

- 统一登录正式入口：
 - 后端当前同时存在 `/api/user/login` 和 `/api/login`
 - 前端当前实际用的是 `/api/user/login`
 - C 必须明确只保留一条正式入口，并同步更新接口文档
 - 统一教师端和学生端的新版接口语义：
 - 学生端以后以教学班和选课记录为核心，不再直接按旧课程选课
 - 教师端以后以教学班名单和教学班成绩为核心，不再继续围绕旧 `course + score`
4. 维护接口文档：由 C 负责维护 `http://localhost:9090/api/doc.html` 对应的后端接口文档，B 只负责提供数据库结构依据。
5. 做最基础的业务校验：
- 重复选课校验
 - 教学班存在性校验
 - 成绩必须依附选课记录
 - 教师只能处理自己相关的教学班和成绩

协作要求：

- 与 B 配合：
 - B 先交 `schema` 与测试数据。
 - C 按 `schema` 设计接口。
 - 若后端发现字段不足以支撑业务，及时回提给 B。
- 与 A 配合：
 - C 先给出本周接口清单。
 - A 负责卡范围，避免 C 做过多非主链接口。
- 与 D 配合：
 - C 先给 D 一版接口草案：地址、方法、参数、返回字段。
 - C 再给 D 一版最终可联调接口。
 - 若接口字段变化，C 必须第一时间同步 D。
- 与 B、D 同时配合：
 - C 需要根据 B 的测试数据跑通接口。
 - 再告诉 D 哪些账号和数据可直接用于前端联调。

本周完成标准：

- 修掉当前最关键的接口不一致。

- 后端主链切到新版 `course_section + enrollment + score`。
- 给 D 一套稳定的最终接口清单。
- `doc.html` 与实际接口一致。

18.4 组员 D：前端 UI 与联调

本周核心目标：完成前端页面的新版业务适配与可用性修复。任务分为 “可先独立完成” 和 “必须等待 C 接口确定后完成” 两部分。

第一部分：D 可以先独立完成任务

1. 修登录页中文乱码和基础展示：
 - 修标题、输入框 placeholder、按钮文案、提示语
 - 修演示账号区域文字
 - 修登录按钮 loading 文案
 - 修登录失败提示文案
2. 统一全站基础可读性样式，优先覆盖：
 - 学生端：`course-selection`、`my-courses`、`grades`
 - 教师端：`courses`、`grades`
 - 管理员端：`courses`、`students`、`teachers` 具体要求：
 - 表格正文、表头、表单标签、按钮字号统一调大到可演示可读
 - 纯黑背景与纯白表格割裂问题收敛，卡片、表格、输入框风格统一
 - 深色背景下文字对比度足够，不出现灰字看不清
 - 操作按钮不要过小，表格行高不要过密
 - 页面标题、搜索区、表格区、操作区层次明确
3. 先做新版页面结构预留，但不提前绑定旧接口：
 - 学生选课页预留列：
 - `course_name`
 - `section_code`
 - `teacher_name`
 - `semester`
 - `classroom`
 - `capacity_limit`
 - `selected_count`
 - `status`
 - 按钮区预留 `sectionId`
 - 学生已选课程页预留：
 - 课程名
 - 教学班编号
 - 教师
 - 学期
 - 选课状态
 - 选课时间
 - 退课按钮预留 `enrollmentId` 或 `sectionId`
 - 学生成绩页预留：
 - 课程名
 - 教学班编号
 - 平时成绩
 - 考试成绩
 - 总评成绩
 - 绩点
 - 是否通过
 - 教师课程页预留 “课程 / 教学班” 双层语义，用于展示教师自己名下教学班；不再把该页定义为开课或开班入口

- 教师成绩页预留 “先选教学班，再看学生名单和成绩” 的结构，至少预留：
 - 学号
 - 学生姓名
 - 教学班编号
 - 平时成绩
 - 考试成绩
 - 总评成绩

4. 先隐藏或停用本周不稳定入口：

- 暂时还没接到新版接口的入口，不要暴露成主功能
- 旧选课链直接调用 `score/insert`、`score/delete...` 的操作入口先隐藏或禁用
- 依赖旧课程删除接口的删除按钮先隐藏或禁用
- 任何点击后会进入半成品页面的菜单项先收掉

第二部分：必须等待 C 产出后再做的任务

1. 等 C 给出新版接口清单后，再统一修改 `front/src/api/*.js`：

- 登录正式接口
- 教学班列表接口
- 选课接口
- 退课接口
- 已选教学班接口
- 教师教学班名单接口
- 成绩录入 / 修改接口
- 课程删除正式接口

2. 等 C 完成新版主链接口后，再完成学生端联调：

- 查教学班
- 选课
- 退课
- 查成绩

3. 等 C 完成教师接口后，再完成教师端联调：

- 查教学班
- 查学生名单
- 录入 / 修改成绩

4. 等 C 定完删除与管理接口后，再收口管理员端的核心课程相关页面

协作要求：

- 与 C 配合：
 - C 先交接口草案，D 先调整页面结构和 API 封装准备
 - C 交可联调接口后，D 再正式接页面
 - 若页面展示字段不足，D 立即回提给 C
- 与 A 配合：
 - D 列出高风险页面和不稳定入口
 - A 决定哪些页面本周保留、哪些先隐藏
- 与 B 配合：
 - D 需要明确哪些账号、课程、教学班、成绩数据可直接用于演示
 - 数据可由 B 直接提供，也可通过 C 转达

本周完成标准：

- 不依赖后端的页面问题先全部修完：乱码、字号、可读性、结构预留、风险入口隐藏。
- 在 C 给出新版接口后，完成学生端与教师端主流程联调。
- 管理员端至少完成核心课程相关页面的最终接口切换。

19. 第二周任务分配（管理员业务链与交付补强周）

说明：本节内容为第二周任务分工同步摘要，完整主稿见 docs/leader-a/report/第二周任务分工.md。第一周任务分工继续保留在第 18 节，不覆盖。

19.1 阶段切换结论

1. 上一周任务安排已经完成，学生业务链与教师业务链已经按新版主链 `course` -> `course_section` -> `enrollment` -> `score` 达到最低可运行、可联调、可演示标准。
2. 当前周正式进入第二周，联调主目标从“学生/教师主链切新版”切换为“管理员业务链与交付补强”。
3. 管理员端本周正式作为新版业务链源头管理入口推进，重点围绕 `course`、`course_section`、`department`、`major`、`classroom`，即课程目录、教学班、院系、专业、教室的完整管理。
4. 学生端、教师端本周不再扩展主链范围，主要保持上一周已跑通链路稳定，并清理旧接口、旧页面和误导性入口。

19.2 本周统一目标

1. 管理员端课程、教学班、院系、专业、教室 CRUD 页面可运行。
2. 后端管理员接口和前端管理员页面按新版 `course` + `course_section` + `department` + `major` + `classroom` 语义完成联调。
3. 学生端、教师端保持已跑通链路稳定，不因管理员端改造被破坏。
4. 数据库侧继续补齐约束、索引、触发器、视图、测试数据和性能证明材料。
5. 组长 A 同步沉淀设计说明、验收证据和最终报告素材。

19.3 管理员新业务链

管理员端的正式业务链为：

管理员登录 -> 维护课程 `course` -> 开设/维护教学班 `course_section` -> 学生围绕教学班选课 `enrollment` -> 教师围绕选课记录录入 `score`

本周固定以下语义：

1. `course` 表示课程目录，不直接等同于某学期可选班级。
2. `course_section` 表示某学期、某教师、某教室、某容量下的具体教学班。
3. 管理员负责课程与教学班的创建、维护、关闭和基础数据管理。
4. 学生选课必须围绕 `sectionId`。
5. 成绩必须依附 `enrollmentId`。
6. 已有选课记录的课程或教学班，优先做关闭、停用或状态变更，不建议直接物理删除。
7. `department` / `major` / `classroom` 本周不再只作为下拉数据，必须做成可正常使用的 CRUD 页面；删除或停用时要明确已有引用数据的处理规则。

19.4 组员分工摘要

组长 A：

1. 明确管理员端正式业务链和验收口径。
2. 给 C 提供管理员接口需求清单，重点覆盖 `course`、`course_section`、`department`、`major`、`classroom`、教师下拉和基础校验。
3. 给 D 提供管理员页面接入方向，重点覆盖课程管理、教学班管理、院系管理、专业管理、教室管理、创建教学班表单、关闭教学班操作和列表字段展示。
4. 检查 B 的数据库加分项是否能支撑课程要求，包括索引、触发器、视图、存储过程、数据量和性能测试证据。
5. 继续维护 业务链联调日清.md 和最终报告素材。

组员 B:

1. 复核 schema-v2 中 t_course、t_course_section、t_teacher、t_classroom、t_department、t_major 的字段和外键关系。
2. 补齐管理员联调所需测试数据, 包括管理员账号、教师、课程、院系、专业、教室、不同学期和状态的教学班样例。
3. 配合 C 核对教学班新增、修改、关闭时需要的约束。
4. 继续完善数据库加分项, 优先完成外键、唯一约束、触发器、索引、视图或存储过程、性能测试证据。

组员 C:

1. 开发或收口课程管理接口: 查询、新增、修改、删除/停用、详情。
2. 开发教学班管理接口: 列表、详情、按课程查询、按教师查询、新增、修改、关闭/停用。
3. 教学班接口字段以后端当前实现为准, 至少覆盖 sectionId、courseId、courseName、teacherId、teacherName、classroomId、classroomName、semester、capacityLimit、selectedCount、status。
4. 提供教师列表、课程列表、教室列表等管理员页面下拉数据接口。
5. 开发院系、专业、教室 CRUD 接口: 列表、详情、新增、修改、删除或停用; 专业必须绑定所属院系。
6. 做基础业务校验: 已有选课记录时不允许随意物理删除教学班, 容量不能小于已选人数, 关闭教学班后学生端不能继续选课; 已被专业引用的院系、已被学生引用的专业、已被教学班引用的教室, 删除或停用规则必须明确。
7. 维护接口文档, 并向 D 明确接口路径、请求方法、参数、返回字段和失败响应结构。

组员 D:

1. 修复管理员端当前页面级问题, 优先处理 /admin/students、/admin/teachers 的编译或动态导入错误。
2. 改造管理员课程页面, 确保页面语义是课程目录管理。
3. 新增或改造教学班管理页面, 支持教学班列表、新增、修改、关闭和基础筛选。
4. 创建教学班表单至少包含课程选择、教师选择、教室选择、学期、容量和状态。
5. 管理员端展示字段与 C 的接口返回保持一致, 不自行编造旧字段。
6. 新增或完善院系管理、专业管理、教室管理页面, 至少支持列表、新增、编辑、删除或停用, 并能在课程、教师、学生、教学班表单中被引用。
7. 继续清理学生端、教师端残留旧接口、旧入口和误导性页面。

19.5 本周完成标准

1. 管理员端能完成课程目录、教学班、院系、专业、教室的 CRUD 页面和接口联调。
2. 管理员创建或维护的教学班能自然进入学生选课链和教师成绩链。
3. 管理员创建或维护的院系、专业、教室能在对应业务表单中被引用。
4. 学生端、教师端上一周已跑通主链继续可复现。
5. 数据库加分项至少完成一批可运行、可截图、可写进报告的证据。
6. 第二周阶段结论同步进 业务链联调日清.md 和技术改进文档。

19.6 管理员端后端整改反馈同步

2026-05-19 已在外层目录生成给 C 的正式反馈文档: .../组员 C 5.19 管理员端后端整改反馈-修正版.docx。本次反馈将管理员端后端收口问题合并为一轮整改, 不再只看学生/教师 CRUD 是否有接口。

当前需要 C 合并修复的后端阻塞包括:

1. POST /api/admin/courses 新增课程返回 500 但数据库已插入, 需修复自增主键回填后的类型转换和响应稳定性。

2. POST /api/admin/sections 新增教学班返回 500 但数据库已插入，需修复同类类型转换问题，并保证管理员开班入口可稳定返回新增教学班详情。
3. POST /api/admin/students 与 POST /api/admin/teachers 不能继续依赖前端传已有 userId，应改为后端自动生成学号/工号、创建 t_user 登录账号、绑定 t_student 或 t_teacher 档案，并用事务保证一致性。

学生和教师编号规则以 sql/generated_data_new.sql 为准：学号使用 S + department_code + enrollmentYear + 4 位序号，工号使用 T + department_code + year + 4 位序号。department_code 使用院系代码，如 CS、MATH、ECON。默认登录账号等于生成的学号或工号，默认密码为 123456。

下一轮验收 C 的重点固定为：课程新增不再 500、教学班新增不再 500、学生账号新增可登录、教师账号新增可登录、异常失败不产生半截 t_user，并且停用学生/教师时账号状态同步处理。

19.7 第二周阶段收口结论 (2026-05-21)

本周围绕管理员业务链推进的核心开发工作，当前可以形成阶段收口结论：

1. 最新远端 origin/develop 已完成管理员端“专业管理页列表空白”问题修复；对应提交 687e39a 已将前端专业管理页字段映射恢复为与后端返回一致的口径。
2. 学生端、教师端、管理员端核心链路当前均已具备可运行、可联调、可演示条件，可以作为后续回归检查和演示准备的稳定基线。
3. 目前不再将“管理员端仍有待修开发级 bug”作为阶段判断口径；最新集成状态下，系统开发工作可暂时视为完成，后续重点转入稳定性保持、数据库加分项证据、性能测试材料、最终报告和答辩准备。
4. 后续若再出现问题，默认按回归 bug 处理，而不是继续按“第二周主链尚未开发完成”解释。

20. 下一步行动清单

- ☐ 确认是否采用本文档中的新实体设计。
- ☐ 画正式 ER 图。
- ☐ 完成 sms-struct.sql 结构脚本整理。
- ☐ 完成最终 sms.sql 完整数据库脚本整理。
- ☐ 编写数据生成脚本。
- ☐ 修复前后端接口不一致。
- ☐ 修复前端中文乱码。
- ☐ 增加索引和触发器。
- ☐ 完成性能测试。
- ☐ 输出最终报告和 PPT。