

Plantillas de prompt y patrones reutilizables

Claude Certified Developer, Foundation (CCDV-F) · Masterclass UST

ES Sesión 8 de 12 · Notas en español (es-ES)

Tras las secuencias de parada y las vallas JSON, Vijay trató los prompts como **plantillas**: una cadena de instrucciones estable con huecos, rellenos por variables de aplicación (interpolación). El ejemplo continuo fue el correo de vacaciones bilingüe — empleado francés, manager británico — sin enchufar SMTP real. La misma plantilla renderizaba las dos direcciones de traducción cambiando `style` y `text`.

La interpolación es solo sustitución

Cadenas Python entre triples comillas guardaban prompts multilínea. Marcadores como `{style}` y `{text}` (o un `render(template, **vars)` propio) inyectaban valores en tiempo de ejecución. No es un milagro solo de Claude; es software. El consejo específico de Claude fue **cómo marcáis el bloque inyectado** para que el modelo no mezcle datos con instrucciones.

Separad datos de instrucciones

Anti-patrón: «Escribe un informe de decisión de una página... aquí van 20 páginas de ventas: `{sales}` ... luego sigue estos pasos...» con los registros en mitad de la frase. Mejor: envolved los registros en **etiquetas estilo XML que inventéis** (`<sales_records>...</sales_records>`) o en triples backticks, y decid con claridad que solo esa región es dato. Las etiquetas no son un vocabulario reservado de Anthropic — las nombráis vosotros. El punto es bifurcar: esto es evidencia, esto es la tarea.

La plantilla del correo de vacaciones

- Esqueleto reutilizable: «Traduce el texto delimitado por triples backticks al estilo `{style}`.»
- Vía empleado: `style` = inglés británico, tono calmado y respetuoso; `text` = solicitud de vacaciones en francés. La salida es inglés para que el manager actúe.
- Vía manager: el mismo esqueleto; `style` = francés educado; `text` = aprobación/rechazo en inglés.
- SMTP, si algún día lo añadís, solo rellena `text`; no reescribe el esqueleto.

Los auxiliares del módulo 07 (`add_user_message`, `chat` con `max_tokens` y `stop sequences`) envolvían la cadena ya renderizada. Las plantillas también pueden inyectar ejemplos few-shot o esbozos de chain-of-thought cuando esos huecos forman parte del esqueleto.

Patrones clásicos de prompting como contenido inyectable

Patrón	Qué inyectáis	Cuidado
Zero-shot	Solo la tarea	Vale cuando el modelo ya conoce la tarea

Patrón	Qué inyectáis	Cuidado
Few-shot	Pares entrada/salida resueltos	Los ejemplos comen ventana de contexto; que sean cortos
Chain of thought	«Muestra pasos» o mates resueltas	Filtra el razonamiento al usuario; el pensamiento extendido (M09) es la alternativa de producto
XML / vallas	Regiones con nombre	Sed coherentes o el modelo ignora el contrato

Por qué existen las plantillas en las aplicaciones

Los prompts cambian con cada cuerpo de correo. Si claváis el francés en la instrucción, no reutilizáis la habilidad para alemán. Las plantillas convierten el prompting en configuración. También hacen posible la evaluación: guardáis (plantilla + variables) → salida como conjunto de datos (capítulo siguiente).

NO CONFUNDÁIS INTERPOLACIÓN CON CACHÉ DE PROMPTS

Sustituir variables crea una cadena de prompt *nueva*. Los aciertos de caché exigen un prefijo estable (módulo 09). Poned primero las instrucciones invariantes enormes; el text diminuto, después del punto de ruptura de caché si la usáis.

Fontanería del laboratorio (saltadlo en el ensayo, conocedlo en el tipo test)

Install, dotenv, cliente, add_user / add_assistant, chat() — las mismas primeras celdas que el 17 de agosto. La idea nueva es render, no un verbo nuevo del SDK. Los triples backticks de la instrucción deben coincidir con lo que concatenáis alrededor de text.

Ejercicio de estudio

Dado un prompt de caída de ventas, reescribidlo para que los registros vivan en <data> y los pasos numerados queden fuera. Ese único gesto es lo que Vijay quería que recordaseis.

Documentación oficial

- **Visión general de prompting**

<https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview>

Etiquetas XML, ejemplos e instrucciones claras.

- **Messages API**

<https://docs.claude.com/en/api/messages>

Dónde va realmente la cadena de usuario ya renderizada.

- **Caché de prompts**

<https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/prompt-caching>

Mantened cacheable la cabeza estática de la plantilla.