WUOLAH

Examen-ShippingAddress.pdf

candela_pr88

Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas de Información II

2º Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Sevilla

Accede al documento original

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

do your thing
Llévate 10 €
por procrastinar 5 minutos más.

1/6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en ing.es
¡Por tiempo limitado!
Abre ahora tu Cuenta NoCuenta de ING y te los llevas. Así de simple.
Quiero mis 10€

Examen DeliverUS - Modelo A - Julio (ShippingAddress)

Se ha incorporado un nuevo requisito en la aplicación DeliverUS, que permite a los clientes gestionar direcciones de envío. Cada cliente podrá guardar múltiples direcciones, marcando una como predeterminada, y utilizar dichas direcciones en sus pedidos. En DeliverUS, las direcciones de envío representan los lugares a los que los clientes desean recibir sus pedidos.

Requisitos funcionales a implementar

RF1. Listado de direcciones de envío del cliente: Como cliente, quiero listar mis direcciones de envío, para ver y gestionar los lugares de envío que tengo registrados.
`GET /shippingaddresses`

RF2. Creación de una nueva dirección: Como cliente, quiero crear una nueva dirección de envío, para poder utilizarla en futuros pedidos.
`POST /shippingaddresses`

RF3. Marcar una dirección como predeterminada: Como cliente, quiero marcar una dirección de envío como predeterminada, para que se seleccione automáticamente al hacer un pedido.
`PATCH /shippingaddresses/:shippingAddressId/default`

RF4. Eliminación de una dirección: Como cliente, quiero poder eliminar una dirección de envío, para mantener actualizada mi lista de direcciones de envío.
`DELETE /shippingaddresses/:shippingAddressId`

(1) Preparación del entorno: `npm run install:all:win`

(2) Ejecutar el backend: `npm run start:backend`

(3) Comprobar que todo está bien: `npm run test:backend`

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1. Migraciones, modelos y cambios necesarios (2 puntos)

Cree y modifique las migraciones necesarias para reflejar el modelo conceptual e implemente el modelo ShippingAddress. Complete los ficheros: /src/database/migrations/YYYYMMDDHHMMSS-create-shippingaddress.js /src/models/ShippingAddress.js

Migraciones de shippingAddress:

```
id: {
  allowNull: false,
  autoIncrement: true,
  primaryKey: true,
  type: Sequelize.INTEGER
},
alias: {
  allowNull: false,
  type: Sequelize.STRING
},
street: {
  allowNull: false,
  type: Sequelize.STRING
},
city: {
  allowNull: false,
  type: Sequelize.STRING
},
zipCode: {
  allowNull: false,
  type: Sequelize.STRING
},
province: {
  allowNull: false,
  type: Sequelize.STRING
},
isDefault: {
  allowNull: false,
  type: Sequelize.BOOLEAN
},
userId: {
  allowNull: false,
  type: Sequelize.INTEGER,
  onDelete: 'CASCADE', // Se borran las direcciones de los usuarios eliminados
  references: {
    model: {
      tableName: 'Users'
    },
    key: 'id'
  }
}
createdAt: {
```

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Ven al Mad Cool Festival. Del 8 al 11 de julio disfruta de la mejor música en Madrid.

```
      allowNull: false,
      type: Sequelize.DATE,
      defaultValue: new Date()
    },
    updatedAt: {
      allowNull: false,
      type: Sequelize.DATE,
      defaultValue: new Date()
    }
```

Modelo de shippingAddress:

Definimos la clave ajena:

```
ShippingAddress.belongsTo(models.User, { foreignKey: 'userId', as: 'user'})
```

Definimos la tabla de shippingAddress:

```
  alias: {
    allowNull: false,
    type: Sequelize.STRING
  },
  street: {
    allowNull: false,
    type: Sequelize.STRING
  },
  city: {
    allowNull: false,
    type: Sequelize.STRING
  },
  zipCode: {
    allowNull: false,
    type: Sequelize.STRING
  },
  province: {
    allowNull: false,
    type: Sequelize.STRING
  },
  isDefault: {
    allowNull: false,
    type: Sequelize.BOOLEAN
  },
  userId: {
    allowNull: false,
    type: Sequelize.INTEGER,
    onDelete: 'CASCADE', // Se borran las direcciones de los usuarios eliminados
    references: {
      model: {
        tableName: 'Users'
      },
      key: 'id'
    }
  }
```

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Hoy te lo mereces: 2 x 1 en cenas para estudiantes en VIPS

Un test rápido para saber qué estudiar después del bachillerato.

Hacer el test

Añadimos la clave ajena al modelo de user (/src/models/User.js):

```
User.hasMany(models.ShippingAddress, { foreignKey: 'userId', as: 'shippingaddresses'})
```

2. Rutas de ShippingAddress (2 puntos)

Implemente las siguientes rutas:

```
RF1: GET /shippingaddresses
RF2: POST /shippingaddresses
RF3: PATCH /shippingaddresses/:shippingAddressId/default
RF4: DELETE /shippingaddresses/:shippingAddressId
```

Se le proporciona el fichero /src/routes/ShippingAddressRoutes.js para definir estas rutas y recuerde incorporar los middlewares necesarios en cada ruta. Nota: en ShippingAddressMiddleware.js encontrará funciones que le pueden ser útiles para definir las rutas y completará su implementación en el ejercicio 5.

```
const loadShippingAddressRoutes = function (app) {
  app.route('/shippingaddresses')
    .get(
      isLoggedIn,
      hasRole('customer'),
      ShippingAddressController.index)
    .post(
      isLoggedIn,
      hasRole('customer'),
      ShippingAddressValidation.create,
      handleValidation,
      ShippingAddressController.create)

  app.route('/shippingaddresses/:shippingAddressId/default')
    .patch(
      isLoggedIn,
      hasRole('customer'),
      checkEntityExists(ShippingAddress, 'shippingAddressId'),
      checkShippingAddressOwnership(),
      ShippingAddressController.markDefault)

  app.route('/shippingaddresses/:shippingAddressId')
    .delete(
      isLoggedIn,
      hasRole('customer'),
      checkEntityExists(ShippingAddress, 'shippingAddressId'),
      checkShippingAddressOwnership(),
      ShippingAddressController.destroy)
}
```

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

3. Validaciones para ShippingAddress (2 puntos)

Implemente las reglas de validación para la creación y la marcación como predeterminada. Se le proporciona el fichero /src/controllers/Validation/ShippingAddressValidation.js para definir estas validaciones.

```
const create = [
  check('alias').exists().isString().isLength({ min: 1, max: 255 }).trim(),
  check('street').exists().isString().isLegth({ min: 1, max: 255 }).trim(),
  check('city').exists().isString().isLength({ min: 1, max: 255 }).trim(),
  check('zipCode').exists().isString().isLength({ min: 1, max: 255 }).trim(),
  check('province').exists().isString().isLength({ min: 1, max: 255 }).trim(),
  check('isDefault').exists().isBoolean()
]
const update = [
  check('alias').exists().isString().isLength({ min: 1, max: 255 }).trim(),
  check('street').exists().isString().isLegth({ min: 1, max: 255 }).trim(),
  check('city').exists().isString().isLength({ min: 1, max: 255 }).trim(),
  check('zipCode').exists().isString().isLength({ min: 1, max: 255 }).trim(),
  check('province').exists().isString().isLength({ min: 1, max: 255 }).trim(),
  check('isDefault').exists().isBoolean()
]
```

4. Controlador de ShippingAddress (2 puntos)

Implemente las funciones necesarias para RF1, RF2, RF3 y RF4. Se le proporciona el fichero /src/controllers/ShippingAddressController.js para definir estas funciones.

```
async index (req, res) {
    try{
      const addresses = await ShippingAddress.findAll({ where: { userId: req.user.id } })
      res.json(addresses)
    } catch(err) {
      res.status(500).send(err)
    }
  },

async create (req, res) {
  try{
    const direcciones = await ShippingAddress.count({ where: { userId: req.user.id }})
    const newAddress = ShippingAddress.build(req.body)
    newAddress.userId = req.user.id
    if (direcciones === 0) { // Si es la primera, la marcamos como predeterminada
      newAddress.isDefault = true
    }
    const createdAddress = await newAddress.save()
    res.json(createdAddress)
  } catch(err){
      res.status(500).send(err)
  }
},
```

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Hoy te lo mereces: 2 x 1 en cenas para estudiantes en VIPS

DE LOS DIRECTORES DE
SCREAM VI Y ABIGAIL

SEARCHLIGHT PICTURES

NOCHE DE BODAS 2

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL SOLO EN CINES

©2026 Searchlight Pictutes. PENDIENTE DE CALIFICACIÓN POR EDADES

```
async update (req, res) {
  try{
    // Si se quiere marcar como predeterminada
    if (req.body.isDefault === true) {
      await ShippingAddress.update(
        { isDefault: false }, // Hay que poner todas las demás a falso
        { where: { userId: req.user.id } }
      )
    }
    // Actualizamos la dirección
    await ShippingAddress.update(req.body,
      { where: { id: req.params.shippingAddressId } }
    )
    const updatedAddress = await ShippingAddress.findByPk(req.params.shippingAddressId)
    res.json(updatedAddress)
  }
  catch(err) {
    res.status(500).send(err)
  }
},

async destroy (req, res) {
  try {
    const result = await ShippingAddress.destroy({where:{id:req.params.shippingAddressId}})
    let message = ''
    if (result === 1) {
      message = 'Sucessfuly deleted shipping address id.' + req.params.shippingAddressId
    } else {
      message = 'Could not delete shipping address.'
    }
    res.json(message)
  }
  catch (err) {
   res.status(500).send(err)
  }
},

async markDefault (req, res) {
  try{
    // Quitar default a todas las direcciones del usuario
    await ShippingAddress.update({ isDefault: false },{ where: { userId: req.user.id } })
    // Marcar esta como default
    await ShippingAddress.update({isDefault:true},{where:{id:req.params.shippingAddressId}})
    const updatedAddress = await ShippingAddress.findByPk(req.params.shippingAddressId)
    res.json(updatedAddress)
  }
  catch (err) {
    res.status(500).send(err)
  }
}
```

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Ven al Mad Cool Festival. Del 8 al 11 de julio disfruta de la mejor música en Madrid.

BATTLEFIELD 6 | REDSEC
¿SOBREVIVISTE AL ANILLO DEL 1ER CUATRI?
HAZ RESPAWN EN REDSEC.
EXÁMENES TERMINADOS.
TEMPORADA 2 COMENZANDO.
ES HORA DE JUGAR.
JUEGA AHORA

S/00[redacted] REDACTED SECTOR 404***
BATTLEFIELD™
S/00[redacted] REDACTED SECTOR 404***

5. Comprobaciones de seguridad y consistencia (2 puntos)

Implemente las comprobaciones necesarias para asegurar que un usuario no accede a direcciones de envío de otro. Se le proporciona el fichero /src/middlewares/AddressMiddleware.js para definir esta lógica.

```
export const checkShippingAddressOwnership = async (req, res, next) => {
  try {
    const address = await ShippingAddress.findByPk(req.params.shippingAddressId)
    if (address === null){
      throw new Error("The shipping address does not exist");
    }
    if (address.userId !== req.user.id){
      return res.status(403).json({ message: 'Forbidden' })
    }
    next()
  }
  catch (err) {
    res.status(500).send(err)
  }
}
```

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.