

# 【Redis】備忘録

## ■環境

- ▶ Redisサーバに接続
- ▶ 接続を終了

## ■基本操作

- ▶ DBを切替え
- ▶ 録の有効期限を確認
- ▶ 録を削除
- ▶ 録の値の型を確認

- ▶ string型の値
- ▶ list型の値
- ▶ set型の値
- ▶ zset型の値
- ▶ hash型の値
- ▶ hash型のfieldのみ
- ▶ hash型のvalueのみ

- ▶ 現DB内の全キーの一覧
- ▶ 現DB内の全キーを削除
- ▶ 全DBの全キーを削除

## ■注意

- ▶ ※ (error) NOAUTH Authentication required. と出た場合は、auth password とすることで認証を通過する。

# 【Redis】備忘録

## ■環境

- ▶ Redisサーバに接続 \$ redis-cli
- ▶ 接続を終了 exit

## ■基本操作

- ▶ DBを切替え select dbNumber
- ▶ 録の有効期限を確認 ttl key
- ▶ 録を削除 del key1 key2 ...
- ▶ 録の値の型を確認 type key ※ string list set zset hash などと返る

- ▶ string型の値 get key
- ▶ list型の値 lrange key 0 -1 ※ 0 -1 は先頭から最後までという意味
- ▶ set型の値 smembers key
- ▶ zset型の値 zrange key ※zsetとは順位のある集合のこと
- ▶ hash型の値 zgetall key
- ▶ hash型のfieldのみ hkeys key
- ▶ hash型のvalueのみ hvals key

- ▶ 現DB内の全キーの一覧 keys \*
- ▶ 現DB内の全キーを削除 flushdb
- ▶ 全DBの全キーを削除 flushall

## ■注意

- ▶ ※ (error) NOAUTH Authentication required. と出た場合は、auth password とすることで認証を通過する。