


定位用户登录的主机

本文部分节选于《域渗透攻防指南》，购买请长按如下图片扫码



小谢1997521 为你推荐

【限量签名版】《域渗透攻防指南》

¥99 ¥129



本商品由 放心购 提供保障

谢公子学安全

在域横向过程或拿下域控制器之后的后渗透过程，往往需要精确的定位某些用户当前在哪台机器登录着，才有更加针对性的目的去拿下某台主机，从而获得主机上登

登录的用户的权限。那么，在域中如何能知道某台机器上当前登录着的用户以及如何能知道指定用户当前登录的主机呢？

注册表查询


注册表查询功能，可以在域横向过程中使用普通域用户枚举域内服务器当前登录的用户，原理如下：

当用户登录了某台主机，在该主机的 HKEY_USERS 注册表内会有该用户的文件夹。如图所示，可以看到 HKEY_USERS 注册表下有 S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-1154 的文件夹。

注册表编辑器

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 帮助(H)

计算机



使用 adfind 执行如下命令查找 SID 为 S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-1154 的用户：

```
AdFind.exe -f "objectSid=S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-1154"  
-dn
```

如图所示，可以看到查询到 SID 为 S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-1154 对应的用户为 hack。说明 hack 用户登录着当前机器！

```
C:\Users\hack.XIE\Desktop>AdFind.exe -f "objectSid=S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-1154" -dn
AdFind V01.56.00cpp Joe Richards (support@joeware.net) April 2021
Using server: AD01.xie.com:389
Directory: Windows Server 2012 R2
Base DN: DC=xie,DC=com
dn:CN=hack,CN=Users,DC=xie,DC=com
1 Objects returned
```

因此，我们可以通过远程连接机器，查看其注册表项值来知道谁在登录目标机器。远程查看注册表项这个操作可以通过 API 来实现，我们可以遍历域内所有机器，查询机器正在登陆的用户。并且该 API 域内普通用户即可调用查询。

但是需要注意以下三点：

- 默认 PC 机器是没有开启注册表远程连接的，因此 PC 机器无法查询当前登录的用户。
- 默认服务器开启了注册表远程连接，因此服务器可以查询当前登录的用户。
- 域内任何用户，即使配置了不能本地 RDP 登录域内机器 A，但是只要域内机器 A 开启了远程注册表连接，我们就可以通过 API 查询机器 A 的注册表，查询正在登陆的用户。

以下演示两款比较好用的工具：Psloggedon.exe 和 PVEFindADUser.exe，这两个工具都是使用注册表来查询目标机器当前登录的用户。

实验环境如下：

- win7：操作系统 Windows7，PC 机器，ip 为 10.211.55.6。当前登录着 xie\test 用户。

- win2008: 操作系统 Windows Server 2008R2, 服务器, ip 为 10.211.55.7。当前登录着 xie\admin 和 xie\administrator 用户。防火墙已开启, 无法 ping 通。
- 当前查询机器 win10: 操作系统 Windows10, PC 机器, ip 为 10.211.55.16。当前登录着 xie\hack 用户。
- AD01: 操作系统 Windows Server 2012R2, 服务器, ip 为 10.211.55.4。当前登录着 xie\administrator 用户。
- mail: 已关机

1. Psloggedon

这是一款微软官方提供的可以查询服务器当前登录用户的工具。该工具的原理是通过检查注册表 HKEY_USERS 项的 Key 值 和 通过 NetSessionEnum API 来枚举网络会话。该工具在实现查询指定用户登录的主机功能时有问题, 因此以下不演示。该工具的运行不需要域管理员权限, 只需要普通域用户权限即可。

(1) 查询本机登录的用户

使用 Psloggedon.exe 执行如下命令查询当前机器登录的用户。

```
PsLoggedon.exe /accepteula
```

如图所示, 可以看到查询出当前机器登录着 xie\hack 用户。

```
C:\Users\hack.XIE\Desktop>PsLoggedon.exe /accepteula
```

```
PsLoggedon v1.35 - See who's logged on  
Copyright (C) 2000-2016 Mark Russinovich  
Sysinternals - www.sysinternals.com
```

```
Users logged on locally:  
      2022/1/26 10:16:59      XIE\hack
```

```
No one is logged on via resource shares.
```

(2) 查询指定主机登录的用户

在域中，仅需要一个普通域用户权限，就可枚举出域内所有服务器(包括域控)当前的登录用户。由于 PC 机器默认没有开启注册表远程连接，因此 PC 机器无法查询当前登录的用户；而服务器默认开启注册表远程连接，因此服务器可以查询当前登录的用户。

使用 Psloggedon.exe 分别执行如下命令查询指定主机 win7、win2008、AD01 和 10.211.55.7 机器当前登录的用户。

#查询 win7 机器当前登录的用户，由于 PC 机器默认没有开启注册表远程连接，所以查询会失败

```
PsLoggedon.exe /accepteula \\win7
```

#查询 win2008 服务器当前登录的用户

```
PsLoggedon.exe /accepteula \\win2008
```

#查询 AD01 域控当前登录的用户

```
PsLoggedon.exe /accepteula \\AD01
```

#查询 10.211.55.7 服务器当前登录的用户

```
PsLoggedon.exe /accepteula \\10.211.55.7
```

如图所示，当查询 win7 机器登录的用户，由于 PC 机器默认没有开启注册表远程连接，所以查询会失败；查询 win2008 机器登录的用户，查询出 xie\admin 和 xie\administrator 用户；查询 AD01 机器登录的用户，查询出 xie\administrator 用户。

```
C:\Users\hack.XIE\Desktop>PsLoggedon.exe /accepteula \\win7

PsLoggedon v1.35 - See who's logged on
Copyright (C) 2000-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Error opening HKEY_USERS for \\win7

Users logged on via resource shares:
    2022/1/27 10:57:26      WIN10\hack

C:\Users\hack.XIE\Desktop>PsLoggedon.exe /accepteula \\win2008

PsLoggedon v1.35 - See who's logged on
Copyright (C) 2000-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Users logged on locally:
    <unknown time>      XIE\admin
    <unknown time>      XIE\administrator

Users logged on via resource shares:
    2022/1/27 10:57:29      WIN10\hack

C:\Users\hack.XIE\Desktop>PsLoggedon.exe /accepteula \\AD01

PsLoggedon v1.35 - See who's logged on
Copyright (C) 2000-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Users logged on locally:
    <unknown time>      XIE\Administrator

Users logged on via resource shares:
    2022/1/27 10:57:34      WIN10\hack
```

如图所示，查询指定 ip10.211.55.7 主机当前登录的用户，可以看到查询出当前登录着 xie\admin 和 xie\administrator 用户。

```
C:\Users\hack.XIE\Desktop>Psloggedon.exe /accepteula \\10.211.55.7

PsLoggedon v1.35 - See who's logged on
Copyright (C) 2000-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Users logged on locally:
    <unknown time>                XIE\admin
    <unknown time>                XIE\administrator

Users logged on via resource shares:
    2022/1/27 13:41:08            WIN10\hack
```

我们注意到这里还有一行 Users logged on via resource shares，如图所示：

```
Users logged on via resource shares:
    2022/1/27 18:35:28            WIN10\hack
```

这个是目标主机通过资源共享远程登录的用户，这里将会显示当前用户 Win10\hack 通过资源共享登录到目标主机，因为这个接口的查询是通过 NetSessionEnum API 来枚举网络会话的，需要先登录才能枚举该网络会话。

如图所示，我们在 win7 机器上通过 net use 命令远程连接 10.211.55.7 机器。

```
C:\Users\test.XIE\Desktop>net use \\10.211.55.7 /user:xie\test P@ss1234
The command completed successfully.
```

然后再次查询 10.211.55.7 机器当前登录的用户，如图所示，可以看到多了一个 XIE\test。这里就是通过远程资源共享连接的用户。

```
C:\Users\hack.XIE\Desktop>PsLoggedon.exe /accepteula \\10.211.55.7

PsLoggedon v1.35 - See who's logged on
Copyright (C) 2000-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Users logged on locally:
    <unknown time>          XIE\admin
    <unknown time>          XIE\administrator

Users logged on via resource shares:
    2022/1/27 18:31:07      XIE\test
    2022/1/27 18:31:55      WIN10\hack
```

2. PVEFindADUser

这是一款使用 C#语言写的可用于查询指定主机当前登录用户的工具。该工具的原理是通过检查注册表 HKEY_USERS 项的 Key 值来确定目标主机当前登录的用户。该工具的运行不需要域管理员权限，只需要普通域用户即可。

以下是该工具的参数说明：

参数：

- -h：该参数显示帮助信息
- -u：该参数检查程序是否有新版本
- -v：该参数显示详细信息
- -current：该参数显示域中每台机器上当前登录的用户。如果指定用户名，那么显示该用户登录过的机器。如果不指定用户名，所有用户登录的机器都将显示。
- -last：该参数显示域中机器上最后登录的用户。如果指定用户名，那么只显示该用户上次登录的机器。如果不指定用户名，则将显示所有具有上次登录用户的机器。需要说明的是，指定的用户名需要包含域名，如

xie\administrator。如果在用户名中加了，如 xie*admin，则将查询用户名中带有 admin 的用户当前登录的主机。

- -noping: 该参数用于指定在探测之前不对目标计算机执行 ping 命令。
- -target: 该参数用于指定要查询的主机，可以是主机名也可以是 ip。如果未指定此参数，将查询当前域中的所有主机。如果指定了此参数，则后跟一个由逗号分隔的主机名列表，如
host.xie.com,host2.xie.com,host3.xie.com 或
192.168.10.1,192.168.10.2,192.168.10.3。
- -os: 将目标机器操作系统信息写入 cvs 文件。如果是直接查询计算机，此选项不输出任何东西。
- -stopfound: 在找到第一个匹配项时停止搜索。此参数仅在查找当前已登录的用户时有效。

(1) 查询所有主机当前的登录用户

使用 PVEFindADUser.exe 分别执行如下命令可以查询域中所有机器上当前登录的所有用户。查询结果将被输出到 report.csv 文件中。

#查询域中所有机器当前登录的用户

PVEFindADUser.exe -current

#查询域中所有机器当前登录的用户，不通过 ping 检测目标机器是否开启

PVEFindADUser.exe -current -noping

#查询域中所有机器当前登录的用户，不通过 ping 检测目标机器是否开启，并且将主机的操作系统写入 report.csv 文件

PVEFindADUser.exe -current -noping -os

如图所示，查询域中所有机器当前登录的用户。可以看到查询出 AD01 机器当前登录着 xie\administrator 用户。mail 机器由于关机所以显示 down。win10 和 win7

机器由于是 PC 机器，所以查询不出来。win2008 机器由于开启了防火墙，因此 ping 不通，所以该工具认为 win2008 机器 down 了。

```
C:\Users\hack.XIE\Desktop>PVEFindADUser.exe -current
-----
PVE Find AD Users
Peter Van Eeckhoutte
(c) 2009 - http://www.corelan.be:8800
Version : 1.0.0.12
-----
[+] Finding currently logged on users ? true
[+] Finding last logged on users ? false

[+] Enumerating all computers...
[+] Number of computers found : 5
[+] Launching queries
    [+] Processing host : AD01.xie.com (Windows Server 2012 R2 Standard)
        - Logged on user : xie\administrator
    [+] Processing host : mail.xie.com (Windows Server 2012 R2 Standard)
        [-] Computer : mail.xie.com Down
    [+] Processing host : win10.xie.com (Windows 10 专业版)
    [+] Processing host : WIN7.xie.com (Windows 7 专业版)
    [+] Processing host : WIN2008.xie.com (Windows Server 2008 R2 Standard)
        [-] Computer : WIN2008.xie.com Down
[+] Report written to report.csv
```

如图所示，查询域中所有机器当前登录的用户，指定-noping 参数，不通过 ping 探测目标机器是否开启。可以看到查询出 AD01 机器当前登录着 xie\administrator 用户。mail 机器由于关机所以显示 down。win10 和 win7 机器由于是 PC 机器，所以查询不出来。win2008 机器即使开启了防火墙禁止 ping，也查询出当前登录着 xie\admin 和 xie\administrator 用户。

```

C:\Users\hack.XIE\Desktop>PVEFindADUser.exe -current -noping
-----
PVE Find AD Users
Peter Van Eeckhoutte
(c) 2009 - http://www.corelan.be:8800
Version : 1.0.0.12
-----
[+] Finding currently logged on users ? true
[+] Finding last logged on users ? false

[+] Enumerating all computers...
[+] Number of computers found : 5
[+] Launching queries
    [+] Processing host : AD01.xie.com (Windows Server 2012 R2 Standard)
        - Logged on user : xie\administrator
    [+] Processing host : mail.xie.com (Windows Server 2012 R2 Standard)
    [+] Processing host : win10.xie.com (Windows 10 专业版)
    [+] Processing host : WIN7.xie.com (Windows 7 专业版)
    [+] Processing host : WIN2008.xie.com (Windows Server 2008 R2 Standard)
        - Logged on user : xie\admin
        - Logged on user : xie\administrator
[+] Report written to report.csv

```

此时打开 report.csv 文件，如图所示，可以看到如下虽然命令行窗口会显示主机的操作系统，但是保存的 csv 文件并没有主机的操作系统。

report

#PVE Find AD User started on 2022/1/27 at 12:53
http://www.corelan.be:8800 - Peter Van Eeckhoutte
Computer;User;Mode;Technique
AD01.xie.com ;xie\administrator;current;registry
WIN2008.xie.com ;xie\admin;current;registry
WIN2008.xie.com ;xie\administrator;current;registry

如图所示，查询域中所有机器当前登录的用户，指定-noping 参数和-os 参数，此时输出框里显示的和不加-os 参数是一样的。

```

C:\Users\hack.XIE\Desktop>PVEFindADUser.exe -current -noping -os
-----
PVE Find AD Users
Peter Van Eeckhoutte
(c) 2009 - http://www.corelan.be:8800
Version : 1.0.0.12
-----
[+] Finding currently logged on users ? true
[+] Finding last logged on users ? false

[+] Enumerating all computers...
[+] Number of computers found : 5
[+] Launching queries
    [+] Processing host : AD01.xie.com (Windows Server 2012 R2 Standard)
        - Logged on user : xie\administrator
    [+] Processing host : mail.xie.com (Windows Server 2012 R2 Standard)
    [+] Processing host : win10.xie.com (Windows 10 专业版)
    [+] Processing host : WIN7.xie.com (Windows 7 专业版)
    [+] Processing host : WIN2008.xie.com (Windows Server 2008 R2 Standard)
        - Logged on user : xie\admin
        - Logged on user : xie\administrator
[+] Report written to report.csv

```

此时打开 report.csv 文件，如图所示，可以看到保存的 csv 文件里面可以看到有主机的操作系统。

report

#PVE Find AD User started on 2022/1/27 at 12:59
http://www.corelan.be:8800 - Peter Van Eeckhoutte
Computer;User;Mode;Technique;Operating System;Service Pack
AD01.xie.com ;xie\administrator;current;registry;Windows Server 2012 R2 Standard
WIN2008.xie.com ;xie\admin;current;registry;Windows Server 2008 R2 Standard
WIN2008.xie.com ;xie\administrator;current;registry;Windows Server 2008 R2 Standard

(2) 查询指定主机当前的登录用户

如下命令查询指定主机当前登录的用户。

#查询 win2008 主机当前登录的用户

```
PVEFindADUser.exe -current -target win2008
```

#查询 win2008 主机当前登录的用户，不使用 ping 探测目标主机是否存活

PVEFindADUser.exe -current -target win2008 -noping

#查询 win2008 和 ad01 主机当前登录的用户，不使用 ping 探测目标主机是否存活

PVEFindADUser.exe -current -target win2008,ad01 -noping

#查询 10.211.55.7 主机当前登录的用户，不使用 ping 探测目标主机是否存活

PVEFindADUser.exe -current -target 10.211.55.7 -noping

#查询 10.211.55.7 和 10.211.55.4 主机当前登录的用户，不使用 ping 探测目标主机是否存活

PVEFindADUser.exe -current -target 10.211.55.7,10.211.55.4 -noping

#查询 win7 主机当前登录的用户

PVEFindADUser.exe -current -target win7

如图所示，当不加-noping 时，由于 win2008 机器防火墙开启无法 ping 通，所以该工具认为 win2008 机器 down 了。当加了-noping 参数时，不使用 ping 检测目标机器是否开启，此时探测到 win2008 机器当前登录着 xie\admin 和 xie\administrator 用户。

```
C:\Users\hack.XIE\Desktop>PVEFindADUser.exe -current -target win2008
-----
PVE Find AD Users
Peter Van Eeckhoutte
(c) 2009 - http://www.corelan.be:8800
Version : 1.0.0.12
-----
[+] Finding currently logged on users ? true
[+] Finding last logged on users ? false

[+] Processing host : win2008 ()
[-] Computer : win2008 Down
[+] Report written to report.csv

C:\Users\hack.XIE\Desktop>PVEFindADUser.exe -current -target win2008 -noping
-----
PVE Find AD Users
Peter Van Eeckhoutte
(c) 2009 - http://www.corelan.be:8800
Version : 1.0.0.12
-----
[+] Finding currently logged on users ? true
[+] Finding last logged on users ? false

[+] Processing host : win2008 ()
- Logged on user : xie\admin
- Logged on user : xie\administrator
[+] Report written to report.csv
```

如图所示，查询指定主机 win2008 和 ad01 当前登录的用户，不使用 ping 探测目标主机是否存活。

```
C:\Users\hack.XIE\Desktop>PVEFindADUser.exe -current -target win2008,ad01 -noping
-----
PVE Find AD Users
Peter Van Eeckhoutte
(c) 2009 - http://www.corelan.be:8800
Version : 1.0.0.12
-----
[+] Finding currently logged on users ? true
[+] Finding last logged on users ? false

[+] Processing host : win2008 ()
- Logged on user : xie\admin
- Logged on user : xie\administrator
[+] Processing host : ad01 ()
- Logged on user : xie\administrator
[+] Report written to report.csv
```

如图所示，查询指定 10.211.55.7 主机当前登录的用户，不使用 ping 探测目标主机是否存活。

```
C:\Users\hack.XIE\Desktop>PVEFindADUser.exe -current -target 10.211.55.7 -noping
-----
PVE Find AD Users
Peter Van Eeckhoutte
(c) 2009 - http://www.corelan.be:8800
Version : 1.0.0.12
-----
[+] Finding currently logged on users ? true
[+] Finding last logged on users ? false

[+] Processing host : 10.211.55.7 ()
    - Logged on user : xie\admin
    - Logged on user : xie\administrator
[+] Report written to report.csv
```

如图所示，查询指定 10.211.55.7 和 10.211.55.4 主机当前登录的用户，不使用 ping 探测目标主机是否存活。

```
C:\Users\hack.XIE\Desktop>PVEFindADUser.exe -current -target 10.211.55.7,10.211.55.4 -noping
-----
PVE Find AD Users
Peter Van Eeckhoutte
(c) 2009 - http://www.corelan.be:8800
Version : 1.0.0.12
-----
[+] Finding currently logged on users ? true
[+] Finding last logged on users ? false

[+] Processing host : 10.211.55.7 ()
    - Logged on user : xie\admin
    - Logged on user : xie\administrator
[+] Processing host : 10.211.55.4 ()
    - Logged on user : xie\administrator
[+] Report written to report.csv
```

如图所示，可以看到当查询 win7 机器当前登录的用户时，由于 win7 是 PC 机器，所以无法查询出。

```
C:\Users\hack.XIE\Desktop>PVEFindADUser.exe -current -target win7 -noping
-----
PVE Find AD Users
Peter Van Eeckhoutte
(c) 2009 - http://www.corelan.be:8800
Version : 1.0.0.12
-----
[+] Finding currently logged on users ? true
[+] Finding last logged on users ? false

[+] Processing host : win7 ()
[+] Report written to report.csv
```

(3) 查询指定用户当前登录的主机

使用 PVEFindADUser.exe 执行如下命令查询指定用户当前登录的主机。该工具会一个一个列出域内服务器当前是否登录着指定用户。需要注意的是，为了准确性，强烈建议加上 -noping 参数。

#查询 xie\administrator 用户当前登录的主机

```
PVEFindADUser.exe -current xie\administrator -noping
```

#查询 xie\administrator 用户当前登录的主机，找到了一个即停止寻找

```
PVEFindADUser.exe -current xie\administrator -noping -stopfound
```

如图所示，当查询指定 xie\administrator 用户当前登录的主机时，查询到了 AD01 和 win2008 机器。

```

C:\Users\hack.XIE\Desktop>PVEFindADUser.exe -current xie\administrator -noping
-----
PVE Find AD Users
Peter Van Eeckhoutte
(c) 2009 - http://www.corelan.be:8800
Version : 1.0.0.12
-----
[+] Finding currently logged on users ? true
[+] Finding last logged on users ? false

[+] Enumerating all computers...
[+] Number of computers found : 5
[+] Launching queries
[+] Finding computers where user xie\administrator is logged on
    [+] Processing host : AD01.xie.com (Windows Server 2012 R2 Standard)
        - Logged on user : xie\administrator
    [+] Processing host : mail.xie.com (Windows Server 2012 R2 Standard)
    [+] Processing host : win10.xie.com (Windows 10 专业版)
    [+] Processing host : WIN7.xie.com (Windows 7 专业版)
    [+] Processing host : WIN2008.xie.com (Windows Server 2008 R2 Standard)
        - Logged on user : xie\administrator
[+] Report written to report.csv

```

如图所示，当查询指定 xie\administrator 用户当前登录的主机时，查询到了 AD01 机器，此时立马就停止了寻找。

```

C:\Users\hack.XIE\Desktop>PVEFindADUser.exe -current xie\administrator -noping -stopfound
-----
PVE Find AD Users
Peter Van Eeckhoutte
(c) 2009 - http://www.corelan.be:8800
Version : 1.0.0.12
-----
[+] Finding currently logged on users ? true
[+] Finding last logged on users ? false

[+] Enumerating all computers...
[+] Number of computers found : 5
[+] Launching queries
[+] Finding computers where user xie\administrator is logged on
    [+] Processing host : AD01.xie.com (Windows Server 2012 R2 Standard)
        - Logged on user : xie\administrator
        - Stop searching, user found
[+] Report written to report.csv

```


注：由于指定了查询用户，因此不管目标机器登录了几个用户，都只会显示当前查询的用户。如 win2008 机器当前其实登录着 xie\admin 和 xie\administrator 用

户，但是由于只是查询 xie\administrator 用户，因此只显示了 xie\administrator 用户。


域控日志查询

当我们获取到域控权限的时候，想要定位特定用户登录的主机，此时可以从域控制器上导出登录日志来进行查询。因为在域控，域内用户登录域内主机的时候，要经过域控制器的认证，因此在域控制器上会有相应的登录日志。该登录日志的事件 ID 为 4624，登录类型为 3。


如图所示是事件 ID 为 4624，登录类型为 3 的日志。



而这里的源网络地址就是目标主机的 ip，如图所示是 ipv6 格式。



也有 ipv4 格式的 ip, 如图所示:



因此可以通过如下命令在域控制器上使用 wevtutil 来过滤事件 ID 为 4624，登录类型为 3 的日志。

```
wevtutil epl Security C:\Users\Administrator\Desktop\1.evtx /q:"*[System[(EventID=4624)] and EventData[Data[@Name='LogonType']='3']]"
```

如图所示，执行完该命令后会生成 1.evtx 文件。

```
C:\Users\Administrator\Desktop>wevtutil epl Security C:\Users\Administrator\Desktop\1.evtx /q:"*[System[(EventID=4624)] and EventData[Data[@Name='LogonType']='3']]"
C:\Users\Administrator\Desktop>dir | findstr 1.evtx
2022/01/27 14:06      11,603,968 1.evtx
```

接着可以使用 LogParser.exe 工具执行如下命令来解析 1.evtx 日志文件内容。

```
LogParser.exe -i:EVT -o:CSV "SELECT TO_UPPERCASE(EXTRACT_TOKEN(Strings,5,'|')) as USERNAME,TO_UPPERCASE(EXTRACT_TOKEN(Strings,18,'|')) as SOURCE_IP FROM 1.evtx" >log.csv
```

如图所示，使用 LogParser.exe 工具解析 1.evtx 日志文件内容，执行完该命令后会生成 log.csv 文件。

```
C:\Users\Administrator\Desktop>LogParser.exe -i:EVT -o:CSV "SELECT TO_UPPERCASE(EXTRACT_TOKEN(Strings,5,'|')) as USERNAME,TO_UPPERCASE(EXTRACT_TOKEN(Strings,18,'|')) as SOURCE_IP FROM 1.evtx" >log.csv
C:\Users\Administrator\Desktop>dir | findstr log.csv
2022/01/27 14:09      389,619 log.csv
```

可以直接双击打开 log.csv 文件，如图所示，所有的数据都是大写的，并且格式啥的比较乱不直观。

工作表 1

AD01\$	::1
AD01\$	::1
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	::1
AD01\$	::1
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	FDB2:2C26:F4E4:0:116B:71
AD01\$	10.211.55.4
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	FDB2:2C26:F4E4:0:116B:71
AD01\$	10.211.55.4
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542
AD01\$	::1
AD01\$	FE80::116B:710F:9470:542

因此我们可以执行如下命令过滤。比如想查看 ADMINISTRATOR 和 TEST 用户登录过哪些主机，可以执行如下命令。需要注意的是，用户名需要大写。

#查询 administrator 用户登录过的主机

```
cat log.csv | grep ADMINISTRATOR | sort | uniq
```

#查询 test 用户登录过的主机

```
cat log.csv | grep TEST | sort | uniq
```

如图所示，过滤 administrator 和 test 用户数据。

```
→ Desktop cat log.csv | grep ADMINISTRATOR | sort | uniq
ADMINISTRATOR,-
ADMINISTRATOR,10.211.55.16
ADMINISTRATOR,10.211.55.2
ADMINISTRATOR,10.211.55.4
ADMINISTRATOR,10.211.55.5
ADMINISTRATOR,10.211.55.7
ADMINISTRATOR,FDB2:2C26:F4E4:0:6485:B615:134:A26
ADMINISTRATOR,FDB2:2C26:F4E4:0:8DD:386F:F8B6:E9
ADMINISTRATOR,FDB2:2C26:F4E4:0:D8F1:F167:CC4F:21FF
→ Desktop cat log.csv | grep TEST | sort | uniq
TEST,-
TEST,10.211.55.5
TEST,FDB2:2C26:F4E4:0:52E:EABC:13CB:F560
TEST,FDB2:2C26:F4E4:0:D17A:1B87:9703:4492
TEST,FDB2:2C26:F4E4:0:FD56:89FB:2FE1:CBA1
```

需要注意的是，在域内可能存在多台域控，日志并不同步，因此有可能的话请将每一台域控制器的日志都导出来进行查询。

1. SharpADUserIP

这是一款使用 C#语言写的用于从域控制器上提取出登录日志的工具，然后对结果进行过滤去重。该工具支持查询域控上 1-365 天内的登录日志，使用时直接指定天数即可。如下，在域控上运行该工具查询 7 天内域内的登录日志信息。

```
SharpADUserIP.exe 7
```

如图所示，可以看到查询出 7 天内用户登录的主机信息。

```
C:\Users\Administrator\Desktop>SharpADUserIP.exe 7
Sid: S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-1154
用户名: XIE\hack
源IP: 10.211.55.16
-----

Sid: S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-1146
用户名: XIE\test
源IP: fdb2:2c26:f4e4:0:52e:eabc:13cb:f560
-----

Sid: S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-500
用户名: XIE\administrator
源IP: 127.0.0.1
-----

Sid: S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-500
用户名: XIE\Administrator
源IP: 10.211.55.5
-----

Sid: S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-500
用户名: XIE\Administrator
源IP: 10.211.55.4
-----

Sid: S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-1157
用户名: XIE\mail_user
源IP: 10.211.55.5
-----

Sid: S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-1158
用户名: XIE\mailuser
源IP: 10.211.55.5
-----
```

官方: <https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psloggedon>

非常感谢您读到现在，由于作者的水平有限，编写时间仓促，文章中难免会出现一些错误或者描述不准确的地方，恳请各位师傅们批评指正。如果你想一起学习 AD 域安全攻防的话，可以加入下面的知识星球一起学习交流。


谢公子

我加入了这个星球，邀你一起学习



域渗透攻防指南

星主：谢公子

60+	30+	306
成员数量	内容数量	运营天数

书籍  《域渗透攻防指南》官方知识星球。
星球讨论与微软AD域相关攻防技术，大家互相交流互相学习，共同进步成长。

现价：¥199

微信扫码加入星球



 知识星球

 谢公子学安全