

INDEX

Python教程

Python简介

安装Python

第一个Python程序

Python基础

函数

高级特性

函数式编程

模块

面向对象编程

面向对象高级编程

错误、调试和测试

错误处理

调试

单元测试

文档测试

IO编程

进程和线程

正则表达式

常用内建模块

常用第三方模块

virtualenv

图形界面

网络编程

电子邮件

访问数据库

Web开发

异步IO

实战

FAQ

期末总结

关于作者

调试

Reads: 5066432

程序能一次写完并正常运行的概率很小，基本不超过1%。总会有各种各样的bug需要修正。有的bug很简单，看看错误信息就知道，有的bug很复杂，我们需要知道出错时，哪些变量的值是正确的，哪些变量的值是错误的，因此，需要一整套调试程序的手段来修复bug。

第一种方法简单直接粗暴有效，就是用 `print()` 把可能有问题的变量打印出来看看：

```
def foo(s):
    n = int(s)
    print('>>> n = %d' % n)
    return 10 / n

def main():
    foo('0')

main()
```

执行后在输出中查找打印的变量值：

```
$ python err.py
>>> n = 0
Traceback (most recent call last):
...
ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
```

用 `print()` 最大的坏处是将来还得删掉它，想想程序里到处都是 `print()`，运行结果也会包含很多垃圾信息。所以，我们又有第二种方法。

断言

凡是用 `print()` 来辅助查看的地方，都可以用断言（assert）来替代：

```
def foo(s):
    n = int(s)
    assert n != 0, 'n is zero!'
    return 10 / n

def main():
    foo('0')
```

`assert` 的意思是，表达式 `n != 0` 应该是 `True`，否则，根据程序运行的逻辑，后面的代码肯定会出错。

如果断言失败，`assert` 语句本身就会抛出 `AssertionError`：

```
$ python err.py
Traceback (most recent call last):
...
AssertionError: n is zero!
```

程序中如果到处充斥着 `assert`，和 `print()` 相比也好不到哪去。不过，启动Python解释器时可以用 `-O` 参数来关闭 `assert`：

```
$ python -O err.py
Traceback (most recent call last):
...
ZeroDivisionError: division by zero
```

注意：断言的开关“-O”是英文大写字母O，不是数字0。

关闭后，你可以把所有的 `assert` 语句当成 `pass` 来看。

logging

把 `print()` 替换为 `logging` 是第3种方式，和 `assert` 比，`logging` 不会抛出错误，而且可以输出到文件：

```
import logging

s = '0'
n = int(s)
logging.info('n = %d' % n)
print(10 / n)
```

`logging.info()` 就可以输出一段文本。运行，发现除了 `ZeroDivisionError`，没有任何信息。怎么回事？

别急，在 `import logging` 之后添加一行配置再试试：

```
import logging
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
```

看到输出了：

```
$ python err.py
INFO:root:n = 0
Traceback (most recent call last):
  File "err.py", line 8, in <module>
    print(10 / n)
ZeroDivisionError: division by zero
```

这就是 `logging` 的好处，它允许你指定记录信息的级别，有 `debug`，`info`，`warning`，`error` 等几个级别，当我们指定 `level=INFO` 时，`logging.debug` 就不起作用了。同理，指定 `level=WARNING` 后，`debug` 和 `info` 就不起作用了。这样一来，你可以放心地输出不同级别的信息，也不用删除，最后统一控制输出到哪个级别的信息。

`logging` 的另一个好处是通过简单的配置，一条语句可以同时输出到不同的地方，比如console和文件。

pdb

第4种方式是启动Python的调试器pdb，让程序以单步方式运行，可以随时查看运行状态。我们先准备好程序：

```
# err.py
s = '0'
n = int(s)
print(10 / n)
```

然后启动：

```
$ python -m pdb err.py
> /Users/michael/Github/learn-python3/samples/debug/err.py(2)<module>()
-> s = '0'
```

以参数 `-m pdb` 启动后，pdb定位到下一步要执行的代码 `-> s = '0'`。输入命令 `l` 来查看代码：

```
(Pdb) l
1      # err.py
2      -> s = '0'
3      n = int(s)
4      print(10 / n)
```

输入命令 `n` 可以单步执行代码：

```
(Pdb) n
> /Users/michael/Github/learn-python3/samples/debug/err.py(3)<module>()
-> n = int(s)
(Pdb) n
> /Users/michael/Github/learn-python3/samples/debug/err.py(4)<module>()
-> print(10 / n)
```

任何时候都可以输入命令 `p 变量名` 来查看变量：

```
(Pdb) p s
'0'
(Pdb) p n
0
```

输入命令 `q` 结束调试，退出程序：

```
(Pdb) q
```

这种通过pdb在命令行调试的方法理论上是万能的，但实在是太麻烦了，如果有一千行代码，要运行到第999行得敲多少命令啊。还好，我们还有另一种调试方法。

pdb.set_trace()

这个方法也是用pdb，但是不需要单步执行，我们只需要 `import pdb`，然后，在可能出错的地方放一个 `pdb.set_trace()`，就可以设置一个断点：

```
# err.py
import pdb

s = '0'
n = int(s)
pdb.set_trace() # 运行到这里会自动暂停
print(10 / n)
```

运行代码，程序会自动在 `pdb.set_trace()` 暂停并进入pdb调试环境，可以用命令 `p` 查看变量，或者用命令 `c` 继续运行：

```
$ python err.py
> /Users/michael/Github/learn-python3/samples/debug/err.py(7)<module>()
-> print(10 / n)
(Pdb) p n
0
(Pdb) c
Traceback (most recent call last):
  File "err.py", line 7, in <module>
    print(10 / n)
ZeroDivisionError: division by zero
```

这个方式比直接启动pdb单步调试效率要高很多，但也高不到哪去。

IDE

如果要比较爽地设置断点、单步执行，就需要一个支持调试功能的IDE。目前比较好的Python IDE有：

Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/>，需要安装Python插件。

PyCharm: <http://www.jetbrains.com/pycharm/>

另外，[Eclipse](#)加上[pydev](#)插件也可以调试Python程序。

小结

写程序最痛苦的事情莫过于调试，程序往往会以你意想不到的流程来运行，你期待执行的语句其实根本没有执行，这时候，就需要调试了。

虽然用IDE调试起来比较方便，但是最后你会发现，logging才是终极武器。

参考源码

[do_assert.py](#)

[do_logging.py](#)

[do_pdb.py](#)

读后有收获可以支付宝请作者喝咖啡，读后有疑问请加微信群讨论：



还可以分享给朋友：

分享到微博

Previous Page

Next Page

Comments

Make a comment

Sign in to make a comment