

Année universitaire 2026–2027 · DevOps Avancé

Travaux Pratiques

TP 1

Continuous Deployment avec GitOps et ArgoCD

Git comme unique source de vérité

GITOPS ARGOCD KUSTOMIZE KUBERNETES

Étudiant
Kacem Mathlouthi

Étudiant
Oussema Kraiem

Étudiant
Med Amin Haouas

Table des matières

1. Présentation générale 3
   1.1. Objectif 3
   1.2. Application support 3
   1.3. Construction de l'image 3
   1.4. Stack technique 4
   1.5. Architecture 4
2. Étape 1 — Structure du dépôt Git 5
   2.1. Organisation 5
   2.2. Base Kustomize 5
   2.3. Overlay `dev` 6
3. Étape 2 — Installation et configuration d'ArgoCD 7
   3.1. Cluster Kubernetes 7
   3.2. Installation d'ArgoCD 7
   3.3. Accès à l'interface 7
   3.4. Création de l'Application 8
4. Démonstration 1 — Déploiement continu automatisé 10
5. Démonstration 2 — Détection du drift et Self-Healing 11
6. Démonstration 3 — Sync Status vs Health Status 12
7. Démonstration 4 — Historique et Rollback 13
8. Conclusion 14

Présentation générale

Objectif

Ce TP met en place un pipeline GitOps de bout en bout : l'état désiré de l'application et de ses ressources Kubernetes est décrit de façon déclarative dans un dépôt Git, et ArgoCD, installé dans le cluster, se charge de le faire converger vers cet état. Aucun `kubectl apply` n'est lancé depuis l'extérieur pour déployer : le cluster tire (pull) sa configuration depuis Git.

Le TP doit démontrer cinq concepts :

Single Source of Truth	tout l'état désiré vit dans Git (manifests Kustomize + définition de l'Application ArgoCD)
Pull-based CD	ArgoCD surveille le dépôt et applique automatiquement chaque commit
Drift & Self-Healing	toute modification manuelle du cluster est détectée puis annulée
Sync vs Health	un manifeste conforme à Git (Synced) peut produire des pods en échec (Degraded)
Rollback & Historique	retour instantané à une révision stable depuis l'onglet History and Rollback

Application support

Le sujet laissant le choix de l'application, nous avons retenu une petite API `FastAPI` (Python 3.12, dépendances gérées par `uv`) qui expose trois routes :

- `GET /` : page HTML affichant la version déployée et le nom du pod qui a servi la requête ;
- `GET /version` : la même information au format JSON ;
- `GET /healthz` : sonde utilisée par Kubernetes (readiness et liveness).

La version affichée est injectée au build de l'image (`ARG APP_VERSION`) : chaque démonstration est ainsi visible directement dans le navigateur, et le nom du pod permet de constater la répartition de charge entre réplicas.

Construction de l'image

Le dépôt contient le code applicatif (`app/`) et une GitHub Action (`.github/workflows/build.yml`) qui, à chaque tag Git `v*`, construit l'image et la publie sur GitHub Container Registry :

```
git tag v2 && git push origin v2
# → ghcr.io/kacemmathlouthi/tp-devops:v2
```

Séparation CI / CD

La CI (GitHub Actions) se contente de produire une image versionnée ; elle n'a aucun accès au cluster. Le déploiement (CD) est entièrement piloté par ArgoCD, qui tire l'état désiré depuis Git : changer la version déployée revient à modifier le tag dans l'overlay Kustomize et à pousser le commit.


CAPTURE À AJOUTER

Fig. 1. – GitHub Actions : workflow `build` réussi pour le tag `v1`

Stack technique

Cluster	minikube (driver Docker) sous WSL 2
GitOps	ArgoCD (manifests officiels, namespace `argocd`)
Manifests	Kustomize : une `base` et un overlay `dev`
Dépôt	GitHub public `KacemMathlouthi/tp-devops`, branche `main`
Application	FastAPI (Python 3.12, uv), image Docker non-root
CI	GitHub Actions → `ghcr.io/kacemmathlouthi/tp-devops:`

Architecture



Étape 1 — Structure du dépôt Git

Organisation

Un seul dépôt contient l'ensemble du TP : code applicatif, pipeline de build et manifests. ArgoCD ne lit que le chemin `k8s/overlays/dev` ; le reste du dépôt (code, rapport, définition de l'Application) ne perturbe donc pas la synchronisation.

```
tp-devops/
├── app/                          # code applicatif
│   ├── main.py                   # API FastAPI
│   ├── pyproject.toml, uv.lock   # dépendances (uv)
│   └── Dockerfile
├── .github/workflows/build.yml   # build + push de l'image sur tag vX
├── k8s/
│   ├── base/                     # ressources communes
│   │   ├── kustomization.yaml
│   │   ├── deployment.yaml
│   │   └── service.yaml
│   └── overlays/
│       └── dev/
│           └── kustomization.yaml  # namespace, replicas, tag d'image
├── argocd/
│   └── application.yaml          # l'Application ArgoCD (déclarative elle aussi)
└── compte-rendu/                 # ce rapport
```

Base Kustomize

La base décrit l'application indépendamment de tout environnement : un `Deployment` et un `Service`, auxquels Kustomize ajoute des labels communs.

```
# k8s/base/kustomization.yaml
labels:
  - pairs:
      app.kubernetes.io/name: web
      app.kubernetes.io/part-of: tp-gitops
resources:
  - deployment.yaml
  - service.yaml
```

Points notables du `Deployment` :

- sondes `readinessProbe` et `livenessProbe` sur `/healthz` : c'est sur elles que repose le Health Status calculé par ArgoCD ;
- variable `POD_NAME` injectée via l'API downward, affichée par l'application ;
- requests/limits CPU et mémoire ;
- `progressDeadlineSeconds: 60` : en cas d'image introuvable, Kubernetes marque le rollout en échec au bout d'une minute (au lieu de 10 par défaut) et ArgoCD affiche alors Degraded.

Le `Service` (`ClusterIP` , port 80 → 8000) répartit le trafic entre les pods portant le label `app: web` .

Overlay `dev`

L'overlay est le seul fichier modifié pendant les démonstrations : il fixe le namespace, le nombre de réplicas et le tag de l'image.

```
# k8s/overlays/dev/kustomization.yaml
namespace: tp-gitops
resources:
  - ../../base
replicas:
  - name: web
    count: 2
images:
  - name: ghcr.io/kacemmathlouthi/tp-devops
    newTag: v1
```

Le rendu final peut être vérifié localement sans cluster :

```
kubectl kustomize k8s/overlays/dev
```

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 2. – Dépôt GitHub `tp-devops` : arborescence `k8s/` et `argocd/`

Étape 2 — Installation et configuration d'ArgoCD

Cluster Kubernetes

```
minikube start --driver=docker --cpus=4 --memory=6g
kubectl config use-context minikube
kubectl get nodes
```

Installation d'ArgoCD

ArgoCD est installé à partir des manifests officiels dans son propre namespace. L'option `-server-side` est nécessaire car certaines CRD dépassent la taille maximale de l'annotation `last-applied-configuration`.

```
kubectl create namespace argocd
kubectl apply -n argocd --server-side \
  -f https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-cd/stable/manifests/install.yaml
kubectl -n argocd rollout status deploy/argocd-server
```

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 3. – Pods ArgoCD en état `Running` dans le namespace `argocd`

Accès à l'interface

```
# mot de passe initial de l'utilisateur admin
kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret \
  -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d; echo
# exposition locale de l'UI
kubectl -n argocd port-forward svc/argocd-server 8080:443
```

L'interface est alors accessible sur `https://localhost:8080` (certificat auto-signé).

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 4. – Page de connexion / tableau de bord ArgoCD

Création de l'Application

L'Application est elle-même décrite dans Git (`argocd/application.yaml`) : la configuration de l'outil GitOps suit le même principe déclaratif que l'application.

```
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
  name: tp-gitops
  namespace: argocd
spec:
  project: default
  source:
    repoURL: https://github.com/KacemMathlouthi/tp-devops.git
    targetRevision: main
    path: k8s/overlays/dev
  destination:
    server: https://kubernetes.default.svc
    namespace: tp-gitops
  syncPolicy:
    automated:
      prune: true      # supprime ce qui a disparu de Git
      selfHeal: true   # annule les modifications manuelles
    syncOptions:
      - CreateNamespace=true
```

```
kubectl apply -f argocd/application.yaml
```

Options de synchronisation

- **automated** : ArgoCD synchronise dès qu'un nouveau commit est détecté, sans clic sur Sync.
- **selfHeal** : si l'état du cluster s'écarte de Git (drift), ArgoCD réapplique les manifests.
- **prune** : une ressource retirée de Git est supprimée du cluster.
- ArgoCD interroge Git toutes les 3 minutes par défaut ; le bouton Refresh force une vérification immédiate.

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 5. – Application `tp-gitops` : arbre des ressources, statut Synced et Healthy

```
kubectl -n tp-gitops port-forward svc/web 8081:80   # http://localhost:8081
```

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 6. – Page de l'application servie par le cluster (version v1)

Démonstration 1 — Déploiement continu automatisé

Objectif : montrer qu'un simple commit suffit à modifier le cluster, sans aucune commande `kubectl`.

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 7. – Commit modifiant le nombre de réplicas et la version

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 8. – ArgoCD détecte le nouveau commit et synchronise automatiquement

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 9. – Terminal : nouveaux pods créés par ArgoCD

Résultat

À compléter après la démonstration.

Démonstration 2 — Détection du drift et Self-Healing

Objectif : altérer manuellement le cluster et montrer qu'ArgoCD rétablit l'état décrit dans Git.

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 10. – Suppression manuelle du Deployment avec `kubectl delete`

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 11. – ArgoCD : drift détecté (OutOfSync) puis réconciliation

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 12. – Le Deployment est recréé automatiquement

Résultat

À compléter après la démonstration.

Démonstration 3 — Sync Status vs Health Status

Objectif : montrer qu'une application peut être parfaitement synchronisée avec Git tout en étant défaillante.

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 13. – Commit introduisant un tag d'image inexistant

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 14. – ArgoCD : application Synced mais Degraded

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 15. – Pod en `ErrImagePull` / `ImagePullBackOff`

Résultat

À compléter après la démonstration.

Démonstration 4 — Historique et Rollback

Objectif : revenir instantanément à une version stable depuis l'onglet History and Rollback.

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 16. – Onglet History and Rollback listant les révisions déployées

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 17. – Rollback vers la dernière révision stable

CAPTURE À AJOUTER

Fig. 18. – Application de nouveau Healthy après rollback

Résultat

À compléter après la démonstration.

Conclusion

À compléter.

Dépôt

- GitHub : github.com/KacemMathlouthi/tp-devops