

Projekt SK- Spotkanie 2

symulator UAR

Skład:

Paweł Nagórzański

Kacper Chmura

Poprawa programu

Czy dla sygnału prostokątnego przy składowej stałej równej 0.0 wartość zadana przyjmuje naprzemiennie stany: A (amplituda), 0.0?

Przy amplitudzie A=1, wartość przeskakiwała między 1 (A), a -1

Błąd: Wartość amplitudy była odejmowana od stałej składowej ,a nie powinna być

```
35 ▼ double SygnałProstokątny::generuj(double t)
36 {
37     if (mOkres <= 0.0) return mSkładowaStala;
38     double faza = std::fmod(t, mOkres);
39     if (faza < 0.0) faza += mOkres;
40     double prog = mWypełnienie * mOkres;
41     return (faza < prog) ? (mSkładowaStala + mAmplituda) : (mSkładowaStala);
42     // To było źle: return (faza < prog) ? (mSkładowaStala + mAmplituda) : (mSkładowaStala - mAmplituda);
43 }
```

Poprawa programu

Czy zatrzymanie i wznowienie symulacji działa poprawnie, bez żadnych niewytłumaczalnych zmian w monitorowanych sygnałach?

Błąd: Stop symulacji niepotrzebnie powodował reset całki

```
67 ▼ void MenadzerSymulacji::startSymulacji() {  
68     _symulacja_uruchomiona = true;  
69     _czasownik->start();  
70 }  
71 ▼ void MenadzerSymulacji::stopSymulacji() {  
72     _symulacja_uruchomiona = false;  
73     _czasownik->stop();  
74     // Niepotrzebnie: _regulator.resetCalki();  
75 }
```