

10

a) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1$

8

b) oblicz potęgę b z ad wykład b^a

11

$T(n) = 6T(\frac{n}{2}) + n^2$

$a = 6$

$b = 2$

$f(n) = n^2$

$\log_2 6 > 2 \Rightarrow g(n) = n^{\log_2 6} > f(n)$

$T(n) = \Theta(n^{\log_2 6})$

12

9

function alg(T)

if (T == null)

return 0

~~suma lewa = alg(T.left)~~
~~suma prawa = alg(T.right)~~

if (T.key mod 3 == 0)

~~suma lewa = alg(T.left)~~

~~suma prawa = alg(T.right)~~

return T.key

function
alg(T)

return suma(T) / iloczyn(T)

function iloczyn(T)

if (T == null) then

return 1

lewo = iloczyn(T.left)

prawo = iloczyn(T.right)

function suma(T)

if (T == null) then

return 0

lewo = suma(T.left)

prawo = suma(T.right)

2.

```

function g(n)
    if (n >= 0) then
        if n == 0
            then return 1
        else if n == 1
            then return 2
        else
            return (g(n-1) + g(n-2) + 3 * pow(n, 3))
    else
        return niepocznizowo dale
    
```

3.

```

function g(n)
    for i := 0 to n do
        if i == 0
            then tab[i] = 1
        else if i == 1
            then tab[i] = 2
        else
            tab[i] = tab[i-1] + tab[i-2] + 3 * pow(i, 3)
    return tab[n]
    
```

4.

```

function roznica (S, Q)
    suma := 0
    suma2 := 0
    ilosc := 0
    ilosc2 := 0
    while not (Stack-Empty(S)) do
        suma = suma + POP(S)
        ilosc = ilosc + 1
    while not (Queue-Empty(Q)) do
        suma2 = suma2 + Dequeue(Q)
        ilosc2 = ilosc2 + 1
    if (ilosc > 0 and ilosc2 > 0) then
        return (suma / ilosc) - (suma2 / ilosc2)
    
```




5. function kaduans (n, T[1..n, 1..n])
 min = T[2, 1]
 max = T[2, 1]
 for i = 2 to n do
 for j = 1 to i - 1 do
 if min > T[i, j] then
 min = T[i, j]
 else if max < T[i, j] then
 max = T[i, j]
 return max + max - min + min

6.

a) ilayn parasthiti par w tallig

b) n^2

c) $O(n^2)$

8.

function alg(L)
 if (L == null) then
 return null
 x = L.head
 y = L1.head
 while (x != null) do
 temp = floor(x.key)
 y.key = x.key + temp
 x = x.next
 y = y.next
 return L1

9.

function iloczyn (T)

if (T == null) then
return 1

lewo = iloczyn (T.left)

prawo = iloczyn (T.right)

if (T.key % 3 == 0) then

return T.key * lewo * prawo

return lewo * prawo

function suma (T)

if (T == null)

return 0

lewo = suma (T.left)

prawo = suma (T.right)

if (T.key % 3 == 0) then

return T.key + lewo + prawo

return lewo + prawo

function alg (T)

~~return~~

return suma (T) / iloczyn (T)



Kapre Vali-owhi

16.03.2021

10

a)

$$A = [30, 12, 36, 34, 6, 14, 26, 18, 40, 8, 4]$$





Kasper Kalinowski 484 966


16.03.2021




10.

1) $B = [34, 50, 86, 110, 114, 78, 82, 46, 126, 42, 14]$


1.




2.




3.




4.



5.



6.



Oświadczam, że w trakcie
pisania kolokwium nie korzystałem
z pomocy osób trzecich oraz materiałów

Kasper Kalinowski

16.03.2021