Gracias por empezar cada ejercicio en una nueva cara

[1 PUNTO] CONSULTA 1

a) Forma explícita

SELECT CONCAT(v.nom_comp, ', ', s.partido) AS senador_con_cita

FROM votante v

INNER JOIN senador s

ON v.dni = s.dni

INNER JOIN pide_c p

ON v.dni = p.dni_votante

WHERE p.dia = '2025-03-09'

ORDER BY s.partido ASC;

b) Forma implícita

SELECT CONCAT(v.nom_comp, ', ', s.partido) AS senador_con_cita

FROM votante v, senador s, pide_c p

WHERE (v.dni = s.dni)

AND (v.dni = p.dni_votante)

AND (p.dia = '2025-03-09')

ORDER BY s.partido ASC;

Gracias por empezar cada ejercicio en una nueva cara

[1.25 PUNTOS] CONSULTA 2

```
a) GROUP BY
SELECT c.nombre_centro, COUNT(i.dni) AS interventores_asignados
FROM centro c
INNER JOIN interventor i
ON i.centro asignado = c.id centro
GROUP BY c.nombre_centro
HAVING COUNT(i.dni) > 1
ORDER BY COUNT(i.dni) DESC, c.nombre centro ASC;
b) Subconsulta
SELECT c.nombre centro,
      (SELECT COUNT(i.dni)
      FROM interventor i
      WHERE c.id_centro = i.centro_asignado) AS interventores_asignados
FROM centro c
WHERE (
      SELECT COUNT(i.dni)
      FROM interventor i
      WHERE c.id_centro = i.centro_asignado) > 1
ORDER BY (SELECT COUNT(i.dni)
      FROM interventor i
      WHERE c.id_centro = i.centro_asignado) DESC, c.nombre_centro ASC;
```

Gracias por empezar cada ejercicio en una nueva cara

[1.25 PUNTOS] CONSULTA 3

```
a) IN
SELECT id, circunscripcion
FROM id digital
WHERE circunscripcion IN (
  SELECT circunscripcion
  FROM id digital
  WHERE circunscripcion LIKE '%Ladron%' OR circunscripcion LIKE 'I______'
  )
  AND id NOT IN (
    SELECT id
    FROM id_digital i, vota_sen v
    WHERE i.id = v.id voto
ORDER BY circunscripcion;
b) EXISTS
SELECT id, circunscripcion
FROM id_digital i
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM vota sen v
    WHERE i.id = v.id_voto
    )
AND circunscripcion IN (
  SELECT circunscripcion
  FROM id digital
  WHERE circunscripcion LIKE '%Ladron%' OR circunscripcion LIKE 'I______'
ORDER BY i.circunscripcion;
```

Sanchis Martínez, Roldán

44535189J

Gracias por empezar cada ejercicio en una nueva cara

[1.5 PUNTOS] CONSULTA 4

```
SELECT v.nom_comp, i.sueldo
FROM votante v, interventor i
WHERE i.centro_asignado = (
    SELECT i2.centro_asignado
    FROM interventor i2
    WHERE i2.sueldo = (SELECT MIN(sueldo) FROM interventor)
)
GROUP BY v.nom_comp, i.sueldo
HAVING i.sueldo > (SELECT MIN(sueldo) AS sueldo_minimo FROM interventor)
ORDER BY i.sueldo ASC;
```

Sanchis Martínez, Roldán

44535189J

Gracias por empezar cada ejercicio en una nueva cara

[2 PUNTOS] CONSULTA 5

a) 1ª Consulta

SELECT s.dni, s.partido, (COUNT(*) * pago_compra_voto) AS dinero_gastado FROM id_digital i INNER JOIN senador s ON s.dni = i.senador_corrupto GROUP BY s.dni ORDER BY (COUNT(*) * pago_compra_voto) DESC;

b) 2ª Consulta

```
SELECT t2.partido, SUM(t2.dinero_gastado) AS total_gastado
FROM (
SELECT s.partido, (COUNT(*) * pago_compra_voto) AS dinero_gastado
FROM id_digital i
RIGHT OUTER JOIN senador s
ON s.dni = i.senador_corrupto
GROUP BY s.dni) t2
GROUP BY t2.partido
ORDER BY SUM(t2.dinero_gastado);
```

Gracias por empezar cada ejercicio en una nueva cara

[3 PUNTOS] VISTA Y CONSULTAS 6

```
a) Vista
CREATE VIEW num_votos_senador
  SELECT s.dni, COUNT(*) AS num_votos_vista
  FROM vota sen v
  INNER JOIN senador s
  ON v.dni_senador = s.dni
  WHERE s.circ_presenta = 'Impunícia'
  GROUP BY s.dni
);
b) Consulta con vista
SELECT dni, num_votos_vista
FROM num_votos_senador
WHERE num_votos_vista =
  (SELECT MAX(num_votos_vista)
  FROM num_votos_senador)
GROUP BY dni;
c) Consulta sin vista
SELECT dni, votos_senador
FROM
  (SELECT s.dni, COUNT(*) AS votos_senador
  FROM vota sen v
  INNER JOIN senador s
  ON v.dni_senador = s.dni
  WHERE s.circ_presenta = 'Impunícia'
  GROUP BY s.dni) t1
WHERE votos_senador =
  (SELECT MAX(votos_senador)
  FROM (
    SELECT s.dni, COUNT(*) AS votos_senador
    FROM vota sen v
    INNER JOIN senador s
    ON v.dni_senador = s.dni
    WHERE s.circ_presenta = 'Impunícia'
    GROUP BY s.dni) t2
  )
GROUP BY dni;
```