Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta ¿Cuál es la principal diferencia entre los fragmentos estáticos y los dinámicos?

Seleccione una:

- a. Los fragmentos estáticos no muestran movimiento, mientras que los dinámicos sí.
- b. Los fragmentos dinámicos pueden ser utilizados en diferentes activities, mientras que los estáticos no.
- O c. Los fragmentos estáticos pueden ser utilizados en diferentes activities, mientras que los dinámicos no.

La respuesta correcta es: Los fragmentos dinámicos pueden ser utilizados en diferentes activities, mientras que los estáticos no.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál es uno de los principales usos de los fragments?

Seleccione una:

- a. Adaptar una aplicación a diferentes tamaños de pantalla.
- b. Adaptar una aplicación a diferentes tipos de dispositivos. ✓
- c. Mostrar movimiento en la interfaz de usuario.

La respuesta correcta es: Adaptar una aplicación a diferentes tipos de dispositivos.

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál es uno de los principales usos de los fragments?

Seleccione una:

- a. Adaptar una aplicación a diferentes tamaños de pantalla.
- b. Mejorar el rendimiento de la aplicación. X
- O c. Facilitar la programación en Android.

La respuesta correcta es: Adaptar una aplicación a diferentes tamaños de pantalla.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta ¿Cuándo se introdujeron los fragments en Android?

Seleccione una:

- a. Android 2.0
- b. Android 3.0 ✓
- O c. c) Android 4.0

La respuesta correcta es: Android 3.0

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Para qué se utiliza Toast en Android?

Seleccione una:

- 🔵 a. Para mostrar mensajes de retroalimentación al usuario, como confirmaciones o errores. 🗸
- O b. Para mostrar información en una ventana emergente.
- O c. Para mostrar información en una barra de estado.

La respuesta correcta es: Para mostrar mensajes de retroalimentación al usuario, como confirmaciones o errores.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta ¿Qué es una actividad en el contexto de la programación de aplicaciones móviles?

Seleccione una:

- O a. Una sección de código que se ejecuta en segundo plano.
- b. Una sección de código que se ejecuta en primer plano. ✓
- O c. Una sección de código que se ejecuta en tercer plano.

La respuesta correcta es: Una sección de código que se ejecuta en primer plano.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1.00

¿Qué es un adaptador en el contexto de la programación de aplicaciones móviles?

Seleccione una:

- O a. Una sección de código que se ejecuta en segundo plano.
- b. Una sección de código que se ejecuta en primer plano.
- c. Un objeto que se utiliza para mostrar datos en una lista o un grid.

La respuesta correcta es: Un objeto que se utiliza para mostrar datos en una lista o un grid.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta ¿Qué es una notificación en el contexto de la programación de aplicaciones móviles?

Seleccione una:

- a. Una ventana emergente que muestra información al usuario.
- b. Un mensaje que se muestra en la barra de estado del dispositivo.
- O c. Una sección de código que se ejecuta en primer plano.

La respuesta correcta es: Un mensaje que se muestra en la barra de estado del dispositivo.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1.00

Marcar pregunta

¿Qué es un broadcast receiver en el contexto de la programación de aplicaciones móviles?

Seleccione una:

- a. Una sección de código que se ejecuta en segundo plano.
- O b. Una sección de código que se ejecuta en primer plano.
- o. Un componente que permite recibir y procesar mensajes del sistema o de otras aplicaciones. 🗸

La respuesta correcta es: Un componente que permite recibir y procesar mensajes del sistema o de otras aplicaciones.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué es un diálogo en el contexto de la programación de aplicaciones móviles?

Seleccione una:

- a. Una ventana emergente que muestra información al usuario.
- O b. Una sección de código que se ejecuta en segundo plano.
- O c. Una sección de código que se ejecuta en primer plano.

La respuesta correcta es: Una ventana emergente que muestra información al usuario.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1.00

Marcar pregunta

¿Qué es un fragment en el contexto de la programación de aplicaciones móviles?

Seleccione una:

- oa. Una sección de código que se ejecuta en segundo plano.
- O b. Una sección de código que se ejecuta en primer plano.
- 🔵 c. Una sección de una interfaz de usuario que está incluida en una activity, pero que funciona con cierta independencia. 🗹

La respuesta correcta es: Una sección de una interfaz de usuario que está incluida en una activity, pero que funciona con cierta independencia.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1.00

Marcar pregunta

¿Qué es un fragment en el contexto de la programación de aplicaciones móviles?

Seleccione una:

- a. Una sección de código que se ejecuta en segundo plano.
- 🔵 b. Una sección de código que se ejecuta en primer plano. 🗹
- O c. Una sección de código que se ejecuta en tercer plano.

La respuesta correcta es: Una sección de código que se ejecuta en primer plano.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué es un intent en el contexto de la programación de aplicaciones móviles?

Seleccione una:

- a. Una sección de código que se ejecuta en segundo plano.
- O b. Una sección de código que se ejecuta en primer plano.
- 🔵 c. 🛮 Un objeto que se utiliza para iniciar una actividad o un servicio, o para enviar un mensaje a un broadcast receiver. 🗹

La respuesta correcta es: Un objeto que se utiliza para iniciar una actividad o un servicio, o para enviar un mensaje a un broadcast receiver.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué es un layout en el contexto de la programación de aplicaciones móviles?

Seleccione una:

- O a. Una sección de código que se ejecuta en segundo plano.
- 🔵 b. Una sección de código que se ejecuta en primer plano. 🗹
- O c. Una sección de código que se ejecuta en tercer plano.

La respuesta correcta es: Una sección de código que se ejecuta en primer plano.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1.00

¿Qué es un menú en el contexto de la programación de aplicaciones móviles?

Seleccione una:

- O a. Una sección de código que se ejecuta en segundo plano.
- O b. Una sección de código que se ejecuta en primer plano.
- o. Una lista de opciones que se muestra al usuario.

La respuesta correcta es: Una lista de opciones que se muestra al usuario.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1.00

Marcar pregunta

¿Qué es un recurso en el contexto de la programación de aplicaciones móviles?

Seleccione una:

- O a. Una sección de código que se ejecuta en segundo plano.
- O b. Una sección de código que se ejecuta en primer plano.
 - 🕽 c. Un archivo que contiene datos que se utilizan en la aplicación. 🗸

La respuesta correcta es: Un archivo que contiene datos que se utilizan en la aplicación.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1.00

Marcar pregunta

¿Qué es un servicio en el contexto de la programación de aplicaciones móviles?

Seleccione una:

- a. Una sección de código que se ejecuta en segundo plano.
- O b. Una sección de código que se ejecuta en primer plano.
- O c. Una sección de código que se ejecuta en tercer plano.

La respuesta correcta es: Una sección de código que se ejecuta en segundo plano.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué significa que los fragments tienen cierta independencia?

Seleccione una:

- O a. Que los fragments pueden estar iniciados o en pausa independientemente de la actividad.
- Due los fragments pueden estar iniciados o en pausa independientemente de la actividad, pero su estado depende del estado de la actividad.
- O c. Que los fragments pueden estar iniciados o en pausa sólo si la actividad está en ejecución.

La respuesta correcta es: Que los fragments pueden estar iniciados o en pausa independientemente de la actividad, pero su estado depende del estado de la actividad.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1.00

Marcar pregunta ¿Qué son las preferencias en Android?

Seleccione una:

- a. Un tipo de almacenamiento que se utiliza para guardar información de la aplicación.
- b. Un tipo de vista que se utiliza para mostrar información al usuario.
- 🔵 c. Un mecanismo para almacenar y recuperar valores de configuración en forma de pares clave-valor. 🗹
- O d. Son una forma de almacenar datos críticos para la funcionalidad de la aplicación.

La respuesta correcta es: Un mecanismo para almacenar y recuperar valores de configuración en forma de pares clave-valor.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta ¿Qué son los fragments en Android?

Seleccione una:

- 🔵 a. Son una sección de una interfaz de usuario que está incluida en una activity y funciona con cierta independencia. 🗹
- b. Son una forma de programar en Android.
- c. Son una forma de almacenar datos en Android.

La respuesta correcta es: Son una sección de una interfaz de usuario que está incluida en una activity y funciona con cierta independencia.

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta Las preferencias se almacenan: (elige la más completa que sea verdadera)

- a. en ficheros JAVA, en la carpeta preferences, dentro del fichero nombreAplicacion_preferences X
- O b. en ficheros XML, en la carpeta shared_preferences, dentro del fichero nombreAplicacion_preferences del fichero nombreAplicacion_preferences.
- o. en ficheros XML, en la carpeta shared_preferences
- Od. en ficheros .JAVA, en la carpeta shared_preferences, dentro del fichero nombreAplicacion_preferences

La resposta és incorrecta.

La respuesta correcta es:

en ficheros XML, en la carpeta shared_preferences, dentro del fichero nombreAplicacion_preferences del fichero nombreAplicacion_preferences.

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

Señala la opción falsa respecto a las características de los fragments.

- 🔵 a. Puede eliminarse de una actividad en cualquier momento 🗙
- O b. Tiene su propio ciclo de vida (aunque con limitaciones)
- O c. Puede agregarse a una actividad sólo al inicio de la misma
- O d. Dispone de entradas y salidas de datos propias

La resposta és incorrecta.

La respuesta correcta es:

Puede agregarse a una actividad sólo al inicio de la misma

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Los fragments son compatibles a partir de la versión 3.0, sin embargo, para "forzar" esa compatibilidad, se crearon librerías de compatibilidad que se incluirán a la hora de desarrollar nuestra aplicación en la librerías (libs/)

- a. Verdadero ✓
- O b. Falso, son compatibles a partir de la versión 6.0
- C. Falso, son compatibles a partir de la versión 7.0
- d. Falso, no son compatibles

La resposta és correcta.

La respuesta correcta es:

Verdadero

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El fragment que se introduce por XML será:

- a. estático o dinámico, según lo que definamos en el parámetro "source"
- b. siempre dinámico
- 🔵 c. 🛮 siempre estático 🗸
- O d. estático o dinámico, según lo que definamos en el parámetro "type"

La resposta és correcta.

La respuesta correcta es: siempre estático

Pregunta 25
Correcta
Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar

pregunta

| A la hora de introducir un fragment en una Activity, puede hacerse: | |
|---|--|
| O a. | mediante el fichero de código en java únicamente. |
| O b. | mediante el fichero de código en XML únicamente. |
| C . | mediante el fichero de código o mediante el de XML. ✓ XML, |
| O d. | como prefiramos, incluso puede hacerse mediante librerías. |

La resposta és correcta.

La respuesta correcta es:
mediante el fichero de código o mediante el de XML.

XML,

Pregunta **26**Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál **no** es una propiedad mínima a definir a la hora de crear una notificación?

O a. El nombre de la APP

D b. Todas son necesarias ✓

C c. El icono pequeño

O d. Los detalles en texto

La resposta és correcta.

La respuesta correcta es:

Todas son necesarias