



提交

更新

Lab 2 Extra

准备工作：创建并切换到 lab2-extra 分支

请在**自动初始化分支后**，在开发机依次执行以下命令：

```
$ cd ~/学号
$ git fetch
$ git checkout lab2-extra
```

初始化的 lab2-extra 分支基于课下完成的 lab2 分支，并且在 tests 目录下添加了 lab2_swap 样例测试目录。

题目背景

在理论课程中，我们学习了**交换**技术。它实现进程在内存与外存之间的交换，因而获得更多的虚拟内存空间。

简单来说，交换空间（swap）是外存上的一块区域，当系统物理内存不足时，内核会将内存中不常访问的数据保存到 swap 上，这样系统就有更多的物理内存为各个进程服务，而当系统需要访问 swap 上存储的内容时，再将 swap 上的数据加载到内存中。这样相当于我们获得了更多的虚拟存储（通过使用一部分外存）。

在本题中，我们会实现一个较为简单的交换机制，使得在没有空闲的物理页面时，可以暂时将正在使用的一页内存换出，同时释放出一页物理页面用于使用。

题目描述

我们建立的交换机制可以分为两部分，“换入”部分，以及“换出”部分。

当我们没有空闲的物理页面时，我们进行“换出”，即申请物理页面时，如果没有可用的页面，我们换出一页正在使用的物理页，供申请者使用。

当我们需要访问某个 kuseg 段的虚拟地址时，我们会检查这个虚拟地址对应的虚拟页是否已被换出到外存，如果是，则我们将其“换入”。

虚拟页被换入的物理页可能与其被换出时不同，但需要保证换入后**物理页中的数据**以及**页表项中的权限位**与换出时相同。为此，我们需要在换出时利用

提交评测

2023-04-03 21:20:39 | 评测冷却: 108s



题目要求



在本题中，你需要使用物理地址属于 $[0x3900000, 0x3910000)$ 的这 16 个物理页以及外存来实现“交换”。

提交

- 在本题中我们把这 16 个物理页叫做**可交换**的物理页。
- 为了区分这些**可交换**的物理页，我们建立了一个新的**空闲可交换页面链表** `page_free_swapable_list`。

更新

同时，我们将提供部分代码（请参看**实验提供代码**部分），你需要将其粘贴至 `kern/pmap.c` 之后，并补全或者实现如下几个函数：

换出部分 (`struct Page *swap_alloc(Pde *pgdir, u_int asid)`)

本函数的功能为：

- 当存在**空闲且可交换**的物理页（`page_free_swapable_list` 链表非空），只需从 `page_free_swapable_list` 中取出头部并返回。
- 若不存在**空闲且可交换**的物理页（`page_free_swapable_list` 链表为空），需从 $[0x3900000, 0x3910000)$ 中选取一个物理页，将其**换出**到外存，并将其返回。
 - 本题不限制页面置换的策略，也就是说，你可以使用任意策略来选取一个物理页，将其换出到外存。

注意：

- 实验提供代码中的 `swap_init` 函数将 $[0x3900000, 0x3910000)$ 对应的 `Page` 结构体从 `page_free_list` 中移除并插入到 `page_free_swapable_list` 中。因此，`swap_alloc` 所返回的 `Page` 对应的物理页，其物理地址必须是处于 $[0x3900000, 0x3910000)$ 中的。
- 我们**保证**：在每次测试中，传入的 `pgdir` 和 `asid` 是**唯一的**。

换入部分 (`void swap_lookup(Pde *pgdir, u_int asid, u_long va)`)

本函数的功能为：

- 当地址空间 `asid` 中的虚拟地址 `va` 在页目录 `pgdir` 中存在映射，但对应物理页面被换出时，调用 `swap` 函数将其换入
- 调用 `page_lookup` 函数，返回 `va` 对应的页表项

注意：



本函数的实现已经给出，你需要实现该函数中调用的 `swap` 函数和 `is_swapped` 函数。

[提交](#)

- `int is_swapped(Pde *pgdir, u_long va)`

- 本函数的功能为：当虚拟地址 `va` 在页目录 `pgdir` 中存在映射且对应物理页面被换出时，返回非 0 值，否则返回 0。

[更新](#)

- `void swap(Pde *pgdir, u_int asid, u_long va)`

- 本函数的调用者需保证虚拟地址 `va` 映射到的物理页已被换出到外存。
- 本函数的具体功能为：将页目录 `pgdir` 中虚拟地址 `va` 映射的物理页从外存中换入内存，并且更新其对应的页表项。换入时需要使用 `swap_alloc` 来申请一个物理页。其中 `asid` 参数用于传递给 `swap_alloc` 函数、更新页表时无效化对应的 TLB 表项。

外存模拟部分

由于还没有学习如何访问外存，我们使用一个数组 `swap_disk` 来模拟外存（大小为 64 个物理页大小）。

我们使用如下两个接口函数来申请、释放外存空间：

- `u_char *disk_alloc()`
 - 申请一页大小的外存空间（页对齐），返回值为这片空间的起始地址。外存空间的一页大小为 4096 字节，与内存中的页大小一致。
 - 返回的地址为 `kseg0` 段的，指向 `swap_disk` 数组内空间的地址。
- `void disk_free(u_char* da)`
 - 释放 `da` 起始的一页外存空间。

设计提示

我们给出一种可行的设计，当然，你也可以略过本节自己进行设计。

当没有空闲的物理页时，我们需要进行换出操作。在本设计中，我们在页表项中增加了一个新的标志位 `PTE_SWP`（在下发的头文件 `swap.h` 中已有定义）。

- 当 `PTE_SWP` 为 1 且 `PTE_V` 为 0 时：
 - 对应的虚拟地址映射到的物理内存**有效但被换出**，实际的内容存在外存上，该页表项的高 20 位为内容在外存上的外存页号。
- 软件应保证不会出现 `PTE_SWP` 为 1 且 `PTE_V` 为 1 的页表项。
- 当 `PTE_SWP` 为 0 时，页表项的含义与 Lab2 课下定义的相同。



1. 使用 `swap_alloc` 申请一个物理页 `p`
2. 将外存中以 `da` 起始的一页内容拷贝到该物理页 `p` 上 (`da` 为换出时内容在外存上的地址)
3. 对指定页表中, 所有“`PTE_SWP` 为 1 且 `PTE_V` 为 0 且高 20 位为 `da` 对应更新的外存页号”的页表项, 做如下操作:
 - i. 将 `PTE_V` 置 1
 - ii. 将 `PTE_SWP` 置 0
 - iii. 在高 20 位中填入 `p` 对应的物理页号
 - iv. 维持其它权限位不变
 - v. 无效化旧 TLB 表项
4. 使用 `disk_free` 释放 `da` 起始的一页外存空间

提交

当我们需要换出一个内存中的物理页至外存时:

1. 从 `[0x3900000, 0x3910000)` 的内存空间中, 选择一个物理页 `p`
2. 使用 `disk_alloc` 申请一页大小的外存空间, 记该外存空间的起始地址为 `da`
3. 对指定页表中, 所有 `PTE_V` 为 1 且高 20 位为 `p` 的物理页号的页表项, 做如下操作:
 - i. 将 `PTE_V` 置 0
 - ii. 将 `PTE_SWP` 置 1
 - iii. 在高 20 位中填入 `da` 对应的外存页号
 - iv. 维持其它权限位不变
 - v. 无效化旧 TLB 表项
4. 将物理页 `p` 上的内容拷贝到外存中 `da` 起始的一页空间上
5. 释放物理页 `p`, 也就是将其插回 `page_free_swapable_list` 链表中

任务总结

在提交前, 你需要完成以下任务:

- 换入部分:
 - 完成 `is_swapped` 函数。
 - 完成 `swap` 函数, 维护 `page_free_swapable_list` 链表, 适时无效化 TLB 中的旧表项。
- 换出部分:
 - 完成 `swap_alloc` 函数, 维护 `page_free_swapable_list` 链表, 适时无效化 TLB 中的旧表项。

提交评测

2023-04-03 21:20:39 | 评测冷却: 108s



独立提供代码



请将本部分提供代码附加在你的 kern/pmap.c 的尾部, 然后开始做题。

提交

更新

```
#include <swap.h>

struct Page_list page_free_swapable_list;
static u_char *disk_alloc();
static void disk_free(u_char *pdisk);

void swap_init() {
    LIST_INIT(&page_free_swapable_list);
    for (int i = SWAP_PAGE_BASE; i < SWAP_PAGE_END; i += BY2PG) {
        struct Page *pp = pa2page(i);
        LIST_REMOVE(pp, pp_link);
        LIST_INSERT_HEAD(&page_free_swapable_list, pp, pp_link);
    }
}

// Interface for 'Passive Swap Out'
struct Page *swap_alloc(Pde *pgdir, u_int asid) {
    // Step 1: Ensure free page
    if (LIST_EMPTY(&page_free_swapable_list)) {
        /* Your Code Here (1/3) */
    }

    // Step 2: Get a free page and clear it
    struct Page *pp = LIST_FIRST(&page_free_swapable_list);
    LIST_REMOVE(pp, pp_link);
    memset((void *)page2kva(pp), 0, BY2PG);

    return pp;
}

// Interfaces for 'Active Swap In'
static int is_swapped(Pde *pgdir, u_long va) {
    /* Your Code Here (2/3) */
}

static void swap(Pde *pgdir, u_int asid, u_long va) {
    /* Your Code Here (3/3) */
}

Pte swap_lookup(Pde *pgdir, u_int asid, u_long va) {
    // Step 1: If corresponding page is swapped out, swap it in
    if (is_swapped(pgdir, va)) {
        swap(pgdir, asid, va);
    }
}
```

提交评测

2023-04-03 21:20:39 | 评测冷却: 108s



提交



更新



```
// Step 3: Return
return ppte == NULL ? 0 : *ppte;
}

// Disk Simulation (Do not modify)
u_char swap_disk[SWAP_DISK_NPAGE * BY2PG] __attribute__((aligned(BY2PG)));
u_char swap_disk_used[SWAP_DISK_NPAGE];

static u_char *disk_alloc() {
    int alloc = 0;
    for (;alloc < SWAP_DISK_NPAGE && swap_disk_used[alloc]; alloc++) {
        ;
    }
    assert(alloc < SWAP_DISK_NPAGE);
    swap_disk_used[alloc] = 1;
    return &swap_disk[alloc * BY2PG];
}

static void disk_free(u_char *pdisk) {
    int offset = pdisk - swap_disk;
    assert(offset % BY2PG == 0);
    swap_disk_used[offset / BY2PG] = 0;
}
```

本地测试说明

你可以使用：

- `make test lab=2_swap && make run` 在本地测试上述样例（调试模式）
- `MOS_PROFILE=release make test lab=2_swap && make run` 在本地测试上述样例（开启优化）

或者在 `init/init.c` 的 `mips_init` 函数中自行编写测试代码并使用 `make && make run` 测试。

在样例测试中，我们会申请 32 个页面并向其中写入一些内容，随后检查内容是否正确。

如果样例测试中输出了如下结果，说明你通过了本地测试。

```
Memory size: 65536 KiB, number of pages: 16384
to memory 80430000 for struct Pages.
pmap.c: mips vm init success
Page Init Succeeded.
Swap Init Succeeded.
```



Congratulation!



提交



提交评测



更新



请在开发机中执行下列命令后，在课程网站上提交评测。

```
$ cd ~/学号/
$ git add -A
$ git commit -m "message" # 请将 message 改为有意义的信息
$ git push
```

评测说明

评测时使用的 `mips_init()` 函数示意如下：

```
void mips_init() {
    mips_detect_memory();
    mips_vm_init();
    page_init();

    swap_init();
    swap_test();
    halt();
}
```

- 保证不会出现外存空间不足的情况。
- 保证传入的页目录**不使用**可交换的物理页。
 - 对于二级页表的分配，请注意在 `page_insert` 函数中保持使用原有的 `page_alloc`，以避免将页表存储在可交换的物理页上。
- 在每次测试中，传入的 `pgdir` 和 `asid` 都是唯一的。
- 在 `swap_test` 函数中，测试程序的行为仅限于：
 - 使用 `swap_alloc` 函数分配一页物理页
 - 使用 `page_insert` 将物理页插入页表中
 - **注意：**我们保证对于每个虚拟地址 `va`，只会调用 1 次 `page_insert`
 - 调用 `swap_lookup` 函数获得某个 `va`（位于 `kuseg` 中）对应的页表项，将其填入 TLB，然后对 `va` 进行读写
 - 在页表中读页表项的值

具体要求和分数分布如下：

<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
	2	申请的物理页数目小于等于 16	10	提交
	3	申请较多的物理页	10	
	4	多次随机读写	10	更新
	5	多个虚拟地址映射到同一物理页	18	
	6	多个虚拟地址映射到同一物理页（规模更大）	19	
	7	多个虚拟地址映射到同一物理页、多次随机读写	20	
	8	极限负载情况（申请了79个物理页）	3	