MIDTERM REVIEW

網頁設計
中英題庫

HTML / CSS / Bootstrap 5

90 題 · 英文原題與選項 · 中文翻譯與解析

HTML

40 題 / 題號目錄

CSS

25 題 / 題號目錄

Bootstrap 5

25 題 / 題號目錄

閱讀順序

每題先看英文題目與選項，再對照答案、中文翻譯和解析。可點科目與題號跳轉，也可使用 PDF 書籤。

英文文字、選項順序與正確答案沿用你提供的三份題庫；換行僅為排版。原始作答紀錄與成績不納入複習頁，避免混淆。

HTML

題號目錄

點選題號即可跳到該題

01	02	03	04	05
06	07	08	09	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40

英文原題 → 正確答案 → 中文對照 → 解析

英文題目

What does HTML stand for?

A. Hyper Text Markup Language

B. Hyperlinks and Text Markup Language

C. Home Tool Markup Language

正確答案 / ANSWER

> A. Hyper Text Markup Language

中文翻譯

HTML 是什麼英文名稱的縮寫？

A. 超文字標記語言

B. 超連結與文字標記語言

C. 家庭工具標記語言

解析

HTML 的全名是 Hyper Text Markup Language，用標籤描述網頁內容的結構。Hyper Text 是超文字；Markup 是標記；Language 是語言。看到 stand for，要判斷縮寫代表的完整名稱。

英文題目

Who is making the Web standards?

A. The World Wide Web Consortium

B. Microsoft

C. Mozilla

D. Google

正確答案 / ANSWER

> A. The World Wide Web Consortium

中文翻譯

誰制定全球資訊網（Web）的標準？

A. 全球資訊網協會（W3C）

B. 微軟

C. Mozilla

D. Google

解析

依本題選項與原題答案，選 W3C，英文全名為 World Wide Web Consortium；Consortium 是協會或聯盟。補充：Web 標準並非全由單一組織制定。W3C 與 WHATWG 在 2019 年同意合作，HTML 與 DOM 的 Living Standards 由 WHATWG 維護，W3C 參與合作。因此不要把考題的簡化答案理解為所有 Web 標準都只由 W3C 制定。

補充資料：官方文件

英文題目

Choose the correct HTML element for the largest heading:

A. <h1>

B. <h6>

C. <head>

D. <heading>

正確答案 / ANSWER

> A. <h1>

中文翻譯

選出表示最大層級標題的正確 HTML 元素。

A. <h1>：第一級標題

B. <h6>：第六級標題

C. <head>：文件的中繼資料區

D. <heading>：非標準的標題標籤

解析

標題層級由 h1 到 h6，h1 層級最高，預設通常也最大；h6 層級最低。CSS 可以改變顯示大小，但本題考的是標題標籤。head 放置 title、meta 等資料，不是頁面上的大標題。

英文題目

What is the correct HTML element for inserting a line break?

A.

B. <break>

C. <lb>

正確答案 / ANSWER

A.

中文翻譯

插入換行的正確 HTML 元素是什麼？

A.
：換行

B. <break>：非標準的換行標籤

C. <lb>：非標準的換行標籤

解析

br 表示 line break（換行），例如第一行
第二行。它是空元素，不需要 </br>。break 雖然英文也有中斷的意思，卻不是這題要求的 HTML 標籤。

英文題目

What is the correct HTML for adding a background color?

A. `<body style="background-color:yellow;">`

B. `<background>yellow</background>`

C. `<body bg="yellow">`

正確答案 / ANSWER

```
A. <body style="background-color:yellow;"
>
```

中文翻譯

加入背景顏色的正確 HTML 寫法是什麼？

A. 在 body 的 style 屬性設定背景為黃色

B. 用 background 標籤包住 yellow（不正確）

C. 用 body 的 bg 屬性設定黃色（不正確）

解析

背景顏色使用 CSS 的 background-color，這裡寫在 HTML 的 style 屬性內。yellow 是黃色。不要把背景色寫成 bg；color 屬性則用來設定文字顏色。

英文題目

Choose the correct HTML element to define important text

A. <important>

B. <i>

C.

D. <b>

正確答案 / ANSWER

> C.

中文翻譯

選出用來定義重要文字的正確 HTML 元素。

A. <important>：非標準標籤

B. <i>：表示不同語氣等文字，預設通常為斜體

C. ：表示高度重要的文字

D. <b>：吸引注意的文字，預設通常為粗體

解析

題目關鍵字是 important（重要），所以選 strong。strong 帶有重要性的語意，預設通常顯示粗體。b 也常顯示粗體，但不代表同樣的重要性；不要只憑外觀判斷。

英文題目

Choose the correct HTML element to define emphasized text

A.

B. <i>

C. <italic>

正確答案 / ANSWER

> A.

中文翻譯

選出用來定義語氣強調文字的正確 HTML 元素。

A. ：語氣強調

B. <i>：不同語氣等文字，預設通常為斜體

C. <italic>：非標準的斜體標籤

解析

em 表示 emphasis（語氣強調），預設通常顯示斜體。題目說 emphasized 時選 em；important 時選 strong。i 的斜體外觀不等於 em 的強調語意。

英文題目

What is the correct HTML for creating a hyperlink?

A. W3Schools.com

B. W3Schools

C. <a>http://www.w3schools.com

D. W3Schools.com

正確答案 / ANSWER

> B. W3Schools

中文翻譯

建立超連結的正確 HTML 寫法是什麼？

A. 把網址放在 a 的 name 屬性（不是連結目的地）

B. 把網址放在 a 的 href 屬性

C. 只把網址寫在 a 的內容中（未設定連結目的地）

D. 把網址放在 a 的 url 屬性（不正確）

解析

超連結使用 a 元素，href 指定要前往的網址，開頭與結尾標籤之間是顯示的文字。hyperlink 是超連結。name 和 url 都不能取代 href 來指定這個連結目的地。

英文題目

Which character is used to indicate an end tag?

A. /

B. ^

C. *

D. <

正確答案 / ANSWER

A. /

中文翻譯

哪個字元用來表示結束標籤？

A. /：正斜線

B. ^：插入符號

C. *：星號

D. <：小於符號

解析

結束標籤在標籤名稱前加 /，例如 的結束標籤是 。< 同時出現在開始與結束標籤，因此不是區分結束標籤的答案。

英文題目

How can you open a link in a new tab/browser window?

A. `<a href="url" target="_blank">`

B. `<a href="url" new>`

C. `<a href="url" target="new">`

正確答案 / ANSWER

> A. `<a href="url" target="_blank">`

中文翻譯

如何在新的分頁或瀏覽器視窗開啟連結？

A. 使用 target="_blank"

B. 加入 new 屬性（不正確）

C. 使用名稱為 new 的瀏覽目標

解析

_blank 是特殊的 target 值，要求開啟新的瀏覽環境，通常是新分頁；實際呈現由瀏覽器決定。target="new" 是指定名稱，之後可能重用同名視窗，不等於每次都開新分頁。

英文題目

Which of these elements are all <table> elements?

A. `<table><head><tfoot>`

B. `<table><tr><td>`

C. `<table><tr><tt>`

D. `<thead><body><tr>`

正確答案 / ANSWER

> B. `<table><tr><td>`

中文翻譯

哪一組元素全部都屬於 HTML 表格結構？

A. table、head、tfoot；其中 head 不是表格元素

B. table、tr、td；三者都是表格元素

C. table、tr、tt；其中 tt 不是表格元素

D. thead、body、tr；其中 body 不是表格元素

解析

table 定義表格，tr 定義表格列，td 定義資料儲存格。thead 是表格的表頭區，但 head 是整份文件的中繼資料區；tbody 才是表格主體，body 不是。

英文題目

Inline elements are normally displayed without starting a new line.

A. False

B. True

正確答案 / ANSWER

B. True

中文翻譯

行內元素通常顯示在同一行，不會另起新行。

A. 錯誤

B. 正確

解析

Inline elements 是行內元素，例如 span，預設通常不會另外起一行。這是一般預設行為；CSS 的 display 可以改變元素呈現方式。注意題目說 without starting a new line（不另起新行）。

英文題目

How can you make a numbered list?

A. <list>

B. <dl>

C.

D.

正確答案 / ANSWER

> C.

中文翻譯

如何建立有編號的清單？

A. <list>：非標準清單標籤

B. <dl>：描述清單

C. ：有序清單

D. ：無序清單

解析

numbered list 是有編號的清單，使用 ol (ordered list) ，項目使用 li。ul 是無序清單，預設通常顯示圓點；dl 用於名稱與描述的組合。

英文題目

How can you make a bulleted list?

A. <dl>

B.

C. <list>

D.

正確答案 / ANSWER

> D.

中文翻譯

如何建立有項目符號的清單？

A. <dl>：描述清單

B. ：有序清單

C. <list>：非標準清單標籤

D. ：無序清單

解析

bulleted list 是以圓點等符號表示項目的清單，使用 ul（unordered list），項目使用 li。記住 numbered 對應 ol，bulleted 對應 ul；符號外觀還能由 CSS 修改。

英文題目

What is the correct HTML for making a checkbox?

A. <checkbox>

B. <input type="check">

C. <check>

D. <input type="checkbox">

正確答案 / ANSWER

> D. <input type="checkbox">

中文翻譯

建立核取方塊的正確 HTML 寫法是什麼？

A. <checkbox>：非標準核取方塊標籤

B. input 的 type 設為 check（不正確）

C. <check>：非標準標籤

D. input 的 type 設為 checkbox

解析

核取方塊是 input 元素的一種，type 必須是 checkbox。核取方塊可以各自勾選多個選項；radio 是單選按鈕，通常用同一個 name 分成一組。

英文題目

What is the correct HTML for making a text input field?

A. `<textinput type="text">`

B. `<input type="textfield">`

C. `<textfield>`

D. `<input type="text">`

正確答案 / ANSWER

> D. `<input type="text">`

中文翻譯

建立文字輸入欄位的正確 HTML 寫法是什麼？

A. textinput 標籤（不正確）

B. input 的 type 設為 textfield（不正確）

C. textfield 標籤（不正確）

D. input 的 type 設為 text

解析

單行文字輸入欄位使用 input，type="text"。題目關鍵字 text input field 是文字輸入欄位。需要多行文字時使用 textarea，不是 textfield 或 textinput。

英文題目

What is the correct HTML for making a drop-down list?

A. `<input type="dropdown">`

B. `<input type="list">`

C. `<list>`

D. `<select>`

正確答案 / ANSWER

> D. `<select>`

中文翻譯

建立下拉式選單的正確 HTML 寫法是什麼？

A. input 的 type 設為 dropdown（不正確）

B. input 的 type 設為 list（不正確）

C. list 標籤（不正確）

D. select 元素

解析

drop-down list 是下拉式選單，使用 select，裡面的每個選項使用 option。dropdown 和 list 都不是這裡可用的 input type。

英文題目

What is the correct HTML for making a text area?

A. <input type="textarea">

B. <textarea>

C. <input type="textbox">

正確答案 / ANSWER

> B. <textarea>

中文翻譯

建立多行文字輸入區的正確 HTML 寫法是什麼？

A. input 的 type 設為 textarea（不正確）

B. textarea 元素

C. input 的 type 設為 textbox（不正確）

解析

textarea 是獨立元素，可輸入多行文字，通常需要結束標籤 </textarea>。input type="text" 用於單行文字。area 在這裡是區域；text area 是文字輸入區。

英文題目

What is the correct HTML for inserting an image?

A. `<img href="image.gif" alt="MyImage">`

B. `<img src="image.gif" alt="MyImage">`

C. `<image src="image.gif" alt="MyImage">`

D. `<img alt="MyImage">image.gif</img>`

正確答案 / ANSWER

> B. `<img src="image.gif" alt="MyImage">`

中文翻譯

插入圖片的正確 HTML 寫法是什麼？

A. img 用 href 指定圖片位置（不正確）

B. img 用 src 指定圖片位置，alt 指定替代文字

C. 使用 image 標籤（不是 HTML 的圖片元素）

D. 把圖片檔名放在 img 標籤內容中（不正確）

解析

HTML 圖片使用 img，src 是圖片來源，alt 是文字替代。連結目的地用 href，圖片來源用 src，不要混淆。img 是空元素，不需要 </img>。

英文題目

What is the correct HTML for inserting a background image?

A. `<body style="background-image:url(background.gif)">`

B. `<body bg="background.gif">`

C. `<background img="background.gif">`

正確答案 / ANSWER

> A. `<body style="background-image:url(background.gif)">`

中文翻譯

插入背景圖片的正確 HTML 寫法是什麼？

A. 在 body 的 style 中用 background-image 與 url() 設定背景圖

B. 用 body 的 bg 屬性指定圖片（不正確）

C. 用 background 標籤的 img 屬性（不正確）

解析

背景圖片使用 CSS 的 background-image，圖片位置寫在 url() 內。本題答案的最後一個宣告沒有分號，仍是有效寫法；不要為了補分號而更改原文。一般內容圖片則使用 img。

英文題目

An <iframe> is used to display a web page within a web page.

A. There is no such thing as an <iframe>

B. True

C. False

正確答案 / ANSWER

> B. True

中文翻譯

iframe 用來在一個網頁裡顯示另一個網頁。

A. 不存在 iframe 這種元素

B. 正確

C. 錯誤

解析

iframe 是內嵌框架，可使用 src 指向另一個頁面。within a web page 表示在網頁之內。是否能成功嵌入特定網站，還會受到該網站的嵌入限制影響；本題考的是元素用途。

英文題目

HTML comments start with <!-- and end with -->

A. False

B. True

正確答案 / ANSWER

B. True

中文翻譯

HTML 註解以 <!-- 開始，並以 --> 結束。

A. 錯誤

B. 正確

解析

HTML 註解格式是 <!-- 註解內容 -->，不會當成一般頁面文字顯示。CSS 註解則是 /* ... */，兩者不要混用。註解仍可在原始碼中看見，不適合放秘密資訊。

英文題目

Block elements are normally displayed without starting a new line.

A. False

B. True

正確答案 / ANSWER

A. False

中文翻譯

區塊元素通常顯示在同一行，不會另起新行。

A. 錯誤

B. 正確

解析

Block elements 是區塊元素，例如 div，預設通常會另起新行，因此本題的 without starting a new line 是錯的。對照第 12 題：inline 通常不換行，block 通常換行；CSS display 可改變行為。

英文題目

Which HTML element defines the title of a document?

A. <title>

B. <head>

C. <meta>

正確答案 / ANSWER

> A. <title>

中文翻譯

哪個 HTML 元素定義文件的標題？

A. title：文件標題

B. head：中繼資料區

C. meta：中繼資料元素

解析

title 定義文件標題，通常出現在瀏覽器分頁名稱中，放在 head 裡。h1 是頁面內容的標題；title 和 h1 不是同一個用途。head 是容器，不是標題本身。

英文題目

Which HTML attribute specifies an alternate text for an image, if the image cannot be displayed?

A. src

B. longdesc

C. title

D. alt

正確答案 / ANSWER

D. alt

中文翻譯

圖片無法顯示時，哪個 HTML 屬性提供替代文字？

A. src：圖片來源

B. longdesc：舊式長描述屬性

C. title：補充提示文字

D. alt：替代文字

解析

alternate text 是替代文字，對應 alt。它也能協助使用螢幕閱讀器的人理解圖片。src 指定圖片位置，title 提供補充資訊，不能取代 alt 的用途。

英文題目

Which doctype is correct for HTML5?

A. `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5.0//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/strict.dtd">`

B. `<!DOCTYPE HTML5>`

C. `<!DOCTYPE html>`

正確答案 / ANSWER

> C. `<!DOCTYPE html>`

中文翻譯

哪個文件類型宣告是 HTML5 的正確寫法？

A. 帶 PUBLIC 與 HTML 5.0 字樣的長宣告（不是本題正確寫法）

B. <!DOCTYPE HTML5>（不正確）

C. <!DOCTYPE html>（正確）

解析

HTML5 使用簡短的 <!DOCTYPE html> 宣告，通常放在文件最前面，讓瀏覽器採用標準模式。不要寫成 HTML5。DOCTYPE 是宣告，不是一般內容標籤。

英文題目

Which HTML element is used to specify a footer for a document or section?

A. <footer>

B. <section>

C. <bottom>

正確答案 / ANSWER

> A. <footer>

中文翻譯

哪個 HTML 元素用來指定文件或區段的頁尾？

A. footer：頁尾

B. section：區段

C. bottom：非標準頁尾標籤

解析

footer 表示文件或區段的頁尾，可包含版權或相關資訊。for a document or section 指整份文件或其中一個區段，不表示只能在整個頁面的最底部出現一次。

英文題目

In HTML, you can embed SVG elements directly into an HTML page.

A. False

B. True

正確答案 / ANSWER

B. True

中文翻譯

在 HTML 中，可以把 SVG 元素直接嵌入 HTML 頁面。

A. 錯誤

B. 正確

解析

HTML 可以直接包含 svg 元素，例如 <svg> 裡放 <circle>。embed directly 是直接嵌入。SVG 是向量圖形，不必一定以外部圖片檔案方式載入。

英文題目

What is the correct HTML element for playing video files?

A. <media>

B. <movie>

C. <video>

正確答案 / ANSWER

> C. <video>

中文翻譯

播放影片檔案的正確 HTML 元素是什麼？

A. media：非標準影片播放標籤

B. movie：非標準影片播放標籤

C. video：影片元素

解析

video 用來嵌入影片，controls 屬性可顯示播放控制介面。video files 是影片檔案；media 雖然表示媒體，但不是這題正確的 HTML 標籤。

英文題目

What is the correct HTML element for playing audio files?

A. <mp3>

B. <audio>

C. <sound>

正確答案 / ANSWER

> B. <audio>

中文翻譯

播放音訊檔案的正確 HTML 元素是什麼？

A. mp3：檔案格式名稱，不是播放元素

B. audio：音訊元素

C. sound：非標準音訊播放標籤

解析

audio 用來嵌入音訊，也可加 controls 顯示控制介面。MP3 是音訊檔案格式，並不是 HTML 元素。對照記憶：影片用 video，聲音用 audio。

英文題目

The HTML global attribute, "contenteditable" is used to:

A. Specify whether the content of an element should be editable or not

B. Update content from the server

C. Return the position of the first found occurrence of content inside a string

D. Specifies a context menu for an element. The menu appears when a user right-clicks on the element

正確答案 / ANSWER

> A. Specify whether the content of an element should be editable or not

中文翻譯

HTML 的全域屬性 contenteditable 有什麼用途？

A. 指定元素的內容是否可供編輯

B. 從伺服器更新內容

C. 回傳字串中第一次找到指定內容的位置

D. 指定使用者按右鍵時出現的快顯選單

解析

contenteditable 可讓元素內容在頁面上被編輯，例如 contenteditable="true"。editable 是可編輯。它不會自動把修改儲存到伺服器，也不是搜尋字串位置或設定右鍵選單的屬性。

英文題目

In HTML, onblur and onfocus are:

A. HTML elements

B. Style attributes

C. Event attributes

正確答案 / ANSWER

> C. Event attributes

中文翻譯

在 HTML 中，onblur 和 onfocus 屬於哪一類？

A. HTML 元素

B. 樣式屬性

C. 事件屬性

解析

onfocus 在取得焦點時執行事件處理程式，onblur 在失去焦點時執行。它們是事件屬性，通常用來執行 JavaScript，不是像 p 這樣的元素，也不是 CSS 樣式。

英文題目

Graphics defined by SVG is in which format?

A. HTML

B. XML

C. CSS

正確答案 / ANSWER

> B. XML

中文翻譯

SVG 定義的圖形使用哪種格式？

A. HTML 格式

B. XML 格式

C. CSS 格式

解析

SVG 是以 XML 為基礎的向量圖形格式，使用元素與屬性描述圖形。HTML 頁面可嵌入 SVG，但本題問的是 SVG 格式本身，不是它可以出現在哪裡。

英文題目

The HTML <canvas> element is used to:

A. manipulate data in MySQL

B. create draggable elements

C. draw graphics

D. display database records

正確答案 / ANSWER

> C. draw graphics

中文翻譯

HTML 的 canvas 元素有什麼用途？

A. 操作 MySQL 中的資料

B. 建立可以拖曳的元素

C. 繪製圖形

D. 顯示資料庫紀錄

解析

canvas 提供繪圖表面，通常透過 JavaScript 繪製圖形。draw 是繪製；graphics 是圖形。只加入 canvas 標籤不會自動產生圖畫，也不會操作資料庫。

英文題目

In HTML, which attribute is used to specify that an input field must be filled out?

A. formvalidate

B. required

C. validate

D. placeholder

正確答案 / ANSWER

B. required

中文翻譯

哪個 HTML 屬性指定輸入欄位必須填寫？

A. formvalidate：不是本題的標準屬性

B. required：必填

C. validate：不是本題的標準屬性

D. placeholder：欄位中的提示文字

解析

required 是布林屬性，可讓支援的表單欄位在一般提交驗證中成為必填。must be filled out 是必須填寫。placeholder 只是提示，不會使欄位變成必填。

英文題目

Which input type defines a slider control?

A. search

B. range

C. controls

D. slider

正確答案 / ANSWER

B. range

中文翻譯

哪個 input 類型定義滑桿控制項？

A. search：搜尋欄位

B. range：範圍滑桿

C. controls：不是 input 類型

D. slider：不是標準 input 類型

解析

滑桿使用 <input type="range">，可搭配 min、max、step 設定數值範圍與步進。slider control 是滑桿控制項，但 type 的實際名稱是 range，不是 slider。

英文題目

Which HTML element is used to display a scalar measurement within a range?

A. <measure>

B. <gauge>

C. <range>

D. <meter>

正確答案 / ANSWER

> D. <meter>

中文翻譯

哪個 HTML 元素用來顯示指定範圍內的量測數值？

A. measure：非標準量測標籤

B. gauge：非標準量測標籤

C. range：不是這裡的 HTML 元素

D. meter：範圍內的量測值元素

解析

meter 表示已知範圍內的量測值，例如使用量。scalar measurement 是單一數值的量測。進度通常用 progress；讓使用者拖曳選值則用 input type="range"，不要混淆。

英文題目

Which HTML element defines navigation links?

A. <nav>

B. <navigation>

C. <navigate>

正確答案 / ANSWER

> A. <nav>

中文翻譯

哪個 HTML 元素定義導覽連結區域？

A. nav：導覽區域

B. navigation：非標準導覽標籤

C. navigate：非標準導覽標籤

解析

nav 用來表示主要導覽連結區域，例如網站選單或目錄。navigation links 是導覽連結。navigation 是英文名詞，但 HTML 元素名稱使用較短的 nav。

英文題目

In HTML, what does the <aside> element define?

A. A navigation list to be shown at the left side of the page

B. The ASCII character-set; to send information between computers on the Internet

C. Content aside from the page content

正確答案 / ANSWER

> C. Content aside from the page content

中文翻譯

在 HTML 中，aside 元素定義什麼內容？

A. 顯示在頁面左側的導覽清單

B. 用於網際網路電腦間傳遞資訊的 ASCII 字元集

C. 與頁面主要內容間接相關的補充內容

解析

aside 表示與周圍主要內容間接相關的補充內容，例如補充說明。它有語意，不固定出現在左側或右側；畫面位置由 CSS 決定。不要把 aside 誤認為左側導覽選單。

英文題目

Which HTML element is used to specify a header for a document or section?

A. <head>

B. <header>

C. <section>

D. <top>

正確答案 / ANSWER

> B. <header>

中文翻譯

哪個 HTML 元素用來指定文件或區段的頁首？

A. head：文件中繼資料區

B. header：頁首或介紹區域

C. section：內容區段

D. top：非標準頁首標籤

解析

header 表示文件或區段的介紹區域，可含標題與導覽。head 用於 title、meta 等中繼資料，通常不是頁面上可見的頁首。記住 head、header、h1 各有不同用途。

CSS

題號目錄

點選題號即可跳到該題

01	02	03	04	05
06	07	08	09	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

英文原題 → 正確答案 → 中文對照 → 解析

英文題目

What does CSS stand for?

A. Cascading Style Sheets

B. Computer Style Sheets

C. Creative Style Sheets

D. Colorful Style Sheets

正確答案 / ANSWER

A. Cascading Style Sheets

中文翻譯

CSS 是什麼英文名稱的縮寫？

A. 階層式樣式表（也常譯為串接樣式表）

B. 電腦樣式表

C. 創意樣式表

D. 多彩樣式表

解析

CSS 的全名是 Cascading Style Sheets，用來設定網頁的顏色、字型與版面等呈現方式。stand for 是縮寫代表什麼。Cascading 對應樣式規則透過階層與優先規則決定結果。

英文題目

What is the correct HTML for referring to an external style sheet?

A. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">

B. <stylesheet>mystyle.css</stylesheet>

C. <style src="mystyle.css">

正確答案 / ANSWER

> A. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">

中文翻譯

引用外部樣式表的正確 HTML 寫法是什麼？

A. 使用 link，rel 指定 stylesheet，href 指定 CSS 檔案

B. 使用 stylesheet 標籤包住檔名（不正確）

C. 使用 style 的 src 屬性（不正確）

解析

外部 CSS 使用 link 元素，href 指向檔案，rel="stylesheet" 表示樣式表。原題的 type="text/css" 是有效寫法，這裡完整保留；HTML5 中通常也可省略 type。style 元素則用來寫內部 CSS。

英文題目

Where in an HTML document is the correct place to refer to an external style sheet?

A. In the <head> section

B. At the end of the document

C. In the <body> section

正確答案 / ANSWER

> A. In the <head> section

中文翻譯

在 HTML 文件中，引用外部樣式表的標準位置是哪裡？

A. head 區域內

B. 文件的最末端

C. body 區域內

解析

本題選 head，通常在此放置引用外部樣式表的 link，讓樣式能及早載入。不要和 body 裡的可見頁面內容混淆。這裡問的是標準放置位置，並非列舉所有瀏覽器能處理的情況。

英文題目

Which HTML tag is used to define an internal style sheet?

A. <style>

B. <css>

C. <script>

正確答案 / ANSWER

> A. <style>

中文翻譯

哪個 HTML 標籤用來定義內部樣式表？

A. style：內部樣式表

B. css：非標準樣式表標籤

C. script：程式腳本

解析

internal style sheet 是寫在 HTML 文件內的樣式表，放在 style 元素中。外部樣式表使用 link；JavaScript 腳本通常使用 script；css 不是對應的 HTML 標籤。

英文題目

Which HTML attribute is used to define inline styles?

A. style

B. font

C. styles

D. class

正確答案 / ANSWER

A. style

中文翻譯

哪個 HTML 屬性用來定義行內樣式？

A. style：行內樣式屬性

B. font：不是本題的屬性

C. styles：不正確的屬性名稱

D. class：類別名稱屬性

解析

行內樣式直接寫在元素的 style 屬性內，例如 <p style="color:red;">。inline styles 是行內樣式。class 用來指定類別，可搭配 CSS 選擇器套用樣式，但不是直接撰寫行內宣告的屬性。

英文題目

Which is the correct CSS syntax?

A. body {color: black;}

B. {body:color=black;}

C. body:color=black;

D. {body;color:black;}

正確答案 / ANSWER

> A. body {color: black;}

中文翻譯

哪個 CSS 語法是正確的？

A. body 選擇器後接大括號，內含 color: black;（正確）

B. 把 body 放在大括號內，使用等號（不正確）

C. 未使用宣告區塊，且使用等號（不正確）

D. 選擇器放在大括號內，屬性與值使用分號分隔（不正確）

解析

CSS 規則是「選擇器 { 屬性: 值; }」。選擇器在大括號外，屬性與值之間用冒號，宣告間用分號。
color 是文字顏色，black 是黑色；不要使用等號。

英文題目

How do you insert a comment in a CSS file?

A. /* this is a comment */

B. ' this is a comment

C. // this is a comment //

D. // this is a comment

正確答案 / ANSWER

> A. /* this is a comment */

中文翻譯

如何在 CSS 檔案中加入註解？

A. 以 /* 開始、以 */ 結束的註解

B. 以單引號開始的文字（不是 CSS 註解）

C. 以雙斜線包住文字（不是 CSS 註解）

D. 以雙斜線開始的文字（不是 CSS 註解）

解析

CSS 註解使用 /* ... */，可跨多行。this is a comment 是「這是一段註解」。不要與 JavaScript 的 // 單行註解、HTML 的 <!-- ... --> 混淆。

英文題目

Which property is used to change the background color?

A. background-color

B. color

C. bgcolor

正確答案 / ANSWER

A. background-color

中文翻譯

哪個屬性用來改變背景顏色？

A. background-color：背景顏色

B. color：文字顏色

C. bgcolor：不是 CSS 的背景色屬性

解析

背景顏色用 background-color，文字顏色用 color。英文 background 是背景。bgcolor 不能當作 CSS 屬性來寫；例如 background-color: yellow; 才是 CSS 宣告。

英文題目

How do you add a background color for all <h1> elements?

A. h1 {background-color:#FFFFFF;}

B. all.h1 {background-color:#FFFFFF;}

C. h1.all {background-color:#FFFFFF;}

正確答案 / ANSWER

> A. h1 {background-color:#FFFFFF;}

中文翻譯

如何為所有 h1 元素加入背景顏色？

A. 以 h1 選擇所有 h1，將背景設為白色

B. all.h1 選取 class 為 h1 的 all 元素，不是所有 h1

C. h1.all 選取 class 為 all 的 h1，不是所有 h1

解析

直接使用元素名稱 h1 作為選擇器，會選取所有 h1 元素。#FFFFFF 是白色。all 不是選取所有 h1 所需的關鍵字；點號用於類別選擇器，會改變選取條件。

英文題目

Which CSS property is used to change the text color of an element?

A. color

B. fgcolor

C. text-color

正確答案 / ANSWER

> A. color

中文翻譯

哪個 CSS 屬性用來改變元素的文字顏色？

A. color：文字顏色

B. fgcolor：不是標準 CSS 文字色屬性

C. text-color：不是標準 CSS 屬性

解析

文字顏色使用 color，例如 color: blue;。text color 是文字顏色，但屬性名稱只有 color，不是 text-color。背景顏色是 background-color。

英文題目

Which CSS property controls the text size?

A. font-size

B. text-size

C. font-style

D. text-style

正確答案 / ANSWER

A. font-size

中文翻譯

哪個 CSS 屬性控制文字大小？

A. font-size：字體大小

B. text-size：不是本題的標準 CSS 屬性

C. font-style：字型風格，例如斜體

D. text-style：不是本題的標準 CSS 屬性

解析

文字大小用 font-size，例如 font-size: 20px;。size 是大小。font-style 可設定 italic 等風格；font-family 選字型；font-weight 設粗細。

英文題目

What is the correct CSS syntax for making all the <p> elements bold?

A. p {font-weight:bold;}

B. <p style="text-size:bold;">

C. p {text-size:bold;}

D. <p style="font-size:bold;">

正確答案 / ANSWER

> A. p {font-weight:bold;}

中文翻譯

讓所有 p 元素變成粗體的正確 CSS 語法是什麼？

A. 以 p 選取段落，將 font-weight 設為 bold（正確）

B. 在單一 p 的 style 寫 text-size:bold（屬性不正確）

C. 使用 p 選擇器，但寫 text-size:bold（不正確）

D. 在單一 p 的 style 寫 font-size:bold（值不正確）

解析

bold 是粗體，使用 font-weight。題目要求所有 p，所以使用元素選擇器 p。font-size 是大小，bold 不是合法的大小值；text-size 也不是這題正確的屬性。

英文題目

How do you display hyperlinks without an underline?

A. a {text-decoration:none;}

B. a {text-decoration:no-underline;}

C. a {decoration:no-underline;}

D. a {underline:none;}

正確答案 / ANSWER

> A. a {text-decoration:none;}

中文翻譯

如何讓超連結顯示時沒有底線？

A. 以 a 選取連結，設定 text-decoration:none（正確）

B. text-decoration:no-underline（值不正確）

C. decoration:no-underline（屬性與值不正確）

D. underline:none（屬性不正確）

解析

連結元素是 a，text-decoration 用來設定文字裝飾；none 表示沒有裝飾線。without an underline 是沒有底線。正確值是 none，不是 no-underline。

英文題目

How do you make each word in a text start with a capital letter?

A. `text-transform:capitalize`

B. You can't do that with CSS

C. `text-style:capitalize`

D. `transform:capitalize`

正確答案 / ANSWER

> A. `text-transform:capitalize`

中文翻譯

如何讓文字中的每個單字以大寫字母開頭？

A. text-transform:capitalize：每個單字的首字母大寫

B. CSS 無法做到（本題不正確）

C. text-style:capitalize（屬性不正確）

D. transform:capitalize（屬性用途與值不正確）

解析

capitalize 使各單字的首字母大寫，不代表把所有字母都改成大寫，也不會保證其餘字母變小寫。全部大寫用 uppercase，全部小寫用 lowercase。transform 用於幾何變形，別與 text-transform 混淆。

英文題目

Which property is used to change the font of an element?

A. font-family

B. font-weight

C. font-style

正確答案 / ANSWER

> A. font-family

中文翻譯

哪個屬性用來改變元素使用的字型？

A. font-family：字型家族

B. font-weight：字體粗細

C. font-style：字型風格，例如斜體

解析

font-family 指定使用的字型或字型家族，例如 Arial、sans-serif。這題的 font 指字型，不是粗細或斜體。常用對照：family 選字型，size 設大小，weight 設粗細，style 設風格。

英文題目

How do you make the text bold?

A. font-weight:bold;

B. font:bold;

C. style:bold;

正確答案 / ANSWER

> A. font-weight:bold;

中文翻譯

如何將文字設為粗體？

A. font-weight:bold;：字體粗細設為粗體

B. font:bold;：font 簡寫缺少必要內容

C. style:bold;：不是正確 CSS 宣告

解析

最直接的粗體宣告是 font-weight:bold;。font 是簡寫屬性，不能只寫 bold 就形成完整合法的字型設定；例如還需要字體大小與字型家族。style 是 HTML 屬性名稱，不是這裡的 CSS 屬性。

英文題目

How do you display a border like this:

The top border = 10 pixels
The bottom border = 5 pixels
The left border = 20 pixels
The right border = 1pixel?

A. `border-width:10px 1px 5px 20px;`

B. `border-width:10px 20px 5px 1px;`

C. `border-width:10px 5px 20px 1px;`

D. `border-width:5px 20px 10px 1px;`

正確答案 / ANSWER

> A. `border-width:10px 1px 5px 20px;`

中文翻譯

如何設定這樣的邊框寬度：上方 10 像素、下方 5 像素、左方 20 像素、右方 1 像素？

A. 上 10、右 1、下 5、左 20 像素（正確）

B. 上 10、右 20、下 5、左 1 像素

C. 上 10、右 5、下 20、左 1 像素

D. 上 5、右 20、下 10、左 1 像素

解析

四值簡寫順序固定為「上、右、下、左」，沿順時針排列。題目敘述順序卻是上、下、左、右，所以不能照文字出現順序直接填入。border-width 設定寬度；實際顯示邊框時通常還需 border-style。

英文題目

Which property is used to change the left margin of an element?

A. margin-left

B. padding-left

C. indent

正確答案 / ANSWER

> A. margin-left

中文翻譯

哪個屬性用來改變元素左側的外距？

A. margin-left：左外距

B. padding-left：左內距

C. indent：不是本題正確屬性

解析

margin 是邊框外的距離，padding 是內容與邊框之間的距離。left margin 要選 margin-left。文字首行縮排通常使用 text-indent，不是 indent。

英文題目

When using the padding property; are you allowed to use negative values?

A. No

B. Yes

正確答案 / ANSWER

A. No

中文翻譯

使用 padding 屬性時，可以使用負值嗎？

A. 不可以

B. 可以

解析

padding 不接受負值，例如 padding:-5px; 是無效的。注意 margin 可以使用負值；內距 padding 和外距 margin 的限制不同。negative values 是負數值。

英文題目

How do you make a list that lists its items with squares?

A. `list-style-type: square;`

B. `list: square;`

C. `list-type: square;`

正確答案 / ANSWER

> A. `list-style-type: square;`

中文翻譯

如何讓清單項目以方形符號顯示？

A. list-style-type: square;：清單符號設為方形

B. list: square;：屬性不正確

C. list-type: square;：屬性不正確

解析

list-style-type 設定清單符號類型，square 表示方形，disc 表示實心圓點，circle 表示空心圓。不要把屬性簡化成不存在的 list 或 list-type。

英文題目

How do you select an element with id 'demo'?

A. #demo

B. *demo

C. .demo

D. demo

正確答案 / ANSWER

> A. #demo

中文翻譯

如何選取 id 為 demo 的元素？

A. #demo：id 選擇器

B. *demo：不是本題正確寫法

C. .demo：class 選擇器

D. demo：元素名稱選擇器

解析

id 選擇器在名稱前加 #，例如 HTML 的 id="demo" 對應 CSS 的 #demo。class 選擇器使用點號 .。元素名稱選擇器則直接寫名稱，例如 p。

英文題目

How do you select elements with class name 'test'?

A. .test

B. *test

C. test

D. #test

正確答案 / ANSWER

> A. .test

中文翻譯

如何選取 class 名稱為 test 的元素？

A. .test：class 選擇器

B. *test：不是本題正確寫法

C. test：元素名稱選擇器

D. #test：id 選擇器

解析

class 選擇器在類別名稱前加 .，所以 class="test" 對應 .test。元素即使同時有多個類別，例如 class="test active"，仍可被 .test 選取。#test 選的是 id。

英文題目

How do you select all p elements inside a div element?

A. div p

B. div.p

C. div + p

正確答案 / ANSWER

> A. div p

中文翻譯

如何選取 div 元素裡面的所有 p 元素？

A. div p：div 裡的 p 後代元素

B. div.p：class 為 p 的 div 元素

C. div + p：緊接在 div 後面的同層 p 元素

解析

選擇器中間的空格表示後代關係，所以 div p 可選到 div 裡直接或間接包含的 p。div > p 才只選直接子元素。div.p 的點號表示類別；div + p 的加號表示相鄰同層元素。

英文題目

How do you group selectors?

A. Separate each selector with a comma

B. Separate each selector with a plus sign

C. Separate each selector with a space

正確答案 / ANSWER

> A. Separate each selector with a comma

中文翻譯

如何將多個選擇器組成一組？

A. 以逗號分隔每個選擇器

B. 以加號分隔每個選擇器

C. 以空格分隔每個選擇器

解析

多個選擇器共用規則時使用逗號，例如 h1, p {color:red;}，表示 h1 與 p 都套用。空格建立後代關係，加號建立相鄰同層關係，並不是單純的群組分隔符號。comma 是逗號。

英文題目

What is the default value of the position property?

A. static

B. absolute

C. fixed

D. relative

正確答案 / ANSWER

A. static

中文翻譯

position 屬性的預設值是什麼？

A. static：一般文件流中的預設定位

B. absolute：絕對定位

C. fixed：固定定位

D. relative：相對定位

解析

position 的初始值是 static，元素依一般文件流排列，top、right、bottom、left 不會像定位元素那樣移動它。relative、absolute、fixed 都需要另外設定，並不是預設值。

Bootstrap 5

題號目錄

點選題號即可跳到該題

01	02	03	04	05
06	07	08	09	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

英文原題 → 正確答案 → 中文對照 → 解析

英文題目

The .container class provides a full width container, spanning the entire width of the screen

A. False

B. True

正確答案 / ANSWER

A. False

中文翻譯

.container 類別提供全寬容器，橫跨整個螢幕的寬度。

A. 錯誤

B. 正確

解析

這個敘述錯誤。全寬容器使用 .container-fluid；.container 在各個響應式斷點會有相應的最大寬度。在小螢幕上 .container 也可能接近全寬，但不能因此認為它在所有尺寸都橫跨整個螢幕。full width 是全寬，spanning 是橫跨。

英文題目

Which class provides a responsive fixed width container?

A. .container

B. .container-responsive

C. .container-fixed

D. .container-fluid

正確答案 / ANSWER

> A. .container

中文翻譯

哪個類別提供響應式、固定寬度的容器？

A. .container：依斷點設定最大寬度的容器

B. .container-responsive：不是這題的 Bootstrap 標準類別

C. .container-fixed：不是這題的 Bootstrap 標準類別

D. .container-fluid：全寬容器

解析

本題的 responsive fixed width 指容器隨螢幕斷點套用不同的最大寬度，答案是 .container，並非在所有螢幕都鎖死同一個像素寬度。對照第 1 題：container 是依斷點限寬，container-fluid 是全寬。

英文題目

Which contextual class is used to create an orange text color?

A. .text-warning

B. .txt-orange

C. .txt-warning

D. .bg-warning

正確答案 / ANSWER

> A. .text-warning

中文翻譯

哪個情境色彩類別用來產生橘色文字？

A. .text-warning：警告色的文字

B. .txt-orange：不是 Bootstrap 標準類別

C. .txt-warning：不是 Bootstrap 標準類別

D. .bg-warning：警告色的背景

解析

依這份題庫，答案保留為 .text-warning。text- 設文字顏色，bg- 設背景顏色；warning 表示警告。題目把 warning 色稱為 orange，但 Bootstrap 5 預設的 warning 主題色是黃色系，實際顏色也可由主題修改。考題選項不變，理解時要分清楚題庫措辭與實際樣式。

補充資料：官方文件

英文題目

The Bootstrap grid system is based on how many columns?

A. 12

B. 9

C. 6

D. 3

正確答案 / ANSWER

A. 12

中文翻譯

Bootstrap 網格系統以多少欄為基礎？

A. 12 欄

B. 9 欄

C. 6 欄

D. 3 欄

解析

預設網格以 12 欄為基礎。例如兩個 col-6 各佔 6 欄；三個 col-4 各佔 4 欄。columns 是欄，rows 是列。不是最多只能放 12 個元素，而是用 12 個欄位單位分配寬度。

英文題目

Which class adds zebra-stripes to a table?

A. .table-striped

B. .even and .odd

C. .table-zebra

D. .table-bordered

正確答案 / ANSWER

> A. .table-striped

中文翻譯

哪個類別能讓表格出現交錯的斑馬條紋？

A. .table-striped：交錯條紋表格

B. .even and .odd：偶數與奇數名稱，不是本題內建表格樣式

C. .table-zebra：不是 Bootstrap 標準表格類別

D. .table-bordered：加上表格邊框

解析

zebra-stripes 是隔列交錯的底色，使用 table-striped，通常搭配 table 類別，例如 class="table table-striped"。striped 是條紋；bordered 是有邊框。table-bordered 不等於交錯底色。

英文題目

Which class shapes an image to a circle?

A. .rounded-circle

B. .img-round

C. .img-rounded

D. .img-circle

正確答案 / ANSWER

> A. .rounded-circle

中文翻譯

哪個類別會將圖片外觀變成圓形？

A. .rounded-circle：圓形圓角樣式

B. .img-round：不是 Bootstrap 5 的正確類別

C. .img-rounded：不是 Bootstrap 5 的正確類別

D. .img-circle：舊版用法，不是 Bootstrap 5 的答案

解析

Bootstrap 5 使用 rounded-circle，套用 50% 的圓角。要呈現正圓，圖片顯示區域需為正方形；長方形區域會呈現橢圓。rounded 是圓角，circle 是圓。不要把 Bootstrap 3 的 img-circle 帶進 Bootstrap 5。

英文題目

Which class is used to create a big box for calling extra attention?

A. There is no such class

B. .bigbox

C. .container

D. .jumbotron

正確答案 / ANSWER

> A. There is no such class

中文翻譯

哪個類別用來建立吸引額外注意的大型區塊？

A. 沒有這樣的專用類別

B. .bigbox：不是 Bootstrap 標準類別

C. .container：版面容器

D. .jumbotron：舊版的大型醒目區塊類別

解析

這題考版本差異。Bootstrap 5 已移除 jumbotron 元件，因此選「沒有這樣的專用類別」。不是說 Bootstrap 5 無法做大型醒目區塊，而是改用 padding、背景色與圓角等工具類別組合。calling extra attention 是吸引額外注意。

補充資料：官方文件

英文題目

Which class is used to create a button group?

A. .btn-group

B. .button-group

C. .group-button

D. .group-btn

正確答案 / ANSWER

A. .btn-group

中文翻譯

哪個類別用來建立按鈕群組？

A. .btn-group：按鈕群組

B. .button-group：不是 Bootstrap 標準類別

C. .group-button：不是 Bootstrap 標準類別

D. .group-btn：不是 Bootstrap 標準類別

解析

btn-group 加在包含多個按鈕的外層容器，將按鈕排列成一組；各按鈕本身通常使用 btn 與色彩類別。Bootstrap 的按鈕類別縮寫是 btn，不是 button。button group 是按鈕群組。

英文題目

Which button class is used to create a large button?

A. .btn-lg

B. .btn-large

C. .btn-l2

D. .btn-l

正確答案 / ANSWER

A. .btn-lg

中文翻譯

哪個按鈕類別用來建立大型按鈕？

A. .btn-lg：大型按鈕

B. .btn-large：不是標準尺寸類別

C. .btn-l2：不是標準尺寸類別

D. .btn-l：不是標準尺寸類別

解析

大型按鈕使用 btn-lg，通常搭配 btn，例如 class="btn btn-primary btn-lg"。小型按鈕使用 btn-sm。lg 是 large 的縮寫，sm 是 small 的縮寫；不要寫成 btn-large 或 btn-l。

英文題目

Which class is used to create a badge?

A. .badge

B. .badge-item

C. .badge-label

D. .label-badge

正確答案 / ANSWER

> A. .badge

中文翻譯

哪個類別用來建立徽章？

A. .badge：徽章

B. .badge-item：不是 Bootstrap 標準徽章類別

C. .badge-label：不是 Bootstrap 標準徽章類別

D. .label-badge：不是 Bootstrap 標準徽章類別

解析

badge 是徽章，可顯示數量或狀態，例如未讀訊息數。使用 badge 搭配適當色彩類別。題目不是問清單項目 list-group-item，也不是問舊版的 label 元件。

英文題目

Which class is used to create a loader?

A. .spinner-border

B. .loader

C. .spinner

D. .spinner-loader

正確答案 / ANSWER

> A. .spinner-border

中文翻譯

哪個類別用來建立載入中動畫？

A. .spinner-border：邊框旋轉載入動畫

B. .loader：不是本題的 Bootstrap 標準類別

C. .spinner：不是本題的完整標準類別

D. .spinner-loader：不是 Bootstrap 標準類別

解析

spinner-border 產生旋轉邊框的載入動畫。Bootstrap 也有 spinner-grow 這種放大淡出的載入動畫，但它不在本題選項裡。loader 是載入指示器，spinner 是旋轉式指示器。

英文題目

Which class is used to create a basic pagination?

A. .pagination

B. .page

C. .navigation

D. .pages

正確答案 / ANSWER

> A. .pagination

中文翻譯

哪個類別用來建立基本分頁導覽？

A. .pagination：分頁導覽

B. .page：不是本題的 Bootstrap 標準容器類別

C. .navigation：不是本題的 Bootstrap 標準類別

D. .pages：不是本題的 Bootstrap 標準類別

解析

pagination 加在分頁清單容器上；裡面的項目通常使用 page-item，連結使用 page-link。這是第 1、2、3 頁等頁碼導覽，與瀏覽器分頁或 nav-tabs 頁籤不同。

英文題目

Which class is used to create a basic list group?

A. .list-group

B. .group-list

C. .grouped-list

正確答案 / ANSWER

> A. .list-group

中文翻譯

哪個類別用來建立基本清單群組？

A. .list-group：清單群組容器

B. .group-list：不是 Bootstrap 標準類別

C. .grouped-list：不是 Bootstrap 標準類別

解析

list-group 加在外層清單容器，每個項目通常加 list-group-item。注意類別名稱的順序是 list 在前、group 在後，不能任意對調。basic list group 是基本清單群組。

英文題目

Which class adds a heading to a card?

A. .card-header

B. .card-head

C. .card-footer

D. .card-heading

正確答案 / ANSWER

> A. .card-header

中文翻譯

哪個類別能為卡片加入頂部標題區域？

A. .card-header：卡片頂部區域

B. .card-head：不是 Bootstrap 標準卡片類別

C. .card-footer：卡片底部區域

D. .card-heading：不是 Bootstrap 標準卡片類別

解析

card-header 表示卡片頂部的區域，與 card-footer 底部區域對照。本題的 heading 指頂部標題區；若考卡片內文中的標題樣式，另有 card-title，兩者不是同一個類別。

英文題目

Which class indicates a dropdown menu?

A. .dropdown

B. .dropdown-list

C. .select

正確答案 / ANSWER

> A. .dropdown

中文翻譯

哪個類別表示下拉式選單元件？

A. .dropdown：下拉元件的外層容器

B. .dropdown-list：不是 Bootstrap 標準類別

C. .select：不是本題的 Bootstrap 下拉元件類別

解析

本題答案是 dropdown，用於下拉元件容器；實際的選單區域通常使用 dropdown-menu，項目使用 dropdown-item。不要與 HTML 的 select 表單選單混淆：Bootstrap 的表單 select 常使用 form-select。

英文題目

Which class is used to create a vertical navigation bar?

A. .navbar

B. .navbar navbar-vertical

C. .navbar-vertical

D. .navbar-inverse

正確答案 / ANSWER

> A. .navbar

中文翻譯

哪個類別用來建立垂直導覽列？

A. .navbar：基本導覽列類別

B. .navbar navbar-vertical：包含非標準的 navbar-vertical

C. .navbar-vertical：不是 Bootstrap 5 的標準類別

D. .navbar-inverse：舊版類別，不是 Bootstrap 5 的答案

解析

依本題選項，答案是 navbar。典型 navbar 裡的 navbar-nav 項目在未套用 navbar-expand-* 展開規則時，採垂直堆疊方式；不是說只加 navbar 就能把任何內容變成完整垂直導覽列。想在較寬螢幕水平展開，可搭配 navbar-expand-sm 等類別，並使用正確的內部結構。

補充資料：官方文件

英文題目

Which component is used to cycle through elements, like a slideshow?

A. Carousel

B. Scrollspy

C. Orbit

D. Slideshow

正確答案 / ANSWER

A. Carousel

中文翻譯

哪個元件用來像投影片一樣輪流顯示元素？

A. Carousel：輪播元件

B. Scrollspy：捲動位置追蹤元件

C. Orbit：不是 Bootstrap 的輪播元件名稱

D. Slideshow：投影片播放的泛稱，不是 Bootstrap 元件名稱

解析

Carousel 會依序切換圖片或其他內容，常稱輪播。cycle through 是循環切換；slideshow 是投影片播放。Scrollspy 是依目前捲動位置更新導覽狀態，不是播放投影片。

英文題目

Which contextual class indicates a succesful or positive action?

A. .bg-success

B. .bg-info

C. .bg-primary

D. .bg-warning

正確答案 / ANSWER

> A. .bg-success

中文翻譯

哪個情境色彩類別表示成功或正面的動作？

A. .bg-success：成功狀態的背景色

B. .bg-info：資訊提示背景色

C. .bg-primary：主要主題背景色

D. .bg-warning：警告背景色

解析

success 表示成功，positive 表示正面；bg- 表示設定背景，因此選 bg-success，預設主題通常是綠色系。原題的 succesful 拼字保持不變，正確英文拼法是 successful。文字成功色則使用 text-success。

英文題目

Which contextual class indicates a dangerous or potentially negative action?

A. .bg-danger

B. .bg-info

C. .bg-dark

D. .bg-primary

正確答案 / ANSWER

> A. .bg-danger

中文翻譯

哪個情境色彩類別表示危險或可能的負面動作？

A. .bg-danger：危險狀態背景色

B. .bg-info：資訊提示背景色

C. .bg-dark：深色背景

D. .bg-primary：主要主題背景色

解析

danger 表示危險，negative 是負面，potentially 是可能。bg-danger 常用在錯誤或危險狀態，預設主題通常是紅色系；warning 則偏向警告或提醒。bg-dark 只是深色，不代表危險語意。

英文題目

Which class indicates uppercased text?

A. .text-uppercase

B. .ucase

C. .text-capitalize

D. .uppercase

正確答案 / ANSWER

> A. .text-uppercase

中文翻譯

哪個類別表示將文字全部轉成大寫？

A. .text-uppercase：文字全部大寫

B. .ucase：不是 Bootstrap 標準類別

C. .text-capitalize：每個單字的首字母大寫

D. .uppercase：不是 Bootstrap 標準工具類別

解析

uppercase 是大寫，text-uppercase 對應 CSS 的 text-transform: uppercase。text-capitalize 只處理每個單字的首字母，並不會把所有字母都轉大寫；小寫工具類別是 text-lowercase。

英文題目

Which attribute is used to create a tooltip?

A. data-bs-toggle="tooltip"

B. data-bs-toggle="modal"

C. data-bs-toggle="popup"

D. data-bs-toggle="collapse"

正確答案 / ANSWER

> A. data-bs-toggle="tooltip"

中文翻譯

哪個屬性用來設定工具提示？

A. data-bs-toggle="tooltip"：工具提示

B. data-bs-toggle="modal"：對話框

C. data-bs-toggle="popup"：不是這裡的標準切換值

D. data-bs-toggle="collapse"：展開與收合

解析

Bootstrap 5 的資料屬性使用 data-bs- 前綴，所以題目選 tooltip。工具提示通常在滑鼠停留或取得焦點時顯示。不過要真正啟用 Bootstrap tooltip，還需要載入適當 JavaScript、設定提示內容並初始化 Tooltip；不能只加這個屬性就保證會出現。

補充資料：官方文件

英文題目

A standard navigation tab is created with:

A. <ul class="nav nav-tabs">

B. <ul class="nav nav-navbar">

C. <ul class="nav tabs">

D. <ul class="navigation-tabs">

正確答案 / ANSWER

> A. <ul class="nav nav-tabs">

中文翻譯

建立標準導覽頁籤的寫法是什麼？

A. ul 同時使用 nav 與 nav-tabs 類別

B. ul 使用 nav 與 nav-navbar（不正確）

C. ul 使用 nav 與 tabs（不正確）

D. ul 使用 navigation-tabs（不正確）

解析

nav 是導覽的基礎類別，nav-tabs 加上頁籤外觀。注意 class 內有兩個由空格分開的類別，不是單一類別名稱。若要點頁籤切換內容，還需要對應的頁籤內容與 Bootstrap 的切換設定。

英文題目

A standard navigation bar is created with:

A. `<nav class="navbar navbar-expand-sm">`

B. `<nav class="navigationbar navbar-default">`

C. `<nav class="navbar navbar-default">`

D. `<nav class="nav navbar">`

正確答案 / ANSWER

> A. `<nav class="navbar navbar-expand-sm">`

中文翻譯

建立標準導覽列的寫法是什麼？

A. nav 使用 navbar 與 navbar-expand-sm

B. nav 使用 navigationbar 與 navbar-default（不正確）

C. nav 使用 navbar 與 navbar-default（不是 Bootstrap 5 的標準寫法）

D. nav 使用 nav 與 navbar，缺少本題要的響應式展開類別

解析

navbar 是導覽列基礎類別，navbar-expand-sm 表示從 sm 斷點起採展開排列；Bootstrap 5 預設 sm 是 576px。小於該寬度時可搭配切換按鈕與收合區域。navbar-default 是舊版用法，不能照搬到 Bootstrap 5。

補充資料：官方文件

英文題目

Which class is used to style a close icon?

A. .btn-close

B. .x

C. .btn-x

D. .close-icon

正確答案 / ANSWER

> A. .btn-close

中文翻譯

哪個類別用來設定關閉圖示的樣式？

A. .btn-close：關閉按鈕

B. .x：不是 Bootstrap 標準關閉按鈕類別

C. .btn-x：不是 Bootstrap 標準類別

D. .close-icon：不是 Bootstrap 標準類別

解析

Bootstrap 5 使用 btn-close，可加在 button 元素上形成關閉按鈕。close 是關閉，不是只要取名 x 就有內建樣式。若要關閉 modal 或 alert 等元件，還要配合對應的 data-bs-dismiss 等設定；樣式本身不等於關閉功能。

補充資料：官方文件

英文題目

Which class can be used to float an element to the right of the page?

A. .float-end

B. .float-r

C. .float-start

D. .float-right

正確答案 / ANSWER

A. .float-end

中文翻譯

哪個類別可讓元素浮動到頁面的右側？

A. .float-end：向結束側浮動

B. .float-r：不是 Bootstrap 標準類別

C. .float-start：向起始側浮動

D. .float-right：舊版命名，不是 Bootstrap 5 的答案

解析

在一般由左至右的 Bootstrap 版面中，結束側 end 是右側，所以選 float-end。Bootstrap 5 改用 start 與 end 命名；在相應的 RTL 版面中，方向會反轉。float 的實際位置也受所在容器影響，不必然是整個頁面最右端，且 float 不會用來排列 flex 項目。

補充資料：官方文件