

```

CREATE TABLE usuarios(
    ID_usuario INT NOT NULL,
    Nombre_usuario VARCHAR(255) NOT NULL,
    Contraseña VARCHAR(255) NOT NULL,
    Correo_electronico VARCHAR(255) NOT NULL,
    Nivel_del_jugador INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_usuario)
);

CREATE TABLE Booster(
    ID_booster INT NOT NULL,
    Nombre_booster VARCHAR(255) NOT NULL,
    Apellido_booster VARCHAR(255) NOT NULL,
    LV_skill INT NOT NULL,
    Disponibilidad BOOLEAN NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_booster)
);

CREATE TABLE Administrador(
    ID_administrador INT NOT NULL,
    Nombre_administrador VARCHAR(255) NOT NULL,
    Contraseña VARCHAR(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_administrador)
);

CREATE TABLE pedidos(
    ID_pedido INT NOT NULL,
    ID_usuario INT NOT NULL,
    Fecha_pedido VARCHAR(255) NOT NULL,
    Nivel_inicial INT NOT NULL,
    Nivel_deseado INT NOT NULL,
    Estado_del_pedido BOOLEAN NOT NULL,
    FOREIGN KEY(ID_usuario) REFERENCES usuarios(ID_usuario),
    PRIMARY KEY(ID_pedido)
);

CREATE TABLE Asignacion(
    ID_pedido INT NOT NULL,
    ID_booster INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY(ID_pedido) REFERENCES pedidos(ID_pedido),
    FOREIGN KEY(ID_booster) REFERENCES Booster(ID_booster)
);

```