



ԿՈՆՏԵՆԵՐԱՅԻՆ ԳՈԼՈՐԵՈՒ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

Գոլորշու կաթսայատուն 2500 կգ/ժ

Այրիչ գազ / մագուր · արտադրողականություն 2500 կգ/ժ ·
աշխատանքային ճնշում մինչև 14 բար

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ

- Երկվառելիք այրիչ գազ / մագուր
- Սնուցող ջրի երկու պոմպ
- Ծխնելույզ
- Ընդարձակիչ բաք
- Սնուցման և կառավարման բաշխիչ վահանակ
- Կոնդենսատի բաք
- Պաշտպանիչ սարքավորում՝ 72-ժամյա սպասարկման ռեժիմում

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Առավելագույն արտադրողականություն [կգ/ժ]	2500
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [բար]	14

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

Պոմպերի սնուցում	DN 50 PN 16
Գազի միացում	DN 100 PN 16
Թեթև մագուրի մատակարարում	1/2" արագ միացում
Թեթև մագուրի վերադարձ	1/2" արագ միացում
Կոնդենսատի վերադարձ	DN 50 PN 16
Գոլորշու միացում	DN 80 PN 16
Սնուցող ջրի միացում (մշակումից հետո)	3/4" ներքին պարույր

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Էլեկտրական լարում [Վ]	400
Հզորություն [կՎ]	20
Հոսանքի պաշտպանություն [Ա]	63

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎ. ՃԱԽՍ

Բնական գազ [նմ]	185
Թեթև մագուր [լ/ժ]	186

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Տրանսպորտային չափսեր (Ե × Լ × Ք) [մմ]	6150 × 2438 × 2800
Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [մմ]	6150 × 2438 × 3500
Տրանսպորտային զանգված [կգ]	11 500
Աշխատանքային զանգված [կգ]	16 000