

CENTRALĂ TERMICĂ PE COMBUSTIBIL LICHID ÎN CONTAINER

CENTRALĂ DE APĂ CALDĂ 360 KW

Pe combustibil lichid · putere 360 kW · presiune de lucru până la 5 barg


CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Tablou de alimentare și comandă
- ✓ Pompă de cazan
- ✓ Coș de fum
- ✓ Racorduri flexibile 2 × 10 m
- ✓ Arzător pe combustibil lichid
- ✓ Vas de expansiune cu membrană
- ✓ Rezervor de combustibil 1500 litri
- ✓ Armături de siguranță pentru regim de 72 h cu supraveghere

PARAMETRI

Putere maximă [kW] **360**

Presiune maximă de lucru [barg] **5**

RACORDURI

Racord încălzire **2" cuplaj de pompieri**

Racord apă caldă menajeră **2" cuplaj de pompieri**

Alimentare combustibil (rezervor extern) **½" cuplaj rapid**

PARAMETRI NECESARI DE ALIMENTARE

Tensiune electrică [V] **230**

Putere [kW] **4,5**

Protecție de curent [A] **C25**

CONSUM MAXIM DE COMBUSTIBIL

Consum max. — combustibil lichid ușor [l/h] **39**

PARAMETRI TEHNICI

Dimensiuni de transport (L × l × H) [mm] **3000 × 2438 × 2770**

Dimensiuni de lucru cu coș [mm] **3000 × 2438 × 3100**