

CENTRALĂ TERMICĂ CU ABUR ÎN CONTAINER

CENTRALĂ CU ABUR 1000 KG/H

Arzător gaz / combustibil lichid · debit 1000 kg/h · presiune de lucru până la 13 barg


CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Arzător bicomustibil gaz / combustibil lichid
- ✓ Coș de fum
- ✓ Tablou de alimentare și comandă
- ✓ Armături de siguranță pentru regim de 72 h cu supraveghere
- ✓ Două pompe de apă de alimentare
- ✓ Vas de destindere
- ✓ Rezervor de condens

PARAMETRI

Debit maxim [kg/h]	1000
Presiune maximă de lucru [barg]	13

RACORDURI

Alimentare pompe	DN 50 PN 16
Racord de gaz	DN 100 PN 16
Alimentare cu combustibil lichid ușor	½" cuplaj rapid
Retur combustibil lichid ușor	½" cuplaj rapid
Retur condens	DN 50 PN 16
Racord de abur	DN 40 PN 16

PARAMETRI NECESARI DE ALIMENTARE

Tensiune electrică [V]	400
Putere [kW]	7,5
Protecție de curent [A]	32

CONSUM MAXIM DE COMBUSTIBIL

Gaz natural [Nm ³ /h]	79
Combustibil lichid ușor [l/h]	73

PARAMETRI TEHNICI

Dimensiuni de transport (L × l × H) [mm]	6150 × 2438 × 2790
--	---------------------------