

CENTRALĂ TERMICĂ BICOMBUSTIBIL ÎN CONTAINER

# CENTRALĂ DE APĂ CALDĂ 2000 KW

 Arzător gaz / combustibil lichid · 2000 kW ·  
 presiune de lucru până la 14 barg


## CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Tablou de alimentare și comandă
- ✓ Arzător bicombustibil gaz / combustibil lichid
- ✓ Pompă de cazan
- ✓ Vas de expansiune cu membrană
- ✓ Coș de fum
- ✓ Armături de siguranță pentru regim de 72 h cu supraveghere
- ✓ Echipament opțional: rezervor de combustibil până la 16 m<sup>3</sup>

## PARAMETRI

 Putere maximă [kW] **2000**

 Presiune maximă de lucru [barg] **14**

## RACORDURI

 Tur **DN 125 PN 16**

 Retur **DN 125 PN 16**

 Alimentare combustibil (rezervor extern) **½" cuplaj rapid**

 Tur de la schimbătorul de căldură **DN 80 / DN 100 PN 16**

 Retur de la schimbătorul de căldură **DN 25**

 Golire apă din cazan **DN 32 PN 40**

## PARAMETRI NECESARI DE ALIMENTARE

 Tensiune electrică [V] **400**

 Putere [kW] **16,5**

 Protecție de curent [A] **63**

## CONSUM MAXIM DE COMBUSTIBIL

 Gaz natural [Nm<sup>3</sup>/h] **219**

 Combustibil lichid ușor [l/h] **217**

## PARAMETRI TEHNICI

 Dimensiuni de transport (L × l × H) [mm] **6150 / 6610\* × 2541 × 2850**