

CENTRALĂ TERMICĂ BICOMBUSTIBIL ÎN
 CONTAINER

CENTRALĂ DE APĂ CALDĂ 2500 KW

 Arzător gaz / combustibil lichid · 2500 kW ·
 presiune de lucru până la 14 barg


CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Tablou de alimentare și comandă
- ✓ Arzător bicombustibil gaz / combustibil lichid
- ✓ Pompă de cazan
- ✓ Coș de fum
- ✓ Armături de siguranță pentru regim de 72 h cu supraveghere
- ✓ Echipament opțional: rezervor de combustibil până la 16 m³

PARAMETRI

 Putere maximă [kW] **2500**

 Presiune maximă de lucru [barg] **14**

RACORDURI

 Tur **DN 150 PN 16**

 Retur **DN 150 PN 16**

 Tur și retur combustibil
(rezervor extern) **1" / 1" cuplaj rapid**

 Retur de la schimbătorul de
căldură **DN 80 / DN 100 PN 16**

 Golire apă din cazan **DN 32 PN 40**

PARAMETRI NECESARI DE ALIMENTARE

 Tensiune electrică [V] **400**

 Putere [kW] **32**

 Protecție de curent [A] **78**

CONSUM MAXIM DE COMBUSTIBIL

 Gaz natural [Nm³/h] **278**

 Combustibil lichid ușor [l/h] **275**

PARAMETRI TEHNICI

 Dimensiuni de
transport (L × l × H)
[mm] **6150 / 6610* × 2541 × 3050**