



ԿՈՆՏԵՆԵՐԱՅԻՆ ԳՈԼՈՐԵՈՒ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

## Գոլորշու կաթսայատուն 2000 կգ/ժ

Այրիչ գազ / մագուր · արտադրողականություն 2000 կգ/ժ ·  
աշխատանքային ճնշում մինչև 13 բար

### ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ

- Երկվառելիք այրիչ գազ / մագուր
- Սնուցող ջրի երկու պոմպ
- Ծխնելույզ
- Ընդարձակիչ բաք
- Սնուցման և կառավարման բաշխիչ վահանակ
- Կոնդենսատի բաք
- Պաշտպանիչ սարքավորում՝ 72-ժամյա սպասարկման ռեժիմում

| ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ                              |      |
|-----------------------------------------|------|
| Առավելագույն արտադրողականություն [կգ/ժ] | 2000 |
| Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [բար]  | 13   |

| ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ                           |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Պոմպերի սնուցում                     | DN 50 PN 16          |
| Գազի միացում                         | DN 100 PN 16         |
| Թեթև մագուրի մատակարարում            | 1/2" արագ միացում    |
| Թեթև մագուրի վերադարձ                | 1/2" արագ միացում    |
| Կոնդենսատի վերադարձ                  | DN 50 PN 16          |
| Գոլորշու միացում                     | DN 50 PN 16          |
| Սնուցող ջրի միացում (մշակումից հետո) | 3/4" արտաքին պարույր |

| ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ |     |
|-------------------------------|-----|
| Էլեկտրական լարում [Վ]         | 400 |
| Հզորություն [կՎ]              | 9,5 |
| Հոսանքի պաշտպանություն [Ա]    | 32  |

| ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎ. ՃԱԽՍ |     |
|---------------------|-----|
| Բնական գազ [նմ]     | 159 |
| Թեթև մագուր [լ/ժ]   | 145 |

| ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ                 |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Տրանսպորտային չափսեր (Ե × Լ × Ք) [մմ] | 6150 × 2438 × 2900 |
| Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [մմ]  | 6150 × 2438 × 3500 |
| Տրանսպորտային զանգված [կգ]            | 10 000             |
| Աշխատանքային զանգված [կգ]             | 14 000             |