



КОНТЕЙНЕРНА ПАРОВА КОТЕЛЬНЯ Парова котельня 2000 кг/год

Пальник газ / мазут · продуктивність 2000 кг/год · робочий тиск до 13 бар

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двопаливний пальник газ / мазут
- Два насоси живильної води
- Димар
- Розширювач
- Силовий і керуючий розподільчий щит
- Бак конденсату
- Захисне обладнання в режимі 72-годинного обслуговування

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [кг/год]	2000
Максимальний робочий тиск [бар]	13

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Живлення насосів	DN 50 PN 16
Підключення газу	DN 100 PN 16
Подача легкого мазуту	½" швидкознімне з'єднання
Зворотка легкого мазуту	½" швидкознімне з'єднання
Зворотка конденсату	DN 50 PN 16
Підключення пари	DN 50 PN 16
Підключення живильної води (після ВПУ)	¾" зовн. різьба

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [В]	400
Потужність [кВт]	9,5
Струмівий захист [А]	32

МАКС. ВИТРАТА ПАЛИВА

Природний газ [Нм³/год]	159
Легкий мазут [л/год]	145

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [мм]	6150 × 2438 × 2900
Робочі розміри з димарем [мм]	6150 × 2438 × 3500
Транспортна маса [кг]	10 000
Робоча маса [кг]	14 000