


КОНТЕЙНЕРНА ПАРОВА КОТЕЛЬНЯ

Парова котельня 2500 кг/год

Пальник газ / мазут · продуктивність 2500 кг/год · робочий тиск до 14 бар

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двопаливний пальник газ / мазут
- Два насоси живильної води
- Димар
- Розширювач
- Силовий і керуючий розподільчий щит
- Бак конденсату
- Захисне обладнання в режимі 72-годинного обслуговування

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [кг/год]	2500
Максимальний робочий тиск [бар]	14

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Живлення насосів	DN 50 PN 16
Підключення газу	DN 100 PN 16
Подача легкого мазуту	½" швидкознімне з'єднання
Зворотка легкого мазуту	½" швидкознімне з'єднання
Зворотка конденсату	DN 50 PN 16
Підключення пари	DN 80 PN 16
Підключення живильної води (після ВПУ)	¾" внутр. різьба

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [В]	400
Потужність [кВт]	20
Струмівий захист [А]	63

МАКС. ВИТРАТА ПАЛИВА

Природний газ [Нм³/год]	185
Легкий мазут [л/год]	186

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [мм]	6150 × 2438 × 2800
Робочі розміри з димарем [мм]	6150 × 2438 × 3500
Транспортна маса [кг]	11 500
Робоча маса [кг]	16 000